TÓPICOS EM CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

VOLUME II

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Tópicos em ciências exatas e da Terra

2ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

2ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238T Tópicos em ciências exatas e da Terra

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

90 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl303

ISBN: 978-65-89955-53-5

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. matemática 2. física 3. química 4. geociências 5. ciências-da-computação I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 30

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl303>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	5
AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE ACURÁCIA DE DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DE IMAGENS DE DRONES PARA APLICAÇÃO EM ANÁLISE AMBIENTAL DE RESTINGAS	
Matheus Kopp Prandini	
Alan D'Oliveira Correa	
Cesar Aparecido da Silva	
DOI 10.37423/210804582	
 CAPÍTULO 2	 20
DIMENSIONAMENTO DE EIXOS POR MÉTODOS MATEMÁTICOS COM AUXÍLIO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADO A UMA SERRARIA TIPO SERRA FITA	
Carlos Eduardo Ventura	
Ademir José Demétrio	
Claiton Emilio do Amaral	
Emerson José Corazza	
Fábio Krug Rocha	
Flávio de Borba Prá	
Gilson João dos Santos	
Paulo Roberto Queiroz	
Renato Cristofolini	
Rosalvo Medeiros	
DOI 10.37423/210804613	
 CAPÍTULO 3	 48
DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DE UM PÓRTICO FIXO, COM VERIFICAÇÃO ANALÍTICA E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL	
Kelín Carvalho Hau	
Ademir José Demétrio	
Claiton Emilio do Amaral	
Emerson José Corazza	
Fábio Krug Rocha	
Flávio de Borba Prá	
Gilson João dos Santos	
Paulo Roberto Queiroz	
Renato Cristofolini	
Rosalvo Medeiros	
DOI 10.37423/210804615	

CAPÍTULO 4 75

**MÉTODO DAS MÉDIAS E AMPLITUDES E ANÁLISE DE INCERTEZA DE MEDIÇÃO DOS
ÂNGULOS DE BITS DE HSS AFIADOS COM REBOLO DE AL₂O₃**

Rosemar Batista Da Silva

Antonio Vitor de Mello

Rosenda Valdés Arencibia

Gabriel Henrique Silva

Marcelo do Nascimento Souza

Luciano Antônio Fernandes

DOI 10.37423/210804653

Capítulo 1

10.37423/210804582

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE ACURÁCIA DE DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DE IMAGENS DE DRONES PARA APLICAÇÃO EM ANÁLISE AMBIENTAL DE RESTINGAS

Matheus Kopp Prandini

Universidade Federal do Paraná

Alan D'Oliveira Correa

Universidade Federal do Paraná

Cesar Aparecido da Silva

Universidade Federal do Paraná

Resumo: Drones têm sido cada vez mais utilizados em estudos científicos. Devido à sua versatilidade, ele reduz o tempo de coleta de dados e promove análises espaciais e temporais nas mais distintas aplicações como o diagnóstico e monitoramento de ecossistemas tais como as vegetações das restingas. Este trabalho teve como objetivo avaliar os resultados referentes à acurácia da classificação supervisionada de ortomosaicos obtidas por meio de sobrevoos com drone sobre as restingas do município de Pontal do Paraná, litoral do estado do Paraná, por meio dos índices Kappa e de exatidão global. O estudo foi de aproximadamente 21,72 km de extensão da vegetação das restingas paralelas às praias do município. Os balneários foram agrupados em 8 setores para otimizar a execução dos 27 planos de voos realizados. O índice Kappa teve uma média geral de $0,8728 \pm 0,0674$ em relação aos ortomosaicos, sendo considerados como graus de excelência para estimativas de acurácia dos 7 entre os 8 setores avaliados, sugerindo alta confiabilidade para os dados obtidos na categorização das imagens obtidas pelos sobrevoos do drone.

Palavras-chave: veículos aéreos não tripulados, fitossanidade, gestão ambiental, exatidão de dados, análise espacial.

INTRODUÇÃO

As regiões costeiras sofrem pelo impacto gerado devido ao crescimento populacional, principalmente na época de veraneio (ARAÚJO et al., 2007). A carência de políticas públicas, planejamento e infraestrutura nessas regiões implicam no aumento da degradação, ocasionando danos econômicos e ambientais (PEREIRA et al., 2003).

Os ecossistemas costeiros, tais como as restingas, são altamente produtivos e possuem grande diversidade da fauna e flora, e desempenham o papel de impedir o avanço do mar e de fixação das dunas, evitando danos às cidades litorâneas (NASCIMENTO, 2011). Devido a estas características, o Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, determinou as áreas de restingas como Áreas de Preservação Permanentes (APPs), impossibilitando o desmatamento e ocupação dessa região (BRASIL, 2012).

Os impactos na vegetação da restinga podem ser irreversíveis em virtude de suas características naturais e estressante do ambiente: salinidade, ventos, alta temperatura, solo com poucos nutrientes devido a ser altamente arenoso e extrema exposição ao sol (GUEDES; BARBOSA; MARTINS, 2006; AZEVEDO et al., 2014).

O litoral do Estado do Paraná apresenta larga faixa de restinga, tal como pode ser evidenciado no município de Pontal do Paraná, mas que apresenta sérios problemas de ocupações irregulares, degradação vegetacional, acúmulo de resíduos sólidos, abertura de vias de acesso à praia, expansão de infraestrutura pública sobre a restinga, dentre outros (KOTLER, 2004; SILVA et al., 2018).

Embora medidas de proteção para esse tipo de APP já tenham sido implementadas como a inserção das restingas deste município na área do Parque Natural Municipal da Restinga de Pontal do Paraná, criado pelo decreto municipal 706/2001 e complementado pelos decretos municipais 1120/2002 e 4145/2012 (PONTAL DO PARANÁ, 2001; 2002; 2012), os problemas ambientais nessa região ainda são frequentes, e o uso de tecnologia para avaliação espacial e temporal da fitossanidade são ferramentas indispensáveis para a gestão ambiental (SILVA et al., 2018; 2021).

Dentre as tecnologias disponíveis, os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), também conhecidos como drones, vêm ganhando espaço no meio científico para realização de estudos do meio ambiente.

Drones podem ser utilizados como ferramentas versáteis para o diagnóstico e monitoramento ambiental, pois contribuem na obtenção de imagens de alta qualidade, oferecendo versatilidade em

seu uso, permitindo a utilização de ferramentas inovadoras e que podem alcançar locais de difícil acesso e insalubres em um curto período com baixo custo (BARCELOS, 2017; SILVA et al., 2021).

Programas computacionais são indispensáveis para o estudo das vegetações após a obtenção das imagens (RICKER, 2004; ELICEIRI et al., 2012), pois permitem visualizar e interpretar os dados obtidos adequadamente. Alguns softwares envolvem métodos de classificação distintos, tais como: classificação supervisionada e não-supervisionada. Ambos os métodos envolvem algoritmos que classificam cada pixel da imagem em diferentes categorias (BARBOSA VALE et al., 2018).

Existem diversos softwares que classificam imagens aéreas, tais como o Quantum GIS (QGIS) que, através de *plugins* como o *dzetsaka*, possibilita a classificação supervisionada, isto é, uma subárea do campo do aprendizado de máquina também conhecida como *machine learning*, que estabelece o prognóstico da área de estudo, elaborando ortomosaicos (BREIMAN, 2001).

No entanto, erros analíticos no processamento de imagens podem levar à interpretação equivocada dos dados obtidos.

Uma alternativa para avaliar os dados analisados é utilizar a estimativa de acurácia conhecidos como índices Kappa e de exatidão global que fornecem, por meio de uma matriz de confusão, a quantidade de pixels classificados de acordo com os pixels selecionados na amostragem utilizando o classificador *Random Forest* existente no QGIS (BREIMAN, 2001; COHEN, 1960; BARBOSA VALE et al., 2018).

O índice Kappa é recomendado por representar inteiramente a matriz de confusão, enquanto a exatidão global é a medida mais simples de verificação, considerando apenas os valores da diagonal com o total de pontos da classificação do ortomosaico (BRITES; SOARES; RIBEIRO, 1996; BARBOSA VALE et al., 2018).

O índice Kappa foi proposto por Landis e Koch (1977), sendo sua estimativa avaliada de graus que vão de péssimo a excelente, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 – ESTIMATIVA DA QUALIDADE DA CLASSIFICAÇÃO PELO ÍNDICE KAPPA

Kappa	Qualidade estimada
< 0,00	Péssimo
0,00–0,20	Ruim
0,21–0,40	Moderado
0,41–0,60	Bom

0,61–0,80	Ótimo
0,81–1,00	Excelente

FONTE: Adaptado de Landis e Koch (1977).

De posse dos resultados do índice Kappa, é possível avaliar a confiabilidade dos dados obtidos durante sobrevoos de drones para uma análise ambiental de determinada região.

Neste contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar os resultados referentes à acurácia da classificação supervisionada de ortomosaicos obtidas por sobrevoos com drone sobre a restinga do município de Pontal do Paraná, litoral paranaense, por meio dos índices global e Kappa.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo pertence ao município de Pontal do Paraná, sendo um dos sete municípios da região do litoral paranaense: Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba. O município de Pontal do Paraná possui uma área aproximada de 200 km², e uma população estimada de 27.915 habitantes (IBGE, 2010), e apresenta aproximadamente 22 km de praias contendo vegetação de restingas (Figura 1).

Para realizar o diagnóstico da faixa remanescente de restinga do município foi utilizado um drone com as seguintes especificações técnicas: velocidade de até 16 m s⁻¹, sensor CMOS de 1/2,3" com câmera de 12 MP, lentes Field of View (FoV) de 94º e 20 mm (formato equivalente a 35 mm) e abertura de f/2,8, resolução de imagens 4.000 x 3.000 pixels, peso de 1,216 kg (bateria e hélices incluídas), precisão de foco na vertical e horizontal, respectivamente, de ± 0,5 e ± 1,5 e gimbal com 3 eixos de inclinação. O controle do drone operou entre frequências de 5,725 a 5,825 GHz.

O sobrevoos com o drone obedeceu a legislação vigente de uso de aeronaves não tripuladas tais como o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986); RBAC-E 94, da Agência de Aviação Civil (ANAC); Instrução Suplementar E94-001, da ANAC; Instrução Suplementar E94-002, da ANAC; Instrução Suplementar E94-003, da ANAC; Instrução Suplementar E94.503-001, da ANAC; Resolução 25/2008, da ANAC; ICA 100-40, do DECEA; ICA 100-12, do DECEA; ICA 100-37, do DECEA; Resolução Anatel 242, de 30 de novembro de 2000; Resolução Anatel 506, de 1 de julho de 2008; e Resolução Anatel 635, de 9 de maio de 2014. Para a pilotagem e realização dos sobrevoos foi utilizada a licença PP-995248508 da ANAC para análise ambiental.

Foram sobrevoados cerca de 21,72 km de vegetação paralela à praia, compreendendo 32 balneários que possuíam áreas de restingas. Os balneários, por não possuírem limites bem definidos de suas áreas, foram agrupados em 8 setores, o que resultou em 27 planos de voo, no qual criou-se os ortomosaicos para posterior estimativa dos índices de acurácia correspondente (Figura 1; Tabela 2).

Figura 1 – Área de estudo: 8 setores que compreendem a restinga paralela à praia do município de Pontal do Paraná - PR.

Fonte: Os autores (2021).

Tabela 2 – Agrupamento dos balneários do município de Pontal do Paraná - PR em setores, indicando quantidade de planos de voo e sua respectiva extensão.

Setor	Balneário	Ortomosaicos	Extensão (km)
1	Pontal do Sul – Norte	4	1,64
2	Pontal do Sul – Sul	4	1,96
3	Trecho final de Pontal do Sul – Sul; Atami	1; 2	2,44
4	Atami Sul; Barrancos	1; 1	2
5	Guapê; Shangri-lá; Carmery, Olho D'Água	1; 2; 1	4,42

6	Marissol, Grajaú; Leblon; Ipanema	1; 1; 1	2,82
7	Trecho final de Ipanema; Guarapari, Porto Fino; Itapoá, Santa Terezinha; Trecho inicial de Canoas	1; 1; 1	2,74
8	Canoas, Ipê, Majoraine, Praia Bela, Luciene; Patrick 2, Irapuan, Miramar, São Carlos, Mirassol, Miami, Trecho inicial de Praia de Leste; Praia de Leste; Beltrami, Iracemã, Monções	1; 1; 1; 1	3,7

FONTE: Os autores (2021).

Utilizou-se o aplicativo mobile Pix4Dcapture para estabelecer os planos de voos. Os planos de voo consistiram em rotas pré-determinadas e autônomas, evitando erros de controle pelo operador e automatizando o processo, com altitude constante de 60 m.

As centenas de imagens obtidas de cada plano de voo foram processadas no software OpenDroneMap para que fossem gerados seus respectivos ortomosaicos.

Obtidos os ortomosaicos, passou-se para o geoprocessamento das imagens no QGIS utilizando a extensão *dzetsaka* para a categorização supervisionada através do classificador *Random Forest*, conforme descrito por Karasiak (2016).

A classificação supervisionada dos ortomosaicos levou em consideração 8 categorias: restinga herbácea, restinga arbustiva, restinga arbórea, área degradada (caminhos, trechos, entradas à praia, espécies de vegetação exótica, áreas roçadas), areia (solo), construção (casas e demais edificações), água (rios, brejos, áreas alagáveis) e outros (fatores temporais nas imagens: sombra, barcos, carros etc.).

Em seguida, foram obtidas as matrizes de confusão e calculados os respectivos valores dos índices Kappa e exatidão global de cada ortomosaico e, por fim, esses dados foram avaliados através do software R v. 4.0.3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados dos índices para cada ortomosaico mostrou que o protocolo de avaliação das imagens, obtidas no sobrevoo do drone sobre as restingas, é promissor.

A média geral do índice Kappa foi de $0,8728 \pm 0,0674$ (média $\pm$ desvio padrão), com valores mínimo e máximo de 0,7047 e 0,9608, respectivamente. Os ortomosaicos 11 (0,8015) e 15 (0,8036) apresentaram resultados no limiar entre uma ótima e excelente classificação, conforme grau preconizado por Landis e Koch (1977).

Os ortomosaicos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 apresentaram valores acima de 0,81, o que indica uma excelente acurácia na estimativa da qualidade da classificação, representando 74,07% dos dados obtidos (Tabela 3).

Já para os menores valores do índice Kappa, os ortomosaicos 4 (0,7732), 5 (0,7907), 10 (0,7047), 12 (0,7668) e 26 (0,7885) apresentam valores do índice Kappa inferiores a 0,81, indicando uma ótima qualidade estimada da acurácia das classificações.

Exceto pelo setor 3 que obteve índice Kappa médio de $0,7885 \pm 0,0781$, todos os setores apresentaram valores médios superiores a 0,81, o que fornece um indicativo da acurácia das classificações consideradas como excelentes, tais como os valores obtidos para os setores 2, 6, 7 e 8 de $0,8825 \pm 0,0691$, $0,8957 \pm 0,0277$, $0,9361 \pm 0,0216$ e $0,8915 \pm 0,0699$, respectivamente, indicando alta confiabilidade para os dados obtidos.

Já os setores 1, 4 e 5, obtiveram valores médios do índice Kappa um pouco inferiores ($0,8684 \pm 0,0728$, $0,8432 \pm 0,1081$ e $0,8625 \pm 0,0510$, respectivamente), porém acima do limite do grau de excelência descrito por Landis e Koch (1977).

Tabela 3 – Índices de exatidão global e Kappa obtidos para cada plano de voo e suas respectivas médias e desvio padrão para os setores avaliados.

Setor	Ortomosaico	Índice exatidão global	Índice Kappa	Média exatidão global	Desvio padrão exatidão global ($\pm$)	Média Kappa	Desvio padrão Kappa ($\pm$)
1	1	0,9251	0,9003	0,9181	0,0406	0,8684	0,0728
	2	0,9713	0,9436				
	3	0,8990	0,8564				

	4	0,8770	0,7732				
	5	0,8593	0,7907				
2	6	0,9611	0,9335	0,9246	0,0493	0,8825	0,0691
	7	0,9644	0,9380				
	8	0,9137	0,8677				
	9	0,9144	0,8593				
3	10	0,8791	0,7047	0,8862	0,0254	0,7885	0,0781
	11	0,8651	0,8015				
	12	0,8309	0,7668				
4	13	0,9796	0,9197	0,9052	0,1051	0,8432	0,1081
	14	0,9454	0,9131				
	15	0,8529	0,8036				
5	16	0,8924	0,8371	0,9046	0,0409	0,8625	0,0510
	17	0,9279	0,8961				
	18	0,9348	0,9017				
6	19	0,9524	0,9200	0,9314	0,0228	0,8957	0,0277
	20	0,9071	0,8655				
	21	0,9780	0,9608				
7	22	0,9439	0,9208	0,9615	0,0171	0,9361	0,0216
	23	0,9626	0,9267				
	24	0,9630	0,9428				
	25	0,9362	0,9109				
8	26	0,8574	0,7885	0,9277	0,0482	0,8915	0,0699
	27	0,9542	0,9237				

FONTE: Os autores (2021).

O índice de exatidão global mostrou resultados semelhantes, porém com valores ligeiramente maiores que o índice Kappa, o que é corroborado por Barbosa Vale et al. (2018) que relata que esse avaliador de acurácia tende a superestimar as análises (Figura 2).

Neste estudo, ambos os indicadores mostraram boa confiabilidade nos dados obtidos na classificação supervisionada das feições que compõem as restingas do município de Pontal do Paraná, conforme exemplificado na Figura 3, o que sugere que a tecnologia de sobrevoos com drone pode ser utilizada em programas de diagnóstico e/ou monitoramento vegetalacional deste ecossistema de transição, servindo como ferramenta à gestão ambiental.

Figura 2 – Resumo dos resultados dos índices exatidão global e Kappa referentes à acurácia da classificação supervisionada pelo classificador Random Forest nos ortomosaicos. Resultados expressos em média $\pm$ desvio padrão

FONTE: Os autores (2021).

Figura 3 – Exemplos do resultado da classificação supervisionada ortomosaicos em composição colorida (RGB) da restinga de pontal do paran utilizando o classificador random forest

Fonte: Os autores (2021).

A qualidade dos índices pode oferecer indícios da qualidade da classificação dos ortomosaicos com base nas amostragens feitas (TAGLIARINI, 2020). Entretanto, de maneira geral, os índices Kappa e global possuem limitações de representatividade dos resultados, e sua interpretação deve ser tratada com cautela, pois pode haver superestimação de valores (BARBOSA VALE et al., 2018).

Contudo, caso o operador indique erroneamente nas amostragens que uma área de vegetação é uma área construída, a classificação das imagens pode ser comprometida, e os índices ainda assinalarem bons resultados de categorização pelo classificador, provocando avaliação equivocada entre as feições (GONÇALVES et al., 2015; RODRIGUES, 2015), além de implicar em imprecisões nas estimativas de áreas em estudos ambientais (ANTUNES et al., 2012).

Os resultados da qualidade das categorizações, que são aferidos pelos índices Kappa e global, podem ser prejudicados quando ocorrer sobreposição das amostragens devido a valores de pixels semelhantes compartilhados entre duas ou mais classes de área, o que prejudicaria a classificação, mesmo com valores ótimos e excelentes de acurácia.

Neste tipo de análise ambiental, os principais erros poderiam estar atrelados à classificação de porções de áreas não vegetadas em meio à restinga que não necessariamente indicam degradação, mas possivelmente devido à sua própria dinâmica, o que pode levar a interpretações equivocadas.

A vegetação de restinga é de valor intrínseco natural, e presta serviços ecossistêmicos como a fixação de areia e dunas, proteção costeira tais como as ressacas, e a manutenção da biodiversidade indispensáveis para o desenvolvimento sustentável do litoral paranaense (SILVA et al., 2018).

Em suma, a obtenção dos valores dos índices de acurácia neste trabalho forneceu indícios de excelente qualidade na classificação dos ortomosaicos com base nas amostragens feitas, mas sua interpretação requer o cuidado de uma análise conjunta com os resultados obtidos das áreas avaliadas *in situ* para aferir com precisão a fitossanidade das restingas estudadas.

5 CONCLUSÃO

Considerando que mais de 80% dos dados obtidos para os ortomosaicos e que as médias obtidas das análises por setores mostraram valores próximos a 0,9, e que estes índices estão dentro da faixa estimada de qualidade como excelentes, é possível concluir que o uso de drones para o diagnóstico/monitoramento da vegetação das restingas do município de Pontal do Paraná mostrou-se promissor, com valores confiáveis para as análises das feições, além de prover agilidade na

aquisição e qualidade das imagens, consistindo assim numa poderosa ferramenta para análise ambiental.

AGRADECIMENTOS

À Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (FA) pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS

1. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Instrução suplementar (IS) nº E94.503-001, Portaria nº 1.479/SAR, de 2 de maio de 2017. Emissão de Certificado de Autorização de Voo Experimental para Aeronaves Remotamente Pilotadas. Brasília, 2017.
2. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Instrução suplementar (IS) nº E94-001, Portaria nº 3.275/SAR, de 22 de outubro de 2019. Autorização de Projeto de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada – Procedimentos Gerais. Brasília, 2019.
3. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Instrução suplementar (IS) nº E94-002, Portaria nº 1.480/SAR, de 2 de maio de 2017. Autorização de Projeto de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada – RPAS – Requisitos Técnicos. Brasília, 2017.
4. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Instrução suplementar (IS) nº E94-003, Portaria nº 1.474/SAR, de 2 de maio de 2017. Procedimentos para elaboração e utilização de avaliação de risco operacional para operadores de aeronaves não tripuladas. Brasília, 2017.
5. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1986.
6. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial (RBAC-E) n. 94, Brasília, 2017.
7. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Resolução nº 25, de 25 de abril de 2008. Dispõe sobre o processo administrativo para a apuração de infrações e aplicação de penalidades, no âmbito da competência da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2008.
8. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). Resolução ANATEL/CD Nº 242, de 30 de novembro de 2000. Aprova o Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2000.
9. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). Resolução ANATEL/CD Nº 635, de 9 de maio de 2014. Aprova o Regulamento sobre Autorização de Uso Temporário de Radiofrequências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2008.
10. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). Resolução ANATEL nº 506, de 1 de julho de 2008. Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2008.
11. ANTUNES, J. F. G. et al. Estimativa de área de soja por classificação de imagens normalizada pela matriz de erros. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 47, p. 1288–1294, 2012.
12. ARAÚJO, M. C. B.; SOUZA, S. T.; CHAGAS, A. C. O.; BARBOSA, S. C. T.; COSTA, M. F. Análise da Ocupação Urbana das Praias de Pernambuco, Brasil. Revista de Gestão Costeira Integrada, p. 97–104, 2007.

13. AZEVEDO, N. H.; MARTINI, A. M. Z.; OLIVEIRA, A. A.; SCARPA, D. L. PETROBRAS:USP, IB, LabTron/BioIn (org.). Ecologia na restinga: uma sequência didática argumentativa. 1 ed. São Paulo: Edição dos autores, p. 140, jan. 2014.
14. BARBOSA VALE, J. R.; ANDRADE DA COSTA, J.; FERREIRA DOS SANTOS, J.; DA SILVA, E. L.; TRINDADE FAVACHO, A. Análise comparativa de métodos de classificação supervisionada aplicada ao mapeamento da cobertura do solo no município de Medicilândia, Pará. InterEspaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade, v. 4, n. 13, p. 26, 23 abr. 2018.
15. BARCELOS, A. C. O uso de veículo aéreo não tripulado (VANT) em monitoramentos de campo: aplicabilidades e viabilidades. Monografia (Bacharelado) – Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, Uberlândia, p. 56, 2017.
16. BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 abr. 2021.
17. BRASIL. Ministério da Defesa: comando da aeronáutica. ICA 100-12, Portaria DECEA nº 227/DGCEA, de 17 de outubro de 2016. Aprova a modificação da ICA 100-12 "Regras do Ar". Brasília, 2016.
18. BRASIL. Ministério da Defesa: comando da aeronáutica. ICA 100-37, Portaria DECEA nº 256/DGCEA, de 10 de novembro de 2020. SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO. Brasília, 2020.
19. BRASIL. Ministério da Defesa: comando da aeronáutica. ICA 100-40, Portaria DECEA nº 112/DGCEA, de 22 de maio de 2020. Brasília, 2020.
20. BREIMAN, L. Random forests. Machine learning, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001.
21. BRITES, R. S.; SOARES, V. P.; RIBEIRO, C. A. A. S. Verificação da exatidão em classificações de uma imagem orbital mediante a utilização de três índices. Revista Árvore, v. 20, p. 415-424, 1996.
22. COHEN, J. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. Educational and Psychological Measurement, v. 20, n. 1, p. 37–46, abr. 1960.
23. ELICEIRI, K. W.; BERTHOLD, M. R.; GOLDBERG, I. G.; IBÁÑEZ, L.; MANJUNATH, B. S. Biological imaging software tools. Nature Methods, v. 9, n. 7, p. 697–710, 2012.
24. GONÇALVES, A. K.; SILVEIRA, G. R. P.; BARROS, Z. X. DE; CAMPOS, S. Métodos de classificação supervisionada de imagens de satélite aplicadas no mapeamento do uso do solo na bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio, São Manuel, SP. Geosaberes, Fortaleza, v. 6, n. 1, p. 52 - 62, jul. 2015.
25. GUEDES, D.; BARBOSA, L. M.; MARTINS, S. E. Composição florística e estrutura fitossociológica de dois fragmentos de floresta de restinga no Município de Bertioga, SP, Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 20, n. 2, p. 299–311, jun. 2006.
26. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pontal do Paraná. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/pontal-do-parana/panorama>>. Acesso em: 9 abr. 2021.
27. KARASIAK, N. Dzetsaka Qgis Classification plugin. DOI. 10.5281/zenodo.2552284. 2016.

28. KOTLER, L. Diagnóstico e propostas de manejo para o Parque Natural Municipal da Restinga – Pontal do Paraná – PR. Monografia (Bacharelado em Oceanografia) – Universidade Federal do Paraná. Pontal do Paraná, p. 123, 2004.
29. LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, v. 33, n. 1, p. 159, mar. 1977.
30. NASCIMENTO, M. M. K. Restingas do litoral paranaense. 2011.
31. PEREIRA, L. C. C.; JIMÉNEZ, J. A.; MEDEIROS, C.; DA COSTA, R. M. The influence of the environmental status of Casa Caiada and Rio Doce beaches (NE-Brazil) on beaches users. *Ocean & Coastal Management*, v. 46, n. 11–12, p. 1011–1030, 2003. Elsevier.
32. PONTAL DO PARANÁ. Decreto Nº 706, de 10 de setembro de 2001. Cria Unidade de Conservação no Município de Pontal do Paraná. Pontal do Paraná, 2001.
33. PONTAL DO PARANÁ. Decreto Nº 1120, de 23 de outubro de 2002. Cria Unidade de Conservação no Município de Pontal do Paraná. Pontal do Paraná, 2002.
34. PONTAL DO PARANÁ. Decreto Nº 4145, de 13 de dezembro de 2012. Cria Unidade de Conservação no Município de Pontal do Paraná. Pontal do Paraná, 2012.
35. RICKER, M. D. Pixels, bits, and GUIs: The fundamentals of digital imagery and their application by plant pathologists. *Plant disease*, v. 88, n. 3, p. 228-241, 2004.
36. RODRIGUES, M. T. Comportamento de sistemas de informações geográficas por meio de classificação supervisionada em diferentes bacias hidrográficas. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Estadual Paulista. São Paulo, Botucatu, 2015.
37. SILVA, C. A. DA; CORREA, A. D.; DE FIGUEIREDO, M. V. O.; PRANDINI, M. K., JUNIOR, M. C., OLIVEIRA, V. R. P. DE, ARMANI, F. A. S. Diagnóstico da restinga de Pontal do Paraná, litoral paranaense, através da utilização de drones. *Revista Técnico-Científica do CREA-PR*, n. 14, 2018.
38. SILVA, C. A. DA; REBINSKI, T. J.; TELES, S. P.; KRÜGER, G. T.; BARROS, M. M.; CORREA, A. D.; LOPES, A. B. Uso de drones para estimar o volume de resíduos sólidos aparentes e diagnosticar as condições ambientais de um aterro sanitário no litoral do Estado do Paraná - Brasil. *Revista Técnico-Científica do CREA-PR*, n. 25, 2021.

Capítulo 2

10.37423/210804613

DIMENSIONAMENTO DE EIXOS POR MÉTODOS MATEMÁTICOS COM AUXÍLIO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADO A UMA SERRARIA TIPO SERRA FITA

Carlos Eduardo Ventura

Universidade da Região de Joinville

Ademir José Demétrio

Universidade da Região de Joinville

Claiton Emilio do Amaral

Universidade da Região de Joinville

Emerson José Corazza

Universidade da Região de Joinville

Fábio Krug Rocha

Universidade da Região de Joinville

Flávio de Borba Prá

Universidade da Região de Joinville

Gilson João dos Santos

Universidade da Região de Joinville

Paulo Roberto Queiroz

Universidade da Região de Joinville

Renato Cristofolini

Universidade da Região de Joinville

Rosalvo Medeiros

Universidade da Região de Joinville

Resumo: O dimensionamento de eixos e demais elementos de máquina é uma das principais atribuições feitas a um engenheiro mecânico e projetista. No âmbito capitalista é necessária um constante aprimoramento de técnicas e métodos de projeto afim de sempre buscar melhorias e a seleção da forma mais financeiramente viável e eficaz possível. Eixos estão presentes em todos os equipamentos que possuam movimentos de rotação, sendo assim seu estudo é muito amplo e permitiu a realização do presente trabalho que buscou determinar por um modelo matemático alternativo com o auxílio de simulação computacional por elementos finitos através do *software* ANSYS Workbench em comparação com modelos analíticos já existentes, o melhor diâmetro a ser utilizado em um eixo de transmissão para vida infinita aplicado a uma serraria serra fita. Dessa forma para que se pudesse concluir qual seria o método mais adequado entre os modelos utilizados foram observados dados da vida do elemento em número de ciclos e através da comparação entre os três métodos utilizados foi concluído que o método matemático é o mais adequado a situação.

Palavras-chave: Dimensionamento de eixos, Simulação computacional, ANSYS Workbench, Vida infinita, Método matemático.

1. INTRODUÇÃO

O dimensionamento de eixos vem requerendo cada vez mais a utilização de modelos reconhecidos e validados ao longo do tempo. A aplicação de simulações computacionais por método de elementos finitos (MEF) traz ao profissional de engenharia mecânica grande facilidade com relação ao detalhamento das tensões e deformações além de facilitar a determinação de suas direções. Por outro lado se sustentados conceitualmente a utilização de métodos alternativos e cálculos analíticos também são de grande valia à tal objetivo.

No contexto atual, a indústria nacional e internacional enfrenta grande concorrência devido a abertura de mercados e a economia globalizada. Para manterem-se competitivas, empresas de pequeno, médio e grande porte precisam buscar cada vez mais, meios para redução de custo e aumento da qualidade dos produtos ofertados. Desta forma, engenheiros e projetistas, precisam adaptar-se rapidamente ao cenário, oferecendo confiabilidade, economia e qualidade em seus projetos.

Dado a estrutura e os recursos que a grande maioria das empresas dispõe, observa-se que em muitos casos os projetos são desenvolvidos baseados exclusivamente na experiência e habilidades do projetista, no qual ocasionalmente incorrem no subdimensionamento ou superdimensionamento, devido à falta de informações ou análise errônea das condições da aplicação. No caso de eixos, devido a sua característica de dimensionamento por modelos de fadiga, um dimensionamento incorreto dos componentes pode acarretar tanto em falhas, como a quebra, o desgaste prematuro e a deformação excessiva dos componentes ou na inutilização do projeto por questões financeiras relacionadas ao seu superdimensionamento.

Desta forma, para otimização do dimensionamento destes elementos, é importante a aplicação de mais de um método de análise, além da utilização em especial dos *softwares* CAE (*Computer Aided Engineering*), no qual oferecem diversos recursos para estudo do comportamento dos componentes, através da reprodução das condições reais em ambiente virtual bem como análises.

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo geral estudar com auxílio de simulação computacional, o uso de três métodos distintos no dimensionamento de um eixo de transmissão de uma serraria para vida infinita e selecionar entre os três o mais adequado. Por fim, este estudo tem como objetivos específicos apresentar os critérios para dimensionamento de eixos, compreender o processo de dimensionamento analítico da bibliografia, realizar a simulação das solicitações com auxílio do *software* ANSYS e analisar a aplicação de um modelo matemático na situação. Pretendendo

contribuir para o aumento da perícia no dimensionamento de eixos, com uma análise sistemática para validação de modelos alternativos de dimensionamento.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este item se destina ao referencial teórico, onde será feita a recapitulação de conceitos como: eixos mecânicos, tensões sofridas em eixos de transmissão, procedimento de análise e dimensionamento para fadiga em eixos mecânicos, materiais utilizados na fabricação de eixos e uma descrição do funcionamento básico do *software* utilizado na simulação, tendo como objetivo a definição de termos baseados em bibliografia para a validação deste artigo.

2.1 EIXOS MECÂNICOS

Segundo Shigley (2011), eixos mecânicos são elementos mecânicos rotativos geralmente de seção transversal circular utilizados para transmitir rotação, torque e controle geométrico de movimentos de rodas dentadas, polias, volantes, manivelas e demais elementos de transmissão similares. Alguns dos componentes presentes em eixos de transmissão estão demonstrados na figura 01.

Figura 01 – Eixo com vários tipos de elementos mecânicos

Fonte: Norton (2013, p. 552).

De acordo com Azevedo (2018), os eixos podem ser classificados em eixos fixos, que são membros não rotativos que não transmitem torque e estão sujeitos somente a esforços de flexão, e eixos-árvores de transmissão que são elementos rotativos que transmitem torque e estão sujeitos a esforços de flexão e torção. Acordante a Nussensveig (2013) é possível determinar a potência transmitida ao longo de um eixo girante através da equação 01, onde P trata-se da potência transmitida para o eixo, T é o momento torçor ou torque transmitido pelo eixo e ω é a rotação em que o eixo se encontra.

$$P = T. \omega \quad Eq. (01)$$

2.2 TENSÕES SOFRIDAS EM EIXOS DE TRANSMISSÃO

Segundo Hibbeler (2010) no estudo da resistência dos materiais, o quociente entre uma força normal ou paralela sobre a área de uma determinada seção é denominado tensão. Ainda de acordo com Hibbeler (2010) a carga aplicada perpendicularmente sobre uma área é denominada como tensão normal (σ) conforme mostra a equação 02, sendo que se a carga tracionar o objeto, ocorrerá uma tensão de tração que é indicada pelo sinal positivo, e ao comprimir o objeto ocorrerá uma tensão de compressão indicada pelo sinal negativo. Já uma carga aplicada paralelamente a área da seção transversal, de acordo com Norton (2013) é chamada de tensão de cisalhamento (τ), conforme a equação 03.

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad Eq. (02)$$

$$\tau = \frac{F_c}{A_c} \quad Eq. (03)$$

Conforme Beer et al. (2015), para aços em uma situação de escoamento as equações 02 e 03 estão relacionadas de forma que a tensão de escoamento devido ao cisalhamento (τ_e) seja equivalente a aproximadamente 55% da tensão normal de escoamento (σ_e) conforme apresentado na equação 04 frequentemente utilizada para projetos mecânicos, que junto com a equação 05 em que σ_{adm} trata-se da tensão admissível para o projeto possibilita a determinação do fator de segurança (N_f) para o projeto.

$$\tau_e = 0,55 \sigma_e \quad Eq. (04)$$

$$N_f = \frac{\sigma_e}{\sigma_{adm}} \quad Eq. (05)$$

Segundo Azevedo (2018, p.3) “um eixo de transmissão em rotação estará submetido ao menos á torção devido ao momento torçor (torque) podendo ter ou não forças transversais que lhe causarão flexão, e ou forças axiais que podem causar tração ou compressão sendo estas menos comuns”. Também de acordo com Shigley (2011) as principais tensões que um eixo de transmissão mecânica é submetido são tensões normais devido a flexão, tensões de cisalhamento devido a torção e tensões normais por esforços axiais, porém em sua grande maioria essa combinação de tensões pode ser reduzida ao estudo de torção e flexão devido a usual desconsideração das tensões axiais.

2.2.1 TENSÕES DE CISALHAMENTO POR TORÇÃO

Para Hibbeler (2010, p.125) “Torque é um momento que tende a torcer um elemento em torno de seu eixo longitudinal. O efeito do torque é uma preocupação primária em projetos de eixos ou eixos de acionamento utilizados em veículos e estruturas diversas.”. Conforme Beer et al. (2015), ao considerar um eixo de seção circular sob ação de um torque (T), fabricado com um material de alto grau de deformação, pode-se através da Figura 02 ilustrar fisicamente o seu comportamento, onde nota-se um deslocamento angular entre os planos de seção transversal que resultam na distorção das linhas longitudinais. De acordo com Beer et al.(2015), quando este torque genérico (T) é tal que todas as tensões de cisalhamento na barra estejam situadas a baixo da tensão de escoamento, em regime elástico, fica válida a lei de Hooke, sendo possível a utilização da equação 03 que adaptada, gera a equação 06 que trata da tensão de cisalhamento por torção dependente do torque aplicado (T), do raio da seção transversal (ρ) e do momento polar de inércia (J) calculado conforme a equação 07.

Figura 02 – Demonstração da deformação por torção em eixo circular

Fonte: Adaptado de Beer et al. (2015, p. 140).

$$\tau = \frac{T\rho}{J} \quad Eq. (06)$$

$$J = \pi \frac{\rho_e^4 - \rho_i^4}{2} \quad Eq. (07)$$

2.2.2 TENSÃO NORMAL DEVIDO A FLEXÃO

Para Beer et al. (2015), pode-se dizer que um elemento está sob flexão quando o mesmo está sujeito a atuação de momentos fletores, esse fenômeno pode ser ilustrado fisicamente na figura 03 que considera um elemento prismático reto feito de um material com alto grau de deformação submetido a um momento fletor genérico M . Onde podemos observar que as linhas longitudinais se tornam curvas e as linhas transversais continuam retas porém sofrem rotação. Ainda conforme Beer et al. (2015), o típico comportamento de uma barra prismática sujeita a um momento fletor é de gerar o

alongamento da parte inferior da barra devido a tensões normais de tração e a compressão da parte superior devido a tensões normais de compressão geradas pela carga de flexão, formando assim uma superfície de transição de comportamento chamada superfície neutra.

Figura 03 – Comportamento de uma barra prismática sob flexão pura

Fonte: Hibbeler, (2010, p. 201).

Para Hibbeler (2010) com o princípio de que as tensões de flexão tratam-se de tensões normais, devem portanto respeitar a relação apresentada na equação 02, que em Beer et al. (2015) é desenvolvida para a situação de flexão obtendo a tensão normal de flexão conforme equação 08 que é dependente do momento fletor aplicado na seção (M), do distanciamento da linha neutra até a superfície analisada (c) e do momento de inércia da área de seção (I).

$$\sigma = \frac{M c}{I} \quad Eq. (08)$$

2.3 FADIGA EM EIXOS MECÂNICOS

Para Azevedo (2018, p. 11) *“a fadiga trata-se de um processo de degradação das propriedades mecânicas de um material que se caracteriza pelo crescimento lento de uma ou mais trincas sob a ação de carregamento dinâmico, levando eventualmente a fratura”*. De acordo com Norton (2013) o fenômeno da falha por fadiga foi observado primeiramente por volta do fim do século XVIII, ao notar-se que eixos de um vagão ferroviário começaram a falhar em um curto período de tempo, e mesmo sendo fabricados de um aço dúctil exibiam comportamento de fratura característica em materiais frágeis. Os eixos haviam sido projetados de acordo com todas as perícias de engenharia existentes neste período que eram baseadas em estudos feitos em situações de esforços estáticos, porém ainda

conforme Norton (2013), para situações de carregamentos dinâmicos cíclicos algumas considerações extras devem ser levadas em conta durante o projeto de forma a minimizar os esforços.

De acordo com Norton (2013) é usual para que se tenha um melhor entendimento do tipo de carregamento que atuam em elementos em fadiga a determinação de diagramas ou gráficos através de funções de tensão-tempo. As funções típicas de tensão-tempo, experimentadas por máquinas rotativas, podem ser modeladas conforme mostra a figura 04, que as ilustra como ondas senoidais. Dividindo-as em variação alternada de tensão, variação repetida de tensão e variação pulsante de tensão.

Figura 04 – Gráficos de variação de tensão

Fonte: Adaptado de Norton (2013, p.313).

Acordante a Abrahão et al. (2008), existe três modelos de falha por fadiga, e cada um possuiu uma área de aplicação e um propósito. As abordagens são: o modelo tensão-número de ciclos (S-N) com sua clássica curva apresentada no ANEXO F, o modelo deformação-número de ciclos (ϵ -N) e o modelo da mecânica da fratura linear-elástica (MFLE). Sendo o modelo tensão-número de ciclos o método mais antigo e mais trabalhado conforme afirmado em Norton (2013, p.310) que cita, *“Este é o mais antigo dos três modelos citados e ainda é o mais frequentemente utilizado nas aplicações que envolvem fadiga de alto-ciclo (FAC), na qual espera-se que o conjunto mecânico opere por mais de 106 ciclos de tensão aproximadamente”*. De acordo com Azevedo (2018), trata-se de um modelo baseado na tensão, que busca determinar a resistência à fadiga ou o limite de fadiga para o material, de modo que as tensões cíclicas possam ser mantidas abaixo deste nível e, com isso, evitar a falha para o número de ciclos requerido.

2.3.1 LIMITE DE RESISTÊNCIA À FADIGA CORRIGIDO

A análise de elementos sujeitos à fadiga tende a ser mais elaborada do que para situações de carregamento estático, conforme Shigley (2011) para a determinação da resistência mecânica de

peças sujeitas a carregamentos dinâmicos cíclicos são necessários fatores de correção que irão consequentemente reduzir o limite de resistência do material e ajusta-lo para a situação desejada em um número determinado de ciclos. Formando assim o limite de resistência à fadiga corrigido (S_e), que pode ser determinado de acordo com a equação 09. Onde C_L , C_G , C_S , C_T e C_R são fatores de correção e S'_e trata-se do limite de resistência à fadiga de Moore que é equivalente a 50% do limite de resistência à tração do material S_y .

$$S_e = C_L \cdot C_G \cdot C_S \cdot C_T \cdot C_R \cdot (S'_e) \quad Eq. (09)$$

2.3.2 FATORES DE CORREÇÃO PARA A RESISTENCIA À FADIGA

Para Norton (2013) as particularidades da solicitação da peça devem inteferir diretamente na sua resistência à carregamentos cíclicos, estas particularidades devem levar em conta a espécie de carregamento, geometrias da peça, acabamento superficial, temperatura do ambiente do equipamento e a confiabilidade desejada pelo projetista. Os fatores e suas considerações são expostos na tabela contida no ANEXO A.

2.4 MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE EIXOS MECÂNICOS

De acordo com Azevedo (2018), em busca da minimização da deflexão em eixos, em sua grande maioria há a seleção de aços para sua fabricação, devido a seu módulo de elasticidade e ductilidade consideráveis, Norton (2013, p. 553) que afirma *“A maior parte dos eixos de máquinas é feita de aço de baixo ou médio carbono, obtido por laminação a frio ou a quente, embora aços-liga sejam também usados quando se precisa de sua alta resistência.”*

2.4.1 COEFICIENTES DE SEGURANÇA MÍNIMO PARA MATERIAIS DÚCTEIS

Para Azevedo (2018), ao determinar as tensões admissíveis em uma peça é necessário que se considere, além dos esforços submetidos a peça, a localização da atuação das forças, os apoios que a peça possui e também o coeficiente de segurança. De acordo com Norton (2013), na busca do coeficiente de segurança, devem ser considerados alguns fatores que impactam para a certeza do perfeito funcionamento da peça, como os dados de propriedades do material, condições do ambiente de utilização do equipamento e a validação em modelos analíticos, conforme ANEXO B no qual são apresentados os fatores de determinação do coeficiente de segurança para materiais dúcteis.

2.5 MÉTODOS ANALÍTICOS DE DIMENSIONAMENTO DE EIXOS

Segundo Martins e Paiva (2016), na maioria das solicitações, eixos são submetidos a carregamentos dinâmicos e desta maneira devem ser dimensionados considerando portanto critérios de fadiga. Para Azevedo 2018, nesse caso, se considerarmos as tensões axiais nulas temos um estado biaxial de tensão, que possibilita a utilização do método analítico de Von Mises do módulo das tensões alternantes (σ'_a) e média (σ'_m) para eixos rotativos em flexão combinada com torção permitindo que as equações 10, 11 e 12 sejam usadas. Onde σ_m e σ_a tratam da tensão normal média e alternante devido a flexão que foram anteriormente propostas na equação 08, τ_m e τ_a representam a tensão média e alternante de cisalhamento por torção que também foi proposta conforme equação 06 e N_f trata-se do fator de segurança do projeto.

$$\sigma'_m = \sqrt{(\sigma_m)^2 + 3\tau_m^2} \quad Eq. (10)$$

$$\sigma'_a = \sqrt{(\sigma_a)^2 + 3\tau_a^2} \quad Eq. (11)$$

$$\frac{1}{N_f} = \frac{\sigma'_a}{S_e} + \frac{\sigma'_m}{S_y} \quad Eq. (12)$$

Conforme Norton (2013) com essas premissas, podemos trabalhar a equação 12 realizando a substituição dos módulos das tensões média (σ'_m) e alternada (σ'_a) obtendo a equação 13 que apresenta uma igualdade para a determinação do diâmetro de qualquer carregamento de torção e flexão que se adeque as considerações de tensão axial nula e razão de cargas alternante e média constante. Em que k_f, k_{fs}, k_{fm} e k_{fsm} , são fatores de concentração de tensão, S_e é o limite de resistência fadiga corrigido e S_y é o limite de resistência a tração.

$$d = \left\{ \frac{32N_f}{\pi} \left[\frac{\sqrt{(K_f M_a)^2 + \frac{3}{4}(K_{fs} T_a)^2}}{S_e} + \frac{\sqrt{(K_{fm} M_m)^2 + \frac{3}{4}(k_{fsm} T_m)^2}}{S_y} \right] \right\}^{\frac{1}{3}} \quad Eq. (13)$$

2.5.1 DIMENSIONAMENTO CONFORME NORMA ANSI/ASME B106.1M-1985

A American Society of Mechanical Engineers (ASME) define a norma B106.1M-1985 para projeto de eixos de transmissão. Segundo Norton (2013), o procedimento pressupõe que o carregamento é constituído de flexão alternada (componente de flexão média nula) e torque fixo (componente alternada nula no torque) em um nível que cria tensões abaixo da resistência ao escoamento de torção

material. A equação 14 representa a curva para diversos materiais da relação entre tensão reversa flexional σ_a dividida pelo limite de fadiga em torção pura S_e por tensão estática rotacional τ_m dividida pela resistência de escoamento a torção S_{ys} atuando em cada amostra testada, essa relação é ilustrada conforme ANEXO C, onde cada ponto representa a combinação dos dois esforços atuando em cada amostra testada.

$$\left(\frac{\sigma_a}{S_e}\right)^2 + \left(\frac{\tau_m}{S_{ys}}\right)^2 = 1 \quad Eq. (14)$$

2.6 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL POR ELEMENTOS FINITOS

A simulação computacional baseia-se no método dos elementos finitos (MEF) que segundo Melconian (2014) é um método numérico aproximado para análise de diversos fenômenos físicos, e são descritos por meio de equações diferenciais parciais, com determinadas condições de contorno que são resolvidas por meio de equações matriciais. Chen e Liu (2015) agem simplificando, dizendo que o este método é baseado no princípio de se dividir um objeto complexo em pequenas partes mais simples de serem manejadas. Conforme Bittencourt (2010) após a divisão do objeto em várias partes, a solução aproximada é realizada considerando-se apenas alguns pontos ou nós, no qual constituem a chamada malha de elementos finitos. Conforme Madenci e Guven (2017), em geral quanto maior o número de elementos da malha, melhores serão os resultados obtidos, no entanto, em alguns casos um número excessivo de elementos pode aumentar o erro de aproximação.

De acordo com Bittencourt (2010) o MEF é principalmente aplicado para problemas de mecânicas dos fluidos, transferência de calor e mecânica dos sólidos, onde através desse método é possível simular o comportamento mecânico de um componente e assim realizar a otimização de projetos e consequentemente reduzir custos. Complementando, Silva et al. (2018, p. 1) diz que *“Uma grande variedade de problemas mecânicos pode ser resolvida com a utilização desta ferramenta, entres estes se incluem: análise estática, dinâmica linear e não linear de estruturas, transferência de calor, mecânica dos fluidos, acústica, eletromagnetismo.”*

Segundo Chen e Liu (2015) o ANSYS Workbench é uma plataforma de simulação do *software* ANSYS que permite ao usuário modelar e resolver diversos problemas de engenharia. Ainda conforme Chen e Liu (2015) é necessário fornecer ao software o modelo matemático para análise, as propriedades do material estudados, as cargas aplicadas e as restrições do sistema.

3. METODOLOGIA

O estudo desenvolveu-se através da descrição básica do processo de corte na serraria; análise dos esforços sofridos pelo eixo de transmissão e avaliação do tipo de carregamento de fadiga; determinação dos diâmetros mínimos pelos métodos analíticos; realização das simulações iniciais; coleta de dados, plotagem gráfica e elaboração do modelo matemático; a determinação do diâmetro mínimo pelo modelo matemático e por fim a simulação final para o diâmetro determinado.

3.1 PROCESSO DE CORTE NA SERRARIA SERRA FITA

Para fins de melhor entendimento da aplicação do eixo de transmissão estudado foi feita inicialmente uma análise do equipamento que será aplicado o elemento de máquina projetado. Dessa maneira, obteve-se importantes dados geométricos para a realização do projeto, como o comprimento necessário do eixo e a localização dos apoios (mancais) para elaboração com auxílio do *software* de modelagem Solid Works 2020 de um croqui do conjunto presente no APÊNDICE A.

Continuando a análise foi possível também encontrar fatores técnicos apresentados no quadro presente no APÊNDICE C, como a potência (P) e rotação (ω) transmitidos pelo eixo, que permite através da equação 01 o cálculo do valor do torque máximo que pode ser aplicado no eixo de $T_{\text{máx}}=280049,2 \text{ Nmm}$ em caso de um possível travamento da lâmina ou solicitação máxima do motor, também foram determinados dados como o tempo de duração total de um ciclo de corte e a divisão em etapas do ciclo de corte com seu tempo de duração conforme a tabela apresentada no APÊNDICE B .

3.2 ANÁLISE DOS ESFORÇOS SOFRIDOS PELO EIXO DE TRANSMISSÃO E AVALIAÇÃO DO TIPO DE CARREGAMENTO DE FADIGA

Após o estudo de dados e funcionamento do equipamento foi feita uma análise dos esforços sofridos pelo eixo onde constatou-se a presença de cargas de flexão devido ao peso do eixo e cargas de torção geradas pela potência transmitida. Para o caso das cargas de flexão, devido a natureza não variável do peso do eixo em relação ao tempo, os esforços de flexão tem um comportamento estático, já no caso dos esforços de torção foi notada a presença de uma situação de tensão variada pelas características de funcionamento do processo de variação do torque, caracterizando-se assim uma solicitação de fadiga de flexão constante e torção variada.

Desta maneira, após essa análise preliminar, para o caso da torção buscou-se determinar com o auxílio do *software* MsExcel 2019 o diagrama torque-tempo apresentado na figura 05, para verificar a qual modelagem se ajustaria o sistema, que pela característica linear da relação entre torque e tensão de torção ilustrada na equação 06 em análise comparativa com os modelos apresentados na figura 04 foi constatada uma situação de variação repetida da torção devido a carga alternar entre o valor máximo de $T_{m\acute{a}x}=280049,2 \text{ Nmm}$ e mínimo $T_{m\acute{i}n}=0 \text{ Nmm}$.

Figura 05 – Diagrama da variação do torque no tempo

Fonte: Primária, 2020.

3.3. DETERMINAÇÃO DOS DIÂMETROS MÍNIMOS POR MÉTODO ANALÍTICO

Para facilitar as simulações a fim de reduzir a quantidade de iterações pelo *software*, foi optado pela realização dos cálculos analíticos para estipulação de uma faixa de diâmetros iniciais para análise. Para que fosse possível a realização dos cálculos foi necessária a busca por algumas incógnitas do projeto até então, como o material selecionado para o eixo e suas características, o fator de segurança a ser utilizado, a tensão admissível, o limite de resistência a fadiga para o material e seus respectivos fatores de correção, bem como a tomada de premissas por exemplo a desconsideração inicial da carga de flexão referente ao peso do eixo e dos fatores de concentração de tensão devido a inexistência de entalhes, escalonamentos e chavetas por utilizar pontas estriadas .

Na busca da seleção do material que mais adequa-se com a aplicação foi selecionado o aço AISI/SAE 1045 laminado a quente devido a fatores como seu preço acessível, considerável usinabilidade, além de boa relação entre resistência mecânica e resistência à fratura, com as seguintes propriedades mecânicas apresentadas no ANEXO E.

Este aço respeita a relação de tensão normal e de cisalhamento no escoamento conforme equação 04 apresentada no referencial teórico usada para determinar a tensão de escoamento devido a cisalhamento de $\tau_e=170,5 \text{ Mpa}$. Posteriormente foi determinado o fator de segurança do projeto analisando no ANEXO B os fatores de segurança para a situação constatando $F_1=2$ pela presença de dados de testes, $F_2=3$ pelo ambiente de serrarias ser geralmente aberto e pela presença de serragem, $F_3=3$ devido a tratar-se de uma situação sem desenvolvimento de métodos analíticos próprios e como o fator de segurança deve ser o maior entre os 3 analisados $N_f = F_1 = F_3 = 3$. Através destes dois dados pode-se determinar a tensão de cisalhamento admissível $\tau_{adm}=56,83 \text{ Mpa}$ conforme a equação 05. O próximo passo foi a determinação do diâmetro d_1 conforme equação para torção simples ajustada para a determinação da variável buscada com a substituição da relação $r=d/2$.

$$d_1 = \left(\frac{16T}{\tau_{adm}\pi} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{16 \times 280048,2}{56,83 \times \pi} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Portanto o diâmetro para torção simples d_1 é igual a $29,28 \text{ mm}$. Posterior ao cálculo do primeiro diâmetro foi feita a correção do limite de resistência à fadiga para o material, inicialmente determinando os seus respectivos fatores de correção necessários de acordo com a tabela para determinação de fatores do limite de correção do resistência à fadiga apresentada no ANEXO A. Iniciando a análise obtivemos o fator de carregamento $C_L=0,577$ devido a presença de torção, aproveitando a determinação do diâmetro anteriormente determinado d_1 podemos ter um fator de forma mais preciso, que para faixa de $2,8 \text{ mm}$ até 51 mm tem-se $C_G=0,87$, no cálculo do fator de superfície foi necessária a conversão do limite de resistência a tração para unidades americanas $S_y=82,71 \text{ kpsi}$ e a análise na tabela de fatores de superfície no ANEXO D obtendo o valor aproximado de $C_S=0,65$ para o fator de temperatura considerando uma situação de temperatura ambiente $C_T=1$ e para confiabilidade arbitrariamente definiu-se $C_R=0,9$. Assim sendo, conforme a relação $S'_e=S_y/2$ e a equação 09, o limite de resistência à fadiga corrigido é $S_e=92,06 \text{ Mpa}$. Para a determinação do diâmetro mínimo segundo critérios de fadiga foi simplificada a equação 13 para a situação, obtendo a expressão.

$$d_3 = \left\{ \frac{32N_f}{\pi} \left[\frac{\sqrt{\frac{3}{4}}(T_a)^2}{S_e} + \frac{\sqrt{\frac{3}{4}}(T_m)^2}{S_y} \right] \right\}^{\frac{1}{3}}$$

Como $T_m = T_a = \frac{T_{máx}}{2} = 140024,6 \text{ Nmm}$, o diâmetro mínimo encontrado foi $d_3=36,03 \text{ mm}$.

3.4 REALIZAÇÃO DAS SIMULAÇÕES INICIAIS

Para a realização da simulação foram necessárias premissas, (1) a desconconsideração das duas extremidades do eixo para fora do mancal, (2) a presença de um anel elástico em um dos mancais presentes nas extremidades do eixo bem como a resistência a rotação em torno do eixo longitudinal z da peça nesse apoio, simulando os esforços em uma possível situação de travamento ou solicitação máxima de potência.

O *software* ANSYS Workbench, foi selecionado para a realização das simulações iniciais, que foram divididas em uma simulação completa para o diâmetro d_1 sendo realizado todo o processo de simulação, uma simulação parcial para análise do eixo d_2 e mais 8 simulações parciais para fins de coleta de dados para plotagem da curva de relação (d-N). Para a simulação inicial foi necessária a modelação do componente analisado, a inclusão do material, a definição dos esforços aplicados e o tipo de apoio de acordo com a situação real. Tais etapas serão explanadas a seguir:

Primeiramente utilizou-se da função modeladora de projeto “*DesignModeler*” presente no programa para elaboração do modelo do eixo. Nesta função foram utilizados os dados de diâmetro d_1 e de comprimento do eixo, que para que se tivessem referenciais para posicionamento dos mancais foram feitas 3 extrusões de 1200 mm totalizando os 3600 mm de comprimento para uma posterior união dos 3 corpos conforme a figura 06. Nesta fase foram definidas também as propriedades do aço ABNT 1045 conforme o ANEXO D.

Figura 06 – Vista isométrica das extrusões

Fonte: Primária, 2020.

Após a definição da geometria e propriedades do material, foi preparada a malha hexaédrica com tamanho máximo de elemento de 0,05 mm, conforme mostra a figura 07, que trata-se de uma vista isométrica do eixo aproximada para possibilitar a visualização dos elementos finitos da malha.

Figura 07 – Aproximação da malha em vista isométrica

Fonte: Primária, 2020.

Em seguida foram aplicados os suportes nas posições dos mancais delimitados pelo início e fim das extrusões, levando em conta a premissa (2) e as cargas a serem aplicadas que são o momento torçor

transmitido pelo eixo e o seu peso que nessa fase foi considerado e determinado pela função “*Standard Earth Gravity*”.

Para as outras simulações parciais o processo foi demasiadamente mais rápido, sendo necessária apenas a substituição dos novos diâmetros no modelo e a alteração nas ferramentas de fadiga para cargas repetidas indicada no programa como “*Zero-Based*”, que se comparado com o modelo estipulado é o método de fadiga sofrido pelo eixo.

3.5 COLETA DE DADOS, PLOTAGEM GRÁFICA E ELABORAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO.

Realizada a simulação, através da ferramenta contida no *software* para análise de sensibilidade à fadiga “*fatigue sensitivity*” foi feita a coleta de dados pelas simulações parciais, delimitando-se um intervalo de variação do diâmetro de $2mm$. Coletado os valores de números de ciclo da vida do eixo até a falha para o diâmetro analisado em cada simulação, com auxílio do *software* matemático MsExcel 2019 e utilizando da sua função de plotagem de dados por dispersão adequando-o para a situação, foi plotado o gráfico que ilustra o comportamento da relação entre o diâmetro e a vida do elemento ($d-N$), para fins de refinamento foi feita a plotagem dos pontos até o último diâmetro determinado anteriormente a obtenção da vida infinita (106 ciclos) $d=32 mm$.

Ainda através do *software* matemático MsExcel 2019 foi gerada a curva de tendência e elaborada a equação 15 que rege o seu comportamento, pelo método de regressão não linear exponencial onde foi analisado o coeficiente de determinação R^2 que quantifica a adequação dos dados ao modelo matemático.

$$Nc = 0,7319e^{0,4242d} \quad Eq. (15)$$

3.6 DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO MÍNIMO PELO MODELO MATEMÁTICO

A fase anterior trouxe grande facilidade na determinação do diâmetro mínimo de projeto para a situação, pois apresenta dependência de apenas uma variável. Como pretende-se a determinação do diâmetro mínimo (d) para uma situação de vida infinita de (10^6 ciclos) não é interessante a análise da equação da maneira apresentada pelo *software*, portanto ela foi matematicamente ajustada tornando o diâmetro como variável dependente e posteriormente substituído o valor para vida infinita.

$$d_2 = \frac{\ln Nc - \ln 0,7319}{0,4242} = \frac{\ln 10^6 - \ln 0,7319}{0,4242}$$

Determinado o diâmetro pelo modelo matemático, por fim foi realizada a última simulação pelo mesmo processo usado anteriormente, substituindo apenas a dimensão de diâmetro e mantendo as demais medidas, bem como carregamentos e restrições de apoio para o diâmetro $d_2=33,30 \text{ mm}$ obtido.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos através dos métodos de cálculo do diâmetro mínimo, e discutidos os principais pontos analisados.

No processo de estipulação do modelo matemático as simulações foram realizadas para cada uma das faixas de diâmetro, os resultados de vida útil para as respectivas simulações iterativas bem como a plotagem da curva que descreveu a relação entre a variação do diâmetro e o número de ciclos até a falha são apresentados no quadro 01 e na figura 08 respectivamente.

Quadro 1 – Dados obtidos das simulações

d(mm)	Nc (ciclos)
20	3500
22	8400
24	20000
26	48000
28	100000
30	200000
32	680000
d	33,3042
34	$L_u > 10^6$

Fonte: Primária, 2020.

Figura 08 – Plotagem gráfica e modelo matemático

Fonte: Primária, 2020.

Conforme pode ser observado na curva determinada com o auxílio do *software* MSExcel 2019, a relação entre o diâmetro e a vida em ciclos de carregamento certamente é exponencial, pois o modelo apresentado pelo *software* teve grande êxito em termos de ajuste gerando assim segurança no dimensionamento por este método. Esse êxito é numericamente expresso pelo valor do coeficiente de determinação ter sido excelente com ótima aproximação de 1, portanto é provável que caso ouvessem mais iterações a serem plotadas este fator aumentaria mais ainda tendendo a adequação de 100% dos dados.

Para auxílio na escolha do melhor diâmetro e método a ser adotado, na figura 09 estão expostos os gráficos da relação entre a vida em fadiga para o elemento e o carregamento para os valores de diâmetro $d_1=29,28\text{ mm}$, $d_2=33,30\text{mm}$ e $d_3=36,03\text{ mm}$.

Figura 09 – Gráficos da relação entre carregamento e vida em número de ciclos

Fonte: Primária, 2020.

Desta maneira, observando nos gráficos da figura 09 nota-se que para o caso de d_1 obtido por torção estática, obteve-se um subdimensionamento, onde a solicitação de vida infinita não foi alcançada para a situação, este dado junto a premissa proposta por Norton (2013) de que eixos girantes devem sempre ser dimensionados conforme critérios de fadiga conclui a inadequação do método para a situação.

Para o caso de d_3 foi analisado no *software* um superdimensionamento, elaborando uma margem de utilização de torque de 35 por cento a mais do que o solicitado. Este dado não pode ser correlacionado proporcionalmente com a vida útil, devido a característica de relação não linear entre o diâmetro e o número de ciclos que consequentemente é refletida para o carregamento. Sendo necessário a utilização de outros métodos para a determinação da mesma, que não são foco deste artigo.

No caso de d_2 , analisando a curva e unindo ao fato de na simulação os fatores de segurança apresentados terem ficado acima ou em torno de 3 que conforme Norton (2013) é o adequado para a situação, conclui-se que é um bom modelo de dimensionamento e que entre os 3 analisados trata-se do mais adequado para a situação por levar em conta particularidades e características deste modelo na sua elaboração. Logo foi selecionado o diâmetro $d_2=33,30mm$.

5. CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo analisar o uso de três métodos distintos no dimensionamento de um eixo de transmissão de uma serraria serra fita para vida infinita e selecionar entre os três o mais adequado, exclusivamente através da aplicação da teoria, buscando reconstruir de forma confiável as

condições no qual tais componentes estão sujeitos. Para isso buscou-se a utilização de dados confiáveis relativos ao processo e a aplicação dos conceitos de carregamento dinâmico para a elaboração de um método alternativo de análise, que mostrou-se uma forma assertiva, tendo em vista a margem de ajuste pequena que o modelo apresentou, bem como a simplificação dos cálculos a serem realizados.

O *software* ANSYS mostrou-se uma ferramenta fundamental para a correta reprodução das condições de análise em um ambiente virtual, permitindo a execução de iterações de forma ágil e assertiva. Para que junto ao *software* MsExcel 2019 pudesse ser elaborada com facilidade a curva de tendência dos dados obtidos através de regressão não linear exponencial.

Os resultados mostraram que a metodologia empregada no desenvolvimento deste artigo foi certamente adequada para a situação, pois com a elaboração do modelo matemático teve-se facilidade em determinar o diâmetro adequado para a solicitação de vida infinita e com uma excelente aproximação, superando até mesmo os modelos analíticos adequados.

Por fim, espera-se que o presente artigo possa contribuir para a sociedade, através da estruturação e aplicação de conceitos de engenharia, de forma a tornar mais conhecido o tema estudado e abrindo portas para novos trabalhos e artigos.

REFERÊNCIAS

- ABRAHÃO, Rodrigo Rebello Ribeiro et al. Fadiga de materiais: uma revisão bibliográfica. ENCONTRO INTERNO, v. 8, 2008. Disponível em: ssl4799.websiteseuro.com. Acesso em 10 de outubro de 2020.
- AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Design of Transmission Shafting B106.1M-1985. New York, 1985.
- ARCELOR MITTAL. Guia do aço. 2019. Disponível em: <https://brasil.arcelormittal.com>. Acesso em: 10 de novembro de 2020.
- AZEVEDO, Domingos de. Dimensionamento de eixos. UMC. 2018. Disponível em: <ftp://ftpaluno.umc.br/Aluno/Domingos/pdf>. Acesso em 18 de setembro de 2020.
- BEER, F. P., JOHNSTON E. R. J., DEWOLF, J. T., MAZUREK, D. F. Mecânica dos Materiais. 7. ed. Porto Alegre, AMGH, 2015.
- BITTENCOURT, Marco Lúcio. Análise computacional de estruturas. Campinas, SP, Editora da Unicamp, 2010.
- BRANDÃO, Rodrigo Perrotta. Projeto mecânico de uma máquina de ensaio de fadiga por flexão rotativa. 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org>. Acesso em 01 de outubro de 2020.
- CALLISTER, Willian D. RETHWUISCH, David G. CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS UMA INTRODUÇÃO. 8ª ed. LTC. 2012.
- CHEN, Xiaolin, LIU, Yijun. Finite Element Modeling and Simulation with Ansys Workbench. Boca Raton, CRC Press, 2015
- HIBBELER, Russel Charles. Resistência dos Materiais. 7ª ed. São Paulos : Pearson Pretience Hall, 2010.
- MADENCI, Erdogan, GUVEN, Ibrahim. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS. New York. Spring Science + Business Media, LLC, 2006.
- MARTINS, Jairo Aparecido. PAIVA, Willian Portilho de. DIMENSIONAMENTO DE EIXOS SUBMETIDOS À FLEXO-TORÇÃO PELO MODELO DE SONDERBERG PARA FÓRMULA BAJA. Faculdade de Jaguariúna, 2016. Disponível em: <http://www.revistaintellectus.com.br>. Acesso em 10 de outubro de 2020.
- MELCONIAN, Marcos Vinícius. Modelagem numérica e computacional com similitude e elementos finitos. São Paulo, Editora Edgard Blücher, 2014.
- NORTON, R. L. Projeto de máquinas: Uma abordagem integrada. 4ª ed. Porto Alegre : Bookman, 2013.
- NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica, 1 : Mecânica. 5ª ed. São Paulo : Blucher, 2013.
- SHIGLEY, Joseph E., MISCHKE, C. R. e BUDYNAS, R. G. Projeto de engenharia mecânica. [trad.] J. B. Aguiar e J. M. Aguiar. 9ª ed. Porto Alegre : Bookman, 2011.
- SILVA, Fernando de Azevedo et al. ANÁLISE DE FALHA DINÂMICA EM CARREGAMENTO AXIAL DE EIXO DE TRANSMISSÃO UTILIZANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS. UNESP, 2018. Disponível em: <https://ojs.ifsp.edu.br/>. Acesso em 28 de outubro de 2020.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Croqui de dimensões iniciais para projeto

Fonte: Primária, 2020.

APÊNDICE B – Dados das etapas de um ciclo de corte completo

Etapa		Operação	Tempo de duração (s)
1		Deslocamento lateral da tora para posição de avanço e aproximação linear da lâmina da serra	5
2		Realização do corte da tora (avanço)	20
3		Distanciamento linear da lâmina da serra e deslocamento lateral da tora para posição de recuo	5
4		Retomada a posição inicial para um novo ciclo (recuo)	10
Tempo total do ciclo			40

Fonte: Primária, 2020.

APÊNDICE C – Dados técnicos de funcionamento do equipamento

Dados técnicos do equipamento	
Potência transmitida	$P = 20\text{ cv ou }14709,98\text{ watts}$
Rotação	$n = 500\text{ rpm ou } \omega = 52,3599\text{ rad/s}$

Fonte: Primária, 2020.

ANEXOS

ANEXO A – Fatores de correção de resistência à fadiga para materiais dúcteis

Resistência a 10 ⁶ ciclos de carregamento				
Cargas axiais				
Cargas de flexão				
Cargas de torção				
$S_e = C_L \cdot C_G \cdot C_S \cdot C_T \cdot C_R \cdot (S'_e)$ – Onde S'_e é o limite de resistência à fadiga de R. R. Moore				
		Flexão	Axial	Torção
C_L	Fator de carregamento	1	0,85	0,577
C_G	Fator gradiente (Tamanho)	$\left(\frac{d}{7,62}\right)^{-1,07}$ $1,51d^{-0,137}$	1 1	$\left(\frac{d}{7,62}\right)^{-1,07}$ $1,51d^{-0,137}$
C_S	Fator de Superfície	Ver ANEXO–D		
C_T	Fator de Temperatura	Considerar 1 para situações de temperatura ambiente		
C_R	Fator de confiabilidade			
	50%	1		
	90%	0,897		
	95%	0,868		
	99%	0,814		

Fonte: Adaptado de Azevedo (2018, p.18).

ANEXO B – Coeficientes de segurança segundo Norton (2013)

Tabela – fatores utilizados para determinar um coeficiente de segurança para materiais dúcteis		
Informações	Qualidade das informações	Fator
Dados das propriedades dos materiais disponíveis a partir de testes	O material realmente foi testado	F1 1,3
	Dados representativos de teste do material estão disponíveis.	2
	Dados razoavelmente representativos de teste do material estão disponíveis	3
	Dados insuficientes representativos de teste do material estão disponíveis	5+
Condições ambientais nas quais será utilizado	São idênticas as condições dos testes de materiais	F2 1,3
	Essencialmente igual ao ambiente de um laboratório comum	2
	Ambiente moderadamente desafiador	3
	Ambiente extremamente desafiador	5+
Modelos analíticos para forças e tensões	Os modelos foram testados em experimentos	F3 1,3
	Os modelos representam precisamente o sistema	2
	Os modelos representam aproximadamente o sistema	3
	Os modelos são aproximações grosseiras	5+

Fonte: Adaptado de Azevedo (2018, p. 35).

ANEXO C – Resultados dos testes de fadiga para amostras de aço sujeitas à torção e flexão combinadas.

Fonte: Norton, (2013 p .556).

ANEXO D – Fatores de superfície para diversos tipos de acabamento superficial para aços

Fonte: Norton, (2013 p. 332).

ANEXO E– Propriedades mecânicas do aço ABNT 1045

Propriedades Mecânicas.						
ABNT/SAE/AISI	Processamento	LR (Mpa)	LE(Mpa)	A(2")%	Z (%)	HB
1045	Laminado	570	310	16	40	163

Fonte: Adaptado de ArcelorMittal, (2019 p. 64).

ANEXO F– Propriedades químicas do aço ABNT 1045

Propriedades químicas.				
ABNT/SAE/AISI	C	Mn	P	S
1045	0,43-0,50	0,60-0,90	≤0,040	≤0,050

Fonte: Adaptado de ArcelorMittal, (2019 p. 41).

ANEXO F – Curva Tensão X Número de ciclos

Fonte: Adaptado de Callister e Rethwisch, (2012, p.168)

Capítulo 3

10.37423/210804615

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DE UM PÓRTICO FIXO, COM VERIFICAÇÃO ANALÍTICA E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

Kelin Carvalho Hau

Universidade da Região de Joinville

Ademir José Demétrio

Universidade da Região de Joinville

Claiton Emilio do Amaral

Universidade da Região de Joinville

Emerson José Corazza

Universidade da Região de Joinville

Fábio Krug Rocha

Universidade da Região de Joinville

Flávio de Borba Prá

Universidade da Região de Joinville

Gilson João dos Santos

Universidade da Região de Joinville

Paulo Roberto Queiroz

Universidade da Região de Joinville

Renato Cristofolini

Universidade da Região de Joinville

Rosalvo Medeiros

Universidade da Região de Joinville

Resumo: Este artigo apresenta conceitos principais para o dimensionamento estrutural de um pórtico fixo, geralmente utilizado em galpões sem estrutura ou espaço físico suficiente para instalação de uma ponte rolante, neste caso trata-se de um pórtico fixo para abastecer bobinas de aço no processo produtivo. O objetivo foi realizar o dimensionamento do pórtico fixo, fazendo o cálculo analítico de fatores cruciais, modelagem em *SolidWorks*, simulação em *Ansys* e comparação de resultados analíticos com os valores da simulação. Para o dimensionamento estrutural foram utilizadas principalmente as normas NBR 8400:1984 e NBR 8800:2008 e as teorias de tensão normal, flexão, flambagem, fator de segurança. Foram analisados analiticamente visando a comparação com a simulação a tensão máxima de flexão e deflexão na viga principal, para as pernas do pórtico analisou-se a tensão de compressão e fator de flambagem. Os resultados apresentam pequenas diferenças, onde a maior diferença é 7,23% entre método analítico e simulação computacional na análise da deflexão, esta diferença justifica-se pela forma de análise de cada método, na análise via *software Ansys* observa-se vantagens na análise estrutural, permitindo criar cenários com facilidade para simular o conjunto *trolley* talha no centro e na borda da viga principal.

Palavras-chave: *Ansys*; Dimensionamento; Movimentação de carga; Pórtico fixo.

1. INTRODUÇÃO

Devido ao crescimento industrial muitas empresas tiveram que atualizar seus processos produtivos para permanecerem ou tornarem-se competitivas. Uma atualização que se fez necessária, foi a adaptação e inclusão de equipamentos para facilitar a movimentação de carga. Neste contexto foram introduzidas as pontes rolantes, pórticos rolantes e fixos, para facilitar a movimentação de materiais e reduzir o tempo de carregamento (LORENZI, 2018). Os equipamentos de elevação devem preferencialmente estar situados acima do plano de circulação para reduzir obstáculos (TAMASAUSKAS, 2000).

O grande número de sistemas de elevação resulta da grande variedade e tipos de carga, e podem ser empregados para mover objetos nos mais diversos meios. Os principais trabalhos destes sistemas de elevação são levantar e abaixar cargas, em alguns sistemas podem também deslocar horizontalmente, girar ou mover-se em vários ângulos (RUDENKO, 1976).

A definição do equipamento requer um estudo aprofundado, pois um equipamento não deve tornar-se obsoleto a curto prazo e nem ter um projeto acima da expectativa de uso, deve-se evitar gerar um custo alto quando subutilizado. É necessário prever a operação do sistema para definir a percentagem usual de carga de operação em relação a máxima carga e também a frequência com que esse equipamento será utilizado (NBR 8400, 1984).

Este trabalho, visa o dimensionamento estrutural de um pórtico fixo univiga para abastecimento de bobinas de aço no processo produtivo, com modelagem em *SolidWorks* e simulação computacional via *software ANSYS*, com objetivo de comparar os resultados de esforços estruturais principais obtidos através dos cálculos e através da simulação. O projeto dos demais componentes, como, talha, carro, motores e componentes agregados, não serão desenvolvidos nesta análise, logo, serão abordados apenas os itens que influenciam diretamente na estrutura.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Tendo em vista a necessidade de aprofundamento teórico sobre os pontos principais do tema escolhido, será feita a relação com a teoria para os seguintes temas:

2.1 AÇO ESTRUTURAL

Conforme afirma Norton (2004) o aço é um material principal na fabricação das estruturas metálicas, pois possui um bom desempenho quando solicitado por tração, e é de fácil utilização. Para o

dimensionamento são necessários conhecimentos sobre o comportamento do material e como se distribuem as tensões nas barras. Os aços ASTM A-572 e o aço ASTM A-588 são aços de alta resistência e baixa liga, estas propriedades fazem com que sejam muito utilizados como aço estrutural (GERDAU, 2020).

2.2 TEORIA DA TENSÃO NORMAL, FLEXÃO, DEFLEXÃO E FATOR DE FLAMBAGEM EM VIGAS E COLUNAS

A tensão normal (σ) é definida como força por unidade de área ($\sigma = \frac{F}{A}$), esta atua na direção perpendicular a face onde a força é aplicada. Denomina-se que a tensão máxima de tração ocorre quando a superfície do objeto é puxada (Figura 1a) e tensão máxima de compressão quando a mesma é empurrada (Figura 1b) (NORTON, 2004).

A flexão trata de um esforço físico ocasiona uma deformação perpendicular ao eixo do corpo e paralela a força atuante. A força F faz com que uma região dos corpos seja contraída, devido à compressão, e a outra região se alonga devido à tração. Entre a região que é contraída e a região que se alonga fica uma linha que se mantém inalterada, está linha é chamada de linha neutra conforme mostra a Figura 2 (NORTON, 2004).

Figura 1 - Superfícies do objeto: a) Puxada; b) Empurrada

Fonte: Beer; Johnston Jr, 1995.

A máxima tensão normal de flexão ocorre nas fibras externas, como mostra a Figura 2, e é calculada através da expressão $\sigma_{m\acute{a}x} = Mc/I$, onde M é o momento fletor máximo, c é a distância da fibra externa até a linha neutra e I é o momento de inércia da seção (NORTON, 2004).

Figura 2 - Representações: a) Viga em esforço de flexão; b) Distribuição de tensões.

Fonte: Adaptado de Norton, 2004.

Além das tensões causadas pela flexão, deve-se observar a deflexão máxima ($\delta_{m\acute{a}x}$) da viga. Quando se trabalha na região elástica do material as deflexões não são permanentes, porém estas deflexões podem causar desalinhamentos que prejudicam a precisão requerida pelo projeto. Em geral quando se projeta pensando na deflexão e não apenas na tensão levará a maiores seções transversais da viga (NORTON, 2004).

A deflexão (δ) é calculada pela dupla integração da Equação 1, que relaciona a equação do momento aplicado M formulado de acordo com a viga principal e seus esforços, o módulo de elasticidade do material E e o momento de inércia I da seção. Deve-se observar que a cada integração constantes são geradas, estas devem ser solucionadas com as condições de contorno de cada situação. De acordo com Norton a deflexão tende a ser máxima quando a inclinação, primeira integral do momento, é igual a zero (NORTON, 2004).

$$\frac{M}{EI} = \frac{d^2\delta}{dx^2} \quad (1)$$

Flambagem é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas com uma área da seção transversal pequena se comparado com comprimento, quando estas peças são submetidas a um esforço de compressão axial. A flambagem acontece normalmente quando uma peça sofre flexão transversal devido à compressão axial. A flambagem pode ser considerada uma instabilidade elástica, desta forma a peça pode perder a estabilidade sem o material atingir sua tensão de escoamento. Este colapso na maior parte das vezes ocorre na direção do eixo de menor momento de inércia de sua seção transversal (BEER; JOHNSTON JR, 1995). A carga axial máxima que uma coluna suporta quando está à beira da flambagem é chamada de carga crítica, P_{Cr} calculado através da equação na Figura 3. Cargas

adicionais farão que a coluna se dobre e desvie lateralmente, como mostra a Figura 3b (UICKER; PENNOCK; SHIGLEY, 2017; HIBBELER, 2017).

Figura 3 - Flambagem em uma coluna.

Fonte: Hibbeler, 2017.

Segundo a fórmula de Euler, uma coluna pode ser acoplada em suas extremidades por pinos, livre para girar ou apoiada de outras formas específicas. Com estas considerações dentro da fórmula do $P_{crítico}$ tem-se a alteração do comprimento L_e . Esta consideração deve ser realizada através da equação $L_e = K.L$, onde L_e é o comprimento efetivo da coluna, K é o coeficiente dimensional e L é o comprimento real (SHIGLEY, 2017).

2.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA E NORMAS DE PROJETO

Segundo Norton (2004), é necessário utilizar o fator de segurança para projetar, seja um fator calculado ou indicado em normas de projetos, legislatura ou aceitos de forma geral. O coeficiente ou fator de segurança é adimensional e é definido como a razão entre a tensão limite do material e a tensão atuante, a razão entre esforço crítico e o esforço máximo admissível, outros casos específicos de fator de segurança comumente são indicados em normas específicas (AZEVEDO, 2016).

A NBR 8800:2008 estabelece com base no método dos estados-limites, os requisitos básicos a serem obedecidos para projetar estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto, considerando que se trabalha com à temperatura ambiente. Já a NBR 8400:1984 estabelece as classificações em grupos, cargas e suas combinações que devesse levar em conta para projetar equipamentos ou partes

de equipamentos de elevação de carga, condições de estabilidade e resistência a serem levadas em conta no projeto.

2.4 SOFTWARE SOLIDWORKS

Segundo Verma (2016), o *SolidWorks* foi desenvolvido em 1993, pela *SolidWorks Corporation*. Em 1997, a empresa francesa *Dassault Systèmes S.A.* adquiriu os direitos comerciais, em 2017 aproximadamente 2 milhões de projetistas já utilizavam o programa, representando mais de 182 mil empresas. Conforme Souza (2001) o *SolidWorks* é um *software* de CAD que trabalha com três ambientes são eles: Ambiente *part* para modelagem, ambiente *drawing* para representação bidimensional e ambiente *assembly* para montagem.

Weinfurter (2003) diz que o *SolidWorks* possibilita transformar ideias em projetos complexos e estruturados em um tempo extremamente reduzido se comparado a forma analítica. O *software* possibilita criar esboços e modelos tridimensionais, construir e observar o funcionamento de máquinas, observar falhas e simular movimentos, criar animações, renderizar trabalhos de maneira realista, entre outras aplicações. Segundo Reinke et al. (2019), o *SolidWorks* é definido como um sistema computacional que auxilia nas atividades de desenho, elaboração, análise e dimensionamento.

2.5 ANSYS - SOFTWARE DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

O *Software ANSYS* é líder na área de simulação computacional de engenharia, com origem na década de 1970, o software é capaz de simular situações na área de análise estrutural, fluido dinâmica, eletromagnetismo, multifísica entre outras. A finalidade é auxiliar o engenheiro em decisões nas etapas de desenvolvimento, dimensionamento e validação do projeto (ESSS, 2020).

Os softwares de simulação computacional por elementos finitos permitem a redução de custo e tempo no desenvolvimento de projetos, melhoria da peça ou conjunto antes da fabricação permitindo reduzir custos com materiais, protótipos e testes. Eventuais falhas dos componentes podem ser verificadas antes da fabricação (AZEVEDO, 2016). Santos diz que este método é muito utilizado em análises estruturais, porque se comporta como uma aproximação muito satisfatória do comportamento da estrutura. Para a parte estrutural existem sete tipos de análises possíveis: harmônica, flambagem linearizada, estática, modal, transiente, espectral e subestruturação.

Segundo Costa (2015), o objetivo de gerar uma malha dentro do *software Ansys* é fazer uma divisão de um corpo em elementos finitos, onde cada elemento se conecta com o elemento finito vizinho a fim de formar nós e o conjunto desses nós forma a malha. Deve-se trabalhar com a malha mais refinada possível para obter resultados mais próximos do real.

2.6 PÓRTICO ROLANTE E PÓRTICO FIXO

Entre os equipamentos de elevação de carga disponíveis no mercado, os pórticos destacam-se pela diversidade e capacidade de cargas que podem içar, normalmente os pórticos são instalados em campo aberto e em locais onde é inviável construir uma grande estrutura por motivos financeiros ou por questão de espaço disponível. Outro fator que deixa os pórticos em evidência é a falta de estrutura do galpão para suportar a instalação de uma ponte rolante (SENA; COSTA, 2015). Passos (2017) diz que pórticos são equipamentos constituídos com vigas elevadas e autossustentáveis sobre rodas, trilhos ou fixos no chão (engastado para pórtico fixo e rolante quando permite deslocamento da base). Os pórticos apresentam um sistema de elevação similar aos das pontes rolantes, composto por *trolley* e talha e podem ser utilizados no armazenamento, carregamento entre outras atividades, seja em ambiente aberto ou fechado.

Remor (2012) explica que pórticos podem ser classificados como pórtico rolante biviga (Figura 4a), pórtico rolante univiga (Figura 4b) e pórtico fixo biviga (Figura 4c) de acordo com a construção da parte superior. Remor ainda afirma que o pórtico univiga geralmente é construído para trabalhar com cargas de até 25 toneladas.

Figura 4 - Pórticos: a) Rolante Dupla Viga b) Rolante Biviga c) Fixo Univiga

(a)

(b)

(c)

Fonte: VENTOWAG, 2020.

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento do artigo, baseou-se no fluxograma exposto na Figura 5, tendo como foco o dimensionamento estrutural.

Figura 5 – Fluxograma para desenvolvimento do trabalho

Fonte: O autor, 2020.

Para o dimensionamento em questão foi utilizado pesquisa bibliográfica com base em materiais publicados em livros, artigos, monografias, catálogos técnicos, manuais e outros.

3.1 PREMISSAS DO PROJETO

As premissas para o dimensionamento do pórtico fixo foram coletadas junto a uma empresa na região de Joinville que utiliza bobinas de aço em seu processo produtivo. O pórtico em questão deve retirar as bobinas de aço com carga nominal de até 18 toneladas do caminhão ou da empilhadeira e movimentar até a máquina onde vai ser utilizado.

A altura de elevação (H) necessária do gancho em relação ao chão é 5 metros e o vão de trabalho tem comprimento (L) de 9 metros que deve ser respeitado. O pórtico deve suportar um tempo de trabalho (t) de aproximadamente 16 horas diárias em trabalho intensivo (T_e), com 20 ciclos por hora (T_s), a

empresa trabalha com dois turnos durante 365 (t) dias no ano, e a vida útil do equipamento deve ser igual ou superior a 15 anos (T_{vid}).

Para fins de dimensionamento deste pórtico será considerado uma velocidade constante no deslocamento da carga, logo a aceleração é igual a zero. Também, será considerado uma aplicação em galpão fechado sem vento e não será realizado nenhuma análise quanto aos elementos parafusados, junções soldadas e resistência à fadiga.

O material a ser utilizado é o ASTM A572 grau 50 que possui propriedades mecânicas recomendadas para estruturas metálicas. O aço ASTM A572 grau 50 fornecido pela Gerdau possui tensão de escoamento mínima (σ_{esc}) de 345 MPa. Neste trabalho será utilizado perfil estrutural I, também conhecido como perfil H, pois possuem alta inércia e maior resistência geométrica conforme Gerdau (2020), este tipo de perfil é comum no mercado e neste tipo de aplicação e é indicado pelos fabricantes de *trolley* e talha para um perfeito acoplamento.

3.2 CRITÉRIOS DE SEGURANÇA

As normas voltadas ao dimensionamento estrutural estabelecem alguns fatores que devesse levar em conta no pré-dimensionamento a fim de garantir a segurança dos usuários.

3.2.1 COEFICIENTE DE MAJORAÇÃO

O coeficiente de majoração (M_x) tem por objetivo majorar as ações das cargas e minorar as resistências no dimensionamento de forma a suportar pequenos fatores desconhecidos durante a etapa de projeto. Conforme a NBR 8400:1984, para definir o coeficiente de majoração da estrutura é necessário primeiro definir o estado de carga e a classe de utilização, para depois definir a classificação da estrutura e por fim especificar o coeficiente de majoração.

Conforme NBR 8400:1984 a classe de utilização do equipamento é baseada no número convencional de ciclos de levantamento (N_x) que o equipamento deve suportar durante toda sua vida útil, N_x é calculado utilizando fatores definidos nas premissas, são eles: tempo de vida útil mínimo (T_{vid}) esperado (15 anos), dias de trabalho no ano (t) (365 dias), horas de trabalho diário em serviço intensivo (T_s) (16h) com 20 ciclos hora (T_e). O ciclo é caracterizado pelo início do içamento da carga e término no momento que terá início do içamento da carga seguinte. Calculando o número de ciclo através da equação $N_x = T_{vid} \cdot t \cdot T_s \cdot T_e$, se obtém o número de ciclos a ser executado pelo pórtico durante a vida

útil é $1,752 \times 10^6$, que de acordo com a norma classifica-se no grupo D, conforme mostra no Apêndice A.

O estado de carga caracteriza a proporção que o equipamento iça a carga nominal. O estado de carga é definido com o número de ciclos de levantamento previsto para a vida útil do equipamento e a fração P da carga máxima definida como $(F/F_{máx})$, para este caso a carga (F) comum em termos de carregamento é 18 toneladas e a capacidade ($F_{máx}$) é 20 toneladas logo a fração adimensional P é 0,9, com a fração definida localiza-se na Figura 6 qual é a fração mínima de carga máxima que neste caso vai ser $P=1$, tendo este valor para fração mínima de carga máxima definiu-se o estado de carga igual a 3 (pesado) conforme mostra no Apêndice B.

Com as definições anteriores, estado de carga 3 (pesado) e classe de utilização D, define-se a classificação da estrutura do equipamento como grupo 6 logo o coeficiente de majoração M_x é 1,20, conforme mostra o Quadro 1.

Figura 6 - Classe de utilização D para 2.10^6 ciclos.

Fonte: NBR 8400, 1984.

Quadro 1 - Classificação da estrutura dos equipamentos e coeficiente de majoração.

Estado de Carga	Classe de utilização e número convencional de ciclos de levantamento			
	A $6,3 \times 10^4$	B $2,0 \times 10^5$	C $6,3 \times 10^5$	D $2,0 \times 10^6$
3 - Pesado ($P=1$)	4 ($M_x = 1,06$)	5 ($M_x = 1,12$)	6 ($M_x = 1,20$)	6 ($M_x = 1,20$)

Fonte: Adaptado de NBR 8400, 1984.

3.2.2 FATOR DE SEGURANÇA

Conforme NBR 8400:1984, uma estrutura metálica que trabalha fora de ambiente siderúrgico, deve respeitar o fator de segurança conforme caso que se enquadra. O fator de segurança correlaciona a tensão de escoamento e a tensão admissível (NBR 8400, 1984).

Conforme premissas o equipamento vai trabalhar em galpão fechado sem vento, conforme a norma esta condição se classifica como caso I, onde o coeficiente de segurança é 1,5 conforme Tabela 1. Sendo assim a tensão admissível com o material ASTM A572 grau 50 é 230 MPa. Este mesmo fator de segurança também será utilizado no cálculo do P_{adm} .

Tabela 1 - Tensões admissíveis à tração (ou compressão) considerando o fator de segurança.

Casos de solicitação	Caso I (sem vento)	Caso II (com vento limite de serviço)	Caso III (submetido a solicitações excepcionais)
σ_a	$\frac{\sigma_e}{1,5}$	$\frac{\sigma_e}{1,33}$	$\frac{\sigma_e}{1,1}$

Fonte: Adaptado de NBR 8400, 1984.

3.2.3 CRITÉRIO DE DEFLEXÃO MÁXIMA

A norma NBR 8800:2008 estabelece que pórticos com capacidade igual ou inferior a 200 kN a flecha máxima admissível (δ_{max}) deve ser $L/600$, onde L é o comprimento da viga principal.

3.3 DEFINIR SISTEMA DE ELEVAÇÃO

O foco do trabalho é o dimensionamento estrutural de um pórtico fixo, o conjunto de *trolley* e talha não será dimensionado e sim especificado para atender as premissas do projeto. Seguindo as premissas indicadas e verificando alguns catálogos disponíveis no mercado e especificou-se o modelo TEH 20000 do fabricante Hovam, as informações técnicas relevantes para o dimensionamento são: Capacidade de carga de 20 toneladas, elevação de 9 metros e peso do conjunto *trolley* talha igual a 1.950 kg.

3.4 DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento estrutural do pórtico rolante será dividido em duas partes, são elas: dimensionamento da viga principal e dimensionamento das pernas do pórtico.

3.4.1 DIMENSIONAMENTO DA VIGA PRINCIPAL

Para o dimensionamento da viga principal é necessário atender a máxima tensão normal de flexão e o critério de deflexão máxima, levando em conta a situação mais desfavorável, que é quando o conjunto *trolley* e talha estão no centro da viga.

Na Figura 7a estão demonstradas as reações no *trolley*, sendo WT o carregamento total do sistema de elevação (*trolley* e talha), somado a carga nominal do pórtico em Newton. As distâncias do centro das rodas até a aplicação da carga são chamadas de b_1 , b_2 e b_3 conforme mostra a mesma figura, sendo, respectivamente, 490 mm, 320 mm e 660 mm. Desta forma, fazendo o somatório das forças tem se a Equação 2, onde $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 53.814$ N.

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = \frac{WT}{4} \quad (2)$$

Com base na dimensão b_3 do conjunto *trolley* e talha, largura da mesa das pernas (bf) aproximada de 250 mm, e no vão mínimo de trabalho de 9 m definido nas premissas, define-se o comprimento da viga principal (L) sendo 10,8 metros.

A Figura 7b apresenta um esquema da viga principal com as reações (R_1, R_2, R_3 e R_4) do conjunto *trolley* talha no centro da viga ($L/2$). O momento máximo na viga é calculado utilizando a Equação 3, o momento máximo é multiplicado por M_x , a fim de majorar as ações das cargas. Com isso o valor obtido para o momento máximo é 645,35 kNm.

Para definir o perfil da viga principal através da catálogo da Gerdau, utiliza-se o valor do módulo estático mínimo da seção (W_x) e o momento de inercia mínimo da viga (I_x).

Figura 7 - a) Esquemático das forças do *trolley*; b) Representação das forças na viga principal

Fonte: O autor, 2020.

O módulo estático mínimo da seção (W_x), é definido pela Equação 4, onde o momento máximo ($M_{máx}$) é 645,35 kNm, e a tensão admissível (σ_a) é 230 MPa conforme seção 3.2.2. Desta forma o módulo estático mínimo da seção (W_x), tem que ser superior à 2642,1565 cm^3 .

O momento de inércia mínimo da viga (I_x) de 188370,25 cm^4 é calculado através da Equação 5, onde o módulo de elasticidade conforme catálogo da Gerdau é 200 GPa e a deflexão máxima (δ_m) é 18,00 mm, conforme seção 3.2.3, R_1 é 53.814 N conforme seção 3.4.1, e o coeficiente de majoração (M_x) é 1,20 conforme seção 3.2.1 e L é o comprimento total igual a 10,80m.

$$M_{máx} = M_x \cdot R_1 \cdot (L - b_1 - b_2) \quad (3) \quad W_x = \frac{M_{máx} \cdot 10^6}{\sigma_a} \quad (4) \quad I_x = \frac{2 \cdot R_2 \cdot M_x \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot \delta_m} \quad (5)$$

Com os valores de W_x e I_x seleciona-se através do catálogo da Gerdau o perfil comercial W610x217. A Figura 8 apresenta as cotas que caracterizam o perfil selecionado e na Tabela 2 são apresentadas os valores referentes as cotas apresentadas e demais propriedades importantes.

Tabela 2 - Propriedades do perfil selecionado para viga principal.

Propriedade	Massa linear kg/m	d mm	b_f mm	t_w mm	t_f mm	h mm	W_x cm^3	I_x cm^4	Área cm^2
Valor	217,00	628	328	16,5	27,7	573	6095,4	191395	278,4

Fonte: adaptado do catálogo da Gerdau, 2020.

Figura 8 - Perfil I.

Fonte: O autor, 2020.

3.4.2 DIMENSIONAMENTO DAS PERNAS DO PÓRTICO

Para a realização do dimensionamento das pernas considerar-se no cálculo as solicitações geradas pelo peso próprio da viga principal (W_1) indicado na Figura 9a, somados com a carga de serviço no momento mais desfavorável à estrutura que é quando o carrinho está na borda. Para isso leva-se em consideração as reações encontradas na Figura 9a.

Utilizando o valor de reação mais crítico encontrado, B_y igual a 208,68 kN, realiza-se uma análise de compressão e fator de flambagem sobre as estruturas das pernas. As medidas e ângulos das pernas, bem como a reação B_y são indicados na Figura 9b. Com as reações calculadas, mensura-se a força máxima de compressão em cada perna, $F_{compressão}$ igual a 108,03 kN.

Figura 9 - a) Reações geradas pela carga aplicada com o conjunto *trolley* e talha na extremidade; b) Esquemático das forças nas pernas.

Fonte: O autor, 2020.

A escolha do perfil das pernas, será com base no catálogo da Gerdau onde o aço é ASTM A572 grau 50 com tensão admissível (σ_{adm}) de 230 MPa conforme seção 3.2.2. Com a equação $\left(\sigma = \frac{F}{A}\right)$ definida na seção 2.2, tendo a força de compressão e a tensão admissível, obtém-se a área mínima (A_{min}) da seção para satisfazer o critério da tensão admissível de compressão igual a 4,70 cm².

O segundo critério utilizado para definir o perfil estrutural das pernas é o momento de inércia I em relação aos eixos x e y indicados na Figura 8, os valores do momento de inércia em x e y , são calculados através da manipulação da Equação 2. O $P_{crítico}$ a ser utilizado deve levar em conta um fator de segurança de 1,5 conforme seção 3.2.2, resultando em um P_{adm} de 162,03 kN a ser utilizado

para o dimensionamento. Para definir o comprimento efetivo, deve-se utilizar o coeficiente K de projeto da norma NBR 8800:2008, para esta situação em x o K é 0,65 e em y o K é 1,2. Com o valor do módulo elástico E é igual a 200 GPa tem-se que o momento de inércia resultante em y (I_y) é 810,83 cm^4 e o momento resultante em x (I_x) é 237,90 cm^4 .

Com os valores de I_x , I_y e área mínima da seção, adota-se o perfil W 200 x 41,7 (H) do catálogo da Gerdau. As propriedades do perfil escolhido são apresentadas no Tabela 3.

Tabela 3 - Propriedades do perfil selecionado para construção das pernas.

Propriedade	Massa linear kg/m	d mm	b_f mm	t_w mm	t_f mm	h mm	I_y cm^4	I_x cm^4	Área cm^2
Valor	41,7	205	166	7,2	11,8	181	901	4114	53,5

Fonte: Adaptado do catálogo da Gerdau, 2020.

3.5 VERIFICAÇÕES DE ESFORÇOS

Para garantir que a estrutura dimensionada não sofra nenhum tipo de dano devido às cargas que serão aplicadas, deve-se fazer a verificação de variáveis mais críticas a fim de constatar que o material utilizado e as dimensões definidas para a seção dos perfis são compatíveis com a estrutura.

3.5.1 VIGA PRINCIPAL

Para verificação de esforços reais na viga principal, deve-se analisar o conjunto *trolley* e talha na pior situação, ou seja, no centro da viga da principal. A Figura 10 apresenta um esboço da viga principal com os esforços atuantes considerando a situação mais crítica.

Figura 10 - Esquemático da viga principal na pior situação, com conjunto *trolley* e talha no centro.

Fonte: O autor, 2020.

Nesta situação através da equação $\sigma_{m\acute{a}x}=Mc/I$ apresentada no tópic 2.2, deve ser calculado a tensão máxima de flexão usando o curso máximo da viga. A definição do momento máximo é feita de acordo com os gráficos do Apêndice C, a distância linha neutra (c) sendo a propriedade d do perfil dividido por dois ($d/2$) e o momento de inércia (I_x), ambos apresentados na Tabela 2.

Para calcular a deflexão (δ), deve-se fazer a dupla integração da equação do momento $M(x)$ na seção que apresentar o momento máximo. Durante a integração duas novas constantes serão geradas, estas constantes devem ser calculadas de acordo com as condições de contorno, na primeira integração a constante gerada deve ser solucionada de acordo com a condição de que o ângulo é zero quando o momento é máximo, na segunda integração que vai trazer a fórmula da deflexão a constante deve ser solucionada de acordo com a condição de contorno de que a deflexão é zero nas extremidades da viga. Uma consideração importante para solucionar as constantes geradas na integração em cada segmento é considerar que o ângulo e a deflexão são iguais no ponto que divide os segmentos.

3.5.2 PERNAS

A verificação de esforços nas pernas deve considerar o pior caso, que é quando o conjunto *trolley* talha estão na borda da viga principal, conforme mostra a Figura 9a, e resulta em uma força (By) sobre as pernas de 208,68 kN , representado na Figura 9b. Para definir a tensão máxima de compressão deve-

se utilizar a equação $\sigma = \frac{F}{A}$, a força F a ser utilizada para este cálculo é a força de compressão, está é constituída pela divisão de By para saber a força aplicada em cada uma das pernas, a resultante sobre uma das pernas deve ser descomposta no sentido axial da perna, depois somar a força peso, considera-se a carga concentrada e decomposta no sentido axial das pernas, a área a ser utilizada é a área da seção do perfil apresentada na Tabela 3.

Ainda na análise de esforços nas pernas, deve-se analisar o fator de flambagem mais crítico. A análise consiste em calcular o P_{crit} , conforme seção 2.2, para cada eixo de rotação e dividir pela força de compressão aplicada na perna. Para calcular do P_{crit} utiliza-se os momentos de inércia do perfil selecionado, o módulo de elasticidade (E) do material, comprimento da perna (L) e os coeficientes K teóricos apresentados na norma NBR 8800:2008, onde o K em x é 0,5 e o K em y é 1,0.

3.6 MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

A modelagem e simulação computacional foi realizada no laboratório de informática da Univille que possui licenças oficiais para o *Ansys 2020 R1* e *SolidWorks Premium 2016 SP 4.0*. Nas simulações foi

utilizado um computador com sistema *Windows 10 Education*, com processador de 2,10 GHz e memória RAM de 4GB.

A modelagem e simulação computacional seguiu o fluxo apresentado na Figura 11, detalhes importantes serão discutidos abaixo.

Figura 11 – Fluxograma para desenvolvimento da modelagem e simulação.

Fonte: O autor, 2020.

No *SolidWorks* utilizou-se o ambiente *Part* para modelagem das peças, e o ambiente *Assembly* para montagem do pórtico. Após finalizar a montagem é necessário exportar o arquivo do conjunto e somente da perna em formato STEP ou IGES que são padrões neutros requisitos para importar no *Ansys*. Na plataforma *Workbench* do *Ansys*, criou-se um projeto com duas ferramentas *Static Structural*, a primeira com a geometria do pórtico simulando o pior caso para a viga principal, a segunda com a geometria da perna simulando o pior caso de esforço aplicado sobre a mesma, as duas ferramentas interligadas somente pelo *Engineering data*, na sequência adicionar a ferramenta *Linear Buckling* associada aos resultados da ferramenta *Static Structural* com a geometria das pernas para analisar o fator crítico que vai ocasionar a flambagem das pernas e tensão de compressão máxima. Na sequência é necessário definir as propriedades do material a ser utilizado, este por sua vez é feito através da ferramenta *Engineering Data*, utilizando as premissas do projeto.

Em seguida no ambiente *DesignModeler Geometry* importar os arquivos exportados do *SolidWorks* em formato STEP. Feito isso é necessário desenhar as arestas na geometria do pórtico onde as forças devem ser aplicadas sobre a viga principal.

Nos próximos passos utiliza-se a ambiente *Mechanical Model*, onde iniciou-se com a criação da malha e dependendo do resultado da geração da malha em automático é necessário realizar algumas correções para obter uma malha mais uniforme, para realizar a correção é necessário respeitar o dimensional das faces de todas as peças que formam o conjunto. Para a simulação do pórtico utilizou-se ferramenta *Sizing*, definindo o *Element Size* da viga superior com 60 mm e das pernas com 50 mm, com este dimensional se obteve 191.135 nós e a limitação do *software* disponível é 200 mil. Para a simulação das pernas utilizou-se a mesma ferramenta *Sizing* e definiu-se o *Element Size* com 20 mm, se obteve 147.432 nós.

Depois inserir os suportes fixos indicando que o pórtico é engastado ao chão, também é necessário inserir as forças pontuais geradas pelas rodas do *trolley* e a ação da gravidade sobre a estrutura, respeitando a direção das forças. Para a simulação das pernas também é necessário definir algumas condições de contorno da parte superior, para isso é necessário adicionar um suporte *Displacement* configurando para translação livre e rotação igual a zero em todos os eixos.

No ambiente *Mechanical Modeler* na subdivisão *Solution* indicar as variáveis que devem ser analisadas. E por fim utilizar a função *Solve* para executar a simulação computacional e obter os resultados das variáveis indicadas e ao final para fins de análise extraiu-se um relatório.

3.7 COMPARATIVO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

O comparativo e análise dos resultados foi realizado visando comparar a tensão máxima de flexão real encontrada analiticamente, a encontrada via *software* de elementos finitos e os valores admissíveis de projeto. Outro item a ser comparado é a máxima deflexão real da viga principal, comparando os resultados do cálculo analítico, os resultados obtidos do *software* e os valores de projeto. Para a tensão de compressão será comparado os valores analíticos, do *software* e os valores de projeto. Para a flambagem será comparado o fator a ser aplicado sobre a carga para levar a flambagem, também será comparado o valor analítico, de *software* e de projeto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da metodologia apresentada anteriormente, chegou-se aos resultados apresentados abaixo.

4.1 ANÁLISE DE ESFORÇOS REAIS NA VIGA PRINCIPAL E NAS PERNAS

Conforme a seção 3.5.1, para calcular tensão máxima de flexão na viga principal deve-se utilizar o momento máximo, a distância da linha neutra e o momento de inércia. O momento máximo ocorre

em $L/2$, conforme Apêndice D, onde se substituído a variável x por $L/2$ na função do momento dentro do segmento de 5,08 m até 5,72 m obtém-se a Equação 6. Com $L/2$ sendo igual a 5,4 m será obtido o valor resultante para momento máximo ($M_{máx}$) de 568713,90 Nm. A distância da linha neutra (c) resultante é 314 mm e o momento de inércia (I_x) é 191395 cm⁴, resultando em uma tensão máxima de flexão de 93,3024 MPa.

$$M(x = \frac{L}{2}) = -\frac{W.L^2}{8} + \frac{L.A_y}{2} - R.b_1 - R.b_2 \quad (6)$$

Na seção 3.5.1 são apresentados requisitos para o cálculo da deflexão, com estes define-se que a dupla integral da equação do momento na situação mais crítica, descrito pela Equação 7, onde as constantes são: C_1 que é igual a -3015776,182 e C_2 que é igual a 2238236,055. Através desta equação calcula-se a máxima deflexão que resulta em 15,62 mm.

$$\delta_{máx} = \frac{1}{E.I} \left(\frac{W_1.L^4}{384} + \frac{R_1.L^2(b_1+b_2-L)}{8} + \frac{L.(A_y-2.R_1)}{12} + \frac{L}{2}.C_1 + C_2 \right) \quad (7)$$

A tensão máxima de compressão é calculada conforme seção 3.5.2 onde a força de compressão máxima é 111,29 kN e a área é 53,5 cm² resultando em uma tensão máxima de compressão de 20,80 MPa. O fator de flambagem também é calculado conforme seção 3.5.2, o valor encontrado para o $P_{crítico}$ em x é 4735,45 kN e o $P_{crítico}$ em y é 259,28 kN, logo o menor e mais crítico é em y , desta forma dividindo este pela força de compressão máxima, obtém-se o fator de flambagem crítico igual a 2,3296.

4.2 SIMULAÇÃO EM SOFTWARE DE ELEMENTOS FINITOS E COMPARAÇÃO DE RESULTADOS

Utilizando o software *Ansys Mechanical Workbench*, foi realizado a simulação para verificar a tensão máxima de flexão e deflexão da viga principal, considerando o caso mais crítico conforme Figura 10 na seção 3.5.1. O primeiro valor obtido através da simulação foi a deformação total sofrida pela viga principal, o valor resultante extraído do software é 14,486 mm, conforme mostra a mesma Figura 12a. O próximo valor a ser extraído da simulação é o valor correspondente para a máxima tensão de flexão que a viga principal está sendo submetida, este valor máximo é 87,522 MPa, conforme resultado exibido na Figura 12b.

Figura 12 - Viga superior: a) Deformação máxima; b) Tensão máxima

Fonte: O autor, 2020.

O terceiro resultado a ser obtido é a tensão máxima de compressão nas pernas, este valor é apresentado na Figura 13a, deve-se considerar que o valor é em módulo, desta forma o valor resultante é igual a 20,974 MPa. O quarto e último valor a ser extraído é o fator de flambagem, neste caso o *software* nos mostra vários fatores que se multiplicados pela carga máxima aplicada vai levar as pernas a flambar, o menor fator apresentado é o mais crítico. Neste caso o menor fator encontrado é 2,3296, este valor é apresentado na Figura 13b.

Na Tabela 4 apresenta-se os resultados encontrados através da simulação computacional, dos cálculos analíticos e os valores admissíveis de projeto. Observa-se que os valores obtidos tanto na simulação computacional como no cálculo analítico respeitam os valores admissíveis de projeto. As maiores diferenças entre cálculo analítico e simulação computacional foram na análise da viga principal (tensão de flexão e deflexão) isso porque na simulação computacional observou-se o conjunto como um todo e no cálculo analítico as análises são realizadas somente na viga principal. As duas formas de análise são eficientes, porém com a simulação computacional na análise de um conjunto de peças o tempo e a margem de erro são reduzidos drasticamente, mas vale a ressalva de que são métodos complementares.

Figura 13 - Pernas: a) Tensão máxima de compressão; b) Fator de flambagem

Fonte: O autor, 2020.

Tabela 4 - Comparação de resultados do cálculo analítico e da simulação computacional.

Resultados	Simulação computacional	Cálculo analítico	%Δ analítico x simulação	Valores admissíveis
Flexão (MPa)	87,52	93,30	6,19%	< 230,00
Deflexão (mm)	14,49	15,62	7,23%	<18,00
Compressão (MPa)	20,974	20,80	0,83%	< 230,00
Fator da Flambagem	2,3296	2,3296	0%	> 1,50

Fonte: O autor, 2020.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o objetivo principal de dimensionar o pórtico fixo univiga, realizar a modelagem em *SolidWorks*, e a simulação em *Ansys* a fim de comparar os resultados analíticos, resultados da simulação e valores admissíveis de projeto foi alcançado. Os resultados obtidos nos dois métodos de

análise apresentam diferenças pequenas, onde as maiores diferenças estão na análise da viga principal, sendo 7,23% no cálculo da deflexão e 6,19% no cálculo da flexão, isso porque no método analítico considerou-se como uma viga simples, enquanto na simulação computacional foi realizado uma análise do conjunto completo, onde a viga superior tem graus de liberdade diferentes devido a deformação das colunas de sustentação. As diferenças entre calculo analitico e simulação computacional não comprometem o dimensionamento do pórtico fixo, pois os valores encontrados respeitam os valores admissíveis de projeto.

No método analítico muitas vezes as análises são simplificadas e idealizadas devido à alta complexidade matemática de se analisar o conjunto como um todo, entretanto é indispensável a utilização dos métodos analíticos e normas a fim de obter-se uma estrutura de acordo com as normas técnicas brasileiras.

Os resultados obtidos no *software Ansys* como complemento do método analítico traz vantagens significativas, como por exemplo, a análise de geometrias complexas em tempo reduzido e com alta precisão, tanto para a geometria toda como para um único corpo, facilidade para criar cenários de análise e permitir uma verificação mais ampla do funcionamento. Outra vantagem, é a permissão para importar geometrias de outros *softwares* CAD, como por exemplo neste trabalho que foi utilizado o *software SolidWorks* para a modelagem estrutural do pórtico.

Para futuros estudos e análises, as sugestões são: Redimensionar o pórtico atual para um pórtico com base rolante; Analisar resultados do *Ansys* e reforçar pontos de maior concentração de tensão; Comparar resultados do *Ansys* com outros *softwares* de elementos finitos disponíveis no mercado; Realizar séries de simulações no *Ansys* com condições adversas por exemplo, chuva forte, granizo, vento forte, mal uso.

REFERÊNCIAS

- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8400: Cálculo de equipamento para levantamento e movimentação de cargas. Brasil: ABNT. 1984.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: Projetos de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Brasil: ABNT. 2008.
- AZEVEDO, D. Análise estrutural com Ansys Workbench: Static Structural. Mogi das Cruzes, 2016.
- BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1995.
- ESSS. Software Ansys. Acesso em: 18 mar. 2020. Disponível em: <https://www.esss.co/ansys/>.
- GERDAU. Perfis Estruturais Gerdau: Tabela de Bitolas. Brasil: Gerdau. 2017.
- GERDAU. Perfil Estrutural Gerdau (I e H). Acesso em: 5 fev. 2020. Disponível em: <https://www2.gerdau.com.br/produtos/perfil-estrutural>.
- HIBBELER, R. C. Mechanis of materials. 10ª Edição. Pearson, 2017.
- LORENZI, R. T. Dimensionamento estrutural de um pórtico rolante para levantamento de cargas até 10 toneladas. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Engenharia Mecânica). Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), Lajeado, 2018.
- NORTON, R. Projeto de Máquinas: Uma abordagem integrada. 2ª ed. Porto Alegre: Boockman, 2004.
- PASSOS, L. C. Pontes rolantes, guindastes giratórios e acessórios de movimentação de cargas. Brasil. 2017.
- REMOR, G. S. Projeto conceitual de um pórtico rolante para movimentação de pallets. Trabalho de conclusão do curso de Engenharia Mecânica. FAHOR - Faculdade Horizontina. Horizontina, 2012.
- RUDENKO, N. Máquinas de elevação e transporte. Tradução de João Plaza. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, Editora S.A. 1976.
- SANTOS, L.M. Cálculo de Concreto Armado, v.I, São Paulo, Ed. LMS, 1983
- SENA, L. M.; COSTA, T. S. Pórtico Dupla Viga com Duplo Balanço. Trabalho de conclusão do curso de Engenharia Mecânica. Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2015.
- SOUZA, A. C. et al. SolidWorks - Guia prático para modelagem sólida. Florianópolis: Visual Books Editora, 2001.
- TAMASAUSKAS, A. Metodologia do projeto básico de equipamento de manuseio e transporte de cargas - Ponte Rolante - Aplicação não-siderúrgica. Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica. Escola Politécnica de São Paulo. São Paulo, 2000.
- UICKER JR, J. J.; PENNOCK, G. R.; SHIGLEY, J. E. Theory of machines and mechanisms. 5ª Edição. Oxford University Press, 2017.

VENTOWAG. Pórtico e Pontes Rolantes: Linha Stone. Catálogo digital. Acesso em: 6 fev. 2020. Disponível em: <http://www.ventowag.com.br/catalogo-digital/porticos-e-pontes-rolantes-linha-stone/files/publication.pdf>.

VERMA, G.; WEBER. M. Solidworks 2017 Back Book. 4 ed. New York: CAD/CAM/CAE Works, 2016.

WEINFURTER, D. V. Customização para acrescentar atributos em sólidos do SolidWorks. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação). Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2003.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Classes de utilização quadro completo

Classe de utilização	Frequência de utilização do movimento de levantamento	Número convencional ciclos de levantamento
A	Utilização não regular, seguida de períodos de repouso.	$6,3 \times 10^4$
B	Utilização regular em serviço intermitente.	$2,0 \times 10^5$
C	Utilização regular em serviço intensivo.	$6,3 \times 10^5$
D	Utilização em serviço intensivo severo, em mais de um turno.	$2,0 \times 10^6$

Fonte: Adaptado de NBR 8400, 1984.

APÊNDICE B - Estados de carga quadro completo.

Estado de Carga	Definições	Fração mínima de carga máxima.
0 (Muito leve)	Equipamentos levantando excepcionalmente a carga nominal e comumente cargas muito reduzidas.	$P=0$
1 (leve)	Equipamentos que raramente levantam a carga nominal e comumente cargas de ordem de $1/3$ da carga nominal.	$P= \frac{1}{3}$
2 (médio)	Equipamentos que frequentemente levanta a carga nominal e comumente cargas compreendidas entre $1/3$ e $2/3$ da carga nominal.	$P= \frac{2}{3}$
3 (pesado)	Equipamentos regularmente carregados com a carga nominal.	$P= 1$

Fonte: Adaptado de NBR 8400, 1984.

APÊNDICE C - Gráfico da força cortante, momento fletor, angulação, deflexão.

Fonte: O autor, 2020.

APÊNDICE D - Equações da força cortante, momento fletor, angulação, deflexão para o intervalo de 5,08 a 5,72 m.

$$V(x) = -W_1 \cdot x + A_y - 2 \cdot R_1$$

$$M(x) = \frac{-W_1 \cdot x^2}{2} + (A_y - 2 \cdot R_1) \cdot x - R_1 \cdot (-L + b_1 + b_2)$$

$$Ang(x) = \frac{1}{E \cdot I} \left(\frac{W_1 \cdot x^3}{6} + \frac{(A_y - 2 \cdot R_1) \cdot x^2}{2} - R_1 \cdot (-L + b_1 + b_2) \cdot x + C_1 \right)$$

$$Def(x) = \frac{1}{E \cdot I} \left(\frac{W_1 \cdot x^4}{24} - \frac{(A_y - 2 \cdot R_1) \cdot x^3}{6} + \frac{R_1 \cdot (-L + b_1 + b_2) \cdot x^2}{2} + C_1 \cdot x + C_2 \right)$$

Fonte: O autor, 2020.

Capítulo 4

10.37423/210804653

MÉTODO DAS MÉDIAS E AMPLITUDES E ANÁLISE DE INCERTEZA DE MEDIÇÃO DOS ÂNGULOS DE BITS DE HSS AFIADOS COM REBOLO DE AL₂O₃

Rosemar Batista Da Silva

Universidade Federal de Uberlândia

Antonio Vitor de Mello

Universidade Federal de Uberlândia

Rosenda Valdés Arencibia

Universidade Federal de Uberlândia

Gabriel Henrique Silva

Universidade Federal de Uberlândia

Marcelo do Nascimento Souza

Universidade Federal de Uberlândia

Luciano Antônio Fernandes

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Resumo: O processo de afiação de ferramentas é bastante empregado em oficinas, laboratórios e indústrias que trabalham com usinagem em geral, pois permite restaurar a aresta de corte das ferramentas desgastadas, representando economia em relação à aquisição de ferramentas novas. Entretanto, este processo de usinagem é, em muitos casos, realizado de forma manual em máquinas convencionais, sem grandes preocupações do operador com relação à exatidão dos valores dos ângulos obtidos e da qualidade da superfície da ferramenta, como também com a repetibilidade do processo. Neste contexto, este trabalho foi realizado para avaliar a repetibilidade e a reprodutibilidade (R&R) no processo de afiação de bits de HSS. Os ângulos da aresta cortante foram gerados em uma afiadora universal com um rebolo de alumina e na condição a seco. Eles foram em seguida medidos e os resultados passaram por tratameto estatístico - método das médias e amplitudes. Os resultados mostraram que o processo de afiação, nas condições deste trabalho, não forneceram valores com adequada repetibilidade e reprodutibilidade. Também foi determinado, através da análise de incerteza, que há um baixo risco de que os resultados obtidos pela medição dos ângulos afetem a validade da análise R&R. Durante a análise dos resultados um erro sistemático foi identificado no processo de afiação e possíveis correções são sugeridas. Os resultados também indicaram pouca influência da variação da profundidade de corte na repetibilidade e reprodutibilidade do processo, mas afetando, como esperado, na qualidade das peças (bit).

Palavras-chave: Usinagem, Afiação, Ângulos da ferramenta, Carta R&R, Método das médias e Amplitudes.

1. INTRODUÇÃO

Tem se tornado cada vez mais comum o emprego de ferramentas estatísticas para auxiliar nas análises dos resultados obtidos em operações de usinagem. Podem ser citadas a ANOVA e análise R&R (também chamada de carta R&R).

A análise de repetibilidade e reprodutibilidade (R&R) dos processos de usinagem é importante pois visa garantir a operacionalidade de um equipamento e consequentemente a reprodução de resultados das formas e dimensões das peças usinadas conforme especificado em projeto. Segundo de Mello (2013), “tão importante quanto garantir a operacionalidade de um equipamento, é garantir a reprodução de um bom resultado gerado por este”.

A análise R&R é amplamente utilizada como uma ferramenta de controle de processo, requerendo monitoração do desenvolvimento do processo a fim de melhorá-lo ou mantê-lo em pleno funcionamento. Para tanto, são utilizadas as chamadas cartas de controle, que podem ser elaboradas segundo diferentes métodos, cada um com sua peculiaridade e aplicabilidade (de Mello, 2013). O método mais adequado pode ser escolhido de acordo com uma correta avaliação do sistema de medição. Em IQA (1997) pode ser encontrado um fluxograma que auxilia nessa escolha, o qual fornece, para esse trabalho, a indicação de uso do método das médias e amplitudes.

Neste trabalho, procura-se investigar, então, a repetibilidade e reprodutibilidade do processo de afiação de ferramentas utilizando máquina afiadora universal com operação manual. Os parâmetros de entrada empregados foram a profundidade de corte e o operador.

2. FUNDAMENAÇÃO TEÓRICA

Para melhor entendimento dos procedimentos adotados para os ensaios de afiação e cálculos referentes aos parâmetros de repetibilidade e reprodutibilidade, a seguir é apresentada uma breve descrição do processo de afiação e dos ângulos da ferramenta de corte.

2.1 O PROCESSO DE AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS

A afiação de ferramentas é um processo de usinagem por abrasão que tem por finalidade conferir uma geometria ou restaurar a geometria de uma ferramenta desgastada. Como grande parte das peças fabricadas atualmente tem, em alguma etapa de sua obtenção, o processo de usinagem é importante garantir a boa qualidade das arestas das ferramentas. Se uma ferramenta não está com a aresta de corte adequada, ou desgastada além do limite permitido por normas, ocorrerão elevados esforços de

corte e vibração do sistema o que irá comprometer a qualidade da superfície da peça usinada. A afiação é uma opção à compra de novas ferramentas, a fim de reduzir custos e aumentar o tempo útil da ferramenta. Considerando que uma ferramenta pode ser afiada em torno de 5 vezes e com custo de afiação em torno de 10% do valor de uma ferramenta nova, por exemplo uma broca de HSS de 10 mm de diâmetro, a economia poderá ser bastante significativa.

Nas empresas fabricantes de ferramentas esse processo é feito em máquinas modernas e automatizadas, mas em muitas oficinas e laboratórios de pesquisa ainda são utilizadas máquinas operadas manualmente que dependem, em grande parte, da habilidade e experiência do operador (de Mello, 2013).

2.2 ÂNGULOS GERADOS NA AFIAÇÃO

A geometria da ferramenta é definida por meio de sete ângulos resultantes do encontro de três superfícies: a principal de folga, a secundária de folga e a de saída. Na afiação, são geradas essas superfícies e definem os ângulos: posição principal (χ_r), posição secundário (χ'_r), de ponta (ϵ_r), de folga (α_o), de saída (γ_o), de cunha (β_o) e de inclinação (λ_s), como mostrado na Fig. 1.

Figura 1. Ângulos da geometria de ferramenta monocortante (adaptado de CIMM, 1997-2012).

2.3 METROLOGIA APLICADA A MEDIÇÃO DE ÂNGULOS

De acordo com o INMETRO (2012a), um sistema de medição é definido como o “conjunto completo de instrumentos de medição e outros equipamentos acoplados para executar uma medição específica”. São vários os sistemas de medição que podem ser utilizados para medir os ângulos de ferramentas. Dentre eles: goniômetro, projetor de perfil e microscópio ferramenteiro.

Os transferidores consistiam, inicialmente em um equipamento composto por uma chapa na forma de uma circunferência e uma escala graduada na borda do mesmo. Mais tarde, observou-se que este instrumento, chamado de transferidor, poderia ser útil para a medição de ângulos em laboratórios de

metrologia. Para tanto, o transferidor necessitou de uma série de adaptações para que pudesse desempenhar suas atividades com maior exatidão, resolução e facilidade. Dentre as melhorias promovidas pode-se citar a adição de réguas para uma correta demarcação dos ângulos e, principalmente, a incorporação de um nônio à escala do instrumento.

Os projetores de perfil e os microscópios ferramenteiros são de fabricação mais robusta. Ambos os equipamentos são constituídos por elementos óticos e mecânicos de precisão. Estes utilizam iluminação (diascópica ou episcópica) de alta intensidade que asseguram a obtenção de imagens ampliadas da peça, com boa nitidez. São sistemas próprios para medição angular ou linear de peças muito pequenas ou quando estas apresentam certo grau de complexidade.

Em relação à medição, há dois termos muito utilizados que descrevem a confiança de uma medida numérica: a exatidão e a precisão. A exatidão diz respeito ao grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro dum mensurando, enquanto que a precisão é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições especificadas (INMETRO, 2012a).

Como não é possível saber o valor exato da medida (valor verdadeiro), diz-se que toda medição é acompanhada de uma incerteza, que, segundo o INMETRO (2012a), é um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas. O parâmetro pode ser, por exemplo, um desvio-padrão denominado incerteza padrão (ou um de seus múltiplos) ou a metade da amplitude de um intervalo tendo uma probabilidade de abrangência determinada. O cálculo dessa incerteza relacionada à medição é de grande importância em trabalhos de pesquisas, pois denota o nível de confiabilidade dos resultados.

2.3.1 REPETIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE

Para evitar que alguma tendência ou mesmo que algum erro humano influencie nos resultados obtidos em qualquer que seja o experimento, de um trabalho ou pesquisa, tem-se como uma das muitas salvaguardas utilizadas pelo Método Científico, a exigência da validação destes resultados pela prova da “Repetibilidade e Reprodutibilidade”, conhecido no ambiente industrial como “R&R”.

A repetibilidade (VE) é a precisão de medição sob um conjunto de condições de repetibilidade, as quais incluem o mesmo procedimento de medição, o mesmo operador, o mesmo sistema de medição, as mesmas condições de operação e o mesmo local, assim como medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares durante um curto período de tempo (INMETRO, 2012a). O melhor termo para

designar a repetibilidade é a variação dentro do sistema, pois as condições de medição são fixas e definidas.

A reprodutibilidade (VO) é a precisão de medição conforme um conjunto de condições de reprodutibilidade, as quais incluem diferentes locais, diferentes operadores, diferentes sistemas de medição e medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares (INMETRO, 2012a).

Este método evita que resultados falseados sigam à frente na teorização de um procedimento científico. Assim, a análise “R&R” é uma estimativa da variação combinada da repetibilidade e da reprodutibilidade, que pode ser obtida por meio da Eq. (1):

$$R\&R = \sqrt{VE^2 + VO^2} \quad (1)$$

Para tratamento e interpretação de resultados utilizando o método R&R, utilizam-se cartas de controle que são elaboradas segundo três métodos: o primeiro é método das amplitudes, que apenas provê a aproximação, sem discriminar as fontes de variação, ou seja, não trata da relação entre VE e VO; o segundo método da Análise de Variância, mais conhecido como ANOVA, que requer maior amostragem e cuidados com o estudo e análise; e por último o método das Médias e Amplitudes (IQA, 1997).

O método das médias e amplitudes possui formulação relativamente simples e atua em cima do cálculo, como o próprio nome já descreve, é o método das médias e amplitudes de um grupo de medições de um mesmo mensurando, em uma série de peças (ou amostras), obtida por diferentes operadores. Para a elaboração da carta de controle para este método é necessário calcular inicialmente alguns parâmetros, como segue: $\bar{X}_i$, média das médias obtidas para todas as peças, para o operador i ; $\bar{R}_i$, a média das amplitudes obtidas para todas as peças, para o operador i ; $\bar{\bar{R}}$, a média de todos os valores obtidos para $\bar{R}_i$; $\bar{X}_p$, a média dos valores obtidos para uma mesma peça, por todos os operadores; R_p , a amplitude entre os valores de $\bar{X}_p$ encontrados, e $\bar{X}_{DIF}$, que é a diferença entre o maior e o menor valor de $\bar{X}_i$ obtido. Com esses parâmetros, são estipulados dois valores de controle, que são os limites inferior e superior de controle para amplitude (LIC_R e LSC_R , respectivamente). Estes limites são calculados por meio das Equações (2) e (3), respectivamente. D_3 e D_4 são números adimensionais que podem ser extraídos da Tab. 1 (IQA, 1990) para um dado número de observações (medidas). Para este trabalho o número de observações empregado foi igual a cinco (5).

$$LIC_R = \bar{\bar{R}} \cdot D_3 \quad (2)$$

$$LSC_R = \bar{\bar{R}} \cdot D_4 \quad (3)$$

Tabela 1. Constantes das Cartas de Controle (adaptado de IQA, 1990).

Número de observações	D ₃	D ₄
4	0	2,282
5	0	2,115
6	0	2,004
7	0,076	1,924
8	0,136	1,864

Caso algum valor de amplitude (R) ultrapasse os limites de controle, as leituras que o produziram devem ser refeitas sob as mesmas condições inicialmente adotadas, ou descartadas, recalculando todos os parâmetros necessários. Em seguida, são calculados os parâmetros de interesse por meio das Equações (1) e (4) a (7) (IQA, 1997).

$$VE = \bar{\bar{R}} \cdot K_1 \quad (4)$$

$$VO = \sqrt{(\bar{X}_{DIF} \cdot K_2)^2 - (VE^2 / n \cdot r)} \quad (5)$$

$$VP = R_p \cdot K_3 \quad (6)$$

$$VT = \sqrt{R\&R^2 + VP^2} \quad (7)$$

Onde VP é um termo chamado Variação Peça a Peça; VT chamado de Variação Total; n é o número de peças; r é o número de medições; e K_1 , K_2 e K_3 são valores que dependem de d_2 , retirado da Tab. 2 segundo um termo m e o produto entre número de amostras e número de operadores (g). Para K_1 , m é o número de medições; para K_2 , o número de operadores; para K_3 , o número de peças, sendo que para os dois últimos se assume g igual a 1. Os valores K são todos calculados analogamente, através da expressão dada pela Eq. (8):

$$K = 5,15 / d_2 \quad (8)$$

Tabela 2. Valores da constante d_2 em função de m e g (Junior e Souza, 2008).

d_2		m								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
g	1	1,41	1,91	2,24	2,48	2,67	2,83	2,96	3,08	3,18
	2	1,28	1,81	2,15	2,40	2,60	2,77	2,91	3,02	3,13
	3	1,23	1,77	2,12	2,38	2,58	2,75	2,89	3,01	3,11
	4	1,21	1,75	2,11	2,37	2,57	2,74	2,88	3,00	3,10
	5	1,19	1,74	2,10	2,36	2,56	2,73	2,87	2,99	3,10
	6	1,17	1,73	2,09	2,35	2,56	2,73	2,87	2,99	3,10
	7	1,17	1,73	2,09	2,35	2,55	2,72	2,87	2,99	3,10
	8	1,16	1,72	2,08	2,35	2,55	2,72	2,87	2,98	3,09
	9	1,16	1,72	2,08	2,34	2,55	2,72	2,86	2,98	3,09
	10	1,16	1,72	2,08	2,34	2,55	2,72	2,86	2,98	3,09
	11	1,15	1,71	2,08	2,34	2,55	2,72	2,86	2,98	3,09
	12	1,15	1,71	2,07	2,34	2,55	2,72	2,85	2,98	3,09
	13	1,15	1,71	2,07	2,34	2,55	2,71	2,85	2,98	3,09
	14	1,15	1,71	2,07	2,34	2,54	2,71	2,85	2,98	3,08
	15	1,15	1,71	2,07	2,34	2,54	2,71	2,85	2,98	3,08
	>15	1,128	1,693	2,059	2,326	2,534	2,704	2,847	2,970	3,078

Finalmente, calcula-se o valor percentual, referente a VT, do parâmetro R&R, obtendo um valor %R&R, o qual será analisado com base nas relações a seguir:

- 1) se %R&R < 10%, o processo de medição é aceitável;
- 2) se 10% < %R&R < 30%, o processo de medição pode ser aceitável, dependendo da importância da aplicação, custo do sistema de medição e dos custos para obter melhorias;
- 3) se %R&R > 30%, o processo de medição não é aceitável e precisa ser melhorado.

3. METODOLOGIA

Os ensaios de afiação das ferramentas foram realizados em uma máquina afiadora universal AtlasMq, modelo PP-6025Q – 0,75 HP (Fig. 2a). O rebolo utilizado foi o de óxido de alumínio branco (Al₂O₃) do tipo copo reto (Fig. 2b), designação 6A AA46 K8V40W e com dimensões: 101,6mm de diâmetro x 50,8mm de espessura x 31,75mm de diâmetro interno, do fabricante Carborundum.

Foram utilizados 4 bits de aço rápido (HSS - 12% Co) na forma de barra retangular com dimensões de 4" (101,600mm) de comprimento e 3/8" (9,525mm), e mais um bit de mesma seção transversal, mas com 6" (152,400mm) de comprimento (Fig. 2c). As barras seccionadas e resultaram em barras menores com 50mm de comprimento. Foram utilizadas as duas extremidades para a afiação, totalizando 20 amostras.

Os ângulos do bit previamente escolhidos foram: 8° para φ_r , 16° para φ'_r e 10° para α_o . O motivo pela seleção de ângulos menores foi a menor remoção de material.

Para o processo de afiação, utilizou-se a rotação de 5000rpm da máquina, que resultou em velocidade de corte (V_s) de 27m/s. O avanço da mesa foi manual, comandado pelo operador. Dois valores de profundidade de corte (a_p), 0,06mm e 0,12mm, foram utilizados para verificar se este parâmetro exerce ou não influência nos resultados de R&R.

Para a medição dos ângulos após a usinagem foi utilizado um projetor de perfil marca MITUTOYO, modelo PJ A3000, resolução 1' (Fig. 2d). Este projetor possui certificado de calibração nº 12137/12, emitido pelo Laboratório de Metrologia da Mitutoyo Sul-Americana, cujos dados foram utilizados posteriormente para estimativa de incerteza de medição.

Figura 2. (a) Afiadora Universal Atlasmaq utilizada; (b) Rebolos de Al₂O₃; (c) Bits de HSS e; (d) Projetor de PJ A3000.

Nas Figuras 3a, 3b e 3c são mostradas as imagens das peças (bits) na tela do projetor e já posicionadas para a medição dos ângulos. Por meio da movimentação da mesa de coordenadas e transferidor de ângulos do equipamento, e com auxílio das linhas tracejadas (azul e vermelho) é possível verificar os ângulos obtidos. A linha azul representa a posição inicial das linhas de referência da tela, enquanto que a cor vermelha indica a posição final dessas linhas quando adotado o sentido de rotação do botão de regulagem conforme indicado pela seta e sistema incremental.

Figura 3. Imagem projetada na medição do ângulo (a) de folga; (b) de posição principal; (c) de posição secundário.

O processo de afiação e medição foi realizado por dois operadores (A e B), onde os bits afiados pelo operador A tem nomenclatura AX, e os afiados por B, BX. Cada operador gerou 10 cunhas, identificando os bits de A1 a A10 para o operador A, e de B1 a B10 para o B, onde a relação de amostras afiadas por cada operador e com cada a_p diferente está descrito na Tab. 3. Os dois operadores procederam a medição de todas as 20 peças, realizando cinco leituras para cada um dos três ângulos de cada peça.

Tabela 3. Relação entre amostras e parâmetros.

Operador	ap (mm)	0,06	0,12
A		A1, A2, A3, A7, A8	A4, A5, A6, A9, A10
B		B1, B2, B3, B7, B8	B4, B5, B6, B9, B10

Após a obtenção de todas as leituras realizou-se o preenchimento das cartas de controle R&R, seguindo o procedimento descrito nas próprias cartas.

Em seguida foi realizada uma avaliação de incerteza sobre os valores de amplitude obtidos no processo de medição a fim de avaliar se eles estejam abaixo ou acima do valor limite, LSC_R .

Os cálculos para obtenção dos parâmetros de incerteza foram realizados conforme o ISO/TAG 4/WG 3 (2008) e INMETRO (2012b), utilizando o programa desenvolvido por Moraes (2011).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE R&R

Os resultados obtidos durante a medição dos ângulos no projetor de perfil são apresentados na Tab. 4, onde $\bar{x}_A$ é a média de cinco leituras efetuadas pelo Operador A para cada amostra, $\bar{x}_B$ os para o Operador B e $\bar{x}$ a média das dez leituras de ângulo obtidas para uma mesma amostra.

Tabela 4. Resultado das medições.

Média das Medições		folga (ref.=10°)			pos. principal (ref.=8°)			pos. secundário (ref.=16°)		
		$\bar{x}_A$	$\bar{x}_B$	$\bar{x}$	$\bar{x}_A$	$\bar{x}_B$	$\bar{x}$	$\bar{x}_A$	$\bar{x}_B$	$\bar{x}$
Amostra	A1	12°10'	12°05'	12°07'	8°02'	8°14'	8°08'	16°07'	16°12'	16°10'
	A2	12°17'	12°30'	12°24'	7°47'	7°58'	7°52'	15°57'	15°55'	15°56'
	A3	12°17'	11°52'	12°04'	7°40'	7°45'	7°43'	15°46'	15°51'	15°49'
	A4	12°07'	12°03'	12°05'	7°46'	7°50'	7°48'	16°00'	16°11'	16°05'
	A5	12°19'	12°19'	12°19'	7°56'	7°58'	7°57'	16°15'	16°13'	16°14'
	A6	12°20'	12°10'	12°15'	7°36'	7°36'	7°36'	16°09'	16°16'	16°12'
	A7	13°39'	13°24'	13°31'	7°57'	7°57'	7°57'	16°08'	16°15'	16°11'
	A8	11°51'	11°44'	11°47'	7°57'	8°02'	7°60'	16°05'	16°22'	16°14'
	A9	12°36'	12°01'	12°19'	7°35'	7°54'	7°45'	16°13'	16°24'	16°19'
	A10	12°33'	12°15'	12°24'	7°53'	8°00'	7°57'	16°22'	16°04'	16°13'
	B1	12°51'	12°21'	12°36'	7°45'	7°41'	7°43'	15°54'	15°57'	15°55'
	B2	12°15'	12°11'	12°13'	7°39'	7°34'	7°36'	15°54'	16°08'	16°01'
	B3	12°09'	12°06'	12°08'	7°57'	7°55'	7°56'	16°06'	15°48'	15°57'
	B4	11°57'	11°41'	11°49'	7°43'	8°01'	7°52'	15°60'	16°09'	16°04'
	B5	12°46'	12°09'	12°28'	7°45'	7°55'	7°50'	16°03'	16°11'	16°07'
	B6	12°30'	12°20'	12°25'	7°60'	8°05'	8°03'	15°54'	16°13'	16°03'
	B7	12°18'	12°07'	12°12'	7°47'	7°56'	7°52'	16°09'	16°09'	16°09'
	B8	12°35'	12°23'	12°29'	8°01'	7°59'	8°00'	16°14'	16°17'	16°16'
	B9	12°25'	12°26'	12°26'	8°14'	8°17'	8°16'	15°57'	16°11'	16°04'
	B10	12°37'	11°34'	12°06'	8°04'	8°17'	8°10'	16°03'	16°32'	16°18'

Com os valores das medidas introduzidas nas cartas de controle, seguindo o procedimento citado anteriormente, obtém-se os valores da variação percentual dos parâmetros em questão, que são %VE, %VO e %R&R (obtidos em relação à variação total, VT), cujos valores podem ser vistos na Tab. 5.

Tabela 5. Resultados dos cálculos dos parâmetros R&R.

Ângulo	Repetibilidade (%VE)	Reprodutibilidade (%VO)	Repetibilidade e Reprodutibilidade (%R&R)
Folga (α_0)	10%	30%	32%
Pos. Principal (χ_r)	20%	28%	34%
Pos. Secundário (χ'_r)	27%	39%	48%

Das tabelas 4 e 5 podem ser feitos os seguintes comentários.

Para o ângulo de folga, observa-se um R&R de 32%, que, mesmo não atendendo aos critérios, foi o melhor resultado dos três ângulos medidos, o que se deve ao fato de a escala para ajuste deste ângulo se apresentar mais íntegra, facilitando a visualização. O valor esperado era de 10° e, em média, foram obtidos ângulos de folga com $12^\circ 19'$, o que leva à identificação de um possível erro sistemático que causa a abertura de aproximadamente 2° a mais no ajuste deste ângulo. Este erro pode estar relacionado com alguns parâmetros que são inerentes ao processo, como a escala circular da articulação da máquina-ferramenta poderia estar mal posicionada na máquina, ou a morsa (utilizada para prender as amostras) poderia estar desalinhada com a mesa, pois possui uma articulação que também permite a rotação desta no sentido de abertura/fechamento do ângulo de folga.

Para os ângulos de posição primário e secundário, os critérios de R&R de 34% e 48%, respectivamente, podem ser explicados pela má condição da escala presente na morsa e pelos ajustes feitos por operadores diferentes (erro aleatório). Esperava-se que os ângulos de posição primários fossem de 8° , assim como que os de posição secundários fossem de 16° , mas em média eles foram respectivamente de $7^\circ 54'$ e de $16^\circ 07'$, demonstrando que não existe um erro sistemático grave no sistema.

Em geral, dos resultados na tabela 5, foi possível observar que o processo de afiação de ferramentas (bits) nas condições investigadas não atende aos critérios de repetibilidade e reprodutibilidade, considerando que, para o processo de afiação, o limite de 30% seria aceitável devido ao baixo custo do bit (frente a ferramentas mais de geometria mais complexas e de maior custo que são normalmente utilizadas em usinagem) e por ser mais utilizado em operações de desbaste do que de acabamento. Esses resultados indicam, portanto, que o processo de afiação deve ser melhorado. Para isso, sugere-se utilizar uma morsa mais rígida para apoiar e prender as amostras. Este fator, provavelmente, foi aquele que mais influenciou negativamente nos resultados. Além disso, um melhor treinamento dos operadores, tanto para o processo de afiação quanto para o de medição, pode contribuir para o melhoramento dos resultados da análise de R&R do processo.

4.2. INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DE CORTE

Por uma análise visual simplista dos resultados obtidos para valores dos ângulos, observa-se pouca variação nos valores dos ângulos das diferentes ferramentas afiadas em função dos valores de profundidade de corte (ap).

Na Figura 4 são apresentadas com detalhe as cunhas de duas amostras a fim de demonstrar a diferença identificada entre o estado final da amostra afiada com o menor valor de a_p (B1), e daquela afiada o maior valor de a_p , (A9).

Figura 4. Amostras A9 e B1 após afiação.

A maioria das amostras afiadas com $a_p=0,06\text{mm}$ não desenvolveram franjas de calor. As franjas apareceram em todas as amostras afiadas utilizando $a_p=0,12\text{mm}$ devido ao maior esforço desenvolvido na ferramenta e na peça.

4.3 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA INCERTEZA

Como já comentado previamente, foram utilizadas planilhas desenvolvidas por Moraes (2011) para o cálculo de incerteza. Nelas foram inseridas os valores para as amplitudes obtidas neste trabalho, bem como as informações do certificado de calibração do projetor de perfil. As planilhas fornecem uma série de dados, dentre os quais foi obtido o valor de incerteza expandida.

Por meio dos valores de amplitude, acrescidos do valor de incerteza expandida, observou-se que a dispersão desses fez com que o valor calculado para LSC_R fosse ultrapassado para algumas amostras, para as quais foi calculado o risco do valor assumir valores acima do limite. Com isso, apenas 20 pontos de estudo resultaram em risco diferente de zero, representando 16,7% do total de pontos analisados (120 pontos: 20 amplitudes por operador e por cada um dos 3 ângulos) e, dentre eles, 55% dos valores estão abaixo de 10% (considerado para este trabalho um risco muito baixo). Portanto, existe a evidência da presença de um baixo risco de as amostras estarem acima do LSC_R e, consequentemente, de influenciarem na validade dos resultados da análise R&R previamente calculados.

5. CONCLUSÕES

Com base nos resultados e discussões apresentados, as seguintes conclusões podem ser retiradas deste trabalho:

- i. Foi identificado um erro sistemático de aproximadamente 2° na geração do ângulo de folga, que pode ser resolvido ao corrigir-se um possível erro de alinhamento da morsa com a mesa ou ao deslocar a escala circular da máquina-ferramenta de 2° para baixo;
- ii. Não foram observadas diferenças significativas entre os ângulos gerados nas peças usinadas com os valores de profundidade de corte de 0,06mm e 0,12mm, mas notou-se uma diferença relativa ao aspecto das peças, pois superfícies das amostras afiadas com $ap=0,12\text{mm}$ sofreram maior aquecimento, identificadas por franjas térmicas mais proeminentes nas cunhas geradas, o que pode ser resolvido com a utilização de fluido de corte no processo;
- iii. Foi observado que o ângulo de folga possui R&R de 32%, resultado esse que se deve provavelmente ao fato de a escala para ajuste deste ângulo se apresentar mais íntegra, facilitando a visualização, apesar do erro sistemático de aproximadamente 2°.
- iv. Os resultados das medições realizadas pelos dois operadores se mostraram bastante similares e com poucas variações;
- v. O processo pode ser melhorado através de um melhor treinamento dos operadores, tanto no processo de afiação quanto no de medição, e da utilização de uma morsa mais moderna;
- vi. Através da análise de incerteza, observou-se um baixo risco de que os resultados obtidos pela medição dos ângulos afetem a validade da análise R&R;
- vii. Embora o processo de afiação de bits de HSS na máquina afiadora universal não tenha atendido tecnicamente aos critérios de repetibilidade e reprodutibilidade adotados para este trabalho, esta máquina pode ser utilizada para a afiação de bits onde a exigência por tolerâncias mais apertadas dos ângulos não é priorizada.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES-PROEX e à FAPEMIG pelo apoio financeiro recebido via PPM-VII, Processo Nº: PPM-00265-13 e Projeto nº FAPEMIG2012-ENG024, bem como ao Laboratório de Ensino e Pesquisa de Usinagem e ao Laboratório de Metrologia Dimensional da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia pela oportunidade de desenvolvimento deste trabalho.

Uma versão deste artigo com o mesmo título foi inicialmente publicada nos Anais do VI Congresso Nacional de Matemática Aplicada à Indústria (CNMAI), realizado em Caldas Novas – GO, Brasil, entre

18 e 21 de novembro de 2014. Houve prévia autorização do Presidente da Comissão Organizadora do evento, prof. Dr. Romes Antonio Borges.

REFERÊNCIAS

CIMM, Centro de Informação Metal Mecânica. 1997-2012. Ângulos da Ferramenta. Disponível em <http://www.cimm.com.br/portal/noticia/material_didatico/3569#.UCviot1IT9w> Acesso em 30 de julho de 2012.

de Mello, A. V.; Silva, G. H. 2013. Estudo da repetibilidade e da reprodutibilidade do processo de afiação de bits de HSS. 99p. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG.

INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 2012b, Qualidade e Tecnologia, Avaliação de dados de medição: guia para expressão de incerteza de medição (GUM 2008). Duque de Caxias, RJ. 1ª edição brasileira.

INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 2012a, Vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de Metrologia (VIM 2012). Portaria nº 232 de 08 de maio de 2012 / INMETRO. Duque de Caxias, RJ. 1ª edição luso-brasileira.

IQA, Instituto da Qualidade Automotiva. 1990, Análise dos Sistemas de Medição (MSA). Manual de Referência; Primeira Edição Americana Publicada em Outubro de 1990.

IQA, Instituto da Qualidade Automotiva. 1997, Fundamentos de Controle Estatístico do Processo, CEP. Primeira Edição Brasileira Publicada em Junho de 1997.

Junior, A. A. G.; Sousa, A.R. 2008; Fundamentos da Metrologia científica e Industrial. Editora Manole.

Moraes, M. A. F. 2011. Desenvolvimento de Planilhas Eletrônicas para Calcular Incerteza de Medição. 101p. Monografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG.