ENGENHARIA: A MÁQUINA QUE CONSTRÓI O FUTURO

VOLUME V

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Engenharia: a máquina que constrói o futuro

5ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

5ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238E Engenharia: a máquina que constrói o futuro

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

166 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl350

ISBN: 978-65-89955-96-2

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. desenvolvimento 2. projeto 3. construção I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 620

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl350>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

CAPÍTULO 1	6
DEFINIÇÕES DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E EXPANSÃO DO MERCADO LIVRE DE ENERGIA	
Caio Eduardo Silva Amaral	
Leonardo Souza Caires	
Diego Habib Santos Nolasco	
DOI 10.37423/211004816	
 CAPÍTULO 2	 32
ANÁLISE DINÂMICA DA PLATAFORMA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA POR MEIO DE MONITORAÇÃO ESTRUTURAL E MODELAGEM NUMÉRICA	
RONALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	
MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA	
LENILDO SANTOS DA SILVA	
MARCO AURÉLIO SOUZA BESSA	
MARIANNA CAMPOS ALVARENGA	
DOI 10.37423/211004818	
 CAPÍTULO 3	 55
ANÁLISE ACERCA DO ESCOAMENTO, TRANSAÇÕES COMERCIAIS E PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS AO TERMINAL PETROQUÍMICO DE MIRAMAR	
Ariel V. Nascimento	
Christiane Lima Barbosa	
Juliana P. S. Aires	
DOI 10.37423/211004823	
 CAPÍTULO 4	 68
AVALIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA POLITRIZ ROTATIVA DE BAIXO CUSTO PARA METALOGRAFIA DE LIGAS METÁLICAS	
Rangel Vasconcelos da Silva Pinto	
Tamires Isabela Mesquita Botelho	
Cláudia Aline da Silva Brabo	
Maria Adrina Paixão de Souza da Silva	
DOI 10.37423/211004833	

CAPÍTULO 5	80
PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DIDÁTICO UTILIZANDO A METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM PEER INSTRUCTION PARA O CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	
Mariana Blanco Perez Dantas	
Alexandre Isaac Ferreira	
Ana Carolina Piccinini de Alencar Schiavi	
Gabriel de Campos Mazzei	
Dra Silvana Rodrigues Quintilhano	
Rogerio Tondato	
DOI 10.37423/211004851	
CAPÍTULO 6	93
DESINFECÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA PELO USO DE NANOPARTÍCULAS DE ZINCO EM SUPORTES DE POLIAMIDA	
Luciano André Deitos Koslowski	
Adrieny Taliny Comper	
Cristiane Gracieli Kloth	
Aline Scheller Coan	
André Lourenço Nogueira	
Silvana Licodiedoff	
DOI 10.37423/211004877	
CAPÍTULO 7	101
METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	
Mariana Campos Guimarães Oliveira	
Antônio Marcos de Melo Medeiros	
Brenda Larissa Cavalcante	
Ricardo Alcoforado Maranhão de Sá	
DOI 10.37423/211004884	
CAPÍTULO 8	117
TÉCNICA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADA NA DETECÇÃO DE ATRITO COM CLIENTES E OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS	
Christina Testa Marques	
Ricardo Soares Bôaventura	
Keiji Yamanaka	
DOI 10.37423/211004894	

CAPÍTULO 9	128
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA UMIDADE NA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE CISALHAMENTO EM SOLOS COMPACTADOS UTILIZANDO BENDER ELEMENTS	
Bruno Bueno Nader das Chagas	
Francisco de Assis Cavallaro	
Fernando A. M. Marinho	
DOI 10.37423/211004917	
 CAPÍTULO 10	 140
IMPRESSÃO 3D E A POSSIBILIDADE DE PLANEJAMENTO E CONCEPÇÃO DE PRODUTOS INOVADORES E COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
Lucas Coelho de Avila	
Luiz Henrique Zeferino	
Gudelia Guillermina Morales de Arica	
DOI 10.37423/211004921	
 CAPÍTULO 11	 157
REUSO DA ÁGUA NA INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA	
MARCELO BACCI DA SILVA	
Fernando Oliveira de Queiroz	
DOI 10.37423/211104970	

Capítulo 1

10.37423/211004816

DEFINIÇÕES DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E EXPANSÃO DO MERCADO LIVRE DE ENERGIA

Caio Eduardo Silva Amaral

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia - IFBA*

Leonardo Souza Caires

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia - IFBA*

Diego Habib Santos Nolasco

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia - IFBA*

Resumo: Este trabalho apresenta conceitos pertinentes ao entendimento básico dos mecanismos da Comercialização de Energia Elétrica e do processo de adesão de um novo agente ao Mercado Livre de Energia. Desse modo, foram pesquisadas: (1) as definições sobre submercados de energia, (2) os tipos de energia, (3) a garantia física de uma usina, (4) as regras de comercialização e seus procedimentos, (5) a liquidez do mercado sob a ótica da Câmara de Comercialização de Energia (CCEE) e (6) os planos de expansão e modernização do setor elétrico. Com base nestes seis tópicos de pesquisa, este trabalho apresenta um estudo estruturado que possibilita de forma gradual o entendimento simplificado dos princípios da Comercialização de Energia Elétrica no Brasil. Ademais, apresenta-se aqui informações relevantes da perspectiva futura do setor de livre comércio de energia, com ênfase a expansão nos investimentos de fontes intermitente de geração de energia elétrica e sua importância econômica para o crescimento do setor.

Palavras-chave: Comercialização de energia; mercado livre; câmara de comercialização;

I. INTRODUÇÃO

Atualmente as matrizes energéticas brasileiras vêm se expandindo e se diversificando. Esse crescimento tem refletido na expansão e complexidade do Sistema Interligado Nacional e nas mudanças ocorridas no cenário da comercialização de energia elétrica. No panorama atual, o Mercado Livre de Energia Elétrica (MLE) tem ganhado cada vez mais espaço no âmbito da comercialização e passado por um processo de expansão exponencial. Esse processo ocorre, principalmente, devido à grande possibilidade de que o modelo de comercialização brasileiro futuro se dê por um livre comércio da energia elétrica e pela portabilidade da energia representada pela liberdade de negociação direta entre consumidores e geradores ou comercializadores de energia. Um dos fatores de influência direta para este acontecimento é o crescimento da geração de energia elétrica a partir das chamadas fontes intermitentes (como as usinas eólicas e fotovoltaicas).

Essa matriz, outrora também chamada de complementar, tem se tornado responsável por boa parte dos investimentos e da energia comercializada em megawatt-hora no Ambiente de Contratação Livre (ACL), bem como em Ambiente de Contratação Regulado (ACR).

As fontes intermitentes tem perspectiva de virem a se tornar a matriz principal de energia gerada em ambiente livre e responsável por boa parte da geração de energia elétrica em território brasileiro, conforme (ABRACEEL, 2020). Acrescenta-se que, de acordo com (CYRINO, 2019), aproximadamente 50 % da expansão do ACL virá a ser realizada por fontes intermitentes, como as usinas eólicas e as fotovoltaicas.

Em termos de comercialização de energia elétrica, ao se falar de mercado livre, de acordo com a (ABRACEEL, 2020), o número de consumidores no mercado livre de energia passou a ser de 8.378 consumidores, sendo deles 7.367 consumidores especiais e 1.011 consumidores livres. Esse valor representou um aumento de 22% no número de consumidores em relação ao ano anterior, ou seja, migraram 1.508 novos consumidores ao MLE. O consumo de energia no mercado livre chegou a 21.881 MWmed, esse valor que representa 32% de toda a energia consumida no país. Isso retrata um aumento de 8,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Este trabalho apresenta conceitos introdutórios pertinentes a comercialização de energia elétrica. Além disso, aborda o papel da câmara de comercialização de energia elétrica.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Modelo de Comercialização de Energia Elétrica no Brasil

O sistema elétrico brasileiro é diferenciado em relação aos modelos vistos no restante do mundo devido a grande variedade de fontes geradoras que compõem sua matriz, formando um sistema hidro-termo-eólico de grande porte. A malha única de transmissão propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. Mas, além de explorar a diversidade dos regimes hidrológicos e ganhos sinérgicos, ela também permite um modelo homogêneo e centralizado de comercialização de energia elétrica.

B. Comercialização de Energia Elétrica no Brasil

A comercialização de energia elétrica é feita entre concessionários, permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem como destes com seus consumidores no Sistema Interligado Nacional (SIN) e dar-se-á nos Ambientes de Contratação Regulada ou Livre, nos termos da legislação, como de acordo com o decreto 5.163/04 que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica. Ademais, este decreto tem como objetivo definir as bases e diretrizes da comercialização e manter a modicidade tarifária.

É visto no decreto, em seu artigo 2º, que, para que seja possível a comercialização de energia elétrica, os agentes vendedores deverão apresentar lastro para a venda de energia de modo a garantir cem por cento de seus contratos e os agentes de distribuição deverão assegurar o atendimento a cem por cento de seus mercados de energia por intermédio de contratos.

C. Os Agentes

Os agentes, dentro do ambiente de comercialização, são os membros participantes do processo de comercialização de energia elétrica e se classificam como Agentes de Geração, Transmissão, Distribuição, Comercialização e Consumo. Uma vez que um agente se torne membro do SIN, ele pode negociar energia com qualquer outro independentemente das restrições físicas de geração e transmissão por meio do ACR ou no ACL.

Para que todo esse comércio ocorra de forma plena, as obrigações de cada agente são aferidas mensalmente pela CCEE e, no caso de seu descumprimento, os agentes ficarão sujeitos à aplicação de

penalidades, conforme o previsto na convenção, nas regras e nos procedimentos de comercialização. Além da CCEE, há demais órgãos que são responsáveis pela regulação do setor tais como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Operador Nacional do Sistema (ONS).

1) Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): autarquia com a finalidade de regulação e fiscalização da geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.

É a ANEEL quem aprova as Regras e Procedimentos de Comercialização de Energia Elétrica, define tarifas de transporte e consumo, assegura o equilíbrio econômico-financeiro das concessões e media conflitos entre os Agentes participantes da CCEE.

2) Sistema Interligado Nacional (SIN): o SIN é responsável pela integração entre as fontes de geração e os consumidores no território brasileiro. Ele traz maior segurança e aproveitamento dos recursos energéticos. Além disso, garante produção de energia através de fonte hídrica e permite a diversificação da matriz energética.

3) Operador Nacional do Sistema (ONS) : o ONS é responsável pelo controle sobre o balanceamento entre geração e consumo. Sempre opera o sistema com a perspectiva de gerar com o menor custo possível. Dessa forma, é possível atender a demanda dos consumidores com segurança.

D. O Caminho da Energia Elétrica a energia elétrica que é gerada para consumo tem um chamado “caminho” dentro do Sistema Interligado Nacional: _ Geração: É onde a energia é gerada para suprir a demanda da carga;

_ Transmissão: Tem a função de transportar por longas distâncias, desde a geração até os distribuidores;

_ Distribuição: Entrega por distâncias menores a energia aos consumidores finais e em baixa tensão;

_ Consumidor: É quem faz uso final e compra a energia elétrica;

Apesar de existir um “caminho”, chamado de mundo físico, nem sempre seu percurso é feito de forma mais curta. Isso porque, dentro do Sistema Interligado Nacional, difere-se o mundo físico (o geográfico, dos mapas) do mundo comercial, pelo qual flui a comercialização de energia elétrica (CCEE, 2020), conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Mundo Físico versus Mundo Comercial.

Fonte: CCEE, adaptado 2020.

No mundo físico, há limitações físicas, como distância e capacidade de transmissão das linhas de transmissão. Porém, essas limitações não existem no mundo comercial, o mundo dos contratos. A energia vendida por um Agente a outro, por meio de um contrato, não precisa ter relação com o submercado no qual o consumidor está alocado, graças à existência do SIN. Um exemplo é um Agente alocado no submercado do Nordeste que tem seus contratos de compra alocados no Sul.

Fisicamente, essa relação de compra não é possível devido à longa distância entre as regiões. Porém, comercialmente e de forma contratual, é possível, pois o gerador do Sul injetou sua energia gerada no SIN e isso permite que essa energia chegue ao agente consumidor do Nordeste por outra fonte geradora mais próxima e que também injetou sua energia gerada no sistema. Apesar dessa relação no mundo comercial, a liquidação financeira da energia comercializada é baseada no submercado no qual o contrato foi firmado.

E. Submercado de Energia

Os submercados de energia são as divisões do SIN cujas fronteiras são definidas devido às restrições físicas relevantes de transmissão de energia elétrica entre as regiões e os estados do país, conforme ilustrado na Figura 2. Esses limites, chamados de limites de intercâmbio, representam o máximo de energia que cada submercado pode exportar e importar em condições de segurança e qualidade.

III. TIPOS DE ENERGIA

A. Energia Convencional

É chamada Energia Convencional pelo fato de ser gerada em estruturas como hidrelétricas e termelétricas ou de fontes naturais não renováveis tais como petróleo, carvão e

Figura 2: Submercados de Energia Elétrica.

Fonte: CCEE, adaptado 2020.

gás natural e está subdividida em Convencional Especial e Convencional Não Especial. A depender da potência injetada, em MW, uma mesma usina Hidrelétrica pode ser enquadrada como vários tipos de energia, como ilustrado na Figura 3 conforme (2WENERGIA, 2021). Ademais, a convencional não concede desconto na Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição — TUSD. Sua liquidez é maior no Mercado Livre frente às energias incentivadas e somente consumidores livres podem comprar energia dessas fontes. A diferença entre a Convencional

Especial e a Convencional não Especial é que a primeira pode ser adquirida por qualquer consumidor, enquanto que, a segunda, apenas por consumidores livres.

Figura 3: Classificação do tipo de energia das usinas hidrelétricas.

Fonte: (2WENERGIA), 2021.

B. Energia Incentivada

É a energia produzida por meio de fontes alternativas (PCHs, eólica, biomassa, solar, etc.), para a qual é concedido desconto de 50%, 80% ou 100% no valor da TUSD ou TUST, nos termos do Art. 26 da Lei nº 9.427/1996 (RDC, 2019). 1) Energia Incentivada Especial versus Energia Incentivada Não Especial: a diferença entre a Incentivada Especial e a Incentivada não Especial é que a primeira pode ser adquirida por qualquer consumidor, enquanto que, a segunda, apenas por consumidores livres. O enquadramento de cada usina como

Especial ou Não Especial depende da potência injetada no SIN. A Figura 4 mostra o enquadramento das usinas solares e eólicas de acordo com a sua potência injetada.

Figura 4: Tipos de energia de acordo com a geração para as usinas solares e eólicas.

Fonte: (2WENERGIA), 2021.

C. Resumo da Representação dos Tipos de Energia por Potência Injetada

Em suma, o tipo de energia pode variar para cada usina geradora de acordo com dois fatores: potência injetada ou Montante de Uso do Sistema de Distribuição ou Transmissão

MUSD/MUST e período de outorga ou participação em leilão.

A Figura 5 apresenta um quadro resumo para cada tipo de empreendimento de geração de energia elétrica.

IV. CONTRATOS

A. O que é um Contrato?

É um acordo entre partes, com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, modificar, conservar ou extinguir direitos.

Ao se tratar do setor elétrico, o contrato é a formalização de todos os acordos comerciais de compra e venda de energia entre os agentes do SIN.

B. Ambientes de Contratação

O modelo do Setor Elétrico Brasileiro, sustentado pelas leis nº 10.847 e 10.848, de 15/03/2004, e pelo Decreto nº 5.163, de 30/07/2004, prevê a comercialização de energia em dois ambientes, Ambiente de Contratação Regulada e o Ambiente de Contratação Livre.

1) Ambiente de Contratação Regulada: a comercialização de energia elétrica no ACR é destinada à contratação por concessionárias, permissionárias e autorizadas do serviço público de distribuição, realizada, principalmente, por meio de leilões de compra ou de ajustes (RDC, 2020). Os contratos realizados no ACR, provenientes de leilões, são denominados Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR). Dentre os CCEAR's, existem algumas variações como os CCEAR's por quantidade e os CCEAR's por disponibilidade.

Figura 5: Enquadramento de cada tipo de energia de acordo com o MUSD/MUST.

		0MW	30MW	50MW	300MW
Fonte	Outorga				
Solar e Eólica	Antes de 2016	Incentivada Especial	Convencional Especial	Convencional Não Especial	
	A partir de 2016	Incentivada Especial		Incentivada Não Especial	Convencional Não Especial
Biomassa	Antes de 2016	Incentivada Especial	Convencional Especial	Convencional Não Especial	
	A partir de 2016	Incentivada Especial		Incentivada Não Especial	Convencional Não Especial
Hidráulica	Antes de 2016	Incentivada Especial	Convencional Especial	Convencional Não Especial	
	A partir de 2016	Incentivada Especial	Convencional Especial	Convencional Não Especial	
Cogeração Qualificada	Antes de 2016	Incentivada Não Especial	Convencional Não Especial		
	A partir de 2016	Incentivada Não Especial			Convencional Não Especial
Demais Fontes	-	Convencional Não Especial			

Fonte: (Próprio Autor).

2) CCEAR's por Quantidade: são contratos realizados por meio de leilões de forma regulada e formalizados pela comercialização de energia entre os geradores, principalmente hidráulicos, e as distribuidoras que, por sua vez, repassam a energia aos consumidores do SIN.

3) CCEAR's por Disponibilidade: também são contratos realizados por meio de leilões de forma regulada, porém são formalizados em virtude da comercialização de energia entre geradores térmicos e as distribuidoras de energia elétrica que, por sua vez, repassam a energia aos consumidores do SIN.

4) Contrato de Ajustes: de acordo com a lei 10.848/2004, as distribuidoras de energia elétrica devem contratar a totalidade de demanda de seu mercado consumidor em leilões de energia no ACR, os quais são promovidos pela ANEEL diretamente, ou pela CCEE, mediante delegação.

5) Contratos de Energia Reserva (CER): a lei 10.848/2004 e o decreto 6.353/2008 permitem a contratação de energia de reserva responsável por promover o equilíbrio entre a garantia física do sistema e a garantia física de todas as usinas do SIN, o que traz segurança ao suprimento das demandas das cargas.

6) Contratos do PROINFA: a contratação das usinas participantes do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) está direcionada para os dois ambientes de contratação ACR e ACL.

7) Contratos de Itaipu: as contratações de energia elétrica provenientes de Itaipu estão direcionadas exclusivamente ao ACR. Os contratos firmados pela Eletrobrás na CCEE e as distribuidoras de energia são chamados contratos de Itaipu. Tais contratos são formalizados na CCEE para fins de contabilização e são registrados separadamente para cada cotista em seus respectivos submercados.

8) Contrato de Cotas de Garantias Físicas (CCGF): são contratos que formalizam a contratação de energia e potência entre os agentes de Geração Hidroelétricos, conforme decreto nº 7.805/2012 e pela nº Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que tiveram sua concessão renovada, e as distribuidoras para atendimento as suas demandas, de acordo com as cotas partes estabelecidas a cada uma delas em relação a geração total das usinas.

9) Contratos Bilaterais Regulados (CBR): são aqueles aprovados, homologados ou registrados pela ANEEL, conforme Inciso II do Art. 2º do Dec. 5.163/2004, provenientes de Geração Distribuída de Chamada Pública, Geração Distribuída de Desverticalização, Licitação Pública de distribuidoras com mercado próprio menor que 500 GWh/ano, Contratação entre distribuidoras supridas e supridoras,

contratos celebrados anteriores à Lei nº 10.848/2004 (16/03/2004) e contratos oriundos do sistema isolado de distribuidora interligada (RDC, 2020).

10) Resumo de contratos no ACR e suas Finalidades: Tabela I traz um resumo sobre os principais contratos do ACR, suas partes envolvidas e suas finalidades.

Tabela I: Principais tipos de contratos do ACR e suas finalidades.

Contrato	Partes envolvidas	Finalidade
<i>CCEAR por Quantidade</i>	Firmado entre geradores e distribuidoras	Dividir os riscos entre os envolvidos. O risco hidrológico fica por conta do gerador, enquanto que o risco financeiro das diferenças de preço dos submercados fica por conta com comprador.
<i>CCEAR por Disponibilidade</i>	Firmado entre geradores e distribuidoras	Prever alguns riscos assumidos pelos compradores e vendedores, ambos a depender do edital do respectivo leilão de energia.
<i>Contratos de Ajustes</i>	Firmado entre geradores e distribuidoras	Adequar a contratação de energia elétrica, a fim de corrigir alguns desvios em relação a quantidade de energia contratada em outros leilões, para o atendimento à totalidade de suas cargas.
<i>Contratos de Energia de Reserva (CER)</i>	Firmado entre geradores e um ACER	Promover o equilíbrio entre a garantia física do sistema e a garantia física de todas as usinas do SIN, que traz segurança ao atendimento das demandas das cargas.
<i>Contratos do PROINFA</i>	Firmado entre empreendedores e a ex-cita CBBE	Incentivar a diversificação da matriz energética brasileira e converter os subsídios em direitos para os consumidores.
<i>Contratos de Itaipu</i>	Firmados entre a Eletrobras e as Distribuidoras	Repassar as quantidades de potência e energia disponibilizadas para contratação por Itaipu as concessionárias de distribuição dos submercados Sudeste, Centro-Oeste e Sul em cotas partes destinadas de acordo com o consumo de cada uma delas.
<i>Contrato de Cotas de Garantias Físicas (CCGF)</i>	Firmado entre Geradores Hidroelétricos e as Distribuidoras	O gerador que tem sua energia comercializada em regime de cotas de garantia física não arca com os riscos hidrológicos nem com os resultados financeiros do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) associados à Usina Hidrelétrica.

Fonte: Autoria Própria.

C. Ambiente de Contratação Livre

1) Contratos de Comercialização de Energia em Ambiente Livre (CCEAL): os CCEAL's formalizam a compra e venda de energia elétrica livremente entre os Agentes participantes do ACL. Ou seja, formaliza a compra e venda entre produtores independentes, autoprodutores, demais geradores, comercializadores e consumidores livres e especiais. As relações contratuais entre os Agentes superam as barreiras físicas dos submercados, sendo assim, todos podem estabelecer relações comerciais uns com os outros, de acordo com suas estratégias comerciais.

2) Contratos de Comercialização de Energia Incentivada (CCEI): são contratos derivados da relação de compra e venda de energia incentivada. Ou seja, de energia proveniente de PCH's, fontes eólicas, biomassa e fotovoltaica. Os contratos são livremente negociados entre os Agentes e dependendo da potência injetada, podem gerar desconto na Tarifa de

Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição ou Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão, tanto para geradores quanto para compradores.

3) Contratos de cessão: os consumidores livres e especiais não podem atuar na venda de energia elétrica, porém existe a possibilidade desses Agentes efetuarem a cessão de montantes de energia elétrica livremente negociada e firmada no ACL, (BRASIL, 2013). Nos contratos de cessão esses Agentes tornam-se os cedentes e cedem a energia para os chamados cessionários, que podem ser consumidores livres e especiais ou vendedores. As cessões deverão respeitar a quantidade de energia contratada e o período de suprimento do contrato de origem.

V. PREÇO DA LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS

Conforme decreto de nº 5.177/2004, no inciso VI do Artigo 2º, uma das atribuições da CCEE é realizar a contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados no Sistema Interligado Nacional, bem como promover a liquidação financeira dos valores decorrentes das operações de compra e venda de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo. Para a valoração dos montantes liquidados no MCP é utilizado o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), apurado pela CCEE e por submercado, conforme determina o inciso V do art. 2º do Decreto nº 5.177/2004. Sua base de cálculo é o Custo Marginal de Operação – (CMO), fruto dos modelos matemáticos também utilizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para definir a programação da operação do sistema. O CMO é o custo para se produzir o próximo MWh necessário para suprimento da carga. Além disso, o PLD é o valor de referência utilizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para precificar a diferença entre o montante formalizado nos contratos do setor elétrico e o consumo real de energia, servindo, também, como referência para os preços no Mercado Livre de Energia.

A. Mercado de Curto Prazo (MCP)

De acordo com a REN nº 622/2014, Mercado de Curto Prazo (MCP) é a denominação do processo em que se procede à contabilização e liquidação financeira das diferenças apuradas entre os montantes de energia elétrica seguintes:

- Contratados registrados e validados pelos agentes da CCEE, cujo registro tenha sido efetivado pela Câmara;
- De geração ou de consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos agentes da CCEE;

Em resumo, o MCP é o período em que se dá a contabilização financeira das diferenças apuradas.

B. PLD por Submercados

O SIN é dividido em 4 (quatro) submercados que foram determinados com base nas restrições físicas existentes na malha de transmissão. De forma similar, foram estabelecidos Preços da Liquidação de Diferenças (PLD) para a liquidação no mercado de curto prazo com base em cada um deles, ou seja, há a definição de PLD's diferentes em cada região.

Analogamente, referindo-se ao Custo Marginal de Operação (CMO), sua análise também abrange cada submercado de forma separada, ou seja, cada região tem seu próprio CMO.

C. PLD Horário

Devido a matriz energética brasileira ter sido constituída primordialmente de usinas hidroelétricas, as variações do

Preço da Liquidação das diferenças (PLD) era composta por intervalos de tempo maiores. Durante a inserção de energias provenientes de fontes intermitentes, a operação do sistema elétrico de potência (SEP) tornou-se mais complexa. Dessa forma, uma representação horária de preço passou a refletir melhor a variabilidade e alternância no atendimento às cargas que as novas fontes de geração trouxeram ao SIN. Sendo assim, entrou em operação o modelo de Despacho Hidrotérmico de

Curtíssimo Prazo - Modelo DESSEM, com foco na adoção das atividades de programação da operação e na formação do Preço da Liquidação das Diferenças - PLD horário (Preço Horário) no Mercado de Curto Prazo - MCP.

D. Determinação do PLD

O PLD é limitado por um preço mínimo, preços máximos horário e estrutural, estabelecidos anualmente pela agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL de acordo com a Resolução Normativa nº 858, de 2019. Para que não possua valores próximos à zero ou muito elevados, foram definidos conceitos e cálculos para que fosse constituído o PLD considerando um PLD mínimo e um máximo.

1) O Preço de Liquidação das Diferenças mínimo: chamado nas regras de comercialização PLD V2021.1.0, p20 de PLD MINf, é o valor mínimo que o PLD pode assumir em uma hora para um determinado ano de apuração “f”. Este valor é calculado anualmente pela ANEEL considerando o maior valor entre a TEOItaipu e a TEO (Tarifa de Energia de Otimização) das demais usinas hidrelétricas do SIN.

A Tarifa de Energia de Otimização (TEO) foi fixada, em reunião pública da diretoria da ANEEL, em R\$ 12,74/MWh (reais por megawatt-hora) com vigência para o ano de 2021, enquanto que a Tarifa de Energia de Otimização da Usina Hidrelétrica de Itaipu foi de R\$ 49,77/MWh. Sendo assim, o PLD mínimo para 2021 foi de R\$ 49,77/MWh.

2) O Preço de Liquidação das Diferenças Máximo Estrutural: Chamado nas regras de comercialização PLD V2021.1.0, p20 PLD MAX ESTf, é o limite máximo Estrutural do PLD no dia. Esse valor, estipulado pela ANEEL, é atualizado anualmente pelo índice Nacional de preços ao Consumidor (IPCA) e válido para todo o ano de apuração “f”.

3) O preço de Liquidação das Diferenças máximo

Horário: Chamado nas regras de comercialização PLD V2021.1.0, p20 de PLD MAX Hf, é o limite máximo que o PLD pode assumir na hora. Esse valor, estipulado pela ANEEL, é atualizado anualmente pelo índice Nacional de preços ao Consumidor (IPCA) e válido para todo o ano de apuração “f”.

Considerando a variação do IPCA do período de novembro/2019 a novembro/2020 de 4,31%, os valores do PLD MAX ESTf e PLD MAX Hf para 2021 ficaram em R\$ 583,88/MWh e R\$ 1.197,87/MWh.

VI. GARANTIA FÍSICA

A Lei nº 10.848/04, regulamentada pelo art. 2º do Decreto nº 5.163/04, estabelece que “Garantia Física” é a quantidade máxima de energia elétrica associada ao empreendimento, neste caso as usinas geradoras, incluindo importação, que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos.

Todas as usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), obrigatoriamente possuem garantia física definida pelo MME. As que não são definidas pelo MME, em grande parte, tem sua garantia física equivalente a geração medida da usina no período de comercialização.

A. Penalidades por insuficiência de lastro para comercialização de energia

Conforme estabelecido no Decreto nº 5.163/04, na comercialização de energia elétrica os agentes de distribuição, os consumidores livres e os especiais devem garantir o atendimento a 100% de suas cargas, em termos de energia e potência por meio de geração própria e/ou contratos de compra de energia registrados na CCEE. Caso o agente vendedor não apresente lastro suficiente para garantir suprimento de energia a todos os seus contratos, estarão sujeitos a pagar penalidades.

B. Sazonalização e Modulação da Garantia Física

O processo de modulação é considerado levando-se em conta que em algum mês o agente vendedor tenha fornecido abaixo do seu lastro de energia. Dessa forma, toda a sua garantia física sazonalizada é distribuída pelo seu período de comercialização para que seja feita a distribuição de sua geração e evite possíveis penalidades. Um exemplo de modulação da sazonalização é visto na Figura 6, em que as quantidades mensais são redistribuídas pelo período de comercialização.

Figura 6: Representação gráfica do processo de sazonalização e modulação da garantia física de uma usina.

Fonte: (RdC, G. FÍSICA, V2020.4.0, p.12).

C. Mecanismo de Realocação de Energia (MRE)

A comercialização de energia é um fenômeno contratual e contábil, ao contrário da geração e do consumo que são fenômenos físicos. Enquanto as atividades comerciais devem ser registradas na CCEE, por decisão do Agente, a produção de energia elétrica de uma usina está diretamente relacionada ao despacho centralizado realizado pelo ONS.

Isso se deve ao modelo de despacho centralizado, no qual o registro de contratos não implica na obrigatoriedade de entrega física de energia elétrica pelo Agente. Dessa forma, as usinas são despachadas com o objetivo de minimizar os custos operacionais, visando o menor custo marginal possível, tendo-se em vista as afluições hidrológicas, o armazenamento de água dos reservatórios, os preços ofertados pelas usinas térmicas e as restrições operacionais. Em resumo, as usinas não tem controle individual sobre seu nível de geração, independentemente de seus compromissos de venda (RDC, 2020).

Além do modelo de despacho centralizado, a sazonalidade climática também tem influência nos compromissos de venda das usinas geradoras. O Brasil possui uma grande extensão territorial, com grandes diferenças hidrológicas entre as regiões, alternando-se períodos com climas úmidos e áridos com regimes de chuva. Porém, mesmo que haja essa variação climática, o fluxo de energia elétrica demandado pela carga é permanente, por isso, o MRE foi concebido para compartilhar entre seus integrantes os riscos financeiros associados à comercialização de energia pelas usinas hidráulicas despachadas de modo centralizado e otimizado pelo ONS.

Dessa forma, um dos motivos que explica a instituição do MRE é a existência de várias usinas em cascata. Para estas usinas, a escolha própria individual pela geração pode não ser a melhor situação global para o sistema. Para exemplificar, pode-se verificar uma situação na qual três usinas tenham plena liberdade de escolher quanto de energia elétrica querem gerar. Caso a usina 1 (um) faça a opção, não gerar, como na Figura 7, isso impactará as escolhas das usinas 2 (dois) e 3 (três), porque o uso da água no reservatório a montante influencia no comportamento do reservatório a jusante (CCEE, 2020).

Figura 7: Ilustração da situação na qual as usinas têm a liberdade de escolher quando gerar.

Fonte: (CAPACITA CCEE, MRE V2020.1).

Em contrapartida, quando são despachadas centralizadamente, as usinas podem ter condições de gerar em sua totalidade, mas serem solicitadas pela ONS para não gerarem ou para gerarem menos. Dessa forma, na situação hipotética dois, a usina 1 (um) é solicitada a gerar em sua totalidade e da mesma forma as usinas 2 (dois) e 3 (três) são solicitadas a gerar em sua totalidade, como na Figura 8. Essa situação é possível porque o uso de toda a água dos reservatórios a montante possibilita que os reservatórios a jusante tenham reservas suficientes para gerar em sua capacidade total.

Figura 8: Ilustração da situação na qual as usinas são solicitadas a gerar em sua totalidade.

Fonte: (CAPACITA CCEE, MRE V2020.1).

D. Garantia Física e MRE

Um outro motivo para a existência do MRE é que as usinas hidrelétricas possuem um montante de referência para comercialização de energia. Tal referência é denominada Garantia Física, que corresponde à quantidade de energia que pode ser comprometida em contratos pelos empreendimentos de geração.

A princípio, ao invés de Garantia Física, no decreto 2.655/1998 foi utilizado o termo Energia Assegurada para estabelecer a cada usina hidrelétrica, despachada centralizadamente, um montante de energia. A energia assegurada, relativa a cada usina participante do MRE, constituiria o limite de contratação para estes geradores hidrelétricos. Posteriormente, o decreto 5.163/2004 estabeleceu a obrigatoriedade de lastro para 100% dos contratos de venda, sendo que esse lastro se constituiria pela Garantia Física e/ou pelos seus Contratos de Compra.

As usinas hidráulicas, que constituem a principal fonte de energia elétrica para o SIN, vendem contratos de energia.

Enquanto que, entre as usinas e os consumidores finais, tem-se o ONS que, como explicitado anteriormente, realiza o despacho das usinas – que nada mais é o controle da operação de geração de energia elétrica. Como as usinas não decidem quando geram, apesar de venderem contratos de energia até o limite da sua garantia física, existe o risco de não entrega da energia equivalente aos contratos vendidos. Sendo assim, há a possibilidade de exposição negativa do Agente Gerador mediante a comparação, feita pela CCEE, entre o montante vendido e o que consta nos contratos de compra.

Caso seja contabilizada a exposição negativa, ela é liquidada no Mercado de Curto Prazo e valorada ao preço da Liquidação das Diferenças. Ou seja, o gerador mesmo não podendo optar por sua exposição, teria que compensar ao mercado o valor financeiro correspondente a energia não entregue.

Devido ao fato de o Agente Gerador não ter controle da geração e devido a expressividade dessa fonte na geração do sistema, foi criado o MRE como dispositivo financeiro para mitigar o risco de exposição negativa. Através dele, o montante de energia não entregue é compensado contabilmente pela energia efetivamente gerada por outras usinas hidráulicas que geraram além de suas garantias físicas, portanto superavitários.

Adicionalmente, destaca-se que, contabilmente, a energia alocada permanece vinculada ao submercado onde ela foi gerada, não havendo transferência física de energia elétrica para o submercado onde se localiza o empreendimento com déficit de geração em relação à garantia física. Além disso, ressalta-se que: a participação no MRE é compulsória para hidrelétricas despachadas pelo ONS e opcional para as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's).

E. Energia Secundária

O conceito de Energia Secundária é utilizado quando a produção total de energia entregue ao MRE é maior que a Garantia Física total do mecanismo. Esse excedente é alocado posteriormente para cada uma das usinas participantes nas proporções de suas garantias físicas.

VII. MERCADO LIVRE DE ENERGIA E PROCESSOS PARA ADESAO

O mercado livre de energia é o ambiente no qual os Agentes de Consumo compram energia de forma livre em contratos bilaterais dentro do ACL.

A. Consumidor Livre

Os consumidores livres são aqueles com demanda mínima igual ou maior a 1,5MW e que optam por comprar energia elétrica de forma livre em contratos bilaterais. Sendo assim:

- A partir de 1º de janeiro de 2021, os consumidores com carga igual ou superior a 1.500 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, conforme apresenta a Portaria N° 465;
- A partir de 1º de janeiro de 2022, os consumidores com carga igual ou superior a 1.000 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional;
- A partir de 1º de janeiro de 2023, os consumidores com carga igual ou superior a 500 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional;

B. Consumidor Especial

De acordo com o DECRETO N° 9.143, DE 22 DE AGOSTO DE 2017, consumidor especial é o consumidor livre ou o conjunto de consumidores livres reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja igual ou maior a 500 kW, que tenha adquirido energia na forma estabelecida no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

Para adequação, de acordo com a mudança realizada no ano de 2021 estabelecida na Portaria MME nº 514, de 27 de dezembro de 2018, o consumidor especial é aquele com demanda mínima entre 0,5MW e 1,5MW. O candidato deve ser participante do grupo A com tensão igual ou superior a 2,3kV ou ser atendido por sistema subterrâneo que possui tensão de fornecimento inferior a 2,3kV.

Devido a PORTARIA Nº 465, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019, consumidores que, no ano de 2020, com demanda mínima de 2,0MW, estavam enquadrados como Consumidores Especiais, podem vir a se tornar Consumidores Livres. Esta não é uma condição obrigatória contanto que o agente se manifeste via chamado para a central de atendimento CCEE, informando suas condições impeditivas e sua solicitação seja aprovada pelo Conselho de Administração da CCEE.

Após aprovada a solicitação, a unidade consumidora permanecerá como Consumidora Especial e deverá continuar sendo lastreada com Energia Especial. Porém, para o caso em que a solicitação seja negada, o próprio consumidor deverá solicitar a alteração na modelagem de seu ativo de Especial para Livre e, caso não faça essa solicitação, a CCEE irá realizar essa alteração de forma automática.

C. Comunhão de Ativos

É um procedimento para que seja feita a adesão ao mercado livre de energia como consumidor especial em casos que a unidade consumidora não tenha a demanda mínima de 0,5MW para migrar para o ACL. Dessa forma é possível a comunhão com outras cargas para atingir o 0,5 MW e se tornar um consumidor especial, sendo que, cada uma dessas unidades consumidoras, devem ter no mínimo 0,03 MW, conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414, de SETEMBRO DE 2010 em seu Art 61. § 5º, inciso III e como na Figura 9, na qual são vistos critérios para Pré-Adesão ao MLE e tipos de Comunhão.

Figura 9: Pré-Adesão e tipos de comunhão para participação no ACL.

há dois tipos de comunhão: comunhão de fato e comunhão de direito. A comunhão de direito é aquela em que há unidades consumidoras do mesmo grupo, com um mesmo CNPJ e que estejam situadas no mesmo submercado (Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte). Enquanto que, para caracterização da instituição da comunhão de fato, é necessário que as unidades consumidoras comungantes estejam localizadas em áreas contíguas, ou seja, que estejam em contato, unidas ou vizinhas coexistindo como condomínio industrial ou comercial, sem vias públicas separando uma das outras.

1) Denúncia do Contrato no Mercado Cativo: Quando uma unidade consumidora é suprida pela energia da concessionária distribuidora, ela faz parte do ACR. Caso haja o desejo de migração para o ACL, primeiro é preciso se enquadrar nas condições necessárias conforme vistas anteriormente.

Assim, após a decisão de migrar para o ACL é necessário informar a distribuidora que a unidade consumidora não contratará mais energia no ambiente regulado. Esse aviso é efetuado através da chamada Carta de Denúncia de Contrato com Distribuidora, em que o consumidor potencialmente livre deverá denunciar seu contrato de fornecimento de energia no ambiente regulado. Algumas concessionárias, como a A Energias de Portugal (EDP), possuem um ambiente próprio para solicitação de migração para o MLE e envio da Carta Denúncia, conforme visto na Figura 10.

Figura 10: Formulário de solicitação de migração para o mercado livre da EDP.

edp

Formulário de Solicitação Migração para Mercado Livre

Preencha o formulário abaixo para solicitar a migração para o mercado livre.

NOME COMPLETO*	
E-MAIL DO RESPONSÁVEL*	CELULAR DO RESPONSÁVEL*
NOME COMPLETO*	
E-MAIL DO RESPONSÁVEL*	CELULAR DO RESPONSÁVEL*
RUZÃO SOCIAL*	
CNPJ MATEM*	CNPJ FILIAL*
NÚMERO DA INSTALAÇÃO*	TIPO DE MEDIÇÃO*
DATA PARA MIGRAÇÃO*	
<div>MM / DD / AAAA</div> <div>MM DD AAAA</div>	
Prospecção <input type="button" value="Escolher Arquivo"/> Nenhum arquivo escolhido Carta Denúncia <input type="button" value="Escolher Arquivo"/> Nenhum arquivo escolhido	

Fonte: (EDP, 2021).

Como há um contrato firmado com a concessionária, caso o candidato a agente queira antecipar a migração, deverá arcar com as multas rescisórias estabelecidas em contrato. Além disso, deve-se atentar aos prazos previstos no atual contrato de fornecimento, que prevê com quanto tempo de antecedência é necessário que esse consumidor avise a concessionária distribuidora sobre a migração, uma vez que a rescisão antecipada pode gerar multas.

Caso atrase o processo do consumidor para se tornar um Agente na CCEE, ele não conseguirá comprar energia no Ambiente Livre e precisará ser suprido pela energia do regulado. Em todas essas situações, é necessário verificar multas e valores que variam de uma distribuidora para outra.

Como o consumidor terá sua migração efetivada em um determinado mês, a partir deste referido mês o consumidor não pertencerá mais ao mercado cativo e, sim, ao mercado livre. Entretanto, ao fazer essa migração, é necessário que já se tenha um contrato de suprimento para o seu consumo. Caso contrário, o consumidor estará sujeito a possíveis sanções pela não contratação. Após o ingresso ao MLE, o prazo regulatório para o participante do mercado livre retornar ao cativo é de 5 anos, mas cabe à distribuidora analisar o possível retorno anterior ao prazo.

D. Visão Geral dos Processos de Adesão Realizada a denúncia do contrato com a distribuidora, deve-se iniciar o processo de adesão à CCEE. O início do processo é dado com o cadastro pessoal no site da CCEE (<https://www.ccee.org.br/>) na aba “Minha CCEE”, conforme Figura 11, na qual é possível visualizar o ambiente interno de acesso do portal.

Figura 11: Visualização da página inicial do site da CCEE.

Fonte: (CCEE, 2021).

Ao solicitar o cadastro, um e-mail é enviado para efetivação do usuário, como visto na Figura 12.

Figura 12: E-mail de efetivação do usuário.

Fonte: Autoria própria.

Ao efetuar o cadastro com sucesso, o candidato a agente deverá realizar o cadastro da empresa através do menu Minhas Empresas, como na Figura 13, que mostra o menu com a aba em questão, onde também poderá ser efetuado o pagamento do boleto do emolumento pelo candidato. A partir desse momento, seu status passa a constar como “Em adesão” e o candidato terá até 1 (um) ano para finalizar o processo.

Após os passos anteriores, o candidato deve fazer a Habilitação Comercial e Habilitação Técnica de forma simultâneas.

Figura 13: Aba minhas empresas após acesso a “Minha CCEE”.

Fonte: (CCEE, 2021).

VIII. EXPANSÃO DO MLE COM O CRESCIMENTO DAS FONTES INTERMITENTES

O mercado livre de energia segue em progressiva expansão, sendo as fontes intermitentes – de acordo com a ANEEL, na RESOLUÇÃO N° 493, DE 5 DE JUNHO DE 2012, Seção I, Art. 2º Parágrafo IV, é o recurso energético renovável que, para fins de conversão em energia elétrica pelo sistema de geração, não pode ser armazenado em sua forma original – são responsáveis pela ampliação do chamado “cardápio” de oferta de energia elétrica.

Em julho de 2019, estudo inédito da ABRACEEL mostrou que 34% da geração centralizada de eletricidade em construção no país era destinada ao mercado livre, na qual se tem a previsão de expansão do mercado livre entre os anos de 2019 e 2023.

Ainda de acordo com a ABRACEEL o mercado livre se tornou o carro-chefe da expansão do setor, sendo responsável por 72% do parque gerador em construção no país, na qual é possível observar a perspectiva de expansão da oferta de geração em MW no horizonte de 2021 a 2025. Além disso, dos mais de 34,5 GW previstos, 66% são destinados exclusivamente para o ACL e dos mais de R\$ 142 bilhões de investimentos previstos até 2025, o mercado livre responde por R\$ 100 bilhões.

O grande propulsor do Mercado Livre tem sido as fontes renováveis e com foco principal nas fontes intermitentes. De acordo com o estudo, no horizonte de 2021 a 2025, analisando a perspectiva de expansão da geração nos ambientes livre e regulado por fonte, 92% da energia solar gerada, 88% provinda da biomassa, 72% da eólica e 62% de PCH/CGH será comercializada em ambiente livre.

Para o mesmo período, a qual explicita a perspectiva de expansão de geração por fonte em MW, as fontes solar e eólica lideram a ampliação da oferta com 76% da geração em construção, a maioria concentrando-se no ano de 2022.

Dentro dos ativos previstos para entrar em 2023, o mercado livre deverá chegar a sua maior representação, com 89% da nova energia gerada sendo destinada ao ambiente de contratação. Acrescenta-se ao detalhe o estudo do BNDES mostra que 47% dos projetos eólicos e solares financiados pelo banco até 2020 são suportados por comercializadoras.

A. Propostas de Abertura Total do Mercado Livre

Conforme apresentado na Figura 14, há a tramitação dos projetos para a abertura total do mercado livre de energia elétrica. A abertura total do mercado significa tornar a adesão acessível para todos os consumidores de energia elétrica, inclusive aos do Grupo B.

Figura 14: Tramitação do PL 1917/2015.

Fonte: (ABRACEEL, 2021).

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comercialização de Energia Elétrica tem influenciado o setor energético a ponto de incentivar o crescimento e expansão das fontes de energia renovável e o desenvolvimento no país. Ademais, espera-se expansão do mercado livre de energia elétrica prevista para os próximos anos. Esse crescimento estima uma melhora mercadológica no que tange a prestação de serviços pelos Engenheiros Eletricistas, abrindo uma possibilidade de expansão desse nicho de mercado (operação de agentes com perfil livre). Dessa maneira, implicitamente, além de uma nova tendência, o MLE traz também competitividade entre as comercializadoras tradicionais e as concessionárias de energia elétrica.

REFERÊNCIAS

2WENERGIA. 2W ENERGIA.: Qual a diferença entre as fontes de energia incentivada, renovável e convencional? 2021. Disponível em:

<<https://2wenergia.com.br/diferenca-entre-as-fontes-de-energia-incentivadarenovavel-e-convencional/>>. Acesso em: 23 mai. 2021.

ABRACEEL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS COMERCIALIZADORES DE ENERGIA ELÉTRICA: Boletim abraeeel da energia livre. 2020.

BRASIL. PORTARIA No 185, DE 4 DE JUNHO DE 2013: Ministro de estado de minas e energia. [S.l.]: Diretrizes para a Cessão de Montantes de Energia Elétrica e de Potência contratados no Ambiente de Contratação Livre - ACL, 2013.

CCEE. Portal de Aprendizado: Capacita ccee. 2020. Disponível em:

<https://capacita.ccee.org.br/logini>. Acesso em: 13 jun. 2020.

CYRINO. Relatório do Grupo temático: Abertura de Mercado. GT Modernização do Setor Elétrico: Portaria mme nº 187/2019. [S.l.]: Instituição Coordenadora: Ministério de Minas e Energia., 2019.

RDC. REGRAS DE COMERCIALIZAC, A~ O: Câmara de comercialização de energia elétrica. [S.l.]: Glossário de Termos, V2019.1.0, 2019.

_____. _____. [S.l.]: Glossário de Termos, V2020.2.0, p7, 2020.

Capítulo 2

10.37423/211004818

ANÁLISE DINÂMICA DA PLATAFORMA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA POR MEIO DE MONITORAÇÃO ESTRUTURAL E MODELAGEM NUMÉRICA

RONALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

LENILDO SANTOS DA SILVA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

MARCO AURÉLIO SOUZA BESSA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

MARIANNA CAMPOS ALVARENGA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Abstract. Brasília, the first urban ensemble of the 20th century to be recognized as a World Heritage by UNESCO, turns 60 years since your inauguration in 2020. Given this and considering that the buildings in Brazil usually have a minimum design life of 50 years (standard reference time), routine monitoring these structures is required to carry out preventive and corrective maintenance actions, as required by the Model Code fib 2010. The Plano Piloto Bus Terminal of Brasília is composed of Ground and Upper Platforms, two squares and an extensive slab-overhang, which holds stairs, elevators, snack bars, magazine stands, taxi stand, etc. The slab-overhang, target of the test, is formed by precast beams, placed next to each other, supported on frames of beams in prestressed concrete on 28 metallic pillars. From the monitoring of vibrations, through the use of four accelerometers, two inclinometers, and one temperature gauge, it was possible to obtain the natural response frequencies of the structure. With these results, the structural behavior was evaluated by the development of the numerical model based on the finite element method, using elements in frames and shells. From this assessment, it was concluded that, despite the need to repair the slab, so that its excessive deformation is corrected - and thus providing greater visual comfort to the users - the structural performance of the slab-overhang was satisfactory as for the natural vibration, allowing the normal use defined in design, with the guarantee of user safety.

Keywords: Dynamic analysis, Numerical simulation, Monitoring of structures, Structural assessment

1 INTRODUÇÃO

A Rodoviária do Plano Piloto, inaugurada em 12 de setembro de 1960, foi projetada por Lúcio Costa para ser o Marco Zero da Capital do Brasil, ponto de encontro entre o eixo residencial e o monumental. Ela é composta por: plataformas térrea e superior, duas praças e uma extensa marquise (lado norte), Figura 1.

A Plataforma Superior, que liga os lados Norte e Sul do Eixo Rodoviário, é um imenso estacionamento para veículos e calçadão para pedestres, unindo os Setores Culturais e os Setores de Diversões, Figura 2.

Figura 1. Localização da Rodoviária de Brasília e da marquise da Plataforma Superior: Wikimapia

Figura 2. Localização da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária de Brasília: Autores

A marquise da plataforma superior abriga escadas, elevadores, lanchonetes, bancas de revistas, ponto de taxi, etc. e está situada entre duas travessias com semáforos, sendo passagem entre o Setor de Diversões Norte – SDN, incluindo Shopping Conjunto Nacional, e o Setor Cultural Norte – SCTN (Teatro Nacional) e por onde transitam milhares de pessoas diariamente, Figuras 3.

Figura 3. Vista panorâmica da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto: Autores

2 SISTEMA ESTRUTURAL DA MARQUISE

2.1 SISTEMA ESTRUTURAL

A estrutura da marquise é formada por lajes nervuradas pré-moldadas apoiadas em dentes Gerber, em 14 linhas de 2 pilares metálicos, totalizando 28 pilares, de seção 30x30cm e altura de 3m. Os pilares estão apoiados sobre a laje principal da plataforma rodoviária composta por segmentos celulares (caixão) apoiados sobre dentes Gerber e pilares, Figuras 4 e 5.

Figura 4. Planta baixa da marquise: NOVACAP

Figura 5. Corte longitudinal da marquise: NOVACAP

2.2 ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO

Nas Figuras 6 a 9 estão mostrados os principais aspectos encontrados na inspeção visual realizada na marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, com identificação dos elementos estruturais que a compõem.

Verificou-se que as placas de mármore que revestiam as fachadas da laje não existem mais. Que há deflexões nos balanços da laje, que há uma região da laje onde já houve a substituição das vigas em concreto armado por treliças metálicas.

Figura 6. Vista frontal da marquise: Autores

Figura 7. Detalhe de um dos vértices da marquise: Autores

Figura 8. Detalhe de um reparo feito na marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto com a substituição das vigas em concreto por treliças metálicas: Autores

Figura 9. Detalhe da viga protendida (dente Gerber) da marquise: Autores

3 MONITORAÇÃO DA MARQUISE DA PLATAFORMA SUPERIOR DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA

Com objetivo de avaliar o comportamento estrutural da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, foram realizadas monitorações ao longo de 2 dias (48 horas) da laje da marquise, com uso de quatro acelerômetros, dois inclinômetros e um medidor de temperatura. Os resultados estão apresentados a seguir.

3.1 ARRANJO DE INSTRUMENTAÇÃO

Foi realizada a monitoração da estrutura da marquise por meio de seis arranjos distintos. Para efeito de análise optou-se por escolher o arranjo apresentado a seguir. Nesse arranjo, os sensores estão localizados no lado Oeste (Setor Cultural Norte) da marquise, Figura XX.

Figura 10. Localização dos sensores na marquise: Autores

Figura 11. Detalhe da localização dos sensores na marquise: Autores

3.2 RESULTADOS DA MONITORAÇÃO

Verificou-se que o valores máximos pico a pico foram registrados pelo acelerômetro AC1 localizado no vértice da estrutura, 38,3 mg, 33,8 mg e 71,0 mg, nas direções longitudinal, transversal e vertical, respectivamente, conforme resultados apresentados nas Tabelas 1 a 4.

As variações dos inclinômetros ficaram em 0,1° e 0,3°, nas direções transversal e longitudinal, respectivamente. E a temperatura média registrada foi 28,5°C.

Tabela 1. Estatística dos sinais dos acelerômetros na direção longitudinal (X) do Arranjo A3

Arranjo A1	AC1-X (mg)	AC2-X (mg)	AC3-X (mg)	AC4-X (mg)
Máximo	16,0	-44,4	6,3	-20,7
Mínimo	-22,3	-52,1	-10,9	-28,5
Máx - Mín	38,3	7,6	17,2	7,9

Tabela 2. Estatística dos sinais dos acelerômetros na direção transversal (Y) do Arranjo A3

Arranjo A3	AC1-Y (mg)	AC2-Y (mg)	AC3-Y (mg)	AC4-Y (mg)
Máximo	-20,0	40,0	17,8	-9,4
Mínimo	-53,8	31,9	3,1	-18,8
Máx - Mín	33,8	8,1	14,7	9,4

Tabela 3. Estatística dos sinais dos acelerômetros na direção vertical (Z) do Arranjo A3

Arranjo A3	AC1-Z (mg)	AC2-Z (mg)	AC3-Z (mg)	AC4-Z (mg)
Máximo	1013,5	984,1	1032,0	1001,6
Mínimo	979,0	965,6	961,0	960,3
Máx - Mín	34,4	18,4	71,0	41,3

Tabela 4. Estatística dos sinais da temperatura ambiente e dos inclinômetros do Arranjo A3

Arranjo A3	Inc.1 (°)	Inc.2 (°)	Temp. Amb. (°C)
Máximo	1,5	-2,1	29,2
Mínimo	1,4	-2,4	27,7
Máx - Mín	0,1	0,3	1,5

3.3 FREQUÊNCIAS NATURAIS DE RESPOSTA

Os resultados dos cálculos para as frequências naturais de resposta da estrutura, a partir da transformada de Fourier (FFT), estão apresentados nas Tabelas 5 a 7 e mostrados nas Figuras 13 a 15.

Tabela 5. Frequências de resposta da estrutura, Arranjo A3, direção longitudinal (X)

Arranjo A3		Frequência (Hz)					
Sensor	Direção	3,53	3,90	4,90	7,16	10,73	11,48
AC1-X	longitudinal		x		x		x
AC2-X			x		x		x
AC3-X		x		x	x	x	
AC4-X		x		x	x	x	

Tabela 6. Frequências de resposta da estrutura, Arranjo A3, direção transversal (Y)

Arranjo A3		Frequência (Hz)			
Sensor	Direção	3,90	4,80	6,55	11,40
AC1-Y	transversal	x	x	x	x
AC2-Y		x	x	x	x
AC3-Y		x	x	x	x
AC4-Y		x	x	x	x

Tabela 7. Frequências de resposta da estrutura, Arranjo A3, direção vertical (Z)

Arranjo A3		Frequência (Hz)						
Sensor	Direção	2,97	4,03	6,37	8,38	11,90	12,75	13,70
AC1-Z	vertical	x	x	x	x			
AC2-Z		x	x	x	x	x		
AC3-Z		x	x	x	x			
AC4-Z		x	x	x	x	x	x	x

Figura 12. Frequências naturais de resposta obtidas por FFT a partir dos acelerômetros da direção longitudinal (X): Autores

Figura 13. Frequências naturais de resposta obtidas por FFT a partir dos acelerômetros da direção transversal (Y): Autores

Figura 14. Frequências naturais de resposta obtidas por FFT a partir dos acelerômetros da direção vertical (Z): Autores

4 MODELO NUMÉRICO DA MARQUISE DA PLATAFORMA SUPERIOR DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA

4.1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO NUMÉRICO

O comportamento estrutural da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto foi avaliado a partir do desenvolvimento de um modelo numérico – denominado de modelo espacial – baseado no método dos elementos finitos, com a utilização de elementos em barras (frame) e cascas (shell) no ambiente do programa SAP2000 v.17, Figuras 15 a 20.

A laje nervurada pré-moldada foi representada por elementos tipo casca e barra. Os pilares e as vigas foram representados por elementos tipo barra. Todas as dimensões foram extraídas dos projetos *as built* fornecidos pela empresa NOVACAP.

A estrutura foi considerada simplesmente apoiada em razão de ela estar apoiada sobre a estrutura principal da Plataforma Rodoviária do Plano Piloto.

Figura 15. Modelo numérico espacial da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, vista em perspectiva: Autores

Figura 16. Modelo numérico espacial da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, vista frontal em perspectiva: Autores

Figura 17. Modelo numérico espacial da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, vista lateral em perspectiva: Autores

Figura 18. Modelo numérico espacial da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, vista em perspectiva extrudada: Autores

Figura 19. Modelo numérico espacial da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, vista frontal em perspectiva extrudada: Autores

Figura 20. Modelo numérico espacial da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, vista lateral em perspectiva extrudada: Autores

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

As principais frequências naturais de resposta e respectivos modos de vibração da estrutura da marquise da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, determinados a partir da análise do modelo numérico no ambiente do programa computacional SAP2000, estão mostrados nas Figuras 21 a 26, a seguir.

Tabela 8. Principais frequências naturais de resposta da estrutura da marquise determinadas pelo modelo numérico

Found mode	1 of	12:	EV= 3.3935247E+02, f=	2.931876, T=	0.341079
Found mode	2 of	12:	EV= 3.6276804E+02, f=	3.031340, T=	0.329887
Found mode	3 of	12:	EV= 3.6341936E+02, f=	3.034060, T=	0.329591
Found mode	4 of	12:	EV= 3.6830997E+02, f=	3.054407, T=	0.327396
Found mode	5 of	12:	EV= 4.2789646E+02, f=	3.292225, T=	0.303746
Found mode	6 of	12:	EV= 4.9462835E+02, f=	3.539644, T=	0.282514
Found mode	7 of	12:	EV= 5.2463770E+02, f=	3.645439, T=	0.274315
Found mode	8 of	12:	EV= 5.4852343E+02, f=	3.727501, T=	0.268276
Found mode	9 of	12:	EV= 5.5428967E+02, f=	3.747042, T=	0.266877
Found mode	10 of	12:	EV= 5.6155874E+02, f=	3.771531, T=	0.265144
Found mode	11 of	12:	EV= 6.0225970E+02, f=	3.905818, T=	0.256028
Found mode	12 of	12:	EV= 6.2678345E+02, f=	3.984546, T=	0.250970

Figura 21. 1º modo de vibração modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 2,93\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ: Autores

Figura 22. 2º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,03\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ: Autores

Figura 23. 3º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,03\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ: Autores

Figura 24. 4º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,05\text{Hz}$, flexão da laje no plano XZ: Autores

Figura 25. 5º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,29\text{Hz}$, flexão da laje no plano XZ: Autores

Figura 26. 6º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,54\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ

Figura 27. 7º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,65\text{Hz}$, flexão da laje no plano XYZ: Autores

Figura 28. 8º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,73\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ: Autores

Figura 29. 9º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,75\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ: Autores

Figura 29. 9º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,75\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ: Autores

Figura 30. 10º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,77\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ: Autores

Figura 31. 11º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,91\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ: Autores

Figura 32. 12º modo de vibração do modelo numérico espacial da estrutura da Marquise, $f = 3,98\text{Hz}$, flexão da laje no plano YZ: Autores

6 CONCLUSÕES

Verificou-se que as frequências de resposta da estrutura obtidas experimentalmente foram bastante aderentes aos calculados pelo modelo numérico.

Concluiu-se da avaliação do desempenho estrutural da marquise da plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto que as respostas estruturais foram satisfatórias quanto à vibração ambiente, habilitando-a, naquele momento, para sua utilização normal para qual foi projetada, com garantia da segurança dos usuários.

No entanto, verificou-se a necessidade de se realizar uma recuperação da laje visando corrigir a deformação excessiva, dando mais conforto visual aos usuários que por ali transitam, além de uma reforma completa na fachada.

Ressalta-se que este estudo foi realizado em 2016. De lá pra cá, sem a realização dos devidos serviços de manutenção, a estrutura vem se degradando.

Hoje, o complexo da Rodoviária de Brasília passa por uma reforma geral de suas estruturas, inclusive as do objeto estudado neste artigo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos o apoio da Diretoria de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, que nos permitiu que apresentássemos e divulgássemos este estudo.

REFERÊNCIAS

- [1] Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14931 (2003): Execução de estruturas de concreto - Procedimento – Rio de Janeiro;
- [2] CLOUGH, Ray W.; PENZIEN, Joseph - Dynamics of Structures - McGraw-Hill International Editions - Estados Unidos, 1993.
- [3] Fédération Internationale du Béton (fib), Model Code 2010 – final draft, vols. 1 e 2, fédération internationale du béton, Bulletins 65 e 66, Lausanne, Switzerland; 2012. p. 350 e p. 370.

Capítulo 3

10.37423/211004823

ANÁLISE ACERCA DO ESCOAMENTO, TRANSAÇÕES COMERCIAIS E PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS AO TERMINAL PETROQUÍMICO DE MIRAMAR

Ariel V. Nascimento

Universidade Federal do Pará

Christiane Lima Barbosa

Universidade Federal do Pará

Juliana P. S. Aires

Universidade Federal do Pará

Resumo: *O presente trabalho tem como objetivo apresentar o terminal de Miramar, localizado na cidade de Belém do Pará, expor a importância do mesmo para o escoamento e transações comerciais na região norte, bem como explicar a problemática relacionada à sua localização geográfica e os perigos eminentes provenientes da mesma. E uma análise dos veículos que circulam no período matutino em substituição pelo noturno, com base no decreto municipal nº 66368-2011.*

Palavras-chave: *Terminal de Miramar. Belém. Decreto Municipal. Localização.*

1 INTRODUÇÃO

Em 28 de Janeiro de 1808, Dom João VI promulgou o Decreto da Abertura dos Portos as Nações Amigas entre Portugal e Inglaterra, permitindo as relações internacionais de embarque e desembarque de mercadorias e, resultando, automaticamente, em maior volume de carga e necessidades de modernização da estrutura portuária para suprir determinada demanda (INFO ESCOLA¹)

A Lei da Modernização dos Portos nº 12.815/2013 retira a necessidade de movimentação majoritária de carga própria em terminais privados, acarretando em maiores investimentos na estrutura portuária e um aumento significativo na movimentação de cargas gerada pela iniciativa privada.

A fiscalização, regulação e supervisão das atividades portuárias cabe à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), o que permite garantir padrões de eficiência aos portos brasileiros. Entretanto, somente com a criação da Secretaria Especial dos Portos em 2007 houve a criação de condições necessárias de infraestrutura aos portos brasileiros de competição e concorrência aos portos mais modernos e eficientes do planeta.

A localização, o investimento em infraestrutura, a movimentação da economia local e regional, a geração de emprego e renda, entre outros, são os benefícios de carácter primário, secundário e terciário diretamente relacionado à construção de um porto.

No entanto, o fluxo ocasionado pelo porto pode acarretar em problemas que impactam o cotidiano e a funcionalidade do embarcadouro. Assim como, pode elevar os riscos à região que está localizada em torno do mesmo, a saber: impactos negativos ao tráfego local; inadequação de estrutura de estacionamento; destruição da infraestrutura da via, entre outras.

A existência de facilidades nas proximidades de portos - residências, condomínios, prédios, escolas, creches, supermercados e aeroportos - pode ser um problema, pois existe a necessidade de expansão devido à globalização e à forte concorrência que impulsiona o desenvolvimento do setor além do risco de explosões proeminentes.

Assim, este artigo tem como objetivo realizar uma análise de risco para avaliar a periculosidade do Porto Miramar quanto à localização e veículos que circulam na área portuária, por meio de informações obtidas em visitas e revisões bibliográficas.

2 METODOLOGIA

O método utilizado é descritivo, documental e de campo. A coleta de dados secundários foi em bases bibliográficas em livros, artigos acadêmicos, sites jornalísticos, governamentais e de iniciativa privada, buscando informações pertinentes ao conhecimento acerca da importância e problemáticas presentes na área portuária de Miramar.

A pesquisa documental incluiu arquivos oficiais disponibilizados no site da Companhia Docas do Pará (CDP), da Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), a saber, regulamentos, tabelas, gráficos, estatísticas e imagens a cerca da temática desse estudo. Assim como, a análise do impacto social analisou os bairros com potencial de serem atingidos, número de pessoas afetadas e impactos sofridos em um raio de 5 km.

3 DESENVOLVIMENTO

A existência de portos e terminais tem importância ao desenvolvimento e crescimento da região ao qual está localizado, bem como contribui de forma significativa com a progressão de regiões que os circundam.

Conquanto ainda não utilizado todo o seu potencial, a sua importância está relacionada ao bom uso da logística associada à intermodalidade.

Segundo a ANTAQ, no ano de 2018, a movimentação de carga por modal aquaviário atingiu 1,117 bilhões de toneladas, um crescimento de 2,87% nos portos privados e decréscimo de 13,52% nos portos públicos, em relação ao ano anterior.

A região amazônica possui uma vasta rede hidroviária natural cujo uso predominante é da população ribeirinha para as atividades diárias. O entrave à movimentação de cargas e passageiros corresponde à falta de investimentos em infraestrutura, veículos e vias navegáveis.

A região Norte possui cinco portos principais – Manaus, Santarém, Macapá, Belém e Vila do Conde (R&R Comex, s/d) – e quando somados às demais instalações portuárias, em 2018, foram responsáveis por uma movimentação média de 155.156,28 toneladas de carga.

No Estado do Pará existem 27 instalações portuárias, sendo as principais: Terminal Trombetas, Vila do Conde, Santarém e Terminal de Miramar. Juntas obtiveram uma movimentação anual média de 60 milhões toneladas/ano (ANTAQ, 2018)

O Terminal Petroquímico de Miramar é uma extensão do porto organizado de Belém, Companhia Docas do Pará (CDP) especializado em granéis líquidos e gasosos, tais como gás liquefeito de petróleo (GLP), óleo diesel, gasolina comum, querosene para avião e mistura MF- 380, não possuindo um terminal de passageiros.

A figura 1 abaixo mostra a movimentação anual do Terminal e um breve comparativo com relação ao ano de 2017. Os principais tipos de produto circulante no Porto é o óleo diesel seguido da gasolina e o gás liquefeito de petróleo (GLP) entre outros combustíveis, e é o responsável pelo deslocamento de todo o combustível empregado no Estado do Pará (CDP, 2018).

Figura 1: Comparativo Anual das principais mercadorias do Terminal de Miramar

Fonte: Companhia Docas do Pará – CDP

É responsável por operações portuárias destinadas a armazenagem e distribuição de produtos petroquímicos. Possuem áreas leiloadas destinadas a movimentação de produtos gasosos, combustíveis, operação de cais, armazenagem e movimentação de mercadoria para outros terminais. O destino é o abastecimento do Estado do Pará e de algumas cidades do Amazonas, Amapá e Maranhão.

“No Estado do Pará, toda a parte centro-oeste do estado está sob a influência direta do porto de Belém e do Terminal de Miramar, permanecendo a fronteira oeste como área de influência do porto de Santarém.” (CDP, 2018, p25).

É crescente a demanda por estes produtos o que permite a dinamicidade do setor para atender às necessidades regionais e das linhas de vazão do terminal, garantindo o abastecimento de gás e de produtos como plásticos, detergentes, pisos, borrachas, pesticidas, produtos farmacêuticos, entre outros.

Os investimentos em tecnologia e em movimentação das mercadorias são fatores fundamentais para a competitividade do segmento e desenvolvimento de um maior número de processos economicamente viáveis, a exemplo do Terminal de Miramar. Desta forma, o escoamento de produtos petroquímicos e a fomentação das transações comerciais e econômicas para o Estado do Pará e demais regiões busca melhores utilizações dos equipamentos portuários e de suas instalações.

3.1 PROBLEMAS RELACIONADOS À LOCALIZAÇÃO

Perigos decorrentes da atividade humana, como explosões, incêndios, e liberações de substâncias tóxicas, são os riscos eminentes em terminais petroquímicos devido à movimentação diária de materiais que, naturalmente, condicionam esses riscos.

No Terminal de Miramar, estas ameaças estão presentes e se intensificam, pois a avenida onde o mesmo está localizado – a Rodovia Arthur Bernardes - é aberta para o livre fluxo de pessoas e veículos não ligados ao terminal. Ou seja, veículos particulares tem acesso à área destinada ao porto.

A área do terminal é constituída por 7 armazéns dentro de áreas arrendadas e outros próprios da CDP E Centro de Defesa Ambiental (CDA). 97 tanques e 5 esferas de instalações de diversas companhias, sendo movimentado por tubovias aéreas. As principais empresas de iniciativa privada com áreas arrendadas no terminal são: Petrobrás, Raizen, Ipiranga, Sabbá, Transpetro, Paragás, Supergásbras, Liquigás.

Segundo as informações obtidas com o Administrador Ailton Abadessa, em caso de explosão de um tanque, o raio de cobertura é de 5 km, e que se agrava devido à proximidade de localização com conjuntos residenciais, escolas, aeroportos, entre outros (Figura 2).

A existência de outros tanques de combustível intensificam a explosão, o que altera diretamente o raio de cobertura da mesma, alcançando, segundo o IBGE, 477.299 pessoas em 17 bairros, sendo eles: Pratinha (ICOARACI), Benguí, Curió-Utinga, São Braz, Souza, Sacramento, Val-de-Cães, Marambaia, Maracangalha, Barreiro, Telégrafo, Pedreira, Umarizal, Reduto, Fátima, Marco e Castanheira (Figura 3).

As consequências imediatas podem ser observadas durante todo o raio de 5 km em decorrência da grande proporção do incêndio, gerando danos significativos à população em virtude da emissão de poluentes, contaminação das águas, ar e temor na população.

A contaminação da água por resíduos e combustíveis altera diretamente a biota do meio, que pode interagir com outros resíduos e desta forma gerar compostos mais tóxicos, o que reverbera por toda a cadeia alimentar, bem como pode agravar e/ou formar chuva ácida, prejudicando construções e impedindo a fotossíntese.

Figura 2: Raio de cobertura de 5 km em caso de explosão

Fonte: GOOGLE EARTH (2018).

Figura 3: Possíveis bairros atingidos pela explosão

Fonte: GOOGLE EARTH (2018).

3.2 PROBLEMAS RELACIONADOS A CONDIÇÃO ASFÁLTICA DA VIA E ANÁLISE DA POSSÍVEL MUDANÇA DE VEÍCULOS DO HORÁRIO MATUTINO PARA O NOTURNO.

As vias rodoviárias são de grande importância na fluidez de pedestres e veículos. Em decorrência da quantidade de acidentes, imprudências, falta de conservação e manutenção das mesmas tem-se uma constante discussão visando a boa circulação atrelada à peculiaridade asfáltica. Contudo, o planejamento deve ser no longo prazo, utilizar materiais de boa qualidade para uma maior vida útil, evitando altos custos reparadores, e assim, proporcionar segurança e boas particularidades aos motoristas.

As ações públicas voltadas à pavimentação são, de um modo geral, previstas para uma duração de mandato, gerando consequências danosas e custos aos cofres públicos.

O recapeamento é um exemplo recorrente nas rodovias devido ao seu processo de execução, má qualidade do material asfáltico utilizado na camada de revestimento das vias e, sobretudo, à constante variação de tipo e capacidade de veículos circulantes.

Na Rodovia Arthur Bernardes, onde circulam caminhões tanque com capacidade de 10 toneladas, ou bi trem de 20 toneladas, é possível identificar aberturas feitas na via, em destaque, um próximo ao acostamento, onde se observam as várias camadas de revestimento (Figura 4).

Figura 4: Sedimentação asfáltica ocasionada por excesso de carga

Fonte: Aatoria Própria (2018)

Segundo as informações do Administrador do Terminal houve a construção de uma via dentro do porto de Miramar para atender a necessidade da tonelagem e fluxo de caminhões, avaliada em 5 milhões de reais. Entretanto, no longo prazo é economicamente viável, pois evita a sedimentação e exige constantes manutenções.

Outro ponto de destaque é o fluxo diurno dos veículos. No entorno do porto ocorre a superlotação de veículos, os mesmos estacionam em local inapropriado, inviabiliza o fluxo de veículos, principalmente porque a rodovia corta a frente do terminal e os veículos particulares tem acesso livre a esta via, inviabilizando o fluxo contínuo.

No ano de 2018 foram registrados 164.638 acidentes de trânsito apurados pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal. A figura 5 apresenta a causa dos acidentes, dentre eles, 50% correspondem às condições irregulares das rodovias – 13% defeito na via e 37% pista escorregadia.

Figura 5: Acidentes relacionados á condições irregulares das rodovias

Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2018), no período diurno os impedimentos para p trânsito de caminhões chegam a 2,5%, enquanto no período noturno este índice chega a 13,3%. Porém, apenas esses dados não são suficientes para admitir qual dos períodos é mais adequado para a trafegabilidade.

Sendo assim, é necessário analisar além das restrições naturais que afetam a dinâmica dos transportadores, ou seja, averiguar os impactos na saúde, segurança e economia dos caminhoneiros.

Segundo Dirceu Alves, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego:

com o anoitecer, a percepção do motorista cai 50% e, dependendo da patologia ocular pré-existente, a dificuldade é ainda maior. Dimensionar espaços, distâncias e velocidades também fica mais difícil (AUTOPA02)

Para uma boa trafegabilidade dos veículos no período noturno no terminal de Miramar é necessário investir em segurança no entorno do mesmo e no decorrer das rodovias que servem de escoamento, bem como da área destinada ao estacionamento de caminhões para evitar furtos e roubos.

Assim como, a contratação de funcionários para trabalharem no período de carga e descarga. O outro ponto a destacar-se é a iluminação dentro da área portuária, pois devido ao manuseio de produtos petroquímicos se torna primordial investimentos em boa luminosidade para não inviabilizar as operações.

O que tange a camada asfáltica da Rodovia, geralmente, as manutenções acontecem apenas na camada superficial (capa asfáltica de rolamento) o que não soluciona o problema, apenas mitiga, pois é uma resolução inviável e em pouco tempo, buracos, fissuras, afundamentos e entre outros, voltam a surgir. Por isso, é fundamental que toda a camada asfáltica seja de boa qualidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O terminal petroquímico de Miramar é a principal forma de escoamento de cargas líquidas e gasosas a granel no estado do Pará, oferecendo a possibilidade de abastecimento de derivados do petróleo em estados e municípios ao seu entorno.

Neste contexto, o presente trabalho visou contribuir para a discussão da importância do terminal para o escoamento, transações comerciais, problemática que o mesmo esbarra quanto a sua localização, o risco de explosão e a possível substituição dos veículos matutinos para o noturno.

Foram demonstrados dados quantitativos do número de habitantes e bairros atingidos pela possível explosão, bem como a movimentação portuária nacional e regional anual durante quatro anos consecutivos e a movimentação portuária mensal do ano de 2018.

Com base nos resultados obtidos por meio de informações retiradas de sites governamentais e pesquisa de campo, foi possível identificar as necessidades e prioridades acerca da segurança da área do porto, assim como da população inserida no raio de 5 km, de locais adequados para estacionamento de caminhões e melhores condições de trafegabilidade.

No que se refere à substituição dos veículos matutinos para o noturno seria inviável fazer a mudança, uma vez que o custo benefício não compensaria, sendo mais possível a polícia rodoviária federal em parceria com Detran e Semob aplicar medidas preventivas de educação no trânsito para evitar os transtornos atualmente presentes na Rodovia Arthur Bernardes.

Embora o trabalho de circulação de cargas pela Rodovia seja reconhecidamente perigoso e exigir procedimentos cautelosos, principalmente porque pequenas variações podem acarretar em

problemas irreversíveis, até o presente momento não houve nenhum acidente dentro da área portuária.

Contudo, a partir deste trabalho foi possível adentrar e compreender a realidade logística do Terminal Petroquímico de Miramar e assim identificar a necessidade de novos estudos para complementar e aprofundar o presente tema.

REFERÊNCIAS

ANTAQ. Porto de Belém. Disponível em:

<http://web.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2008/Belem.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2019.

AUTOPAPO. Ricos de dirigir a noite vão além da baixa visibilidade. Disponível em:

<https://autopapo.com.br/noticia/percepcao-do-motorista-durante-noite/>. Acesso em: 14 jan. 2019.

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ. Regulamento de exploração do Terminal de Miramar. Disponível em: https://www.cdp.com.br/.../NG+1100-02.01++Norma+Geral_Explora%C3%A7%C3%A3o...Terminal... Acesso em: 03 fev. 2019.

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ. Plano de desenvolvimento e zoneamento portuário porto organizado de Belém/PA. Disponível em:

https://www.cdp.com.br/documents/10180/0/APENDICE_A_PDZ_2017_DO_TERMINAL_DE_MIRAMAR/87eadd0f-6af6-4e7e-8b7c-f84d0ace155d. Acesso em: 11 fev. 2019.

CNT. Metade das restrições para caminhões nas cidades é em horário integral. Disponível em: <http://www.cnt.org.br/imprensa/noticia/metade-restricoes-caminhoes-regioesmetropolitanas-horario-integral>. Acesso em: 22 fev. 2019.

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Boletim de Logística 2017. Disponível em: https://www.ontl.epl.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=5206. Acesso em: 27 fev. 2019.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Acidentes. Disponível em:

<https://www.prp.gov.br/portal/dados-abertos/acidentes>. Acesso em: 07 mar. 2019.

DNIT. Manual de estudos de tráfego 2006-DNIT. Disponível em:

www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/.../manual_estudos_trafego.pdf Acesso em: 30 jan. 2019.

G1. Acesso a terminais é o maior problema nos 10 principais portos brasileiros.

Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/06/acesso-terminais-e-maiorproblema-nos-10-principais-portos-brasileiros.html>. Acesso em: 18 mar. 2019.

IBGE. Anuário estatístico do município de Belém. Disponível em:

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/belem>. Acesso em: 19 jan. 2019.

O CARRETEIRO. Onde Estacionar. Disponível em: <http://www.ocarreteiro.com.br/revista/onde-estacionar/>. Acesso em: 03 fev. 2019.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm. Acesso em: 23 mar. 2019.

Capítulo 4

10.37423/211004833

AVALIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA POLITRIZ ROTATIVA DE BAIXO CUSTO PARA METALOGRAFIA DE LIGAS METÁLICAS

Rangel Vasconcelos da Silva Pinto

Universidade Federal do Pará

Tamires Isabela Mesquita Botelho

Universidade Federal de Uberlândia

Cláudia Aline da Silva Brabo

Universidade Federal do Pará

Maria Adrina Paixão de Souza da Silva

Universidade Federal do Pará

Resumo: A construção artesanal de uma politriz de simples operação pode ser de grande importância nas mais diversas áreas, pois se leva em consideração o baixo custo para a confecção e a gama de possibilidades de aplicações, visto que utilização da politriz permite melhorias estéticas e funcionais, sobretudo nas indústrias metalúrgica e mecânica: no campo industrial, o polimento pode destinar-se ao ajuste de peças, eliminando rebarbas, ciscos e pequenas imperfeições, e há uma quase que imprescindível aplicação na metalografia, servindo para preparar amostras para análises com mais eficiência e rapidez se comparado à forma manual. Visando este vasto campo de aplicação, na disciplina de Usinagem dos Materiais da Universidade Federal do Pará foi proposta a avaliação e apresentação de materiais, parâmetros dimensionais e operacionais necessários para a construção de uma politriz rotativa para metalografia, com estrutura relativamente simples, de forma que possa ser replicada facilmente e economicamente. Para os testes de lixamento foi utilizada uma lixa de 80 mesh em uma liga Al-7%Si com corpo de prova de 27 mm de comprimento 19 de largura e 14 de altura. Foram tiradas imagens antes e depois do lixamento e assim validada a construção do equipamento neste trabalho.

Palavras-chave: Politriz Rotativa. Baixo Custo. Lixamento.

1 INTRODUÇÃO

Máquinas-ferramenta, também denominadas máquinas operatrizes, são destinadas à realização de qualquer trabalho de acabamento mecânico no material, como por exemplo, as prensas, martelos, politriz, tornos, fresadoras, plainas. Os equipamentos desenvolvidos por vários componentes que conduzem ou modificam forças, mecanismos e energia de uma maneira pré-estabelecida. Na produção de bases de máquinas-ferramenta são exigidas propriedades como alta rigidez estática à flexão e à torção, características dinâmicas apropriadas, estabilidade dimensional em longo prazo, baixo coeficiente de dilatação térmica, facilidade na produção da peça e baixos custos. Uma característica no comportamento dinâmico de subestruturas de máquinas-ferramenta está associada à vibração auto-excitada (*chatter*) gerada durante o processo de usinagem. Tais vibrações provocam níveis de amplitude de deslocamento relativo entre a ferramenta de corte e a peça trabalhada que comprometem o acabamento superficial e as tolerâncias dimensionais exigidas no processo de fabricação da peça acabada. Este mecanismo impede a utilização de velocidades de corte mais elevadas, no processo de usinagem, caracterizando-se como um óbice à redução dos tempos de produção e, conseqüentemente, dos custos do produto final (LITZ, 2003).

Os materiais tradicionais utilizados na fabricação de bases de máquinas-ferramenta são o aço e o ferro fundido. Estes materiais possuem as propriedades requeridas em níveis aceitáveis e ainda oferecem grandes facilidades de moldagem em formas complexas e de usinagem, apresentando alto grau de precisão. Entretanto apresentam desvantagens, tais como: baixo amortecimento, grande retração durante o arrefecimento, elevado consumo de energia na fundição antes da moldagem, tempo de produção longo, alto custo e necessidade de tratamento anticorrosivo (RAHMAN *et al.*, 2001).

Segundo Rohde (2008) a máquina politriz (Figura 1) é uma ferramenta elétrica de baixa rotação, em que a sua principal função é executar polimentos em carros, em chapas de inox e em outros tipos de materiais. Serve basicamente para dar polimento a superfícies e seu uso mais comum é na linha automobilística. Às vezes é conhecida como polideira, polidora ou lixadeira. Coutinho (1980) cita que a operação pós lixamento que visa um acabamento superficial polido isento de marcas, utiliza para este fim pasta de diamante ou alumina. Antes de realizar o polimento deve-se fazer uma limpeza na superfície da amostra, de modo a deixá-la isenta de traços abrasivos, solventes, poeiras e outros. A operação de limpeza pode ser feita simplesmente por lavagem com água, porém, aconselha-se usar líquidos de baixo ponto de ebulição (álcool etílico, freon líquido, etc.) para que a secagem seja rápida. Existem cinco processos para a obtenção de uma superfície polida isenta de riscos. São eles: Processo

mecânico; Processo semiautomático em sequência; Processo eletrolítico; Processo mecânico-eletrolítico e Polimento químico.

Figura 1 – Politriz (lixadeira) rotativa metalográfica

Fonte: Teclago (2019).

Conforme citado por Gesser *et. al.* (2005), o uso de máquinas em processos de fabricação teve o objetivo inicial de buscar soluções que fornecessem um acréscimo de produtividade e qualidade. Recentemente, em função da diminuição da vida útil dos produtos e das exigências do mercado consumidor, surge também a necessidade de uma maior flexibilidade nesses equipamentos, para a fabricação de poucas unidades com características dimensionais diferenciadas, além de geometrias complexas.

Após uma fase de expansão econômica, o setor de fabricação enfrenta agora um momento menos positivo, de desafios e de necessidade de reafirmação. Este ambiente que envolve as empresas tem estimulado pelos menos as mais competitivas, a programarem ações que conduzam à melhoria contínua da sua produtividade, por forma a manterem os seus níveis de competitividade, a um mercado caracterizado por uma oferta significativamente superior à procura e pelas crescentes exigências dos clientes quanto à qualidade de suas máquinas e equipamentos (COUTO, 2003). Dessa forma, o ritmo e as exigências cada vez maiores da indústria de fabricação obrigam ao desenvolvimento e implementação de novas soluções construtivas, com alternativas que permitam uma maior rapidez de execução e conduzam a uma maior economia, melhorando simultaneamente as condições de segurança dos seus executantes e utilizadores e minimizando os impactos ambientais (COUTO, 2017).

Devido ao uso e a importância da máquina-ferramenta politriz, aliado à necessidade de produção de equipamentos de baixo custo e de reaproveitamento de materiais, o objetivo do trabalho é confecção de um equipamento com valor benéfico e de estrutura simples que poderá ser utilizado nas mais diversas áreas para fins de um bom acabamento superficial das peças, em instituições de ensino.

2 O ENSINO EXPERIMENTAL

Problemas, possíveis soluções e potencialidades do ensino experimental nas aulas do Curso de Engenharia Mecânica são analisadas, à questão de os próprios alunos correlacionarem a prática com a teoria juntamente com o uso dos laboratórios e ferramentas, e por fim criarem seus equipamentos de baixo custo. Dessa forma, destaca-se a importância das Universidades Brasileiras juntamente com os docentes incentivarem esta prática em sala de aula com os alunos.

As aulas experimentais configuram como uma estratégia de ensino de suma importância na compreensão de conceitos teóricos, além de desenvolver habilidades cognitivas, ou seja, raciocínio, investigações, formação de conceitos e tradução, habilidades essenciais para aprendizagem dos alunos (SCHWANCK *et al.*, 2010).

A atividade experimental basta apenas ser bem planejada e conduzida para que haja aprendizagem significativa, principalmente no que tange aos conceitos científicos, e à compreensão da ciência e à aquisição de procedimentos científicos (HODSON, 2008).

A falta de um laboratório equipamento e material para as práticas não podem ser tomados como problemas para sua realização com materiais de alternativa de baixo custo. Neste contexto, é possível a substituição: ácido acético por vinagre; ácido clorídrico por ácido muriático comercial; pipeta por seringa; peróxido de hidrogênio por água oxigenada comercial; béquer por copo; funil por garrafas cortas ao meio e outras alternativas. Fica a cargo do docente lançar mão da sua criatividade e incentiva os alunos a esta prática para adaptação dos materiais em conformidade com a realidade das universidades (DE AZEVEDO & POMILHO, 2011).

3 DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO

Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo com as mesmas funcionalidades de uma politriz, porém para implementação da estrutura mecânica foi utilizada sucatas de peças e acessórios, que permitiu custos extremamente baixos, além da possibilidade de reutilização de material que seria descartado

e que possivelmente iria para o lixo. Para tanto, foram selecionados os materiais a seguir, de acordo com avaliação em relação a funcionalidades operacionais e estruturais para a aplicação desejada.

3.1 MOTOR ELÉTRICO E CAPACITOR

Visando o acionamento da politriz rotativa, foi selecionado um motor elétrico de ar-condicionado de 11W (Figura 2.a). Este motor possui uma alimentação de 220 Volts, bifásico, 60Hz, com três velocidades de rotação com funcionamento silencioso e um capacitor de 20 μ F (Figura 2.b), todos sucatas da própria universidade.

Figura 2. Motor Elétrico (a) e Capacitor (b)

3.2 TUBO DE PVC, ACOPLAMENTOS E PRATO ROTATIVO

Visando a estrutura do protótipo (base e prato rotativo), foram utilizados tubo PVC de 100 mm de diâmetro x 15 cm de comprimentos, 2 acoplamentos de Cap100” de esgoto (Figura 3.a) e um prato de inox de 150 mm x 3 mm de espessura (Figura 3.b). Todos os materiais (PVC e inox) foram selecionados por possuírem resistência mecânica suficiente para suportar a rotação do processo e o possível peso de amostras para ensaios metalográficos.

Figura 3. Tubo PVC e Acoplamentos.

(a)

(b)

3.3 ESTRUTURA MECÂNICA DO PROTÓTIPO

A estrutura de sustentação, desta máquina poltriz foi construída por meio da junção dos tubos PVC juntamente com o acoplamento para a união. Para a passagem do cabo elétrico e do eixo do motor realizou-se um furo de 8mm. Dentro dos tubos foi colocada a parte elétrica: O motor elétrico do ar-condicionado e o capacitor como ilustram a figura 4.

O prato de inox foi soldado no eixo do motor elétrico e para arrefecimento dos componentes elétricos foram feitos furos laterais de 1mm na parte inferior da poltriz, como ilustra a Figura 5.

Figura 4. Conjunto elétrico do motor e capacitor acoplados no tubo PVC.

Figura 5. Máquina politriz.

3.4 DIAGRAMA ELÉTRICO

Foi realizado um circuito elétrico com a função de verificar o bom funcionamento do trabalho. A Figura 6 mostra o circuito elétrico de potência desenvolvido para realizar o acionamento do eixo da politriz. Este circuito é alimentado pela rede elétrica monofásica de 120 V - 60 Hz.

Figura 6. Circuito elétrico.

4 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Construída a politriz rotativa, esta mostrou-se em perfeito funcionamento e com estrutura base similar às encontradas no mercado (Figura 1), no entanto, para validar a politriz bem como o seu conceito (aferição), foi realizado um procedimento metalográfico de lixamento, utilizando uma lixa de 80 *mesh* no prato de inox, conforme ilustra a Figura 7. Tanto as lixas que possam ser utilizadas quanto panos de polimento podem ser fixados ao prato da politriz utilizando-se fitas dupla face, o que permite a substituição dos abrasivos com facilidade e sem quaisquer danos tanto aos próprios papéis abrasivos quanto à estrutura do dispositivo.

O corpo de prova para teste foi de uma liga Al-7%Si e nas Figuras 8.a e 8.b se apresentam as peças antes e após o lixamento, respectivamente. Observa-se na Figura 7.b a ausência das marcas de serra existentes na amostra pré-lixamento, bem como uma melhor aparência superficial, indicando que o processo foi executado pelo dispositivo de maneira satisfatória. Pelo fato de a aferição ter sido realizada em uma liga de Al-Si (material abrasivo e de difícil usinabilidade), conclui-se que o dispositivo também atenderá perfeitamente à metalografia de outras ligas não-ferrosas, de aços baixa liga ou ainda de materiais poliméricos.

Durante o processo de lixamento, observou-se pouca vibração do dispositivo, no entanto ainda ligeiramente maior do que a das máquinas convencionais. Para o processo de ensaios metalográficos essa pequena variação se torna insignificante, visto que as tolerâncias dimensionais do processo de metalografia não são necessárias (apenas a qualidade superficial), entretanto o uso de amortecedores de vibração, conhecidos como “vibrastop” podem ser acoplados à base da politriz, diminuindo a vibração encontrada.

Figura 7. Politriz com a vista superior, com a lixa de 80 *mesh*.

Durante o processo de metalografia, comumente são usados fluidos de lubrificação e arrefecimento, a fim de facilitar a obtenção de uma superfície mais uniforme e evitar aquecimentos das peças que podem ocasionalmente alterar a estrutura que se deseja analisar metalograficamente. Quando o uso se limitar a pastas abrasivas como alumina ou pasta de diamante, o protótipo se apresenta perfeito para uso da forma como se encontra, porém existem casos em que se faz necessário o uso da água como fluido, e dessa forma está sendo projetado um sistema de fornecimento de água utilizando-se uma bomba submersa acoplada em uma mangueira plástica e um sistema de vedação para não incorrer entradas de água no motor elétrico, danificando-o.

Figura 8. Corpo de Prova (a) antes e (b) após o lixamento.

(a)

(b)

5 CONCLUSÕES

O desenvolvimento de dispositivo de lixamento que atenda às expectativas atuais das mais diversas aplicações industriais referentes à qualidade do acabamento do produto final, além de custo-benefício dos processos de fabricação, é de grande interesse das empresas deste segmento.

Este trabalho foi eficaz em consolidar e aplicar os conhecimentos obtidos em sala de aula referentes à usinagem dos materiais e suas diversas aplicações nos meios industriais e acadêmicos, em apresentar um dispositivo capaz de atender às necessidades básicas de processos metalográficos, de apresentar uma alternativa de baixo custo e atendendo às necessidades de reaproveitamento de materiais, além de mostrar também a importância da interação instituição/alunos para aprimoramento da pesquisa acadêmica.

REFERÊNCIAS

COUTINHO, Telmo de Azevedo. Metalografia de Não-Ferrosos, Editora Edgard Blücher Ltda, São Paulo, 1980.

COUTO, João Pedro; TEIXEIRA, José Cardoso. O efeito da aprendizagem no planejamento da construção, Revista Internacional CONSTRULINK – Estruturas e Construção, Vol. 1, Nº 4, páginas 38-44, 2003.

COUTO, Amanda; COUTO, João Pedro. Vantagens Produtivas e Ambientais da Pré-fabricação. Conferências de Engenharia “Engenharias’07”, – “Inovação e desenvolvimento”, Covilhã, Portugal, 2017.

GESSER, Felicio José; POZZOBON, Felipe Rocha; BONACORSO, Nelso Gauze; SILVA, Rodrigo. Desenvolvimento e Construção de uma Fresadora CNC de Baixo Custo Destinada a Confecção de Pranchas de Suf. 3º COBEF, Joinville, 2005.

HODSON, D. Uma visão crítica em relação ao trabalho prático nas aulas de ciências. Tradução e adaptação: Andrea Horta Machado. Minas Gerais. V.71, n. 256. 2008.

LITZ, Rosa Cristina Cecche 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Estudo de Materiais Alternativos para Fabricação de Estruturas de Máquinas-Ferramenta. Universidade Estadual de Campinas. SP.

DE AZEVEDO, William & POMPILO, Wendel Matos. O ensino de Enzimas: Uma abordagem Experimental de Baixo Custo. Revista de Ensino de Bioquímica, v.9, n. 1, p. 1-8, 2011.

RAHMAN, Mustafizur Sazedur; MANSUR, Mohammad Abul; LEE, Li.; LUM, Joe. Development of Polymer Impregnated Concrete Damping Carriage for Linear Guideways for Machine Tools. International Journal of Machine Tools & Manufacture, nº41, páginas 431-441, 2001.

ROHDE, Regis Almir Metalografia Preparação de Amostras. Laboratório de Ensaios Mecânicos e Materiais. URI, Campus de Santo Ângelo. 2008.

SCHWANCK, Cibele; CARUSO, Francisco; BIANCONI, Maria Lucia Instrumentação para o ensino de Ciências. Volume único. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 62-98p. 2010.

TECLAGO. Catálogo de Produtos. Disponível em <<https://www.teclago.com.br/produtos/polittrizes-metalograficas/politriz-metalografica-de-velocidade-variavel-pvv300/>> Acesso em 30 de out. 2019.

Capítulo 5

10.37423/211004851

PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DIDÁTICO UTILIZANDO A METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM PEER INSTRUCTION PARA O CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Mariana Blanco Perez Dantas

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Alexandre Isaac Ferreira

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Ana Carolina Piccinini de Alencar Schiavi

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Gabriel de Campos Mazzei

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Dra Silvana Rodrigues Quintilhano

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Rogério Tondato

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

1. INTRODUÇÃO

Na perspectiva do ensino tradicional, o professor sempre foi figura de foco na sala de aula, detentor do conhecimento. De acordo com Lovato *et.al.* (2018), a partir do século XVIII, olhares críticos surgiram em cima das insuficiências no método de ensino, surgindo novas estruturas de ensino, como a Escola Nova (ou progressista) que mostrou o apoio a humanização e individualização do ser, e criticou a submissão e a memorização de conteúdo.

Corroborando, Pischetola e Miranda (2019), explicam que sem a mediação pedagógica não há mudança significativa, e isso só acontece se houver uma perspectiva que englobe a troca de todas as informações por todas as partes – aluno, professor, conteúdo, método, contexto e ambiente. Desde então, desdobraram-se estudos sobre o processo de ensino-aprendizagem.

Quanto ao Ensino Superior, além de conhecimentos específicos que são obtidos, é nesse ambiente que haverá o estímulo para o desenvolvimento humano, quanto a complexidade no raciocínio e quanto ao comprometimento nas atitudes. O professor deve entender que seu papel é o de encorajador, facilitador e incentivador de descobertas, sendo assim, conector entre educando e o conhecimento (BERBEL; 2011),

Cada relação dentro da sala de aula consiste em uma série de ações que fazem parte de práticas, que com o tempo, tornam-se mais prevalentes, constituindo assim, as normas do processo de ensino. “Professores e alunos fazem escolhas implícitas ou explícitas, que, em conjunto, estabelecem uma microcultura com normas e expectativas específicas dos participantes” (TURPEN & FINKELSTEIN, 2010, p. 2).

Nessa proposição, surgem as Metodologias Ativas, que trazem em seu escopo a participação ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Tais métodos promovem também o ensino híbrido e a utilização das Tecnologias de Inovação e Comunicação -TICs, como ferramenta didática. Dentre as Metodologias Ativas existentes, há o *Peer Instruction* (PI), que segundo Turpen e Finkelstein (2010), facilita a interação entre os alunos, a partir de suas experiências prévias e troca de informações. Sua prática pode variar em cada sala de aula, com a possibilidade de absorção de recursos tecnológicos para coletar informações e transformar em conhecimento compartilhado.

Sob essa perspectiva, este capítulo propõe um modelo didático para a disciplina de Comportamento Humano, especificamente sobre o conteúdo de “Técnicas de *FeedBack*”, no curso de Engenharia de Produção da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Londrina, trazendo orientações

sobre o planejamento da aula, etapas de aplicação e processos avaliativos, que servirá de parâmetros para compreensão da aplicabilidade desse método ativo de aprendizagem.

2. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM: CONTEXTUALIZAÇÃO

De acordo com Lovato *et. al.* (2018), no intuito de melhorar o ensino, pesquisas mostraram que “apenas ouvir” não seria a maneira mais recomendada para efetivar a aprendizagem. Quando o aluno pensa, se mobiliza e percebe uma dificuldade, existe a atenção voltada para a análise, para o encontrar novas alternativas, até que se possa achar uma solução. Nesse sentido, surgem as Metodologias Ativas, onde o aluno é protagonista central e exerce, ao mesmo tempo, duas funções: a de fazer e a de pensar sobre aquilo que faz. Passa então a ser responsável pela sua própria aprendizagem uma vez que explora, identifica, tenta solucionar o problema, além de determinar e delegar tarefas, compartilhar conhecimento e aplicar o que sabe ao longo do processo.

Borges e Alencar (2014) afirmam que, o educador na prática da Metodologia Ativa interfere no aprendizado fazendo uso de uma didática que facilite e motive o estudo; tal motivação pode ser encontrada a partir de um pensamento analítico que ocorre ao praticar uma resolução de um problema. Ainda, “muitos discursos que ocupam a vida das instituições educacionais se movem numa herança de tipo dualística, como se o novo e o antigo, o tradicional e o construtivista, a sala de aula analógica e a digital, o professor e o aluno fossem sempre elementos em contraposição” (PISCHETOLA e MIRANDA, 2019 p. 44). Essa linha de raciocínio advém da falta de técnica na didática e do afastamento que existe entre teoria e prática nas pesquisas em educação.

Contrapondo-se a essa herança, o professor passa a ser intermediador do processo de ensino do aluno ao passo que o foco está na aprendizagem e não só no ensino em si. Os estudantes devem ser preparados para uma formação crítico social e por isso, o professor também passa a optar entre ensino e aprendizagem. Dessa forma, “uma das mais importantes ações realizadas pelo professor está entre o ensino que é ministrado ao aluno e a aprendizagem que este adquire” (BORGES e ALENCAR, 2014, p. 125).

Em um cenário real, quando um docente faz uso de um mesmo plano de aula e estratégias por diversas vezes, sem refletir sobre suas consequências, sobre como isso chegará para o aluno e sobre os resultados - mesmo que fazendo o uso de uma Metodologia Ativa, essa não terá mais o caráter ativo e deixará mais uma vez com que os alunos tenham um comportamento passivo, afirma Diesel *et.al.* (2017). Faz-se necessário então que haja a compreensão de qual metodologia se encaixa a sua matéria,

qual é o objetivo que se espera alcançar e qual a organização disponível para que a expectativa converse com a realidade. Uma ressignificação cautelosa da sala de aula e todos seus componentes produzirá, em cima de sua escolha, um protagonismo e um desenvolvimento da autonomia dos estudantes.

Assim como os hábitos que serão absorvidos na escola estão para as ações do sujeito, os conhecimentos estão para a direção e orientação dessas ações. A partir das contribuições concedidas pela autonomia em sala de aula, surgem respostas como: motivação, pertencimento, curiosidade, engajamento, persistência, presença, aprovação, permanência na escola, desenvolvimento, autoestima, criatividade, melhor aprendizagem, melhores notas, bem-estar e bom estado psicológico.

O docente, ao instigar o aluno com o uso da problematização, faz com que esse analise a realidade de forma consciente e desenvolva a educação para utilização na vida, aplicando em um contexto prático. Essa interação entre colegas e professor salienta a necessidade e a importância da opinião, da argumentação e da expressão. Deve ser valorizada a inovação na sala de aula para que metodologias sejam renovadas, inventadas e criadas. Um cenário em que respeitosamente o aluno é provocado, instigado e desafiado a refletir, compreender e transformar, é um cenário de Metodologias Ativas. (Diesel *et.al.*, 2017)

Tendo em vista a premissa de que o ser humano necessita de um contato com o outro e com o mundo externo para satisfazer suas necessidades, em um grupo operativo, os participantes não só pensam com o restante dos alunos, mas também observam, escutam e integram suas próprias opiniões com a de outros integrantes da sala de forma a armazenar ideologias e concepções desconformes às suas. Os conceitos sociais e culturais advêm da mutualidade de compartilhar conhecimentos e valores. (BORGES e ALENCAR, 2014).

Diesel *et.al.* (2017) reitera que as discussões em sala de aula, além de promover a formação da opinião, trabalha com a reflexão em ouvir e debater cordialmente sobre a opinião do outro. A aprendizagem mecânica, presente em provas que exigem decorar fórmulas, macetes e leis que são esquecidas em poucos minutos, deve ser substituída por uma aprendizagem significativa em que o aluno se disponha a aprender, em que o docente considere a bagagem de conhecimento do aluno e em uma aprendizagem em que o material seja potencializado em sua função. Ressalta Coletto *et. al.* que, “não cabe mais ao sujeito ser apenas alfabetizado, agora ele precisa ser letrado, ou seja, não apenas conhecer os signos e símbolos de sua língua, mas saber interpretá-los, compreendê-los e usá-los na sua vida social, política e histórica.” (2018, p. 10).

As perspectivas críticas e reflexivas devem estar inseridas na educação; com a atenção voltada não só para professor e aluno, mas para grupos sociais e culturais, usos de metodologias e tecnologias agregadas ao contexto, juntamente com um trabalho de construir e desconstruir o conhecimento por parte do professor com o aluno, valorizando as diferentes estruturas que contextualizam uma sala de aula (PISCHETOLA e MIRANDA, 2019). Considera-se que o uso das Metodologias Ativas é uma possibilidade que traz a participação comunitária por meio da reflexão e do compartilhamento de informações e experiências. Borges e Alencar (2014) ainda reitera a importância das discussões metodológicas entre docentes e estudos do tema para que haja melhorias na atuação do professor e, conseqüentemente, do aluno.

2.1 METODOLOGIA ATIVA *PEER INSTRUCTION*

Conforme Muller *et. al* (2017), o *Peer Instruction* é um modelo com programação de atividades que engajam os estudantes ao decorrer do processo de aprendizagem, ou seja, através da aprendizagem ativa. Com direcionamento ao estudante, foi desenvolvida na Universidade de Harvard no início da década de 1990, a partir da análise feita em sala onde os alunos conseguiam memorizar algoritmos e análises quantitativas complexas e ao mesmo tempo não conseguiram compreender conceitos qualitativos simples. Isso passava ao professor a impressão incorreta de que seu trabalho era suficiente e aos alunos, de que tinham domínio sobre o assunto da disciplina em questão.

A essência do dinamismo do *Peer Instruction* está em fazer o estudante entender e confrontar suas visões acerca de um assunto, para então constatar aquilo que é realmente aceito cientificamente. Além de ser uma ferramenta simples, é de fácil aplicação em qualquer sala de aula, contanto que o professor saiba acompanhar e se adaptar à prática pedagógica. Dessa forma, o professor precisa ter conhecimento do assunto ministrado, além de compreensão do ponto de vista de seus alunos.

Ainda segundo Zanatta *et. al.* (2019), os diferentes graus de percepção e de entendimento entre os alunos, fazem com que eles possam discutir, compreender e obter conhecimento. Contudo, o professor deve dar complementações às suas explicações a fim de que os alunos possam continuar se integrando às formas tradicionais de testes (avaliações externas, vestibulares e concursos).

A fim de medir seus efeitos, testes padrões podem ser feitos antes e depois do semestre para analisar a percentagem de questões que são corretamente resolvidas. Para análise dos resultados, faz-se necessária a extensão dos estudos por parte dos alunos fora da classe. Ou seja, o efeito do PI e como ele afeta a abordagem de aprendizagem depende também da dedicação considerada ao contabilizar

o aprendizado fora da classe. (JIANG, MIZOKAMI, 2015). Para Santos (2017), com a aplicação do método é possível perceber que, por ser uma proposta alternativa, há animação por parte dos alunos, que se sentem livres até mesmo para errar. Nesse caso, os erros também contribuem para agregar novos conhecimentos e, posteriormente, serem descobertos de forma mais leve. Quando bem conduzida, a prática se torna prazerosa e instigadora.

A observação prévia ao método conclui que os alunos preferem a memorização à compreensão, criando a necessidade por parte do professor de criar métodos para melhor domínio efetivo de princípios básicos.

Duarte enfatiza que, “o método *Peer Instruction* mostra-se diante de tudo, não apenas como um instrumento de levantamento das concepções alternativas, mas também como um meio de discussões que permitem aos alunos transpô-las, tornando o ensino reflexivo e assim, produtivo” (2015, p. 59).

2.2 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA *PEER INSTRUCTION*

Com a criação desse modelo, foi possível observar uma maior interação entre os alunos, um aumento na capacidade de engajamento ativo na aprendizagem e, conseqüentemente, na aptidão intelectual. De acordo com Muller *et. al* (2017) a proposta original, feita pelo professor Eric Mazur, apresentava as etapas, conforme “Figura 1”:

Figura 1: Processo de Implementação do *Peer Instruction*

Fonte: Adaptado de JIANG e MIZOKAMI (2015)

Assim, as fases para a utilização do *Peer Instruction* são (JIANG e MIZOKAMI 2015):

1. Curta apresentação oral sobre os elementos centrais de um dado conceito ou teoria
2. Uma pergunta de múltipla escolha é colocada aos alunos sobre o conceito (teoria)
3. Alunos pensam silenciosamente sobre a questão apresentada (um e dois minutos).
4. Estudantes registram suas respostas individualmente e as mostram ao professor.
5. Quando a frequência de acertos está entre 35% e 70%, o professor pode passar para o passo seis; quando a frequência de acertos é superior a 70% passa diretamente para o passo nove.
6. Alunos discutem a questão com seus colegas (um a dois minutos).
7. Alunos registram sua resposta revisada e as mostram ao professor.
8. O professor tem um retorno sobre as respostas dos alunos a partir das discussões e pode apresentar os resultados para os alunos.
9. Professor explica a resposta da questão aos alunos e, ou apresenta uma nova questão sobre o mesmo conceito; ou passar ao próximo tópico da aula (retorna ao passo 1). Quanto ao acerto inferior a 35%, o professor refaz a metodologia e a maneira de explicar. Existe a comprovação de um ganho na taxa de acerto na segunda vez em que as perguntas são respondidas pelos estudantes, uma média de aumento de 30% de acerto para 50%.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com base em uma abordagem qualitativa, essa pesquisa foi realizada a partir do método teórico-conceitual de pesquisa bibliográfica, com apresentação de um modelo didático.

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.70), “na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente em que elas se apresentam sem qualquer manipulação intencional do pesquisador.”

Com objetivo exploratório, essa pesquisa visa, ainda conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 51) “proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto.” Portanto,

foram levantados artigos recentemente publicados em eventos da Engenharia de Produção para análise de seus resultados e posterior apresentação de um modelo didático a ser usado em sala de aula, no curso de Engenharia de Produção.

4. ESTUDOS COM APLICAÇÃO DA METODOLOGIA *PEER INSTRUCTION*

Dentre os artigos estudados para o levantamento desta pesquisa, são apresentados na Tabela 1, como amostragem, os resultados de 5 artigos sobre a implementação da metodologia PI em sala de aula, que respalda a eficiência do método.

Tabela 1: Pesquisa de artigos com implementação do *Peer Instruction*

Autores	Título do Artigo	Ano	Resultados
MULLER, Maykon Gonçalves; ARAUJO, Ives Solano; VEIT, Eliane Angela; SCHELL, Julie	Uma revisão da literatura acerca da implementação da metodologia interativa de ensino <i>Peer Instruction</i> (1991 a 2015)	2017	Interatividade intensificada; Estudantes engajados no processo de aprendizagem e com melhores resultados; Desenvolvimento de habilidades metacognitivas
ZANATTA Shalimar Calegari; DUARTE Bruna Marques; CARVALHO, Hercilia Alves Pereira de	Uma discussão do processo ensino-aprendizagem à luz do método <i>Peer Instruction</i>	2019	Faz o aluno pensar, entrar em contato com suas próprias crenças e refletir sobre os conceitos estudados
OLIVEIRA, Carlos Agostinho; GONTIJO, Mário Cesar Hamdan	O Mínimo Que Você Precisa Saber Sobre O Método “Instrução Pelos Pares”	2017	Motiva a enfrentar os desafios e adaptá-lo a nosso contexto sociocultural visando formar pessoas melhores, profissionais mais competentes e cidadãos mais críticos e efetivos
TURPEN, Chandra; FINKELSTEIN, Noah D	<i>The construction of different classroom norms during Peer Instruction: Students perceive differences</i>	2010	Sala de aula de alta colaboração entre professores e alunos; Maior conforto em interagir; Aluno articula o raciocínio em vez de apenas obter a resposta certa
JIANG, Yan; MIZOKAMI, Schinichi	<i>How Peer Instruction Affects Students' Approach to Learning: Focusing on Students' Out-of-class Learning Time</i>	2015	Desencadeia a aprendizagem ativa; afeta a abordagem dos alunos para a aprendizagem

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

5 ELABORAÇÃO DO MODELO DIDÁTICO UTILIZANDO PEER INSTRUCTION

5.1. PLANEJAMENTO DA AULA

Nessa sessão será proposto o modelo didático para o Conteúdo de Técnicas de Feedback da disciplina de Comportamento Humano, ofertada no 9º período do curso de Engenharia de Produção da UTFPR campus Londrina. O período de aplicação poderá ser de aproximadamente de 4h/a.

Para tanto, deve-se elencar qual o objetivo que será desenvolvido nesta aplicação, a saber, desenvolver habilidades de comunicação organizacional e conhecer ferramentas aplicadas às Técnicas de Feedback.

A proposta metodológica PI poderá ser consideradas a partir das seguintes etapas:

- Etapa 1 – Pode ser considerada como uma atividade pré-aula. É enviado ao aluno um material sobre Técnicas de Feedback para que ele faça uma leitura a fim de compreender o conteúdo, que podem ser: artigos, vídeos, reportagens;
- Etapa 2 – Na sala de aula, é feita uma apresentação sobre os elementos centrais das Técnicas de Feedback, conforme tabela 2.

Tabela 2: Desenvolvendo Habilidade de dar Feedback (exemplo)

1	Planejamento: compreender a situação
2	Especificidade: descrever o comportamento
3	Comunicação: linguagem corporal, tom de voz e modo de falar
4	Identificação: os pontos a comunicar
5	Retransmissão: descrever o impacto do comportamento
6	Manutenção do <i>Feedback</i>
7	Ponto de Vista: ouvir
8	Contrato: estabelecer solução

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

- Etapa 3 – Posteriormente é passado aos alunos a seguinte situação problema sobre o conceito (tabela 3).

Tabela 3: Situação Problema (Exemplo)

A seguir encontra-se uma afirmação feita pelo gestor ao seu colaborador, quando este teve um ato de fúria e quebrou a lixeira de seu setor:

- Pedro, você está muito nervosinho!

Essa afirmação está mais centrada na atitude e personalidade que no comportamento do colaborador. Indique, nas alternativas abaixo, qual *FeedBack* o gestor poderia utilizar para substituir:

- a) João, você está com dificuldades para lidar com as situações naturais do dia a dia;
- b) João, suas atitudes têm dificultado seu relacionamento com outros colaboradores;
- c) João, seu comportamento de quebrar a lixeira trouxe prejuízo para a empresa;
- d) João, ao quebrar a lixeira você demonstrou seu nervosismo em relação ao trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

- Etapa 4 – Os alunos têm de um a dois minutos para se questionarem silenciosamente.
- Etapa 5 – Nesse momento os alunos registram suas respostas individualmente e as compartilham com o professor, a partir de um formulário de pesquisa online.
- Etapa 6 – A partir do formulário online, o professor consegue obter o percentual de acerto, e seguindo as condições da Metodologia PI, pode passar para a Etapa 7 (acertos entre 35 e 70%), ou para a Etapa 10 (acerto superior a 70%), ou ainda, retornar para a Etapa 2 (acerto inferior a 35%). Considerando que o total de acertos possa estar entre 35 e 70%, segue-se para o desenvolvimento da etapa 7.
- Etapa 7 – Abre-se um seminário de discussão para os alunos trocarem experiências e conhecimentos. Nessa etapa, os alunos terão aproximadamente dez minutos para discutirem a questão proposta com os outros colegas. Ou seja, defenderem sua performance de *Feedback*.
- Etapa 8 – Os alunos devem registrar novamente suas novas respostas, agora revisada, e as submetem no formulário de pesquisa online, disponibilizado pelo professor.
- Etapa 9 – Com a nova versão dos resultados registrados, o professor compartilha com os alunos as possibilidades de *Feedback*. É importante ressaltar que o questionário deverá ser respondido de forma anônima.
- Etapa 10 – O professor explica a razão pela qual a opção “c” está correta. Considerando que o *FeedBack* “c” está centrado na atenção de um comportamento específico “quebrar a lixeira” e no impacto desse comportamento para a empresa “prejuízo”.

Para dar continuidade a aplicação do método e desenvolvimento do conteúdo, o professor repetirá as etapas do processo, apresentando uma nova questão, preferencialmente, abordando variadas vertentes das técnicas de *Feedback*.

6. CONCLUSÃO

Considerando as etapas metodológicas, pode-se concluir que, a Metodologia Ativa *Peer Instruction* é viável para aplicação no conteúdo de Técnicas de *Feedback*. Esse método pode ser uma excelente alternativa para realização de um aprendizado mais reflexivo e crítico, em virtude da possibilidade do aluno construir um conhecimento compartilhado, ou seja, além de sua experiência prévia, o aluno compartilha com o ponto de vista e a experiência do colega, tornando seu conhecimento amplo, com abordagem mais crítica.

A ideia da proposição do modelo didático é fomentar a utilização de ferramentas que transformem o aluno em ativo no seu processo de aprendizagem, demonstrando a viabilidade da execução do método *Peer Instruction* nas disciplinas dos cursos superiores de graduação.

Por fim, ressalta-se que, com as Metodologias Ativas de Aprendizagem, é possível dar autonomia ao aluno para o constructo do conhecimento em sala de aula, tornando-o sujeito do processo, enquanto o professor atua em seu papel de mediador.

Como sugestão para trabalhos futuros, espera-se aplicar o modelo didático no Curso de Engenharia de Produção e avaliar a percepção dos alunos quanto a eficácia da ferramenta e ganho no processo de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011. Disponível em: http://proiac.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/433/2018/08/berbel_2011.pdf. Acesso em: 02/04/2021.

BORGES, Tiago Silva; ALENCAR, Gidéia. Metodologias Ativas na Promoção da Formação Crítica do Estudante: O Uso das Metodologias Ativas Como Recurso Didático Na Formação Crítica Do Estudante Do Ensino Superior. Cairu em Revista. Ano 3, n. 4, p. 119-143. Salvador, 2014. Disponível em: https://www.cairu.br/revista/arquivos/artigos/2014_2/08_METODOLOGIAS_ATIVAS_PROMOCAO.doc. Acesso em: 20/03/2021

COLETTI, Priscila Miranda de Carvalho; BATTINI, Okçana; MONTEIRO, Edenar. Tecnologias da informação e comunicação e as metodologias ativas: elementos para o trabalho docente no ensino superior. Revista Prática Docente v.3, n. 2, p. 798-812. Confresa, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/329926707_TECNOLOGIAS_DA_INFORMACAO_E_COMUNICACAO_E_AS_METODOLOGIAS_ATIVAS_ELEMENTOS_PARA_O_TRABALHO_DOCENTE_NO_ENSINO_SUPERIOR. Acesso em: 23/03/2021

DIESEL, Aline; BALDEZ, Alda Leila Santos; MARTINS, Silvana Neumann. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. Revista Thema, v. 12, nº 1, p. 268 – p. 288. Lajeado, 2017. Disponível em: <http://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/404>. Acesso em 20/03/2021.

DUARTE, Bruna Marques. Peer Instruction: Discussões que Permeiam a Formação Reflexiva e o Ensino de Ciências. Dissertação - programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Estadual do Paraná, p.1-147. Paranavaí, 2015. Disponível em:

http://ppifor.unespar.edu.br/documentos/2013_dissertacoes/bruna_marques_duarte.pdf. Acesso em: 04/04/2021.

GERHARDT, Tatiana Engel e SILVEIRA, Denise Tolf. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2009. Disponível em:

<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/52806/000728684.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 23/05/2021.

JIANG, Yan; MIZOKAMI, Schinichi; How Peer Instruction Affects Students' Approach to Learning: Focusing on Students' Out-of-class Learning Time. Educational Technology Research, 38(1), p. 1-9. Kyoto, 2015. Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/etr/38/1/38_39070/_article/-char/en. Acesso em 02/04/2021.

LOVATO, Fabrício Luís; MICHELOTTI, Angela; SILVA, Cristiane Brandão da; LORETTO, Elgion Lucio da Silva. Metodologias Ativas de Aprendizagem: uma Breve Revisão. Acta Scientiae v. 20, n.2. 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/327924688_Metodologias_Ativas_de_Aprendizagem_Uma_Breve_Revisao. Acesso em 02/03/2021.

MULLER, Maykon Gonçalves; ARAUJO, Ives Solano; VEIT, Eliane Angela; SCHELL, Julie. Uma revisão da literatura acerca da implementação da metodologia interativa de ensino Peer Instruction (1991 a 2015). Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 39, n. 3, e. 3403. São Paulo, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2017-0012>. Acesso em: 01/02/2021.

OLIVEIRA, Carlos Agostinho; GONTIJO, Mário Cesar Hamdan. O Mínimo Que Você Precisa Saber Sobre O Método “Instrução Pelos Pares”. Minas Gerais, 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/>. Acesso em: 31/03/2021.

PISCHETOLA, Magda. MIRANDA, Lyana Thédiga. Metodologias ativas: uma solução simples para um problema complexo. Revista Educação e Cultura Contemporânea v.16, n. 43, p. 30-56. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://docplayer.com.br/167852608-Metodologias-ativas-uma-solucao-simples-para-um-problema-complexo.html> Acesso em: 11/04/2021.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico [recurso eletrônico] – 2. ed. – Novo Hamburgo, 2013. Disponível em: www.feevale.br/editora.

SANTOS, Keila Fernanda Maziero do. Peer Instruction: O Uso de uma Metodologia Ativa em Aulas de Química no Ensino Médio. Dissertação, p. 1-84. Rio Branco, 2017. Disponível em: <http://www2.ufac.br/mpecim/menu/dissertacoes/turma-2015/dissertacao-keila-fernanda-maziero-dos-santos.pdf> Acesso em: 02/04/2021.

TURPEN, Chandra; FINKELSTEIN, Noah D. The construction of different classroom norms during Peer Instruction: Students perceive differences. Physical Review Special Topics - Physics Education Research. v. 6, e. 020123. Colorado, 2010. Disponível em: <https://journals.aps.org/prper/abstract/10.1103/PhysRevSTPER.6.020123>. Acesso em: 05/04/2021.

ZANATTA, Shalimar Calegari; DUARTE Bruna Marques; CARVALHO, Hercilia Alves Pereira de. Uma discussão do processo ensino- aprendizagem à luz do método Peer Instruction. Revista Brasileira de Ensino Superior, v. 4, n. 3, -p. 107-118. Passo Fundo, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.18256/2447-3944.2018.v4i3.2802>. Acesso em: 19/03/2021.

Capítulo 6

10.37423/211004877

DESINFECÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA PELO USO DE NANOPARTÍCULAS DE ZINCO EM SUPORTES DE POLIAMIDA

Luciano André Deitos Koslowski

Adrieny Taliny Comper

Cristiane Gracieli Kloth

Aline Scheller Coan

André Lourenço Nogueira

Silvana Licodiedoff

*Universidade do Estado de Santa Catarina-
UDESC, Departamento de Engenharia Civil,
Campus Alto Vale*

*Universidade do Estado de Santa Catarina-
UDESC, Departamento de Eng. Sanitária,
Campus Alto Vale*

*Universidade do Estado de Santa Catarina-
UDESC, Departamento de Eng. Sanitária,
Campus Alto Vale*

*Universidade da Região de Joinville-Univille,
Laboratório de Meio Ambiente e Toxicologia*

*Universidade da Região de Joinville –
UNIVILLE, Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Processos*

*Universidade do Estado de Santa Catarina-
UDESC, Campus Alto Vale, Departamento de
Eng. Sanitária*

Resumo: *O aumento progressivo do consumo de água potável e as condições climáticas têm intensificado a diminuição das fontes disponíveis de água doce destinada ao consumo humano. Deste modo, faz-se necessário a busca de formas alternativas para o processo de desinfecção da água, com o intuito de atender aos padrões de potabilidade exigidos para o fornecimento de água para consumo humano. O presente estudo teve por objetivo empregar nanopartículas de zinco (ZnNPs) funcionalizadas em percentual de 3% em massa, em matriz polimérica (Poliamida 66), para desinfecção da água contaminada com a bactéria E.coli (organismo indicador de contaminação fecal), considerando como variáveis o tempo de residência (1, 2 ou 3h), temperatura (25 e 35°C) e sob condição de agitação ou estática. A média dos valores em duplicata apontam que a condição estática representa o efeito mais favorável para inibição da letalidade do microrganismo indicador de contaminação fecal. Da mesma forma, para a condição de temperatura de 35 °C e intervalo de tempo de 3 h, foi evidenciada redução da atividade microbiana em 85,99%.*

1. INTRODUÇÃO

A importância da preservação dos recursos hídricos tem resultado na aplicação de tecnologias, tais como o uso de materiais nanoestruturados, para minimizar o impacto associado à contaminação da água (Kosłowski et al., 2018). Portanto, torna-se imprescindível a procura por tecnologias alternativas a fim de atender os padrões de potabilidade da água requeridos para o consumo humano, impostos pela Portaria MS 2.914/2011. O estudo em questão tem como proposta avaliar a atividade antimicrobiana sobre os microrganismos, notadamente a bactéria *E.coli*, um organismo indicador de contaminação fecal e que segundo a Portaria citada anteriormente, deve-se mostrar ausente na água.

Recentemente a preparação de nanopartículas tem recebido uma grande atenção por parte da comunidade acadêmica devido às propriedades catalíticas, ópticas, eletrônicas, magnéticas e bactericidas (Sifontes, 2010). As propriedades diferenciadas que muitos materiais apresentam quando em escala nanométrica, comparadas aos de dimensões micrométricas, têm como um dos motivos principais a alta relação entre superfície e volume, determinando que ocorra um aumento no número de átomos que estão na região interna das partículas (Smetana, 2008).

(Li, Zhu e Lin, 2014) apontam que o óxido de zinco na forma de nanopartículas apresenta controle efetivo de uma grande quantidade de microrganismos, pois apresentam a capacidade de alterar os componentes da membrana celular da bactéria, difundindo-se e resultando na perda do componente intracelular. Jones et al. (2008) estudaram o efeito antibacteriano de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) frente a um amplo espectro de microrganismos. Neste estudo, os autores utilizaram cinco tipos de cepas bacterianas *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pyogenes*, *Escheria coli*, *Enterococcus faecalis*, e *Bacillus subtilis*, empregando seis nanopartículas de óxidos metálicos diferentes: MgO, TiO₂, Al₂O₃, CuO, CeO₂ e ZnO. De acordo, com os resultados obtidos pelos autores, as nanopartículas de MgO, TiO₂, CuO e CeO₂ promoveram reduzida inibição no crescimento das bactérias.

Neste contexto, o objetivo da pesquisa consiste na aplicação de um material nanoestruturado como alternativa viável para o processo de desinfecção de água utilizando ZnNPs como material bactericida.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A síntese das ZnNPs foi realizada por meio de dissolução de acetato de zinco di-hidratado em monoetileno glicol, sob controle de temperatura (200 °C) e agitação constante. O sistema foi mantido nestas condições por 180 minutos e, ao término da reação, o produto foi diluído em acetona e

procedeu-se a separação do produto obtido via centrifugação. Na etapa seguinte, realizou-se a secagem em estufa a 70°C por 24 horas. Na etapa final, o pó resultante de coloração branca foi utilizado como aditivo antibacteriano incorporado nas matrizes de poliamida 66 para produção dos pellets.

Para a caracterização do óxido de zinco sintetizado, foi adicionado 0,1 mL de amostra de ZnO seco e diluído em 8,0 mL de etilenoglicol, e analisado por 3 vezes em um espectrofotômetro (Cary Bio UV/Vis) permitindo comparar a radiação transmitida ou absorvida pela solução empregando uma cubeta de quartzo. Os pellets funcionalizados, obtidos por meio da impregnação do pó na matriz polimérica, foram submetidos aos ensaios microbiológicos a fim de avaliar a atividade antimicrobiana do mesmo. Para a análise quantitativa fez-se uso da metodologia de contagem do Número Mais Provável (NMP) proposta no Standard Methods ASTM 9222D, empregando a bactéria E.coli como bioindicador de contaminação fecal. A análise de controle foi realizada empregando frascos estéreis graduados, com capacidade para 100 mL, flaconetes com meio de cultura Colilert-18, cartelas estéreis com 97 cavidades e seladora Quanti-Tray, marca IDEXX.

A quantificação da eficiência dos pellets funcionalizados foi realizada por meio da inserção de 0,5 g destes em 100 ml de água deionizada estéril. Para a preparação do inóculo, utilizou-se o microrganismo Escherichia Coli, solubilizando 0,8 g de ágar bacteriológico em 100 mL de água destilada. Na etapa final, adicionou-se 1 ml de solução aquosa diluída de E.coli e submeteu-se, as condições de planejamento fatorial (temperaturas de 25 e 35 °C).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 ESPECTROFOTOMETRIA UV-VISÍVEL

A refletância total difusa das nanopartículas de óxido de zinco empregadas neste estudo demonstra que o espectro de absorbância obtido para a amostra sintetizada ocorreu em uma faixa de comprimento de onda entre 300 e 400 nm. Neste sentido, podem ser observadas na Figura 1 os espectros de UV-Vis das soluções coloidais de ZnNPs. o comprimento de onda de máxima absorção da luz para as ZnNPs com valor aproximado de 400 nm, sendo indicativo da formação de nanopartículas com formato esférico (Nogueira et al., 2014).

Figura 1 - Espectro de refletância total UV-Vis das ZnNPs.

No entanto, no início da região do UV, há uma banda de absorção relativamente acentuada na faixa de 350-410 nm. Estes resultados estão de acordo com os espectros de absorção de amostras de filmes de óxido de zinco obtidos por Tezumen et al. (2013). Os espectros obtidos apresentam uma absorção acentuada na faixa de comprimento de onda de 350 a 400 nm, muito semelhante ao espectro obtido para a amostra de óxido zinco produzido no presente trabalho.

3.2 ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS

De acordo com os dados observados na Tabela 1, percebe-se que a condição estática, com tempo de residência de 3h e temperatura de 35°C apresentou maior eficiência em relação ao decaimento bacteriano.

De acordo com as recomendações da norma ASTM-2149, a Equação 1 foi utilizada para calcular a porcentagem de redução das colônias de bactérias e quantificar o potencial bactericida das nanopartículas de zinco em estudo.

$$\text{Redução \%} \left(\frac{\text{UFC}}{\text{ml}} \right) = \frac{B-A}{B} \times 100 \quad (1)$$

A: UFC/mL na amostra contendo o agente antibacteriano;

B: UFC/mL na amostra isenta do agente antibacteriano.

Tabela 1 – Ensaios microbiológicos realizados nas seguintes condições: com/sem agitação.

Condição	Temperatura	Tempo	Resultado 1	Resultado 2	Quantidade (NMP)	% de redução
Agitação	25 °C	1 h	20,7	25,4	2,39	60,33
Agitação	25 °C	2 h	8,4	10,9	3,22	83,4
Agitação	25 °C	3 h	9,8	7,5	6,96	85,12
Agitação	35 °C	1 h	22,3	20,4	39,81	26,55
Agitação	35 °C	2 h	14,5	16	47,96	47,53
Agitação	35 °C	3 h	13,1	14,2	54,44	53,09
Condição	Temperatura	Tempo	Resultado 1	Resultado 2	Quantidade (NMP)	% de redução
Sem agitação	25 °C	1 h	3	4,1	20,53	66,83
Sem agitação	25 °C	2 h	7,1	0	30,27	66,88
Sem agitação	25 °C	3 h	3	0	5,30	85
Sem agitação	35 °C	1 h	5,2	5,1	27,17	51,87
Sem agitação	35 °C	2 h	4,1	2	15,52	71,05
Sem agitação	35 °C	3 h	3,1	1	8,17	85,99

Os resultados revelam a influência da temperatura como um dos fatores preponderantes na seleção das espécies, pois temperaturas mais elevadas tendem a propiciar reações químicas rápidas permitindo que as nanopartículas metálicas estabeleçam ligações químicas com os elementos químicos enxofre e o fósforo presentes no DNA, inibindo assim, vários processos celulares com bactérias gram-negativas (Li, 2011).

Conforme reportado por Liu et al. (2009), nanopartículas de óxido de zinco são capazes de promover o rompimento das membranas celulares bacterianas, promovendo assim ruptura do conteúdo intracelular e causando a letalidade das células bacterianas. Algumas pesquisas reportam sobre a utilização de nanopartículas na superfície da membrana celular e seus mecanismos de difusão na bactéria (Durán et al., 2016). Neste aspecto, existem discussões não conclusivas sobre o mecanismo de ação dessa nanoestrutura, em parte pela ação sinérgica da atividade antibacteriana (Mohanty et al., 2012).

4. CONCLUSÕES

Os resultados evidenciam que na condição de repouso, temperatura de 35° C tempo de residência de 3h, obteve-se redução significativa de *E. coli*, se comparada a temperatura de 25°C. Neste aspecto, percebe-se que a interação química entre o óxido de zinco e a membrana celular da bactéria, permite uma interação física entre as ZnNPs e a membrana celular. Nesse sentido, estudos adicionais devem

ser realizados para melhor compreensão dos mecanismos de desinfecção da água com a utilização de nanopartículas funcionalizadas a serem processados em outras matrizes poliméricas.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

DURÁN, N.; DURÁN, M.; DE JESUS, M. B.; SEABRA, A. B.; FÁVARO, W. J.; NAKAZATO, G. Silver nanoparticles: a new view on mechanistic aspects on antimicrobial activity. *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine*, v. 12, n. 3, p. 789-799, 2016.

JONES, N.; RAY, B., RANJIT, K. T.; MANNA, A. C. Antibacterial activity of ZnO nanoparticle suspensions on a broad spectrum of microorganisms. *FEMS microbiology letters*, 279(1), 71-76, 2008.

KOSLOWSKI, L. A. D., NOGUEIRA, A. L., LICODIEDOFF, S., COMPER, A. T.; FOLGUERAS, M. V. Silver nanoparticles impregnated with polyamide-66 to disinfect drinking water. *Revista Ambiente & Água*, v. 13, 2018

LI M. ZHU L. LIN D. Toxicity of ZnO nanoparticles to *Escherichia coli* : mechanism and the influence of medium components. *Environ. Sci. Technol.* v. 45(5), p. 1977–1983, 2011.

LIU Y, Liu, HE YL, MUSTAPHA A, LI H, HU, ZQ, LIN M. Antibacterial activities of zinc oxide nanoparticles against *Escheria coli* O157:H7. *J Appl Microbiological*. 107(4): 1193-201, 2009.

MOHANTY, S.; MISHRA, S.; JENA, P.; JACOB, B.; SARKAR, B.; SONAWANE, A. An investigation on the antibacterial, cytotoxic, and antibiofilm efficacy of starch-stabilized silver nanoparticles. *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine*, v. 8, p. 916-924, 2012.

NOGUEIRA AL, MACHADO RA, de SOUZA AZ, MARTINELLO F, FRANCO CV, TEZUMEN, ES, ELAGOZ, S, SAHIN, H. Effects of Annealing on Reflectance of ZnO Grown by PFCVAD. *Fen Bilim Leri Dergis*, v. 2, n. 25, p.41-50, 2013.

SIFONES, Á. B., Preparación de nanopartículas de plata em ausencia de polimeros esatabilizates. *Química Nova*, v.33, n.6 p. 1266-120, 2010.

SMETANA, A.B. Biocidal Activity of Nanocrystalline Silver Powders and Particles. *Langmuir*, v.24,p. 7457-7464, 2008.

Capítulo 7

10.37423/211004884

METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Mariana Campos Guimarães Oliveira

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Antônio Marcos de Melo Medeiros

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Brenda Larissa Cavalcante

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Ricardo Alcoforado Maranhão de Sá

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Resumo: O hodierno artigo tem como propósito abordar conhecimentos teóricos trazendo os pontos cruciais da metodologia de priorização da manutenção em equipamentos médicos hospitalares, focando nas unidades de terapia intensiva. O objetivo deste artigo é ressaltar noções teóricas do tema em questão, para informar de maneira precisa e clara os acadêmicos e graduados em engenharia.

Palavras-Chave: *criticidade de equipamentos médicos hospitalares; manutenção.*

I. INTRODUÇÃO

Com o passar dos séculos, a humanidade busca por ferramentas e métodos que facilitam o cotidiano mundial. O desenvolvimento da tecnologia foi crucial para melhorar vários aspectos de diferentes áreas de conhecimento. Não seria diferente quando abordamos o diagnóstico, prevenção e tratamento de patologias humanas.

Em um estabelecimento de saúde, tanto o profissional quanto o enfermo, tem contato direto com uma variedade de modelos de equipamentos com as mais diversas finalidades que visam preservar a vida. O desenvolvimento de tais equipamentos facilitam o diagnóstico e tratamento de doenças de origens desconhecidas, mostrando a necessidade de um profissional específico que assegure a vida do paciente e do operador, de modo a evitar falhas nesses equipamentos que ocasionam desde danos simples ou até mesmo a perda de vidas. Este responsável técnico atuará na manutenção e gestão do parque tecnológico do estabelecimento de saúde, possuindo a responsabilidade de todo dano causado pelo equipamento tanto ao paciente quanto ao operador [15].

As áreas de terapia intensiva merecem uma atenção quando se trata de tecnologias de saúde, já que as mesmas são zonas críticas destinadas à internação de pacientes graves, que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, diagnóstico, monitorização e terapia [10].

Pensando nisso, as gestões de tecnologias nessas áreas requerem rapidez e eficiência nas manutenções dos equipamentos deste acervo, pois se constituem de uma diversidade de equipamentos, tanto para diagnosticar quanto para monitorar pacientes e possíveis agentes causadores de infecção, garantindo sempre o bem-estar dos funcionários, enfermos e visitantes deste local.

Sendo assim, este instrumento, iniciará com um compilado de informações necessárias para o entendimento dos conceitos e padrões utilizados no desenvolvimento do método de priorização de atendimento de manutenções na gestão de tecnologias, dando sequência, o levantamento técnico dos equipamentos componentes de duas unidades de terapia intensiva de um estabelecimento de saúde referência na região metropolitana de Goiânia - GO. Neste levantamento serão considerados fatores como finalidade, risco ocasionado na população e estabelecimento, valor aquisitivo e quantidade de equipamentos médicos existentes nesta unidade. Após, será realizado a elaboração, aplicação e aquisição dos resultados obtidos do método. E por fim, considerações finais baseadas no que é proposto na normativa brasileira.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para melhor entendimento deste artigo, conceitos e desenvolvimento das aplicações necessárias para recolhimento de dados, será de grande importância a construção de uma linha de pensamento clara. Começando assim pelas manutenções que os equipamentos podem ou devem passar, sendo ela toda e qualquer intervenção técnica com o intuito de preservar o parque tecnológico da instituição. Elas podem ser de caráter corretivo, preventivo, de parametrização ou qualitativos, que variará de acordo com o grau de importância que os equipamentos representam para a população do estabelecimento de saúde.

A manutenção corretiva é a atuação para a correção de falha ou desempenho menor que o esperado [3], sendo assim elas visa corrigir eventuais falhas que os equipamentos podem causar, podendo ser de impacto rápido ou gerar a interdição do mesmo, exigindo assim uma atenção maior do responsável técnico, já que esse tipo de manutenção geralmente acontece durante o uso do equipamento, impactando de forma direta na população do estabelecimento, devendo ser de maneira ágil conforme a quantidade dos mesmos na instituição.

Calibração é a operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecida por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de medição a partir duma indicação [15]. Esses valores interferem diretamente no bem estar da população do estabelecimento de saúde (ES), podendo ser observados diretamente em equipamentos de vazão, como o ventilador pulmonar, que se não houver uma calibração correta pode gerar um trauma barométrico no enfermo, entre outros exemplos, a calibração mostra como uma das intervenções técnicas mais importantes que o equipamento deverá passar ao longo da sua vida útil, a mesma tem caráter periódico ou se houver alguma intervenção técnica que afetará alguns parâmetros do instrumento.

De igual importância, temos também a qualificação de uma máquina, que é a identificação dos atributos do equipamento, relacionado ao desempenho de uma função específica ou funções e alocação de determinados limites ou restrições desses atributos, sendo um conjunto de ações que visam atestar e documentar que os equipamentos funcionam conforme orientado pelo fabricante ou órgãos fiscalizadores [16]. Esta qualificação tem várias naturezas, podendo ser térmica, de funcionamento ou elétrica, tendo sempre como alvo certificar que o equipamento está adequado para

uso contínuo, tendo, igual à calibração, caráter periódico ou depois de alguma intervenção técnica com alteração de parâmetros, sendo de acordo com orientação de normas dos equipamentos.

E por fim, a manutenção preventiva é utilizada para reduzir o índice de falhas e evitar a queda do desempenho dos equipamentos [3]. Para a realização dessa manutenção se faz necessário o desenvolvimento de um plano periódico, com o objetivo de realizar trocas sucessivas de seus respectivos componentes e/ou com a efetivação da limpeza interna. Ainda se faz necessário à atenção redobrada no processo de manutenção, devendo ser utilizado os equipamentos de proteção individual (EPI's), que são peças chaves para a proteção do profissional, uma vez que, ao longo do tempo os equipamentos do parque tecnológico sofrem um acúmulo significativo de fungos e bactérias, oriundos da poeira e fuligem assentada nos mesmos, podendo ocasionar aumento do índice de infecção hospitalar.

Para a criação da metodologia a ser aplicada, será preciso realizar a análise da estrutura tecnológica da unidade de terapia intensiva do estabelecimento de saúde, sendo que esta deverá ser construída e equipada de acordo com a legislação vigente. Conforme normativas existe três tipos de unidade de terapia intensiva: adulta, neonatal e pediátrica. Neste artigo será abordada exclusivamente a unidade voltada para adultos, que de acordo com a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, editada pelo Ministério da Saúde, deverá preencher os requisitos mínimos de composição tecnológica. Ainda será realizada a análise individual de uma unidade de pequeno porte, juntamente com uma UTI que comporta 10 leitos, sendo esta a quantidade mínima adotada pelos estabelecimentos de saúde.

Tabela 1: Quantidade Mínima de Equipamentos e Materiais para uma UTI adulto.

Equipamentos e Materiais	Quantidade Mínima	Quantidade p/ UTI 10 leitos	Reserva Operacional
Cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios.	01 (um)	10 (dez)	-
Equipamento para ressuscitação manual do tipo balão inflável, com reservatório e máscara facial.	01 (um)	10 (dez)	01 (um) para cada 2 (dois) leitos
Estetoscópio	01 (um)	Dimensionado de acordo com a equipe	-
Conjunto para Nebulização	01 (um)	10 (dez)	-
Equipamentos para infusão contínua e controlada de fluidos ("bomba de infusão")	04 (quatro)	40 (quarenta)	01 (um) equipamento para cada 3 (três) leitos
Fita Métrica	01 (um)	10 (dez)	-
Equipamentos e materiais que permitam monitorização contínua de: frequência respiratória, oximetria de pulso; frequência cardíaca, cardioscopia; temperatura; pressão arterial não invasiva.	01(um) de cada equipamento descrito	Monitor Multiparamétrico que atenda esses parâmetros sendo recomendado 01 (um) por leito	-

Tabela 2: Fração de Equipamentos e Materiais que uma UTI adulto deve dispor.

Equipamentos e Materiais	Quantidade Mínima	Quantidade para UTI 10 leitos	Reserva Operacional
Materiais para punção lombar	01 (um)	10 (dez)	-
Materiais para drenagem líquórica em sistema fechado	01 (um)	10 (dez)	-

Oftalmoscópio	01 (um)	02 (dois)	-
Otoscópio	01 (um)	02 (dois)	-
Negatoscópio	01 (um)	01 (um)	-
Máscara facial que permite diferentes concentrações de oxigênio	01 (uma) para cada 02 (dois) leitos	05 (cinco)	-
Materiais para aspiração traqueal em sistemas aberto e fechado	01 (um)	10 (dez)	-
Aspirador a vácuo portátil	01 (um)	10 (dez)	-
Equipamento para mensurar pressão de balonete de tubo/cânula endotraqueal	01 (um)	10 (dez)	-
Ventilômetro portátil	01 (um)	10 (dez)	-
Capnógrafo	01 (um) para cada 10 (dez) leitos	01(um)	-
Ventilador Pulmonar Mecânico Microprocessado	01 (um) para cada 2 (dois) leitos	05 (cinco)	01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos
Equipamento para ventilação pulmonar mecânica não invasiva	01 (um) para cada 10 (dez) leitos quando o ventilador mecânico Microprocessado não possuir recursos para realizar a modalidade de ventilação não invasiva	01 (um)	-
Materiais para acesso venoso profundo	01 (um)	10 (dez)	-
Materiais para flebotomia	01 (um)	10 (dez)	-
Materiais para monitorização de pressão venosa central	01 (um)	10 (dez)	-
Materiais para monitorização de pressão arterial invasiva	01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos	02 (dois)	01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos
Materiais para punção pericárdica	01 (um)	10 (dez)	-
Monitor de débito cardíaco	01 (um)	10 (dez)	-
Eletrocardiógrafo portátil	01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos	01 (um)	-
Kit contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências	01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fração	02 (dois)	-
Equipamento desfibrilador e cardioversor, co	01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fração	02 (dois)	-

Marca passo cardíaco temporário, eletrodos e gerador.	01 (um) para cada 10 (dez) leitos	01(um)	-
Equipamento para aferição de glicemia capilar, específica para uso hospitalar.	01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fração	02 (dois)	-
Materiais para curativos	01 (um)	10 (dez)	-
Materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado	01 (um)	10 (dez)	-
Dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente.	01 (um)	10 (dez)	-
Poltrona com revestimento impermeável, destina-se a assistência dos pacientes	01 (um) para cada 05 (cinco) leitos	2	-
Maca para transporte, com grades laterais, suporte para soluções parenterais e suporte para cilindro de oxigênio.	01 (um) para cada 05 (cinco) leitos	02 (dois)	-
Cilindro transportável de oxigênio	01 (um)	10 (dez)	-
Refrigerador, com temperatura interna de 2°C a 8°C, de uso exclusivo para guardar de medicamentos com monitorização e registro de temperatura.	01 (um)	01 (um)	-

Outro equipamento de grande importância nos ambientes de terapia intensiva trata-se do ar condicionado, mesmo sendo um equipamento estrutural, que não tem finalidade direta com a manutenção da vida, é o responsável por manter a temperatura do ambiente hospitalar estável, variando de 21°C a 24°C [15]. Diversas doenças infecciosas existentes neste local utilizam das vias respiratórias como meio de transmissão. Os padrões de qualidade, valores, parâmetros e procedimentos necessários devem garantir a boa qualidade do ar interior, inclusive de controle de temperatura, umidade, velocidade, pressão, taxa de renovação do ar e grau de pureza. A manutenção desse equipamento é de vital importância para os transeuntes do setor, devendo assim ser realizada manutenção periódica e testes de qualidade de ar [12]. Dessa forma é de singular importância a

presença de um profissional, vinculado aos órgãos responsáveis, para monitorar este equipamento dentro do estabelecimento de saúde.

Tendo em vista a legislação atual, cada equipamento componente de uma UTI possuem outros critérios técnicos que influenciam na priorização do atendimento das manutenções, sendo estes critérios definidos através da função que o equipamento tem na instituição, o valor aquisitivo, o risco de operação que o colaborador e o paciente têm ao ter contato com o mesmo, e a disponibilidade dentro do ES. A definição desses aspectos é necessária para classificar o grau de criticidade do equipamento, sendo ela a definição da importância dos equipamentos e sistemas em relação à produção, segurança, meio ambiente e custos [3].

Outro conceito essencial para o desenvolvimento da metodologia deste instrumento é o da curva ABC (Figura 1), que é mais utilizado na área administrativa para gestão de estoque, também conhecida como análise de Pareto ou regra 80/20, que é um estudo que afirma que 80% das riquezas estão concentradas em 20% da população [4]. E ao ser relacionado com os equipamentos componentes de uma UTI, observa-se que a maioria dos itens de maior impacto ou importância para este local existem em menor quantidade, sendo eles divididos em três categorias: A 20% dos itens representam 80% da receita, B 30% itens representam 15% da receita e na C com 50% dos itens representando 5% da receita do ES, como mostra na figura abaixo.

Figura 1: Curva ABC.

III. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento desta metodologia de priorização das manutenções de uma unidade de terapia intensiva, devemos primordialmente classificar os equipamentos conforme sua criticidade dentro do ES.

A classificação de criticidade em equipamentos médicos hospitalares é primordial, pois proporciona a capacidade de analisar e direcionar com mais clareza os equipamentos para manutenções, possibilitando assim um foco para o plano de contingência do parque tecnológico e estabelecendo uma forma mais adequada para priorizar o atendimento das manutenções.

Segundo a RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001, editado pela ANVISA, os equipamentos são avaliados conforme (A) Sua aplicação (finalidade de uso), (B) Consequência em caso de uma possível falha, (C) Tipo de contato das partes do equipamento com o corpo do paciente, (D) Tempo de exposição e (E) Tecnologia utilizada. Com isso, os equipamentos são classificados em 03 Níveis de Risco, começando com o Nível I – Baixo Risco e chegando até o Nível III – Máximo Risco, de acordo com a tabela abaixo:

Tabela 3: Pontuação da criticidade.

Criticidade	Pontuação
Baixa	04 a 11
Média	12 a 18
Máxima	19 a 27

A pontuação total da criticidade definida através da equação 1, e adotada pela Equipacare (empresa de engenharia e soluções técnicas para área de saúde), levará em consideração três critérios:

- (a) Sua função;
- (b) Risco físico ao paciente ou ao operador; e
- (c) Grau de Importância ABC.

Cada classificação recebe uma pontuação que é somada para chegar ao valor “C” de criticidade.

$$C = F + RF + ABC \quad (1)$$

Onde:

C - Criticidade

F - Função

RF - Risco Físico

ABC - Grau de importância ABC

A. PRIMEIRO CRITÉRIO - FUNÇÃO

A função que o equipamento exerce sobre a instituição é relativa conforme a aplicabilidade que o mesmo tem, ela pode ser dividida em cinco categorias: Suporte à vida; terapia; diagnóstico; análise; e apoio.

Equipamentos de suporte à vida são utilizados para sustentar a vida de um paciente após a falha ou insuficiência de um ou mais órgãos vitais, como os ventiladores pulmonares. Já os equipamentos classificados como terapêuticos são destinados ao tratamento de patologias, geralmente os equipamentos de terapia aplicam algum tipo de energia ao paciente, incluindo a substituição ou modificação da anatomia ou processo fisiológico do organismo humano como o desfibrilador cardíaco. Equipamentos de diagnóstico possuem a função de detecção de informações do organismo humano para auxílio ao procedimento clínico, encontra-se nesta categoria os monitores multiparamétricos, ultrassom, raio-x e outros. Equipamentos de análise são todos aqueles que analisam o material biológico ou auxiliam no processo, como as centrífugas e aparelhos de gasometria. E por fim, os equipamentos de apoio tem a finalidade de fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos, como as macas hospitalares [5].

Para a definição da pontuação desta modalidade de avaliação, será atribuída pontuação máxima para os equipamentos de suporte à vida, pois o mesmo tem impacto mais intenso na população do ES, já que esses equipamentos estão ligados diretamente ao paciente. Em seguida será reduzida a pontuação até o menor valor que será vinculado aos equipamentos de apoio, que tem menor impacto a população local, conforme orientado na tabela abaixo.

Tabela 4: Pontuação atribuída à função do equipamento

Função	Pontuação
Suporte a Vida	10
Terapia	8
Diagnóstico	6
Análise	4
Equipamentos de Apoio	2

B. SEGUNDO CRITÉRIO - RISCO FÍSICO QUE O EQUIPAMENTO CAUSA TANTO AO PACIENTE QUANTO AO COLABORADOR

A partir do momento que se realiza alguma atividade estar-se-á expostos a algum tipo de risco. No caso dos equipamentos que compõem o parque do ES, eles proporcionam riscos tanto aos pacientes e visitantes, quanto aos colaboradores e estrutura física da instituição, sendo necessária uma classificação do grau de impacto que este risco terá no ES. A RDC nº 185, 22 de outubro de 2001 define o risco em quatro categorias: Morte, injúria, Terapia ou diagnóstico falho, e risco mínimo.

Risco de morte é quando há falha no equipamento podendo levar a morte do paciente, como os cardioversores, bombas de infusão e ventiladores pulmonares. Injúria é quando a falha no equipamento pode produzir dano permanente ao paciente ou ao operador, um exemplo disso são os bisturis elétricos. Terapia ou diagnóstico falho é quando o equipamento pode induzir a um diagnóstico inapropriado ou a uma terapia inadequada, como um eletrocardiógrafo descalibrado ou aparelho de gasometria. Equipamentos de risco mínimo são aqueles que não ou ocasionam dano de pouco impacto, como as camas e macas.

A pontuação definida para estes parâmetros variará de 1 a 7, sendo o menor valor para os equipamentos que possuem risco mínimo e o maior valor os equipamentos que causam a morte, como pode ser mostrado na tabela abaixo.

Tabela 5: Pontuação atribuída ao risco físico.

Risco Físico	Pontuação
Morte - Classe IV	7
Injúria - Classe III	5
Terapia ou Diagnóstico Falho - Classe II	3
Sem risco - Classe I	1

C. TERCEIRO CRITÉRIO - GRAU DE IMPORTÂNCIA “ABC”

A curva ABC é um método de classificação de informações, que permite destacar os itens que, mesmo estando em menor quantidade numérica, representam para a instituição o maior grau de importância ou impacto. A grande vantagem de incluir o Grau de Importância ABC no cálculo de criticidade, está na flexibilidade de poder pontuar de acordo com a realidade e prioridade estratégica da instituição de saúde, sendo dividida em três categorias: A, B e C.

Grau A é quando a falta do equipamento ocasiona interrupção do serviço, na perda de receita do ES ou mesmo colocar em risco sua credibilidade junto ao cliente. Equipamentos classificados nesta categoria possuem geralmente um maior valor de aquisição (> R\$ 100.000,00) e são difíceis de serem substituídos em um curto prazo de tempo, seja por serem únicos na instituição ou por serem equipamentos fixos ou de difícil mobilidade. Exemplos: Ultrassonografia; Equipamento de raio-x.

Grau B enquadram-se equipamentos que podem impactar de forma direta no cuidado ao paciente ou mesmo na perda de receita da instituição, interrompendo o funcionamento de um leito ou mesmo cancelando uma intervenção médica no local. Os equipamentos classificados neste grau possuem um valor de aquisição moderado e unidades iguais ou similares dentro da instituição, tornando possível sua substituição de forma mais rápida. Exemplos: Monitores multiparamétricos e bombas de infusão.

Grau C encaixam-se os equipamentos que não acarretam paralisação nos serviços de assistência. Equipamento é facilmente substituível seja pela existência de inúmeros outros similares na instituição ou mesmo devido à maior facilidade de compra. Exemplos: Oxímetro e Esfigmomanômetro.

Tabela 6: Pontuação definida para a análise da Curva ABC

Importância ABC	Pontuação
Grau A	10
Grau B	5
Grau C	1

Após a definição dos equipamentos conforme o exposto acima, consegue-se definir o tempo de resposta ao atendimento de intervenção técnica realizada no equipamento, priorizando as intervenções corretivas, e na ordem decrescente encontram-se as calibrações, qualificações e intervenções preventivas.

As manutenções corretivas terão o tempo de resposta mais ágil que as demais manutenções, principalmente se o equipamento não possuir semelhante na instituição e se o mesmo está conectado diretamente ao paciente. As calibrações, qualificações e manutenções preventivas, como são periódicas, deverão ser atendidas conforme o orientado pelo fabricante e a frequência de utilização da mesma no ES, pois equipamentos que são utilizados continuamente exigem uma limpeza e verificação mais frequente de seus mecanismos, devendo ter frequência máxima de ocorrência anual e mínima, trimestral, conforme mostra na tabela abaixo.

Tabela 7: Periodicidade das calibrações, qualificações e manutenções preventivas.

Criticidade	Periodicidade
Baixa	Anual
Média	Semestral
Máxima	Trimestral

IV. CONCLUSÃO

A aquisição de tecnologia, bem como o investimento e desenvolvimento tecnológico por assim dizer, são dificultadas pelas políticas internas do país. Tradicionalmente, o Brasil vive na fronteira entre escassez e fartura, no que se diz respeito aos recursos que sustentam o sistema de saúde. Pensando nisso, o investimento em engenheiros com mão obra capacitada, que possam gerir esses estabelecimentos com os recursos disponíveis, procurando sempre priorizar os pontos mais cruciais à vida, é uma sustentável e viável maneira de se conduzir os hospitais, assegurando a vida da população local do estabelecimento, principalmente o paciente em estado de recuperação na unidade de terapia intensiva.

O intuito deste artigo é disponibilizar e definir conceitos que facilitam a aplicabilidade e classificação de equipamentos através da modificação e adaptação de modelos prévios existentes na literatura. Mas isso não significa que este método será aplicável a toda e qualquer instituição de atendimento de saúde, já que cada uma possui suas particularidades tanto em atendimento quanto em infraestrutura física, tecnológica e equipe técnica.

Através da metodologia desenvolvida neste artigo será aplicado, caso a caso, em estabelecimentos de saúde da região metropolitana de Goiânia para, no próximo artigo, ser adquirido os resultados que comprovaram que a metodologia apresentada neste trabalho, e têm aplicabilidade sucessiva em instituições de saúde.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pelos conhecimentos e colaboração na orientação deste instrumento. Este projeto foi realizado em parceria com a Orbis Engenharia Clínica, que disponibilizou os dados necessários para desenvolvimento dessa metodologia.

REFERÊNCIAS

- [1] BRONZINO, J. D. (Ed.) Management of Medical Technology: a primer for clinical engineers, Boston: Butterworth-Heinemann, 1992. ISBN: 0-7506-9252-9.
- [2] MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. Administração de materiais e recursos patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2003
- [3] KARDEC, A; NASCIFI. J. Manutenção: função estratégica. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2009.
- [4] PEREIRA, Moacir - O uso da curva ABC nas empresas. Último acesso em 06 de maio de 2018. <https://web.archive.org/web/20091007131857/http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=5&rv=Vivencia>
- [5] Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations(JACAOH) (2005). Failure Mode and Effects Analysis in HealthCare: Proactive Risk Reduction. 2nd edn, Joint CommissiononAccreditation: OakbrookTerrace, IL.
- [6] MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. Administração de materiais e recursos patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2003
- [7] PARAGUAY, C. R. Implantação de um sistema de gestão em laboratório de análises clínicas. Janus:Lorena,v.4, n.5,p.85-100.Jan./jun.,2007.Disponível em:. Acesso em: 22 ago. 2017.
- [8] PINTO, Carlos Varela - Organização e gestão da manutenção. 2a ed. Lisboa: Edições Monitor, 2002. ISBN 978-972-9413-39-1 Stiefel RH (2009). Medical Equipment Management Manual, 7th edn, AAMI: Annapolis Junction, MD.
- [9] Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
- [10] RDC nº 07, de 24 de fevereiro de 2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
- [11] RDC nº 08, de 27 de fevereiro de 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
- [12] RDC nº 09, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
- [13] RDC nº 36, de 25 de junho de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
- [14] Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012. Ministério da Saúde.
- [15] ABNT NBR ISO 9000, 2ª Edição, 2005.
- [16] Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001 – ANVISA.

Capítulo 8

10.37423/211004894

TÉCNICA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADA NA DETECÇÃO DE ATRITO COM CLIENTES E OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS

Christina Testa Marques

Universidade Federal de Uberlândia

Ricardo Soares Bôaventura

Universidade Federal de Uberlândia

Keiji Yamanaka

Universidade Federal de Uberlândia

Resumo: O sistema proposto permite detectar o atrito com os clientes antes da perda dos mesmos visando o crescimento e a sustentabilidade da empresa. O presente trabalho tem como objetivo classificar os clientes da empresa em grupos com perfis semelhantes. Isso permitirá a empresa oferecer novos produtos para os clientes de acordo com as características apresentadas no agrupamento e evitar evasões. O sistema proposto foi desenvolvido utilizando a tecnologia de redes neurais artificiais usando o modelo de mapas auto-organizáveis. A rede neural modelada possui 55 entradas retiradas de uma base de dados composta de 500 clientes.

Palavras-chave: agrupamento de clientes, redes neurais artificiais, mapas auto-organizáveis, sustentabilidade da empresa.

I. INTRODUÇÃO

A manutenção de clientes fieis é uma tarefa importante para que a empresa sobreviva em ambiente em que a concorrência está aumentando.

Segundo Bogman [1] um estudo apresentado por uma associação americana mostra que adquirir novos clientes custa cinco vezes mais do que conservar clientes já existentes. E para a organização *The Money Group* os clientes mais antigos tendem a não interromper seus contratos com a empresa e também são bem mais receptivos a novos produtos oferecidos pelas empresas. E também quanto mais antigos os clientes existe uma maior probabilidade de recomendar pessoas próximas para serem futuros clientes para a empresa.

As empresas que perdem clientes tem grandes prejuízos, porém a empresa deve procurar medidas para reduzir o índice de evasão. Para uma empresa que é importante identificar qual o motivo que ocasionou a perda de clientes e procurar corrigir as ações para evitar o abandono [1, 2].

O objetivo do trabalho é desenvolver um sistema baseado em redes neurais artificiais de Kohonen [3, 4, 5, 6] que agrupam os clientes de uma empresa com o objetivo de descobrir padrões que ocasionou a perda de clientes e descobrir novas estratégias para evitar o abandono dos clientes. O sistema proposto foi aplicado em uma instituição financeira que disponibilizou 250 clientes ativos e 250 clientes que não realizam mais movimentações, que serão agrupados por perfis.

O artigo está estruturado da seguinte forma: a seção II apresenta a caracterização problema e as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do sistema, na seção III apresenta a modelagem da rede neural artificial utilizada para agrupamento dos clientes; a seção IV apresenta quais entradas foram utilizadas; a seção V mostra o sistema proposto e suas partes; a seção VI apresenta a simulação de um agrupamento e análise do resultados

II. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E MÉTODOS

O Problema de detecção de atrito com clientes e oportunidade de novos clientes é de difícil solução computacional, pois para tal, são necessários diversos parâmetros de entrada. O principal objetivo do sistema proposto é agrupar os clientes com perfis semelhantes para tomada de decisão.

Inicialmente foram realizadas entrevistas com uma instituição financeira para levantar informações relevantes que poderiam serem utilizadas como possíveis entrada para o sistema.

Para análise do modelo proposto, utilizou-se de dados desta instituição financeira, com uma carteira de 500 clientes dos quais 250 são clientes ativos e 250 são clientes inativos localizados em todos os estados brasileiros.

A instituição financeira possui as seguintes informações de cada cliente:

- Status do cliente (ativo ou inativo);
- Rating do cliente (AA, A, B, C e inexistente);
- Faturamento em R\$ do cliente;
- Rentabilidade em R\$ do cliente;
- Histórico diário dos contatos da instituição financeira com o cliente através de visitas e/ou telefonemas;
- Histórico diário das ocorrências do cliente;
- Histórico diário dos serviços usados do cliente (antecipação de agenda e/ou Internet bank);
- Histórico diário dos produtos usados do cliente (pagamento de contas, conta garantida, descontos de título, empréstimo e financiamento)

A aplicação foi desenvolvida utilizando a IDE NetBeans 6.7.1. A linguagem de programação utilizada foi o Java para o processamento da rede neural artificial e da interface do sistema. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado foi o PostgreSQL 8.3.

III. MODELAGEM DA REDE NEURAL SOM

A rede neural artificial SOM [8] foi modelada com as seguintes características:

- 55 unidades de entrada;
- N unidades de cluster (o número de clusters é informado pela instituição bancária);
- uma topologia linear para as unidades de cluster;
- o raio de vizinhança é de 01 unidade;
- a taxa de aprendizagem inicial é de 1.0;
- a taxa reduz numa granularidade de 0.01 a cada época;
- Aplicar essa redução em 100 épocas;
- Os valores iniciais dos pesos para todos as unidades de cluster é um numero gerados aleatoriamente entre -1 e 1.

Para fornecer os valores de entradas para a rede os dados oriundo da base de dados tiveram que serem escalonados. A técnica utilizada é baseada no princípio dos segmentos proporcionais e é

denominada de Teorema de Tales [9], ilustrado na Figura 1. Como por exemplo, os grupos de valores da base serão representados por um valor mínimo $Xmin$ o qual será atribuído a constante -1 e por um valor máximo $Xmax$ o qual será atribuído a constante +1 definidas num intervalo fechado entre $Xmin$ e $Xmax$, ou seja $X \in [Xmin, Xmax]$. Todos os demais valores (z) do grupo serão encontrados um número proporcional.

Figura 1: Teorema de Tales

IV. DEFINIÇÃO DAS ENTRADAS DA REDE SOM

Para os clientes cadastrados na base de dados as seguintes informações foram coletadas para servirem de entrada para a rede neural proposta:

- Status do cliente, rating do cliente, faturamento do cliente e rentabilidade do cliente;
- Total de contatos do cliente, total de visitas do cliente, total de telefonemas do cliente, média de contatos dia do cliente, média de visitas dias do cliente, e média de telefonemas dias do cliente;
- Total de ocorrências do cliente, média de ocorrências dias do cliente;
- Tem o serviço Antecipação de agenda, tempo que possui o serviço, total de transações do serviço, total de movimentação do serviço, media de movimentação dia do serviço, quanto tempo possui que não movimenta o serviço;
- Tem o serviço Internet Bank, se o serviço está liberado, tempo que possui o serviço, total de transações do serviço, total de movimentação do serviço, media de movimentação dia do serviço, quanto tempo possui que não movimenta o serviço;
- Tem o produto Conta Garantida, tempo que possui o produto, total de transações do produto, total de movimentação do produto, media de movimentação mês do produto, quanto tempo possui que não movimenta o produto;
- Tem o produto Desconto de Títulos, tempo que possui o produto, total de transações do produto, total de movimentação do produto, media de movimentação mês do produto, quanto tempo possui que não movimenta o produto;

- Tem o produto Empréstimo, tempo que possui o produto, total de transações do produto, total de movimentação do produto, media de movimentação mês do produto, quanto tempo possui que não movimenta o produto;
- Tem o produto Financiamento, tempo que possui o produto, total de transações do produto, total de movimentação do produto, media de movimentação mês do produto, quanto tempo possui que não movimenta o produto;

V. SISTEMA DE DETECÇÃO DE ATRITO COM CLIENTES E OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS

O sistema proposto é dividido em três partes (Figura 2). A primeira parte é responsável por gerar as entradas para a rede neural, executar a rede neural e classificar os dados de entrada nos grupos definidos pelo usuário.

Na segunda parte o usuário pode selecionar o cliente e verificar em qual grupo ele pertence. É importante salientar que esses clientes não foram utilizados no treinamento da rede neural.

A terceira parte é responsável por permitir ao usuário selecionar um determinado cliente e verificar os dados completos.

A Figura 3 apresenta os clientes com os seus respectivos grupos de forma simples. A Figura 4 apresenta de forma detalhada os clientes em seus respectivos grupos.

Figura 2: Tela principal do sistema

Figura 3: Representação de todos os clientes já agrupados pelo sistema.

Figura 4: Dados completos de um determinado cliente

VI. RESULTADOS DO EXPERIMENTO

Nesse experimento foram utilizados os 500 clientes armazenados na base de dados e foi executado o sistemas com as seguintes especificações: taxa de aprendizagem de 1.0 pontos, taxa decrescente de 0.01 por época, 100 épocas para o treinamento. Os clientes foram agrupados em 3 grupos. Foram selecionados aleatoriamente de quatro a cinco clientes de cada grupo para descobrir o perfil que dos grupos encontrados pela rede neural.

Os dados foram analisados e estão representados na Tabelas 01, 02 e 03 e mostram os dados relacionados a serviços (antecipação de agenda e Internet Bank) e produtos (conta garantida, desconto de títulos, empréstimo e financiamento). A Tabela 01 representam padrões encontrados para os clientes classificados na classe 01. A

Tabela 02 representam padrões encontrados para os clientes classificados na classe 02 e a A Tabela 03 representam padrões encontrados para os clientes classificados na classe 03.

Serviço /Produto	Cliente 01	Cliente 91	Cliente 150	Cliente 161
Antecipação de agenda		X		
Internet Bank	X	X	X	X
Conta Garantida	X	X	X	X
Desconto títulos		X	X	
Empréstimo	X	X	X	X
Financiamento		X		

Tabela 01: Clientes pertencentes a primeira classe

Serviço /Produto	Cliente 89	Cliente 92	Cliente 306	Cliente 371	Cliente 371
Antecipação de agenda	X	X	X	X	X
Internet Bank	X	X	X	X	X
Conta Garantida					
Desconto títulos					
Empréstimo			X		
Financiamento					

Tabela 02: Clientes pertencentes a segunda classe

Serviço /Produto	Cliente 97	Cliente 240	Cliente 304	Cliente 325	Cliente 489
Antecipação de agenda					
Internet Bank					
Conta Garantida					
Desconto títulos					
Empréstimo	X		X		X
Financiamento		X			

Tabela 03: Clientes pertencentes a terceira classe

Os dados dos clientes como faturamento, rentabilidade, rating e status estão representados nas Tabelas 04, 05 e 06.

Clientes	Faturamento	Rentabilidade	Rating	Status
1	1.369.000,00	875,15	AA	Ativo
91	620.000,00	7.300,94	AA	Ativo
150	550.000,00	1.495,53	B	Ativo
161	325.544,00	820,74	B	Ativo

Tabela 04: Clientes pertencentes a primeira classe

Clientes	Faturamento	Rentabilidade	Rating	Status
89	300.000,00	390,59	AA	Ativo
92	1.006.000,00	184,39	AA	Ativo
306	420.000,00	333,34	C	Inativo
371	400.000,00	38,43	AA	Inativo
382	1.530.000,00	58,38	AA	Inativo

Tabela 05: Clientes pertencentes a segunda classe

Clientes	Faturamento	Rentabilidade	Rating	Status
97	317.000,00	216,75	B	Ativo
240	800.000,00	395,76	AA	Ativo
304	800.000,00	11,87	AA	Inativo
325	400.000,00	27,26	AA	Inativo
489	350.000,00	0,71	AA	Inativo

Tabela 06: Clientes pertencentes a terceira classe

Os resultados apresentados pela rede neural mostraram que os clientes:

- *Primeira classe:* os clientes possuem mais da metade de serviços e/ou produtos analisados pelo sistema, são clientes com grande valores de faturamento e rentabilidades consideráveis e ótimo rating possuindo consideráveis movimentações diárias. Ou seja, são clientes fieis e que tem mínimas probabilidades de deixarem de manter contatos e negócios com a instituição financeira;
- *Segunda classe:* os clientes analisados sempre possui um ou mais serviços contratados (Internet bank e antecipação de agenda). Alguns esporadicamente tem alguns produto contratado (desconto de títulos, conta garantida, empréstimo e financiamento). Os clientes classificados nessa classe se assemelham a clientes que já não realizam mais movimentações bancárias. Ou seja, são clientes estáveis porém não fidelizados e que tem probabilidades consideráveis de deixarem de manter contatos e negócios com a instituição financeira;
- *Terceira classe:* os clientes analisados dificilmente possui um serviço contratado, está preso ao banco por nenhum ou um produto que na maioria das vezes são empréstimos ou financiamentos. São clientes que possui pouco faturamento e trás pouca rentabilidade. . Ou seja, são clientes que tem grandes probabilidades de deixarem de manter contatos e negócios com a instituição financeira;

O sistema proposto mostrou resultados consideráveis podendo apresentar a instituição financeira um conjunto de opções para tomadas de decisões. É importante salientar que o banco deve prestar muita

atenção no terceiro grupo pois existe imensas probabilidades os clientes deixarem de realizar movimentações. Ou seja, os clientes estão ligados ao banco somente por produtos que possui um prazo limite para finalização.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de detecção de atritos de clientes e oportunidade de novos negócios mostra para a instituição bancária em estudos que agrupam todos os clientes de acordo com as semelhanças entre os perfis, obedecendo as restrições dos número de grupos impostos pelos gestores.

Os problemas apresentados pelo banco como: perda de clientes, agrupamentos de clientes em perfis puderam ser sanados pois esse sistema auxiliará na tomada de decisões com base no histórico de transações de clientes ativos e também clientes que não realizam mais nenhum tipo de transação.

O sistema pode agrupar os clientes por:

- Histórico de transações de serviços (antecipação de agenda e Internet Bank), produtos (conta garantida, desconto de títulos, empréstimos e financiamentos);
- O usuário pode escolher quantos grupos serão divididos os clientes;
- O sistema exibe o agrupamento com os clientes e seus dados cadastrados;

Portanto, o modelo proposto facilita a tomada de decisão do gestor, pois lhe fornece uma alternativa para realizar o agrupamento automaticamente, considerando inclusive possíveis restrições. Não se trata de uma ferramenta estática, pois permite que o usuário insira ou exclua os clientes a serem classificados.

Vale ressaltar que a utilização de redes neurais artificiais em especificamente os mapas auto-organizáveis de Kohonen, aplicados neste caso para solucionar um problema bancário, pode ser empregado em outras empresas, que tenham como problema a detecção automática de atritos com clientes, por meio da definição de grupos semelhantes de perfis, que considere além das questões de faturamento e rentabilidade outros aspectos fundamentais utilização de serviços e produtos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] I. M. Bogman. “Marketing de relacionamento”. São Paulo: Nobel, 2000, 136p.
- [2] J. S. F. Azevedo. “Gestão do Relacionamento do cartão de crédito”. Monografia apresentada a UNEB – União Educacional de Brasília, 2003.
- [3] J. M. Barreto. “Inteligência Artificial no Limiar do Século XXI”, 2ª Ed., Florianópolis: Duplic Edições, 1999.
- [4] S. Haykin. “Redes neurais: princípios e prática”. Tradução de Paulo Martins Engel. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 900 p.
- [5] M C. Monard; J. A. Baranauskas. “Aplicações de Inteligência Artificial: Uma Visão Geral”. In: Congresso de Lógica Aplicada à Tecnologia, 2000, São Paulo. Proceedings LAPTEC 2000. São Paulo : Plêiade, 2000. p. 339-348.
- [6] M. A. Tafner. “O Que São as Redes Neurais Artificiais, Revista Cérebro e Mente”. Universidade Estadual de Campinas, 1998, on-line: <<http://www.cerebromente.org.br/n05/tecnologia/rna.htm>>, acessado em: 23 Jul, 2008.
- [7] C. Y. Tatibana. “Uma Introdução às Redes Neurais”. Disponível em:
<<http://www.din.uem.br/ia/neurais/>>. Acesso em: 23 Jul. 2008.
- [8] L. Fausett. “Fundamentals of Neural Network – Architectural, algorithms and Applications”. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 461 p, 1994.
- [9] I. N. Silva; D. H. Spatti; e R. A. Flauzino. “Redes Neurais Artificiais para engenharia e ciências aplicadas”, Editora Artliber, 2010. C.T. Rim, D.Y. Hu, G.H. Cho, “Transformers as Equivalent Circuits for Switches: General Proof and D-Q Transformation-Based Analysis”, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 26, no. 4, pp. 832-840, July/August 1990.

Capítulo 9

10.37423/211004917

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA UMIDADE NA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE CISALHAMENTO EM SOLOS COMPACTADOS UTILIZANDO BENDER ELEMENTS

Bruno Bueno Nader das Chagas

Universidade Cidade de São Paulo

Francisco de Assis Cavallaro

Universidade Cidade de São Paulo

Fernando A. M. Marinho

Universidade de São Paulo

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados preliminares de um estudo sobre a determinação da velocidade de onda no solo utilizando-se *bender elements*. Com o objetivo de avaliar o sistema desenvolvido para o *bender elements* investigou-se a influência da umidade de compactação na variação da velocidade da onda de cisalhamento (V_s). A determinação da velocidade de onda foi feita por meio do uso de *bender elements* que é constituído de placa cerâmica com propriedades piezoelétricas, capaz de transmitir e receber ondas. O *bender element* tem se mostrado um método interessante para ser utilizado em controle de compactação, pois relaciona os principais parâmetros necessários para uma compactação de qualidade, como a densidade e o teor de umidade. Foram feitos testes com três tipos de solos artificialmente preparados para cobrir uma faixa ampla de comportamento. Os resultados obtidos indicam que o sistema implementado demonstrou eficiência permitindo identificar as relações entre os parâmetros do solo compactado e a velocidade de onda.

Palavras-Chave: Compactação, Bender Elements, Velocidade da Onda de Cisalhamento, Umidade, Curva de Compactação.

1.INTRODUÇÃO

Em diversas obras de engenharia, a necessidade de realização de aterros de qualidade é fator essencial para o bom desempenho da obra. Contudo, devido às especificações e características dos projetos, os solos podem não ser adequados ao suporte dos carregamentos planejados. Para isso, se faz uso das diversas técnicas de compactação e controle. Como se sabe a densidade seca do solo depende do teor de umidade de compactação e da energia aplicada. As características do solo compactado dependem das especificações do projeto e levam em conta a resistência ao cisalhamento, compressibilidade e condutividade hidráulica.

O solo estudado foi compactado utilizando-se a energia do Proctor intermediário, seguindo as especificações da ABNT (1986).

Visando avaliar os efeitos do processo de compactação, de modo a no futuro desenvolver um procedimento de controle tecnológico para compactação, foram feitas medições de velocidade de onda em corpos de prova compactado ao longo da curva de compactação. Em um primeiro momento o procedimento a ser desenvolvido deverá está associado aos procedimentos usualmente utilizados para controle de compactação (e.g. Hilf) de modo a calibrar a sua aplicação.

Foram obtidos dados relativos a velocidade de onda em três solos sob diversas condições de compactação, possibilitando avaliar o efeito do teor de umidade e densidade seca na velocidade de propagação da onda cisalhante (S). Embora não seja o foco do presente trabalho, a determinação da velocidade de onda possibilita a obtenção de parâmetros como o módulo cisalhante máximo ($G_{máx}$).

1.1 BENDER ELEMENTS

A constatação de que as deformações em diversas obras de engenharia se encontram na faixa de pequenas deformações, e a limitação das técnicas de ensaio em medir tal nível de deformação, levaram ao desenvolvimento do método *bender elements* (Geonor, 1985). Este método atualmente é bastante difundido para medição de parâmetros a pequenas deformações, na faixa de 0,001%.

Os *bender elements* têm sido implementados com êxito em diversas aplicações (e.g. Pennington et al., 2001; Ng & Leung, 2007; Camacho-Tauta et al, 2015, entre outros), apresentando-se como sendo uma tendência para se tornar um ensaio corrente, sobretudo por relativa simplicidade e do tempo reduzido do ensaio, além da facilidade dos cálculos.

Os ensaios consistem na emissão de uma onda de cisalhamento no solo, que é possível devido à utilização do sensor piezoelétrico, capaz de gerar uma onda mecânica no corpo de prova, sendo possível a emissão de ondas de cisalhamento e compressão, a depender da polarização do transdutor utilizado. A partir do ensaio com *bender elements*, é possível obter a velocidade de propagação da onda cisalhante (S) no solo,.

2. MATERIAIS

Para o presente estudo, foram utilizados três tipos de solo de características diversas. Os solos utilizados foram extraídos em área próxima ao rio Tietê (São Paulo/SP), e misturados de modo a se obter materiais com características de classificação geotécnica distintas. As características e classificação dos materiais utilizados neste estudo estão mostradas na Tabela 1.

Tabela 1. Características dos solos testados.

Solo	Coloração	Classificação
Solo A	Marrom	Argiloso com Mat. Orgânica
Solo B	Vermelho	Arenoso
Solo C	Bege	Argiloso

Estes solos foram escolhidos de modo a se ter uma faixa de variação em termos de teor de umidade ótimo e densidade seca máxima, possibilitando a verificação das relações entre os parâmetros de compactação e velocidade da onda de cisalhamento.

Todos os solos utilizados nos ensaios de compactação foram submetidos a processos de preparação e caracterização, conforme a norma NBR 6457 (ABNT, 1986).

Os resultados dos ensaios de caracterização foram obtidos conforme as normas NBR 7181 (ABNT, 1984); NBR 6459 (ABNT, 1984); NBR 7180 (ABNT, 1984); NBR 6508 (ABNT, 1984). A densidade relativa dos grãos (Gs) foi arbitrada conforme mostrado na Tabela 2.

Tabela 2. Propriedades dos Solos.

Solo	Gs (g/cm ³)	LP (%)	LL (%)
Solo A	2,60	22	36
Solo B	2,60	NP ¹	34
Solo C	2,65	17	

¹NP = não plástico.

Nos ensaios de compactação, realizados com a energia intermediária ($E=1267,9 \text{ kN-m/m}^3$), foram obtidas as curvas de compactação, definindo-se a umidade ótima ($w_{ótima}$) e densidade seca máxima

($\rho_{d(máx)}$) dos solos, conforme mostrado na Figura 1. Observa que o Solo B (arenoso) apresentou uma baixa umidade ótima, e um grau de saturação no ponto ótimo de 43%, para um $G_s = 2,60$.

Figura 1. Curvas de compactação dos solos estudados.

Os ensaios de caracterização foram executados no Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID.

A Tabela 3 apresenta os valores de teor de umidade ótimo e densidade seca máxima obtidos nos ensaios.

Tabela 3 – Parâmetros de compactação obtidos

Solo	w_{ot} (%)	$\rho_{d (máx)}$ (g/cm³)
Solo A	19,3	1,65
Solo B	6,5	1,87
Solo C	15,5	1,80

3.METODOLOGIA DOS ENSAIOS COM *BENDER ELEMENTS*

3.1 *BENDER ELEMENTS*

Os *bender elements* são pequenas placas retangulares piezo-cerâmicas que sofrem flexão quando excitadas por pulsos elétricos ou geram pulsos elétricos quando fletidas. Os *bender elements* trabalham em pares, sendo um elemento transmissor e outro receptor, e são posicionados em faces opostas do corpo de prova (e.g. Viggiani e Atkinson, 1995; Squeglia, 2009).

O cálculo da velocidade da onda de cisalhamento (V_s) que atravessa o solo é dado pela equação (1). Esta determinação considera que o comprimento percorrido pela onda corresponde a distância entre

as extremidades do elemento transmissor e receptor (L_{tt}) e que o tempo que a onda leva no percurso até o elemento receptor é t_t . (e.g. Viggiani e Atkinson, 1995; Dyvik e Madshus, 1985).

$$V_s = \frac{L_{tt}}{t_t} \tag{1}$$

Assim, a relação entre estas duas grandezas fornece a velocidade de propagação da onda de cisalhamento no interior do solo.

3.2 CALIBRAÇÃO DOS TRANSDUTORES

Antes do início dos testes com os corpos de prova compactados é necessária a calibração dos *bender elements*.

Para isso, foi realizado o contato direto entre os sensores para a medição do tempo de propagação da onda. A recepção do sinal transmitido deveria ser a mesma, porém isso não é observado, devido a interferências causadas pelos próprios equipamentos do ensaio. Portanto, este atraso de tempo aferido (*time delay*) deverá ser considerado, e com isso, será descontado do tempo total medido nos testes com os corpos de prova.

Para a medição deste *time delay*, os parâmetros da onda transmitida foram iguais aos utilizados nos ensaios com os corpos de prova, cujos valores variaram nas etapas de tomadas de dados, conforme se observa na Tabela 4 abaixo:

Tabela 4. *Time Delay* dos sensores *Bender Elements*.

Dados da Onda	Frequências	Time Delay (μ s)
Senoidal (onda única) 20 Vpp 10ms	5kHz	96 – 112
	7kHz	84 – 96
	10kHz	72 – 84
	12kHz	66 – 80
	15kHz	62 – 72
	20kHz	60 – 64

3.3 PROCEDIMENTO DE ENSAIO

A distância percorrida pelo pulso de cisalhamento (L_{tt}) foi tomada como a distância entre as extremidades dos *bender elements* que foram integradas ao corpo de prova, seguindo a sugestão de Viggiani e Atkinson (1995). Para isso, o comprimento saliente dos elementos que penetra no solo, que neste trabalho variou de 4,89mm a 5,25mm, foi descontado da altura do corpo de prova.

O tempo de percurso (tt) foi tomado por meio do método pico a pico, sendo aferido o primeiro pico da onda transmitida até o primeiro pico após a deflexão do sinal recebido, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2. Medição do tempo de propagação da onda.

3.4 APARATO EXPERIMENTAL

Para realizar os ensaios com os *bender elements* foi utilizado um gerador de funções modelo Minipa MFG-4205B, empregado para a transmissão da onda ao transdutor piezoelétrico. Para captar as ondas pelo elemento receptor, foi utilizado um osciloscópio digital modelo Minipa MVB-DSO, onde foi possível a tomada dos dados para posterior análise em computador. A configuração do aparato experimental e detalhes do *bender element* e sua montagem estão indicados na Figura 3.

Os testes com os *bender elements* foram executados conforme os parâmetros informados na Tabela 5. A calibração e os ensaios com os corpos de prova seguiram a mesma configuração.

Tabela 5. Parâmetros dos ensaios com *Bender Elements*.

Solo	Tipo de Onda	Amplitude	Frequências
Solo A Solo B Solo C	Senoidal (onda única)	20Vpp	5kHz
			7kHz
			10kHz
			12kHz
			15kHz
			20kHz

Em teoria, o tempo de propagação da onda de cisalhamento não deveria variar ao modificar a frequência, contudo na prática isto não é observado. Seguindo a sugestão de diversos autores, neste estudo foi realizada a medição utilizando-se diversas frequências. O tempo de propagação foi

subtraído do *time delay* aferido na etapa de calibração, correspondente a cada frequência transmitida. Em seguida, foi feito o cálculo da média dos tempos aferidos em cada frequência, para ser considerado como o tempo de propagação da onda no solo (tt).

Figura 3. Aparato experimental e detalhes do sistema.

4. RESULTADOS

4.1 TEMPO DE PROPAGAÇÃO DA ONDA NOS SOLOS

Para cada valor de teor de umidade, o tempo de propagação da onda de cisalhamento (onda S) foi determinado por meio da medição de seis tempos de propagação da onda referentes às frequências transmitidas (Tabela 5), e calculada a média entre elas. A título de ilustração é apresentado na Figura 4 a imagem da onda emitida e recebida, bem como a definição do tempo (tt).

Figura 4. Exemplo da onda S transmitida e recebida pelos transdutores no solo A.

Tendo em vista as variações de altura dos corpos de prova é necessária a medição em cada caso. Na Tabela 6 está apresentada a nomenclatura dos corpos de prova ensaiados, associados à curva de compactação, a densidade seca e o teor de umidade correspondente, juntamente com a velocidade de propagação da onda (V_s).

Tabela 6. Dados e resultados da medição.

Solo	Ponto de Compactação	ρ_d (g/cm ³)	w (%)	V_s (m/s)
A	A1	1,47	12.4	378.0
	A2	1,52	16.2	303.2
	A3	1,65	19.3	297.1
	A4	1,64	20.0	189.0
	A5	1,52	22.7	176.5
	A6	1,41	25.9	139.1
	A7	1,38	28.3	0.1
B	B1	1,81	4.9	291.1
	B2	1,86	5.7	265.3
	B3	1,87	6.3	406.4
	B4	1,78	9.0	156.5
	B5	1,57	13.1	114.3
C	C1	1,71	13.4	378.6
	C2	1,81	15.3	322.1
	C3	1,70	20.1	171.7
	C4	1,62	22.4	150.3

4.2 CORRELAÇÃO DE V_s COM OS PARÂMETROS DE COMPACTAÇÃO.

Segundo a teoria de propagação de ondas sísmicas, os solos podem ser considerados como um meio elástico e homogêneo. Contudo, a propagação da onda de cisalhamento não se propaga em meio fluido, por isso a análise da umidade é necessária, sobretudo em solos compactados onde ocorre uma variação da densidade seca do solo.

Na Figura 5 são apresentados, de forma interligada, os resultados que correlacionam a velocidade de onda com o teor de umidade, densidade seca e grau de saturação. Na Figura 5a observa-se que a velocidade de onda aumenta com a redução do teor de umidade, independentemente do tipo de solo.

O solo arenoso (Solo B) apresenta um comportamento diferente em relação aos outros dois, indicando uma velocidade de propagação menor para o mesmo teor de umidade. Este comportamento deve estar associado ao fato do solo não ser plástico, o que combina uma maior densidade com menores teores de umidade. Observa-se que para o solo A, mais plástico (ver Figura 5b) a relação entre a densidade seca e teor de umidade se inverte. Um dos pontos experimentais do solo C foi desconsiderado nas análises por apresentar um valor de velocidade de onda que não seguia a tendência esperada.

Quando se avalia o efeito da densidade seca na velocidade de onda (Figura 5b) observa-se que o comportamento segue aparentemente a forma da curva de compactação, apresentando um pico. É necessário um maior aprofundamento nesta correlação para verificar a relação entre o ponto de máximo encontrado e a densidade seca máxima da curva de compactação. Contudo, nesta análise o solo que se destaca com um comportamento distinto em relação aos demais é o solo A (que apresenta matéria orgânica).

A correlação da velocidade de onda com o grau de saturação, apresentado na Figura 5c sugere um comportamento semelhante ao observado por Marinho *et al.* (1995), sem contudo ficar caracterizado um pico para a velocidade de onda.

Figura 5. Teor de Umidade e Densidade Seca *versus* V_s .

Na Tabela 7 estão apresentados os valores de teor de umidade ótimo, velocidade de onda e o $G_{\text{máx}}$ estimado para uma situação não confinada.

Tabela 7. Módulo de Cisalhamento Máximo ($G_{\text{máx}}$) dos Solos em Umidade Ótima ($w_{\text{ótima}}$).

Solo	$w_{\text{ótima}}$ (%)	V_s (m/s)	$G_{\text{máx}}$ (MPa)
Solo A	19,3	293	223
Solo B	6,5	238	147
Solo C	15,5	317	266

CONCLUSÕES

Com os ensaios realizados, foi possível concluir que, como previsto na teoria de propagação de ondas sísmicas, a velocidade da onda S que percorreu os solos analisados sofre influência direta do teor de umidade e também da variação da densidade seca induzida pela compactação. Com isso, a aplicação do controle de compactação pela velocidade da onda S é possível, pois correlaciona estes dois parâmetros (umidade e massa específica).

A correlação entre V_s e o teor de umidade indicou que o solo arenoso (solo B) apresenta menores valores de velocidade de onda do que os demais.

Observou-se uma relação entre a densidade seca e V_s com um formato semelhante ao da curva de compactação. É necessário mais estudos para melhor definir este aspecto de modo a possibilitar o seu uso em controle de compactação.

O grau de saturação também apresenta uma relação não linear com a velocidade de onda. Observou-se um valor máximo para a velocidade de onda além do qual a velocidade não se altera. A eventual redução da velocidade de onda pode estar associada à formação de trincas no corpo de prova em processos de secagem.

O método *bender elements* vem se mostrando ao longo dos anos mais eficaz, apesar da falta de padronização dos testes. Contudo, é um método com aplicação interessante no processo de controle de compactação, pois correlaciona os seus principais parâmetros envolvidos no processo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq pelo apoio e pela bolsa fornecida e à Universidade Cidade de São Paulo – UNICID pelo apoio e disponibilização dos laboratórios. Ao Prof. Charles Ng da HKUST pelo fornecimento dos *bender elements* utilizados.

REFERÊNCIAS

- ABNT. (1984). NBR 6459 – Solo – Determinação do limite de liquidez. Rio de Janeiro.
- ABNT. (1984). NBR 7180 – Solo – Determinação do limite de plasticidade. Rio de Janeiro.
- ABNT. (1984). NBR 7181 – Solo – Análise granulométrica. Rio de Janeiro.
- ABNT. (1986). NBR 6457 – Amostras de Solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. Rio de Janeiro.
- Camacho-Tauta, J.F.; Cascante, G. Viana da Fonseca, A. & Santos, J.A. (2015). Time and frequency domain evaluation of bender element systems. *Géotechnique* 65, No. 7, 548–562.
- Dyvik, R. e Madhusus, C. (1985). Lab measurements of G_{max} using bender elements. *Proceedings ASCE Annual Convention: Advances in the art of testing soils under cyclic conditions*, pp. 186-197.
- Geonor A/S. (1996). Instructions for Use – Laboratory Measurements of G_{max} Using Bender Elements. Instruction Manual.
- Marinho, F.A.M.; Chandler, R.J. & Crilly, M.S. (1995). Stiffness measurements on an unsaturated high plasticity clay using bender elements. *Proceedings of the 1st Int. Con. on Unsaturated Soils – UNSAT 95*. Pareis. Vol 2. Pp. 535-539.
- Ng, C.W.W. & Leung, E. H. Y. (2007). Determination of Shear-Wave Velocities and Shear Moduli of Completely Decomposed Tuff. *J. of Geot. and Geoenviron. Eng.*, Vol. 133, No. 6, June, pp. 630-640.
- Pennington, D. S., Nash, D. F. T., and Lings, M. L. (2001). Horizontally Mounted Bender Elements for Measuring Anisotropic Shear Moduli in Triaxial Clay Specimens. *Geotechnical Testing Journal*, GTJODJ, Vol. 24, No. 2, June, pp. 133–144.
- Squeglia, N.; Pallara, O.; Russo, S.; Lo Presti, D. (2009). Innovative Use of Bender Elements in Triaxial Cell for the Measurements of G_0 . *XVII Int. Conf. on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering*.
- Viggiani, G. & Atkinson, J. H. (1995). Interpretation of bender element tests. *Géotechnique* 45, No. 1, 149–154.

Capítulo 10

10.37423/211004921

IMPRESSÃO 3D E A POSSIBILIDADE DE PLANEJAMENTO E CONCEPÇÃO DE PRODUTOS INOVADORES E COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Lucas Coelho de Avila

Luiz Henrique Zeferino

Gudelia Guillermina Morales de Arica

*Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro*

*Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro*

*Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro*

Resumo: Nos últimos tempos um novo e promissor tipo de tecnologia tem se desenvolvido e aos poucos vem alcançando cada vez maior destaque. Trata-se da impressão 3D ou prototipagem rápida, que consiste de impressoras capazes de imprimir um objeto em três dimensões, conforme especificado pelo próprio usuário através de um software. Como se pode perceber, essa tecnologia apresenta um grande potencial para trazer inúmeros benefícios para diversas áreas, pois permite a criação de objetos específicos, de acordo com as vontades ou necessidades de seus usuários. Assim, o presente trabalho tem como objetivo aplicar a tecnologia de impressão 3D em relação ao planejamento e concepção de um novo produto. Trata-se de um dado, um simples objeto geralmente utilizado para o lazer de crianças, mas que apresentará alguns diferenciais específicos, o que o tornará bastante atrativo para esse público alvo. Para que fosse possível fazer uso da tecnologia, o objeto primeiramente foi planejado de acordo com suas características e particularidades. Após isso, foi modelado no *Openscad*, para então ser utilizada uma impressora 3D, que através da manufatura aditiva foi acrescentando sucessivas camadas de material que pouco a pouco foram formando o objeto desejado.

Palavras-chave: Manufatura aditiva, Planejamento do produto, Prototipagem rápida, Modelagem.

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia da impressão 3D se originou fundamentalmente de dois campos de estudos até então separados, a topografia e a foto-escultura, quando Wyn Kelly Swainson propõe a fabricação direta de uma peça através da catalisação seletiva de um polímero na interseção de dois feixes de laser (BOURELL et al., 2009 apud MONTEIRO, 2015).

Na metade dos anos 80, do século XX surgiu a Prototipagem Rápida (RP), um termo que definia um grupo de tecnologias que literalmente construíam protótipos na fase inicial do desenvolvimento de um produto materializado de forma rápida e automática (CAMPBELL et al., 2012 apud PALLAROLAS, 2013).

Atualmente, existem diversas tecnologias de impressão 3D. Todas as tecnologias se baseiam no princípio de executar diversos fatiamentos da figura, geralmente na horizontal, obtendo uma fina camada da figura que é impressa através do processo de deposição de materiais das partes sólidas da figura. Sobrepondo as diversas camadas uma sobre a outra, obtemos o objeto final desejado (TAKAGAKI, 2012).

Existem vários tipos de impressoras 3D, como por exemplo, as que trabalham com laser, feixes de luz, jatos de tinta, resinas líquidas, etc. Para todos os tipos, o método consiste em primeiramente modelar o objeto em um software de desenho digital. São vários os softwares que permitem modelar um objeto em 3D, tais como o *Blender*, *Openscad*, *3D Builder*, ou até mesmo o *Autocad* (software mais utilizado na engenharia e arquitetura). Após isso basta dar a ordem e o objeto será impresso camada por camada de acordo com o que foi determinado no software. A forma de produção pela manufatura aditiva reduz desperdícios ao imprimir o objeto já pronto e no formato desejado, aproveitando a matéria-prima ao máximo, o que torna o método bastante viável para diversos tipos de produção.

Segundo a renomada consultoria Gartner, a impressão 3D é uma tendência que apresenta imensa possibilidade de crescimento para os próximos anos. Embora não seja uma tecnologia tão nova, vem ganhando cada vez mais relevância, pois as empresas passaram a usar a impressão 3D para construir peças importantes para seus negócios (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017).

De acordo com Boon e Wee (2018) a impressão 3D está em ascensão e tem potencial para mudar significativamente o setor de transporte e logística. Uma das influências da impressão 3D pode ser a criação de protótipos para ajudar a aumentar a compreensão do usuário durante o processo de inovação. A criação dos protótipos permite uma visualização e ao mesmo tempo uma testagem do

que se deseja produzir. Por esse motivo, torna o papel do consumidor mais ativo, uma vez que permite uma prévia visualização e interação com aquilo que se pretende construir.

Sendo assim, o presente estudo tem por finalidade realizar uma aplicação prática a respeito da utilização da impressão 3D no que diz respeito ao planejamento e concepção de produtos. Para isso, será apresentada na segunda seção as possíveis relações entre impressão 3D e planejamento de produtos e na terceira seção, o passo a passo do planejamento de um produto para ser gerado através da impressão 3D. Na quarta seção, serão discutidos e apresentados os resultados obtidos após a impressão do produto. Por fim, na quinta seção será apresentada a conclusão, recapitulando o trabalho realizado e reforçando os resultados obtidos.

2. IMPRESSÃO 3D E PLANEJAMENTO DO PRODUTO

O planejamento e desenvolvimento de produtos é algo bastante complexo e multidisciplinar, pois envolve várias etapas, tais como, planejamento, estudos de viabilidade técnica e econômica, além de pesquisas de mercado, na tentativa de avaliar se o produto será bem aceito pelos consumidores. O novo produto deverá atender a várias exigências tais como, ser orientado para um determinado público alvo, atender aos requisitos de qualidade, funcionar como o esperado, apresentar um custo aceitável, ser o máximo sustentável possível e conter aspectos que o diferenciem em relação aos seus concorrentes. Por isso, é de extrema importância o planejamento e desenvolvimento de produtos, com orientação a atender a todos esses requisitos, para que assim o produto consiga adquirir sucesso e gerar lucros, e não tenha que contar com o acaso (BAXTER, 2000).

De acordo com Chiavenato (2005), denomina-se desenvolvimento de produtos a área que cuida de todos os estudos e pesquisa sobre criação, adaptação, melhorias e aprimoramento dos produtos produzidos pela empresa.

Um dos fatores bem conhecidos sobre o desenvolvimento de produtos é o grau de incerteza, que é bem elevado durante o início do processo e vai diminuindo com o tempo; mas é justamente no início, em que é selecionada a maior quantidade de soluções construtivas. As decisões entre alternativas no início do ciclo de desenvolvimento são responsáveis por 85% do custo do produto final. O custo de modificação aumenta ao longo do ciclo de desenvolvimento, pois a cada mudança, um número maior de decisões já tomadas, pode ser invalidado (ROZENFELD et al., 2006 apud JUNIOR; MARQUES, 2015).

Segundo Freixo e Toledo (2003), promover modificações quando o produto não passa de um conceito, de uma ideia, é menos trabalhoso e envolve menos recursos que realizar alterações quando os projetos e processos já tenham sido definidos.

Para Rozenfeld, *et al.* (2006) com o tempo decorrido no processo de desenvolvimento de produto, as incertezas vão diminuindo de acordo com as definições que vão sendo adotadas. Mas o fato concreto é que é preciso tomar decisões importantes quando ainda se têm muitas incertezas.

A partir das informações foram criados novos métodos de sucesso para desenvolver produtos, estruturado em etapas promovendo a integração com novas áreas e planejamento de execução. Uma das principais e mais importantes integrações do Processo e Desenvolvimento de Produtos (PDP) é com a prototipagem rápida, tecnologia que permite o desenvolvimento de componentes funcionais, protótipos e objetos no menor tempo possível, respeitando os limites dos produtos, por meio da impressão 3D (VOLPATO *et al.*, 2007 apud JUNIOR; MARQUES, 2015).

A integração do conceito no desenvolvimento de produto segue a orientação da engenharia concorrente e engenharia simultânea, que têm reconhecido o custo elevado na produção e desenvolvimento de produtos, por meio da análise de mercado, comércio e a integração com o design do produto. Seu objetivo é aproximar estas áreas no mesmo ciclo produtivo (JUNIOR; MARQUES, 2015).

Boon e Wee (2018) alertam que a impressão 3D pode promover significativas alterações inclusive no setor de transportes e logística, uma vez que pode impactar a forma como os produtos são fabricados, através da substituição da produção “centralizada” para “descentralizada”, o que permite que códigos de impressão de peças sejam vendidos, o que possibilita que sejam impressos no local de suas necessidades.

Sendo assim, é possível destacar várias vantagens e benefícios que a impressão 3D pode trazer quanto ao processo de criação e design de um novo produto. Segundo Garcia (2010), as principais vantagens são a redução do tempo de fabricação (pelo fato de o processo ser executado em um único passo) e a redução de custos, uma vez que é possível obter protótipos de qualidade, ainda em fases iniciais e de forma barata, o que permite a realização de testes e ensaios prévios, prevenindo a ocorrência de falhas. Além disso, é possível obter peças com geometrias bastante complexas, que não seriam possíveis obter com outros métodos.

3. PLANEJAMENTO DE UM PRODUTO PARA SER PRODUZIDO ATRAVÉS DA IMPRESSÃO 3D

Além da criação de protótipos que permitem a visualização de como seriam os produtos prontos, as impressoras 3D também possibilitam criações independentes de produtos que podem satisfazer as necessidades pessoais, como por exemplo, ferramentas, parafusos, tampas para controle remoto, utensílios para cozinha, ou até mesmo utensílios que ainda não existem ou sequer já foram pensados. Portanto, oferecem ao usuário a oportunidade de empreender e criar objetos inovadores, com características particulares, possibilitando que se originem produtos novos e diferenciados.

A seguir, será apresentada a elaboração de um dado, um objeto bastante simples e utilizado em vários tipos de jogos, cujo público alvo são as crianças. O dado a ser desenvolvido possui alguns atrativos que o diferenciam dos demais: a possibilidade de ser utilizado como porta-lápis, objeto decorativo, elemento para jogos e transformar-se em chaveiro. O dado será modelado no software *Openscad*, uma linguagem que permitirá sua reprodução por uma impressora 3D.

3.1 CARACTERIZANDO O OBJETO

O dado consistirá em um cubo sólido de 2,4 cm (ou 24 mm) de aresta, que apresentará furos ou buracos cilíndricos em suas faces, o que significa o valor sorteado. Para a face que representa o número 1, teremos um furo, para a face 2 teremos dois furos e assim por diante. Um detalhe muito importante a ser observado, é que o volume retirado de cada face para realização dos furos deve ser o mais próximo possível uns dos outros. Isso é estritamente necessário, para que não seja fabricado um dado viciado que tenderá a cair com a face de maior volume sempre voltada para baixo. Dessa forma, podemos concluir que o furo da face 1 deve ser de maior volume do que cada um dos furos da face 6, pois, ao se multiplicar o valor do volume de cada furo da face 6 pelo total de furos (6), deve resultar um valor muito próximo do volume retirado na face 1.

A utilização como porta-lápis do dado foi planejada para que ocorresse na face 1, devido ao fato de esta ser a face cujo furo possui o maior volume, sendo o diâmetro desse furo o mais próximo do diâmetro de um lápis ou caneta. Então, foram propostos o valor de 7,7 mm para o diâmetro (o que significa 3,85 para o raio) e 8,0 mm para a altura do furo da face 1, para que assim o dado possa satisfazer a função porta-lápis ou decorativo para lápis.

O volume dos furos pode ser calculado através da equação 1, sendo o produto do volume dos cilindros pelo número de furos de cada face:

$$V = \pi * r^2 * h * \text{número de furos} \quad (\text{Eq.1})$$

Sendo r o valor do raio e h o valor da altura do furo. Então, foi calculado o volume consumido para o furo da face 1:

$$\text{Volume 1} = \pi * r^2 * h * \text{número de furos} = \pi * 3,85^2 * 8 * 1 = 372,53 \text{ mm}^3.$$

Ficam como incógnitas os valores dos raios e alturas dos demais furos. Então, com base no volume retirado para a confecção do furo da face 1, foram propostos os valores do raio e altura dos furos das outras faces, de modo que os volumes retirados fossem equivalentes uns aos outros, além de manter uma boa estética em relação ao objeto final. Os valores propostos para o raio e altura dos furos para cada face encontram-se na tabela 1:

Tabela 1: Raio e altura de cada um dos furos em milímetros

Face	Raio	Altura
1	3,85	8,0
2	3,4	5,1
3	2,45	6,6
4	2,6	4,4
5	2,4	4,1
6	2,35	3,6

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

Dessa forma, os volumes retirados das demais faces foram calculados através da equação 1:

$$\text{Volume 2: } \pi * r^2 * h * \text{número de furos} = \pi * 3,4^2 * 5,1 * 2 = 370,43 \text{ mm}^3$$

$$\text{Volume 3: } \pi * r^2 * h * \text{número de furos} = \pi * 2,45^2 * 6,6 * 3 = 373,38 \text{ mm}^3$$

$$\text{Volume 4: } \pi * r^2 * h * \text{número de furos} = \pi * 2,6^2 * 4,4 * 4 = 373,77 \text{ mm}^3$$

$$\text{Volume 5: } \pi * r^2 * h * \text{número de furos} = \pi * 2,4^2 * 4,1 * 5 = 370,96 \text{ mm}^3$$

$$\text{Volume 6: } \pi * r^2 * h * \text{número de furos} = \pi * 2,35^2 * 3,6 * 6 = 374,75 \text{ mm}^3$$

Como podemos observar, os volumes gastos com os furos para cada face são bem próximos uns dos outros. O menor volume foi de $370,43 \text{ mm}^3$ para a face de número 2, enquanto o maior foi de $374,75 \text{ mm}^3$ para a face de número 6. A diferença entre o maior e o menor volume é de apenas $4,32 \text{ mm}^3$, o que representa um erro relativo de 1,2% em relação ao volume do furo da face 1, sendo este erro

causado por arredondamentos nas casas decimais. Para que os volumes retirados de cada face fossem exatamente iguais, seriam necessários números com várias casas decimais, o que dificultaria quanto à precisão da impressora, por isso optou-se por deixar os valores como estão, com no máximo duas casas decimais. Ademais, essa diferença ínfima de volumes entre as faces não irá influenciar em qual valor será sorteado no dado.

3.2 – PROGRAMANDO O OBJETO NO *OPENSCAD*

Após já se terem definidas as dimensões das arestas, alturas e raios de cada furo, será traduzido todo o planejamento para a linguagem de programação do *Openscad*, para que seja possível modelar e imprimir o objeto desejado.

No site www.thingiverse.com.br, encontram-se modelos de objetos prontos e com o código normalmente disponível na linguagem do *Openscad*. Deve-se então baixar o código de um dado qualquer, e realizar as modificações necessárias para que este venha a atender às especificações planejadas.

Abaixo, segue a figura 1, com o código para o dado planejado no *Openscad*, sendo os valores das medidas em milímetros.

Figura 1: Código para o dado/porta-lápis

```

size=15*1.6;
angles=2.6;
artefact=0.05;
module dice_empty() {
  minkowski() {
    internal_size=(8-angles)*size/8;
    external_size=angles*size/8;
    cube([internal_size,internal_size,internal_size]);
    translate([external_size/2,external_size/2,external_size/2]) sphere(d=external_size,$fn=90); } }
  module hole(hsize=1) {
    hole_width=[7.7,6.8,4.9,5.2,4.8,4.7];
    hole_height=[8,5.1,6.6,4.4,4.1,3.6];
    cylinder(d=hole_width[hsize-1],h=hole_height[hsize-1],$fn=120); }
  difference() {
    color("green")dice_empty();
    color("orange"){
      rotate ([180, 0, 0]) //1
        translate([size/2,-size/2,-size-artefact])
          translate([0,0,0]) hole(1);
      rotate ([0, 0, 0]) //6
        translate([size/3,size/4,-artefact]) {
          translate ([0,0,0]) hole(6);
          translate([0,size/4,0]) hole(6);
          translate([0,size/2,0]) hole(6);
          translate([size/3,0,0]) hole(6);
          translate([size/3,size/4,0]) hole(6);
          translate([size/3,size/2,0]) hole(6); }
      rotate ([90, 0, 180]) //2
        translate([-size/3,size/3,-artefact]) {
          translate([0,size/3,0]) hole(2);
          translate([-size/3,0,0]) hole(2); }
      rotate ([90, 0, 0]) //5
        translate([size/3,size/3,-size-artefact]) {
          translate([0,0,0]) hole(5);
          translate([0,size/3,0]) hole(5);
          translate([size/3,0,0]) hole(5);
          translate([size/3,size/3,0]) hole(5);
          translate([size/6,size/6,0]) hole(5); }
      rotate ([0, 90, 180]) //3
        translate([-size/3,-size/3,-size-artefact]) {
          translate([0,0,0]) hole(3);
          translate([-size/3,-size/3,0]) hole(3);
          translate([-size/6,-size/6,0]) hole(3); }
      rotate ([0, 90, 0]) //4
        translate([-size/3,size/3,-artefact]) {
          translate([0,0,0]) hole(4);
          translate([-size/3,size/3,0]) hole(4);
          translate([-size/3,0,0]) hole(4);
          translate([0,size/3,0]) hole(4); } } } }

```

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

Através desse código, será gerada na tela do *Openscad* uma imagem que permite uma visualização de como será o objeto impresso. Vale ressaltar que as cores presentes servem apenas para promover uma melhor visualização, não significando que o objeto deverá ser impresso necessariamente nessa cor; será impresso de acordo com a cor do fio que estiver colocado na impressora. A cor indicada em “color (“green”)” indica a cor (verde) que será usada para representar o dado no software, e a cor usada em “dice_empty(), color (“orange”)” representa a cor (laranja) que será utilizada para representar os furos no dado. No “hole_width” são colocadas as larguras de cada furo, e no “hole_height” são indicadas as alturas de cada furo. Os valores da largura e da altura para cada furo,

foram colocados respectivamente em ordem, de maneira que o primeiro valor representa a largura/altura do furo da face 1, o segundo valor representa a largura/altura de cada um dos furos da face 2, o terceiro valor representa a largura/altura de cada um dos furos contidos na face 3, e assim sucessivamente. Cada altura e largura foram pensadas de forma a extrair volumes os mais próximos possíveis uns dos outros. Os comandos “*rotate*” indicam o ângulo que cada furo cilíndrico deverá ser rotacionado com relação aos eixos x, y e z para que possam cortar o cubo e assim formar os furos que compõem o dado, e a função “*translate*” mensura o quanto devem se mover com relação ao centro em direção aos eixos x, y e z para poder formar o sólido geométrico; cada comando “*translate*” é associado ao furo a que se pretende formar, ou seja, isso significa que, por exemplo, para a face 5, são necessários cinco comandos “*translates*” (cada um especificando o quanto cada furo deverá se mover para construir a face com cinco furos, estando estes distantes uns dos outros de acordo com as medidas determinadas no algoritmo); da mesma maneira, para a face 6 são necessários seis comandos “*translates*” para formar cada furo e assim sucessivamente. A imagem obtida com o algoritmo encontra-se ilustrada na Figura 2:

Figura 2: Representação do dado na tela do *Openscad*

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

3.3 ADICIONANDO A FUNÇÃO CHAVEIRO

Foi planejada a realização de uma peça cilíndrica com uma das extremidades sendo um pouco maior que a outra. A extremidade maior irá se encaixar em um dos furos da face com três furos, por isso o seu raio será ligeiramente menor que o raio desta face. A extremidade menor da peça irá conter um pequeno furo no qual será encaixada uma argola, que permitirá ao objeto ser utilizado como chaveiro ou objeto decorativo.

Essa peça cilíndrica a ser impressa foi denominada de encaixe para o chaveiro, sendo dividida em três partes todas cilíndricas; como mostrado na figura 3.

Figura 3: Representação do encaixe para o chaveiro

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

Parte 1: é a extremidade maior da peça, apresentando um raio de 2,4 mm e uma altura de 10 mm. Irá se encaixar em um dos furos da face 3 do dado cujos raios valem 2,45 mm (valor ligeiramente maior que o raio da extremidade em construção).

Parte 2: representa o furo por onde será colocada a argola, que nada mais é que um cilindro que incide perpendicularmente à parte 3. O raio mede 2,2 mm e a altura mede 2,4 mm.

Parte 3: é a extremidade menor da peça, que irá conter o furo por onde irá se encaixar a argola. Seu raio mede 2,0 mm e a altura mede 5,0 mm.

De acordo com as formas e dimensões planejadas, é realizada a programação do encaixe para chaveiro no *Openscad*, de acordo com o código abaixo, apresentado na figura 4:

Figura 4: Código do encaixe para chaveiro

```
cylinder(r=2.4,h=10, $fn=100);
union ()
difference() {
    cylinder (h = 5, r=2, center = true, $fn=100);
    rotate ([90,0,0])
    cylinder (h = 2.4, r=2.2, center = true, $fn=100);
}
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

De acordo com o algoritmo elaborado no *Openscad*, pode-se perceber a criação de um cilindro cujo raio vale 2,4 mm e cuja altura mede 10 mm. Esse cilindro é unido a um cilindro menor, de 2 cm de raio

e 5 mm de altura, através do comando “*union ()*”, e por fim, é realizado um furo no cilindro menor, utilizando-se do comando “*difference ()*”, em que um cilindro de altura 2,4 mm e raio 2,2 mm é rotacionado 90º no eixo X para que venha a ser subtraído do cilindro menor, o que formaria um furo para o encaixe da argola do chaveiro. O comando “*\$fn=100*” é utilizado com fins de melhorar o contorno das curvas, uma vez que representa o número de lados que devem aparecer no cilindro, ou seja, quanto maior esse número, mais redondo se tornará o formato do cilindro geométrico, por essa razão, foi escolhido o valor 100, na tentativa de oferecer um contorno melhor à figura, tornando sua aparência mais arredondada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após isso, o arquivo *Openscad* foi convertido para o formato STL (*Stereolithography*, formato padrão para imprimir modelos em 3D) e conectado juntamente com a impressora 3D para dar início à impressão. A impressora 3D utilizada pertence ao modelo GTMax3D Core A1 e trabalha com plástico a base de extrusão, no qual a cabeça extrusora libera camadas subsequentes de um material plástico aquecido, de forma a fornecer os contornos desejados para o objeto. O dado e o encaixe para chaveiro foram impressos separadamente, sendo o tempo de impressão gasto de 31 minutos para impressão do dado e 11 minutos para a impressão do encaixe para chaveiro. O material utilizado foi o PLA (ácido polilático), que é um termoplástico derivado de fontes renováveis, tais como amido de milho, raízes de mandioca ou de cana; sendo, portanto, um material sustentável. Foram utilizados 0,21 g de material para impressão do encaixe para chaveiro e 8,95g para a impressão do dado. O custo médio do material consumido para a produção de um único objeto (dado e encaixe) foi de aproximadamente R\$ 0,97, sendo R\$ 0,94 para o dado e R\$ 0,03 para o encaixe, sendo portanto um custo baixo, o que torna possível vender o produto por um preço acessível e ainda assim gerar lucro.

Abaixo, são mostradas algumas figuras, que retratam o objeto após impresso e sendo utilizado de acordo com suas possíveis funções. O produto foi testado e atendeu a todas as especificações, executando satisfatoriamente as funções para as quais foi planejado.

Figura 5: Dado e encaixe para chaveiro logo após serem impressos

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

Figura 6: Dado sendo utilizado como porta-lápis

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

Foi constatado também que a função de porta-lápis não significa que apenas lápis possam ser apoiados no objeto. É possível também apoiar canetas também na face 1, e além disso pode-se apoiar outros utensílios, como por exemplo, pincéis; nesse caso, como as pontas são mais finas, deverão ser apoiados nos furos da face 3, cujos raios são menores.

Figura 7: Dado sendo utilizado também como apoio para canetas

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

Figura 8: Dado sendo utilizado como apoio para pincéis

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

O objeto também foi testado como um chaveiro, e como um decorativo em relação a um estojo.

Figura 9: Dado sendo utilizado como chaveiro

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

Figura 10: Dado sendo utilizado como objeto decorativo para um estojo

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

5. CONCLUSÃO

Com base em tudo o que foi apresentado, pode-se concluir sobre a grande importância da impressão 3D e suas possíveis aplicações para diversas áreas. Dentre estas, foi enfatizada a sua utilização em relação ao planejamento de produtos, mostrando como o método pode contribuir para a área, através da construção de protótipos, ou mesmo através da criação de novos tipos de produtos, possibilitando ao usuário colocar em prática sua criatividade e projetar objetos para seu lazer, necessidades pessoais, ou investir em criações visando à obtenção de lucros.

Foi apresentado o processo de planejamento, elaboração e produção através da impressão 3D, de um determinado produto, que consistia em um dado que poderia ser utilizado também para as funções de chaveiro, porta-lápis e objeto decorativo. Para a construção do modelo do produto foi empregada a geometria espacial, através da utilização de cubos e cilindros para formar o objeto. Após o objeto ter sido impresso de acordo com suas determinadas especificações, foi possível realizar os testes, verificando assim, que cumpre com bom êxito as funções para as quais foi planejado. Dessa forma, pode-se constatar que a impressão 3D pode contribuir para a elaboração de produtos inovadores e com características que os distinguem dos demais.

REFERÊNCIAS

- BAXTER, M. Projeto de produto: Guia prático para o design de novos produtos. 2ª ed. São Paulo: Editora Blucher, 2000.
- BOURELL, L. D.; BEAMAN, J. J.; LEU, C. M.; ROSEN, W. D. A Brief History of Additive Manufacturing and the 2009 Roadmap for Additive Manufacturing: Looking Back and Looking Ahead. RapidTech 2009: US-TURKEY Workshop on Rapid Technologies, Istanbul, 24 setembro 2009 apud MONTEIRO, F. T. M. A impressão 3D no meio produtivo e o design: um estudo na fabricação de jóias. Dissertação (Programa de Pós Graduação em Design, Belo Horizonte, Universidade do Estado de Minas Gerais, 2015).
- CAMPBELL, I.; BOURELL, D.; GIBSON, I. Additive Manufacturing: rapid prototyping comes of age. Rapid Prototyping Journal, v.18, n.4, p.225-228, 2012 apud PALLAROLAS, F. F. A. E. Revisão técnica de processos manufatura aditiva e estudo de configurações para estruturas de impressoras tridimensionais. Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2013.
- CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Elsevir, 2005.
- EPOCA NEGOCIOS. Indústria recorre mais à impressão 3D, e uso da tecnologia cresce 30%. Disponível em:
 <<http://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/02/industria-recorre-mais-impressao-3d-e-uso-da-tecnologia-cresce-30.html>>. Acesso em 03 maio. 2017.
- FREIXO, Osvaldo M., TOLEDO, J. C. de. Gestão dos Custos do Ciclo de Vida do Produto durante seu Processo de Desenvolvimento. IV Congr. Bras. Gestão e Desenv. de Produtos - Gramado, RS, Brasil, 6 a 8 de out de 2003.
- GARCIA, L.H. T. Desenvolvimento e fabricação de uma mini-impressora 3D para cerâmicas. Orientador: Benedito de Moraes Purquerio. Dissertação (Mestrado Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica e Área de Concentração em Projeto Mecânico. São Carlos, 2010).
- JUNIOR, C. O. P., MARQUES, N. M. D. Impressoras 3D: redução de custo e tempo no desenvolvimento de produtos. Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Faculdade de Tecnologia de Garça, 2015.
- ROZENFELD, H. AMARAL, D. C. FORCELLINI, F. A. et al. Gestão de Desenvolvimento de Produtos: uma referência para a melhoria do processo. p.542. São Paulo: Saraiva, 2006.
- ROZENFELD, H. AMARAL, D. C. FORCELLINI, F. A. et al. Gestão de Desenvolvimento de Produtos: uma referência para a melhoria do processo. p.542. São Paulo: Saraiva, 2006 apud JUNIOR, C. O. P., MARQUES, N. M. D. Impressoras 3D: redução de custo e tempo no desenvolvimento de produtos. Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Faculdade de Tecnologia de Garça, 2015.
- TAKAGAKI, L. K. CAPÍTULO 3. Tecnologia de Impressão 3D. Revista Inovação Tecnológica, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 28 - 40, ISSN 21792895, dez 2012.
- VOLPATO, N. et al. Prototipagem rápida - tecnologias e aplicações. São Paulo: Edgar Blücher, 2007 apud JUNIOR, C. O. P., MARQUES, N. M. D. Impressoras 3D: redução de custo e tempo no desenvolvimento de produtos. Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Faculdade de Tecnologia de Garça, 2015.

WOON, W.; WEE, B. V. Influência da impressão 3D no transporte: uma teoria e um modelo conceitual baseado na opinião de especialistas. *Transport Reviews*, 38: 5, 556-575, DOI: 10.1080/01441647.2017.1370036, 2018.

Capítulo 11

10.37423/211104970

REUSO DA ÁGUA NA INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA

MARCELO BACCI DA SILVA

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Fernando Oliveira de Queiroz

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Resumo: O setor sucroalcooleiro é caracterizado pela alta demanda de água e, no contexto da sustentabilidade e uso racional de recursos hídricos, devido à escassez, surgiram novas tecnologias de reaproveitamento da água gerada pela etapa de evaporação da vinhaça. O objetivo deste trabalho foi estudar a evaporação da vinhaça, resíduo que surge no processo de produção de álcool, propondo uma filtração simples em escala laboratorial de amostras de vinhaça de uma usina sucroalcooleira, visando reduzir o consumo energético na etapa de evaporação. Como resultado, verificou-se que a etapa de filtração da vinhaça não alterou de maneira significativa as propriedades da água de reuso, entretanto foi notória uma maior concentração dos sólidos na vinhaça filtrada, com maior elevação dos graus Brix e, conseqüentemente, maior geração de água para reuso. Pode-se afirmar que existe a viabilidade do reuso da água a partir da concentração da vinhaça, podendo utilizá-la com fins menos nobres, reduzindo a captação na fonte.

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista os cenários político, econômico e social, aliados à crescente demanda energética no país, faz-se necessário a busca por alternativas visando a sustentabilidade e o uso racional dos recursos hídricos. Baseado no contexto de sustentabilidade foi criado o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), onde o álcool combustível ou etanol substituiria a gasolina, sendo este menos agressivo ao meio ambiente (AMORIM & LEÃO, 2005).

Para produção do etanol a partir da cana-de-açúcar há um consumo elevado de água e formação de um subproduto conhecido como vinhaça. O consumo de água em 2005 foi de 1,8 m³ por tonelada de cana-de-açúcar processada (CARVALHO, 2010). A Secretaria do Meio Ambiente, através do decreto SMA-88 de 19/12/2008, determina que, para novas usinas o consumo deva ser de 0,7 m³ por tonelada de cana-de-açúcar processada (SILVA et al, 2011).

Devido a grande demanda dos recursos hídricos, o setor sucroalcooleiro percebeu a necessidade da utilização de outras fontes, garantindo a segurança dos corpos d'água da indústria canavieira através do reaproveitamento hídrico da vinhaça.

Sendo assim, este trabalho possui como propósito estudar o processo de evaporação da vinhaça in natura e filtrada, em escala laboratorial, comparando os resultados físico-químicos encontrados e avaliando o consumo energético de evaporação nas duas situações.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido utilizando amostras de vinhaça coletadas na destilaria de uma usina de açúcar e etanol, localizada no município de Uberaba-MG. Foram coletadas por amostra aproximadamente 3 litros de vinhaça, entre os meses de outubro e novembro de 2017. A amostra foi armazenada em frasco plástico, colocada em caixa térmica e transportada para o local de realização das análises físico-químicas e ensaio de evaporação.

A parte experimental do trabalho foi desenvolvida no laboratório da usina, envolvendo a aplicação de técnicas analíticas para análise de pH, porcentagem de sólidos solúveis e dissolvidos, °Brix e condutividade. Os ensaios de filtração e evaporação foram realizados no Laboratório de Análises Físico-Químicas da UFTM. Todas as análises foram realizadas em triplicatas.

2.1. DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS

Sabe-se que sólido é o estado da matéria caracterizado pela rigidez, por uma forma própria e pela existência de um equilíbrio com o líquido proveniente de uma fusão. Assim, pode-se definir que toda substância que permaneça com essas características na vinhaça, mesmo após operações de secagem e calcinação, é denominada sólido.

As trélicas do experimento de análise dos sólidos em suspensão e dissolvidos ocorreram com filtração e evaporação de aproximadamente 0,140 L de amostra de vinhaça em um cadinho previamente seco a uma temperatura de 105°C e pesado, até seu peso constante.

A amostra de vinhaça foi filtrada à vácuo em filtro seco e pesada previamente, com poro de diâmetro $\leq 1,2 \mu\text{m}$, antes da evaporação. Neste caso, o material retido no filtro foi seco a 105°C em estufa, enquanto o material filtrado foi evaporado usando bico de Bunsen e seco a 180°C também em estufa, para determinar os sólidos em suspensão e os sólidos dissolvidos, respectivamente.

2.2. ENERGIA NECESSÁRIA PARA EVAPORAR A VINHAÇA

Um multímetro foi empregado para determinação da potência real do ebulidor elétrico utilizado para a concentração da vinhaça. Aferindo-se a corrente elétrica fornecida pela rede elétrica e ligando-se o multímetro em série com o ebulidor em funcionamento, tem-se o valor exato da potência. Usando o tempo gasto tem-se a energia necessária para evaporar a vinhaça.

2.3. FILTRAÇÃO DA VINHAÇA

Foi estruturado um sistema de filtração simples, filtrando 1L da amostra, coletado em um béquer de 1L. A estrutura foi composta por um único filtro com um elemento filtrante, uma malha de nylon com 200 mesh (0,074mm) de abertura, colocado em um funil preso por uma argola.

2.4. EVAPORAÇÃO DA VINHAÇA

Para evaporação da amostra de 1L, foi utilizado um ebulidor elétrico durante 30 minutos. Após a solução atingir a temperatura de 363K, uma alíquota de 10 mL era coletada a cada 5 minutos e armazenada em recipiente hermeticamente fechado e rotulado. A leitura do °Brix foi feita através de refratômetro digital, marca DIGIMED modelo DM-22, num total de doze amostras, sendo seis de vinhaça evaporada in natura e seis de vinhaça evaporada filtrada.

3. RESULTADOS

3.1. ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA VINHAÇA

Para estabelecer os parâmetros significativos na análise da vinhaça, optou-se por analisar o pH, °Brix e os sólidos totais. A Tabela 1 apresenta os resultados dos parâmetros analisados para as amostras de vinhaça coletadas na destilaria de uma usina sucroalcooleira localizada em Uberaba-MG e realizadas em triplicata.

Tabela 1 – leitura do pH e °Brix das amostras

Amostra	°Brix	pH
I	3,30	4,72
II	2,09	4,67
III	2,90	4,67
média	$2,76 \pm 0,63$	$4,68 \pm 0,03$

Os valores dos parâmetros da Tabela 1 foram semelhantes aos resultados de °Brix encontrados por Carvalho (2010) e do pH por Paula (2010), validando o método experimental das medições efetuadas no trabalho.

A utilização da etapa de evaporação para reduzir a quantidade de material volátil e assim obter um produto mais concentrado, provoca um aumento do °Brix da vinhaça *in natura*, como pode ser observado na Figura 1. Consequentemente há redução de seu volume, possibilitando a reutilização do material mais volátil, neste caso a água.

Figura 1 – Análise do °Brix durante a evaporação

A Figura 1 mostra o comportamento do °Brix ao longo do tempo em que a vinhaça foi submetida à evaporação. Nota-se que a vinhaça filtrada após a evaporação se apresenta mais concentrada, pois

sua solução encontra-se livre de partículas em suspensão, as quais atrapalhariam a troca térmica, e, por conseguinte, o processo de evaporação. Assim, a quantidade de água para reuso obtida foi maior, reduzindo a captação nos corpos d'água.

Houve uma redução do volume de vinhaça que foi sucumbida a filtração simples, diminuindo a quantidade de vinhaça que seria utilizada nas lavouras de cana de açúcar, causando um menor consumo energético.

A Tabela 2 apresenta os valores quantificados para os sólidos que ficaram retidos no filtro durante o processo de filtração e os que permaneceram no filtrado da vinhaça, respectivamente. Verifica-se que o filtro conseguiu reter em média 2,5g de sólidos da amostra, os quais poderão ser adicionados a outros fertilizantes organominerais provenientes da planta industrial e posterior aplicação nas lavouras de cana de açúcar. Como já era esperado, o processo de filtração não reteve todos os sólidos em sua totalidade. Cerca de 2g de sólidos permaneceram no filtrado, conforme apresentado na Tabela 2, provavelmente composta por sais, açúcares fermentescíveis e outros produtos misturados ao mosto de caldo de cana utilizado para a produção de etanol, que resultaram na composição da vinhaça.

Tabela 2 – Quantidade de sólidos retidos no filtro e sólidos no filtrado

Amostra	Sólidos retidos no filtro(g)	Sólidos no Filtrado (g)
I	2,34 ± 0,20	2,19 ± 0,05
II	2,73 ± 0,20	2,06 ± 0,05
III	2,49 ± 0,20	2,11 ± 0,05
Média	2,49 ± 0,20	2,12 ± 0,05

De acordo com CTC (2008), conforme citado por Paula (2011), estudos sobre a utilização da vinhaça em lavadores de gases de caldeiras de usinas sucroalcooleiras relatam que a composição da vinhaça de cana de açúcar possui, em média, 18420 mg/L de sólidos dissolvidos totais (SDT) em amostras de usinas do estado de São Paulo. Neste trabalho foram encontrados aproximadamente 16000 mg/L em média das amostras analisadas, conforme apresentado na Tabela 3. Comparando os resultados encontrados pelo CTC (2008) a respeito dos sólidos solúveis totais (9500 mg/L) pode se dizer que o presente trabalho encontrou um resultado maior (11410 mg/L).

Tabela 3 – Quantidade de sólidos em suspensão total e sólidos dissolvidos totais

Amostra	SST (mg/L)	SDT (mg/L)
I	10381,89 ± 1299,51	16534,73 ± 511,15
II	13218,76 ± 1299,51	15522,71 ± 511,15
III	10630,14 ± 1299,51	15390,28 ± 511,15
Média	11410,63 ± 1299,51	15815 ± 511,15

3.2 ENERGIA NECESSÁRIA PARA EVAPORAR A VINHAÇA

Para análise da energia gasta para evaporar a vinhaça, esperava-se um mesmo consumo de energia, mas desempenhos diferentes para a vinhaça filtrada em relação à vinhaça *in natura*. Através da leitura de tensão da rede elétrica e da corrente feitas por um multímetro, calculou-se a energia consumida durante o experimento e os resultados são apresentados na Tabela 4:

Tabela 4– Energia consumida durante a evaporação da vinhaça

Tempo (s)	°Brix médio da vinhaça filtrada (%)	°Brix médio da vinhaça <i>in natura</i> (%)	Energia consumida (J)
300	3,12	2,92	308945,4
600	3,94	3,46	617890,8
900	5,36	4,42	926836,2
1200	6,96	5,36	1235781,6
1500	9,01	6,9	1544727,0
1800	15,03	9,53	1853672,4

Como foi mostrado na tabela anterior, o consumo energético mostrou-se o mesmo, já a concentração em °Brix da vinhaça filtrada apresentou valores mais elevados, tendo melhor desempenho em relação à vinhaça *in natura* devido ao seu volume de matéria orgânica reduzida e quantidade de água de reuso gerada.

3.3. ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DE REUSO

A Tabela 5 destaca os resultados encontrados da água recuperada das amostras submetidas ao processo de evaporação e os valores desejados oriundos da captação (água bruta ou industrial), podendo compará-los. A filtração da vinhaça não alterou a qualidade da água de reuso quanto aos parâmetros analisados quando comparados à água de reuso da vinhaça *in natura*.

Tabela 5 – Resultados analíticos da água de reuso

Parâmetro	Água da vinhaça filtrada	Água da vinhaça <i>in natura</i>	Limites desejados
pH	4,50 ± 0,01	4,50 ± 0,01	6,8 – 8,0
Turbidez (NTU)	1,95 ± 0,32	1,81 ± 0,24	Max 20,0
Dureza Total (ppm)	75,00 ± 0,78	70,00 ± 0,60	Max 40,0
Dureza cálcica (ppm)	49,00 ± 0,28	50,00 ± 0,29	Max 30,0
Dureza magnésiana (ppm)	26,00 ± 0,50	20,00 ± 0,42	-
Alcalinidade total (ppm)	44,00 ± 0,40	45,00 ± 0,36	Max 60

Devido a acidez da vinhaça, o pH da água de reuso apresentou a mesma característica. Assim, recomenda-se ajustar o pH para o limite desejado, evitando corrosão ou outros danos aos equipamentos ou às tubulações da planta industrial.

A turbidez da água é um parâmetro operacional muito importante para o controle das etapas de coagulação-floculação, sedimentação e filtração (MOUNTEER, 2008). O resultado obtido nos permite afirmar que não seria necessário aplicar nenhum tipo de tratamento para a remoção da turbidez na água de reuso.

4. CONCLUSÃO

No estudo desenvolvido, as etapas de filtração e evaporação da vinhaça foram realizadas em escala laboratorial, analisando-se as propriedades físico-químicas da água gerada no processo. Foi observado que a etapa de filtração da vinhaça não alterou significativamente as propriedades da água de reuso, no entanto, foi verificada, após a etapa de evaporação, uma maior concentração dos sólidos solúveis na vinhaça filtrada, com valores de 15,03oBrix na vinhaça filtrada contra 9,53oBrix na vinhaça *in natura* após as etapas de evaporação, mostrando que a filtração simples da vinhaça acarreta maior elevação do oBrix e consequentemente maior geração de água para reuso.

Atendendo aos conceitos de sustentabilidade e inovação, o trabalho mostrou-se viável quanto ao reuso da água a partir do processo de concentração da vinhaça, já que o consumo energético não foi alterado. Assim, a água coletada pode ser utilizada para fins menos nobres, por exemplo limpeza geral e reposição de água em torres de resfriamento, ou ainda submetida aos tratamentos para atender as necessidades dos equipamentos ou das etapas do processo. O pH manteve-se na faixa ácida de 4,5 e

a dureza total de 75 ppm, enquanto recomendam-se faixas de 6 a 8 para o pH, e no máximo 40 ppm de dureza total.

Enfim, o desenvolvimento sustentável e inovador da indústria sucroalcooleira deve ser baseados em economia, sociedade e meio ambiente, atendendo dessa maneira, a demanda de água, onde os efluentes devem ser usados como ferramenta para a proteção das fontes, aumentando a eficiência e reduzindo sua captação. Os efluentes devem ser vistos como uma oportunidade, em vez de subproduto.

6. REFERÊNCIAS

AMORIM, H. V.; LEÃO, R. M. Fermentação alcoólica: ciência e tecnologia. Piracicaba: Fermentec, 2005.

CARVALHO, T. C., Redução do volume de vinhaça pelo processo de evaporação. Dissertação (mestrado)- Faculdade de Engenharia da UNESP – Bauru, Bauru – SP, 2010.

MOUNTEER, A. H.; NASCIMENTO, L. E.; BASTOS, R. K. X. CIV-442 Qualidade da água. Apostila de aulas práticas. UFV – Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – Departamento de Engenharia Civil. Viçosa, 2008.

PAULA, N. A., Avaliação da utilização de vinhaça como líquido em lavadores de gases. Dissertação (mestrado) – UNAERP – Ribeirão Preto, SP, 2011.

SILVA, F. C.; CESAR, M. A. A.; MORAES, J.; VILELA, M.; MENDES, C. Diagnóstico hídrico em destilarias de álcool em São Paulo. Bioenergia em Revista: Diálogos, Piracicaba, v. 1, n. 1, p. 93-117, jan./jun, 2011.