ISSN = 1980-993X (Online)
<http://www.ambi-agua.net>

Edição Especial da Revista Ambiente & Água em Comemoração aos 15 Anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté - - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, Taubaté, v. 8 (suplemento), p. 1-268, Dez. 2013. ([doi:10.4136/ambi-agua.v8.n4](https://doi.org/10.4136/ambi-agua.v8.n4))

Edição Especial Comemorativa de 15 Anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté

Editores convidados	Ana Aparecida da Silva Almeida & Marcelo dos Santos Targa, PPGCA, UNITAU, BR
Editores de Texto	Theodore D'Alessio, FL, USA ; Getulio T. Batista, UNITAU, BR ; Wallace S. Targa, Joel Abdalla, Taubaté, BR
Editora de Referência	Liliane Castro, Bibliotecária - CRB/8-6748, Taubaté, BR
Editor de Layout	Getulio T. Batista & Tiago dos Santos Agostinho, UNITAU, BR
Suporte Técnico	Tiago dos Santos Agostinho, LAGEO, UNITAU, BR

Ficha catalográfica elaborada pelo SIBi – Sistema Integrado de Bibliotecas / UNITAU

Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science / Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas. Taubaté. v.8 suplemento (2013)- Taubaté: IPABHi, 2013

Quadrimestral
ISSN 1980-993X

1. Ciências ambientais.
2. Recursos hídricos. I. Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas

CDD - 333.705

CDU - (03)556.18

ÍNDICE

EDITORIAL

Quinze anos do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté
[doi:10.4136/ambi-agua.1451](https://doi.org/10.4136/ambi-agua.1451)

Marcelo dos Santos Targa; Ana Aparecida da Silva Almeida

4-7

ARTIGOS

-
01	Adequação do currículo escolar à peculiaridade da população ribeirinha: influência da colheita do açaí na ilha do Combú, Belém-PA
doi: 10.4136/ambi-agua.1253
Roseane Rodrigues Siqueira; Simey Thury Vieira Fisch	8-23
02	Sensibilização de professores para atuação em educação ambiental por meio da arteterapia
doi: 10.4136/ambi-agua.1255
Ana Stella Ribeiro Medeiros Neves; Angela Denise Peres; Ana Aparecida da Silva Almeida; Herminia Yohko Kanamura	24-35
03	Caracterização do início do período chuvoso no Vale do Paraíba paulista
doi: 10.4136/ambi-agua.1254
Marcela de Avila Villaron; Gilberto Fernando Fisch	36-49
04	Ocorrência de chumbo e zinco nos solos e plantas às margens de uma rodovia de tráfego veicular intenso
doi: 10.4136/ambi-agua.1256
Luis Celso da Silva; Julio Cesar Raposo de Almeida; Ana Aparecida da Silva Almeida	50-59
05	Atributos físicos de solo cultivado com pinhão manso e coberturas verdes associadas
doi: 10.4136/ambi-agua.1367
Willian José Ferreira; Getulio Teixeira Batista; Marcelo dos Santos Targa; Cristina Maria de Castro; Antonio Carlos Pires Devide	60-70
06	Alterações químicas do solo e produção de aveia fertilizada com água residuária do tratamento de esgoto sanitário
doi: 10.4136/ambi-agua.1368
Paulo Fortes Neto; Paula Guimarães de Almeida Veiga; Nara Lúcia Perondi Fortes; Marcelo dos Santos Targa; João Luiz Gadioli; Plinio Honorato Muella Peixoto	71-83
07	Indicadores como instrumento de manejo integrado de microbacia hidrográfica
doi: 10.4136/ambi-agua.1369
Roxane Lopes de Mello; Nelson Wellausen Dias; Maria de Jesus Robim	84-103
08	Estudo energético e ambiental da substituição de moinho de polpa de celulose como ganho ambiental
doi: 10.4136/ambi-agua.1366
Francisco Savastano Neto; Nelson Wellausen Dias	104-111
09	Estimativa do escoamento superficial em área residencial
doi: 10.4136/ambi-agua.1365
Meire Regina de Almeida Siqueira; Paulo José Maria Filho; Myriam de Fátima Laurindo de Seixas; Marcelo dos Santos Targa; Getulio Teixeira Batista; Nelson Wellausen Dias; Paulo Augusto Romera e Silva	112-128
10	Caracterização do perfil e da qualidade da experiência do praticante de rafting no Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia
doi: 10.4136/ambi-agua.1257
Ana Paula Pereira; Maria Dolores Alves Cocco; Flávio José Nery Conde Malta; Maria de Jesus Robim	129-143

11	Visitação em parques insulares: indicadores como ferramenta de gestão doi: 10.4136/ambi-agua.1370 Ginessa Corrêa Lemos; Getulio Teixeira Batista; Maria de Jesus Robim	144-157
12	Avaliação da toxicidade dos extratos do Araribá (<i>Centrolobium tomentosum</i>) com utilização do bioensaio com <i>Artemia salina</i> doi: 10.4136/ambi-agua.1374 Roberto Carlos de Sá Silva; Júlio César Raposo de Almeida; Ana Aparecida da Silva Almeida; Gokithi Akisue; Matheus Diniz Gonçalves Coelho	158-167
13	Bioindicador <i>Ceriodaphnia dubia</i> aplicado na avaliação ecotoxicológica da água da bacia hidrográfica do rio Una doi: 10.4136/ambi-agua.1371 Tatiane Alves; Valter José Cobo	168-182
14	Poluição atmosférica veicular e o direito tributário ambiental no Brasil: proposta de reestruturação tributária para o desenvolvimento sustentável doi: 10.4136/ambi-agua.1373 Pedro Monteiro Machado de Almeida Penna; Luiz Fernando Costa Nascimento; Cyro de Barros Rezende Filho (<i>in memoriam</i>)	183-203
15	Caracterização e modelagem de indicadores de qualidade ambiental urbana integrada e aplicação à Vila Habitacional União, bairro da Terra Firme, Belém, Pará doi: 10.4136/ambi-agua.1372 Francisco de Assis Cruz Melo; Mariko Ueno	204-220
16	Association between concentrations of air pollutants and mean time of hospitalization due to pneumonia in children doi: 10.4136/ambi-agua.1400 Luiz Fernando C. Nascimento; Paloma Maria S. R. Rizol; Andréa Paula Peneluppi de Medeiros; Iolanda Graepp Fontoura	221-227
17	Material particulado e internações por doenças isquêmicas do coração em Sorocaba, SP doi: 10.4136/ambi-agua.1418 Samara da Silva Gavinier; Luiz Fernando C. Nascimento	228-236
18	Avaliação do comportamento da umidade do solo em áreas de eucalipto e de floresta nativa doi: 10.4136/ambi-agua.1419 Geberson Ricardo de Paula; Getulio Teixeira Batista; Marcelo dos Santos Targa; Claudinei Fonseca Souza; Nelson Wellausen Dias; José Geanini Peres	237-252
19	Análise do comportamento da precipitação em Taubaté - SP na escala de tempo diária em comparação com os eventos de El Niño e La Niña doi: 10.4136/ambi-agua.1421 Claudomiro Maurício da Silva; Gilberto Fernando Fisch	253-268

Quinze anos do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté

doi:10.4136/ambi-agua.1451

Marcelo dos Santos Targa¹; Ana Aparecida da Silva Almeida²

¹Coordenador Geral dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Ambientais/UNITAU

²Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais/UNITAU
e-mail: mtarga@unitau.br, anasilva@unitau.br

RESUMO

Para contribuir na formação acadêmica e científica de maneira integrada, a Universidade de Taubaté (UNITAU) criou há 15 anos o seu Programa de Pós-graduação na Área Ambiental (PPGCA). A presente edição especial da Ambi-Água comemora esse período de trabalho apresentando 19 artigos originais oriundos de dissertações defendidas no Mestrado em Ciências Ambientais, os quais envolveram temáticas interdisciplinares diversas. Oportunamente neste editorial demonstra-se a evolução do trabalho executado no PPGCA para contribuir com o estabelecimento das ciências ambientais no Brasil.

Palavras-chave: interdisciplinaridade, mestrado, meio ambiente.

Fifteen years of the graduate program of Environmental Sciences of the University of Taubaté

ABSTRACT

To contribute for the academic and scientific education in an integrated manner, the University of Taubaté (UNITAU) created 15 years ago its Postgraduate Program in the Environmental Area (PPGCA). The present special edition of Ambi-Água, celebrates this work period presenting 19 original articles originated from dissertations defended on the Master's Degree in Environmental Sciences, which involved diverse interdisciplinary themes. Timely in this editorial, we demonstrate the evolution of the work executed by the PPGCA to contribute with the establishment of environmental sciences in Brazil.

Keywords: interdisciplinarity, master's degree, environment.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente a Universidade de Taubaté – UNITAU, universidade pública municipal do estado de São Paulo, oferece dois Programas de Pós-graduação em Ciências Ambientais, um Mestrado na modalidade Profissional e o outro Acadêmico, os quais são resultantes da evolução do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental - Mestrado Profissional e Doutorado, implantado em 1998 na vigência da Resolução CFE no. 05/1983 que permitia o funcionamento experimental dos cursos por no mínimo dois anos previamente ao pedido de seu credenciamento ao Conselho Federal de Educação (CFE). Os trabalhos de mestrado e doutorado desenvolvidos tinham eminentemente características interdisciplinares, tanto na

formação do corpo docente quanto na oferta de disciplinas e linhas de pesquisa estabelecidas no programa, de modo que, não possibilitava o enquadramento em apenas uma área de avaliação da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e sim na Área Multidisciplinar criada em 1999.

Após dois anos de funcionamento, em 2000, várias alterações foram efetuadas na estrutura do programa, como reestruturação das disciplinas, quadro docente e outras, bem como da denominação para Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA).

Com a atualização da norma brasileira para o funcionamento de cursos de pós-graduação, por meio da Resolução CNE/CES no. 1/2001, em 2003, a UNITAU optou por suspender a oferta de vagas para o doutorado, objetivando consolidar a base interdisciplinar do mestrado profissional em Ciências Ambientais. Assim, o mestrado profissional do PPGCA foi reconhecido pelo MEC-CAPES, por meio da Portaria Ministerial nº. 4.310/2004, publicada no D.O.U. de 23/12/2004, seção 1, fls. 33.

Em 2006, o curso de mestrado profissional em Ciências Ambientais da UNITAU passou a ser avaliado pela Coordenação de Área Interdisciplinar (CAInter), na Câmara Temática I – Meio Ambiente e Agrárias, a primeira de quatro câmaras criadas naquele ano, para melhor atender à grande demanda de cursos de mestrado e doutorado de cunho inter e multidisciplinar.

Mesmo assim, o mestrado profissional em Ciências Ambientais tinha uma estrutura grande, com cinco linhas de pesquisa, 26 disciplinas e 30 docentes. Essa realidade era incoerente com a demanda para elevar a qualidade do curso e atingir melhor qualificação nas avaliações anuais da CAPES. Isso exigiu uma profunda reformulação na estrutura do programa, iniciada em 2007. Nessa reformulação as linhas de pesquisa existentes foram reduzidas para duas e as disciplinas foram reformuladas e melhor alinhadas com duas novas linhas, 19 disciplinas, e 23 docentes.

Em 2009, seguindo as orientações da Comissão de Visita e Acompanhamento a Programas de Pós-Graduação da CAPES, foi proposto o mestrado em Ciências Ambientais em nível Acadêmico, o qual após autorização iniciou suas atividades em 2011. O mestrado acadêmico com 12 docentes, 11 disciplinas e uma linha de pesquisa, objetiva atender às expectativas sócio-econômicas-ambientais do desenvolvimento e propor estudos relativos às modificações no uso e ocupação do solo com o crescimento de atividades industriais, urbanas e agropecuárias que envolvem o aumento no uso de energia, água, e aumento na geração de resíduos e degradação da vegetação, ou seja, os processos estruturantes da bacia hidrográfica.

Mais recentemente, além do Coordenador Geral, cada um dos mestrados ganhou um coordenador adjunto, bem como se padronizou 12 docentes permanentes para atuarem distintamente em cada um dos mestrados.

Em resposta ao processo dinâmico de discussão promovido pela Área Interdisciplinar a partir de 2004, com a instituição das Reuniões de Coordenadores de programas de Pós-Graduação da Área Interdisciplinar (ReCoPIs), foram propostas modificações nos procedimentos de avaliação, e face as dificuldades da avaliação conjunta dos Programas pelas quatro câmaras e ao desafio de ser a área interdisciplinar aquela que mais cresce na CAPES, foi criada, por meio da Portaria 081 de 6 de Junho de 2011, a Área de Ciências Ambientais – CACIAmb (CAPES, 2011), a qual foi efetivamente instalada na I Reunião Nacional de Programas de Pós-graduação em Ciências Ambientais – 1ª ReNaCiamb (CAPES, 2012). Em decorrência da necessidade de se levar em conta a complexidade dos problemas ambientais, face à indissociabilidade entre sistemas antrópicos e naturais e ao crescimento da Câmara Temática I (Targa, 2012) e, frente à real possibilidade de uma melhoria de avaliação entre os pares, os dois Programas de Ciências Ambientais da UNITAU (Profissional e Acadêmico), migraram para essa nova área de avaliação.

O mestrado profissional, em 15 anos de existência, titulou 320 mestres e apresenta marcante vocação regional no desenvolvimento de dissertações com foco nas pesquisas científicas e tecnológicas voltadas para o Cone Leste Paulista (82%), para a região metropolitana de São Paulo (6%) e para outros estados (12%). Nesse biênio de funcionamento quatro alunos se titularam no mestrado acadêmico em Ciências Ambientais.

A região do Cone Leste Paulista, e mais especificamente, o Vale do Paraíba do Sul Paulista, concentra uma ampla herança de processos diversos de desenvolvimento que se iniciaram logo no primeiro século de ocupação portuguesa do território brasileiro. Após a exploração do Pau Brasil, o primeiro ciclo de desenvolvimento foi pautado pela expansão Bandeirante e pelo ciclo da mineração, e posteriormente, pelos ciclos da cana de açúcar, da cafeicultura e da exploração leiteira e do processo de industrialização.

Essa dinâmica de ocupação e atividades produtivas com ciclos de prosperidade e decadência marca o contexto econômico e social da região, ora como centro econômico do Brasil e ora como periferia econômica e social de São Paulo e Rio de Janeiro, dinâmica que permanece ainda hoje na região, pois se por um lado São José dos Campos se apresenta como pólo tecnológico aeroespacial, que reúne centros de excelência em pesquisa e desenvolvimento, Guaratinguetá com indústrias e atividades na área química, Pindamonhangaba como pólo de reciclagem de alumínio e Taubaté como centro automobilístico e de mecânica pesada, de outro se têm as cidades, prósperas no passado, mas, que atualmente vivem da exploração de sua ruralidade e potencial turístico, tais como Cunha, Bananal, Areias, São Luiz do Paraitinga, entre outras.

É nessa região que se insere o PPGCA da UNITAU, região em que boa parte de sua área está distribuída na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que tem sido pioneira em vários aspectos. Foi a primeira a ser intensamente utilizada na exploração hidrelétrica com cerca de 130 usinas registradas no DNPM em 1941, é pioneira na disciplina e gestão do uso dos recursos hídricos, bem como a primeira a implantar a cobrança pelo uso da água em nível federal (Johnsson et al., 2003) e uma das primeiras a implantar a cobrança em nível estadual.

Para este número especial da Ambi-Água são apresentados 19 artigos que em síntese refletem um perfil da produção científica qualificada do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Cada artigo foi submetido ao tradicional e rigoroso trabalho editorial, com revisão por pares, desenvolvido na Ambi-Água.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que esta edição especial seja uma boa amostra das atividades da UNITAU na área de Ciências Ambientais, em que o discurso científico sobre ambiente, sustentabilidade e a sobrevivência do planeta geram reflexos no papel das organizações e identificam atividades crescentes e impactantes como, dos processos de extração de areia, dos cultivos de eucalipto, do programa de biodiesel, da implantação e operação de aterros sanitários, da poluição da atmosfera, solo e água, da erosão excessiva, da reciclagem, da conservação do solo e dos cuidados com a saúde e educação da população e dos aspectos ligados à urbanização e às mudanças climáticas.

A equipe editorial agradece as contribuições de todos os profissionais comprometidos com o árduo trabalho dos PPGCAs da UNITAU na formação de recursos humanos qualificados e na produção de ciências do ambiente em nosso país.

3. REFERÊNCIAS

- COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. Diretoria de Avaliação. **Minuta do documento de área 2011 - Ciências Ambientais**. Brasília, 2011. 50 p. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/49.camb_DOCUMENTO_REA.pdf>. Acesso em: dez. 2013.
- COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. Diretoria de Avaliação. **Documento de área 2013 - Ciências Ambientais**. Brasília, 2013. 55 p. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Ciencias_Ambientais_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf>. Acesso em: dez. 2013.
- COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. Diretoria de Avaliação. **Relatório da reunião de coordenadores dos programas de pós graduação em Ciências Ambientais**. Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Relatorio_Reuniao_Coordenadores_Ciencias_Ambientais2.pdf>. Acesso em: dez. 2013.
- COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. Diretoria de Avaliação. **Documento de área 2013 – Interdisciplinar**. Brasília, 2013. 86 p. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Interdisciplinar_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf>. Acesso em: dez. 2013.
- JOHNSSON, R. M. F. et al. A construção do pacto em torno da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 15., 2003, Curitiba. **Anais...** Rio de Janeiro: ABRH, 2003.
- TARGA, M. S. Reflections on the prospects for evaluation and qualified production or graduate programs in the environmental Sciences. **Revista Ambiente & Água**, Taubaté, v. 7, n. 1, p. 4-8, 2012. <http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.879>

Adequação do currículo escolar à peculiaridade da população ribeirinha: influência da colheita do açaí na ilha do Combu, Belém, PA

doi: 10.4136/ambi-agua.1253

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 25 Nov. 2013

Roseane Rodrigues Siqueira^{1,2}; Simey Thury Vieira Fisch^{1*}

¹Programa de pós-graduação em Ciências Ambientais (PPG-CA)
Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brazil

²Secretaria Municipal de Educação, Belém, PA, Brazil

*Autor correspondente: e-mail: simey@unitau.br,
rose.educa@gmail.com

RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo verificar as interações entre a colheita do açaí (*Euterpe oleracea* Mart.) e a escolaridade de crianças ribeirinhas da ilha do Combu, Município de Belém, PA. Foram analisados os motivos da evasão e da retenção escolar, a fim de propor ações que possam minimizar esses problemas nas Unidades Pedagógicas da ilha. Constatou-se que a colheita do açaí não é a única causa da evasão escolar, sendo que a diretriz curricular está voltada para uma realidade urbana, ou seja, desconectada da realidade socioeconômica das famílias dos escolares.

Palavras-chave: açaizeiro, educação ambiental, populações insulares, repetência e abandono escolar.

Adequacy of escolar curriculum for riverine population's peculiarity: the influence of harvesting of açaí fruit in island of Combu, Belém-PA, Brazil

ABSTRACT

The goal of this research was to analyze the reasons for absenteeism and school retention of the children of Riverine that harvest açaí fruit (*Euterpe oleracea* Mart.) on Combu Island, City of Belém - PA, Brazil and to suggest ways to minimize these problems in the island's primary schools. It was found that the harvesting of açaí is not the only cause of school dropout but also scholastic curriculum guidelines that are geared towards an urban reality, disconnected from the economic reality of the students' families.

Keywords: açaí, environmental education, island population, children failing the year, school dropout.

1. INTRODUÇÃO

O extrativismo florestal contribui para o incremento econômico da região Amazônica. Entre os produtos originários da floresta nativa economicamente importantes para a região destacam-se: o cacau (*Theobroma cacao* L.), o látex da seringueira (*Hevea brasiliensis* (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.), a castanha-do-brasil (*Bertholletia excelsa* H.B.K.), a madeira e a bebida açaí (*Euterpe oleracea* Mart.).

No município de Belém, PA, o açaí é o produto do extrativismo vegetal de maior importância para o mercado paraense, fazendo parte da tradicional dieta alimentar do povo urbano e, principalmente, dos ribeirinhos. Atualmente é exportado para outros estados e países.

A ilha do Combu, localizada no estuário do Amazonas, é um componente do Distrito Administrativo do Outeiro (DAOOUT), pertencente ao município de Belém. Foi transformada em Área de Proteção Ambiental (APA), por meio da Lei nº 6083, de 13 de novembro de 1997, que regularizou, tanto o manejo do açaizal, como o funcionamento da área. Dessa forma, pode receber incentivos legais e apoio financeiro governamental, com a finalidade de resguardar coerentemente os recursos naturais, impedindo a degradação ambiental, especialmente quanto à derrubada do açaizeiro para comércio do palmito.

A comunidade ribeirinha, na ilha do Combu, vive do extrativismo vegetal, sendo cerca de 80% dele proveniente do açaí. Os habitantes da ilha completam sua renda mensal com outros produtos, como cacau e seringueira, no período da entressafra do açaí. Quanto à escolarização, na ilha do Combu são oferecidos ao aluno ribeirinho os anos iniciais do Ensino Fundamental (ciclo I - alfabetização, 1ª e 2ª séries, e ciclo II - 3ª e 4ª séries).

A relação sócio-histórica e ambiental, característica da região insular de Belém, refletida nas particularidades da população ribeirinha, tem como consequência problemas educacionais peculiares, ou seja, abandono escolar e repetências. Essas duas situações representam um peso significativo na decisão de continuar ou não os estudos, fazendo com que aconteça distorção série - idade, podendo-se observar, nas salas de aulas multicicladas, a disparidade de faixas etárias.

De acordo com Pinheiro et al. (2008) e Pinheiro (2009), entre os fatores que levam à evasão escolar e retenção dos alunos ribeirinhos destacam-se: a colheita dos frutos de açaí, a estrutura familiar, as políticas de governo, o desemprego ou subemprego, a desnutrição, as doenças endêmicas, além da inadequação do currículo urbano à realidade ribeirinha.

A presente pesquisa teve como foco a colheita dos frutos de açaí (*Euterpe oleracea* Mart.) e suas implicações na escolaridade de crianças ribeirinhas da Ilha do Combu, município de Belém, PA. Nesse contexto, objetivou-se analisar a percepção dos professores sobre a diretriz curricular e os motivos da evasão e da retenção escolar, a fim de discutir ações que venham minimizar esses problemas nas Unidades Pedagógicas da ilha do Combu.

1.1. Relações sociais e a colheita do açaí

Euterpe oleracea Mart. é uma palmeira originária da Amazônia, também chamada açaí, açaí-do-pará, açaí do baixo-amazonas, açaí-de-touceira, açaí-de-planta, açaí-da-várzea, juçara, juçara de touceira e açaí-verdadeiro, sendo conhecida como a mais importante espécie do gênero *Euterpe* (Oliveira et al., 2002).

O açaí origina vários produtos (artesanato, cosméticos, polpa, palmito, madeiras, entre outros), que são apresentados em feiras internacionais na Europa e na América do Norte, aguçando o interesse do público em geral. Tal fato propicia melhores condições econômicas aos extrativistas (Lopes et al., 2006). Dessa forma, a colheita do fruto do açaí não mais se restringe ao sustento das famílias ribeirinhas; estende-se a outros horizontes geográficos, estimula a ampliação do produto e, por conseguinte, aumenta seu valor comercial (Teles e Mathis, 2008).

A palmeira apresenta um ciclo de vida longo e, apesar do ciclo reprodutivo (floração e frutificação) acontecer o ano inteiro, ocorre aumento de produção das flores no período das chuvas, e, dos frutos, na época de menor precipitação (Jardim e Anderson, 1987; Oliveira et al., 2002).

A colheita do fruto do açaizeiro é realizada por escaladores experientes, que atravessam de um estipe para outro em uma única touceira, sem descer ao solo. Esses escaladores coletam

de três a cinco cachos de uma só vez, e suportam carregar até 15 kg, perfazendo uma jornada de trabalho de seis horas diárias (Rogez, 2000). As crianças participam dessa colheita, principalmente debulhando os cachos colhidos, mas também escalam e coletam cachos.

Segundo Jardim e Anderson (1987) e Sousa (2006), a retirada do fruto e do palmito, relacionada com os acontecimentos fenológicos de floração e frutificação, ocasiona alternância de oferta desses produtos no comércio interno, provocando oscilação nos preços dos frutos. De acordo com os autores, no período de floração, quando acontece a entressafra do fruto, a atividade econômica principal passa a ser a do corte do estipe para extração do palmito (Tabela 1).

Tabela 1. Eventos fenológicos da palmeira *Euterpe oleracea* e atividades econômicas na ilha do Combu, Belém, PA (Adaptado de Jardim e Anderson, 1987; Sousa, 2006).

Período Atividade	janeiro a julho	agosto a dezembro
Na planta: fenofase	floração	frutificação
Na economia: colheita	~ 41% açaí ~ 72% palmito	~ 98 % açaí ~ 6% palmito
No clima: precipitação	mais chuvoso	mais seco

Mesmo na entressafra ainda há coleta de frutos, porém o mesmo não acontece com a extração do palmito, que passa a ser insignificante durante a safra do açaí. Sendo assim, a atividade econômica que concentra os ribeirinhos na ilha do Combu é a extração dos frutos do açaizeiro, o que não é considerado um extrativismo predatório.

Lima (2005), Lopes et al. (2006) e Eder e Pessoa (2008) explicitaram que os ribeirinhos, moradores da várzea que vivem da exploração do açaizeiro, têm o calendário das suas atividades econômicas dependente do período de águas baixas e altas. Há de se considerar que isso ocasiona alterações na renda, na disponibilidade de recursos naturais e nas condições de saúde e de alimentação dos moradores.

A ilha do Combu utiliza o sistema agroflorestal extensivo, com baixo índice de desmatamento e com grande retorno econômico. Principalmente no que se refere à coleta de frutos de açaí, são combinadas várias formas de uso: o quintal, a floresta manejada e a mata de várzea. Na ilha, o papel de destaque é a zona de floresta manejada que, por meio do desbaste seletivo, visa promover a regeneração e o aumento dos espécimes selecionados (Nogueira et al., 1995).

Apesar de a ilha estar próxima de um centro urbano, Belém, e apresentar recursos naturais com aproveitamento econômico e potencialidades de mercado, há ali dificuldades básicas, tais como deficiência de serviços sociais, educação, saúde, transporte e eletrificação (Freire, 2002). Os ribeirinhos dessa ilha, marcados pela precariedade social, econômica e política, são exemplo de uma amostra econômica da região amazônica, que em geral negligencia em seus planejamentos as especificidades regionais e locais (Silva e Tavares, 2006; Pinheiro et al., 2008).

A comunidade ribeirinha da ilha depara-se com problemas socioambientais, em consequência do processo de urbanização sem infraestrutura adaptada ao crescimento demográfico local (Silva e Tavares, 2006). A ilha apresenta ausência de saneamento básico, sistema público educacional precário, atendimento de saúde difícil e insuficiente assistência técnica ao pequeno produtor. Contudo, é sabido que a migração seguida de urbanização

desordenada necessita de serviços de natureza social, escolar, infraestrutura médico-hospitalar, saneamento, eletrificação, coleta de lixo, tratamento e abastecimento de água potável, oferta de embarcações adequadas, a fim de que essa comunidade não se veja isolada regionalmente (Pinheiro et al., 2008). Segundo Jacobi (2003) o desenvolvimento sustentável só acontecerá quando houver uma proposta pedagógica conscientizadora, com mudanças de comportamentos e valores, a fim de que haja integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente.

1.2. Evasão e retenção escolar

A evasão e a repetência são problemas encontrados na diversidade educacional brasileira e, não menos importante, o desenvolvimento curricular, que, não estando de acordo com a realidade sociocultural do aluno, ocasiona desinteresse pelo processo ensino-aprendizagem.

Em relação à educação, a legislação brasileira aponta a responsabilidade da família e do Estado na orientação da criança em seu percurso socioeducacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Brasil, 1996, p. 2), dispõe que:

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada no princípio de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Vianna (1991) considera que a saída dos alunos da escola decorre de diversas razões não menos importantes, como:

- O exercício de subemprego para auxiliar na economia doméstica;
- As ocupações obrigatórias no próprio lar, durante a ausência dos pais;
- A atuação em atividades agrícolas sazonais, especialmente na zona rural;
- Os constantes problemas de saúde, levando a criança ao afastamento prolongado e à desistência da vida escolar;
- A frequente ausência dos professores às aulas, sem a sua substituição;
- As deficiências pedagógicas dos professores, que muitas vezes não possuem uma formação técnica adequada;
- Evasão de professores qualificados, por falta de uma política salarial adequada;
- Greves longas do pessoal docente, o que gera desmotivação nos discentes;
- Problemas pedagógicos, como dificuldade de aprendizagem e/ou relação professor x aluno;
- Ausência de práticas lúdicas;
- Ausência de espaço físico e de mobiliário adequado;
- Superlotação das classes, impedindo um atendimento mais personalizado;
- Defasagem entre o currículo e a realidade socioeconômica e cultural do aluno;
- Metodologias inadequadas;
- Marginalização, pelos professores, dos alunos menos preparados; e
- Avaliação inadequada com caráter punitivo, na sala de aula.

Assim, a evasão escolar ganhou lugar nas discussões e reflexões tratadas pelo Estado e pela sociedade civil. Vianna (1991), Queiroz (2001), Pinto e Cruz (2008) e Faria e Goulart (2008) apresentaram os seguintes aspectos sociais e econômicos analisados como decisivos para tal situação: a desestruturação familiar, as políticas de governo, a desnutrição e o desemprego, que trazem como consequência a saída das crianças da escola, a fim de fazerem parte do mercado informal.

A Área de Preservação Ambiental - APA da ilha do Combu e seu entorno recebem serviços educacionais da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, que oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental para a comunidade ribeirinha. Porém, a região insular de Belém apresenta problemas educacionais, como evasão, retenção escolar, espaço físico

inadequado, carência de material didático, merenda escolar irregular e falta de professores qualificados (Cristo, 2007).

Andrade e Di Pierro (2004) verificaram que a inadequada e insuficiente qualificação do professor para ministrar aulas e motivar aprendizagem no contexto rural deve-se ao fato de não receber formação adequada para trabalhar em escolas rurais, deixando transparecer que sua prática está desconectada da realidade socioambiental. Soma-se a isso o isolamento em que permanece, sem assessoramento pedagógico e supervisão escolar, devido à dispersão territorial dos centros educativos.

Na ilha do Combu, a vida e o trabalho dos discentes são precários, pois os alunos acabam deixando a escola para trabalhar, na maioria das vezes em subempregos, a fim de ajudar no sustento da família. Sendo assim, a evasão escolar não está dissociada da vida social, porque a família influencia direta ou indiretamente as atitudes e decisões do educando em relação ao prosseguimento dos estudos. Dentre as situações, o desemprego ou subemprego da família que impulsiona a criança a trabalhar para ajudar os pais/responsáveis, acarreta desmotivação dos educandos em continuar frequentando as aulas (Faria e Goulart, 2008).

É preciso destacar que, na ótica dos pais/responsáveis, a escola permite aos seus filhos um “futuro melhor”, e é com esse entendimento que a família observa a educação como mobilidade social, mostrando às crianças porque devem retornar aos estudos, mesmo que em alguns momentos seja induzida a tirar seus filhos da escola em decorrência da necessidade de subsistência (Carvalho, 2000).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local do estudo

A pesquisa foi desenvolvida na ilha do Combu, no rio Guamá, na parte sul do município de Belém, PA, a uma distância de 1,5 km da zona urbana. Com uma extensão de 15 km², ocupa o 4º lugar dentre as maiores ilhas do município, localizando-se a 1°25' S de longitude e 48°25' O de altitude. O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Am, com chuvas o ano todo e temperatura elevada (precipitação média anual de 2.500 mm, e temperatura média anual de 32°C). Encontra-se inserida no bioma amazônico, apresentando mata de várzea, com solos de alta fertilidade e baixa acidez. No cenário de vegetação composto pela floresta ombrófila densa aluvial encontra-se, como predominante, a espécie *Euterpe oleracea* Mart., conhecida por açaí (Jardim e Kageyama, 1994; Dergan, 2006; Telles e Mathis, 2008).

Na ilha vivem 227 famílias, que totalizam aproximadamente 985 pessoas, perfazendo 516 mulheres e 469 homens. A maioria dos jovens está na faixa etária 16 a 30 anos. Essa população está centralizada em pequenas comunidades, como Igarapé do Combu, Igarapé do Piriquitaquara, Furo da Paciência e Beira do Rio Guamá (Dergan, 2006).

2.2. Escolas em estudo

Em 2000, as escolas da ilha do Combu ficaram sobre a gerência da Escola Silvio Nascimento (escola-sede) que, até o ano 2009, era de responsabilidade da escola Bosque, no Distrito Administrativo do Outeiro, ligado ao município de Belém. As escolas aqui estudadas são designadas como Unidades Pedagógicas - UPs, sendo elas as UPs Combu, São Benedito e Santo Antonio.

A escola-sede oferece dois níveis de ensino: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Localiza-se no bairro da Condor, periferia de Belém (Tabela 2). Parte dos encargos administrativos é realizada pela secretária da escola sede, que é a responsável pelos documentos encaminhados para as UPs, como transferência de alunos para outro estabelecimento de ensino, ressalva, boletim, caderneta de classe, histórico escolar e Projeto Pedagógico. Os coordenadores das UPs responsabilizam-se pela matrícula na região da ilha e

pelo preenchimento e assinatura dos relatórios pelos professores. A assessoria pedagógica e a lotação de professores e coordenadores da região insular ficam a cargo da Coordenadora da ilha, que trabalha na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação), em Belém. Como na ilha é adotado o regime ciclado, tanto os alunos que são promovidos como os que são retidos no ano escolar são acompanhados pela mesma professora até o final do ciclo.

Os sujeitos envolvidos diretamente nesta pesquisa foram três pessoas do corpo técnico-administrativo e nove professores, três de cada uma das UPs da ilha do Combu (Tabela 2).

Tabela 2. Distribuição do número de alunos, professores, técnicos pedagógicos e localização das escolas estudadas na ilha do Combu, Belém, PA, em 2009.

ESCOLAS	ALUNOS	PROFESSORES	TÉCNICOS	LOCAL
ESCOLA SEDE E.M.E.F Silvio Nascimento	676	26	9	Urbano
UNIDADES PEDAGÓGICAS				
Combu	74	3	1	Rural
São Benedito	55	3	1	Rural
Santo Antônio	55	3	1	Rural

Fonte: Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvio Nascimento, 2009.

O ponto inicial da pesquisa foi o levantamento de informações específicas sobre a região insular do município de Belém, como dados socioambientais e relatórios das UPs. O método utilizado foi baseado na análise documental da SEMEC e da Escola Silvio Nascimento. Por meio da coleta e análise dos dados da frequência escolar mensal dos diários de classe dos docentes, dos anos de 2007, 2008 e 2009 das UPs, levantaram-se quais os meses de evasão escolar.

Durante o período dessa análise também se procurou averiguar todas as ações ambientais e articulações que pudessem estar envolvidas no Projeto Pedagógico das UPs ou que eram desenvolvidas como propostas anexas.

Ao lado disso, buscaram-se dados das precipitações e das temperaturas mensais da cidade de Belém, fornecidos pelo Laboratório de Agroclimatologia da Embrapa Amazônia Oriental - PA, a fim de fazer comparações quanto aos indicadores e às consequências referentes ao processo de evasão e retenção escolar, no decorrer do ano letivo.

Logo após, foram realizadas entrevistas com os professores e técnicos pedagógicos das UPs Combu, São Benedito e Santo Antonio, abordando a influência da colheita do açaí no processo de evasão e retenção escolar e as contribuições educacionais para a APA do Combu, com a finalidade de buscar uma educação ambiental e minimizar os impactos socioambientais que ocorrem na ilha. Foram aplicados dois questionários, um para o corpo docente e outro para o corpo técnico-administrativo, com questões abertas e fechadas. Os entrevistados foram previamente informados do conteúdo das questões e, depois de concordarem com os procedimentos, solicitou-se deles a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As UPs estudadas apresentaram um número reduzido de técnicos e de professores em relação à escola-sede, ficando claro que o organograma administrativo-educacional não está

completo (Tabela 2). Os professores e técnicos, que trabalham nas escolas da ilha do Combu, são contratados pela SEMEC, residem em Belém e passam o dia ministrando aulas entre uma UP e outra, porém existem casos de professoras ribeirinhas que trabalham exercendo funções administrativas e pedagógicas nas unidades.

Por meio da análise documental foi possível verificar que as taxas de frequência dos alunos variaram entre as Ups estudadas (Figura 1). As menores taxas de frequência foram observadas na UP Combu, com taxas médias inferiores a 90% (83, 86 e 87%, respectivamente, para 2007, 2008 e 2009). Os maiores valores foram observados na UP São Benedito, com taxas superiores a 90%, no mesmo período. Os meses de menor frequência escolar também diferiram entre as UPs. Para as UPs Combu e Santo Antonio, os meses de maior evasão foram os mais quentes, agosto, setembro e outubro (Tabela 3, Figuras 1a e 1c), e para a UP São Benedito foram os meses de maior pluviosidade, março e abril (Tabela 3, Figura 1b).

Quando os professores das UPs foram questionados sobre quais são os meses mais complicados com relação à frequência escolar, na UP Combu indicaram agosto, setembro e outubro. Esses períodos, que correspondem às doenças endêmicas, são conhecidos na ilha como período do “carapanã”, nome local dos mosquitos sugadores de sangue, coincidindo com a safra de verão do açaí (Tabela 1 e Figura 1a). Na UP Santo Antônio, indicaram também os meses de agosto, setembro e outubro, períodos da safra de verão do açaí (Figura 1b). Enquanto isto, na UP São Benedito os professores responderam que os meses mais complicados para as crianças frequentarem a escola são março e abril, safra de inverno do açaí (Tabela 1 e Figura 1c). Todas essas respostas corroboram as informações da frequência obtidas pela análise documental.

A partir dos resultados obtidos quanto à frequência nas escolas, tornou-se possível fazer alguns questionamentos a respeito das demais causas da evasão escolar, como as doenças tropicais que afligem a ilha e suas consequências. Verificou-se a precariedade das instalações da escola do Combu, cuja construção é de madeira com frestas, e não há janelas ou telas para que se possa fechar a sala de aula. Além disso, a proximidade do rio facilita o aparecimento e a propagação de insetos, localmente chamados de carapanã. No tempo de maior incidência do carapanã (agosto, setembro e outubro) as crianças têm a opção de assistir às aulas em sala fechada e telada. A UP Santo Antônio, que também é de madeira e cujo entorno fica alagado no período de maré alta, apresenta estrutura física nova, com janelas de telas móveis, por causa dos insetos. A UP São Benedito não é propriamente uma escola, na sua estrutura física, pois se assemelha a um barracão, cedido pela comunidade. Em 2010, a escola, que foi retirada do lado direito do “furo do Benedito” e montada do lado esquerdo do rio, continua com a mesma estrutura física: barracão de madeira coberto por lona e instalado em terreno da comunidade, sem proteção contra o ataque dos insetos.

Desde 2008 Pinheiro et al., comentam que a condição de saúde da ilha do Combu é precária, aparecendo as velhas doenças tropicais como malária, dengue, febre amarela, entre outras, que geram grandes problemas de saúde particularmente comuns na região Amazônica. Essas doenças tropicais estão associadas à pobreza, não havendo na ilha controle, prevenção e tratamento mais efetivo. Considera-se que em pleno século XXI esse tipo de situação ainda é um problema de saúde pública, em decorrência do alto índice de mortalidade associada às doenças transmitidas por insetos. Outro agravante na ilha é a ausência da coleta de lixo, que acaba por ser jogado no rio, uma vez que não há saneamento básico nem estrutura sanitária. O espaço do entorno das escolas é alagado, por ser área de várzea, ficando quase o ano todo encharcado devido à influência da maré.

Tabela 3. Média mensal da temperatura (T, °C) e precipitação (Pp, mm) dos anos de 2007, 2008 e 2009, do Município de Belém, PA, latitude 01°28' S e longitude 048°27' O.

Mês	2007		2008		2009	
	T	Pp	T	Pp	T	Pp
Jan	27,7	275,9	26,1	445,3	26,5	316,1
Fev	26,3	428,7	26,3	358,0	25,8	385,2
Mar	26,6	371,6	26,4	378,0	26,2	506,9
Abr	26,8	378,6	26,6	419,3	26,0	387,9
Mai	27,3	223,9	26,7	226,9	26,0	332,5
Jun	27,0	181,5	26,7	243,6	26,3	259,6
Jul	27,0	142,6	27,1	79,3	26,9	160,4
Ago	27,4	99,2	27,5	93,5	27,6	75,0
Set	27,3	100,2	27,4	85,5	27,3	112,8
Out	27,4	136,8	27,6	83,1	27,6	96,8
Nov	27,1	88,5	27,8	101,9	28,0	28,8
Dez	26,7	399,8	27,6	152,0	27,4	214,9
Ano	27,0	2827,3	27,0	2666,4	24,6	2876,9

Fonte: Laboratório de Agroclimatologia da Embrapa Amazônia Oriental, Pacheco e Bastos, 2008, 2009 e 2010.

As respostas dos professores das UPs demonstraram que o açaí ainda é o meio de subsistência das famílias da ilha. A coleta dos frutos de açaí é feita pelos nativos no período da manhã, na maioria das vezes coincidindo, pois, com o horário de aula das crianças.

Quando os docentes foram questionados se é difícil manter os alunos em sala de aula com a proposta curricular urbana, na UP Combu e São Benedito, os professores disseram que não, porque eles frequentam a escola com assiduidade, devido às exigências da bolsa-família. Na UP São Antonio, uma professora apontou que sim, porque os alunos saem para a colheita e debulha do açaí e, quando voltam, acham o conteúdo descontextualizado da sua realidade. Entretanto, dois professores disseram que seus alunos não têm dificuldades em terminar o ano letivo, porque as famílias entendem a educação como possibilidade de mobilidade social.

Com as informações obtidas, ficou perceptível que as famílias, mesmo retirando o aluno para auxiliar na economia doméstica, procuram incentivar sua frequência em decorrência da exigência da verba mensal da bolsa-família. O governo cadastra a família fazendo um cálculo sobre a renda *per capita*, que deve ser dividida pelo número de pessoas que a compõem, devendo ser igual ou maior que R\$75,00 por mês. Se for menor que esse valor, a família é cadastrada e o responsável é convidado a fazer cursos de capacitação/formação continuada para que, em torno de dois anos, seja inserido no mercado de trabalho, não precisando mais dessa verba.

No Brasil, somente a partir dos anos 1990 houve maior preocupação com a saída das crianças da escola. Nessa década, dá-se início ao Programa Bolsa Família, um benefício do governo Federal que favorece, com um salário mínimo, as famílias de baixo poder aquisitivo que mantêm suas crianças no sistema escolar, matriculadas e com 75% de frequência escolar, como também com sua carteira de vacinação em dia. Esse programa do governo, que busca incentivar as famílias a conservarem as crianças no contexto educacional (Cacciamali et al., 2008), parece ter influenciado positivamente na frequência escolar dos alunos da ilha.

Figura 1. Taxas de frequência escolar das Unidades Pedagógicas (UP) estudadas na ilha do Combu, Belém, PA, dos anos de 2007, 2008 e 2009: a) UP Combu; b) UP São Benedito e c) UP Santo Antônio.

Observou-se que os professores motivam os alunos a frequentarem a escola, mesmo que em alguns momentos as crianças se ausentem para apanhar açaí, incentivadas pelos pais. Solicitou-se aos professores que relatassem dois ou mais motivos que interferem na permanência dos alunos na escola, e, constatou-se que o trabalho infantil apareceu em todas as repostas, seguido de incentivo da família, mudança de endereço e doenças.

Os relatos dos professores mostram o trabalho como uma das principais causas da ausência dos alunos do contexto educacional. Isso reflete o tipo de relação familiar, que é de

trabalho, isto é, quanto mais membros na família, mais mão de obra e, conseqüentemente, amplia-se a produção familiar e a renda por ela auferida. Eder e Pessoa (2008) relataram que a exploração do açaí não mais se restringe à subsistência das comunidades ribeirinhas, pois proporciona renda, devido à variedade de usos desse fruto.

Entende-se que o trabalho precoce influencia negativamente no aproveitamento do aluno na escola. A criança que trabalha, geralmente, apresenta distorção na relação à série-idade cursada e termina abandonando a escola definitivamente. Essa situação acontece, ao longo do percurso pedagógico, devido à evasão-retorno ao sistema escolar, em decorrência das consecutivas reprovações.

A população de baixo poder aquisitivo entra no mercado de trabalho precocemente para ajudar no sustento familiar, deixando os estudos de lado, deteriorando as oportunidades futuras de conseguir um emprego melhor (Cacciamali et al., 2008). Essa população, selecionada pelo programa do governo, ocupa postos de trabalho de menor qualificação, recebendo baixos salários e perpetuando a condição de pobreza.

Amaral et al. (2000) apontaram outra consequência negativa: criança que trabalha muitas vezes torna-se adulto sem ou com baixa escolaridade, diminuindo, assim, as chances de ter um emprego que supere suas condições de pobreza. É importante citar que a pobreza das famílias serve de base para o processo de exploração da mão de obra infantil. Outro fator relevante é a oferta da força de trabalho desde cedo. A ineficácia e a má qualidade do sistema educacional brasileiro constituem um caminho para o trabalho precoce.

Os coordenadores pedagógicos foram questionados sobre como são as articulações dos atores envolvidos no Projeto Pedagógico voltado para ações ambientais. Obtiveram-se as seguintes respostas:

Através de reunião, com alunos e pais da comunidade mostrando como trabalhamos os Projetos Interdisciplinares e metodologias inovadoras.

(nível superior, UP Combu);

São articuladas leitura e escrita sobre a valorização dos recursos naturais e meio ambiente, trabalhos individuais e/ou grupos de pesquisa voltados para o meio ambiente.

(nível superior, UP São Benedito); e

Criamos micros projetos voltados para a preservação e conservação da comunidade e do meio ambiente.

(nível superior, UP Santo Antônio)

De acordo com os relatos, verificou-se que o Projeto Pedagógico ainda está sendo articulado pelo corpo-técnico da SEMEC sem a participação da comunidade externa e interna da Escola Silvio Nascimento e das UPs. Dessa forma, as ações ambientais ficam como propostas pontuais e isoladas que permanecem no papel, porque os projetos maiores, voltados para as UPs da ilha, são sempre trazidos por instituições que não fazem parte da SEMEC. Dentre eles destacam-se os projetos: Eleitor do Futuro e Eleitor Alfabetizado, propostos pela escola Judiciária Eleitoral (EJE/PA), com o objetivo de informar os direitos e deveres do cidadão, garantia para os problemas de sua comunidade; Relendo e Reescrevendo, que visa ajudar os alunos a ler e escrever com base na preservação e conservação do meio ambiente; Etnomatemática, que trabalha a matemática associada às vivências do cotidiano do aluno (desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará, NPADC/UFPa); Água, realizado por uma organização não governamental ONG-APAVEVERDE, voltado para a preservação e conservação dos rios, recolhe e recicla as garrafas pets, trocando-as por água mineral, a fim de sensibilizar a população ribeirinha para que não jogue lixo nos rios. Essas iniciativas, que

visam melhorar o vínculo do ser humano com a área que, por ser uma APA e oferecer uma diversidade social, representa enorme possibilidade de pesquisas.

Assim, constatou-se que as metodologias inovadoras acontecem, porém de forma pontual, como: cartazes, pesquisas, aulas-passeio, jogos e brincadeiras, pinturas, rodas de conversa. Porém, para a aprendizagem ser significativa, considera-se que é preciso muito mais que isso. O professor deve ser criativo e inovador, fazer uma contextualização da realidade do aluno, respeitar as suas singularidades, porque sem esse entendimento a criança compreende o que vai ser feito com esse novo conhecimento e para que vai servir. Sendo assim, Pinheiro (2009) comentou que o professor deve diversificar a maneira de transmitir o conteúdo, pesquisar, levar o aluno ao mundo do desconhecido sem medo do novo.

Coube ao presente estudo também averiguar como se têm construído outros pequenos projetos, como: o Projeto animais e plantas em extinção; o Projeto sementes nativas; o Projeto garrafa pet: poluição do meio ambiente; Projeto desvelando memórias e saberes da comunidade; a I Mostra Cultural, na qual as crianças representaram a lenda do açaí, elaboraram textos sobre esse fator de subsistência da ilha, desenharam e plantaram mudas da fruta; o Projeto açaí, em que foi trabalhada a valorização da árvore; o Projeto valor nutritivo do açaí e suas iguarias; o Projeto dos diferentes pescados da ilha, observando semelhanças e diferenças, e outros, todos voltados para a conservação, preservação do meio ambiente e subsistência da comunidade. No entanto, esses projetos não estão no Projeto Pedagógico da escola. São colocados como propostas anexas, sendo trabalhados esporadicamente no contexto educacional, sem preocupação com as mudanças sensibilizadoras, que contribuem para a melhoria da comunidade com práticas voltadas para a transformação de valores, hábitos e atitudes, estimuladas e requeridas continuamente. Pelo que foi levantado, constatou-se que os trabalhos desenvolvidos nas UPs apresentam a questão ambiental em seu escopo, fazem adequações curriculares do meio urbano para o contexto local e, por conseguinte, podem ser considerados como ações mitigadoras da evasão e retenção dos alunos.

Os Coordenadores Pedagógicos, quando questionados se existe caso de retenção escolar durante o Ensino Fundamental, responderam todos que sim, nos casos de crianças que não consolidaram o aprendizado necessário. A organização escolar continuada objetiva resolver ou diminuir a departamentalização do currículo, minimizando a retenção e a evasão escolar, com a esperança de melhorar o ensino e garantir o direito à educação.

A proposta da escola ciclada é a da não retenção dos alunos, um ideário emancipador do Projeto da Escola Cabana, que prega o desprendimento da avaliação classificatória, excludente e quantitativa. Porém, os relatos acabam se contrapondo à não retenção, pois se o educando não atende às exigências mínimas propostas pela escola, pode ficar retido. Para que isso não aconteça, seriam traçados alguns embates, como: convencer os professores da necessidade de extinguir as práticas e procedimentos de reprovação escolar, fazer com que conheçam de fato as propostas educacionais da SEMEC e, mesmo que em alguns momentos essa teoria não seja aplicada na prática, desprender-se das amarras do contexto educacional e familiar excludente, que prega a reprovação como boa para o aluno em momento de fracasso escolar.

Segundo Spada (2007), a proposta de progressão continuada não admite a reprovação ao final do ano, como se fazia na escola e na pedagogia tradicional. Tudo o que o aluno aprendeu é considerado válido, mesmo que não tenha alcançado os níveis esperados, mas que tenha demonstrado avanços significativos em relação ao seu estágio anterior. Jacomini (2009) considerou os ciclos e a progressão continuada como um processo de democratização da educação, contrapondo-se ao processo de seleção e exclusão.

Observou-se que o nível educacional esperado, quanto ao avanço dos alunos, é uma expectativa do professor devido à idealização da educação, que está desvinculada da realidade local e da prática de sala de aula. Se o aluno contextualiza o que é trabalhado na escola, está

pronto para seguir adiante, fazer um paralelo entre o real e o ideal e utilizar essas informações na vida diária. Não deve, dessa forma, ficar retido, pois a retenção traz perda pessoal, material e pedagógica. No entanto, para que esse resultado seja satisfatório, as políticas locais de educação devem se encarregar de fazer uma educação continuada dos professores, como também recuperação paralela e contínua, valorizando o desenvolvimento cognitivo e o ritmo de cada criança.

Perguntou-se aos Coordenadores Pedagógicos se o planejamento escolar é voltado para a realidade socioambiental do local, e eles responderam:

Sim, pois trabalhamos com Projetos voltados para o meio ambiente com, por exemplo, animais e plantas em extinção, sementes nativas e reciclagem de garrafas pet que poluem o nosso meio ambiente.

(nível superior, UP Combu).

Sim, pois trabalhamos com a Educação Ambiental com Projeto de reciclagem de materiais reutilizáveis para fabricar jogos e brinquedos para as crianças.

(nível superior, UP São Benedito)

Sim, trabalhamos com projetos sobre o meio ambiente, tentando sensibilizar a conservação e preservação da área pelas crianças.

(nível superior, UP Santo Antônio)

Quando os técnicos pedagógicos foram questionados se o planejamento educacional estava voltado para a realidade socioambiental, foram unânimes em dizer que se preocupavam em criar projetos que envolvessem a realidade local, a fim de sensibilizar e mostrar aos alunos que os recursos naturais são esgotáveis e que o homem destrói o meio ambiente de forma irracional, não minimizando o desperdício e desconsiderando a reciclagem. Dessa forma, constata-se, tanto no discurso dos coordenadores quanto no dos técnicos pedagógicos, que são desenvolvidas diversas atividades da Educação Ambiental nas UPs.

No contexto educacional, a Educação Ambiental deve ter como objetivo a sensibilização quanto a mudanças de hábitos e comportamentos, buscando formar cidadãos, para que gerações futuras possam usufruir de maneira racional os recursos naturais do planeta (Effting, 2007). Jacobi (2003) expõe que as práticas sociais, em uma área degradada, podem ser modificadas a partir de uma articulação da escola com a comunidade externa, contemplando as inter-relações do meio natural com o social e priorizando o desenvolvimento sustentável socioambiental.

Dessa maneira, os conteúdos ambientais devem ser abordados de forma metódica e transversal, em todos os níveis e modalidades de ensino, permeando todas as disciplinas do currículo, a fim de contextualizá-las, por exemplo, com a realidade e a subsistência da ilha de maneira interdisciplinar, inserida na proposta do currículo escolar.

Quando foi perguntado se o currículo escolar elaborado pela Secretária Municipal de Educação considera a especificidade da escola que se encontra em área ambiental, foi respondido o seguinte:

Não, pois precisamos fazer adequações à especificidade do local por ser uma APA.

(nível superior, UP Combu)

Sim, pois vem com propostas voltadas para educação ambiental, já que a UP São Benedito localiza-se em uma APA.

(nível superior, UP São Benedito)

Não, mas quando criamos o planejamento anual, conversamos com os docentes e fazemos adequações à realidade local.
(nível superior, UP Santo Antônio)

Observaram-se controvérsias quanto às respostas sobre o currículo, que apresenta uma função bem mais ampla do que a que foi apontada pelos participantes. O currículo não é um emaranhado de conhecimentos e informações repassadas no contexto de sala de aula, de acordo com as séries sequenciais, anos e carga horária, transmitidos para os alunos pelos professores. Deve ser muito mais que isso. É a história de vida de cada um e da comunidade do aluno, transcende o âmbito escolar, mas não deixa de ter uma posição educacional.

Curriculum é uma palavra de origem latina e significa o curso, trajetória, a rota, caminho percorrido durante uma vida ou que se vai percorrer (Pinheiro, 2009). O currículo tem um poder enorme, reproduz o *status quo* vigente ou se rebela contra a proposta ideologizada do sistema. Por ser uma invenção social, a direção escolar destoa da realidade ribeirinha, descaracterizando a cultura local que trabalha com a proposta urbana da SEMEC, fazendo com que aconteça uma “quebra de braço” entre os coordenadores da Secretaria e os professores da ilha, que vivem e convivem com essa realidade tão próxima e, ao mesmo tempo, distante. Assim, são perceptíveis, nos relatos, as atitudes isoladas dos professores quanto ao conhecimento da realidade local e o conhecimento de mundo dessa comunidade.

As falas indicam que o currículo que é feito nas escolas é um norte para as ações pedagógicas, mesmo que sejam feitas a partir da perspectiva urbana. No entanto deixam claro que é preciso reverter esse quadro, a fim de que as crianças não saiam sem entender qual é o meio de subsistência da ilha, qual a sua importância real para a comunidade, a maneira de preservar essa área que serve de moradia e que abriga uma importante biodiversidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos resultados obtidos, nas análises documentais e nas respostas dos questionários, elencaram-se os problemas ambientais que corroboraram a retenção e evasão escolar, evidenciando a área estudada como promissora para aplicação de uma Proposta Curricular diferenciada e adequada à realidade peculiar do ambiente insular. Constatou-se que a colheita do açaí não é o único causador da evasão escolar, pois colaborou para essa situação o currículo escolar voltado para a realidade urbana, as doenças tropicais e a realidade socioeconômica das famílias.

Considera-se que a principal lacuna a ser solucionada pela SEMEC é em relação à falta de contextualização do currículo escolar voltado às especificidades da ilha, e que os professores ainda não sabem como trabalhar de maneira interdisciplinar quanto ao trato das questões ambientais. Quando criadas situações socioeducativas abordando a educação ambiental, constatou-se que elas foram pontuais, não fazendo parte do Projeto Pedagógico da SEMEC.

Diante do estudado, é possível afirmar que essas fragilidades seriam minimizadas se a SEMEC criasse uma diretriz curricular específica para a região norte, principalmente para as ilhas, atendendo a cada UP, respeitando a sazonalidade tanto climática quanto da colheita do açaí, valorizando o meio de subsistência dos ribeirinhos. Também se sugere instituir o Projeto Pedagógico no início do ano letivo, com inserção dos projetos socioeducativos de conservação e preservação do meio ambiente, utilizando para isso as reuniões pedagógicas como espaço de reflexão crítica e coletiva a respeito da sala de aula. Criar-se-ia algo consistente, traçando-se propostas junto à SEMEC, escola-sede, UPs e as famílias da comunidade, objetivando o atendimento das particularidades da população ribeirinha.

Enfim, essas problemáticas sinalizam a importância de se estudar práticas educativas que contribuam na formação da criticidade do sujeito, valorizando o seu bem cultural, social e econômico, que tem o açaí como fator de sustentabilidade. Dessa forma, espera-se que o recurso natural possa ser explorado adequadamente, não se tornando um entrave para o progresso educativo e econômico da população ribeirinha da ilha do Combu.

5. REFERÊNCIAS

- ANDRADE, M. R.; DI PIERRO, M. C. **Programa nacional de educação na reforma agrária em perspectiva: dados básicos para uma avaliação**. São Paulo: Ação Educativa, 2004. 83 p.
- AMARAL, C.; SILVEIRA, C. E.; CAMPINEIRO, D. **Trabalho infantil: examinando o problema, avaliando as estratégias de erradicação**. Rio de Janeiro: Napp/Unicef, 2000.
- BRASIL. **Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em: 05 ago. 2009.
- CACCIAMALI, M. C.; TATEI, F.; BATISTA, N. F. **Impactos do Programa Bolsa Família federal sobre o trabalho infantil e a frequência escolar**. 2008. Disponível em: <<http://www.scribd.com> > Research > Law>. Acesso em: 10 fev. 2010.
- CARVALHO, M. E. P. Relações entre família e escola e suas implicações de gênero. **Cadernos de Pesquisa**, n. 110, p.143-155, jul. 2000. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742000000200006>
- CRISTO, A. C. P. **Cartografia da educação na Amazônia rural ribeirinha: estudo do currículo, imagens, saberes e identidade em uma escola do Município de Breves/Pará**. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2007.
- DERGAN, J. M. B. **História, memória e natureza: as comunidades da ilha do Combu-Belém -PA**. 2006. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2006.
- EDER, K.; PESSOA, J. D.C. **Considerações sobre a variação de preço do fruto de açaí**. In: Congresso BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20., 2008, Vitória. **Anais...** Vitória: [s.n.], 2008.
- EFFTING, T. R. **Educação ambiental nas escolas públicas: realidade e desafios**. 2007. Monografia (Especialização em Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, Marechal Candido Rondon, 2007.
- FARIA, F. R. N.; GOULART, C.A. **A evasão escolar na escola estadual “Felisberto Alves Carrejo”**: 1992 a 2008. 2008. Disponível em: <http://www.unipaciefom.com.br/.../Fatima_do_Rosario_Narciso_Faria.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2009.
- FREIRE, J. C. S. **Juventude ribeirinha: identidade e cotidiano**. 2002. Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento) - PLADES, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2002.
- JACOBI, P. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. **Cadernos de Pesquisa**, n. 118, p. 189-205, mar. 2003. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742003000100008>

- JACOMINI, M. A. Educar sem reprovar: desafio de uma escola para todos. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 557-572, set./dez. 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022009000300010>
- JARDIM, M. A. G.; KAGEYAMA, P. Y. Fenologia de floração e frutificação em população natural de açaizeiro no estuário amazônico. **IPEF**, v. 47, p. 62-65, 1994.
- JARDIM, M. A. G.; ANDERSON, A. B. Manejo de populações nativas do açaizeiro no estuário amazônico: resultados preliminares. **Boletim de Pesquisa Florestal**, Colombo, n. 15, p. 1-18, dez. 1987.
- LIMA, D. **Diversidade socioambiental nas várzeas dos rios Amazonas e Solimões: perspectivas para o desenvolvimento da sustentabilidade**. Manaus: IBAMA Pró-Várzea, 2005. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/provarzea/index.php?id_menu=170>. Acesso em: 11 maio 2009.
- LOPES, M. L. B.; ALMEIDA, R. S.; SANTOS, M. A. S. **Sazonalidade e ciclos de produção e preços do açaí comercializado no município de Belém no período de 1995 a 2004**. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 44., 2006, Fortaleza. **Palestras...** Viçosa, MG: SOBER, 2006.
- NOGUEIRA, O. L.; CARVALHO, C. J. R. de; MULLER, C. H.; GALVÃO, E. U. P.; SILVA, H. M.; RODRIGUES, J. E. L. F. et al. **A cultura do açaí**. Brasília: EMBRAPA/SPI, 1995. (Plantar, 26).
- OLIVEIRA, M. S. P.; CARVALHO, J. E. U. de; NASCIMENTO, W. M. O. de; MULLER, C. H. **Cultivo do açaizeiro para produção de frutos**. 2002. Disponível em: <<http://www.cpatu.embrapa.br/.../2002/cultivo-do-acaizeiro-para-producao-de-frutos>>. Acesso em: 11 maio 2009.
- PACHECO, N. A.; BASTOS, T. X. **Boletim agrometeorológico de 2007 para Belém, PA**. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2008. 39 p. (Embrapa Documentos, 362). Disponível em: <<http://www.cpatu.embrapa.br/publicações-online/documentos-1/2009/boletim-agrometeorológico-de-2007-para-belem-pa>>. Acesso em: dez. 2008.
- PACHECO, N. A.; BASTOS, T. X. **Boletim agrometeorológico de 2008 para Belém, PA**. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2009. 39 p. (Embrapa Documentos, 362). Disponível em: <<http://www.cpatu.embrapa.br/publicações-online/documentos-1/2009/boletim-agrometeorológico-de-2008-para-belem-pa>>. Acesso em: dez. 2009.
- PACHECO, N. A.; BASTOS, T. X. **Boletim agrometeorológico de 2009 para Belém, PA**. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2010. 39 p. (Embrapa Documentos, 362). Disponível em: <<http://www.cpatu.embrapa.br/publicações-online/documentos-1/2010/boletim-agrometeorológico-de-2009-para-belem-pa>>. Acesso em: dez. 2010.
- PINHEIRO, M. C. N. et al. **Endemias e o desenvolvimento da Amazônia**. 2008. Disponível em: <www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/sti/.../07MariaConceicao.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2010.
- PINHEIRO, M. S. D. **Currículo e seus significados para os sujeitos de uma escola ribeirinha, multiseriada no município de Cametá – Pará**. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.
- PINTO, V. L. L. S.; CRUZ, F. A. O. **Evasão escolar uma dura realidade**. 2008. Disponível em: <arxiv4.library.cornell.edu/pdf/0809.3677v>. Acesso em: 23 de fev. 2010.

- QUEIROZ, L. D. **Um estudo sobre a evasão escolar:** para se pensar na inclusão escolar. 2001. Disponível em: <www.anped.org.br/reunioes/25/lucileidedomingosqueirozt13.rtf>. Acesso: 2 jun. 2009.
- ROGEZ, H. **Açaí:** preparação, composição e melhoramento da conservação. Belém: EDUFPA, 2000.
- SILVA, M. G; TAVARES, M. G. Saberes locais e manejo sustentável dos recursos da floresta. In: Encontro DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE, 3., 2006, Brasília. Disponível em: <www.anppas.org.br/encontro_anual/.../GT3.html>. Acesso em: 22 jun. 2009.
- SOUSA, L. A. S. **Desenvolvimento de plantas jovens de açaizeiro (*Euterpe oleracea* Mart) plantado em área com vegetação secundária (capoeira) na localidade de Benjamin Constant, Município de Bragança, Estado do Pará.** 2006. Dissertação (Mestrado em Botânica Tropical) - Universidade Federal Rural da Amazônia e ao Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2006.
- SPADA, F. C. Um estudo sobre progressão continuada. **Revista Científica Eletrônica de Pedagogia**, v. 5, n. 10, jul. 2007. Disponível em: <www.revista.inf.br/pedagogia10/pages/.../edic10-anov-art06.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2009.
- TELES, E.; MATHIS, A. Dinâmicas sócio-espaciais: estratégias de sobrevivência em comunidades ribeirinhas no estuário amazônico, 2008. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE, 4., 2008, Brasília. Disponível em: <www.anppas.org.br/encontro4/cd/gt7.html>. Acesso em: 05 jul. 2009.
- VIANNA, H. M. **Evasão, repetência e rendimento escolar - a realidade do sistema educacional brasileiro.** Brasília, 1991. p. 87-92. Disponível em: <<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1101/1101.pdf>>. Acesso em: 19 nov. 2013.

Sensibilização de professores para atuação em educação ambiental por meio da arteterapia

doi: 10.4136/ambi-agua.1255

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 02 Dec. 2013

**Ana Stella Ribeiro Medeiros Neves^{1*}; Angela Denise Peres^{1,2}
Ana Aparecida da Silva Almeida¹; Herminia Yohko Kanamura^{1,3}**

¹Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPG-CA)

Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil

²Secretaria de Educação do estado de São Paulo

³Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil

*Autor correspondente: e-mail: stellaneves@gmail.com,
angeladperes@bol.com.br, anasilva@unitau.br, kanamura@usp.br

RESUMO

Tanto a Educação Ambiental (EA) quanto a Arteterapia empenham-se em promover boa qualidade de vida, tendo em comum a preocupação com as relações do homem consigo mesmo, com os outros seres vivos e com o ambiente. Este trabalho relata uma experiência sobre a aplicação de ferramentas da Arteterapia como estratégia para sensibilização de professores de uma escola municipal, para atuação em EA junto aos alunos do Ensino Fundamental. Para tanto, foram realizados cinco encontros arteterapêuticos, nos quais se buscou reflexão integrada e integradora sobre os quatro elementos da natureza, i.e., água, terra, fogo e ar, trabalhando-se com um conteúdo pensado, incorporado e refletido. Ao término da vivência em Arteterapia, e após a reflexão sobre suas amplas relações com a EA, os participantes mostraram-se abertos para novos paradigmas, podendo com isso ressignificar e mobilizar conteúdos, em busca de novas alternativas para efetiva atuação em EA.

Palavras-chave: transdisciplinaridade, quatro elementos da natureza, meio ambiente.

Sensitization of teachers to act in environmental education by means of art therapy

ABSTRACT

Both Environmental Education (EE) and Art Therapy strive to improve quality of life by making man more aware of his relationship with himself, with other living beings and with the environment. This paper reports on the application of the tools of art therapy as a strategy to raise awareness of municipal school teachers to work in EE with elementary school children. Therefore, five art therapeutic meetings were held, in which an integrated and inclusive reflection on the four nature elements were emphasized, i.e., water, earth, fire and air, with a well thought-out and incorporated content. At the conclusion of the art therapy and after extensive reflection on the relationship with EE, participants were open to experiencing new paradigms, and could thus rethink and reorganize the curriculum, in search of new alternatives for effective EE.

Keywords: transdisciplinarity, four elements of nature, environment.

1. INTRODUÇÃO

É possível entender a Educação Ambiental e a Arteterapia em um mesmo campo de atuação, com uma visão holística e sistêmica. Ambas apresentam-se como uma multiplicidade de conhecimentos e informações, com características multi, inter e transdisciplinares.

A Educação Ambiental surgiu como uma necessidade de mudança na forma de considerar o papel do ser humano no mundo, pois, à medida que ele foi se distanciando da natureza e passou a entendê-la como uma fonte infinita de recursos, que se mostravam disponíveis para serem transformados em bens consumíveis, os problemas socioambientais começaram a emergir, constituindo-se em sérias ameaças à sobrevivência do planeta Terra.

Durante muito tempo prevaleceu uma visão fragmentada, que valorizava os aspectos físico-naturais do meio ambiente, o que se refletia nos programas de Educação Ambiental, na vertente conservacionista, que tinha como foco o manejo de recursos naturais, com conteúdo baseado nas ciências biológicas. Com a percepção de que a Ecologia por si só não daria conta de reverter ou de minimizar os agravos ambientais, verificou-se a necessidade de mudanças de valores individuais e sociais que resultassem em ações de transformação da sociedade por meio da educação da população (Pelicioni e Philippi Jr, 2005). Por outro lado, é importante entender que as causas dos problemas socioambientais e de saúde envolvem aspectos culturais, econômicos, políticos, epidemiológicos, além dos ambientais e sociais, o que torna imprescindível uma compreensão integrada do meio ambiente (Toledo, 2006).

A Arteterapia pode ser entendida, de forma simplista, como a utilização de recursos artísticos em contextos terapêuticos, com o pressuposto de que o processo do fazer artístico é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das pessoas (Arcuri, 2006).

De acordo com a União Brasileira das Associações de Arteterapia - UBAAT, 2011.:

A Arteterapia, que é o uso da arte como base de um processo terapêutico, propicia resultados em um breve espaço de tempo. Visa estimular o crescimento interior, abrir novos horizontes e ampliar a consciência do indivíduo sobre si e sobre sua existência. Utiliza a expressão simbólica, de forma espontânea, sem preocupar-se com a estética, através de modalidades expressivas como: pintura; modelagem; colagem; desenho; tecelagem; expressão corporal; sons; músicas; criação de personagens, dentre outras, mas utiliza fundamentalmente as artes plásticas e é isso que a identifica como uma disciplina diferenciada. Enquanto a Arte Educação ensina arte, a Arteterapia possui a finalidade de propiciar mudanças psíquicas, assim como a expansão da consciência, a reconciliação de conflitos emocionais, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.

O conceito referente ao processo arteterapêutico encontra-se, portanto, também em território comum a outras estratégias, igualmente múltiplo em sentidos e significados: cuidar, harmonizar, integrar-se à natureza (meio-ambiente), incluindo nessa visão a própria natureza psíquica, reconhecendo, por conseguinte, a interconexão entre todas as coisas (Philippini, 2010).

Para que o processo de Educação Ambiental seja efetivo, é importante fazer com que a população participe ativamente da busca de soluções para os problemas ambientais que vivencia. É necessário, para tanto, que sejam identificados quais seriam esses problemas e detectadas quais as representações que a população, nos seus diferentes segmentos, tem a respeito deles (Reigota e Santos, 2005). Entretanto, a ausência de práticas educativas focadas no olhar crítico e na emancipação dos sujeitos, com vistas à mudança de comportamento e

atitudes, é preocupante para concretização de um dos principais objetivos da Educação Ambiental: despertar nas pessoas a capacidade crítica sobre os problemas ambientais e reforçar o sentimento de cidadania.

Nesse aspecto, a Arteterapia pode-se constituir em importante aliado da Educação Ambiental, pois ambas têm em comum a preocupação com as relações do ser humano consigo mesmo, com os outros seres vivos, seja da espécie *Homo sapiens* ou não, e com o ambiente que o cerca, natural ou alterado pela ação humana, e estão empenhadas em assegurar uma boa qualidade de vida na Terra. Com base em uma visão holística, ambas consideram que o indivíduo, à medida que desenvolve o autoconhecimento, estará apto a cuidar de si e do outro e será capaz de preservar a vida e o meio ambiente (Guimarães, 2010).

Em Pindamonhangaba, SP, em uma área de abrangência da microbacia do Ribeirão Grande há uma comunidade essencialmente rural, que apresenta importância do ponto de vista turístico, com restaurantes, pousadas e outros atrativos. No entanto, o local apresenta problemas sérios na questão do saneamento e tratamento dado ao esgoto (Pindamonhangaba, 2007), o que requer sensibilização e conscientização da comunidade com relação à importância da sua participação no processo de preservação da qualidade de água daquela microbacia.

Assim, no presente trabalho as ferramentas da Arteterapia foram aplicadas para capacitação de uma equipe de professores da escola do bairro Ribeirão Grande que se constituiu no primeiro passo para sensibilizar a população para as questões ambientais locais relacionadas aos recursos hídricos. A partir de então, espera-se alcançar os alunos, suas famílias e a comunidade em geral, motivando-os à construção de um projeto ambiental participativo, a ser eleito pela própria comunidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado em Pindamonhangaba, município localizado no médio vale do Paraíba, no estado de São Paulo, durante o segundo semestre de 2012, tendo como objetivo capacitar e sensibilizar um grupo de professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida Camargo de Souza, para atuação em um projeto de Educação Ambiental que está sendo implantado no bairro do Ribeirão Grande, de forma a desenvolver, nessa comunidade, capacidade crítica sobre os problemas ambientais e sociais observados no entorno, reforçando assim o sentimento de cidadania.

A localidade onde se situa a escola fica ao norte do município. A comunidade rural local convive com a natureza preservada da região, na área de abrangência da microbacia do Ribeirão Grande, uma das redes hidrográficas que descem as encostas da serra da Mantiqueira Oriental e vão desembocar na margem esquerda do rio Paraíba do Sul.

A escola é a única do bairro, de modo que ali estão matriculadas todas as crianças da região que estão em idade de cursar o ensino fundamental I. Esta foi a razão pela qual se optou pela estratégia de iniciar o trabalho nessa escola, buscando atingir, por intermédio das professoras, os alunos e os seus familiares.

O grupo, composto por seis professoras do ensino fundamental I e a gestora da escola, participou de cinco encontros arteterapêuticos, nos quais se proporcionou a reflexão integrada e integradora sobre os quatro elementos da natureza, de forma que o conteúdo não fosse apenas pensado, mas incorporado e sentido. O universo, assim como o que o permeia, é formado pelos quatro elementos, água, terra, fogo e ar, e cada um deles tem características específicas e imprescindíveis para nosso desenvolvimento. Segundo Bernardo (2008, 2009), o trabalho com recursos expressivos associados aos quatro elementos mostra-se importante para trabalhar aspectos psíquicos relacionados às quatro funções da consciência descritas por Jung: Pensamento, Sentimento, Intuição e Sensação. Ao se empreenderem estudos sobre a

simbologia relativa aos quatro elementos, é possível correlacioná-los às quatro funções: intuição, ao fogo; sensação, à terra; pensamento, ao ar; e, sentimento, à água. Outros autores (Valladares, 2002; Wedekin, 2007) também indicaram a utilização dos quatro elementos na Arteterapia como facilitadora do processo de ensino-aprendizagem e de autoconhecimento.

Os encontros arteterapêuticos foram agendados com a gestora da escola, reservando-se para as atividades cinco dias, para horas de trabalho pedagógico coletivo (HTPC). Os encontros foram sempre às quartas-feiras, durante duas horas, das 9h30 às 11h30, e não contínuos, ou seja, não foram realizados em semanas seguidas, devido à necessidade que a Gestora tinha de usar o HTPC para outras finalidades de interesse da escola.

Na presente proposta, uma atividade de “aquecimento” foi aplicada no início de cada encontro, utilizando-se jogos cooperativos e/ou teatrais que, além de prazerosos, fortalecem vínculos sociais, como instrumento de reflexão, respeito às regras de convivência e apreço a valores morais coletivos (Afonso, 2006). Após aplicação de uma atividade arteterapêutica, exteriorizando imagens com materiais expressivos alternativos, os encontros eram finalizados com avaliação livre do processo, em uma roda de conversas, para compartilhamento de emoções/sentimentos resultantes da experiência vivenciada (Liebmann, 2000; Philippini, 2009).

No primeiro encontro, trabalhou-se o elemento TERRA e o tema “Eu comigo”. Houve possibilidade de sensibilização e motivação para desenvolver o autoconhecimento, com relaxamento guiado, aplicação do jogo do espelho (Figura 1) (Liebmann, 2000, p. 156) e, como atividade arteterapêutica, a confecção de mandala utilizando materiais como argila, pedras e sementes, relacionados ao elemento terra (Figura 2) (Bernardo, 2008, p. 20).

No segundo encontro, para o elemento AR, com o tema “Eu e o outro”, foram aplicados dois jogos, o das três mudanças (Spolin, 2005, A14) e o do cego e guia (Afonso, 2006, p.163), e, como atividade arteterapêutica, a confecção do olho mágico ou olho de Deus (Bernardo, 2008, p. 27), com o objetivo de contribuir para uma visão integrada da realidade, desvendando as interdependências entre o eu e o outro e as relações com o ambiente.

Figura 1. Professoras realizando o “Jogo do Espelho” no primeiro encontro de Arteterapia, realizado como atividade de sensibilização da equipe, em projeto de Educação Ambiental desenvolvido em escola municipal de Pindamonhangaba, SP.

Figura 2. Mandala de argila sendo confeccionada no primeiro encontro de Arteterapia, realizado como atividade de sensibilização da equipe, em projeto de Educação Ambiental desenvolvido em escola municipal de Pindamonhangaba, SP.

No terceiro encontro, com o elemento TERRA e o tema “Eu e a comunidade”, foi utilizado o jogo das ruas e vielas (Spolin, 2005, A44), e, proposta como atividade arteterapêutica, a construção de maquete com material reciclável (Figura 3) (Philippini, 2009, p. 90), com o objetivo de fortalecer a relação com o meio ambiente - “onde moro” – e reflexões sobre as causas e consequências dos problemas ambientais e sobre os valores morais e éticos inerentes à comunidade local.

Figura 3. Professoras junto à maquete confeccionada com materiais recicláveis no segundo encontro de Arteterapia, realizado como atividade de sensibilização da equipe, em projeto de Educação Ambiental desenvolvido em escola municipal de Pindamonhangaba, SP.

O quarto encontro, com os elementos ÁGUA e FOGO, teve como atividades arteterapêuticas a elaboração de uma mandala com giz de cera derretido na chama da vela (Figura 4) (Bernardo, 2008, p. 106) e pintura invisível com vela (Figura 5) (Liebmann, 2000, p. 170). O objetivo foi propiciar ao SER um agente sustentável, conscientizado e

conscientizador capaz de atuar na modulação de atitudes e práticas inadequadas da comunidade, sensibilizando-o para cuidar do seu próprio ambiente.

Figura 4. Mandalas de vela e giz de cera derretidos, produzidas no quarto encontro de Arteterapia, realizado como atividade de sensibilização da equipe, em projeto de Educação Ambiental desenvolvido em escola municipal de Pindamonhangaba, SP.

Figura 5. Confecção da pintura invisível durante a quarta oficina de Arteterapia, realizada como atividade de sensibilização da equipe, em projeto de Educação Ambiental desenvolvido em escola municipal de Pindamonhangaba, SP.

Como quinto e último encontro, foi proposta uma vivência, com apresentação da história “Romeu e Julieta”, de autoria de Ruth Rocha, para trabalhar como seria a percepção do mundo por meio de uma única cor, ou seja, de um único ponto de vista. Discutiu-se sobre a necessidade de se estar aberto para ouvir, sentir e entender as diferentes percepções do mesmo fato ou problema, conforme experiências e histórias de vida já vivenciadas. Após a roda de conversas, com compartilhamento de emoções e sentimentos resultantes da vivência, foi solicitado às participantes desse último encontro que elaborassem um trabalho (Figura 6), para

representar o processo resultante da experiência dos cinco encontros arteterapêuticos, primeiro na forma de uma imagem e, depois, de um texto escrito.

Figura 6. Elaboração de imagens e textos resultantes do processo de transformação no quinto e último encontro de Arteterapia, realizado como atividade de sensibilização da equipe, em projeto de Educação Ambiental desenvolvido em escola municipal de Pindamonhangaba, SP.

Este estudo constitui parte do projeto de pesquisa intitulado “Educa a gente: Educação Ambiental como estratégia para a melhoria das condições de saneamento e de qualidade de vida”, que teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté (protocolo CEP/UNITAU N° 265/10).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após conhecer a proposta do projeto, as professoras dispuseram-se a participar das atividades de Arteterapia, por meio das quais ocorreria o processo de sensibilização, com a finalidade de receber capacitação para atuar com os alunos da escola. Todas elas participaram do encontro no qual se trabalhou o elemento TERRA, quando se aplicou, como atividade arteterapêutica, a confecção de mandala de argila, pedras e sementes. Nos demais houve uma falta por encontro, por questões de saúde, o que não prejudicou a aplicação da metodologia, tampouco refletiu nos resultados observados. Por conta de terem sido utilizados os horários de HTPC das professoras, não foi possível estabelecer uma sequência regular de encontros, de modo que eles foram realizados quinzenalmente ou em intervalos maiores, dependendo do cronograma de reuniões da escola. Tal fato pode ser enxergado como positivo na medida em que proporcionou tempo suficiente para reflexão entre uma prática e outra, permitindo a entronização dos novos paradigmas aprendidos. O tempo cedido para a prática, cerca de duas horas por encontro, referente ao tempo de HTPC, muitas vezes foi ainda menor, devido a atrasos, e mostrou-se insuficiente para a aplicação de todas as técnicas inicialmente planejadas, mas o resultado final não se mostrou prejudicado.

Algumas das imagens produzidas no último encontro (Figura 7) indicam mudanças observadas pelos participantes durante a vivência com a Arteterapia. As imagens da esquerda representam o “antes”, e as da direita, o “depois” das vivências em Arteterapia. É possível observar, de maneira geral, um esboço mais simples no primeiro momento, e, no segundo, uma figura mais elaborada, com mais cores e detalhes, sugerindo que alguns canais se abriram durante o processo.

Figura 7. Desenhos que representam o “antes” e o “depois” do processo arteterapêutico, produzidos no quinto encontro por três das professoras (A, B e C) que participaram das atividades de Arteterapia realizadas como processo de sensibilização da equipe, em projeto de Educação Ambiental desenvolvido em escola municipal de Pindamonhangaba, SP.

Os textos elaborados pelas participantes no quinto encontro representam a síntese dos sentimentos e percepções resultantes dessa experiência com Arteterapia, aplicada durante o processo de sensibilização de uma equipe para atuação em Educação Ambiental.

Os seguintes textos foram selecionados dentre os vários apresentados:

Se for analisar todos os passos percorridos nesses encontros, nessas avaliações internas, posso dizer que saí da apatia interna e consegui sobrepor o que tenho melhor dentro de minha pessoa, que é a alegria. Valeu! (da professora que produziu a imagem representada na figura 7-A).

Como tudo se transforma, houve em nós, comunidade, em mim, pessoa, a certeza deste dito. A passividade, a falta de perspectiva de antes, apesar do não conhecimento disto e hoje o florescer de conhecimentos, com certeza fará a diferença (da professora que produziu a imagem representada na figura 7-B).

Assim como a árvore no tempo certo nos dá os seus aromas, frutos e sua beleza. E sempre que pessoas recebem e transmitem sempre se multiplica o saber. E assim vocês nos passaram e vamos sempre multiplicar (da professora que produziu a imagem representada na figura 7-C).

Os sentimentos, descritos nos textos dos participantes, após a vivência com as oficinas de Arteterapia, vêm ao encontro das observações de Urrutigaray (2003, p. 27):

Como instrumento educativo, a Arteterapia, pela essência de sua ação terapêutica, pode possibilitar atividades preventivas tanto no âmbito psicopedagógico, já que oferece uma interação entre arte e cognição, quanto no contexto de re-significações de atitudes pessoais. Em ambas as situações a aprendizagem encontra-se presente. Pois nelas podem ser vislumbradas, como condição dada pela arte, a objetivação de algo que torna as ações possíveis de introspecção e reflexão, oferecendo elementos para o crescimento e desenvolvimento. Ou seja, mobilizando a construção pessoal a partir da utilização de técnicas específicas da Arteterapia, temos a aprendizagem como resultado deste processo, seja na educação sistematizada, pela formalidade e diretriz presente na instituição escolar, ou em outros eventos modeladores de comportamentos.

O processo de sensibilização da equipe mostrou-se complexo e dinâmico. Notava-se, no início, certa resistência, que foi sendo rompida na medida em que a prática promovia reflexões e mostrava caminhos antes não percebidos. A percepção da importância de cada participante nas atividades foi explicitada por meio dos princípios da autonomia, continuidade, participação e cooperação, princípios que a ação educativa ambiental exige no decorrer de suas atividades.

Após analisar o processo desenvolvido no presente trabalho, os participantes estavam mais motivados e envolvidos com as atividades propostas, despertando para aceitar novos desafios. Tais mudanças foram internas, mas se externalizaram nos desenhos e textos apresentados pelas participantes, no quinto e último encontro dessa etapa do Projeto de Educação Ambiental. Também ocorreram mudanças significativas na atuação das educadoras dentro da escola, que passaram a apresentar atitudes pró-ativas relacionadas à questão ambiental, promovendo melhorias no ambiente escolar, como a revitalização do jardim e atividades extraclasse, como uma caminhada ecológica e trabalhos de desenho e confecção de maquetes, com os alunos.

Finalizada a capacitação, com fundamento na resposta da equipe, que se tornou mais compromissada, sensível às questões ambientais locais e solícita quanto aos próximos passos, verificou-se que o emprego da Arteterapia como processo de sensibilização e conscientização mostrou-se fundamental para garantir o sucesso do projeto. Isso porque era necessário e imprescindível criar nessa equipe o compromisso com a prática educativa, que valoriza a participação das pessoas nas comunidades onde o projeto está sendo implantado, percebendo-as, não só como “objetos” de estudo ou como simples “depositários” de conhecimentos, mas como elementos capazes de pôr em prática os conceitos e temas discutidos em grupo. Conforme Thiollent (2000) e Tonzoni-Reis (2005), a pesquisa-ação, enquanto modalidade de pesquisa associada a diversas formas de ação coletiva, é orientada em função da resolução de problemas, com objetivos de transformação.

Com essas orientações, como recurso para sensibilizar a população da comunidade na qual o Projeto está sendo implantado, foi empreendida esta etapa de sensibilização e capacitação das professoras, tendo em vista as características e os problemas socioambientais encontrados nessa comunidade de Pindamonhangaba.

Assim, para que as educadoras pudessem se abrir para um novo paradigma era necessário também que o vivenciassem, para que pudessem incorporar os conteúdos trabalhados, na busca de alternativas. A Arteterapia, utilizando como temas para os encontros os quatro elementos da natureza, apresentou-se como uma ferramenta eficiente para esse fim, podendo-se indicar sua utilização também para a sensibilização das comunidades a serem mobilizadas, no Projeto de Educação Ambiental em questão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi notória a satisfação e a superação coletiva e pessoal de cada participante nos jogos e nas atividades arteterapêuticas. A Arteterapia foi um instrumento facilitador para livre expressão, não se restringindo apenas ao valor estético do produto final; pelo contrário, valorizou o processo, que possibilitou às participantes a expressão e a comunicação de suas idéias e percepções. Contribuíram nessas aplicações o interesse e respeito pela obra e opinião do outro, e também o desenvolvimento da autonomia e de atitudes de autoconfiança em relação às produções pessoais, além do fortalecimento dos vínculos de equipe. Vale ressaltar que, com as vivências, o grupo passou à reflexão de como aliar Educação Ambiental a Arteterapia para se conseguir a transformação comportamental na comunidade onde se pretende trabalhar, e de como essas vivências poderiam contribuir na conscientização ambiental.

As oficinas arteterapêuticas mostraram-se, portanto, eficientes ferramentas, que proporcionaram reflexão e as mudanças necessárias para que as participantes se abrissem para novos paradigmas, podendo com isso sentir, incorporar, ressignificar e mobilizar os conteúdos em busca de alternativas para uma efetiva atuação em Educação Ambiental.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, pelo aporte financeiro, e à arteterapeuta Elisabeth Corregiari de Siqueira Costa, pelo trabalho nas oficinas de Arteterapia.

6. REFERÊNCIAS

AFONSO, M. L. M. **Oficinas em dinâmica de grupo: um método de intervenção psicossocial**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006.

ARCURI, I. G. **Arteterapia: um novo campo de conhecimento**. São Paulo: Vetor, 2006.

- BERNARDO, P. P. **A prática da arteterapia: correlações entre temas e recursos**, volume I: temas centrais em arteterapia. São Paulo: Autor, 2008.
- BERNARDO, P. P. **A prática da arteterapia: correlações entre temas e recursos**, volume II: mitologia indígena e arteterapia: a arte de trilhar a roda da vida. São Paulo: Autor, 2009.
- GUIMARÃES, G. N. Arteterapia na ecologia humana: a busca da sustentabilidade emocional e socioambiental. CONGRESSO BRASILEIRO DE ARTETERAPIA, 9., 2010. **Arteterapia no século XXI: diversidade e profissionalização**. São Paulo: Associação de Arteterapia do Estado de São Paulo, 2010. p. 117-122.
- LIEBMANN, M. **Exercícios de arte para grupos: um manual de temas, jogos e exercícios**. Tradução de Rogério Migliorini. São Paulo: Summus, 2000.
- PELICIONI, M. C. F.; PHILIPPI Jr, A. Bases políticas, conceituais, filosóficas e ideológicas da educação ambiental. In: PHILIPPI JÚNIOR, A.; PELICIONI, M. C. F. (editores). **Educação ambiental e sustentabilidade**. Barueri: USP, 2005. p. 3-12. (Ambiental, 3).
- PHILIPPINI, A. **Linguagens e materiais expressivos em arteterapia: uso, indicações e propriedades**. Rio de Janeiro: Wak, 2009.
- PHILIPPINI, A. Interfaces entre arteterapia, ecologia profunda e eco arte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARTETERAPIA, 9., 2010. **Arteterapia no século XXI: diversidade e profissionalização**. São Paulo: Associação de Arteterapia do Estado de São Paulo, 2010. p. 114-116.
- PINDAMONHANGABA. Prefeitura. **As condições sanitárias nas sub-bacias hidrográficas do Ribeirão Grande e Piracuama e o comprometimento da qualidade da água: diagnóstico ambiental e proposta de ações de controle**. Projeto apresentado ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Relatório Final. Pindamonhangaba, 2007.
- REIGOTA, M.; SANTOS, R. F. Responsabilidade social da gestão e uso dos recursos naturais: o papel da educação no planejamento ambiental. In: PHILIPPI JÚNIOR, A.; PELICIONI, M. C. F. (editores). **Educação ambiental e sustentabilidade**. Barueri: USP, 2005. p. 849-863. (Ambiental, 3).
- SPOLIN, V. **Improvisação para o teatro**. São Paulo: Perspectiva, 2005.
- THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
- TOLEDO, R. F. **Educação, saúde e meio ambiente: uma pesquisa-ação no Distrito de Iauaretê do município de São Gabriel da Cachoeira, AM**. 2006. 329f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
- TOZONI-REIS, M. F. C. Pesquisa-ação: compartilhando saberes. Pesquisa e ação educativa ambiental. In: FERRARO JR., L. A. (Org.). **Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e coletivo educadores**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/og/pog/arqs/encontros.pdf>>. Acesso em: 09 set. 2011.
- UNIÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE ARTETERAPIA - UBAAT. **Histórico da arteterapia**. Disponível em: <<http://www.ubaat.org>>. Acesso em: 17 jun. 2011.
- URRUTIGARAY, M. C. **Arteterapia: a transformação pessoal pelas imagens**. Rio de Janeiro: Wak, 2003.

-
- VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia e a tipologia de Jung: uma experiência abordando os quatro elementos da natureza. **Rev. Arteterapia: Imagens da Transformação**. Rio de Janeiro, v. 9, n. 9, p. 35-50, 2002.
- WEDEKIN, L. M. Reflexões sobre os significados dos quatro elementos na arteterapia. **RECNA**, p. 16-32, maio 2007.

Caracterização do início do período chuvoso no Vale do Paraíba paulista

doi: 10.4136/ambi-agua.1254

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 22 Nov. 2013

Marcela de Avila Villaron¹; Gilberto Fernando Fisch^{1*}

¹Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais
Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil

*Autor correspondente: email: fisch.gilberto@gmail.com,
ma_geografia@yahoo.com.br

RESUMO

Considerando que a precipitação é o elemento climático mais importante para a produtividade agrícola ou planejamento urbano, o estudo das suas características sazonais e variabilidade temporal-espacial é fundamental para o entendimento e prevenção dos riscos nas atividades humanas, sejam em áreas rurais ou urbanas. A estação chuvosa da região foi analisada com o objetivo de estudar a dinâmica do período chuvoso, com dados observacionais de pluviometria e de simulação climática. Este trabalho foi dividido em três etapas. A primeira delas constituiu a comparação de três métodos para determinação do início da estação chuvosa, baseando-se em dados pluviométricos do aeroporto de São José dos Campos-SP e do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté - SP, entre os anos de 1982 e 2010. A segunda etapa foi uma investigação para verificar se o mecanismo físico de deflagração e início da estação chuvosa é a passagem, na região, de um ciclone extratropical (denominado de frente fria). Na terceira etapa, fez-se uso de dados oriundos de simulação climática, para investigar o comportamento da estação chuvosa no final do século XXI. Com relação ao início da estação chuvosa, com uma pequena diferença entre os métodos empregados, o início ocorre no período de 23 de outubro a 06 de novembro, para Taubaté, e de 28 de outubro a 11 de novembro, para São José dos Campos. A passagem de uma frente fria pela região realmente contribuiu em 82,8% dos casos do início da estação chuvosa. Nos resultados da simulação climática, verificou-se que haverá um atraso no início da estação chuvosa de 2 (para o cenário A2) ou 3 (cenário B2) pênadas. Esses resultados podem contribuir para o planejamento de ações voltadas a prevenção de desastres naturais na região de estudo.

Palavras-chave: início da estação chuvosa, frente fria, simulação climática.

The characterization of the onset of the rainy season in Paraíba do Sul Valley

ABSTRACT

As precipitation is the most important climatic element for agricultural productivity and urban planning, the study of its seasonal characteristics and its temporal-spatial variability are fundamental to the understanding and prevention of risks in human activities, whether in rural or urban areas. The region's rainy season was analyzed in order to characterize its dynamics using rainfall observations and climatic simulation data. The work was divided into three

steps: 1) a comparison of three different methods for determining the onset of the rainy season based on rainfall data from São José dos Campos-SP and Taubaté for the period from 1982 to 2010; 2) an investigation of whether the physical mechanism of generation and beginning of the rainy season is determined by the passage of an extratropical cyclone (or cold front) at the Paraíba's valley; and 3) the use of data from a climatic simulation to investigate the behavior of the rainy season at the end of the XXI century. The onset of the rainy season, with little difference between the methods employed, occurs around October 23rd to November 6th in Taubaté and October 28th to November 11th in São José dos Campos. In 82.8% of the cases, the passage of a cold front contributed to the onset of the rainy season. In the climatic simulation results, it was found that there is a delay of 2 pentads (for scenario A2) or 3 (scenario B2) in the beginning of the rainy season. These results can contribute to planning in order to prevent natural disasters in the study region.

Keywords: onset of the rainy season, cold front, climatic simulation.

1. INTRODUÇÃO

O planejamento das atividades humanas, em áreas rurais ou urbanas, é cada vez mais valorizado, em virtude dos inúmeros exemplos de perdas materiais e humanas relacionadas aos eventos climáticos. Dentre os elementos climáticos de maior relevância destaca-se a precipitação, que, tanto por sua escassez quanto por sua abundância, pode trazer sérias consequências à população humana. O monitoramento de sua intensidade é importante para evitar quaisquer tipos de impactos: seu excesso pode trazer escorregamentos e inundações e sua escassez, pode provocar estiagens e secas. Além disso, a precipitação é uma variável facilmente mensurável, com utilização de pluviômetros.

Nos últimos anos, a intensidade e/ou a duração das chuvas têm preocupado as autoridades e a sociedade civil, devido aos riscos humanos e materiais a que as cidades ou o campo estão expostos. Boa parte dos prejuízos advindos da precipitação está relacionada ao mau planejamento urbano, como a construção de habitações em encostas, a ocupação de casas em locais muito próximos de corpos d'água, o destino inadequado de lixo e a escassa rede de drenagem. Esses problemas podem favorecer a inundação e os deslizamentos. Além disso, o assoreamento dos rios, provocado de forma natural, com inundações anteriores e posterior carregamento de matéria orgânica e inorgânica para o leito, ou intencional, com mau uso das áreas marginais e lançamento de esgoto ou lixo sólido, é o grande vilão das enchentes, tanto na área urbana quanto na zona rural. Os prejuízos na zona rural, como enxurradas, também podem ser provocados pela compactação dos solos, queimadas e desmatamentos.

No vale do Paraíba paulista, Ayres (2010) quantificou e qualificou os desastres naturais relacionados ao excesso de precipitação que foram noticiados pela imprensa no período de 1994 a 2008. Entre as cidades mais vulneráveis estão São José dos Campos e Taubaté, sendo as inundações o evento mais frequente, com 54% dos casos. Os meses de verão, de dezembro a março, concentram 75% dos desastres, tornando-os os mais propícios para essas tragédias, justificando ainda mais o estudo para a identificação do início da estação chuvosa na região.

Além disso, a identificação de estações chuvosas e secas favorece o planejamento de ações relacionadas à construção civil e aos transportes marítimo, fluvial, aéreo e até mesmo rodoviário.

Existem diversos trabalhos procurando identificar o início da estação chuvosa no Brasil, observando apenas dados pluviométricos, ou associando-os aos dados de satélite e fenômenos em escala sinótica. Esses estudos são descritos a seguir.

Segundo Kousky (1988), alguns satélites meteorológicos podem fornecer valores estimados de convecção profunda com um limiar que indique o desenvolvimento de precipitação, sendo conhecidos como Radiação de Onda Longa (ROL). Ainda segundo este

autor, a climatologia baseada em valores de ROL auxilia no monitoramento da variabilidade interanual e na distribuição anual dos valores de convecção profunda nos trópicos. Valores baixos de ROL, inferiores a 240 W/m^2 , são indicativos de nuvens com grande probabilidade de precipitação, embora o método possa superestimar a ocorrência de eventos, pois nuvens altas também possuem baixos valores de ROL. Isso ocorre porque as nuvens altas também apresentam baixas temperaturas, não em decorrência de elevada presença de água e gelo em suspensão, mas devido à elevada altitude em que se encontram. Embora Kousky (1988) estivesse trabalhando com resoluções espaciais elevadas ($2,5^\circ$), a pântada aproximada de início e término da estação chuvosa no vale do Paraíba paulista seria a de número 51 (8 a 12 de setembro) e 25 (1 a 5 de maio), respectivamente. Entretanto, Franchito et al. (2008) observaram que, utilizando valores de ROL, a data de início de estação chuvosa tende a se antecipar em relação à data real, e apresentam em seu estudo um adiantamento médio de 4 pântadas em relação aos dados observacionais.

Sugahara (1991), utilizando-se de dados pluviométricos de 32 estações espalhadas pelo estado de São Paulo e de valores de ROL, na escala espacial de $2^\circ \times 2^\circ$, apresentou a pântada 53 (18 a 22 de setembro) como resultado médio para o início da estação chuvosa e a pântada de número 24 (26 a 30 de abril) para o final. Porém, o autor achou novas datas, pelo método de distribuição das frequências das datas de início e de término da estação chuvosa, tendo, assim a pântada número 56 (3 a 7 de outubro) como a mais provável de início, e a pântada número 21 (11 a 15 de abril) como a mais provável de término. O método de determinação de início utilizado por esse autor foi a primeira pântada, após a de número 37 (30 de junho a 4 de julho), com precipitação igual ou superior a 10 mm, não seguida por três pântadas com total acumulado igual ou inferior a 15 mm/cada. Já o método de término constitui, quando encontrado valor acumulado igual ou inferior a 15 mm por pântada, em três pântadas seguidas (sendo a primeira das três pântadas considerada a de término), e não tendo, nas próximas três pântadas, valor acumulado superior a 30 mm. Sugahara (1991) também observou que, na região, no período analisado, os valores de ROL diminuem subitamente, lembrando a configuração de nebulosidade associada às frentes frias que atuam nesta área.

Em um estudo específico de início do regime chuvoso para a região de Taubaté, Fisch (1999) adota, para o início da estação chuvosa, a primeira pântada seguida de, pelo menos, outras 2 pântadas consecutivas de precipitação igual ou superior a 15 mm/cada. Esse valor de 15mm foi encontrado assumindo-se uma evapotranspiração típica para a área do vale do Paraíba, no valor de 3 mm/dia, pelos 5 dias. Com a série de dados de pluviometria de Taubaté, SP, entre 1983 e 1997, determinou o início da estação chuvosa como a pântada 58 (13 a 17 de outubro), e o final do período chuvoso, como a pântada 25 (1 a 5 de maio). Esse mesmo método foi aplicado anos depois por Folhes e Fisch (2006), com os dados estendidos até 2005, encontrando novas datas: pântada de início, a número 53 (18 a 22 de setembro), e a de término, a número 20 (6 a 10 de abril). Essas mudanças de início e término ocorrem em virtude da extensão das séries temporais e de sua respectiva variabilidade temporal.

Barbieri (2007) calculou o início da estação chuvosa na região sudeste a partir de dados pluviométricos de 73 estações meteorológicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e de 83 estações do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH). Para cada estação foram calculados os totais de precipitação a cada cinco dias, a partir de 01/01/1981. Obtiveram-se médias anuais pentadais. O início da estação chuvosa seria quando a maior parte das estações possuisse o valor do acumulado de precipitação de cinco dias superior ao valor da média pentadal anual de todas as estações por, pelo menos, dez dias. Seu término seria quando a maior parte das estações possuissem pântadas de precipitação inferiores à média anual de todas as estações por, pelo menos, vinte dias. Assim, o autor estabeleceu que o início da estação chuvosa na região sudeste seria no período de 18-22 de outubro (representando a pântada 59), e o seu término, em 27-31 de março (pântada

18). O autor também utilizou valores de limiares de ROL, entre 1981 e 1996, obtendo como início da estação chuvosa o período de 28 de setembro a 2 de outubro, ou pântada 55, e como término, o período de 1 a 5 de maio, ou pântada 25.

Assim, considerou que a importância da precipitação nas atividades humanas, o estudo das características sazonais, sua variabilidade e um possível fator desencadeador da estação chuvosa são fundamentais para o entendimento e prevenção dos riscos.

Este trabalho objetiva analisar a dinâmica do início do período chuvoso por meio de dois conjuntos de dados de precipitação diária, bem como investigar o mecanismo deflagrador da convecção livre local. Também serão feitas, a partir de dados de simulação climática, previsões do comportamento do período chuvoso para o final do século XXI.

2. MATERIAL E MÉTODO

A área de estudo é formada pela estação meteorológica do Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, no município de São José dos Campos - SP, administrada pelo Comando da Aeronáutica (COMAER), e pelo posto meteorológico do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté (Unitau), localizada em Taubaté, estado de São Paulo, administrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As coordenadas geográficas do Aeroporto são 23°13' S e 045°52' W e a altitude aproximada é de 636 metros (COMAER, 2010). Já as coordenadas geográficas do posto meteorológico da Unitau são 23°02' S e 045°30' W, e a altitude aproximada é de 577 metros (SILVA, 2011).

No posto meteorológico de Taubaté, o pluviômetro utilizado é o do tipo *Ville-de-Paris*. Os dados pluviométricos da estação meteorológica do aeroporto de São José dos Campos foram coletados até início de 2010, diretamente do pluviograma fixado dentro do pluviógrafo. Depois dessa data, foi instalado na cabeceira da pista uma Plataforma de Coleta de Dados (PCD), cuja estação é o modelo SH-95, da empresa Vaisala. Os dados foram registrados em formulário específico (IEMA 105-78) e digitalizados no *software* INFOMET, diretamente pelo observador. A principal diferença entre pluviômetro e pluviógrafo é que no primeiro a altura da precipitação é observável apenas nos momentos de coleta da observação, por meio de uma proveta graduada; enquanto no pluviógrafo a medida é realizada continuamente por meio de um conjunto de medidor-registrador, onde é fixado o pluviograma.

Os dados analisados referem-se ao período de 1982 a 2010, disponíveis em ambas as localidades, compondo-se dos totais diários de precipitação acumulados das 9h do dia anterior às 8h59min do dia de referência.

O clima da região de estudo, pelo sistema de Köppen modificado, é do tipo Cwa, quente, verão úmido e inverno seco. Pela classificação Thornthwaite, o clima é B_{1r}B₃'a', úmido e mesotérmico, com pequena ou nenhuma deficiência hídrica (Fisch, 1995).

Segundo Nunes e Calbete (2000), as temperaturas médias mensais na região variam de 16°C (julho) a 23°C (fevereiro), e a precipitação média é de 1400 mm, concentrando-se nas estações primavera e verão.

O trabalho foi dividido em três fases de comparação: a) com a aplicação de três métodos distintos de determinação de início da estação chuvosa; b) com a identificação de um possível fator desencadeador da convecção livre, por meio de imagens de satélite; e, c) com dados de simulação climática gerados pelo CPTEC/INPE, representando o passado (1983 a 1990), para fins de validação do comportamento futuro (2070 a 2100).

Na primeira fase do trabalho foram utilizados os totais diários de precipitação de ambas as estações, agrupados a cada 5 dias (pântadas), resultando em 73 pântadas anuais, iniciando-se com a pântada número 1, correspondendo de 1 a 5 de Janeiro e terminando com a pântada número 73, que corresponde a 26 a 31 dezembro de cada ano. Em anos bissextos, por opção de metodologia, o total diário de 29 de fevereiro é acrescentado ao dia anterior (dia 28), ou seja, na pântada 12. Optou-se por trabalhar com pântadas em virtude de existência de estudos

anteriores que já trabalhavam com esse período, e por conveniência matemática, já que 365 só é divisível por 1, 5 e 365, sendo 1 um período muito curto, e 365, muito longo. Além disso, considera-se que 5 dias seja um período suficiente longo para capturar variações dos processos atmosféricos de curta (1-2 dias) e longa duração (7-10 dias).

Primeiramente foram comparados três métodos de determinação do início do período chuvoso (Tabela 1). O primeiro deles, o proposto por Sugahara (1991) e utilizado por Alves et al. (2005) e Sampaio et al. (2006). O segundo método, o proposto por Fisch (1999), e o terceiro, aquele adotado por Barbieri (2007).

Tabela 1. Métodos de estimativa de início da estação chuvosa a partir de dados pluviométricos.

Método	Descrição
Sugahara (1991)	Primeira pântada, após a de número 37, com precipitação igual ou superior a 2 mm/dia, ou 10 mm/pântada, não seguida por outras três pântadas com valor igual ou inferior a 15 mm/pântada.
Fisch (1999)	Primeira pântada com precipitação igual ou superior a 15 mm, seguida de pelo menos duas outras pântadas com precipitação igual ou superior ao valor de referência (15 mm).
Barbieri (2007)	Primeira pântada com precipitação igual ou superior à média anual pentadal, seguida de pelo menos duas outras pântadas com precipitação igual ou superior ao valor de referência (média anual pentadal).

Na segunda fase do trabalho, foram utilizadas imagens dos Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES), que são muito utilizados para o monitoramento e previsão de tempo do Brasil. A imagem no canal infravermelho é a mais adequada para o acompanhamento de grandes sistemas meteorológicos, tais como uma ciclogênese tropical, popularmente conhecida como Frente Fria. O uso dessas imagens variou ao longo do tempo devido ao avanço da tecnologia das câmaras digitais e do lançamento de satélites, a saber: GOES 5 (período entre 1982 e 1983), GOES 6 (1984 a 1986), GOES 7 (1987 a 1994), GOES 8 (1995 a 2002), GOES 12 (2003 a 2006; 2010), GOES 10 (2007 a 2009). As imagens entre os anos de 1984 a 1986 foram obtidas diretamente no acervo impresso da biblioteca do Centro Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC) e digitalizadas segundo as demandas deste trabalho. As imagens entre 1983 e 1984 e entre 1987 e 1996 foram obtidas no endereço eletrônico <<http://www.ncdc.noaa.gov/gibbs/year>>. As imagens entre 1996 e 2006 foram obtidas diretamente do banco de imagens do CPTEC. Por fim, as imagens a partir de 2007 estão disponíveis no endereço eletrônico <<http://satellite.cptec.inpe.br/>>.

A partir da determinação das datas de início da estação chuvosa pelo método Fisch (1999), fase 1, selecionaram-se como período de possível ocorrência de frentes relacionadas a esse início as duas pântadas anteriores acrescidas da pântada de início propriamente identificada nos três métodos. O objetivo foi identificar se haveria a chegada de uma frente fria capaz de provocar chuvas (por meio de convecção frontal e, assim, umedecendo o solo) e, posteriormente, ser responsável pelo início da estação chuvosa, por meio do processo de convecção livre, que é típico de verão.

Na terceira fase do trabalho foram comparados os dados observacionais (pluviometria) da estação da Unitau com os dados simulados no período de 1983 a 1990, período disponível, a fim de ajustar a identificação da estação chuvosa pelo modelo com a aplicação do método Fisch (1999). Para prognósticos, foi aplicado esse mesmo método de identificação de estação chuvosa (Fisch) com os dados de precipitação futuros (2070 a 2100) nos cenários de crescimento populacional e econômico (Special Report on Emissions Scenarios - SRES) A2 e B2. Os dados simulados são oriundos do Modelo Climático Regional (HadRM3P),

desenvolvido no Hadley Centre, que faz parte do Sistema integrado de Modelagem Regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies) e cujo método de cálculo é descrito no endereço eletrônico: < <http://www.metoffice.gov.uk/precis/>>. A partir da grade gerada pelo modelo, foi selecionado o ponto do cruzamento entre -23 (horizontal) e -45.5 (vertical), referente à coordenada geográfica 23° S e 045°30' W, localização mais próxima da estação da Unitau.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A distribuição mensal da precipitação nas localidades de Taubaté (Figura 1) e São José dos Campos (Figura 2) é muito semelhante. A média anual de Taubaté (1360 ± 224 mm) é um pouco superior à de São José dos Campos (1224 ± 204 mm), porém dentro da variabilidade temporal de cada uma delas, considerando os valores de seus respectivos desvios padrões. Para ambas as localidades, os quatro meses mais secos são maio, junho, julho e agosto, que representam 12% do total de precipitação média anual, tanto para São José dos Campos quanto para Taubaté, e os quatro meses mais chuvosos são dezembro, janeiro, fevereiro e março, representando 57% da média anual de precipitação para Taubaté e 59% para São José dos Campos. As diferenças mais marcantes são os meses de novembro e março, quando Taubaté apresenta precipitação significativamente mais elevada, aproximadamente 30% a mais que São José dos Campos. O posicionamento das cidades em relação à topografia local influencia na diferença dos totais de precipitação: Taubaté está mais próximo de um relevo topograficamente mais complexo: a serra do Quebra Cangalha, a leste/sudeste, e uma parte mais elevada da serra da Mantiqueira, a noroeste. Essas diferenças contribuem para explicar o maior total pluviométrico de Taubaté.

Figura 1. Média Mensal da Precipitação em Taubaté, SP entre 1983 e 2010.

Figura 2. Média Mensal da Precipitação em São José dos Campos-SP entre 1982 e 2010.

Segundo Nimer (1979), a orientação da serra do Mar, do vale do Paraíba e da serra da Mantiqueira, de oeste/sudoeste para leste/nordeste, com brusca variação altimétrica, constitui um dos principais fatores responsáveis pela desigual distribuição de chuvas nessa área. O sistema de alta pressão conhecido como Alta Subtropical do Atlântico Sul exerce influência sobre a serra da Mantiqueira e, em conjunto com a brisa vinda do oceano sobre a serra do Mar, contribui para a instabilidade na atmosfera e a formação de nebulosidade no vale. Segundo Lemos (2000), o efeito do anticiclone do Atlântico Sul sobre a circulação dos ventos é a principal responsável pela invasão do ar tropical quente e úmido, provocando intensas chuvas de verão.

3.1. Determinação das pântadas de início da estação chuvosa nos três métodos

Como resultado das observações e aplicações dos métodos para a determinação da data de início da estação chuvosa, as medidas de tendência central estão dispostas na Tabela 2. Assim, as pântadas médias aproximadas do início da estação chuvosa, em São José dos Campos, correspondem respectivamente às de número 62 (2 a 6 de novembro), 61 (28 de outubro a 01 de novembro) e 63 (7 a 11 de novembro), nos métodos de Sugahara, Fisch e Barbieri. Para a cidade de Taubaté, esses valores correspondem às de número 61 (28 de outubro a 01 de novembro), 60 (23 a 27 de outubro) e 62 (2 a 6 de novembro). O desvio padrão aproximado para as duas estações foi de ± 6 pântadas. Observa-se que, em todos os métodos, a pântada média de início da estação chuvosa para São José dos Campos foi uma pântada posterior à de Taubaté, sendo esse fato decorrente da topografia da região (explicada no item anterior). As pântadas mais frequentes (moda) em São José dos Campos foram as de número 62 (2 a 6 de novembro), para Sugahara, e 63 (7 a 11 de novembro), nos métodos de Fisch e Barbieri. Em Taubaté, as pântadas mais frequentes foram as de número 70 (12 a 16 de dezembro), para Sugahara, e 64 (12 a 16 de novembro), nos métodos de Fisch e Barbieri. Ressalta-se a dificuldade de se encontrar o início da estação chuvosa em virtude de se observar períodos úmidos ainda na estação seca. Esses períodos de presença de chuva e umidade no solo não foram suficientes para permitir o movimento de convecção natural de modo contínuo. Portanto, a presença deles não provoca realmente o processo de gatilho para o início da estação chuvosa, como destacado por Alves et al. (2005). Em virtude do fato de que em alguns anos houve uma situação atípica de antecipação da identificação da estação chuvosa (seja esse início efetivo ou não), a mediana torna-se uma medida mais apropriada para ser considerada como a pântada de início da estação chuvosa. Neste caso, para São José dos Campos e Taubaté, no método Sugahara, as medianas foram as pântadas 62 (2 a 6 de novembro) e 63 (7 a 11 de novembro), respectivamente. No método Fisch, as pântadas 63 (7 a 11 de novembro) e 60 (23 a 27 de outubro), respectivamente, e, no método Barbieri, a pântada número 63 (7 a 11 de novembro) para ambas as localidades.

Tabela 2. Medidas de tendência central nos três métodos para ambas as localidades.

Método	Medida de Tendência Central	Taubaté	São José dos Campos
Sugahara	Média	61,1 (28/10 a 01/11)	62,0 (2 a 6/11)
	Moda	70,0 (12 a 16/12)	62,0 (2 a 6/11)
	Mediana	63,0 (7 a 11/11)	62,0 (2 a 6/11)
Fisch	Média	60,1 (23 a 27/10)	61,3 (28/10 a 01/11)
	Moda	64,0 (12 a 16/11)	63,0 (7 a 11/11)
	Mediana	60,0 (23 a 27/10)	63,0 (7 a 11/11))
Barbieri	Média	62,0 (2 a 6/11)	62,6 (7 a 11/11)
	Moda	64,0 (12 a 16/11)	63,0 (7 a 11/11))
	Mediana	63,5 (7 a 11/11)	63,0 (7 a 11/11)

A identificação do início da estação chuvosa, na maior parte dos anos, ocorreu primeiramente em Taubaté, fato atribuído às diferenças dos totais pluviométricos entre as estações e ao posicionamento geográfico (já exposto neste texto).

Os resultados obtidos nos métodos de Sugahara (1981) e Barbieri (2007) foram mais rigorosos, tendendo a retardar a data de início e evitando considerar períodos de “veranicos”, sendo esta dificuldade a maior, no momento de identificação do início efetivo da estação chuvosa. Por outro lado, tendem a identificar o início em épocas em que a regularidade da chuva tende a ser maior e mais intensa, ou seja, quando a estação chuvosa já se iniciou. Além disso, esse mesmo rigor impediu a identificação do início da estação chuvosa, pois não foi possível encontrar duas ou mais pântadas consecutivas “chuvosas” (de acordo com cada método).

Os períodos identificados nos três métodos, considerando o desvio padrão de ± 6 pântadas, relacionam-se bem com outros resultados encontrados por alguns autores para a região Sudeste e vale do Paraíba, sintetizados na Tabela 3.

Tabela 3. Estimativa de início da estação chuvosa por outros autores.

Autor	Início	Área	Observação
Kousky (1988)	Pântada 51 (8 a 12/09)	Vale do Paraíba	Uso de valores de radiação de ondas longas para uma escala espacial de 2,5° X 2,5°
Sugahara (1991)	Médio: Pântada 53 (18 a 22/09) Provável: Pântada 56 (3 a 7/10)	Estado de São Paulo	Dados pluviométricos e valores de radiação de ondas longas
Fisch (1999)	Pântada 58 (13 a 17/10)	Taubaté	Dados pluviométricos (1983 a 1997)
Cavalcanti et al. (2001)	Fim de outubro/ início de novembro	Região Sudeste	Dados pluviométricos e valores digitais de imagens de satélite no canal IR
Alves et al. (2005)	Pântada 57 (8 a 12/10) Pântada 56 (3 a 7/10)	Região Sudeste	Considerando apenas dados pluviométricos Considerando Valores de Radiação de Ondas Longas
Calbete et al. (2006)	Início efetivo: 20/outubro (pântada 59)	Vale do Paraíba	Dados pluviométricos
Sampaio et al. (2006)	Pântada 55 (28/09 a 2/10)	Região Sudeste	Modelagem MCGA CPTEC/COLA para dados de precipitação futuros
Folhes e Fisch (2006)	Pântada 53 (18 a 22/09)	Taubaté	Dados Pluviométricos (1983 a 2005)
Barbieri (2007)	Pântada 59 (18 a 22/10) Pântada 55 (28/09 a 2/10)	Região Sudeste	Considerando apenas dados pluviométricos Considerando Valores de Radiação de Ondas Longas

Considerando que um dos objetivos específicos deste trabalho é analisar o possível gatilho da estação chuvosa na região do vale do Paraíba paulista, optou-se por trabalhar com o método proposto por Fisch (1999), que, além de ser um método de critérios intermediários, evita a identificação de “veranicos” e não tarda sua identificação. O método usa um valor de referência, 15 mm/pântada, compatível com o valor de evapotranspiração diário (aproximadamente 3 mm/dia).

3.2. Identificação da passagem de um ciclone extratropical (sistema atmosférico Frente Fria) como processo disparador da estação chuvosa

A partir da identificação da pântada de início da estação chuvosa, nas duas localidades, foram analisadas imagens de satélites para mostrar se havia (ou não) a passagem de um sistema atmosférico de Frente Fria (FF) que agiria como uma forçante (gatilho) do processo de convecção livre, fenômeno atmosférico típico de verão. Nos anos em que o início da estação chuvosa foi identificado diferentemente para as duas localidades, optou-se por considerar a pântada mais tardia como a de início. O período de comparação está apresentado na Tabela 4.

Tabela 4. Período considerado para avaliação de frentes.

Ano	Pântadas	Período	Ano	Pântadas	Período
1982	64-65-66	12-26 nov	1997	50-51-52	3-17 set
1983	50-51-52	3-17 set	1998	51-52-53	8-22 set
1984	62-63-64	2-16 nov	1999	66-67-68	22 nov - 6 dez
1985 ¹	58-59-60	13-27 out	2000	63-64-65	7-21 nov
1986	65-66-67	17 nov - 1 dez	2001	67-68-69	27 nov -11 dez
1987	67-68-69	27 nov -11 dez	2002	57-58-59	8-22 out
1988 ¹	55-56-57	28 set -12 out	2003	62-63-64	2-16 nov
1989 ¹	67-68-69	27 nov -11 dez	2004	61-62-63	28 out -11 nov
1990 ¹	67-68-69	27 nov -11 dez	2005 ¹	55-56-57	28 set -12 out
1991	53-54-55	18 set - 2 out	2006	63-64-65	7-21 nov
1992	66-67-68	22 nov - 6 dez	2007	56-57-58	3-17 out
1993	50-51-52	3-17 set	2008 ¹	52-53-54	13-27 set
1994	67-68-69	27 nov -11 dez	2009	64-65-66	12-26 nov
1995 ¹	68-69-70	2-16 dez	2010 ²	66-67-68	22 nov - 6 dez
1996	62-63-64	2-16 nov			

¹Não identificado para S. José dos Campos. ²Não identificado para Taubaté, pelo método proposto.

Assim, a hipótese deste trabalho foi verificada a cada ano, e um exemplo disso se encontra na Figura 3. Os resultados da análise das imagens de satélites e a identificação da passagem da frente fria foram sintetizados na Tabela 5.

Figura 3. Imagem da chegada de uma frente fria à região do vale do Paraíba paulista no dia 03/12/1999, às 21:00 UTC.

Tabela 5. Existência da passagem de uma frente fria no período da identificação do início da estação chuvosa.

Frente Fria \ Ano	SIM	NÃO	Data da passagem da frente fria	Frente Fria \ Ano	SIM	NÃO	Data da passagem da frente fria
1982	x		20/nov	1997	x		14/set
1983	x		08/set	1998	x		18/set
1984	x		10/nov	1999	x		03/dez
1985	x		25/out	2000	x		13/nov
1986	x		29/nov	2001	x		05/dez
1987	x		27/nov	2002	x		21/out
1988	x		06/out	2003	x		13/nov
1989		x	-	2004	x		04/nov
1990	x		07/dez	2005		x	-
1991	x		29/set	2006	x		19/nov
1992	x		01/dez	2007	x		13/out
1993	x		15/set	2008	x		20/set
1994		x	-	2009		x	-
1995		x	-	2010	x		30/nov
1996	x		12/nov				

Observa-se que, entre os 29 anos analisados, em 24 anos (82,9%) foi possível observar a passagem de uma FF associada com o início da estação chuvosa. Com a chegada dessa umidade trazida pela frente, o solo tende a evaporar mais água. Com a proximidade do verão e seus efeitos sazonais sobre a disponibilidade de energia solar, devido ao aquecimento da superfície terrestre é favorecido o processo de evaporação, por meio de correntes convectivas ascendentes que possibilitarão a formação de nuvens. A intensidade desse movimento ascensional do ar propicia a formação de nuvens com crescimento vertical, conhecidas como *cumuliformes*, que podem provocar as chuvas torrenciais de final de tarde e características do verão.

Essas mesmas chuvas podem tornar-se perigosas. Quando se avolumam em um curto espaço de tempo, podem provocar grandes impactos nas atividades humanas. Por essa razão, a identificação do início do período chuvoso é importante para as atividades cotidianas da sociedade. Existem vários programas de monitoramento de desastres naturais nas esferas federal, estadual e local, ressaltando-se a criação do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, www.cemaden.gov.br). Embora as precipitações intensas possam ocorrer em qualquer época do ano, elas tendem a se concentrar no verão. Com a estimativa do início da estação chuvosa, a partir da chegada de uma frente fria com as características descritas, toda a estrutura montada para o monitoramento pode ser acionada. Até porque muitas ações preventivas, como a instalação de simples pluviômetros pela população de áreas de risco, podem ser iniciadas. Já existem até sugestões de limiares críticos de volumes significativos, como o acumulado de 100 mm em três dias, embora esse valor seja relativo, pois cada área tem sua susceptibilidade. Por essa razão, Kobiyama et al. (2006) ressaltam a importância dos registros climatológicos na prevenção de desastres naturais, que auxiliam na previsão do tempo, no estabelecimento de sistemas de alerta, mapeamento de áreas de risco, obras de engenharia, modelagem de vazões e análise de sua frequência.

3.3. Comparação com dados simulados

3.3.1. Dados passados

A partir dos dados observacionais de pluviometria disponíveis, da estação meteorológica de Taubaté, entre os anos de 1983 e 1990, encontrou-se a pântada de número 62 como sendo a pântada média de início da estação chuvosa. Essa determinação foi feita para realizar uma validação dos dados de simulação climática (baseline) do modelo. A determinação do início da estação chuvosa pelos dados do modelo para o mesmo período identificou a pântada de número 61, ou seja, uma a menos que a real.

A variabilidade da pântada de início da estação chuvosa com dados reais foi maior (desvio padrão $\pm 6,5$) que nos dados de simulação climática (desvio padrão $\pm 5,1$), relacionada a melhor distribuição da precipitação desses dados nas pântadas a partir do mês de setembro. Assim, constata-se que os dados de simulação (pântada 61) tendem a adiantar uma pântada em relação aos dados observados (pântada 62).

3.3.2. Dados futuros

Os dados futuros foram separados para os cenários SRES A2 e B2. No cenário A2, os totais médios anuais de precipitação mostraram-se mais elevados, em detrimento do cenário B2. A identificação da pântada de início da estação chuvosa no cenário A2 (Tabela 6) revelou uma antecipação média de uma pântada em relação ao cenário B2 (Tabela 7). A pântada média no cenário A2 foi a de número 61 (desvio padrão ± 5 pântadas), tendo como pântada mais frequente (moda) a de número 64. A pântada média no cenário B2 foi a de número 62 (desvio padrão ± 4 pântadas), tendo como pântada mais frequente (moda) a de número 64.

Tabela 6. Estimativa de início da estação chuvosa a partir de dados simulados futuros no cenário SRES A2.

Ano	Pântada	Observação	Ano	Pântada	Observação
2070	69		2086	65	
2071	55		2087	64	BP
2072	NI	AP	2088	NI	BP
2073	67	AP	2089	NI	
2074	58		2090	56	
2075	54	AP	2091	63	AP
2076	69		2092	69	
2077	60		2093	58	
2078	64		2094	59	
2079	63		2095	64	
2080	59	AP	2096	NI	BP
2081	67		2097	59	
2082	64		2098	NI	
2083	55		2099	60	
2084	53		2100	65	
2085	59				

NI: Pântada não identificada com metodologia proposta; AP: Alta Precipitação. Ano com precipitação superior ao desvio padrão positivo somado à média do período; BP: Baixa Precipitação. Ano com precipitação inferior ao desvio padrão negativo somado à média do período.

Tabela 7. Estimativa de início da estação chuvosa a partir de dados simulados futuros no cenário SRES B2.

Ano	Pêntada	Observação	Ano	Pêntada	Observação
2070	65	AP	2086	63	
2071	67		2087	NI	
2072	58		2088	60	
2073	NI		2089	64	
2074	71		2090	64	AP
2075	67		2091	NI	BP
2076	NI		2092	65	
2077	NI	BP	2093	53	
2078	NI	BP	2094	64	
2079	64	AP	2095	52	AP
2080	59		2096	NI	
2081	68	AP	2097	61	AP
2082	56		2098	62	BP
2083	62	BP	2099	63	AP
2084	NI		2100	60	
2085	67				

NI: Pêntada não identificada com metodologia proposta; AP: Alta Precipitação. Ano com precipitação superior ao desvio padrão positivo somado a média do período; BP: Baixa Precipitação. Ano com precipitação inferior ao desvio padrão negativo somado a média do período.

Em decorrência da comparação entre dados observacionais e simulados, calculados no item 3.3.1, as estimativas de início da estação chuvosa podem ser postergadas em uma pêntada. Ou seja, o início da estação chuvosa, no cenário A2, seria a pêntada média de número 62, e no cenário B2, a pêntada média de número 63. Entretanto, deve-se lembrar que a variabilidade temporal também é alta (± 5 pêntadas), sendo maior do que essa pequena diferença.

4. CONCLUSÃO

Este estudo teve como principal objetivo identificar o início da estação chuvosa na região do vale do Paraíba paulista a partir de dados observacionais das estações de São José dos Campos (aeroporto) e Taubaté (Unitau), no período 1982-2010. Dois desmembramentos investigativos foram realizados. O primeiro, para identificar a existência de um mecanismo físico que contribua para o início da estação chuvosa. O segundo, para uma análise prognóstica a partir de dados de simulação climática.

Aplicando-se o método desenvolvido por Fisch (1999), verificou-se que nos dados observacionais a pêntada média de início da estação chuvosa, em Taubaté, foi a de número 60, e em São José dos Campos, a de número 61, representando um início mais tardio (5 dias).

Apesar da pequena distância geográfica entre as duas estações, o início da estação chuvosa é mais precoce no município de Taubaté do que em São José dos Campos. Provavelmente, em razão de suas características topográficas, o incremento no volume de precipitação na localidade está relacionado a fenômenos atmosféricos locais, como os de origem convectiva, em especial nos meses de março e novembro. Esse mesmo volume serviu como parâmetro para a identificação do início da estação chuvosa.

Quanto à hipótese de que a passagem de uma frente fria seja o mecanismo forçante (gatilho) do processo de convecção livre, fenômeno atmosférico típico de verão, foi

observado que, na maior parte do período (24 dos 29 anos analisados), a passagem de uma frente fria está associada com o início da estação chuvosa.

A necessidade de investigar a existência desse mecanismo, a chegada de uma frente fria na região provocando o início da estação chuvosa, favorece o planejamento de ações para órgãos públicos e privados, e para a população, de uma forma geral, mas especialmente para os moradores de áreas de risco, como em encostas e às margens de corpos d'água. Essa também é a razão de proceder, com base no método utilizado (Fisch) e nos dados simulados calculados pelo HadRM3P, a uma análise futura para prever se haveria um adiantamento ou um atraso do início da estação chuvosa. Isso, com base nos cenários propostos pelo referido modelo. Os resultados sugerem um atraso no início da estação chuvosa na região de 2 (cenário A2) ou 3 (cenário B2) pântadas para o período 2070 a 2100, embora esses valores estejam dentro da variabilidade temporal apresentada (de ± 5 pântadas).

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto de Controle do Espaço Aéreo – Subdivisão de Climatologia, pelos dados do aeroporto de São José dos Campos-SP, e ao CPTEC/INPE, na pessoa do Sr. Roberto Freitas, pelo acesso ao acervo de impressos de imagens de satélite, bem como pelo fornecimento das imagens digitais. Agradecemos também aos membros da banca de mestrado do curso de Ciências Ambientais, Prof. Dr. Marcelo Targa e Ten Cel Cleber de Souza Correa, pelas sugestões de alto valor científico.

6. REFERÊNCIAS

- ALVES, L. M.; MARENGO, J. A.; CAMARGO, H. J.; CASTRO, C. Início da estação chuvosa na região sudeste do Brasil: parte I – estudos observacionais. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 20, n. 3, p. 385-394, 2005.
- AYRES, A.C. **Variabilidade climática e desastres naturais da região do Vale do Paraíba/SP: passado e futuro**. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 2010.
- BARBIERI, P. R. B. **Caracterização da estação chuvosa nas regiões sul e sudeste do Brasil associado com a circulação atmosférica**. 2007. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2007.
- CALBETE, N. O.; LIRA, A. C.; SANSIGOLO, C. A. Estimativas do início da estação chuvosa no Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 14., 2006, Florianópolis. **Anais...** Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2006.
- CAVALCANTI, I. F. A.; SOUZA, C. A.; KOUSKY, V. E.; BARBOSA, E. B. M. **Desvios da precipitação na região sudeste do Brasil**. 2001. Disponível em: <<http://energia1.cptec.inpe.br/portallpop2.shtml>>. Acesso em: jan. 2011.
- COMANDO DA AERONAUTICA (COMAER). **Aisweb - Carta ADC SBSJ**. 2010. Disponível em: <http://www.aisweb.aer.mil.br/aisweb_files/cartas/adc/sbsj_adc.pdf>. Acesso em: set. 2010.
- FISCH, G. Caracterização climática e balanço hídrico de Taubaté (SP). **Revista de Biociências**, Taubaté, v. 1, n. 1, p. 81-90, 1995.

- _____. Distribuição da precipitação em Taubaté, Vale do Paraíba (SP). **Revista de Biociências**, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 7-11, 1999.
- FOLHES, M. T.; FISCH, G. Caracterização climática e estudo de tendências nas séries temporais de temperatura do ar e precipitação em Taubaté (SP). **Revista Ambiente e Água**, v.1, n. 1, p. 61-71, 2006. <http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.6>
- FRANCHITO, S. H.; RAO, V. B.; BARBIERI, P. R. B.; SANTO, C. M. E. Rainy season duration estimated from OLR versus gauge data and the 2001 drought. **Journal of Applied Meteorology and Climatology**, n. 47, p. 1493-1499, 2008. <http://dx.doi.org/10.1175/2007JAMC1717.1>
- KOBIYAMA, M. (org). **Prevenção de desastres naturais**: conceitos básicos. Florianópolis: Organic Trading, 2006. 109p.
- KOUSKY, V. E. Pentad outgoing longwave radiation climatology for the South American sector. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 3, n. 1, p. 217-231, 1988.
- LEMONS, C. F. **Caracterização e variabilidade climática no Vale do Paraíba**. 2000. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 2000.
- NIMER, E. **Climatologia do Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 1979. 422p.
- NUNES, L. H.; CALBETE, N. O. Variabilidade pluviométrica no Vale do Paraíba Paulista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 11., 2000, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2000. p. 3987-3994. 1 CD ROM.
- SAMPAIO, G.; ALVES, L. M.; DIAS, P. S.; MARENGO J. A. O início da estação chuvosa no sudeste do Brasil pelo MCGA CPTEC/COLA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 14., 2006, Florianópolis. **Anais...** Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2006.
- SILVA, C. M. **Avaliação do comportamento do regime pluviométrico na escala de tempo diária em Taubaté, Vale do Paraíba – SP**. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 2011.
- SUGAHARA, S. **Flutuações interanuais, sazonais e intrasazonais de precipitação no estado de São Paulo**. 1991. Tese (Doutorado em Meteorologia) – Curso de Pós-graduação em Meteorologia, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.

Ocorrência de chumbo e zinco nos solos e plantas às margens de uma rodovia de tráfego veicular intenso

doi: 10.4136/ambi-agua.1256

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 18 Nov. 2013

Luis Celso da Silva^{1*}; Julio Cesar Raposo de Almeida²; Ana Aparecida da Silva Almeida²

¹Universidade Federal Fluminense – UFF, Volta Redonda – RJ

²Universidade de Taubaté – UNITAU, Taubaté – SP

*Autor correspondente: e-mail: luiscelso@id.uff.br,
jcraposo@uol.com.br, anasilva@unitau.br

RESUMO

A ocorrência de chumbo (Pb) e zinco (Zn) foram determinadas em amostras de solo e de gramíneas coletadas em três pontos de um trecho de 143 km da rodovia Presidente Dutra, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, nas distâncias perpendiculares de 0-10 m, 10-20 m, 20-35 m e 35-50 m da margem da rodovia. As concentrações de Pb e de Zn foram maiores nas amostras mais próximas da rodovia, diminuindo com o aumento da distância da rodovia, tanto nas amostras de solo, quanto nas amostras de planta. Os coeficientes de correlação entre concentração do metal no solo e concentração do metal na planta foram positivos, tanto para Pb quanto para Zn. De modo geral, as concentrações de Pb encontradas nas amostras de solo foram inferiores ao valor de referência de qualidade estabelecido para os solos no estado de São Paulo. Já para o Zn, até 10 m de distância da margem da rodovia a concentração foi superior ao valor de referência.

Palavras-chave: poluição do solo, metais pesados, contaminação ambiental.

Occurrence of lead and zinc in soils and plants at the margins of a highway with heavy traffic

ABSTRACT

The occurrences of lead (Pb) and zinc (Zn) were determined in soil and grasses collected at three points on stretch of 143 km of the Presidente Dutra highway between the states of São Paulo and Rio de Janeiro. The soil and plant samples were collected by sampling transections perpendicular to the highway at distances of 0, 10, 20, 35 and 50 m from the highway edge. Concentrations of Pb and Zn were higher in samples closest to the highway edge, decreasing with increasing distance from the road. There were positive correlation coefficients between the metal concentration in the soil and the metal concentration in the plant. Concentrations of Pb found in soil samples were below the reference value established for the soil quality in the state of São Paulo, while for Zn, up to 10 m away from the highway edge, the concentration was higher than the reference value.

Keywords: soil pollution, heavy metals, environmental contamination.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico trouxe consigo grandes benefícios às sociedades, mas paralelamente também trouxe a poluição. O uso crescente de veículos automotores tem contribuído para o aumento desse problema. Segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos (ANFAVEA, 2012), a frota mundial estimada de veículos automotores em 2011 superava um bilhão, sendo a frota brasileira a oitava colocada, com mais de 34 milhões de unidades.

A despeito da evolução nos conceitos de produção dos veículos automotores, a frota brasileira ainda apresenta unidades cujos motores emitem consideráveis quantidades de poluentes, como o monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e materiais particulados, com a liberação de metais pesados originados de combustíveis, do vazamento de óleo dos motores (Li et al., 2001), do desgaste de pneus (Davis et al., 2001) e materiais de freios (Grantz et al., 2003).

Com o incremento da produção de veículos *flex-fuel*, o Brasil destaca-se no uso de etanol anidro, biocombustível menos poluente que inicialmente foi empregado como um aditivo na gasolina, para aumentar sua octanagem, substituindo os compostos organometálicos contendo chumbo (Pb) (Leite e Cortez, 2007). Apesar de ser menos poluente do que os combustíveis derivados do petróleo, o etanol apresenta diversos contaminantes inorgânicos, como o Pb (Bergamini et al., 2006).

Outros contaminantes inorgânicos também estão presentes nos particulados provenientes da poluição veicular, como o zinco (Zn). O Zn é metal comum em óleos que minimizam o desgaste dos motores e de câmaras de combustão (Davis et al., 2001), em materiais de freios e em pneus (Li et al., 2001), sendo esperada a sua presença em particulados associados ao tráfego de veículos.

Solos contaminados por metais normalmente estão associados a áreas industriais ou de elevada densidade populacional, o que eleva a preocupação sobre contaminação dos solos e plantas por Pb e Zn, tendo em vista seus aspectos de frequência, toxicidade e potencial de exposição (ATSDAR, 2011). Dentre os efeitos tóxicos do Zn destacam-se a inibição da cadeia transportadora de elétrons na respiração e enzimas metabolismo oxidativo (Choudhury e Srivastava, 2001; Nweke et al., 2007; Nweke, 2009). Os efeitos tóxicos do Pb em eucariotos já são conhecidos há muito tempo, por afetarem praticamente todos os sistemas metabólicos (Xie et al., 1998).

Desde 2001 o estado de São Paulo dispõe de uma normativa com parâmetros e valores indicadores para a qualidade do solo (CETESB 2005). Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente promulgou a Resolução 420/2009 (Brasil, 2009), que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas.

O chamado vale do Paraíba, uma região socioeconômica no sudeste do Brasil que abrange uma das maiores áreas industriais e urbanas do País, estende-se em grande parte da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Região de elevado crescimento urbano e industrial, apresenta-se em progressiva degradação ambiental, o que pode ser observado a partir do seu principal acesso rodoviário, a rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Concentrações elevadas de metais pesados em solos e na vegetação de áreas marginais de rodovias e estradas foram encontradas em várias regiões do mundo, como nos Estados Unidos (Lagerwerf e Specht, 1970), na Síria (Othman et al., 1997), na Jordânia (Jaradat & Momani, 1999), no Brasil (Duarte e Pasqual, 2000) e na Austrália (Markus e Mc Bratney, 2001), tendo em vista a contínua perturbação antropogênica nessas áreas.

Assim, o objetivo deste estudo foi determinar a ocorrência de Pb e Zn no solo e na vegetação às margens da rodovia Presidente Dutra, considerando ser essa uma região de

contínua alteração, devido à poluição advinda do tráfego veicular intenso e da industrialização.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo utilizou amostras de solo e de plantas coletadas às margens da rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho entre os quilômetros 132-SP e 325-RJ, respectivamente entre os municípios de Caçapava-SP e Itatiaia-RJ, perfazendo 143 km de fluxo viário intenso. Foram estabelecidas três áreas de estudo às margens da rodovia: P1: km 132-SP; P2: km 48-SP e P3: km 325-RJ. Em cada um desses pontos demarcaram-se quatro distâncias perpendiculares, de 0-10 m, 10-20 m, 20-35 m e 35-50 m da margem da rodovia, e a cada distância foram realizadas 10 amostragens simples de solo nas profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm, totalizando 240 amostras.

No Laboratório de Análise de Solos e Plantas do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté, as amostras de terra foram secas ao ar, destorroadas, homogeneizadas e passadas através de uma peneira de 1 mm de malha. Após digestão nitroperclórica das amostras, as concentrações totais de Pb e Zn foram determinadas por espectrofotometria de absorção atômica. Além disso, também foram realizadas as análises físicas e químicas das amostras de solo, para se determinar o pH, matéria orgânica, argila, silte e capacidade de troca catiônica (CTC), de acordo com o manual de métodos de análise de solo da EMBRAPA (1997).

Nos mesmos pontos de coleta das amostras de solo foram retiradas quatro amostras, compostas de quinze amostras individuais de gramíneas ocorrentes nas áreas: capim braquiária (*Brachiaria* sp) e capim gordura (*Melinis minutiflora*).

As amostras do material vegetal, folhas e hastes foram lavadas e, em seguida, secas em estufa com circulação de ar até peso constante, moídas e também submetidas à digestão nitroperclórica, segundo Tedesco et al. (1995). Os extratos foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica, para a determinação de Pb e Zn.

Os resultados para as concentrações de Pb e Zn no solo, bem como as concentrações de Pb e Zn no material vegetal foram submetidos à análise de variância. Em caso de F significativo, realizou-se análise de regressão (Pimentel Gomes, 1984) para as áreas estudadas. Para os parâmetros químicos e físicos do solo e concentrações de Pb e Zn, foi feito estudo de correlação simples.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das análises de pH, matéria orgânica (MO), argila, silte e capacidade de troca de catiônica (CTC) são apresentados na Tabela 1. Os valores de pH das áreas estudadas variaram de 3,8 a 4,5, sendo os menores valores encontrados nas maiores distâncias da rodovia. Segundo Martínez e Motto (2000), valores de pH menores que 5,2 elevam a disponibilidade de Pb e Zn, portanto há menor retenção desses cátions na fase sólida dos solos e, conseqüentemente, maior absorção pelas plantas e maior risco de lixiviação (Corrêa et al., 2008).

O teor de MO variou de 18 a 46 g/dm³, sendo maior em P1, em comparação a P2 e P3. A vegetação nas margens da rodovia Presidente Dutra é segmentada, sendo composta essencialmente por monocotiledôneas herbáceas de baixo porte, e o baixo aporte de resíduos biológicos reflete-se em teores baixos de MO. A presença de MO fornece condições para a formação de complexos insolúveis com metais pesados e outros elementos, tornando-os menos disponíveis às plantas e, assim, possibilitando o cultivo de plantas em áreas contaminadas (Ribeiro Filho et al., 2001). O estudo de correlação simples entre as variáveis

pH, MO, argila, silte e CTC e as concentrações de Pb e de Zn foram significativas com $r > 0,7$. Autores como Valadares e Catani (1975), Souza et al. (1996) e Paye (2012) também encontraram correlações positivas entre o teor de argila e silte e os teores totais de Pb e Zn. Todavia, Lavado et al. (1998) não encontraram correlação significativa para a MO e para o pH. Verificou-se que as médias da saturação por bases (V%) foram menores do que 50% para as áreas em estudo, isto é, 16,5% para a área P1, 23% para a área P3 e 17,3% para a área P2, o que sugere que tais solos são distróficos.

Tabela 1. Valores de pH, matéria orgânica (MO), argila, silte e capacidade de troca de catiônica (CTC) determinados nas três áreas às margens da rodovia Presidente Dutra (P1, P2 e P3), a distâncias perpendiculares de 0-10 m, 10-20 m, 20-35 m e 35-50 m.

Área/Distância da margem da rodovia	pH	MO g/dm ³	Argila g/kg	Silte g/kg	CTC cmolc/dm ³
P1 / 0-10 m	4,5	30	512,5	31,8	5,1
P1 / 10-20 m	4,1	40	436,5	44,0	7,8
P1 / 20-35 m	4,0	44	465,0	52,0	8,6
P1 / 35-50 m	4,0	46	457,5	36,6	9,8
P2 / 0-10 m	4,5	43	266,0	108,4	9,2
P2 / 10-20 m	3,8	25	337,5	121,0	9,1
P2 / 20-35 m	3,9	25	263,0	110,8	9,0
P2 / 35-50 m	3,8	26	251,5	121,1	8,5
P3 / 0-10 m	4,1	23	259,0	117,0	7,1
P3 / 10-20 m	3,9	20	242,0	107,0	6,3
P3 / 20-35 m	3,8	18	246,0	73,0	6,4
P3 / 35-50 m	3,8	21	205,0	83,0	7,2

As concentrações mais elevadas de Pb foram encontradas à distância de 0-10 m na camada superficial 0-10 cm (Tabela 2), o que sugere que há maior enriquecimento, nessa distância e profundidade, desse metal via fonte antropogênica, como tráfego veicular intenso e adições industriais, por ser essa uma região de grande crescimento urbano e industrial. Esses resultados são similares aos encontrados por Othman et al. (1997), os quais demonstram que o Pb originado da emissão por automotores incorporou-se nos solos vizinhos a rodovias, principalmente no intervalo de 10 m de distância da rodovia em até 20 cm de profundidade. As concentrações de Pb determinadas na camada de 0-10 cm, nas três áreas de estudo, variaram de 23,6 a 27,1 mg Kg⁻¹, valores superiores aos relatados por Duarte e Pasqual (2000), para solos marginais a rodovias no oeste do estado de São Paulo, cujas concentrações de Pb variaram de 2,3 a 8,9 mg Kg⁻¹. Para outros países, concentrações de Pb muito superiores foram determinadas como a variação de 78,4 a 832 mg Kg⁻¹ em solos marginais a rodovias, na Síria (Othman et al., 1997) e no mediterrâneo, com variação de 23 a 823 mg Kg⁻¹ (Teutsch et al., 2001). Portanto, a maior concentração de Pb encontrada nas três áreas ao longo da rodovia Presidente Dutra foi cerca de 31 vezes menor do que os relatados nos referidos trabalhos.

Nas três áreas estudadas, verificou-se que as concentrações de Pb decrescem acentuadamente com a profundidade, o que se justifica pela baixa mobilidade desse metal nos solos (Markus e McBratney, 2001). Considerando 38 anos como o tempo de maior poluição

ocasionada pelos veículos na rodovia Presidente Dutra, período este que vai desde a criação da rodovia, em 1951, até a substituição do chumbo pelo álcool, em 1989, pode-se estimar que a taxa de infiltração do Pb até a profundidade de 20 cm do solo sugere que ele tem penetrado no solo a uma velocidade de aproximadamente $0,5 \text{ cm ano}^{-1}$, similar ao valor reportado por Deutsch et al. (2001).

Quanto ao Zn no solo, verifica-se que há maior enriquecimento desse metal principalmente à distância de 0-10 m das margens da rodovia: $243,6 \text{ mg Kg}^{-1}$, $32,2 \text{ mg Kg}^{-1}$ e $40,2 \text{ mg Kg}^{-1}$ para as áreas P1, P2 e P3, respectivamente (Tabela 2). Tais valores sugerem um gradiente de deposição atmosférica de Zn, o que, de acordo com Li et al. (2001), é ocasionado particularmente pelo desgaste de pneus devido a altas temperaturas nesses locais e por sua emissão por veículos automotores.

Tabela 2. Concentrações totais de Pb e Zn determinados nas três áreas às margens da rodovia Presidente Dutra (P1, P2 e P3) a distâncias perpendiculares de 0-10 m, 10-20 m, 20-35 m e 35-50 m, e em duas profundidades.

Área/Distância da margem da rodovia	Profundidade	Pb (mg Kg^{-1})	Zn (mg Kg^{-1})
P1 / 0-10 m	0-10 cm	23,6	146,4
	10-20 cm	8,6	97,2
P1 / 10-20 m	0-10 cm	6,4	22,8
	10-20 cm	2,4	39,7
P1 / 20-35 m	0-10 cm	3,7	21,1
	10-20 cm	2,3	21,4
P1 / 35-50 m	0-10 cm	3,9	34,3
	10-20 cm	1,7	18,0
P2 / 0-10 m	0-10 cm	24,4	72,6
	10-20 cm	15,8	42,5
P2 / 10-20 m	0-10 cm	10,0	39,7
	10-20 cm	8,9	36,0
P2 / 20-35 m	0-10 cm	8,7	32,1
	10-20 cm	7,5	36,5
P2 / 35-50 m	0-10 cm	7,7	28,2
	10-20 cm	0,6	12,4
P3 / 0-10 m	0-10 cm	27,1	171,5
	10-20 cm	5,1	38,7
P3 / 10-20 m	0-10 cm	2,9	18,5
	10-20 cm	1,2	30,2
P3 / 20-35 m	0-10 cm	4,5	18,0
	10-20 cm	1,0	24,5
P3 / 35-50 m	0-10 cm	3,1	16,8
	10-20 cm	7,3	24,7

As correlações das concentrações de Pb e Zn nos solos das áreas em estudo apresentaram-se significativas, com $r = 0,9$, indicando que a origem desses metais está associada à mesma fonte de emissão. Nas áreas analisadas, a concentração de Pb nas camadas de 0-10 cm foi superior à encontrada na profundidade de 10-20 cm. Esse resultado corrobora a afirmativa de que o Pb apresenta baixa mobilidade, acumulando-se na camada superficial na maioria dos solos (Abreu et al. (1998) e Deutsch et al. (1999, 2001), e decrescendo com o aumento da distância em relação às margens da rodovia, semelhantemente aos resultados

obtidos por Othman et al. (1997), Pichtel et al. (1997), Markus e McBratney (2001) e Teutsch et al. (2001), sugerindo o enriquecimento do solo por fontes externas, como as emissões de particulados provenientes do tráfego intenso de veículos pela rodovia Presidente Dutra.

As maiores concentrações de Pb e Zn encontra-se na camada superficial do solo, sugerindo pequeno deslocamento desses metais em profundidade, o que deve ser considerado quando da amostragem de solo com a finalidade de estabelecer valores de contaminação ambiental. Entretanto, isso não é o suficiente para determinar todos os impactos ambientais causados por esses metais, pois parte deles pode estar em fases menos estáveis e lixiviar. Essa migração de poluentes pode alcançar os sistemas de drenagem das águas de chuvas e alcançar as águas superficiais e subterrâneas (Teutsch et al., 2001).

As variações na concentração de Zn com relação à profundidade não seguem a tendência observada na avaliação feita para o Pb, pois o Zn apresenta maior mobilidade no solo (Li et al., 2001) e solubilidade do que o Pb (Martinez e Motto, 2000). Assim, verificou-se que em alguns pontos a concentração de Zn na camada de 10-20 cm é maior do que na camada de 0-10 cm.

Os resultados obtidos para as concentrações de Pb e Zn no solo, quando comparados com os valores-padrões de qualidade dos solos do estado de São Paulo (CETESB 195/05), 17 mg/kg e de 60 mg/kg, respectivamente, foram mais elevados na distância de 10 m da rodovia e na camada de 0-10 cm.

As concentrações de Pb e Zn nos solos das três áreas analisadas, independentemente da distância, estabeleceram uma correlação positiva entre concentração de Pb e concentração de Zn, sugerindo que as fontes de enriquecimento do solo são as mesmas (Figura 1).

Figura 1. Correlação entre as concentrações de Pb e Zn no solo nas três áreas às margens da rodovia Presidente Dutra (P1, P2 e P3). $r = 0,928^{**}$

Observa-se, na Tabela 3, que a concentração de Pb e Zn no material vegetal variou, respectivamente, de 0,1 a 5,6 mg Kg⁻¹, e de 21 a 93,1 mg Kg⁻¹. As plantas coletadas na área P1 foram as que apresentaram os maiores valores de concentração de Pb, e nas áreas P1 e P2 as plantas coletadas até 35 m de distância da rodovia apresentaram concentração de Pb acima de 2 mg Kg⁻¹, valor sugerido por Kabata-Pendias e Pendias (1984) e Palácios et al. (2002) como concentração de Pb encontrada em plantas provenientes de áreas não contaminadas. De acordo com Palácios et al. (2002), a quantidade de Pb que transloca para os brotos pode ser de até 30% da quantidade absorvida pelas raízes, o que indica que a absorção total de Pb pelas gramíneas foi ainda muito maior.

Para a concentração de Zn, as três áreas apresentaram valores inferiores a 150 mg Kg⁻¹. Segundo Mulligan et al. (2001), são níveis encontrados em plantas provenientes de áreas não contaminadas.

As concentrações de Pb e de Zn nas plantas foram decrescentes, em relação à distância das margens da rodovia, corroborando trabalho de Othman et al. (1997), com relação ao metal Pb. Essa evidência de maior absorção de Pb e Zn pelas plantas a pequenas distâncias provavelmente decorre do maior enriquecimento desses metais no solo, ocasionado pelas emissões desses metais pelos veículos automotores.

Tabela 3. Concentrações de Pb e Zn nas plantas (parte aérea) coletadas nas três áreas às margens da rodovia Presidente Dutra (P1, P2 e P3). ND= não detectado.

Área/Distância da margem da rodovia	Pb (mg Kg ⁻¹)	Zn (mg Kg ⁻¹)
P1 / 0-10 m	5,6	34,1
P1 / 10-20 m	4,3	23,6
P1 / 20-35 m	2,7	23,6
P1 / 35-50 m	0,5	21,0
P2 / 0-10 m	3,2	61,9
P2 / 10-20 m	2,7	51,1
P2 / 20-35 m	2,4	28,1
P2 / 35-50 m	0,2	26,1
P3 / 0-10 m	1,1	93,1
P3 / 10-20 m	0,3	62,5
P3 / 20-35 m	0,1	58,3
P3 / 35-50 m	N.D*	48,3

Para ambos, Pb e Zn, a concentração total na planta aumentou com a concentração total do solo, de modo que as correlações foram positivas e significativas (Figura 2 e Figura 3). Bharti e Singh (1993) e Paiva et al. (2003) relataram que o Pb acumula-se preferencialmente nas raízes, tendo baixa translocação para a parte aérea.

Figura 2. Correlação entre a concentração de Pb no solo e a concentração de Pb nas plantas, nas três áreas às margens da rodovia Presidente Dutra (P1, P2 e P3). $r = 0,7667^{**}$

Figura 3. Correlação entre a concentração de Zn no solo e a concentração de Zn nas plantas, nas três áreas às margens da rodovia Presidente Dutra (P1, P2 e P3). $r = 0,9477^{**}$

4. CONCLUSÕES

- 1- O solo às margens da rodovia Presidente Dutra são relativamente contaminados com Pb e Zn, mas essas concentrações são menores do que os valores de prevenção estabelecidos pela CETESB (2005) e CONAMA (Brasil, 2009).
- 2- Os metais pesados estão em maiores concentrações na camada superficial do solo, ou seja, até 10 cm de profundidade.
- 3- Há diminuição das concentrações de Pb e Zn nos solos e nas plantas com o aumento da distância da rodovia, o que indica a deposição de particulado no ambiente de estrada.

5. REFERÊNCIAS

- ABREU, C. A.; ABREU, M. F.; ANDRADE, J. C. Distribuição de chumbo no perfil do solo avaliada pelas soluções DTPA e Mehlich 3. **Bragantia**, v. 57, n. 1, 1998. <http://dx.doi.org/10.1590/S0006-87051998000100021>
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ANFAVEA. **Anuário estatístico da indústria automobilística 2012**. Disponível em: <<http://www.anfavea.com.br/anuario.html>>. Acesso em: nov. 2012.
- AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE CONTROL - ATSDAR. CERCLA. **The priority list of hazardous substances, 2011**. Disponível em: <<http://www.atsdr.cdc.gov/SPL/index.html>>. Acesso em: nov. 2012.
- BHARTI, N.; SINGH, R. P. Growth and nitrate reduction by *Sesamum indicum* CV PB-1 respond differentially to lead. **Phytochemistry**, v. 33, p. 531-534, 1993. [http://dx.doi.org/10.1016/0031-9422\(93\)85443-U](http://dx.doi.org/10.1016/0031-9422(93)85443-U)
- BERGAMINI, M. F.; VITAL, S. I.; SANTOS, A. L.; STRADIOTTO, N. R. Determinação de chumbo em álcool combustível por voltametria de redissolução anódica utilizando um eletrodo de pasta de carbono modificado com resina de troca iônica Amberlite IR 120. **Ecletica Química**, São Paulo, v. 31, n. 2, 2006 .
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. **Resolução nº 420/2009**. Disponível em: < <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620> >. Acesso em: nov. 2012.
- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB. Decisão de diretoria Nº195-2005. São Paulo, 2005. 4p.
- CHOUDHURY, R.; SRIVASTAVA, S. Zinc resistance mechanisms in bacteria. **Current Science**, v. 8, n. 7, p. 768 – 775, 2001.
- CORRÊA, J. C.; BÜLL, L. T.; PAGANINI, W. S.; GUERRINI, I. A. Disponibilidade de metais pesados em Latossolo com aplicação superficial de escória, lama cal, lodos de esgoto e calcário. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 43, p. 411-419, 2008.
- DAVIS, A. P.; SHOKOUHIAN, M.; NI, S. Loading estimates of lead, copper, cadmium and zinc in urban runoff from specific sources. **Chemosphere**, v. 44, p. 997-1009, 2001. [http://dx.doi.org/10.1016/S0045-6535\(00\)00561-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0045-6535(00)00561-0)
- DUARTE, R. G. S.; PASQUAL, A. Avaliação do cádmio (Cd), chumbo (Pb), níquel (Ni) e zinco (Zn) em solos, plantas e cabelos humanos. **Energia na Agricultura**, Botucatu, v. 15, n. 1, p. 46-58, 2000.

- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisas de Solos. **Manual de métodos de análise de solo**. 2. ed. Rio de Janeiro, 1997. 212 p.
- GRANTZ, D. A.; GARNER, J. H. B.; JOHNSON, D. W. Ecological effects of particulate matter. **Environment International**, v. 29, n. 2-3, p. 213-239, 2003. [http://dx.doi.org/10.1016/S0160-4120\(02\)00181-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0160-4120(02)00181-2)
- JARADAT, Q.; MOMANI, K. Contamination of roadside soil, plants and air with heavy metals in Jordan, a comparative study. **Turkish Journal of Chemistry**, v. 23, p. 209-220, 1999.
- KABATA-PENDIAS, A.; PENDIAS, H. **Trace elements in soils and plants**. Boca Raton: CRC Press, 315p. 1984.
- LAGERWERFF, J. V.; SPECHT, A. W. Contamination of roadside soil and vegetation with cadmium, nickel, lead, and zinc. **Environmental Science & Technology**, v. 4, n.7, p. 583-586, 1970. <http://dx.doi.org/10.1021/es60042a001>
- LAVADO, R. S.; RODRIGUEZ, M. B.; SHEINER, I. D.; TABOADA, M. A.; RUBIO, G.; ALVAREZ, R. et al. Heavy metals in soils of Argentina: comparison between urban and agricultural soils. **Communications in Soil Science and Plant Analysis**, Athens, v. 29, n. 11/14, p. 1913-1917, 1998. <http://dx.doi.org/10.1080/00103629809370081>
- LEITE, R. C.; CORTEZ, L. A. B. O etanol combustível no Brasil. In: MRE. (Org.). **Biocombustíveis no Brasil - realidades e perspectivas**. Brasília: MRE, 2007. p. 60-75. Disponível em: http://ag20.cnptia.embrapa.br/Repositorio/etanol3_000g7gq2cz702wx5ok0wtedt3xdrmfktk.pdf. Acesso em: out. 2012.
- LI, X.; POON, C. S.; LIU, P. S. Heavy metal contamination of urban soils and street dusts in Hong Kong. **Applied Geochemistry**, v. 16, n. 11/12, p. 1361-1368, 2001. [http://dx.doi.org/10.1016/S0883-2927\(01\)00045-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0883-2927(01)00045-2)
- MARKUS, J.; McBRATNEY, A.B. A review of the contamination of soil with Lead II. Spatial distribution and risk assessment of soil Lead. **Environment International**, v. 27, p. 399-411, 2001. [http://dx.doi.org/10.1016/S0160-4120\(01\)00049-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0160-4120(01)00049-6)
- MARTÍNEZ, C E.; MOTTO, H. L. Solubility of lead, zinc and cooper added to mineral soils. **Environmental Pollution**, v. 107, p. 153-158, 2000. [http://dx.doi.org/10.1016/S0269-7491\(99\)00111-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0269-7491(99)00111-6)
- MULLIGAN, C. N.; YONG, R. N.; GIBBS, B .F. Remediation technologies for metal-contaminated soils and groundwater: an evaluation. **Engineering Geology**, v. 60, p. 193-207, 2001.
- NWEKE, C. O. Kinetics of zinc toxicity to environmental bacterial isolates. **Ambi-Água**, v. 4, p. 23-34, 2009. <http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.100>
- NWEKE, C. O.; ALISI, C. S.; OKOLO, J. C.; NWANYANWU, C. E. Toxicity of Zinc to heterotrophic bacteria of tropical river sediments. **Applied Ecology and Environmental Research**, v. 5, n. 1, p. 123-132, 2007.
- OTHMAN, I.; AL-OU DAT, M.; AL-MASRI, M. S. Lead levels in roadside soils and vegetation of Damascus city. **The Science of the Total Environment**, v. 207, p. 43-48, 1997. [http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697\(97\)00243-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(97)00243-X)

- PALÁCIOS, H.; IRRIBARREN, I.; OLALLA, M. J.; CALLA, V. Lead poisoning of Horses in the vicinity of a battery recycling plant. **The Science of the Total Environment**, v. 290, p. 81-89, 2002. [http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697\(01\)01066-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(01)01066-X)
- PAIVA, H. P.; CARVALHO, J. G.; SIQUEIRA, J. O.; FERNANDES, A. R.; MIRANDA, J. R. P. Influência de doses crescentes de chumbo sobre o teor e o conteúdo de nutrientes e de Pb em mudas de ipê-roxo (*Tabebuia impetiginosa* (Mart.) Standl.). **Revista Árvore**, v. 27, p. 151-158, 2003. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622003000200005>
- PAYE, H. S.; MELLO, J. W. V.; ABRAHÃO, W. A. P. A.; FERNANDES FILHO, E. I.; DIAS, L. C. P.; CASTRO, M. L. O. et al. Valores de referência de qualidade para metais pesados em solos no Estado do Espírito Santo. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 34, n. 6, p. 2041-2051, 2012. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832010000600028>
- PICHTEL, J.; SAWYERR, H. T.; CZARNOWSKA, K. Spatial and temporal distribution of metals in soils in Warsaw, Poland. **Environment Pollution**, v. 98, n. 2, p. 169-174, 1997. [http://dx.doi.org/10.1016/S0269-7491\(97\)00131-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0269-7491(97)00131-0)
- PIMENTEL GOMES, F. A **Estatística moderna na pesquisa agropecuária**. Piracicaba: [s.n.], 1984. 160 p.
- RIBEIRO FILHO, M. R.; SIQUEIRA, J. O.; CURTI, N.; SIMÃO, J. B. P. Fracionamento e biodisponibilidade de metais pesados em solo contaminado, incubado com materiais orgânicos e inorgânicos. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 25, p. 495-507, 2001.
- SOUZA, M. L. P.; ANDREOLI, C. V.; AMARAL, M. B. et al. Levantamento preliminar dos teores de metais pesados em alguns solos do Paraná. **Revista Sanare**, Curitiba, v. 5, n. 5, p. 68-75, 1996.
- TEDESCO, M. J.; GIANELLO, C.; BISSANI, C. A.; BOHNEN, H.; VOLKWEISS, S. J. **Análise de solo, plantas e outros materiais**. 2. ed. Porto Alegre: UFRGS, 1995. 174 p. (Boletim Técnico, 5).
- TEUTSCH, N.; EREL, Y.; HALICZ, L.; BANIN, A. Distribution of natural and anthropogenic lead in Mediterranean soils. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 65, n. 17, p. 2853-2864, 2001. [http://dx.doi.org/10.1016/S0016-7037\(01\)00607-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0016-7037(01)00607-X)
- VALADARES, J. M. A. S.; CATANI, R. A. Zinco em solos do Estado de São Paulo: zinco total. **Bragantia**, Campinas, v. 34, p. 134-139, 1975.
- XIE, Y.; CHIBA, M.; SHINOHARA, A.; WATANABE, H.; INABA, Y. Studies on lead-binding protein and interaction between lead and selenium in the human erythrocytes. **Industrial Health**, v. 36, p. 234-239, 1998.

Atributos físicos de solo cultivado com pinhão manso e coberturas verdes associadas

doi: 10.4136/ambi-agua.1367

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 10 Dec. 2013

Willian José Ferreira^{1,2*}; Getulio Teixeira Batista¹; Marcelo dos Santos Targa¹; Cristina Maria de Castro³; Antonio Carlos Pires Devede³

¹Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais
Universidade de Taubaté (UNITAU), Taubaté, SP, Brasil

²Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, SP, Brasil

³Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), Pindamonhangaba, SP, Brasil

*Autor correspondente: e-mail: will.ferreira@hotmail.com,

gtbatista@gmail.com, targa.marcelo@gmail.com, cristinacastro@apta.sp.gov.br, antoniodevede@apta.sp.gov.br

RESUMO

O cultivo do pinhão manso (*Jatropha curcas* L.) é uma opção sustentável ao biodiesel pela adaptação às diferentes condições agroecológicas e pelo alto teor de óleo não comestível nos grãos. A possibilidade de plantio em solos degradados e de baixa fertilidade natural torna-o atrativo à região do vale do Paraíba do Sul. Neste trabalho avaliaram-se atributos físicos de um Latossolo Vermelho-Amarelo convertido de pecuária em lavoura experimental de pinhão manso consorciado com leguminosas herbáceas perenes (*Arachis pinto*i e *Calopogonio muconoides*) em comparação à braquiária (*Brachiaria brizantha*), largamente cultivada na região. Foram realizadas a caracterização e a análise de textura do solo, e determinaram-se os índices de saturação e retenção de água, a resistência do solo à penetração de raízes (RSP) e a taxa de infiltração básica de água no solo (VIB). A resistência do solo à penetração das raízes na *B. brizantha* variou de alta a moderada, a partir de 30 cm de profundidade, e a adição das leguminosas herbáceas perenes (LHP) como culturas de cobertura em consórcio com o pinhão manso reduziu essa resistência e elevou a VIB média do solo, de 4 mm h⁻¹ (*B. brizantha*), para 33 mm h⁻¹. Conclui-se que a associação de leguminosas herbáceas com o pinhão manso contribuiu para o melhoramento das características físicas e hídricas do solo.

Palavras-chave: *Jatropha curcas*, biodiesel, adubação verde, conservação do solo, sustentabilidade.

Physical properties of soil cultivated with *Jatropha curcas* and associated green vegetation covers

ABSTRACT

The cultivation of physic nut (*Jatropha curcas* L.) is a sustainable option for biodiesel production due to its adaptation to different agro-ecological conditions and its high content of non-edible oil grains. The possibility of its cultivation in degraded low fertility soils makes the physic nut attractive to the Paraíba do Sul Valley region. This study evaluated physical attributes and water processes of an Oxisol which had been previously used for livestock and later converted to experimental farming. The soil was intercropped with perennial herbaceous

legumes (*Arachis pinto* and *Calopogonio muconoides*) in place of the original cover of *Brachiaria brizantha*, largely cultivated in the region. We determined the soil texture, the levels of saturation and water retention, soil resistance to root penetration and the basic infiltration rate of water into the soil (VIB). The soil resistance to root penetration in *B. brizantha* ranged from high to moderate at 30 cm depth, while the addition of perennial herbaceous legumes as cover crops intercropped with *Jatropha* reduced this resistance and increased the average soil VIB from 4 mm h⁻¹ (*B. brizantha*) to 33 mm h⁻¹. We conclude that the association of herbaceous legumes with *Jatropha* contributed to the improvement of the soil's physical properties.

Keywords: Physic nut, biodiesel, green manure, soil conservation, sustainability.

1. INTRODUÇÃO

A produção sustentável de combustíveis alternativos desafia o atual modelo de gestão energética global, assentado em padrões de produção e consumo constituídos por fontes fósseis, que promovem a emissão de poluentes e colocam em risco o suprimento de energia do planeta no longo prazo (Goldemberg e Lucon, 2007).

Compatível com o perfil da agricultura familiar o pinhão manso (*Jatropha curcas* L.) é opção para o ciclo produtivo do biodiesel nos trópicos, supostamente por adaptar-se aos ambientes restritos a outras espécies bioenergéticas por não se tratar de fonte alimentar (Peixoto, 1973; Arruda et al., 2004).

Pesquisas em melhoramento genético no Brasil tentam compensar o baixo rendimento do pinhão manso observado em solos de baixa fertilidade natural (Abreu et al., 2009; Juhász et al., 2010) ao mesmo tempo em que outros projetos experimentam sistemas agroecológicos que possam ser mais sustentáveis para regenerar áreas degradadas e trazer benefícios socioambientais (Castro et al., 2008).

Solos degradados do vale do Paraíba do Sul podem ser beneficiados com a introdução comercial dessa euforbiácea, perene e caducifolia que, por meio da ação do sistema radicular e da serapilheira, pode contribuir para a redução da erosão e perda de água por evaporação, restituindo, gradualmente, a qualidade dos solos e, tornando-os mais férteis ao longo do tempo.

Na região, o desflorestamento da Mata Atlântica para o cultivo do café trouxe a hidroerosão, que rebaixou o relevo e assoreou os corpos d'água, situação agravada pela conversão do solo em pastagens com técnicas inadequadas de manejo, que abrangeram inclusive áreas inaptas. Desde o ano 2007 o cultivo agroecológico de pinhão manso é pesquisado integrado às pastagens, uma vez que a conversão para o biodiesel não demandaria novas áreas e poderia restaurar as condições dos solos, gerando renda ao produtor e empregos no campo.

Assim, neste trabalho o objetivo foi avaliar a contribuição do cultivo do pinhão manso no vale do Paraíba, SP como uma alternativa de recuperação de áreas degradadas na região, em comparação com a pastagem de *Brachiaria brizantha*.

Para essa comparação foram avaliados os atributos do solo de duas áreas cultivadas com pinhão manso: uma com pastagem e outra convertida de pastagem em lavoura de pinhão manso consorciado com leguminosas herbáceas perenes como culturas de coberturas. Utilizou-se como indicadores a resistência à penetração de raízes (RSP) e a velocidade de infiltração básica (VIB), parâmetros físicos amplamente adotados na estimativa do grau de degradação dos solos e de grande relevância ao estudo do desenvolvimento fisiológico e da produtividade das culturas, que atuam ainda na disponibilidade de água no solo e até mesmo na recomposição hídrica de bacias hidrográficas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Situado em região de mares de morros no eixo Rio-São Paulo, o vale do Paraíba do Sul apresenta clima mesotérmico, com temperatura variando de 6°C a 37°C, e invernos frios e secos contrapondo verões brandos e chuvosos. A precipitação acumulada anual média é de 1.346 mm (Horikoshi e Fisch, 2007).

Em Taubaté, SP (23°08'S, 45°28'W, 685 m), em novembro de 2006, instalou-se, em uma propriedade rural, 2,0 ha de pinhão manso em plantio direto na pastagem, em um Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), com 14° de declividade, em covas abertas no espaçamento 4x3m (Figura 1).

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) iniciou a pesquisa no mês de agosto de 2007, na propriedade rural, com a finalidade de verificar o balanço energético mais positivo, por meio da reciclagem de nutrientes e do aporte de nitrogênio, via fixação biológica das leguminosas. Assim, foi feita a caracterização do solo e aplicação de calcário a lanço na área total seguido da passagem de riscador a 5 cm de profundidade nas parcelas, que receberam o plantio de leguminosas herbáceas perenes (LHP) como culturas de coberturas (amendoim - *Arachis pintoi* e calopogônio - *Calopogonium mucunoides*) nas entrelinhas do pinhão manso (Devides et al., 2010). Na instalação do experimento em 2006, toda a área foi isolada por cerca, não se permitindo, assim, que o solo fosse pisoteado por animais durante o período de observações experimentais.

Figura 1. Área de estudo: pinhão manso com 3,8 anos e 2,5 metros de altura em Taubaté, SP (2011).

No mês de julho de 2011, na área experimental (Figura 1) foram selecionadas ao acaso seis parcelas daquelas cultivadas com o pinhão manso consorciado com LHP que estavam distribuídas no eixo central da área, desprezando-se, assim, as bordas da área experimental. Utilizou-se como área controle (AC) a área com pinhão manso estabelecido em plantio direto na pastagem de braquiária (*Brachiaria brizantha*), nativa do local, representando a vegetação espontânea da região.

Todas as avaliações e coletas de solo utilizadas nessa pesquisa situaram-se a uma distância padrão de 40 cm de raio, a contar da base do tronco do pinhão manso.

As propriedades físicas e hidráulicas do solo foram caracterizadas a partir da coleta de 18 amostras com anéis volumétricos (400 cm³) de solo indeformado das camadas de 0 a 10 cm e de 30 a 40 cm de profundidade de nove parcelas experimentais (6 com pinhão manso e LHP e 3 na AC).

As amostras foram analisadas no Laboratório de Solos do Viveiro Florestal de Taubaté, SP por meio da técnica de sucção matricial em placa de pressão, com o uso do equipamento multi-fold pF meter *Daiki* DIK-3483 (Figura 2), em que, a diferença entre os valores de pressão no ar e da água dos poros do solo corresponde à sucção matricial, podendo-se assim definir os índices de saturação e retenção de água no solo (Hilf, 1956). A Figura 2 (direita) ilustra o sistema de drenagem do equipamento.

Moncada (2008) descreve o equipamento como constituído por três partes: a tampa, que possui válvula para pressurização do ar dentro da câmara; o corpo da câmara, robusto o suficiente para suportar pressões de 1000 kPa, provido de “O’ring” para garantir a estanqueidade do conjunto; e base, intercambiável, que permite a utilização de discos cerâmicos com diferentes capacidades de entrada de ar. A entrada de água encontra-se conectada a um sistema de medição de vazão acoplado ao mecanismo de drenagem da base, que aplica uma pressão negativa ao sistema e permite quantificar o volume de água que entra e que sai do corpo de prova.

Figura 2. Multi-Fold pF Meter (*Daiki* DIK-3483) utilizado nas análises de solo.

Após as amostras coletadas em campo nos anéis volumétricos, terem sido pesadas (peso *in natura*), os anéis com solo foram dispostos em uma bandeja contendo 1 cm de lâmina de água para que fosse determinado o peso úmido. Passadas 24 horas, esses anéis foram acoplados a um conjunto com filtro de papel e submetidos a um fluxo de água, lento e constante (Figura 3). Após se observar a percolação de água, eles foram pesados, definindo-se assim o peso saturado das amostras.

Os anéis foram colocados no equipamento multi-fold e submetidos à pressão de 20 kPa durante 48 horas, quando então o sistema entrou em equilíbrio. Em seguida, as amostras foram levadas para a estufa a 65°C e, após 24 horas foi feita a determinação de seu peso seco (Carvalho, 2008). Assim, durante as etapas realizadas nesse procedimento foi possível determinar a porosidade, a capacidade de campo e o grau de saturação das amostras coletadas.

Figura 3. Anel volumétrico e dispositivo porta-filtro conectados ao sistema de drenagem do equipamento Multi-Fold pF Meter.

Em função do grau de saturação das amostras, determinado por meio do equipamento multi-fold, e da densidade de partículas, obtida indiretamente na determinação da porosidade, calcularam-se os valores percentuais da distribuição das fases sólida, líquida e gasosa que compõem o solo, conforme demonstrado nas Equações 1, 2 e 3 (Kiehl, 1979).

$$S = \frac{P_s}{V * dp} * 100 \quad (1)$$

$$L = \frac{P_n - P_s}{V} * 100 \quad (2)$$

$$G = 100 - (S - L) \quad (3)$$

em que: S = % sólidos da amostra de solo; L = % líquidos da amostra de solo; G = % gases da amostra de solo; dp = densidade de partículas, em g cm⁻³.

A resistência mecânica à penetração (RSP) do solo foi determinada por meio de um penetrógrafo *Soil Control* SC-60 (ASABE, 2006), com base em leituras grafadas em intervalos regulares de 5 cm até 60 cm de profundidade com quatro repetições em cada parcela, incluindo a área controle (AC), que expressou a situação do solo sem a adição do pinhão manso.

A velocidade de infiltração básica de água no solo (VIB) foi determinada pelo método do infiltrômetro de anéis concêntricos (Bernardo, 1987), com tempo de duração do teste padronizado em 70 minutos e três repetições em cada parcela. Nesse processo, a infiltração de água ocorre até que a taxa determinada pela VIB seja alcançada, ou seja, até o valor máximo que o solo consegue infiltrar quando saturado.

Assim, por meio dos indicadores ambientais, teor de água no solo, resistência do solo à penetração e velocidade de infiltração básica, foi verificada a influência do pinhão manso cultivado em consórcio com culturas leguminosas em cobertura na estrutura física do solo. Em todas as avaliações foram utilizados o teste t de Student ($p \leq 0,05$) e o coeficiente de determinação entre as medidas pareadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) cultivado com pinhão manso apresentou textura arenoargilosa, com densidade média de $1,39 \pm 0,06$ g cm⁻³, nas 6 parcelas experimentais avaliadas com leguminosas herbáceas perenes (LHP) e nas 3 da pastagem isolada (AC), tanto na camada 0-10 cm quanto na camada 30-40 cm de profundidade.

A caracterização físico-hídrica do solo em função da profundidade das camadas e dos diferentes tratamentos, que inclui a determinação da textura e da densidade do solo, bem

como dos parâmetros porosidade, capacidade de retenção e grau de saturação, cujas médias não diferiram entre si ($p \leq 0,05$), é apresentada na Tabela 1.

Conforme se observa na Tabela 1, a retenção e o consequente grau de saturação hídrica foram influenciados pela proporção de poros do solo, no entanto, sem diferenças significativas entre as parcelas avaliadas.

Verificou-se a inversão do percentual de macro e micro poros entre as amostras analisadas das camadas de 0-10 cm e de 30-40 cm de profundidade na cobertura com LHP. Especificamente, o depósito de matéria orgânica originado na serapilheira das plantas de cobertura e do pinhão manso, que possui hábito caducifólio no inverno, favoreceu a formação de estruturas granulares na superfície do solo e o aumento da macroporosidade, cuja correlação com a capacidade de retenção nessas camadas se mostrou linear e significativa ($r^2 = 0,86$).

Ao mesmo tempo, se observou o favorecimento de acúmulo de água na camada de 30-40 cm em relação à camada superficial do solo cultivado com LHP, verificado por meio do incremento percentual de micro poros nessa região, o mesmo não ocorrendo para a área controle (AC).

Tabela 1. Caracterização físico-hídrica do solo em lavoura experimental de pinhão manso consorciado com leguminosas herbáceas perenes (LHP) e área controle (AC).

Cobertura e Prof. (cm)	Amostra	Densidade	Areia	Silte	Argila	Porosidade (%)		Cap. Retenção	Saturação
	<i>n</i>	<i>G cm⁻³</i>		<i>g kg⁻¹</i>		Macro	Micro	%	
LHP (0-10)	1	1,39	582	159	259	54,8	45,2	54,3	75,8
	2	1,43	583	151	266	54,4	45,6	55,8	80,3
	3	1,41	582	157	261	53,1	46,9	56,1	75,5
	4	1,43	580	157	263	53,8	46,2	55,3	77,4
	5	1,40	574	157	269	53,7	46,3	51,3	77,3
	6	1,43	588	150	262	53,2	46,8	54,2	76,3
	Média	1,42	582	155	263	53,8	46,2	54,5	77,1
LHP (30-40)	1	1,35	561	184	255	47,4	52,6	49,5	87,5
	2	1,40	590	143	267	49,3	50,7	52,2	83,3
	3	1,41	572	167	261	50,8	49,2	51,6	86,1
	4	1,33	559	178	263	51,8	48,2	52,5	87,4
	5	1,37	571	172	257	49,2	50,8	51,3	87,4
	6	1,37	572	169	259	50,1	49,9	49,4	84,8
	Média	1,37	571	169	260	49,8	50,2	51,1	86,1
AC (0-10)	1	1,47	580	150	270	29,1	70,9	35,5	92,7
	2	1,44	582	149	269	31,8	68,2	38,9	94,1
	3	1,46	576	155	269	29,5	70,5	39,1	90,1
	Média	1,46	579	151	269	30,1	69,9	37,8	92,3
AC (30-40)	1	1,29	561	160	279	35,7	64,3	19,4	85,5
	2	1,40	564	154	282	33,3	66,7	23,2	83,6
	3	1,34	565	154	281	27,3	72,7	23,4	85,6
	Média	1,34	563	156	281	32,1	67,9	22,0	84,9

Se por um lado, o percentual de sólidos nas amostras de ambas as camadas foram equivalentes (Tabela 2), por outro, a distribuição líquido-gasosa (poros) no solo cultivado com pinhão manso mostrou-se significativamente diferente em relação à AC ($p=1,00$), associada às contribuições do consórcio com as leguminosas herbáceas perenes utilizadas como culturas de cobertura.

A ampla diferença percentual de 91% entre a fase gasosa da camada 0-10 cm, em relação à encontrada na camada 30-40 cm para o pinhão manso cultivado com coberturas verdes, a diferença entre a fase gasosa das mesmas camadas observada para a área controle com braquiária nativa (14%), observadas na Tabela 2, reforçam os resultados obtidos para os valores de porosidade da Tabela 1.

Tabela 2. Distribuição percentual entre as fases sólida, líquida e gasosa em solos cultivados com pinhão manso consorciado com leguminosas herbáceas perenes (LHP) e área controle (AC).

Cobertura e Prof. (cm)	Amostra <i>n</i>	Sólido %	Líquido %	Gasoso %	Cobertura e Prof. (cm)	Amostra <i>n</i>	Sólido %	Líquido %	Gasoso %
LHP (0-10)	1	49,3	38,0	12,7	LHP (30-40)	1	49,1	48,7	2,2
	2	50,1	37,6	12,3		2	49,4	47,6	3,0
	3	49,3	37,2	13,5		3	49,3	46,5	4,2
	4	49,4	37,6	13,0		4	49,1	49,1	1,8
	5	49,4	39,0	11,6		5	48,9	48,3	2,8
	6	49,5	38,7	11,8		6	49,0	48,7	2,3
	Média	49,5	38,0	12,5		Média	49,1	48,2	2,7
AC (0-10)	1	49,0	38,0	13,0	AC (30-40)	1	47,8	41,1	11,1
	2	49,6	38,2	12,2		2	48,4	40,9	10,7
	3	48,5	37,7	13,8		3	48,3	41,6	10,1
	Média	49,0	38,0	13,0		Média	48,2	41,2	10,6

Duas hipóteses devem ser consideradas. A primeira delas, a de que a utilização de adubos verdes simultaneamente ao cultivo do pinhão manso, além de disponibilizar nutrientes e fixar biologicamente o nitrogênio, promove a conservação do solo (Castro et al., 2008), favorece a microporosidade e a retenção de água nas camadas subsuperficiais do solo. A segunda refere-se à escarificação na implantação do experimento, que desagregou o solo adensado subsuperficialmente, devido ao peso do trator e implementos utilizados no preparo do solo, e também porque o período chuvoso, propiciou a percolação de partículas finas, que entupiram os macroporos. Há de se considerar, nesta análise, que o sistema radicular das gramíneas é fasciculado e se concentra nos primeiros centímetros do solo, enquanto o das leguminosas é pivotante, alcançando, com isso, maiores profundidades do solo (Devede et al., 2010).

Em relação à compactação do solo, a Figura 4 ilustra a distribuição média da resistência do solo à penetração (RSP) em profundidade para uma série de quatro repetições realizadas a 40 cm de distância do tronco principal das árvores, com nível mínimo de significância de 5% em cada tratamento.

Conforme a classificação da Soil Survey Staff (1993), observa-se, na Figura 4, que a RSP aderiu à classe moderada, entre 1-2 Mpa, com valores superiores a 2 Mpa somente no entorno de 30 cm de profundidade na área controle com pastagem.

Somente a introdução do calopogônio (*Calopogonium muconoides*), fabácea rasteira que se torna perene em condições favoráveis, manteve o solo protegido por mais tempo e com grande densidade de folhas em decomposição na área cultivada, proporcionando uma redução do limite de criticidade da RSP, situado entre 1,5 e 3,0 Mpa, taxado como prejudicial ao

desenvolvimento radicular das plantas em períodos de menor disponibilidade hídrica (Iaia et al., 2006; Grant e Lanfond, 1993).

Ainda que os testes tenham revelado valores médios de resistência à penetração acima de 1,5 Mpa em todos os tratamentos, o cultivo consorciado de leguminosas em cobertura reduziu o adensamento do solo na área de cultivo de pinhão manso em relação à pastagem. A comparação estatística entre a RSP em solo cultivado com LHP e AC apresentou t de 2,2 e p-valor calculado de 0,043 a um nível de significância de 5%.

Figura 4. Distribuição em profundidade da resistência do solo à penetração radicular do pinhão manso consorciado com leguminosas herbáceas perenes (LHP) e área controle (AC).

Lopes (1989), ao refletir sobre como a estrutura do solo pode influenciar na capacidade de infiltração e retenção da água, afirma que em solo arenosos há tendência de predomínio de macroporos, que privilegiam a ocorrência da infiltração por meio da drenagem livre da água do solo. Logo, a hipótese inicial de que melhorias nos processos relacionados à infiltração de água no solo ocorreriam com maior quantidade de macroporos na camada superficial da área é reforçada, diante dos resultados para a cobertura solo com pinhão manso consorciado com LHP, que apresentou 20% a mais de macroporos em relação à braquiária nativa.

A variabilidade da velocidade de infiltração básica do solo (VIB) entre os sistemas estudados estão representadas na Figura 5.

Segundo a classificação do Soil Survey Staff (1993), o solo cultivado com pinhão manso consorciado com LHP apresentou classe de permeabilidade de água entre lenta e moderada e velocidade de infiltração básica de 33 mm h^{-1} , enquanto na AC, com braquiária, a infiltração básica foi reduzida, com VIB de 4 mm h^{-1} , enquadrada como de permeabilidade lenta.

Para Dalla Rosa (1981), a redução na infiltração de água surge como a propriedade que melhor reflete o nível de degradação do sistema poroso do solo. As diferenças de taxas de infiltração de água no solo entre as áreas cultivadas com leguminosas em cobertura e a área

controle com braquiária foi de 90%, o que denota a importância das LHP como culturas de cobertura para a sustentabilidade do cultivo do pinhão manso recompondo a estrutura hídrica dos solos e melhorando a disponibilidade de água para a euforbiácea.

Figuras 5. Velocidade de infiltração de água no solo em cultivo de pinhão manso consorciado com leguminosas herbáceas perenes (LHP) e área controle (AC).

Embora a utilização do riscador na implantação do pinhão manso na área experimental possa ter contribuído e elevado a capacidade de infiltração de água no solo, os valores mais altos da infiltração na área com LHP foram associados à influência que elas exerceram sobre as propriedades físicas do solo, manifestada, essencialmente, por meio da proteção de sua parte aérea contra o impacto das gotas de chuva e do efeito cimentante e estabilizador de substâncias orgânicas excretadas pelas raízes, principalmente aquelas sintetizadas pelos microrganismos do solo no processo de decomposição (Souza et al., 2001).

4. CONCLUSÃO

As leguminosas herbáceas utilizadas como culturas de cobertura com o pinhão manso, principalmente o calopogônio, melhoraram as características do solo, visto que, por meio da permeabilidade e redução do adensamento subsuperficial houve favorecimento da infiltração e do estoque de água disponível para as plantas em relação à pastagem.

5. AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pelo apoio financeiro - Projeto 480990/2007-2, - “Pinhão Manso (*Jatropha curcas* L.): alternativa econômica, social e ambiental para a produção de biodiesel no Vale do

Paraíba (SP)” e ao Instituto Florestal, pela cessão de equipamentos de campo e análises de laboratório.

6. REFERÊNCIAS

- ABREU, F. B.; RESENDE, M. D. V.; ANSELMO, J. L.; SATURNINO, H. M.; BRENHA, J. A. M.; FREITAS, F. B. Variabilidade genética entre acessos de pinhão-manso na fase juvenil. **Magistra**, v. 21, p. 36-40, 2009.
- ARRUDA, F. P. de; BELTRÃO, N. M.; ANDRADE, A. P. de; PEREIRA, W. E.; SEVERINO, L. S. Cultivo do pinhão manso (*Jatropha curcas* L.) como alternativa para o semi-árido Nordeste. **Revista Brasileira de Oleaginosas e Fibrosas**, v. 8, n. 1, p. 789-799, 2004.
- AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS - ASABE. **Procedures for using and reporting data obtained with the soil cone penetrometer**. St. Joseph: ASABE, 2006. p.1053-1055.
- BERNARDO, S. **Manual de irrigação**. 4. ed. Viçosa, MG: Imprensa Universitária – UFV, 1987. 488p.
- CARVALHO, J. L. **Hidrologia florestal**: física do solo e capacidade de armazenamento de água: manual de laboratório. São Paulo: Instituto Florestal, 2008. 13p.
- CASTRO, C. M; DEVIDE, A. C. P.; ANACLETO, A. H. Avaliação de acessos de Pinhão Manso em sistema de Agricultura Familiar. **Revista Tecnologia & Inovação Agropecuária**, p. 41-49, dez. 2008. Disponível em: http://www.dge.apta.sp.gov.br/publicacoes/t&ia2/T&IAv1n2/Artigo_Pinhão_Manso_4.pdf. Acesso em: 2 fev. 2014.
- DEVIDE, A. C. P.; CASTRO, C. M.; RODRIGUES JUNIOR, C. Efeito de culturas de cobertura e da poda na produtividade do pinhão manso. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA, 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE OLEAGINOSAS ENERGÉTICAS, 1., 2010, Campina Grande. Inclusão social e energia. **Anais..** Campina Grande: Embrapa Algodão, 2010. v. 4, p. 1326-1332
- DALLA ROSA, A. **Práticas mecânicas e culturais na recuperação de características físicas de solos degradados pelo cultivo no solo Santo Ângelo (Latossolo Roxo Distrófico)**. 1981. 138f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1981.
- GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energia e meio ambiente no Brasil. **Estudos Avançados**, v. 21, n. 59, p. 7-20, 2007. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142007000100003>
- GRANT, C. A.; LAFOND, G. P. The effects of tillage systems and crop sequences on soil bulk density and penetration resistance on a clay soil in southern. **Journal Soil Science**, v. 73, p. 223-232, 1993.
- HILF, J. W. An investigation of pore water pressure in compacted cohesive soils. In: TRANSPORTATION RESEARCH BOARD. **Technical Memorandum**, 654, 1956.
- HORIKOSHI, A. S.; FISCH, G. Balanço Hídrico atual e simulações para cenários climáticos futuros no município de Taubaté, SP, Brasil. **Revista Ambiente e Água**, v. 2, p. 33-46, 2007. <http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.25>

- IAIA, A. M.; MAIA, J. C. S.; KIM, M. E. Uso do penetrômetro eletrônico na avaliação da resistência do solo cultivado com cana-de-açúcar. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 10, p. 523-530, 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662006000200038>
- JUHÁSZ, A. C. P.; MORAIS, D. L. B.; SOARES, B. O.; PIMENTA, S.; RABELLO, H. O.; RESENDE, M. D. V. Parâmetros genéticos e ganho de seleção para populações de pinhão manso (*Jatropha curcas*). **Pesquisa Florestal Brasileira**, v. 30, p.25-35, 2010.
- KIEHL, E. J. **Manual de edafologia**. São Paulo: Agronômica Ceres, 1979. 262 p.
- LOPES, A. S. **Manual de fertilidade do solo**. São Paulo: Singer, 1989. 153 p.
- MONCADA, M. P. H. **Avaliação das propriedades hidráulicas em solos não saturados**. 2008. 324f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio, Rio de Janeiro 2008. Disponível em: http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/12304/12304_1.PDF. Acesso em: 02 fev. 2014.
- PEIXOTO, A. R. **Plantas oleaginosas arbóreas**. São Paulo: Nobel, 1973. 284 p.
- SOIL SURVEY DIVISION STAFF. **Soil survey manual**. Washington, DC: US Department of Agriculture, 1993. 437 p. (Handbook, 1).
- SOUZA, Z. M.; SILVA, M. L. S.; GUIMARÃES, G. L.; CAMPOS, D. T. S; CARVALHO, M. P.; PEREIRA, G. T. Variabilidade espacial de atributos físicos em um Latossolo Vermelho distrófico sob semeadura direta em Selvíria (MS). **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, n. 25, p. 699-707, 2001. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832004000600001>

Alterações químicas do solo e produção de aveia fertilizada com água residuária do tratamento de esgoto sanitário

doi: 10.4136/ambi-agua.1368

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 22 Nov. 2013

Paulo Fortes Neto¹; Paula Guimarães de Almeida Veiga^{1,2*}; Nara Lúcia Perondi Fortes¹; Marcelo dos Santos Targa¹; João Luiz Gadioli³; Plínio Honorato Muella Peixoto³

¹ Programa de pós-graduação em Ciências Ambientais
Universidade de Taubaté (UNITAU), Taubaté, SP

² Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

³ Departamento de Ciências Agrárias

Universidade de Taubaté (UNITAU), Taubaté, SP

*Autor correspondente email: paulaggbio@yahoo.com.br,
paulo.neto@unitau.com.br, nara_fortes@uol.com.br, targa.marcelo@gmail.com, joãogadioli@unitau.com.br,
ph-peixoto@uol.com.br

RESUMO

O presente projeto teve como objetivo avaliar a qualidade e os efeitos da aplicação da água residuária resultante do tratamento de esgoto sanitário sobre as propriedades químicas de um Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico e o rendimento da biomassa e grãos de aveia branca (*Avena sativa* L). Efetuou-se a caracterização química da água residuária e, depois, foi aplicada superficialmente no solo doses correspondentes a 0, 30, 60 e 90 m³ ha⁻¹ em parcelas de 200 m². As doses da água foram comparadas com a adubação mineral recomendada para a cultura da aveia. Os tratamentos foram distribuídos em delineamento experimental em blocos casualizados e com quatro repetições. A água residuária apresentou composição química com qualidade para ser utilizada na agricultura. Os valores no solo de cálcio, CTC, V e pH aumentaram e a acidez potencial diminuiu após aplicação das doses de água residuária. As doses de água residuária proporcionaram incrementos na produção de biomassa e grãos de aveia similar ao obtido com a adubação mineral. Conclui-se que água residuária pode ser utilizada para corrigir a acidez do solo e substituir ou complementar a adubação mineral.

Palavras-chave: água residuária, disposição no solo, reuso de água.

Chemical changes in the soil and production of oat fertilized with treated wastewater

ABSTRACT

The purpose of this project was to ensure the quality and impact of the application of treated sewage wastewater on the chemical properties of Dystrophic Yellow Argisol and on biomass and grain production of white oat (*Avena sativa*, L). After the wastewater was chemically characterized, it was applied to the soil in concentrations of 0, 30, 60 and 90 m³ ha⁻¹ in plots of 200 m². Doses of water were compared with mineral fertilizer doses recommended for oat. The experimental design was a split plot with four randomized blocks. The wastewater had chemical qualities useful for grain cultivation. The values of calcium,

CTC, V, pH increased and acidity potential decreased in the soil after the wastewater was applied. Doses of the wastewater provided increments in biomass production and oat grains similar to that obtained with chemical fertilizers. We conclude that wastewater can be used to correct soil acidity and replace or supplement chemical fertilizers.

Keywords: wastewater, soil disposition, water reuse.

1. INTRODUÇÃO

Dentre as tecnologias disponíveis para a destinação de águas residuárias provenientes dos sistemas de tratamento de esgoto domésticos, destaca-se o reuso agrícola, cuja técnica vem sendo utilizada em grande escala em vários locais, sobretudo em regiões áridas e semiáridas. Além de ser uma fonte alternativa de uso da água natural para irrigação, fornece nutrientes e a sua utilização pode reduzir a quantidade de fertilizantes minerais necessária para atender às culturas agrícolas (Fonseca et al., 2007; Tarchitzky et al., 2007). Dessa maneira, o polimento da água residuária dar-se-á, tanto por processos físico-químicos no solo, quanto por processos biológicos na interface do sistema solo-água-planta, devido à atividade dos microrganismos (Bastos, 2003).

Quanto à aplicação de água residuária na irrigação, vários estudos têm demonstrado aumentos expressivos na produtividade das culturas agrícolas. Johns e McConchie (1994) constataram que a cultura da banana foi 10% mais produtiva mediante fertirrigação com água residuária. Já Gomes Filho et al. (2001) relataram uma produtividade de até 31,5 Mg ha⁻¹ ano⁻¹ de aveia forrageira e, no mesmo estudo, observaram que o milho e a água residuária promoveram um incremento de 78,9% em relação ao cultivo com água de abastecimento. Em um sistema de irrigação de alface, Lima et al. (2005) concluíram que a adição de 7,0 L m⁻² dia⁻¹ de efluente tratado proporcionou um aumento de 30% na produção, quando comparada com a produção de alface irrigado com água de poço artesiano. Souza et al. (2006) constataram que o valor da área foliar do pimentão (*Capsicum annum* L) fertirrigado com efluente do reator UASB foi similar ao valor obtido com a adubação mineral e água de poço.

Em relação ao fornecimento de nutrientes para as culturas agrícolas, Johns e McConchie (1994) observaram que a aplicação de 600 mm de efluente de estação de tratamento atendeu a 20% do total de N requerido para a produção da bananeira. Al-Jaloud et al. (1995) verificaram que as concentrações de N, P, K, Mg, Na, Cu, Mn, Mo e Zn nas folhas de milho aumentaram mediante a fertirrigação com efluente de esgoto domésticos. Na cultura da cana-de-açúcar, Gomes et al. (2009) avaliaram que a aplicação do efluente supriu totalmente a necessidade de adubação mineral para P e S, e Medeiros et al. (2008), ao estudarem a fertirrigação com água residuária no cafeeiro, observaram incremento de P, Ca e S nas folhas.

Quanto à fertilidade do solo, vários estudos têm relatado a elevação nos valores de pH, CTC, saturação por bases e nas concentrações de P, K, Ca e Mg, em decorrência do aumento nas taxas de aplicação do efluente no solo (Falkiner e Smith, 1997; Queiroz et al., 2004; Fonseca et al., 2005; Medeiros et al., 2005; Erthal et al., 2010).

As respostas das culturas agrícolas e as alterações nos atributos químicos favoráveis à fertilidade do solo dependem da composição química da água residuária, do tipo de solo e da cultura agrícola. Por isso, a irrigação das culturas com águas residuárias deverá ser dimensionada com critérios agrônômicos e ambientais, pois a utilização intensiva e continuada poderá acarretar problemas de contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas e toxicidade às plantas (Balks et al., 1998; Ayers e Westcot, 1999; Erthal et al., 2010).

Nesse sentido, o presente trabalho objetivou avaliar os efeitos de quatro doses de aplicação de água residuária de esgoto doméstico sobre algumas características químicas de um Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico cultivado com aveia amarela (*Avena sativa* L).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Descrição da área experimental

O experimento foi conduzido nas instalações da Fazenda Piloto do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté (UNITAU), situada na área rural do município de Taubaté, região do vale do Paraíba, estado de São Paulo, distante 140 km da cidade de São Paulo, a 23°02'34" S e 45°31'02" W, altitude média de 577 m, clima tipo Cwa (Sub-tropical) e precipitação média anual 1.300 mm (Köppen, 1948).

Utilizou-se uma estação de tratamento de esgoto composta de uma fossa séptica, um filtro anaeróbio de fluxo ascendente e um leito de raízes cultivado com taboa (*Typha* sp). A vazão média da estação medida no período da pesquisa foi de 490 L dia⁻¹, e o tempo de detenção, de 7 dias.

2.2. Caracterização química e biológica do efluente

A amostragem para a caracterização do efluente foi realizada mensalmente durante 4 meses. A coleta foi efetuada na saída do sistema de tratamento de esgoto, a amostra foi acondicionada em frasco de vidro esterilizado e depois preservada sobre refrigeração ($\pm 5^{\circ}$ C), até ser entregue no Laboratório de Análise de Água e Efluentes do Departamento de Engenharia Civil, Ambiental e Sanitária da Universidade de Taubaté.

As variáveis químicas de pH, N-total, N-amoniaco, N-nitrato, fósforo total, potássio total, demanda bioquímica de oxigênio, cloro e condutividade elétrica foram analisadas seguindo a metodologia aplicada pelo Standard Methods (APHA et al., 2000).

Para a contagem de coliformes termotolerantes, alíquotas de 1 mL dos frascos contendo amostras de água diluídas em solução salina nas séries 10⁻¹, 10⁻², 10⁻³, 10⁻⁴, 10⁻⁵ e 10⁻⁶ foram inoculadas na série de 5 tubos por diluição contendo o meio de cultura A1. Após a inoculação, os tubos foram colocados em estufa de cultura regulada a 35° C $\pm$ 2, durante um período de 24 a 48 horas, e, depois, foi efetuada a determinação dos tubos positivos e negativos. A contagem dos tubos positivos foi convertida com o auxílio de uma tabela em número mais provável de coliformes termotolerantes em 100 mL de água (APHA et al., 2000).

A determinação de ovos de helmintos nas amostras do efluente foi realizada pelo método de flutuação associado à contagem de ovos, após a centrifugação das amostras (Stoll, 1923).

2.3. Caracterização química do solo

O solo da área foi caracterizado como Argissolo Vermelho Amarelo distrófico, de textura argilo-arenosa e com horizontes profundos. A caracterização para fins de fertilidade foi realizada em amostras de solo coletadas na camada de 0-20 cm de profundidade, conforme a metodologia preconizada por Raij et al. (1987).

O solo apresentou as seguintes características químicas: pH (CaCl₂) = 4,5; M.O = 21 g dm⁻³; P = 10 mg dm⁻³; K = 1,0, Ca = 29, Mg = 12, H + Al = 28,6, CTC = 70,4, S = 41,7 mmol_c dm⁻³ e V = 59,3%.

2.4. Instalação do experimento

As unidades experimentais de 200 m² (10 x 20m) foram distribuídas em um delineamento experimental de quatro blocos casualizados e cinco tratamentos (com fertilização mineral e com efluentes nas doses de 0, 30, 60 e 90 m³ ha⁻¹. A parcela com 0 m³ ha⁻¹ e fertilização mineral foram irrigadas com água de poço.

A quantidade de efluente a ser aplicado no solo foi calculada tendo como base o teor de nitrogênio (N) na composição química do efluente e a dose de nitrogênio (100 kg ha⁻¹), para atender à necessidade da cultura da aveia branca.

A fertilização mineral foi realizada de acordo com a análise química do solo, segundo recomendação de Raij et al. (1987) para cultura da aveia branca (*Avena sativa* L). Foram aplicados 25 kg ha⁻¹ de P₂O₅, 20 kg ha⁻¹ de K₂O e 20 kg ha⁻¹ de N na semeadura e mais duas aplicações de 30 kg ha⁻¹ de N em cobertura, aos 30 e 60 dias após o plantio.

Os tratamentos foram identificados como: 0m³ ha⁻¹ (0 N kg ha⁻¹); AM = com adubação mineral; 30 m³ ha⁻¹ (100 N kg ha⁻¹); 60 m³ ha⁻¹ (200 kg ha⁻¹) e 90m³ ha⁻¹ (300 N kg ha⁻¹).

O efluente foi aplicado na superfície do solo e distribuído na área total das parcelas, de acordo com os tratamentos, e, depois de 10 dias, efetuou-se o plantio da aveia branca (*Avena sativa* L).

As sementes de aveia branca (*Avena sativa* L) da variedade IAC 7 foram semeadas num espaçamento de 20 cm entre linhas e 20 sementes por metro linear e a 5 cm do solo.

A coleta para determinar a biomassa e a produção de grãos foi realizada na parte central das parcelas aos 90 dias após a semeadura da aveia. Depois da coleta, as amostras foram separadas em grãos, caules e folhas e submetidas a secagem em estufa de ventilação forçada ($\pm 65^{\circ}$ C) até peso constante.

A coleta de solo foi realizada 90 dias após a semeadura e na profundidade de 0-20 cm. Após a coleta, as amostras foram enviadas ao laboratório para serem realizadas as seguintes determinações: pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, sódio, hidrogênio + alumínio, capacidade de troca de cátions, soma de bases e saturação de bases, conforme a metodologia descrita por Raij et al. (1987). A condutividade elétrica do solo foi determinada conforme a metodologia estabelecida por Camargo et al. (1986), em extrato de saturação 1:1.

Os resultados foram submetidos à análise de variância e, quando ocorreram diferenças detectadas pelo teste F ($P < 0,05$), as diferenças entre as médias foram comparadas utilizando-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Caracterização efluente tratado

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados do pH, cloro, condutividade elétrica, relação de adsorção de sódio (RAS), potássio, N-total, N-amoniaco, N-nitrato, fósforo total, DBO, coliformes termotolerante e ovos de helmintos determinados na amostra do efluente tratado. Verifica-se que os valores de N-amoniaco, fósforo total e DBO estão acima dos valores considerados como adequados para o lançamento nos cursos d'água, e os valores pH, N-nitrato e coliformes termotolerantes atendem aos limites de lançamentos estipulados pela Resolução CONAMA 375/2005.

Devido aos teores de N-amoniaco, fósforo total e DBO, o efluente não poderá ser lançado no corpo d'água, pois poderá haver a eutrofização dos recursos hídricos, o que exigirá pós-tratamento mais eficiente. Porém, o efluente, quanto à presença de organismos patogênicos, apresentou-se adequado para a utilização na agricultura na forma de irrigação irrestrita, em função dos valores de coliformes termotolerantes, ovos de helmintos (WHO, 1989).

Os resultados de cloro, condutividade elétrica e RAS, no efluente tratado, estão abaixo dos limites estipulados por Ayers e Westcot (1999), e por isso o efluente poderá ser utilizado com grau de restrição de uso ligeiramente moderado em áreas com cultivo agrícola. Por outro lado o teor de potássio está acima do permitido pelos autores citados.

Tabela 1. Caracterização do efluente tratado pelo sistema de fossa séptica e filtro anaeróbio seguido de leito cultivado com *Typha* sp (média de 4 amostras, coletadas mensalmente).

Variáveis	Resultados	Limites
pH	7,2	6,0 - 9,0 ⁽¹⁾
Cloro (mg L ⁻¹)	2,18	0 - 30 ⁽³⁾
Condutividade elétrica (dS m ⁻¹)	0,93	0 - 3 ⁽³⁾
RAS	6,1	0 - 15 ⁽³⁾
Potássio (mg L ⁻¹)	29	0 - 2 ⁽³⁾
N total (mg L ⁻¹)	54,8	-
N amoniacal (mg L ⁻¹)	48,12	< 13,3 ⁽¹⁾
N nitrato (mg L ⁻¹)	0,91	< 10 ⁽¹⁾
Fósforo total (mg L ⁻¹)	9,66	< 0,15 ⁽¹⁾
DBO (mg L ⁻¹)	37,66	< 10 ⁽¹⁾
Coliformes termotolerantes (NMP 100 mL ⁻¹)	440	< 1000 ⁽²⁾
Ovos de helmintos (número de ovos L ⁻¹)	0,23	< 1 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Valores Resolução CONAMA 357/2005 para lançamento em curso d'água Classe 3

⁽²⁾ Valores da Health Guidelines for the Use of Wastewater in Agriculture and Aquaculture. (WHO, 1989).

⁽³⁾ Valores de Ayers e Westcot (1999)

Neste caso, o efluente poderá ser aplicado no solo desde que no cálculo da taxa para aplicação do efluente seja considerada a quantidade de potássio necessária para atender às necessidades da cultura e ao equilíbrio da relação entre o potássio com o cálcio e o magnésio no solo.

3.2. Atributos químicos do solo

A aplicação de doses de águas residuárias no solo proporcionou uma redução significativa no teor de matéria orgânica. Observa-se na Tabela 2 que, na maior dose, 90 m³ ha⁻¹, o teor de matéria orgânica foi igual a 4 g kg⁻¹ e, nos tratamentos sem água residuária, 0 m³ ha⁻¹ e FM, os teores foram de 19 e 20 g kg⁻¹, respectivamente. Comparando os teores de matéria orgânica dos tratamentos sem aplicação da água com a dose de 30 m³ ha⁻¹, percebe-se que a redução foi de 42,10%; com 60 m³ ha⁻¹, foi igual a 63,15%; e, com 90 m³ ha⁻¹, chega a 78,94%.

Resultados sobre o decréscimo na matéria orgânica do solo também foram constatados em diversos estudos, e os autores citam como possíveis causas os seguintes fatores: predominância de N na forma mineral; manutenção de condições ideais para a mineralização da matéria orgânica como umidade; temperatura; aeração; baixa relação C/N da água; incremento da atividade microbiana, estimulando a decomposição da matéria orgânica associado ao efeito “priming” (Myers et al., 1982; Feigin et al., 1991; Artiola e Pepper, 1992; Barton et al., 2005; Fonseca et al., 2005, 2007; Erthal et al., 2010). Esse efeito de redução da matéria orgânica do solo permanecerá até que a comunidade de micro-organismos pioneira e ativa metabolicamente seja sucedida por comunidades de micro-organismos com metabolismo mais estável, que imobilizam o carbono na biomassa microbiana. Por isso, os aumentos da matéria orgânica do solo irrigado com águas residuárias são observados somente em trabalhos de longa duração, pois, com o passar do tempo, ocorre o acúmulo de carbono na forma recalcitrante no solo (Friedel et al., 2000; Ramirez-Fuentes et al., 2002).

O teor de nitrogênio total apresenta a mesma tendência observada para a matéria orgânica, com os valores diminuindo na medida em que se elevam as doses de água residuária aplicada ao solo (Tabela 2). A redução do nitrogênio total poderá estar associada à reação de imobilização do nitrogênio pelos micro-organismos para decompor a matéria orgânica do solo e, também, à absorção pelas raízes da aveia branca. Durante a realização do ensaio não foi constatada carência de nitrogênio nas plantas de aveia fertilizadas com os tratamentos 30, 60 e

90 m³ ha⁻¹. Assim como na matéria orgânica, os aumentos nos teores de nitrogênio total no solo, devido à aplicação de águas residuárias, têm sido observados em estudos de longa duração, como relatados por Quin e Forsythe (1978), Lund et al., (1981) e Mikkelsen et al. (1997).

Tabela 2. Teores de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, H+AL, CTC, V e pH do solo 90 dias após a semeadura da aveia nas parcelas com adubação mineral e doses de lodo de esgoto.

Tratamentos	M.O ---- (g kg ⁻¹) ---	N mgdm ⁻³	P mgdm ⁻³	K ----- (mmolc dm ⁻³) -----	Ca	H+AL	CTC	V %	pH (CaCl ₂)
0 m ³ ha ⁻¹	19a ⁽¹⁾	0,8a	4b	1,1 ^a	6b	36a	44b	18c	4,4c
AM	20a	0,7a	18a	1,5 ^a	24a	22b	55a	60b	4,8bc
30 m ³ ha ⁻¹	11b	0,6ab	16a	0,8 ^a	27a	19b	54a	65ab	5,1b
60 m ³ ha ⁻¹	7c	0,4b	15a	0,8 ^a	25a	21b	59a	67ab	5,7ab
90 m ³ ha ⁻¹	4c	0,3b	17a	0,7 ^a	28a	20b	61a	70a	5,8a

⁽¹⁾ Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si a nível de 5% pelo teste de Tukey.

Em relação ao fósforo, observa-se, na Tabela 2, que houve diferença significativa nos teores de fósforo dos tratamentos com fertilizante mineral e doses de água residuária, quando comparados com o valor do solo testemunha. Deve-se ressaltar que esses valores correspondem aos teores de fósforo que não foram absorvidos pela cultura da aveia, provavelmente porque no início os teores fossem mais elevados, pois a fonte de fósforo aplicada no tratamento com fertilizante mineral era solúvel, e o fósforo da água residuária, de origem orgânica. O aporte inicial de fósforo promovido por esses tratamentos estão de acordo com o rendimento de biomassa e grãos de aveia apresentados na Figura 1.

Verifica-se, na Tabela 2, que, apesar da absorção de fósforo pela cultura da aveia, as dosagens de 30, 60 e 90 m³ ha⁻¹ mantiveram, após os 90 dias da aplicação, os teores de fósforo no solo nos mesmos níveis que aqueles do tratamento com fertilizante mineral. Se esses resultados forem comparados com os rendimentos da aveia, Figura 1, poderemos aferir que a aplicação de água residuária nas dosagens de 30, 60 e 90 m³ ha⁻¹ foram suficientes para disponibilizar à cultura da aveia teores de fósforo na solução do solo equivalentes àqueles proporcionados pela fertilização mineral. Resultados similares também foram verificados por Cavallet et al. (2006) com aplicação de 160 t ha⁻¹ de água residuária na cultura do milho, e por Duarte et al. (2008), quando irrigaram alface com efluente tratado de esgoto domiciliar. Os autores alegam que tal efeito pode ser decorrente do aporte de fósforo ao solo, devido à presença de fósforo orgânico na constituição química da água residuária e, também, pela reação de solubilização das formas insolúveis de fósforo existente no próprio solo. Após essas reações, o fósforo, por ter baixa mobilidade no solo, foi rapidamente absorvido pelas raízes das plantas e convertido em produção similar à obtida com fertilizante mineral.

Ao avaliar os teores remanescentes de fósforo dos tratamentos AM, 30, 60 e 90 m³ ha⁻¹, constatamos que os valores são considerados de baixos a médios, para solos agrícolas. Isso ocorre porque os incrementos de fósforo disponíveis no solo fertilizado com água residuária são mais pronunciados em experimentos com mais de cinco anos de duração (Mohammad e Mazahreh, 2003; Wang et al., 2003). Então, nos experimentos de curta duração, deverá ser levado em consideração o teor de fósforo absorvido pela planta e o rendimento da cultura agrícola, pois, considerando apenas o teor de fósforo no solo, pode-se chegar à conclusão equivocada de que a utilização da água residuária deverá ser complementada com fósforo na forma de fertilizante mineral.

Os teores de potássio não apresentaram variação significativa entre os tratamentos; foram iguais a 1,1, 1,5, 0,8, 0,8 e 0,7 mmol_c dm⁻³ para os tratamentos 0 m³ ha⁻¹, AM, 30, 60 e 90 m³ ha⁻¹, respectivamente (Tabela 2). Segundo Raij et al., (2001), os valores são considerados como baixos e não oferecem riscos para disponibilidade de cálcio e magnésio para as plantas.

Entretanto, era de se esperar que o teor de potássio fosse mais elevado na parcela com fertilização mineral, tendo em vista que, nesse tratamento, foram adicionados 20 kg ha⁻¹ de K₂O. Provavelmente isso não ocorreu porque parte do que foi aplicado, via fertilizante mineral, foi absorvido pelas raízes da aveia e lixiviado pelo perfil do solo. Essa tendência pode ter ocorrido nas parcelas com aplicações das doses de água residuária, pois a produção de biomassa e grãos de aveia foi similar ao verificado com a fertilização mineral. Além da perda de potássio pela absorção e lixiviação nas parcelas com adição de 30, 60 e 90 m³ ha⁻¹, outro fator é a baixa concentração de potássio na água residuária utilizada neste experimento, o que contribuiu, em parte, para não influenciar no aumento de potássio no solo.

Trabalhos realizados com água residuária com valores de potássio similares ao determinado no presente estudo também não verificaram incremento de potássio no solo (Cavallet et al., 2006; Duarte et al., 2008; Costa et al., 2009). Por outro lado, aumentos nos teores de potássio no solo foram constatados com aplicação de água residuária com teores de potássio, variando de 80 a 360 mg L⁻¹, acima do valor verificado na água utilizada neste experimento (Falkiner e Smith, 1997; Queiroz et al., 2004; Medeiros et al., 2005; Erthal et al., 2010).

Quanto aos teores de cálcio no solo, observa-se, na Tabela 2, que os valores determinados no solo com as doses de água residuária foram iguais aos valores verificados no tratamento com fertilizante mineral e calcário, e superiores à concentração de cálcio determinada no solo testemunha. A presença de cálcio no tratamento com fertilizante mineral está relacionada ao calcário que foi incorporado no solo antes da aplicação do adubo, já o cálcio determinado no solo das parcelas com as doses de água residuária é proveniente da mineralização da matéria orgânica existente na composição química da água residuária. Os resultados de pesquisas envolvendo o cálcio em água residuária utilizada na fertirrigação de cana-de-açúcar, café e forrageiras demonstraram o mesmo comportamento, pelo fato de que a água é rica em cálcio (Cavallet et al., 2006; Gomes et al., 2009; Erthal et al., 2010).

Em relação à CTC e à saturação por bases (%V), verifica-se, na Tabela 2, que as parcelas que receberam as doses de água residuária apresentam os maiores valores, quando comparadas com a parcela que não as recebeu. Aumentos na CTC e saturação por bases (V%) também foram observados com o uso de água residuária da lavagem e despolpa dos frutos do cafeeiro conilon (Garcia, 2003), com a adição de água residuária da indústria de enzimas (Cavallet et al., 2006) e com aplicação de água residuária da bovinocultura (Erthal et al., 2010). Nesses estudos, os autores alegam que os aumentos da CTC e a saturação por bases (%V) foram devidos ao aporte de cálcio e sódio presentes na composição química da água residuária e à redução do hidrogênio + alumínio, conforme observado no presente estudo.

A variação nos valores do pH e acidez potencial (H + Al) no solo está apresentada na Tabela 2. Verifica-se que o valor do pH aumenta e que o H + AL diminui, com a elevação das doses de água residuária, quando comparados com tratamento 0 m³ ha⁻¹. Esse aumento no pH e a neutralização do H+AL no solo podem ser atribuídos aos seguintes fatores: pH básico do efluente; adição de cátions trocáveis e ânions pelo efluente; adição de resíduos orgânicos ao solo seguidos da descarboxilação e desaminação, processos consumidores de prótons (Stewart et al., 1990; Falkiner e Smith, 1997).

A menor dose de água residuária proporcionou aumento no pH e diminuição no H+AL do solo equivalente àquele do tratamento com fertilização mineral mais calcário (AM). Tais resultados demonstram a possibilidade de a água residuária ser utilizada para substituição ou complementação da aplicação de calcário no solo.

3.3. Rendimento da biomassa e grãos de aveia

Na Figura 1 estão apresentados os resultados da produção de biomassa de aveia cultivada nas parcelas sem adição de água residuária ($0 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$), com adubação mineral (AM) e com aplicação de água residuária nas doses 30, 60 e $90 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$. Observa-se que os valores de biomassa variam significativamente, de 150 g m^{-2} até 520 g m^{-2} , respectivamente para os tratamentos 0 e $60 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$.

Figura 1. Produção de biomassa de aveia colhida nas parcelas sem e com aplicação de doses de água residuária e com adubação mineral.

Nota: Médias seguidas por letras iguais diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%.

Ainda na Figura 1, observa-se que a produção de biomassa quantificada nos tratamentos com as doses de água residuária apresentaram valores próximos e similares ao determinado no tratamento com fertilizante mineral. Trabalhos realizados para quantificar produção de biomassa de aveia têm constatado valores de rendimento variando de 389 a 635 g m^{-2} (Reis et al., 1993; Alvim et al., 1994; Luz et al., 2008). Com base nesses dados, podemos aferir que os tratamentos com adubação mineral e aplicação de água residuária nas doses de 30, 60 e $90 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$ proporcionaram produção de biomassa de aveia igual ou superior à observada nos experimentos com aveia.

Os dados de produção de grãos de aveia estão apresentados na Figura 2. Nota-se que a produção de grãos com as doses de água residuária foi superior à produção determinada na parcela sem adição da água. Nota-se, também, que a utilização da água residuária nas doses 60 e $90 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$ foi igual e um pouco superior à observada na parcela com adubação mineral.

De acordo com Reis et al. (1993), a produtividade de grãos esperada para a aveia é de 200 g m^{-2} . Observa-se, na Figura 2, que os resultados do presente estudo ficaram abaixo desse valor em função da antecipação da colheita que ocorreu devido ao acamamento das plantas provocado pela ação de ventos e chuvas.

Os resultados obtidos com o rendimento da biomassa e a produção de grãos de aveia ressaltam a possibilidade de utilização da água residuária para substituir ou complementar a fertilização mineral e a aplicação do calcário no cultivo agrícola (Al-Jaloud et al., 1995; Gomes Filho et al., 2001; Lima et al., 2005; Souza et al., 2006; Cavallet et al., 2006; Medeiros et al., 2008; Gomes et al., 2009).

Figura 2. Produção de grãos de aveia colhida nas parcelas sem e com aplicação de doses de água residuária e com adubação mineral.

Nota: Médias seguidas por letras iguais diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%.

4. CONCLUSÃO

A aplicação das doses de água residuária proporcionou as seguintes consequências no solo e na produção da aveia:

1. Redução no teor de matéria orgânica no solo.
2. Aumentos nos teores de fósforo, cálcio, CTC, saturação de bases e no pH do solo.
3. Correção da acidez potencial do solo, devido à insolubilização do alumínio e à neutralização do hidrogênio.
4. Aumento no rendimento da biomassa e grãos de aveia nos mesmos níveis obtidos com a adubação mineral.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao CNPq, pelo apoio financeiro, e à Universidade de Taubaté, pela disponibilização dos laboratórios.

6. REFERÊNCIAS

- AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - APHA; AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION; WATER ENVIRONMENT FEDERATION. **Standard methods for the examination of water and wastewater**. 20. ed. Washington, 2000.
- AL-JALOOD, A. A.; HUSSAIN, G.; AL-SAATI, A. J.; KARIMULLA, S. Effect of wastewater irrigation on mineral composition of corn and sorghum plants in a pot experiment. **Journal of Plant Nutrition**, v. 18, n. 8, p. 1677-1692, 1995. <http://dx.doi.org/10.1080/01904169509365013>
- ALVIM, M. J. et al. Efeito da época de plantio e da frequência da irrigação em aveia sobre a produção de matéria seca e teor de proteína bruta. **Revista Sociedade Brasileira de Zootecnia**, Viçosa, v. 23, n. 1, p. 47-56, 1994.
- ARTIOLA, J. F.; PEPPER, I. L. Longterm influence of liquid sewage sludge on the organic carbon and nitrogen content of a furrow irrigated desert soil. **Biology and Fertility of Soils**, Firenze, v. 14, p. 30-36, 1992. <http://dx.doi.org/10.1007/BF00336299>

- AYERS, R. S.; WESTCOT, D. W. **A qualidade da água na agricultura**. Campina Grande: UFPb, 1999. 153p.
- BALKS, M. R.; BOND, W. J.; SMITH, C. J. Effects of sodium accumulation on soil physical properties under an effluent-irrigate plantation. **Australian Journal of Soil Research**, v. 36, p. 821-830, 1998.
- BARTON, L.; SCHIPPER, L. A.; BARKLE, G. F.; MCLEOD, M.; SPEIR, T. W.; TAYLOR, M. D. et al. Land application of domestic effluent onto four soil types: Plant uptake and nutrient leaching. **Journal of Environmental Quality**, Madison, v. 34, p. 635-643, 2005.
- BASTOS, R. K. X. **Utilização de esgotos tratados em fertirrigação, hidroponia e piscicultura**. Viçosa, MG: PROSAB, 2003. 253p.
- CAMARGO, O. A.; MONIZ, A. C.; JORGE, J. A.; VALADARES, J. M. A. S. **Métodos de análise química, mineralógica e física de solos do Instituto Agrônômico de Campinas**. Campinas: Instituto Agrônômico, 1986. (Boletim Técnico, 106).
- CAVALLET, E.; LUCCHESI, A. C.; MORAES, A.; SCHIMIDT, E.; PERONDI, M. A.; FONSECA, R. A. Melhoria da fertilidade do solo decorrentes da adição de água residuária da indústria de enzima. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 10, n. 3, p. 724-729, 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662006000300027>
- COSTA, J. P. V.; BARROS, N. F.; BASTOS, A. L.; ALBUQUERQUE, A. W. Fluxo difuso de potássio em solos sob diferentes níveis de umidade e de compactação. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 13, n. 1, p. 56-62, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662009000100008>
- DUARTE, A. S.; AIROLDI, R. P. S.; FOLEGATTI, M. V.; BOTREL, T. A.; SOARES, T. M. Efeitos da aplicação de efluente tratado no solo: pH, matéria orgânica, fósforo e potássio. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 12, n. 3, p. 302-310, 2008. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662008000300012>
- ERTHAL, V. J. T.; FERREIRA, P. A.; MATOS, A. T.; PEREIRA, O. G. Alterações físicas e químicas de um Argissolo pela aplicação de água residuária da bovinocultura. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 14, n. 5, p. 467-477, 2010. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662010000500003>
- FALKINER, R. A.; SMITH, C. J. Changes in soil chemistry in effluent-irrigated Pinus radiata and Eucalyptus grandis plantations. **Australian Journal of Soil Research**, v. 35, p. 131-147, 1997.
- FEIGIN, A.; RAVINA, I.; SHALHEVET, J. **Irrigation with treated sewage effluent: management for environmental protection**. Berlin: Springer-Verlag, 1991. 224p.
- FONSECA, A. F.; MELFI, A. J.; MONTES, C. R. Maize growth and changes in soil fertility after irrigation with treated sewage effluent. II. Soil acidity, exchangeable cations, and sulfur, boron and heavy metals availability. **Communications in Soil Science and Plant Analysis**, New York, v. 36, p. 1983-2003, 2005. <http://dx.doi.org/10.1081/CSS-200062542>

- FONSECA, A. F.; MELFI, A. J.; MONTEIRO, F. A.; MONTES, C. R.; ALMEIDA, V. V.; HERPIN, U. Treated sewage effluent as a source of water and nitrogen for Tifton 85 bermudagrass. **Agricultural Water Management**, v. 87, p. 328-336, 2007. <http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2006.08.004>
- FRIEDEL, J. K.; LANGER, T.; SIEBE, C.; STAHR, K. Effects of longterm waste water irrigation on soil organic matter, soil microbial biomass and its activities in central Mexico. **Biology and Fertility of Soils**, Firenze, v. 31, p. 414-421, 2000. <http://dx.doi.org/10.1007/s003749900188>
- GARCIA, G. de O. **Alterações químicas, físicas e mobilidade dos íons no solo decorrentes da aplicação de água residuária da lavagem e despolpa de frutos do cafeeiro conilon**. 2003. 101f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2003.
- GOMES FILHO, R. R.; MATOS, A. T.; SILVA, D. D.; MARTINEZ, H. E. P. Remoção da carga orgânica e produtividade da aveia forrageira em cultivo hidropônico com águas residuárias da suinocultura. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 5, n. 1, p. 131-134, 2001. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662001000100024>
- GOMES, T. M.; MELFI, A. J.; MONTES, C. R.; SILVA, E.; SUNDEFED JÚNIOR, G. C.; DEON, M.D. et al. Aporte de nutrientes e estado nutricional da cana-de-açúcar irrigada com efluente de estação de tratamento de esgoto com e sem desinfecção. **Revista DAAE**, São Paulo, ano LX, p. 17-23, ago. 2009.
- JOHNS, G. G.; MCCONCHIE, D. M. Irrigation of bananas with secondary treated sewage effluent. I. Field evaluation of effect on plant nutrients and additional elements in leaf, pulp and soil. **Australian Journal of Agricultural Research**, v. 45, n. 7, p. 1601-1617, 1994.
- KÖPPEN, W. **Climatologia**: con un estudio de los climas de la tierra. Cidade do México: Fondo de Cultura Econômica, 1948. 479 p.
- LIMA, S. M. S.; HERINQUE, I.N.; CEBALLOS, B. S. O.; SOUZA, J. I.; ARAÚJO, H. W. C. Qualidade sanitária e produção de alface irrigada com esgoto doméstico tratado. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 9, supl., p. 21-25, 2005.
- LUND, L. J.; PAGE, A. L.; NELSON, C. O.; ELLIOTT, R. A. Nitrogen balances for an effluent irrigation area. **Journal of Environmental Quality**, Madison, v. 10, p. 349-352, 1981.
- LUZ, P. H. C.; HERLING, V. R.; BRAGA, G. J.; NOGUEIRA FILHO, J. C. M.; FARIA, L. A.; LIMA, C. G. Resposta da aveia preta (*Avena strigosa* Schreb) á irrigação por aspersão e adubação nitrogenada. **Acta Scientiarum Agronomy**, Londrina, v. 30, n. 3, p. 421-426, 2008.
- MEDEIROS, S. S.; SOARES, A. A.; FERREIRA, P. A.; MATOS, A. T.; SOUZA, J. A. A. Utilização de água residuária de origem doméstica na agricultura: estudo das alterações químicas do solo. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 9, n. 4, p.603-612, 2005. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662005000400026>

- MEDEIROS, S. S.; SOARES, A. A.; FERREIRA, P. A.; NEVES J.C. L.; SOUZA, J. A. A. Utilização de água residuária de origem doméstica na agricultura: Estudo do estado nutricional do cafeeiro. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 12, n. 2, p. 109-115, 2008. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662008000200001>
- MIKKELSEN, R. L.; RECHCIGL, J. E.; MACKINNON, H. C. Agricultural and environmental issue in the management of swine waste. **Agriculture uses of products an waste**, v. 6, p.110-119, 1997. <http://dx.doi.org/10.1021/bk-1997-0668.ch008>
- MOHAMMAD, M.J.; MAZAHREH, N. Changes in soil fertility paramenters in response to irrigation of forage crops with secondary treated wastewater. **Communication in Soil Science and Plant Analysis**, New York, v. 34, n. 9/10, p. 1281-1294, 2003. <http://dx.doi.org/10.1081/CSS-120020444>
- MYERS, R. J. K.; CAMPBELL, C. A.; WEIER, K. L. Quantitative relationship between net nitrogen mineralization and moisture content of soils. **Canadian Journal of Soil Science**, v. 62, p. 111-124, 1982. <http://dx.doi.org/10.4141/cjss82-013>
- QUEIROZ, F. M.; MATOS, A. T.; PEREIRA, O. G.; OLIVEIRA, R. A. Características químicas de solo submetido ao tratamento com esterco líquido de suínos e cultivado com gramíneas forrageiras. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 34, n. 05, p. 1487-1492, 2004.
- QUIN, B.F.; FORSYTHE, L. J. Surface irrigation of pasture with treated sewage effluent: II. Drainage losses of nitrate and other nutrients. **New Zealand Journal of Agricultural Research**, v. 21, p. 427-434, 1978.
- RAIJ, B. van; QUAGGIO, J. A.; CANTARELLA, H.; FERREIRA, M. E.; LOPES, A. S.; BATAGLIA, O. C. **Análise química de solo para fins de fertilidade**. Campinas: Fund. Cargill, 1987. 170p.
- RAIJ, B. VAN; ANDRADE, J. C.; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A. **Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais**. 4. ed. Campinas: Fundação Cargill, 2001, 343p.
- RAMIREZ-FUENTES, E.; LUCHO-CONSTANTINO, C.; ESCAMILLA-SILVA, E.; DENDOOVEN, L. Characteristics, and carbon and nitrogen dynamics in soil irrigated with wastewater for different lengths of time. **Bioresource Technology**, v. 85, p. 179-187, 2002. [http://dx.doi.org/10.1016/S0960-8524\(02\)00035-4](http://dx.doi.org/10.1016/S0960-8524(02)00035-4)
- REIS, R. A. et al. Produção e qualidade da forragem de aveia (*Avena* spp.). **Revista Sociedade Brasileira Zootecnia**, Viçosa, v. 22, n. 1, p. 99-109, 1993.
- SOUZA, Z. M. de.; BEUTLER, A. N.; PRADO, R. M.; BENTO, M. J. C. Efeito de sistemas de colheita de cana-de-açúcar nos atributos físicos de um Latossolo Vermelho. **Científica**, Jaboticabal, v. 34, n. 1, p. 31-38, 2006.
- STEWART, H. T. L.; HOPMANS, P.; FLINN, D. W. Nutrient accumulation in trees and soil following irrigation with municipal effluent in Australia. **Environmental Pollution**, v. 63, p. 155-177, 1990. [http://dx.doi.org/10.1016/0269-7491\(90\)90065-K](http://dx.doi.org/10.1016/0269-7491(90)90065-K)
- STOLL, N. R. Investigations on the control of hookworm disease. XV. An effective method counting hookworm eggs in feces. **American Journal Hygiene**. V. 3, n. 10, p. 59-70, 1923.

-
- TARCHITZKY, J.; LERNER, O.; SHANI, U.; RYE, G.; LOWENGART-AYCICEGI, A.; BRENER, A. Water distribution pattern in treated wastewater irrigated soils: hydrophobicity effect. **European Journal of Soil Science**, v. 58, n. 3, p. 573-588, 2007. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2389.2006.00845.x>
- WANG, Z.; CHANG, A. C.; WU, L.; CROWLEY, D. Assessing the soil quality of longterm reclaimed wastewater-irrigated cropland. **Geoderma**, v. 114, p. 261-278, 2003. [http://dx.doi.org/10.1016/S0016-7061\(03\)00044-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0016-7061(03)00044-2)
- WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. **Health guidelines for the use of wastewater in agriculture and aquaculture**. Report of a WHO Scientific Group. Geneva: WHO, 1989, 72p. (Technical Report Series, 778)

Indicadores como instrumento de manejo integrado de microbacia hidrográfica

doi: 10.4136/ambi-agua.1369

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 08 Dec. 2013

Roxane Lopes de Mello^{1*}; Nelson Wellausen Dias²; Maria de Jesus Robim³

¹Universidade de Taubaté

¹Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPG-CA)

Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil

²Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE), Aracaju, SE, Brasil

³Instituto Florestal, (IF)

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

*Autor correspondente: e-mail: mellodias.slp@gmail.com,

nwdias@gmail.com, mjesusrobim@gmail.com

RESUMO

Os problemas ambientais em nível de bacias hidrográficas são complexos e requerem soluções para minimizar impactos socioeconômicos, ambientais e político-institucionais. Um paralelo acerca de conceitos relativos ao desenvolvimento sustentável, agricultura sustentável, bacias hidrográfica, microbacias hidrográficas, bem como o uso de indicadores para medir a sustentabilidade local, é de suma importância no âmbito do desenvolvimento local sustentável. O presente trabalho teve como objetivo coletar dados relacionados com as práticas de gestão territorial e de desenvolvimento rural nas microbacias do ribeirão Cachoeirinha e córrego do Meio, no município de São Luiz do Paraitinga, SP, para, a partir das análises desses dados, propor indicadores de sustentabilidade voltados para a gestão integrada das duas microbacias e a promoção do desenvolvimento sustentável na comunidade local. Os indicadores devem ter como base a sustentabilidade das atividades da microbacia e também devem ser ferramentas úteis para operacionalizar o desenvolvimento sustentável e servir de referência no processo decisório. Os procedimentos metodológicos para a caracterização geral da área e da comunidade envolvidas foram os levantamentos de campo e de fontes documentais. A definição dos critérios para a delimitação da área baseou-se nos limites da microbacia propostos pelo Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Os resultados levaram ao desenvolvimento de 83 indicadores de sustentabilidade, bem como à necessidade de articulação dos setores da região para adoção de estratégias que busquem o desenvolvimento sustentável local.

Palavras-chave: indicadores de sustentabilidade, práticas rurais sustentáveis, desenvolvimento local sustentável, Ribeirão das Cachoeirinhas, Córrego do Meio, Catuçaba, São Luiz do Paraitinga.

Environmental indicators as an integrated management instrument for watersheds

ABSTRACT

Environmental problems at the watershed level are complex and require solutions that minimize socioeconomic, environmental, and political-institutional impacts. Within this

context, a crosscutting analysis of concepts related to sustainable development, sustainable agriculture, watershed structure, and the use of indicators to measure local sustainability is of paramount importance for planning development at the local level. The objective of this research was to collect information related to management practices and rural development regarding the watersheds of Ribeirão Cachoeirinha and Córrego do Meio in the municipality of São Luiz do Paraitinga, SP. The goal was to propose sustainability indicators that would support an integrated watershed management strategy and promote sustainable development. Indicators should be based on the sustainability of watershed activities, be useful tools for implementing sustainable development and serve as reference in the decision-making process. Methods involved a general characterization of the area and the community using field surveys and published sources. The criteria utilized for defining the boundaries of the area were based on the Watershed State Program developed by the Agriculture and Supply Secretariat of the State of São Paulo. The results led to the development of 83 sustainability indicators and indicated the need for the community to develop an integrated strategy to promote local sustainable development.

Keywords: rural sustainable practices, local sustainable development, Ribeirão das Cachoeirinhas and Córrego do Meio, Catuçaba District, São Luiz do Paraitinga.

1. INTRODUÇÃO

Os seres humanos convivem em sociedade, e a aventura dessa convivência os desafia a enfrentar a responder, a todo o momento, a seguinte indagação: “Como agir na relação com os outros seres e com o nosso planeta?”. Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser respondida. Sabemos que as pessoas não nascem boas ou más; é a sociedade - quer queira, quer não, que educa moralmente seus membros. A família, os meios de comunicação e o convívio com outras pessoas influenciam marcadamente o comportamento de crianças, adolescentes e adultos (Brasil, 1998).

Segundo D'Ambrosio (1998), um homem reúne em seus hábitos e atitudes tudo aquilo que ouviu, observou, enxergou, leu, refletiu, enfim, vivenciou, buscando, ao longo de sua vida, sobreviver e transcender. Assim, a espécie desenvolveu o que talvez seja sua característica mais distintiva: o sentido do tempo, passado e futuro, aparentemente inexistente nas demais espécies animais.

Diversos autores concordam com a ideia de que se vive um momento crítico na história da humanidade, uma crise global que se manifesta no âmbito social, ambiental, moral e existencial. Entretanto, toda crise tem seus riscos e oportunidades e, ao longo da história da civilização, o ser humano precisou parar, refletir e reavaliar sua visão de homem e de mundo, e também sua posição no universo, para reformular paradigmas que reorientassem o seu desenvolvimento (Hoyos Guevara, 1998).

A demanda global por recursos naturais deriva de uma formação econômica com base na produção e no consumo em larga escala. A lógica, associada a essa formação que reage ao processo de exploração da natureza, é responsável por boa parte da destruição dos recursos naturais. É criadora de necessidades que exigem, para sua própria manutenção, um crescimento sem fim das demandas quantitativas e qualitativas desses recursos (Gonçalves, 2001).

Com o lançamento do relatório de Brundtland, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, o ideal da sustentabilidade foi amplamente divulgado, surgindo, a partir de então, inúmeras definições para “agricultura sustentável”. A maior delas procura expressar a necessidade de estabelecimento de um novo padrão produtivo que não agride o meio ambiente e que mantenha as características do ecossistema (Ehlers, 1999).

Como ilustra o Plano de Ação do Banco Mundial, “*From Vision to Action in the Rural Sector*” (Dumanski e Piere, 2000), há claramente maior demanda, em níveis nacionais e globais, para uma crescente produção e intensificação agrícola, mas o maior desafio é alcançar, conjuntamente, a manutenção da qualidade dos recursos naturais. O termo agricultura sustentável passou a fazer parte do vocabulário de todos os setores, inclusive nas atividades rurais. Entretanto, o seu conceito operacional ainda não está claro (Quirino, 1990). Mesmo diante dessas indefinições, a inclusão das questões ambientais no contexto da produção agropecuária é um avanço em busca da sustentabilidade.

O principal conceito envolvido nas concepções metodológicas do presente trabalho é o da sustentabilidade e, em concordância com Sachs (1989), para alcançar a sustentabilidade ambiental há necessidade de considerar, simultaneamente, os aspectos sociais, com objetivo de reduzir as distâncias quanto ao padrão de vida, nos grupos sociais.

Na busca pelo desenvolvimento local sustentável, podem-se delimitar as regiões rurais em microbacia hidrográfica, que é uma unidade básica de planejamento para a compatibilização da preservação dos recursos naturais e da produção agropecuária. As microbacias apresentam características ecológicas, geomorfológicas e sociais integradoras, o que possibilita uma abordagem holística e participativa, envolvendo processos interdisciplinares para estabelecimento de formas de promoção do desenvolvimento sustentável local. O desenvolvimento local está associado, normalmente, a iniciativas inovadoras e mobilizadoras da coletividade, articulando as potencialidades locais nas condições dadas pelo contexto. Como diz Haveri (1996), “[...] as comunidades procuram utilizar suas características específicas e suas qualidades superiores e se especializar nos campos em que têm uma vantagem comparativa com relação às outras regiões”. As experiências bem sucedidas de desenvolvimento local são resultado de uma vontade conjunta da sociedade que dá sustentação e viabilidade política a iniciativas e ações para organizar energias e promover a dinamização e transformação da realidade (Castells e Borja, 1996).

O desenvolvimento local sustentável é o “[...] processo de mudança social e de elevação das oportunidades da sociedade, compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência econômica, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, partindo de um claro compromisso com o futuro e a solidariedade entre gerações” (Buarque e Bezerra, 1994).

Para avaliação dos resultados dos projetos desenvolvidos em comunidades rurais na busca da sustentabilidade, é necessária a implementação de um programa de monitoramento socioeconômico e ambiental no âmbito de uma microbacia. Para tanto, a identificação de indicadores de sustentabilidade torna-se fundamental.

Assim, o objetivo deste estudo é caracterizar o uso e cobertura do solo na microbacia do ribeirão da Cachoeirinha e do córrego do Meio, identificando as práticas econômicas, ambientais e sociais historicamente adotadas, a fim de identificar fatores que promovam a sustentabilidade nessa microbacia.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

Este trabalho foi realizado na microbacia hidrográfica do córrego da Cachoeirinha e do córrego do Meio (ou córrego da Queimada), que possui área de 3.309 hectares e que está localizada no distrito de Catuçaba, no município de São Luiz do Paraitinga (Figura 1). Esta é uma microbacia selecionada pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, em 2000, para compor o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas.

2.2. A microbacia do ribeirão da Cachoeirinha e do córrego do Meio

São Luiz do Paraitinga, SP é uma cidade turística, na região do alto Paraíba, que detém um riquíssimo patrimônio histórico, tombado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) e IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), composto pelo maior conjunto arquitetônico dos séculos XV a XIX do Estado de São Paulo. Seu valor histórico é constituir um retrato da fase áurea do café na economia paulista.

O município está localizado no vale do Paraíba, na região conhecida como planalto Paraitinga/Paraibuna. Possui área de 737 km², segundo IBGE (2006), e população de 10.727 habitantes, com densidade populacional de 14,55 habitantes/km². A economia do município é bastante limitada, e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) atinge 0,754. A população local possui baixa renda familiar, e 80% das famílias sobrevivem com renda entre um e um e meio salários mínimos (IBGE, 2006).

Figura 1. Localização da microbacia do ribeirão da Cachoeirinha e do córrego do Meio no município de São Luiz do Paraitinga, SP.

Segundo o Inventário Florestal do Estado de São Paulo, realizado em 2005 pelo Instituto Florestal, o município possuía 20,6% de sua área total coberta por florestas nativas; 8% com reflorestamentos e 71,4% com pastagens, sendo a maioria considerada degradada. Da cobertura florestal nativa ainda existente, cerca de 70% encontra-se no interior do Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia -, junto com a sua Zona de Amortecimento. Foram encontrados no município 732 fragmentos florestais e 80% deles são menores que 10 hectares, representando uma grande fragmentação da paisagem, principalmente do bioma Mata Atlântica.

Pertencente à bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, o município e sua região possuem terras distribuídas pelas principais bacias hidrográficas formadoras do rio Paraíba do Sul, denominadas bacia do rio Paraibuna e do rio Paraitinga. O mau uso do solo e a remoção da cobertura florestal nativa vêm sendo praticadas, há décadas, de forma indevida, principalmente por meio do uso de técnicas equivocadas de manejo de solos, como aração

morro abaixo e uso constante do fogo para formação de pastagem. Vários remanescentes de campo sujo estão cobertos por gramíneas como o sapê (*Imperata brasiliensis*) e samambaias bioindicadoras, como o *Pteridium aquilinum*, natural de solos exauridos, ácidos e com grande teor de alumínio. Nas áreas de pasto, preferencialmente, são encontradas gramíneas exóticas, como as do gênero *Brachiaria spp* (São Paulo, 1998).

2.3. Distrito de Catuçaba

O distrito de Catuçaba (Figura 2) localiza-se ao sul do município de São Luiz do Paraitinga, no entorno do Parque Estadual da Serra do Mar, e divide-se em uma vila e a zona rural. Localizado no planalto do Paraitinga, é caracterizado como um território típico de “Mares de Morros”, com alguns remanescentes de mata atlântica (Skorupa, 2003).

Figura 2. Visão geral do Distrito de Catuçaba.

Fonte: www.fraps.com

A característica topográfica da região, aliada às características socioeconômicas do distrito, gera dificuldades para os produtores, quanto ao manejo do solo e, conseqüentemente quanto a sua produção. Dessa forma, os produtores não conseguem otimizar o espaço das propriedades e ficam sem alternativa de renda, o que provoca o êxodo rural.

2.4. Procedimentos metodológicos

O método de investigação usado nesta pesquisa foi o comparativo, uma vez que viabilizou a comparação de variáveis sociais, econômicas e ambientais. Quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada e qualitativa. Quanto aos procedimentos de pesquisa, caracteriza-se como um estudo de caso. A microbacia do ribeirão da Cachoeirinha e do córrego da Queimada foi escolhida como objeto de estudo por já existirem estudos prospectivos em relação a várias alternativas de intervenção na bacia realizadas pela Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI e da Casa da Agricultura local.

Para a seleção de indicadores de sustentabilidade para a comunidade em estudo, usou-se o modelo proposto pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável – CDS, das Nações Unidas, seguido no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que organiza os indicadores em quatro dimensões de sustentabilidade: social, ambiental, econômica e institucional.

A dimensão social corresponde aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça social. Os indicadores incluídos nessa dimensão abrangem os temas: população, trabalho e rendimento; saúde; educação; segurança social, justiça e habitação. Com isso, procura-se retratar a situação social, a distribuição de renda e as condições de vida da população, apontando o sentido de sua evolução recente.

A dimensão ambiental diz respeito ao uso dos recursos naturais e à degradação ambiental, e está relacionado aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais ao benefício das gerações futuras, envolvendo-se temas como água, resíduos sólidos, terra, biodiversidade e saneamento.

A dimensão econômica trata do desempenho macroeconômico e financeiro e dos impactos no consumo de recursos materiais e uso de energia primária. É uma dimensão com objetivos de promover eficiência dos processos produtivos e alterações nas estruturas de consumo, orientadas a uma reprodução econômica sustentável em longo prazo.

A dimensão institucional diz respeito à orientação política, capacidade e esforço despendido para as mudanças requeridas para a efetiva implementação do desenvolvimento sustentável.

De forma geral, pode-se dizer que indicadores são parâmetros ou funções derivadas deles que descrevem um estado ou uma resposta dos fenômenos que ocorrem em um meio (Santos, 2004).

Ao nível da escala da propriedade, essas abordagens conduzem a indicadores que ilustrem diversos conceitos chave (Landais, 1998). A viabilidade implica, em termos econômicos, a securitização das fontes de recursos do sistema de produção agrícola em face das variáveis do mercado e das incertezas ligadas à agricultura. Os indicadores usuais de resultados econômicos dão conta desse conceito, ao menos, nas atuais circunstâncias econômicas. Em seguida, a vivenciabilidade: a atividade agrícola deve assegurar uma vida decente, profissional e pessoalmente, ao trabalhador e sua família. Indicadores poderão situar o agricultor em relação a certas referências sociais, por exemplo, a renda ou o tempo de trabalho, mas poderão também abordar aspectos mais subjetivos, como a participação na vida comunitária ou na abertura ao relacionamento com outros atores da sociedade. A terceira é a transmissibilidade do capital da propriedade no senso amplo, pois, além de chamar para si indicadores monetários de avaliação da empresa agrícola, também atrai indicadores que englobam o estado ou as tendências que afetam os recursos naturais utilizados na agricultura, como fertilidade do solo, energia, os insumos ou água de irrigação. Por fim, a reprodutibilidade ambiental dos ecossistemas ligada às propriedades: trata-se de situar, com a ajuda de indicadores, como os de pressão sobre os recursos hídricos ou fatores edáficos, os efeitos das práticas das propriedades sobre o meio ambiente. Na maior parte dos casos, esses indicadores darão conta, antes de tudo, dos riscos para o meio ambiente ligado às atividades agrícolas.

Para determinar os indicadores de sustentabilidade da área objeto deste estudo, foram utilizados atributos de sustentabilidade obtidos a partir de dados secundários, oriundos de outros estudos anteriores realizados na região pela CATI e pela Organização Não-Governamental AKARUI – Associação para Cultura, Meio Ambiente e Cidadania, sediada no município de São Luiz do Paraitinga.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A microbacia do ribeirão da Cachoeirinha e do córrego da Queimada possui área total de 3.309,1 hectares. Devido às características geomorfológicas dessa região, conhecida como “*mares de morros*”, típica da porção mais a montante da bacia do rio Paraíba do Sul, onde se insere a área de estudo, dois fatores são fundamentais para determinar os tipos de uso possível das terras: declividade e tipos de solo. A Tabela 1 apresenta as principais características desses dois fatores.

Tabela 1. Percentagem de cobertura territorial dos tipos de solo e classes de declividade presentes na microbacia do ribeirão da Cachoeirinha e córrego do Meio.

Solos conforme mapa do PEMH	Percentual da Área (%)	Classes de declividade	Percentual da Área (%)
Latossolo Vermelho Amarelo	19,7	0 – 3%	1,0
Cambissolo	11,5	3 – 5%	1,5
Solo hidromórfico	2,6	5 – 12%	11,4
Podzólico Vermelho Amarelo	0,7	12 – 20%	14,2
Solos podzolizados com cascalho	65,5	20 – 40%	47,6
		> 40%	24,3

Fonte: Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH), CATI, 1999.

Predominantes na bacia são, preponderantemente, solos podzolizados com cascalho (classificados como Argissolo pela Embrapa), que apresentam risco de serem erodidos com o uso em pastagem. Esses solos associados a fortes declividades tornam-se uma limitação para a pecuária. Já para a agricultura são considerados regulares, pois são geralmente ácidos e esgotados, necessitando de correção e adubação. Os latossolos vermelho amarelos (Latossolo VA, segundo a Embrapa) cobrem cerca de 20% da área da microbacia e, para agricultura, são considerados regulares e não adequados, pois apresentam problema de fertilidade e com o tempo de uso se tornam ácidos e com pequena retenção de bases por parte das argilas. Ainda que eles sejam friáveis, profundos e de fácil penetração das raízes, por terem baixa capacidade de retenção de água tornam-se propícios à erosão e apresentam restrições para a mecanização, devido ao relevo acentuado. Para pecuária, não apresentam grandes problemas; porém, devido à baixa fertilidade, exigem aplicação correta de fertilizantes e corretivos (Arguello e Sausen, 2007). Quanto às classes de declividade, a tabela mostra claramente a predominância das classes mais declivosas totalizando cerca de 72% da área com declividade acima de 20%.

A perda da cobertura florestal e o quadro de uso inadequado do solo e de suas consequências socioeconômicas, observadas em geral na bacia do rio Paraitinga, repetem-se na microbacia em estudo. Visitas técnicas, diagnósticos e projetos realizados no local, desde 2001, pela Casa da Agricultura de São Luiz do Paraitinga, e de 2007, pela AKARUI, evidenciam a intensa degradação das áreas de preservação permanentes (APP), caracterizada pela ocupação antrópica ilegal das áreas destinadas à vegetação ciliar e pela falta de conservação do solo, principalmente, nas pastagens degradadas. Reuniões promovidas pela AKARUI com os proprietários de terras na bacia, no ano de 2008, confirmam essa situação e a baixa produtividade das atividades econômicas naquela região.

A produção das culturas perenes e temporárias presentes na microbacia é quase insignificante e não apresenta diversificação, estando voltada para a agricultura de subsistência, ou seja, a produção é suficiente para as necessidades do proprietário da terra e sua família. Essas culturas são desenvolvidas com técnicas rudimentares, que passam de geração para geração sem as devidas técnicas conservacionistas, por meio de técnicas equivocadas de manejo de solos, como aração morro abaixo e uso constante do fogo como

instrumento de limpeza para formação de pastagem. Vários remanescentes de campo sujo estão cobertos por gramíneas, como o sapê (*Imperata brasiliensis*) e samambaias bioindicadoras, como o *Pteridium aquilinum*, natural de solos exauridos, ácidos e com grande teor de alumínio. Nas áreas de pasto, preferencialmente, são encontradas gramíneas exóticas introduzidas, principalmente as do gênero *Brachiaria spp.* A ocupação predatória e a adoção de sistemas de produção agrícolas rudimentares provocaram a devastação de florestas, a erosão dos solos e a perda de potencial hídrico em praticamente toda a microbacia. Além disso, a construção das estradas rurais foi feita sem considerar o comportamento hídrico, transformando-as em canais escoadouros de águas e de sedimentos, o que tem agravado os problemas erosivos e provocado o assoreamento de córregos e rios.

Portanto, a área da microbacia - com seus diversos tipos de solo, declividades e tipos de uso - está susceptível à degradação, se o manejo agrícola não for adequado, possibilitando boa cobertura do solo e aplicação de práticas conservacionistas. Essas práticas irão promover a infiltração da água da chuva e seu armazenamento no solo, diminuindo o escoamento superficial. Tais práticas devem ser usadas com a finalidade de aumentar a resistência do solo e ou diminuir as forças dos elementos causadores dos processos erosivos. No entanto, deve-se salientar que a densidade da cobertura vegetal é o principal fator determinante da conservação dos solos.

3.1. Indicadores econômicos ou de capacidade produtiva

Os indicadores econômicos procuram demonstrar a produtividade efetiva da propriedade rural, bem como a renda gerada por ela ao proprietário e seus familiares.

Abordam-se aqui as práticas e comportamentos dos agricultores avaliados conforme escalas precedentes, do ângulo econômico. Nas condições do mercado, a agricultura familiar deve resgatar uma renda suficiente para assegurar ao agricultor certa autonomia em suas escolhas e permitir-lhe orientação em direção à tentativa de sustentabilidade. Os indicadores apresentados (Tabela 2) resumem os aspectos essenciais da sustentabilidade econômica da agricultura familiar local.

O primeiro componente concerne à viabilidade econômica em curto prazo da propriedade, apreciada segundo a renda bruta da produção para cada unidade de trabalho familiar, mas também pela análise da contribuição das diversas produções a sua renda agrícola. A ideia é de que uma diversificação da produção torna a propriedade menos sensível às altas e baixas do mercado, sendo, por isso, mais viável.

- Infraestrutura atual: de serviços (água, atendimento médico, acessos e circulação, eletricidade, meios de comunicação), transporte e segurança.
- Educação: em todas as suas modalidades como base para qualquer sistema produtivo.
- Participação da comunidade por meio de associações, cooperativas, organizações não governamentais.

Os indicadores do desenvolvimento econômico propostos na Tabela 2 podem ser colocados como:

- Crescimento econômico: esse indicador pretende verificar o crescimento econômico da comunidade por meio do levantamento de todos os bens e serviços finais produzidos na região durante o período de um ano agrícola.
- Valor ganho mensalmente com a venda de produtos e afins: esse indicador deve levantar a média da renda por 1 hectare (ha) recebida pelos produtores rurais durante 12 meses do ano agrícola e, ao final, gerar a renda bruta anual desses produtores, ambas computadas em porcentagem do salário mínimo vigente.

Tabela 2. Indicadores econômicos.

Sustentabilidade econômica		
Tema	Subtema	Indicador
Estrutura Econômica	Crescimento econômico	PIB <i>per capita</i> da comunidade
Estrutura de renda da propriedade	Valor ganho mensalmente com a venda de produtos e afins	Renda em porcentagem do salário mínimo vigente por hectares (ha)
Consumo e padrões de produção	Uso de Energia	Consumo anual <i>per capita</i> de energia (Kw)
		Investimentos em ações de energia renovavam e não renováveis
Emprego	Geração de emprego por unidade familiar	Numero de empregados dentro da unidade familiar, formal ou informalmente
Mão de obra	Tipos de mão de obra utilizada na propriedade	Quantidade de mão de obra familiar, permanente e eventual utilizada por unidade produtiva
Diversidade de produção	Aproveitamento econômico da propriedade pelos diversos tipos de usos	Agricultura, pecuária, reflorestamento comercial, turismo, serviços ambientais ou outros
Rentabilidade econômica da produção	Rentabilidade dos produtos produzidos	Agricultura, pecuária, reflorestamento comercial, turismo, serviços ambientais ou outros
Estabilidade da produção agrícola	Produção existente na propriedade	Nos últimos dois anos
		Nos últimos dez anos
Comercialização	Venda do produto final	Destino da produção

- Consumo e padrões de produção: avaliar três condições, ou seja, a disponibilidade de energia elétrica, e, em caso afirmativo, a quantidade em quilowatt (kW) ano de uso de energia no sistema produtivo e a existência e utilização de fontes de energia renováveis.
- Geração de emprego por unidade familiar: esse indicador avalia o número de indivíduos empregados dentro da unidade familiar, classificando-os em empregados formais ou informais.
- Utilização da mão de obra: Procura-se avaliar neste item quais formas de mão de obra são utilizadas na propriedade durante o ciclo produtivo, podendo ser: familiar, contratado mensalmente ou contratado diariamente (eventual), com ou sem carteira assinada.
- Diversidade de produção: busca-se avaliar, com esse indicador, quanto da propriedade está disponível para a produção e quanto dessa área está destinado ao uso para agricultura, pecuária, reflorestamentos comerciais, turismo, serviços ambientais e outros. Os valores serão informados em hectares (ha) e, posteriormente, transformados em porcentagem. Esses dados serão cruzados com a porcentagem de uso sustentável das áreas produtivas.

- Rentabilidade da propriedade: avalia-se neste item a rentabilidade da propriedade em cada um dos segmentos acima mencionados, ou seja, na agricultura, pecuária, reflorestamentos comerciais, turismo, serviços ambientais e outros. Essa rentabilidade será informada em valores referentes à porcentagem do salário mínimo vigente.
- Estabilidade da produção agrícola: a produção agropecuária é cíclica, ou seja, ela se desenvolve em função dos interesses do mercado local. Portanto, avaliam-se, neste item, quais das produções acima citadas foram desenvolvidas nos últimos dois anos e nos últimos dez anos na propriedade, com o intuito de reconhecer formas de produção que possam gerar, futuramente, estabilidade econômica local.
- Comercialização: a venda do produto final é de suma importância em qualquer cadeia produtiva, portanto nesse contexto avalia-se o destino de sua produção, podendo ser para subsistência, para o mercado local informal, para o mercado local formal, para cooperativas, ou outras formas de comercialização que serão informadas.

É imprescindível que a interpretação da dinâmica demográfica e das condições de vida da população esteja atrelada aos fenômenos relativos à produção, à distribuição e ao consumo de bens e serviços. Dessa forma, devem ser identificadas as atividades econômicas e seu arranjo no território. Da mesma maneira, deve ser enfatizada a polarização, bem como os fluxos de produção e dos trabalhadores. Devem-se observar as alterações que ocorreram no passado e as tendências de ocorrência de mudança ao longo do tempo, pois essa compreensão conduz à elaboração de alternativas de ação em diferentes contextos, sempre tendo em vista a proteção do potencial econômico da terra ou do próprio sistema de produção.

3.2. Indicadores da integridade ecológica

Ressalta-se que, quanto mais um agroecossistema “imitar” um ecossistema, mais sustentável ele poderá ser. É necessário que não se busque apenas a sustentabilidade econômica, como acontece atualmente, mas também a estabilidade e a sustentabilidade ecológica, portanto, a otimização de todo o sistema (Altieri, 2000).

O desenvolvimento rural sustentável deverá resultar, não apenas na melhoria dos indicadores sociais e econômicos, mas também na preservação do meio ambiente. Assim, a questão ambiental deverá estar presente na formulação, implementação e avaliação das ações desenvolvidas.

Os indicadores ambientais da Tabela 3 podem ser descritos como:

- Mudanças climáticas: com esse indicador, pretende-se avaliar a emissão dos gases que contribuem para o efeito estufa no meio rural, principalmente o dióxido de carbono (CO_2) e o gás metano (CH_4).
- Uso da terra por tipo de culturas: por meio desse indicador busca-se levantar as áreas, em hectares, das terras utilizadas para culturas anuais, perenes, reflorestamento comercial com espécies exóticas e nativas, e as áreas de floresta nativa e áreas de preservação permanente existentes e em fase de recuperação. Essas áreas serão posteriormente transformadas em porcentagem da área total da microbacia. Pretende-se levantar o número de propriedades que utilizam fertilizantes (quantidade) e agrotóxicos (quantidade e classe toxicológica), as áreas, em hectares, em processo de desertificação, sendo o solo exposto, por excesso de pisoteio animal nas pastagens, por deslizamento natural ou induzido, por desmatamento ou aterramento, e as áreas urbanizadas ou áreas de transição rural-urbana dentro da microbacia, podendo ser áreas legais ou ilegais, conforme legislação vigente.

Tabela 3. Indicadores ambientais.

Sustentabilidade ambiental		
Tema	Subtema	Indicador
Atmosfera	Mudança climática	Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa (Dióxido de Carbono – CO ₂ e Metano – CH ₄)
Terra	Agricultura	Área de cultura agrícola anual, permanente e de reflorestamento econômico com espécies exóticas e nativas (ha)
		Uso de fertilizantes (t/ha)
		Uso de agrotóxicos (t/ha)
	Florestas	Área permanente de floresta (ha)
		Recuperação de mata nativa (ha)
	Desertificação	Área desertificada (ha)
	Urbanização	Área de urbanização legal e ilegal (ha)
Recursos Hídricos - Água	Quantidade de água.	Porcentagem de fornecimento anual de água subterrânea e de superfície por disponibilidade total de água
	Qualidade da água	Demanda Bioquímica de oxigênio (DBO) em corpos d'água
		Concentração de coliformes fecais em corpos d'água e água potável
Biodiversidade	Ecossistemas	Áreas protegidas (ha)
		Porcentagem da área protegida por área total
	Espécies	Abundância das espécies protegidas (nº. de sp/ha)
Fragilidade do ambiente físico	Potencial de fragilidade do ambiente natural	Conhecimento das características e da dinâmica dos ambientes naturais com ou sem intervenções humanas
Resíduos sólidos	Deposição dos resíduos sólidos	Área urbana
		Área rural
Ambiente	Cobertura Vegetal	Percentual de cobertura vegetal existente disponibilizada ao público em geral
	Segurança ambiental	Número de ocorrências oficiais de transtornos ambientais
Educação	Educação Ambiental	Existência de projeto na comunidade; e, Porcentagem da população conscientizada sobre a melhoria do sistema de produção agrícola adaptado ao ambiente com garantias de geração de renda e adoção de tecnologias menos agressivas ao ambiente

- Água: esse indicador busca levantar a quantidade de água disponível por habitante (superficial ou subterrânea) e sua relação com a água total disponível em porcentagem; a demanda Bioquímica de oxigênio em corpos d'água da microbacia e a concentração de coliformes fecais em corpos d'água da microbacia e em água potável recebida pela população.

- Biodiversidade: esse indicador busca demonstrar a saúde do ecossistema, ou seja, as áreas protegidas, a porcentagem dessas áreas em relação à área total da microbacia e à abundância de espécies protegidas.
- Fragilidade do ambiente físico: esse indicador deve demonstrar a conscientização da população sobre a fragilidade do ambiente em que vive, e deverá ser medido pela porcentagem da população com esse tipo de conhecimento e sobre os cuidados que são tomados em relação a esse ambiente.
- Disposição dos resíduos sólidos: esse indicador busca demonstrar como a população realiza o tratamento dos resíduos sólidos primeiramente em relação ao lixo: onde é depositado, se existe separação de lixo reciclável e qual seu destino, e se ocorre aproveitamento do lixo orgânico. Em relação ao tratamento de esgoto, se é atendido por rede coletora e, se não for, se existe algum tipo de tratamento residencial (em caso afirmativo, deve-se informar o tipo de tratamento).
- Ambiente: esse indicador deverá levantar o percentual de cobertura vegetal existente disponibilizada ao público em geral e o número de ocorrências oficiais de transtornos ambientais, principalmente queimadas, corte de espécies nativas, poluição de córregos, entre outros.
- Educação Ambiental: deve-se levantar a existência de projeto de educação ambiental desenvolvido na comunidade e os órgãos envolvidos nisso, bem como o conhecimento das ações desse projeto e a participação da comunidade.

Assad e Almeida (2004) afirmam que atividade agrícola requer certos desafios para governos, sociedade e agricultores, podendo ocorrer em cinco vertentes, representadas por: desafio ambiental (busca de sistema de produção agrícola adaptado ao ambiente, minimizando a dependência de insumos externos e de recursos naturais não renováveis); desafio econômico (adoção do sistema de produção e de cultivo que diminua as perdas e desperdícios, apresentando produtividade compatível com os investimentos feitos, e estabelecendo mecanismos que assegurem o êxito do produto agrícola nos mercados interno e externo); desafio social (procura de sistema de produção que garanta a geração de renda para o trabalhador rural e condições de trabalho com remuneração compatível com sua importância no processo); desafio territorial (viabilização de uma efetiva integração agrícola com o espaço rural); e, desafio tecnológico (a necessidade de desenvolver tecnologias menos agressivas ao ambiente, mantendo adequação na relação produção/produtividade).

3.3. Indicadores institucionais

A dinâmica humana só é bem entendida se os temas relativos à demografia, condições de vida, economia, entre outros, forem interpretados de acordo com os significados das políticas passadas e atuais estabelecidas para o local em questão.

A interpretação dos instrumentos de gestão política que vigoram na região informa sobre as respostas que a sociedade dá para os problemas socioeconômicos e ambientais e sobre sua expectativa sobre o desenvolvimento local. Essa visão global dos instrumentos de gestão é vital para o estabelecimento de um elo entre o trabalho técnico e o político. Além disso, a sobreposição de planos, programas e outros instrumentos podem esclarecer alguns conflitos ocorrentes no local.

Os indicadores institucionais da Tabela 4 podem ser descritos como:

- Intervenção pública no ambiente: identificação dos impactos ocasionados por obras públicas e seu impacto no meio ambiente, na economia local e no bem-estar da comunidade.

- Preservação de áreas críticas e/ou reconstituídas: reconhecimento dessas áreas pelo poder público, estado em que se encontram e cuidados que recebem.
- Desenvolvimento de projetos sustentáveis na área: identificação de projetos de desenvolvimentos sustentáveis na comunidade; entidades públicas envolvidas; entidades da sociedade civil envolvidas; conhecimento da existência do projeto, pela comunidade e sua participação. No caso de não existirem, identificar o anseio da comunidade pela implantação e desenvolvimento de projetos.
- Legislação incidente: identificação dos principais regulamentos legais aplicáveis à área de planejamento e listagem de benefícios e prejuízos trazidos por eles, de acordo com a avaliação da população local.
- Estrutura e organização: estrutura administrativa existente no poder público para ações em desenvolvimento sustentável da comunidade (número de órgãos e funcionários); existência de organismos descentralizados de gestão (quantidade) e sua atuação na comunidade; existência de organização social e ambiental atuante na comunidade (número de entidades e finalidade); programas e instrumentos de planejamento e gestão desenvolvidos na comunidade.

Tabela 4. Indicadores institucionais.

Sustentabilidade institucional		
Tema	Subtema	Indicador
Intervenção pública no ambiente	Impacto de obras de intervenção	Aferição desse impacto por área e gravidade do dano ambiental, social e econômico
Preservação de áreas críticas e/ou reconstituídas	Estudo da preservação dessas áreas	Aferição da área e do estado de regeneração que elas se encontram
Desenvolvimento de projetos sustentáveis na área	Políticas públicas	Participação da comunidade e resultados do projeto
	Sociedade civil organizada	
Leis	Legislação incidente	Regulamentos legais ambientais e de interesse local (nº.)
Estruturas e <u>organização</u>	Pode público municipal	Estrutura administrativa (nº.)
	Organismos descentralizados de gestão	Participação de organismos descentralizados
	Organizações não governamentais	Participação de organizações sociais e ambientais
	Programa e projetos	Programas de planejamento e gerenciamento
	Instrumentos de gestão	Instrumento de planejamento e gerenciamento

No conjunto de temas que demandam pactuação entre os atores públicos e privados, a questão ambiental ganha relevância. O desafio é integrar a ação das entidades ambientalistas e dos movimentos sociais representados pelos diversos segmentos das populações rurais num projeto que reconheça e valorize a participação dessas comunidades na estratégia de conservação da biodiversidade e do uso sustentável dos recursos naturais.

O rural é um espaço a ser conquistado pela democracia participativa. A ampliação da presença do Estado na área rural não pode significar a imposição de uma visão centralizada sobre o meio rural. As experiências de relação entre Estado e sociedade precisam ser mais bem articuladas, no sentido de atendimento às necessidades e anseios locais.

Modificações em vários aspectos de ordem legal e de caráter normativo são necessários, especialmente aqueles ligados à legislação sanitária aplicada à agroindústria familiar; legislação ambiental em áreas de preservação permanente; desburocratização das instituições

que atuam no meio rural; e, criação de mecanismos facilitadores da atuação de entidades da sociedade civil como parceiros no processo de desenvolvimento rural sustentável, incluindo-se a gestão de fundos públicos.

3.4. Indicadores da saúde social ou qualidade de vida

Condição de vida é uma expressão designada a explicitar as desigualdades sociais, fornecer indícios da dinâmica social e definir as ligações entre esses fatos e a qualidade do ambiente natural.

A inclusão concebida como democratização da sociedade brasileira abrange a ampliação da participação política e social e do protagonismo econômico da agricultura e produção familiar.

Os indicadores sociais selecionados estão apresentados na Tabela 5 e descritos abaixo.

- Equidade: identificação da porcentagem de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza; a iniquidade social e o número de pessoas, na idade de labor, sem emprego formal ou informal; é a razão entre o número de empregos formais entre homens e mulheres e a razão do salário médio entre eles.
- Padrões socioeconômicos do indivíduo: identificar a faixa etária dos moradores da comunidade, classificando-os conforme faixa etária, ou seja, quantidade de indivíduos de 0 a 6 anos; 6 a 15 anos; 15 a 45 anos; 45 a 65 anos; acima de 65 anos. Neste item, diferencia-se o número de homens e mulheres em cada faixa etária. Além disso, como se busca conhecer a entidade familiar, procede-se a um levantamento do número de integrantes das famílias, observando-se o número de homens e mulheres e a idade de cada um.
- Educação: identifica o nível de educação básica na comunidade. Esse indicador informa sobre: porcentagem de crianças fora da escola antes dos 15 anos de idade, ou seja, antes de completar o ensino fundamental - ciclos I e II -, primeira fase da educação básica, ou porcentagem de crianças fora da escola fundamental após 9 anos de permanência; porcentagem de analfabetos e analfabetos funcionais entre os adultos; o atendimento à demanda educacional, ou seja, o número de matrículas em nível infantil, fundamental, médio, médio profissionalizante e superior em relação ao número de indivíduos da comunidade com idades específicas para cada nível de estudo; porcentagem de evasão e reprovação dos alunos por ciclo escolar e as razões indutoras e seus respectivos percentuais.; distância das residências até as escolas frequentadas pelos indivíduos da comunidade; e, existência de transporte público e valor cobrado. Deve-se reconhecer o nível de formação profissional em relação à atividade produtiva e ao conhecimento informal dos indivíduos que trabalham na comunidade, e também em relação ao número de cursos realizados, número de palestras assistidas ou informações obtidas por meio de veículos de comunicação. Nesse caso, o indivíduo pode informar outros meios de aquisição de conhecimento informal.

Tabela 5. Indicadores sociais.

Sustentabilidade social		
Tema	Subtema	Indicador
Equidade	De pobreza	Porcentagem da população vivendo abaixo da linha de pobreza
		Iniquidade social
		Taxa de desemprego
	De gênero	Razão do salário feminino médio pelo salário masculino médio
		Razão de empregados formais (masculino/feminino)
Padrões socioeconômicos	De indivíduos	Faixa etária
		Estrutura familiar (número de integrantes).
Saúde	Status Nutricional	Status Nutricional das crianças
	Mortalidade	Coeficiente de mortalidade geral
		Coeficiente de mortalidade até cinco anos de idade
	Saneamento	Expectativa de vida ao nascer
		Porcentagem da população com dispositivos de esgotamento sanitário
	Água potável	Porcentagem da população com acesso à água tratada.
		Porcentagem da população com acesso às unidades de atenção primária à saúde
		Imunização contra doenças infecciosas infantis
		Doenças e situações epidemiológicas
Educação	Nível de educação	Coeficiente de prevalência contraceptiva
		Porcentagem das crianças fora da escola antes dos 15 anos de idade.
	Alfabetização	Taxa de analfabetismo de adultos (n°.)
	Atendimento a demanda educacional	Matriculas em nível infantil, fundamental, médio, médio profissionalizante e superior (n°.)
	Desempenho escolar	Taxas de evasão e reprovação por ciclo escolar e percentual das razões indutoras
	Acesso e localização	Estimativas de distância para acesso à escola
	Formação Profissional	Nível de formação profissional em relação à atividade produtiva
	Conhecimento informal	Número de cursos realizados
		Número de palestras assistidas
Moradia	Condições de	Informações obtidas por meio de veículos de comunicação
Infraestrutura	De serviços	Área construída de moradia por pessoa (m ²)
		Acessos e circulações em locais públicos (n°.)
		Eleticidade (acesso a energia elétrica)
		Meios de transporte
		Meios de comunicação
		Equipamentos de recreação
Segurança	Crime	Banheiros por residência (n°.)
		Numero de crimes ocorridos por grupo de 1000 pessoas
		Atendimento policial
População	Mudanças demográficas	Segurança patrimonial, habitacional, de trânsito e pessoal
		Taxa de crescimento da população
		Moradias formalmente regularizadas ou não (n°.)
Comunidade	Conviver em comunidade	Participação em cultos religiosos (n°.)
		Participação na organização das festas da comunidade (n°.)
		Participação nas festas da comunidade (n°.)
		Participação efetiva em associação ou outra forma ou informal organizacional (n°.)
		Participação como ouvinte em reuniões de associação ou outra forma organizacional formal ou informal (n°.)

- Condições de moradia: área construída de moradia por indivíduo em cada residência.
- Infraestrutura de serviços: existência, em locais públicos, de acessos e circulações, porcentagem pelo total de comércio, entidades religiosas, entidades de lazer, escolas, locais de atendimento à saúde e demais locais públicos existentes; número de residências com acesso à energia elétrica; meios de transporte e de comunicação existente na comunidade; equipamentos públicos de recreação existentes na comunidade; número de banheiros por residência.
- Segurança: número de crimes registrados por grupos de 1.000 pessoas; número de atendimentos policiais efetuados mensalmente e número de eventos ocorridos em relação à segurança patrimonial, habitacional, de trânsito e pessoal.
- População: taxa anual de crescimento da população da comunidade; número de moradias rurais e urbanas existentes na comunidade formalmente regularizadas ou irregulares. Esse indicador é calculado com base na razão das moradias formalmente regularizadas por moradias irregulares.
- Convivência em comunidade: número de indivíduos do local participantes de cultos religiosos; em organização de festas da comunidade; nas festas da comunidade; com participação efetiva ou como ouvinte em reuniões da sociedade civil.

O foco desta pesquisa - o desenvolvimento local integrado e sustentável - é um campo em construção. O desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade busca subsidiar as ações locais realizadas em prol do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento deve ser visto na sua forma mais ampla possível, a partir do atendimento mínimo das necessidades básicas da população, uma vez que “o desenvolvimento só poderá ser considerado efetivo [...] se este constituir-se em desenvolvimento humano, social e sustentável, pois, quando se fala em desenvolvimento, deve-se estar buscando a melhoria da vida das pessoas [...] e da sociedade como um todo” (Martinelli e Joyal, 2004).

O problema de geração de renda, tratado por meio do desenvolvimento econômico, requer, tanto uma política macroeconômica clara, quanto uma política local focalizada. As tendências naturais de longo prazo, como a queda do peso relativo da agricultura no crescimento econômico, bem como os processos de globalização, impõem sérios desafios. A área rural deve adaptar-se às estruturas econômicas em mudança e desenvolver a capacidade de competir em uma economia cada vez mais industrializada e modernizada e, ao mesmo tempo, buscar formas de produção que estejam adequadas ao meio ambiente local. Essa é uma nova situação para uma população que estava mais acostumada a uma economia muito fechada, e, em muitos casos, a uma economia de subsistência, ambas com caráter extensivo de produção.

O modelo atual de desenvolvimento agrícola tem como possíveis consequências a contaminação e degradação de solos e águas, desertificação, salinização, redução da biodiversidade e desequilíbrios ecológicos, levando, por fim, à insustentabilidade dos sistemas de produção agrícola. Assim, a agricultura tradicional vem perdendo espaço em relação às novas formas produtivas agrícolas, pois traz inúmeras desvantagens à saúde do solo, do ambiente e, principalmente, ao trabalhador rural e ao consumidor.

Portanto, o produtor ou agricultor deve ficar atento às novas formas de produção agrícola, pois a emergente agricultura sustentável concilia produção, qualidade, conservação e recuperação dos recursos naturais, o que só lhe trará vantagens, principalmente pela conscientização do consumidor, que se torna mais informado, conhecedor das formas de produção e qualidade dos produtos que adquire e que, assim, é mais exigente.

É um fato que a maior parte do crescimento econômico do município, na última década, não atingiu a população rural. O desenvolvimento econômico da área rural, além do

suprimento das necessidades locais, requer, de início, a solução de obstáculos que geralmente inibem a capacidade de alcançar níveis de produtividade aceitáveis, como infraestruturas, capital humano, tecnologias, estruturas institucionais, acesso ao financiamento e mercados, e conhecimento técnico.

A sustentabilidade da comunidade local está vinculada ao grau de articulação e de eficiência na produção interna de seus sistemas produtivos e na construção social dos mercados locais, e isso pressupõe a construção de uma infraestrutura básica que esteja vinculada a uma propriedade produtiva. Para dinamizar uma determinada potencialidade, o primeiro ponto é a identificação de uma ou mais vocações, descobrindo, assim, as vantagens da localidade e comparando-as com as demais.

Toda localidade é única, singular, com identidade própria, com suas vocações, seus problemas e limites. A partir da identificação das potencialidades, devem ser elaborados planos que possam desenvolvê-las e dinamizá-las. Entende-se por potencialidades os recursos disponíveis ou com possibilidade de serem disponibilizados em uma determinada localidade.

A formação profissional é um elemento estratégico para implementação de qualquer política de desenvolvimento econômico a fim de garantir as mudanças propostas pelo Desenvolvimento Sustentável. As ações devem ser realizadas como instrumento que possibilite aos trabalhadores o resgate da autoestima e o desenvolvimento de suas habilidades e aptidões produtivas, transformando-os em atores capacitados em assumir a gestão desse novo modelo de desenvolvimento.

Atualmente, existe um vertiginoso crescimento da demanda pelos produtos da agropecuária, pois há preocupação com processos produtivos que não degradem os recursos naturais de maneira irreversível, o que torna necessário o investimento educacional em capital humano na busca de novas estratégias para um desenvolvimento rural sustentável.

Azevedo (2000), após uma revisão bibliográfica para investigar os fatores que prevalecem nas decisões dos produtores rurais de várias partes do mundo, quanto à preservação ambiental, concluiu que há concordância, entre todos os autores estudados, quanto à preponderância do fator econômico. Isto é, as decisões, pelo produtor rural, relacionadas à preservação de determinados ecossistemas, estão baseadas no pressuposto de que preservar implica perda econômica, decorrente da desvalorização do capital – terra –, da perda de rendimentos que seriam gerados com a exploração da área e com a sua manutenção, já que os danos ambientais, advindos da não preservação, não são contabilizados.

Por outro lado, Galjart (1979) sustenta que as questões relacionadas, de maneira geral, ao desenvolvimento agrícola podem ser classificadas em três itens:

- Ignorância (o agricultor não sabe fazer outras coisas além daqueles que tem feito);
- Incapacidade (o agricultor sabe o que deveria fazer, mas é incapaz de fazê-lo, por motivos financeiros ou por outras razões);
- Desinteresse (o agricultor sabe o que deveria fazer e pode fazê-lo, mas prefere seguir outros valores).

Essa classificação pode ser relacionada, no contexto da presente discussão, aos aspectos que influenciam o produtor rural quanto à preservação do meio ambiente. A ignorância seria referente ao desconhecimento das vantagens de da preservação da natureza e da importância das leis ambientais.

A incapacidade – o produtor tem conhecimento da necessidade de preservação da natureza e do respeito às leis ambientais, mas não é capaz, financeiramente ou por diversas outras razões, de implementar práticas de preservação ou restauração ambientais.

O desinteresse representaria sua preferência em não fazê-lo, podendo ser influenciado por questões culturais.

A ignorância e o desinteresse podem ser combatidos com a difusão do conhecimento e o envolvimento dos aspectos culturais em trabalhos de extensão rural. A incapacidade pode ser minimizada com políticas públicas adequadas, crédito agrícola e incentivos, como os oferecidos pelos programas estaduais de microbacias em parceria com o Banco Mundial, e com estruturação e comercialização da produção familiar, entre outros.

A sustentabilidade em pequenas comunidades rurais, como a microbacia em estudo, é um dos maiores desafios dos governos municipais, atualmente. No caso específico do local de estudo, onde as problemáticas são muitas, exige-se, antes da realização de um trabalho de desenvolvimento sustentável, a elaboração de um inventário das instituições que possuam propostas metodológicas similares e com atuações diversificadas que possibilitem trabalhar a sustentabilidade econômica, ambiental e social em todos os seus parâmetros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão dos indicadores – e de sua escolha – é essencial, sobretudo porque se trata de um conceito tão recente e complexo como o da sustentabilidade. Pensar no problema da escolha dos indicadores conduz a especificar, com o maior rigor, o que se fala quando se evoca a sustentabilidade da agricultura. O enfoque deverá ir além dos efeitos de moda, das perdas ou recuperações, e esse exercício, indispensável, permitirá clarear e ilustrar os seus objetivos. A elaboração de uma grade de indicadores, como realizado neste estudo, antes de tudo, é um exercício de explicitação do conceito de sustentabilidade em sua aplicação na agricultura, o que explica toda sua importância pedagógica. No entanto, a grade de indicadores é, neste caso, uma ferramenta de diagnóstico, de ajuda na elaboração do projeto e no decorrer de sua aplicação. Assim, interessa tanto ao desenvolvimento quanto à formação.

Nesta pesquisa pôde-se observar que a sustentabilidade da agricultura vem sendo defendida por diversos órgãos públicos e por diferentes segmentos sociais. Mesmo assim, ela ainda se apresenta de forma utópica, pois as alternativas de manejo sustentável se confrontam com os interesses econômicos distintos, ainda que se observem melhoras na relação agricultura e ambiente, por meio de técnicas consideradas menos agressivas. Observa-se também que nem sempre essa melhora é associada a uma sustentabilidade social, já que ela se impõe muito mais pelo aporte da questão ambiental do que pelo aporte da sustentabilidade social.

A seleção de indicadores de sustentabilidade permite a adoção do enfoque sistêmico, por meio da escolha de parâmetros sociais, econômicos e ambientais que possam ser demonstrados num período de tempo específico, determinando índices mensuráveis que expressem a realidade de uma região. Espera-se que os indicadores selecionados neste trabalho sejam testados pelos gestores públicos para a promoção do entendimento da dinâmica social, econômica e ambiental da agricultura familiar. Também poderão servir de apoio para a formulação e execução de políticas direcionadas à sustentabilidade da microbacia.

A ênfase na complexidade, trazida pela ideia de sustentabilidade, desafia os pesquisadores e técnicos a realizarem um trabalho interdisciplinar. Isso determina a quebra de barreiras entre os diferentes “setores” da ciência, num espírito de cooperação que termina por dinamizar as atividades.

Finalmente, a preocupação com os indicativos da sustentabilidade dos sistemas leva a um olhar mais atento da realidade rural e agrícola, e também a um entendimento mais amplo do desenvolvimento rural. O desafio colocado é o de evidenciar e internalizar a diversidade da realidade e de pensamento, em todas as suas dimensões, e procurar, nessa diversidade, soluções e propostas que de forma efetiva contribuam para a valorização da Vida.

5. REFERÊNCIAS

- ALTIERI, M. **Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável**. 2. ed. Porto Alegre: Ed. Universidade, 2000.
- ARGUELLO, F. V. P.; SAUSEN, T. M. Geografia: localização e aspectos físicos. In: FERREIRA, P.C. P. A. **A biologia e a geografia do Vale do Paraíba: trecho paulista**. São José dos Campos: IEPA, 2007. p. 9-34.
- ASSAD, M. L. L.; ALMEIDA, J. Agricultura e sustentabilidade: contexto, desafios e cenários. **Ciência & Ambiente**, n. 29, p. 15-30, 2004.
- AZEVEDO, R. A. B. de. **Estrutura conceitual para avaliação e monitoramento dos projetos do PDA com base em indicadores**. Brasília: PPG7/PDA, 2000. (Relatório Técnico).
- BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares**. Brasília, 1998.
- BUARQUE, S. C.; BEZERRA, L. Projeto de desenvolvimento municipal sustentável - bases referenciais. In: INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA- IICA. **Projeto Áridas**. [S.l.]: IICA, 1994.
- CASTELLS, M.; BORJA, J. **As cidades como atores políticos**. Novos estudos, n. 45, julho 1996. Disponível em: <http://www.acsmce.com.br/wp-content/uploads/2012/10/AS-CIDADES-COMO-ATOES-POL%C3%8DTICOS.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2013.
- D'AMBRÓSIO, U. Conhecimento e consciência o despertar de uma nova era. In: HOYOS GUEVARA, A. J. et al. **Conhecimento, cidadania e meio ambiente**. São Paulo: Peirópolis, 1998. cap. 1, p. 11-46.
- DUMANSKI, J.; PIERE, C. Land quality indicators: research plan. **Agriculture, Ecosystems & Environment**, v. 81, p. 93 – 102, 2000. [http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8809\(00\)00183-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8809(00)00183-3)
- EHLERS, E. **Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma**. 2. ed. Guaíba: Agropecuária, 1999.
- GALJART, B. Rural development and sociological concepts: a critique. **Rural Sociology**, Bozenan, v. 36, n. 11, p. 31-41, 1979.
- GONÇALVES, C. W. P. **Os (des)caminhos do meio ambiente**. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2001.
- HAVERI, A. **Strategy of comparative advantage in local communities**. Disponível em: http://www.cati.sp.gov.br/novacati/pemh/doc_pub/Metodologia. Acesso em: jul. 2007.
- HOYOS GUEVARA, A. J. H. As relações entre o natural e o artificial e suas implicações educacionais. In: HOYOS GUEVARA, A. J. et. al. **Conhecimento, cidadania e meio ambiente**. São Paulo: Peirópolis, 1998.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Resultados do censo demográfico 2000**. Rio de Janeiro, 2006.
- LANDAIS, E. Agriculture durable: les fondements d'un nouveau contrat social ? **Courier de l'environnement de l'INRA**, Paris, n. 33, p. 5-22, 1998.
- MARTINELLI, D. P.; JOYAL, A. **Desenvolvimento local e o papel das pequenas e médias empresas**. Barueri: Manole, 2004.

-
- QUIRINO, T. R. **Impacto agroambiental**: perspectiva, problemas e prioridades. Rio de Janeiro: Embrapa, 1990. 183p.
- SACHS, I. Desarrollo sustentable, bio-industrialización descentralizada y nuevas configuraciones rural-urbanas. El caso de la India y el Brasil. **Pensamiento Iberoamericano**, n. 16, p. 235-256, 1989.
- SANTOS, R. F. **Planejamento ambiental**: teoria e prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 184p.
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Unidade de Conservação. São Paulo, 1998. Disponível em: <http://www.sma.sp.gov.br>. Acesso em: 16 ago. 2008.
- SKOPURA, L. A. **Áreas de preservação permanente e desenvolvimento sustentável**, Jaguariúna: EMBRAPA Meio Ambiente, 2003.

Estudo energético e ambiental da substituição de moinho de polpa de celulose como ganho ambiental

doi: 10.4136/ambi-agua.1366

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 29 Nov. 2013

Francisco Savastano Neto^{1*}; Nelson Wellausen Dias^{1,2}

¹ Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPG-CA)

Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil

² Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Aracaju, SE, Brasil

*Autor correspondente: e-mail: fsavastano@uol.com.br,

nwdias@gmail.com

RESUMO

Uma porção significativa da energia gasta no Brasil está associada ao consumo industrial (40,6%). O objetivo desta pesquisa é demonstrar uma dentre as diversas formas de reduzir o consumo de energia elétrica pela indústria e, conseqüentemente, reduzir as emissões associadas com a geração, transmissão e consumo desse recurso. A busca pela eficiência energética, aliada com práticas econômicas, sociais e ambientais, pode mudar o rumo da indústria na direção à sustentabilidade. As emissões de CO₂/kWh foram escolhidas como indicador de sustentabilidade para monitorar o padrão de consumo de energia durante o desenvolvimento desta pesquisa. O objetivo principal foi inferir a redução na emissão de gases de efeito estufa associada com uma estratégia de incremento da eficiência energética adotada por uma indústria de grande porte. Nessa indústria, um sistema de moinho de polpa de celulose, usado em um processo de fabricação de fraldas descartáveis, foi substituído por outro sistema de maior eficiência. A redução do consumo de energia alcançou 60%, e a redução na emissão de gases de efeito estufa foi estimada em 80 ton/ano de dióxido de carbono (CO₂). Esses resultados demonstram a relação entre a adoção de sistemas mais eficientes de energia com a redução na emissão de gases de efeito estufa, o que, conseqüentemente, contribui para a redução dos custos na indústria.

Palavras-chave: eficiência energética, indicadores de sustentabilidade, redução de emissões de gases do efeito estufa.

Energy and environmental study of the replacement of a cellulose pulp mill as an environmental gain

ABSTRACT

A significant fraction of the energy spent in Brazil is associated with industrial consumption (40.6%). The purpose of this work was to demonstrate one of many ways to reduce electric energy consumption by the industry and, consequently, reduce emissions associated with the generation, transmission, and consumption of this resource. The search for energetic efficiency, coupled with economic, social, and environmental practices can shift the industry in the direction of sustainability. The emission of CO₂/kWh was chosen as a sustainability indicator to monitor the energy consumption pattern during the development of

this research. The main objective was to assess the reduction of greenhouse gas emissions associated with a more efficient electric energy consumption strategy adopted by a large manufacturer. At this company, a cellulose pulp milling system used during a diaper manufacturing process was replaced by another system with higher efficiency. Energy consumption was reduced by 60%, and greenhouse gas emissions were reduced by an estimated 80 ton/year of carbon dioxide (CO₂). These results demonstrate the relationship between adopting a more energy efficient system and a reduction in greenhouse gas emissions. Moreover, these practices contribute to significant industrial cost reduction.

Keywords: energy efficiency, sustainability indicator, greenhouse gas emissions reduction.

1. INTRODUÇÃO

Após a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, passou-se a utilizar a energia dos combustíveis fósseis. A partir daquela época, seu uso vem se intensificando, e atualmente a energia é um insumo básico em toda a cadeia produtiva.

Processos produtivos desenvolvidos em uma época em que a energia era abundante e barata precisam ser revistos, pois, além da escassez e do alto custo, o uso indiscriminado dessa energia está aumentando de forma descontrolada a emissão de gases de efeito estufa (GEE). Nos últimos anos, a quantificação dessas emissões vem se tornando um importante indicador de sustentabilidade na indústria, por exemplo, na indústria de petróleo e gás (Amaral, 2002). A prática de usar indicadores de sustentabilidade nas indústrias traz benefícios ligados à transparência, à imagem da empresa no mercado e ao monitoramento do desempenho econômico, social e ambiental ao longo do tempo (Amaral, 2004).

A forma organizacional da sociedade faz com que essa energia venha de pontos cada vez mais distantes da sua extração ou geração, tornando complexa a cadeia de fornecimento, aumentando as perdas nos processos de transformação e transporte, além de impactar o ambiente. O uso eficiente da energia reduz custo, adia investimentos em infraestrutura de fornecimento de energia e funciona como um componente de conservação do meio ambiente.

Hoje, o consumo de combustível está intimamente relacionado ao nível de desenvolvimento de uma nação ou região. Segundo Goldemberg e Lucon (2007), na maioria dos países onde o consumo de energia comercial *per capita* está abaixo de uma tonelada equivalente de petróleo (tep) por ano, as taxas de analfabetismo, mortalidade infantil e fertilidade total são altas, enquanto a expectativa de vida é baixa. Ultrapassar a barreira de uma tep / *per capita* parece ser, portanto, essencial para o desenvolvimento. À medida que o consumo de energia comercial *per capita* aumenta para valores de duas tep, ou mais, como é o caso dos países desenvolvidos, as condições sociais melhoram consideravelmente. Já os países em desenvolvimento não podem pensar em atingir esse patamar, sem respeitar as limitações impostas pelo meio ambiente, a exemplo do que ocorreu com os países desenvolvidos, uma vez que os danos ambientais seriam imensos.

De acordo com os critérios mencionados, o Brasil é considerado um país desenvolvido, nesse setor, pois a média de consumo de energia *per capita* anual é de 2,5 tep, entretanto a distribuição do consumo dessa energia no país é feita de forma desigual. No Brasil, o setor industrial é o maior consumidor de recursos naturais. O Quadro 1 mostra o consumo final de energia, segmentado por setores econômicos, além da evolução do consumo de energia nos anos de 2006 e 2007. Conforme os dados do BEN – Balanço Energético Nacional (Brasil, 2008), em 2007 o consumo de energia pelo setor industrial representou 40,6% do total da energia consumida no país.

Reduzir o consumo de energia do setor industrial e promover o uso eficiente da energia são contribuições para diminuir a pressão na necessidade de oferta de energia primária. Os benefícios podem ser significativos, tanto do ponto de vista ambiental, pela redução nas

emissões de GEE, como também do ponto de vista econômico, devido ao menor desembolso a ser pago pela energia consumida.

Neste trabalho, objetivou-se avaliar o consumo de energia em dois moinhos de polpa de celulose: um moinho antigo, fabricado segundo os conceitos vigentes na época de oferta de energia barata, e outro moinho de nova geração, mais eficiente do ponto de vista energético, além de quantificar a redução nas emissões de CO₂.

Quadro 1. Consumo de energia por setores da economia brasileira.

10 ³ tep			
SETOR	2007	2006	VARIACÃO %
INDUSTRIAL	81752	76757	6,5
TRANSPORTES	56894	53270	6,8
RESIDENCIAL	22601	22090	2,3
ENERGÉTICO ¹	21478	18823	14,1
AGROPECUÁRIO	9104	8550	6,5
COMERCIAL	5893	5545	6,3
PÚBLICO	3494	3453	1,2
TOTAL	201216	188574	6,7

Fonte: Balanço Energético Nacional (MME, 2008).

¹Agrega os centros de transformação e/ou processos de extração e transporte interno de produtos energéticos na sua forma final.

Eficiência energética é a capacidade de gerar, distribuir e consumir a energia da forma mais racional possível. Quando se pensa em eficiência energética, deve-se ter em mente a constante evolução, a contínua busca por fazer cada vez mais com menos energia. Esse conceito pode e deve ser estendido a todo e qualquer recurso natural, pois sempre será possível melhorar a eficiência de um processo ou sistema.

Ocorre que, para suprir essa demanda sempre crescente por energia, os sistemas tornaram-se complexos, exigindo variados e repetidos processos de transformações. A cada etapa de transformação que um energético é submetido, uma parcela de perda é produzida. As perdas vão se somando, até o consumo final.

Cabe à indústria, como usuária final, trabalhar em seus processos para garantir o uso eficiente de qualquer energético. Caldeiras, sistemas de ar comprimido ou transporte pneumático, sistema de refrigeração ou acionamentos elétricos por motores devem ser constantemente avaliados, para garantir as operações com máxima eficiência energética.

Jannuzzi (2002) identifica os benefícios que a sociedade pode obter com a implementação de técnicas que conduzam ao caminho da eficiência energética:

- Reduzir ou adiar as necessidades de investimento em geração, transmissão e distribuição;
- Reduzir impactos ambientais locais e globais, principalmente os relacionados com a produção de eletricidade;
- Reduzir os custos da energia para o consumidor final;
- Contribuir para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico.

Em seu trabalho, Esparta (2008) avalia o contexto atual das ações para mitigar as mudanças adversas do clima e a fase de transição do setor elétrico brasileiro, identificando como reduzir as emissões da linha de base para a geração de eletricidade a partir de fontes

renováveis, e adoção do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo como ferramenta de planejamento para o setor elétrico.

Nesta pesquisa, buscou-se substituir o moinho por outro equipamento mais eficiente, para diminuir a demanda por energia elétrica (kWh) que coloca esse conjunto em operação. Com isso, pretendeu-se reduzir a emissão de gases de efeito estufa (tCO_2) associada à geração, transporte e consumo de energia elétrica, melhorando assim a eficiência energética (kW/kg) do equipamento.

2. MATERIAL E MÉTODO

Para a formulação de uma estratégia de gerenciamento do uso da energia como forma de redução dos impactos ambientais, o trabalho de efficientização energética foi desenvolvido em uma empresa fabricante de produtos descartáveis para higiene e saúde. Essa empresa, que possui várias linhas de produção de fraldas descartáveis, localiza-se no eixo Rio-São Paulo.

Uma máquina que produz fraldas descartáveis é composta por vários sistemas, e alguns deles são acionados por motores de grande porte, que consomem muita energia. O moinho em que é feito o desfibramento da polpa de celulose e que tem seu conjunto acionado por um motor de 250 CV foi o sistema estudado.

A Figura 1 mostra o esquema do sistema de formação de uma fralda descartável. A polpa triturada no moinho é conduzida, para a roda formadora, pelo vácuo produzido pelo ventilador, e um sistema de válvula *dumper* ajusta o nível do vácuo na roda de formação. O ar que transporta a polpa passa pelo ventilador e, como está contaminado com polpa antes de ser lançado na atmosfera, passa por um sistema de filtragem. O painel formado na roda é destacado e conduzido para completar o processo de fabricação da fralda descartável.

ESQUEMA DO SISTEMA DE FORMAÇÃO DA FRALDA

Figura 1. Esquema do sistema de formação da fralda.

Na fralda descartável, a polpa de celulose, um dos insumos importantes usado no processo produtivo, para ser incorporada ao produto deve ser triturada ou desfibrada em moinhos. Originalmente, essa operação de desfibramento era realizada em moinhos que estavam em operação há mais de 20 anos e que apresentavam baixo rendimento operacional. Um desses moinhos antigos, de martelo oscilante, foi substituído por um sistema mais eficiente, que incorpora conceitos atuais de desfibramento, aliado a um sistema de acionamento elétrico de alto rendimento (apenas 60CV). Desse modo, o novo conjunto necessita menor quantidade de energia para realizar o mesmo trabalho, ou seja, abastecer a linha de produção de fraldas com a quantidade necessária de celulose desfibrada.

Os dados coletados para avaliação dos sistemas foram: velocidade de produção (em produtos por minuto), massa do produto (gramas), tensão de alimentação do moinho (volts), corrente consumida pelos moinhos (ampères); temperatura da carcaça do moinho (graus centígrados), temperatura ambiente (graus centígrados) e data e responsável pela medição.

As medidas foram simultâneas em uma unidade com o moinho antigo e em outra com o moinho de nova geração. Com os dados coletados foram elaborados os gráficos comparativos para os dois moinhos, mostrando o consumo de energia, a quantidade de polpa desfibrada e a eficiência energética.

As emissões de carbono associadas à geração de energia variam conforme a base energética de cada país. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2012), os combustíveis mais usados no Brasil para geração de energia emitem os seguintes valores de CO₂/kWh: carvão – 920 g; gás natural – 400 g; e, óleo combustível – 670 g. Com base nesses valores, o Brasil emitiu, em 2010: 51,9 milhões de toneladas de CO₂, pelo uso do carvão na geração de energia; 51,8 milhões de toneladas de CO₂, pelo uso do gás natural; e, 284 milhões de toneladas de CO₂, pelo uso do óleo combustível (IEA, 2012). Segundo Koch (2002), as emissões de CO₂/kWh no setor hidroelétrico variam de 2 a 48 g de gases de efeito estufa.

Para o cálculo das emissões de CO₂ relativas à produção e consumo de energia elétrica para os moinhos foram adotadas as seguintes premissas: as linhas de produção para produtos descartáveis trabalham por 6610 horas no período de um ano, e as emissões médias de CO₂ adotadas para o setor elétrico são de 283 g de CO₂/kWh, para as regiões Sul/Sudeste/Centro-Oeste (Esparta, 2008).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Figuras 2 e 3 mostram os gráficos com o consumo de energia (kW), consumo de polpa (kg/h) e eficiência energética (kg/kW) para o moinho antigo e para o moinho de nova geração, respectivamente. Observa-se menor necessidade de energia e menor potência de acionamento para o moinho novo.

Os valores mostrados no Quadro 2 indicam que a eficiência energética do moinho novo é 147% superior à do moinho antigo, ou seja, desfibra uma quantidade maior de polpa para a mesma quantidade de energia.

A partir dos dados considerados para se estimar a emissão de gases de efeito estufa, elaborou-se um comparativo de emissões para os dois moinhos (Quadro 3). O início de operação da nova geração do moinho de polpa possibilitou a redução na emissão de CO₂ de 80 t/ano, em função da redução do consumo da energia elétrica (60%).

Figura 2. Gráfico: eficiência energética do moinho antigo.

Nota: os valores de potência (kW) e eficiência energética (kg/kW) variam na escala de 0 – 100.

Figura 3. Gráfico: eficiência energética do moinho da nova geração.

Nota: os valores de potência (kW) e eficiência energética (kg/kW) variam na escala de 0 – 100.

Quadro 2. Comparativo da eficiência energética dos moinhos em operação.

COMPARATIVO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENTRE OS DOIS MOINHOS			
	Ee Kg / kW	DESVIO PADRÃO	CONSUMO kWh
MOINHO POLPA ANTIGO	6,2	0,29	71,1
NOVA GERAÇÃO MOINHO POLPA	15,3	0,89	28,3
VARIAÇÃO %	147	-	60

Além da redução das emissões de CO₂, foram obtidos outros benefícios, como a redução no nível de ruído, redução no custo de produção gerado pela diminuição no uso de um importante insumo do processo produtivo (a energia elétrica), diminuição das manutenções nos moinhos, e o aumento na qualidade final do produto em função de melhor qualidade da polpa desfibrada.

Quadro 3. Emissões anuais de CO₂ por moinho, em uma linha de produção.

EMISSIONES DE CO2 (POR LINHA DE PRODUÇÃO)			
	CONSUMO kWh	CONSUMO ANUAL kWh/ano	EMISSION CO2 tCO2/ano
MOINHO POLPA ANTIGO	71,1	469971	133,0
NOVA GERAÇÃO MOINHO POLPA	28,3	187063	52,9
REDUÇÃO CO2 / ANO	-	-	80

4. CONCLUSÃO

Pode-se observar, pelos dados apresentados, que os objetivos de redução no consumo de energia elétrica, com a consequente redução nas emissões de CO₂, foram atingidos. Esse tipo de ação gera ganho econômico, pois com a economia de energia é obtida uma redução no custo do processo produtivo, e há ganho ambiental, uma vez que reduz as emissões de gases de efeito estufa. Esse fator nem sempre é considerado na hora de planejar investimentos e ações empresariais. Neste estudo podem-se evidenciar os ganhos econômicos e ambientais a partir do monitoramento simultâneo de equipamentos distintos. Somente ações desse tipo viabilizam quantificar esses ganhos de forma objetiva e transparente.

Como visão de futuro, é oportuna a colocação de mais alguns pontos que possam ajudar no questionamento sobre o uso adequado e eficiente da energia, em um país com grande diversidade cultural e recursos naturais. As estratégias energéticas deverão ser definidas, pelos governos e empresas do setor privado, buscando sempre uma matriz energética com baixas emissões de gases de efeito estufa, que de fato usem todas as formas de energia disponíveis localmente. Isso porque a diversificação energética pode ser o caminho para o desenvolvimento sustentável.

Com o uso eficiente da energia é possível reduzir e até mesmo postergar as necessidades de investimentos em geração, transmissão e distribuição, com a consequente redução do impacto ambiental ocasionado por toda a cadeia de fornecimento de energia.

5. REFERÊNCIAS

AMARAL, S. P. Indicadores de sustentabilidade ambiental, social e econômica: uma proposta para a indústria de petróleo brasileira. **Meio Ambiente Industrial**, v. 39, p. 38, 2002.

- AMARAL, S. P. Sustentabilidade ambiental, social e econômica nas empresas: como entender, medir e relatar. São Paulo: Tocalino, 2004. 126 p.
- BRASIL. Ministério de Minas e Energia. **Balanço energético nacional**. Brasília, 2008. Disponível em: <<http://ben.epe.gov.br/>>. Acesso em: jan. 2009.
- ESPARTA, A. R. J. **Redução de gases do efeito estufa no setor elétrico brasileiro: a experiência do mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto, e uma visão futura**. 2008. Disponível em: <http://de.scientificcommons.org/adelino_ricardo_jacinto_esparta>. Acesso em maio 2009.
- GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. **Energia e o meio ambiente no Brasil**. São Paulo: USP, 2007. p. 7-20. (Estudos Avançados, 59)
- INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA. **CO₂ emissions from fuel combustion highlights**. Disponível em: <http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf>. Acesso em: nov. 2012.
- JANNUZZI, G. M. **Aumentando a eficiência nos usos finais de energia no Brasil**. 2002. Disponível em: <<http://www.fem.unicamp.br/~jannuzzi/documents/unicamp-20anos.pdf>>. Acesso em jul. 2009.
- KOCH, F. H. Hydropower – internalised costs and externalised benefits. In: WORKSHOP ON EXTERNALITIES AND ENERGY POLICY: THE LIFE CYCLE ANALYSIS APPROACH, 15-16 de novembro de 2001, Paris. **Anais...** Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2002. p. 131-140.

Estimativa do escoamento superficial em área residencial

doi: 10.4136/ambi-agua.1365

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 18 Nov. 2013

Meire Regina de Almeida Siqueira¹; Paulo José Maria Filho¹; Myriam de Fátima Laurindo de Seixas¹; Marcelo dos Santos Targa^{1*}; Getulio Teixeira Batista¹; Nelson Wellausen Dias^{1,2}; Paulo Augusto Romera e Silva³

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPG-CA)

Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil

²Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Aracaju, SE, Brasil

³Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH-SP)

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

*Autor correspondente: e-mail: targa.marcelo@gmail.com,

meirereginaa@gmail.com, pjmfilho@sp.gov.br, myriamseixas@gmail.com, gtbatista@gmail.com,

nwdias@gmail.com, romera948@gmail.com

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo estimar o escoamento superficial em bacia hidrográfica provocado por eventos extremos que frequentemente causam inundação em áreas urbanas. A estimativa de escoamento foi feita por meio do método Curva Número do Natural Resources Conservation Service – USDA, em uma área residencial do município de Guaratinguetá, São Paulo, Brasil. Avaliou-se a situação atual de uso e cobertura, a impermeabilização das áreas com pastagens e o possível reflorestamento dessas áreas. Para caracterização da área, foram utilizados mapas e imagens de satélite do Bairro Residencial Beira Rio I. Além da caracterização do uso e cobertura do solo, da definição do tipo de solo e sua capacidade em termos de infiltração, foram observadas as precipitações máximas locais, o tipo e eficiência do sistema de drenagem. Este estudo foi realizado em um bairro implantado em 1974, que tem uma área de 792.700 m², uma população de 1.361 habitantes, e uma área inclinada coberta com pastagem degradada (Espigão Guaratinguetá-Piagui) localizada de frente para a área residencial. Essa área residencial, localizada em uma planície próxima ao rio Paraíba do Sul, apresenta um sistema de drenagem deficiente, com tubos de concreto, em sua grande maioria, com diâmetro de 0,60 m e contendo vários pontos em aberto que captam a água com sedimentos advindos da área inclinada adjacente. A técnica do Desenvolvimento de Baixo Impacto (sistema LID) parece ser uma solução viável para a drenagem do bairro. Pode-se concluir que o sistema de drenagem do Bairro Beira Rio I em Guaratinguetá apresenta todas as condições e características que viabilizam a aplicação de um sistema de drenagem urbana com baixo impacto. O repovoamento florestal do Espigão Guaratinguetá-Piagui pode reduzir em 50% o escoamento superficial na bacia e minimizar os problemas de inundação no bairro Beira Rio.

Palavras-chave: sustentabilidade, drenagem urbana, ciências ambientais, desenvolvimento de baixo impacto.

Runoff estimation in residencial area

ABSTRACT

This study aimed to estimate the watershed runoff caused by extreme events that often result in the flooding of urban areas. The runoff of a residential area in the city of Guaratinguetá, São Paulo, Brazil was estimated using the Curve-Number method proposed by USDA-NRCS. The study also investigated current land use and land cover conditions, impermeable areas with pasture and indications of the reforestation of those areas. Maps and satellite images of Residential Riverside I Neighborhood were used to characterize the area. In addition to characterizing land use and land cover, the definition of the soil type infiltration capacity, the maximum local rainfall, and the type and quality of the drainage system were also investigated. The study showed that this neighborhood, developed in 1974, has an area of 792,700 m², a population of 1361 inhabitants, and a sloping area covered with degraded pasture (Guaratinguetá-Piagui Peak) located in front of the residential area. The residential area is located in a flat area near the Paraíba do Sul River, and has a poor drainage system with concrete pipes, mostly 0.60 m in diameter, with several openings that capture water and sediments from the adjacent sloping area. The Low Impact Development (LID system) appears to be a viable solution for this neighborhood drainage system. It can be concluded that the drainage system of the Guaratinguetá Riverside I Neighborhood has all of the conditions and characteristics that make it suitable for the implementation of a low impact urban drainage system. Reforestation of Guaratinguetá-Piagui Peak can reduce the basin's runoff by 50% and minimize flooding problems in the Beira Rio neighborhood.

Keywords: sustainability, urban drainage, environmental science, low impact development.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento urbano ocorrido nas últimas décadas elevou o Brasil à marca de 83% de população vivendo em zona urbana (Tucci, 2008). Esse crescimento urbano foi desordenado e trouxe como principais consequências o aumento do escoamento superficial, a redução da evapotranspiração, a redução do escoamento subterrâneo e o rebaixamento do lençol freático, que, em geral, afetam a conservação da água nas bacias hidrográficas. Além desses aspectos, o aumento da produção de material sólido e da disposição inadequada do lixo pela população resulta, frequentemente, na deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e afeta a capacidade de escoamento das redes de drenagem, provocando inundações.

Segundo Cardoso Neto (1998), a ocupação urbana ocorre após o desmatamento em áreas com vegetação nativa e tem como consequência o aumento do escoamento superficial e da erosão do solo, comprometendo os canais e as galerias pluviais por meio de assoreamento. Por outro lado, a ocupação das áreas naturais das bacias de inundação de rios intensificou-se, nas últimas décadas, aumentando os danos sociais e materiais causados pelas fortes chuvas devido ao aumento da ocorrência de enchentes nessas regiões.

O sistema de drenagem na maioria das cidades brasileiras, conhecido como microdrenagem, é composto por um conjunto de dutos pluviais ou canais em nível de loteamento ou de rede de drenagem primária. Esse tipo de sistema é projetado para atender à drenagem de precipitações máximas com risco moderado (Tucci, 2002).

Na região do vale do Paraíba paulista, conforme se pode observar na Figura 1, o desenvolvimento das cidades se deu ao longo das margens do rio Paraíba do Sul e, devido ao fato de se localizar no eixo São Paulo - Rio de Janeiro, o vale do Paraíba do Sul estava, já em 2003, tornando-se uma região metropolitana, tendo de fato recebido essa denominação em 2012.

A análise do crescimento urbano é importante para determinar sua influência sobre impactos em bacias hidrográficas e, nesse sentido, o geoprocessamento é uma importante técnica para medidas e análises do crescimento urbano, principalmente em municípios que apresentam problemas de cheias e inundações. Targa et al. (2012), em estudo para estimar a precipitação efetiva e os coeficientes de escoamento, em função das mudanças no uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do igarapé Tucunduba, em Belém, PA, utilizaram as técnicas do Curva Número e de geoprocessamento, que evidenciaram que, em função do aumento da urbanização nos anos de 1972, 1977, 1998 e 2006, a infiltração potencial (S) reduziu drasticamente e, com isso, a precipitação efetiva (escoamento) aumentou em valores médios, para cada ano, de 22,43 mm, 30,90 mm, 53,29 mm e 54,04 mm e os coeficientes de escoamento superficial C de 0,30, 0,41, 0,72 e 0,73 respectivamente.

Figura 1. Área urbana (rosa) do vale do Paraíba paulista em 2003, adaptado de Reis et al. (2006).

Siqueira et al. (2006) realizaram estudo de crescimento da malha urbana de Guaratinguetá, SP e das APPs em área urbana, utilizando técnicas de geoprocessamento do software SPRING (Câmara et al. 1996), a partir da Carta do IBGE (1974), na escala de 1:50.000, e por meio de imagem ASTER de 2006. Observaram que a área urbana de Guaratinguetá praticamente dobrou, nas últimas quatro décadas.

Técnicas de geoprocessamento permitiram verificar que 62,9% da área nordeste de Guaratinguetá, a qual inclui o bairro Beira Rio, apresentam problemas críticos relativos à drenagem de águas pluviais (Silva e Sanches, 2010).

O crescimento urbano e seus efeitos na mudança da dinâmica de escoamento superficial vêm ocasionando sérios danos ao meio ambiente bacia do Pararangaba e pesados ônus financeiros ao município de São José dos Campos, SP, principalmente devido à falta de uma legislação que contemple os aspectos do controle das vazões e à não implantação de medidas preventivas que impeçam a ocupação desordenada das bacias (Vendrame e Lopes 2005).

O presente trabalho tem como objetivo determinar a precipitação efetiva e as condições em que ocorre o escoamento superficial na drenagem do Bairro Beira Rio I, no município de Guaratinguetá, SP, considerando o cenário atual: de conservação e de urbanização.

2. MATERIAL E MÉTODO

O presente estudo foi desenvolvido com foco no município de Guaratinguetá, SP e, em especial, sobre o sistema de drenagem do bairro residencial Beira Rio I (Figura 2), localizado

na margem esquerda do rio Paraíba do Sul. A área onde está localizado esse bairro, no passado, pertencia à Fazenda Itahiegua, de propriedade da família Bygton. Ali se produzia café, junto ao conhecido espigão Piaguí. Era um local com diversas nascentes, lagos, córregos e vegetação diversificada. O bairro residencial Beira Rio I (Figura 3) foi inaugurado em 1981, com 734 lotes, e sua implantação foi administrada pela Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (CODESG), criada pela Lei Municipal nº 1.350/74.

As áreas de várzea em geral, ocupadas irregularmente e são as de maior ocorrência de cheias e inundações quando ocorrem chuvas intensas, como a de janeiro de 2000 que ocasionou muitas perdas em Guaratinguetá (Ponte e Bernardes, 2002).

Guaratinguetá, município localizado no estado de São Paulo, Brasil na região do médio vale do Paraíba, passou a município em 1630 e desenvolveu-se entre as serras da Mantiqueira e do Quebra-Cangalha. Embora, naquela época, a ocupação das áreas do município tenha ocorrido nas colinas ao redor da Igreja Matriz de Santo Antônio, a maior concentração populacional em dias atuais encontra-se nas planícies aluviais do rio Paraíba do Sul.

A cidade de Guaratinguetá, SP ocupa um dos trechos mais estreitos do vale do Paraíba, pois em média 8,8km separam a Serra do Quebra Cangalha da Serra da Mantiqueira, o que proporciona uma quantidade considerável de nascentes próximas ao perímetro urbano, aumentando dessa forma as APPs e, por conseguinte, restringindo áreas para urbanização (Coltrinari, 1975). Contudo, sem muitas opções e planejamento urbano que levasse em conta as questões hídricas e ambientais, as áreas de planícies aluviais foram, paulatinamente, destinadas a loteamentos para as classes média e baixa.

Figura 2. Localização do bairro Beira Rio I em Guaratinguetá, SP.

Fonte: Siqueira et al. (2006).

O município de Guaratinguetá apresenta precipitação pluviométrica média anual de aproximadamente 1398 mm (Silva, 2000). O clima é caracterizado como Cwa, tendo verão úmido e inverno seco, segundo classificação de Köppen.

O clima da região do vale do Paraíba pode ser dividido em dois períodos, a saber, um seco, com temperaturas médias entre 15°C e 20°C (abril a setembro), e outro chuvoso, com médias de temperaturas em torno de 25°C (outubro a março), com duração de seis meses cada um (Fisch, 1999).

Figura 3. Vista panorâmica do bairro Parque residencial Beira Rio I.

Fonte: Siqueira et al. (2006).

No balanço hídrico médio mensal de Guaratinguetá (Figura 4), pelo método de Thornthwaite-Mather, Siqueira et al. (2006) adotaram uma capacidade de água disponível (CAD) no solo de 100 mm e, por meio do programa “BHnorm”, desenvolvido por Rolim et al. (1998), demonstraram que o município de Guaratinguetá apresenta excedente hídrico no solo nos meses de dezembro a março.

Figura 4. Balanço Hídrico no Solo para Guaratinguetá, SP.

Fonte: Siqueira et al. (2006).

Em geral, as áreas mais baixas na bacia hidrográfica apresentam depósitos aluviais recentes com solos dos tipos argilo-siltoso e siltico-arenoso, rasos, com nível freático que varia de 0,60 m a 1,30 m, em média (Coltrinari, 1975). A área da bacia do Beira Rio, em especial, está inserida na Província Geomorfológica do planalto Atlântico, pertencente ao relevo do médio Paraíba (Soares, 2006).

Considerando o georreferenciamento de solos feito por Soares (2006), e com base no levantamento realizado por Oliveira et al. (1999), foi possível identificar a presença de Latossolos Amarelos, junto ao espigão Guaratinguetá-Piaguí, com boa taxa de transmissão de água. Já a área de várzea onde estão localizadas as residências no bairro é formada por solos

classificados como Gleissolos Melânicos, com baixo potencial de infiltração, provenientes de depósitos orgânicos sedimentares aluviais argilo-siltosos.

A estimativa do escoamento superficial foi feita por meio do Método Curva Número NRCS (1997), desenvolvido pelo Soil Conservation Service – USDA, que vem sendo aprimorado desde a década de 1930. O procedimento de determinação do escoamento superficial tem por base a definição do parâmetro CN (Curva Número), o qual depende de fatores de solo, como tipo, condições de uso e ocupação e umidade antecedente. Neste trabalho, seguiram-se as recomendações de drenagem urbana da prefeitura municipal de São Paulo (São Paulo, 1999), de que as perdas iniciais, em áreas com excessiva urbanização, podem ser consideradas como apenas 10% da Infiltração potencial (S), em vez de 20% (Haestad Metods, 2004). Assim, o Escoamento Superficial Direto (NRCS, 1997) em mm foi estimado por meio das Equações 1 e 2:

$$P_e = \frac{(P - 0,2 * S)^2}{(P + 0,8 * S)} \quad (1)$$

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 \quad (2)$$

em que:

P_e = Precipitação efetiva que potencialmente gera o escoamento superficial em mm.

P = Precipitação máxima em mm.

S = Infiltração potencial máxima em mm.

CN = Número da Curva, adimensional.

Conforme a classificação de grupos de solos descrita por Setzer e Porto (1979), para aplicação do Curva Número no estado de São Paulo, as áreas onde estão localizados os Latossolos Amarelos pertencem ao Grupo de solos do tipo B, enquanto os locais com Gleissolos pertencem ao Grupo de Solos do Tipo D.

A determinação de cada classe de uso e cobertura do solo existente na área de estudo foi feita a partir das fotografias aéreas de Guaratinguetá, ortorretificadas pela FUNCATE (2005), na escala de 1:2500, as quais foram inicialmente mosaicadas no software SPRING versão 4.3.2.

O valor adimensional do CN da Equação 2 deve ser definido por meio de tabela, contudo em situações específicas deve ser ponderado em função da área dos diferentes usos e ocupação do solo, por meio da Equação 3 (Targa, 2011).

$$CN_{pond} = \frac{\sum (CN_c (A_c))}{Area_t} \quad (3)$$

em que:

CN_{pond} = Valor do Número da Curva ponderado, adimensional.

CN_c = Valor do número da curva de cada classe de uso e cobertura do solo da bacia, adimensional.

A_c = Área de cada classe de uso e cobertura do solo da bacia em ha.

A_t = Área total da bacia, em ha.

Para se estimar o escoamento máximo no exutório adotado para a bacia, neste trabalho igualou-se o tempo de duração da precipitação máxima ao Tempo de concentração (T_c), o

qual é definido como o tempo necessário para que a água que cai no ponto mais distante chegue até o exutório da bacia. Sua estimativa foi baseada na velocidade média do escoamento superficial, que é a função do espaço a ser percorrido e da declividade equivalente, sendo calculado pela equação de Kirpich (1940).

$$T_c = 57 * \left(\frac{L^3}{H} \right)^{0,385} \quad (4)$$

em que:

T_c = Tempo de Concentração em minutos.

H = Diferença de nível entre o ponto mais distante na bacia e o exutório (m).

L = Comprimento do Talvegue (km).

Com relação ao uso e cobertura do solo do espigão Guaratinguetá-Piagui, neste estudo consideraram-se três situações: a) situação atual; b) situação de urbanização total c) situação de reposição florestal.

Para a situação b), urbanização total do espigão Guaratinguetá-Piagui em que ocorreriam estágios avançados de impermeabilização, adotou-se, na Equação 1, a recomendação do Haested Methods (2004), de que, nesse caso, as perdas iniciais podem ser consideradas como apenas 10% da Infiltração potencial (S), em vez dos 20% recomendados pelo NRCS (1997).

Valores de precipitação máxima com tempos de retorno 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos e tempo de duração igual ao tempo de concentração da bacia para aplicação na Equação 1 foram obtidos a partir dos dados de intensidade de precipitação em mm/min de Guaratinguetá (São Paulo, 1999), descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Intensidade de Precipitação máxima em mm/min para Guaratinguetá, SP.

Duração chuva	PERÍODOS DE RETORNO EM ANOS						
	5	10	15	20	25	50	100
(min)							
10	1,875	1,997	2,066	2,115	2,152	2,267	2,380
20	1,527	1,675	1,758	1,816	1,861	1,999	2,137
30	1,213	1,319	1,379	1,421	1,454	1,554	1,653
60	0,796	0,854	0,887	0,910	0,928	0,982	1,037
120	0,514	0,561	0,587	0,605	0,619	0,662	0,706
180	0,434	0,486	0,516	0,536	0,552	0,601	0,650
360	0,261	0,295	0,315	0,329	0,339	0,372	0,404
720	0,155	0,180	0,194	0,204	0,212	0,235	0,259
1080	0,109	0,125	0,134	0,141	0,146	0,161	0,176
1440	0,087	0,101	0,108	0,113	0,117	0,130	0,142

Fonte: São Paulo (1999).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um dos pontos importantes nos municípios que têm problemas das mais diversas ordens, incluindo os de drenagem, é o do crescimento urbano desordenado, que em geral apresenta como característica a ocupação de áreas irregulares. No caso específico de Guaratinguetá, na Figura 5 é demonstrado, por meio de técnicas de geoprocessamento, o crescimento urbano e a existência de APPs em área urbana. A análise das imagens e cartas georreferenciadas permitiu

observar que a área urbana de Guaratinguetá, nas últimas quatro décadas, praticamente dobrou. Conforme demonstram Siqueira et al. (2006) houve maior concentração urbana junto às áreas de planícies inundáveis da margem esquerda do rio Paraíba do Sul, que cresceu de forma irregular, sem nenhuma preocupação com as APPs do rio.

Figura 5. Crescimento da área urbana de Guaratinguetá, SP o período de 1974 a 2006.

Fonte: Siqueira et al. (2006).

Quando foi liberado para construção das casas, o bairro Beira Rio I não possuía pavimentação, sistema de drenagem e iluminação pública. Dessa forma, durante as chuvas torrenciais as ruas tornavam-se verdadeiros rios, com a água correndo pela superfície, o que era favorecido pela topografia, na região central do bairro em direção à avenida Contorno Leste, onde havia um único canal de drenagem até o rio Paraíba do Sul.

Informações colhidas no local indicaram que as obras de pavimentação e drenagem efetivamente aconteceram em 1996, quando boa parte das casas já havia sido construída. Devido à baixa declividade da porção central do bairro, fez-se necessário o aterramento para a elevação do nível das ruas, deixando muitas casas abaixo do nível de drenagem superficial e, consequentemente, vulneráveis às inundações.

Dados cadastrais indicam que o bairro Beira Rio I possui 330.000 m² e aproximadamente 554 residências que ocupam mais de 80% do bairro. Com uma população de 1361 habitantes, cujo rendimento familiar mensal, em sua maioria, está entre 5 e 10 salários mínimos, esse bairro pode, portanto, ser considerado de classe média (IBGE, 2000).

Visitas *in loco* evidenciaram no bairro Beira Rio I os seguintes elementos de microdrenagem (Silveira 2002; Tucci 2002): galerias, bocas-de-lobo, tubos de ligação, sarjetas, poços de visita. O bairro conta com três sistemas de galerias feitas em concreto e com diâmetro de 1,5 m, as quais são cobertas por canteiros gramados e são responsáveis por escoar a água da chuva transmitida por meio de tubos de ligação.

A Galeria 1, localizada no contorno sul do bairro (Figura 6), capta o escoamento superficial da ala sul e também dos bairros vizinhos (Portal das colinas e Parque das Alamedas).

A Galeria 2 passa na avenida Francisco Lopes Neto, limítrofe com o bairro Parque do Sol, capta o escoamento superficial do bairro Beira Rio I e parque do Sol, bem como o escoamento que desce do espigão Piagui com grande carga de sedimentos. A Galeria 2 também é coberta por canteiro até atingir um poço de visita no bairro Jardim Esperança, após o que segue em canal até o rio Paraíba. A Galeria 3 encontra-se no limite entre o bairro Beira Rio I e o bairro Beira Rio II e recebe água dos tubos de ligação de diâmetro de 0,60 m, os quais ligam as bocas-de-lobo e a Galeria 3. Os tubos de ligação percorrem a região central do bairro Beira Rio I, em três redes diferenciadas e lançam o escoamento superficial em 2 poços de visita.

O primeiro poço de visita, de profundidade aproximada 1,50 m, no canteiro central da avenida Professor João Francisco Rodrigues Alckmin, é o ponto de convergência também da rede de boca-de-lobo do canteiro central dessa mesma avenida. O segundo, com aproximadamente 1,80 m, está localizado no bairro Beira Rio II, e se constitui no início da Galeria 3.

Em geral, foi observado o mau estado de conservação dos poços de visitas e das bocas de lobo, os quais se encontravam cheios de resíduos sólidos de toda sorte, cobertos com vegetação e as entradas, embora desprovidas de grades, estavam parcialmente impedidas por resíduos sólidos.

Figura 6. Mapa dos elementos do sistema de drenagem do bairro Beira Rio I.

Fonte: Adaptado da Carta Municipal de Guaratinguetá, SP, na escala 1:10000 (Guaratinguetá, 2006).

O espigão a montante do bairro é desprovido de cobertura vegetal do tipo floresta, mas conta com cobertura de pastagem rala e degradada que gera, durante chuvas torrenciais de verão, grandes escoamentos e alagamento bairro no Beira Rio e nos bairros subjacentes, os quais têm suas ruas invadidas por água e sedimentos. Como forma de diminuir a força motriz das águas que descem pelo espigão Piagui, a Prefeitura construiu uma série de curvas de nível e diques de contenção (Figura 7a) que realmente auxiliam na redução do escoamento superficial e promovem a infiltração de água no solo, conforme Bertoni e Lombardi Neto (1985). Por outro lado, construiu também valetas (Figura 7b) que direcionam o fluxo para as bocas-de-lobo, as quais recebem a água com elevada concentração de sedimentos, lançando-as diretamente na rede de drenagem.

Outro aspecto que interfere diretamente na forma como ocorre o escoamento é que no Espigão ainda existem nascentes, mas seus córregos, que tinham os exutórios naturais no rio Paraíba, foram canalizados e/ou desviados para a construção do bairro.

As Bocas de lobo no local têm diâmetro de 0,40 m e se concentram na porção central do bairro, onde há maior declividade, e também nas proximidades dos canteiros que contornam o bairro. Dentre todos os elementos de drenagem, são os que menos recebem conservação.

Conforme Silva e Sanches (2010), não se questionam os responsáveis, muito menos suas intenções pela instalação de um sistema de drenagem ineficiente; todavia torna-se importante salientar, de forma clara, os pontos nos quais esses problemas de drenagem são mais

eminentes, no intuito de orientar possíveis ações de planejamento que visem ao desenvolvimento da região nordeste de Guaratinguetá, onde se localiza o bairro Beira Rio. Isso significa pavimentação de ruas, implantação de sistemas de contenção de erosão, manutenção do sistema existente, revisão dos sistemas de drenagem da área e redimensionamento das galerias.

Figura 7a. Curvas de nível e diques de contenção.

Figura 7b. Valetas de condução de água.

As classes de uso e cobertura do solo existentes no bairro Beira Rio I, em Guaratinguetá, SP, encontram-se na Figura 8.

Figura 8. Classes de uso e cobertura do solo do Bairro Beira Rio I, em Guaratinguetá, SP, para a situação atual.

Foram consideradas, para a situação atual, as classes de uso e cobertura do tipo asfalto, terreno baldio em boas condições, espaços abertos relvados, lotes 65% impermeáveis, zonas florestais em condição ruim, todos em solo do grupo D, e pastagem em má condição

hidrológica em solo do grupo B. Para a situação de reflorestamento com espécies nativas da área do espigão Piagui-Guaratinguetá, substituiu-se a classe pastagem por zonas florestais em boa condição. Para a situação de impermeabilização, substituiu-se a classe pastagem do espigão por áreas urbanas (65% de impermeabilização). As áreas de cada classe de uso e cobertura da área de estudo estão definidas na Figura 8, e os valores de CN escolhidos estão demonstrados na Tabela 2.

Tabela 2. Tipos de solo, classes de uso e cobertura, áreas de cada classe e Curva Número definidos como padrão.

Grupo de Solo	Classes de Uso e Cobertura	Área (ha)	Área%	CN
D	Asfalto	7,71	9,73	98
D	Terreno Baldio (boas condições)	4,42	5,58	80
D	Espaços abertos relvados	3,40	4,29	80
D	Lotes (65% impermeável)	22,11	27,89	92
D	Zonas florestais (cobertura ruim)	0,47	0,59	83
B	Pastagem (má condição)*	41,16	51,92	67
B	Zonas florestais (cobertura boa)**	41,16	51,92	55
B	Lotes (65% impermeável)***	41,16	51,92	85

(Área do espigão Piagui * para condição atual, ** para cobertura com floresta e *** para impermeabilização total).

Os resultados da ponderação da Curva Número, e os valores de Infiltração Potencial para cada situação de uso e cobertura calculados pela Equação 2 encontram-se na Tabela 3.

Tabela 3. Curva Número ponderado (CNpond) e Infiltração potencial (S - mm) para cada tipo de tratamento a ser aplicado no espigão Piagui.

Tipos de Uso e Cobertura	CN pond	Infiltração Potencial (S mm)
Atual	78,37	70,12
Impermeabilização (65%) do espigão	87,71	35,59
Reflorestamento do espigão	72,13	98,12

O bairro Beira Rio I tem como contorno, a oeste, o espigão Guaratinguetá–Piagui, divisor das bacias dos ribeirões Guaratinguetá e Piagui, que apresenta altitude máxima de 580 m, com topos amplos e arredondados, altitude mínima no exutório de 525 m. O comprimento do talvegue principal é de 2144 m, condicionando a água a uma declividade média de 25%. Com essas informações, e aplicada a Equação 4 de Kirpich, chega-se ao valor do tempo de concentração de 30 minutos.

Igualando-se então o tempo de concentração ao tempo de duração da chuva, definiram-se, como consta na Tabela 1 (São Paulo, 1999), os valores de chuva máxima (Tabela 4) para tempos de retorno variando de 5 a 50 anos.

Tabela 4. Precipitação máxima em mm para Guaratinguetá, SP.

Duração chuva (min)	PERÍODOS DE RETORNO EM ANOS					
	5	10	15	20	25	50
30	36,39	39,57	41,37	42,63	43,62	46,62

Os resultados de precipitação efetiva em função das precipitações máximas com duração de 30 minutos e tempo de retorno variando de 2, 5, 10, 15, 20, 25 e 50 anos, em função dos

valores de CN_{pond} e Infiltração potencial (S) para cada situação estudada, estão demonstrados na Figura 9.

Figura 9. Precipitação efetiva (Pe) para as Precipitações máximas (P) em função dos tratamentos dados ao espigão Piagui.

Conforme se observa na Figura 9, em geral, quanto maior o valor da precipitação máxima, maior o valor da precipitação efetiva, isto é, maior o valor do escoamento superficial em uma resposta linear. Comparando a situação atual de uso e cobertura com as duas situações propostas para a área do espigão Guaratinguetá-Piagui, observa-se que o reflorestamento do espigão com floresta nativa faz com que o escoamento potencial diminua na área, enquanto a proposta de urbanização faz com que o escoamento potencial aumente grandemente. A resposta da bacia em termos da relação escoamento/chuva para a situação atual mostra que a área responde de modo semelhante a uma área rural com coeficiente de escoamento C ao redor de 0,20, o que demonstra que, embora a área residencial esteja sobre um solo de infiltração deficiente (grupo D), existe, conforme a Tabela 2, um equilíbrio de áreas permeáveis deficientes e impermeáveis de 24% para cada uma. Além desse aspecto, a pastagem, mesmo em condição considerada ruim, está localizada no espigão Guaratinguetá-Piagui, onde começa o escoamento, mas também onde a qualidade do solo em termos de infiltração é melhor (Grupo B).

Por outro lado, quando se pensa em reflorestar a área total do espigão Guaratinguetá-Piagui, realmente se objetiva um resultado interessante em termos de redução do escoamento superficial. A relação escoamento/precipitação nessa condição resulta em coeficientes de escoamento de 0,10, o que realmente demonstra o poder da floresta em frear o escoamento e promover a infiltração, pois nesse caso a infiltração potencial passa de 70 mm, na situação atual, para próximo de 98 mm, no reflorestamento. Outro aspecto que chama atenção na Figura 9 é que o maior valor de precipitação efetiva obtido quando o uso e cobertura do solo é floresta e a chuva máxima é de 46 mm, equivale ao menor valor obtido para a situação atual, quando a precipitação máxima é de 36 mm.

A situação de urbanização do espigão Guaratinguetá-Piagui faz com que o escoamento aumente significativamente, e a relação precipitação efetiva/precipitação indica um coeficiente de escoamento C de 0,5, que é compatível com esse tipo de uso e cobertura, conforme as indicações do DAEE, SP (São Paulo, 1994). Na média, a precipitação efetiva em

mm, na situação de urbanização, é de 320%, superior à precipitação efetiva da situação atual de uso e cobertura do solo, que é 470% superior à precipitação efetiva que ocorreria na situação de reflorestamento do espigão.

As enchentes em 12 bairros considerados áreas de risco, ocorridas em Guaratinguetá nos verões de 2000 e 2006 foram resultados da passagem e da evolução de dois eventos da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) nesses períodos (Brandão e Fisch, 2009).

A ocorrência de situações de alagamento das ruas da parte mais baixa e central do bairro, conforme demonstrado na Figura 10, é muito comum durante os meses de janeiro, fevereiro e março, na região de Guaratinguetá, sendo agravada pela existência de resíduos sólidos nos bueiros.

Figura 10. Alagamento das ruas Manoel Ângelo da Silva e Ítalo Cipro, no parque residencial Beira Rio I no dia 29/01/2008.

Especificamente no dia 29 ocorreu uma chuva de 32 mm (INPE, 2008), com duração de 7 horas, o que equivaleria a uma intensidade de 0,07 mm/min. De acordo com a Tabela 1, trata-se de uma chuva com ocorrência menor do que 5 anos e, portanto, muito comum no bairro. Embora seja uma baixa intensidade de chuva, o que contribuiu para o alagamento das ruas da região central do bairro (Figura 10), as chuvas acumuladas nos 5 dias antecedentes a 29/01/2008 foram de aproximadamente 15mm.

Esses resultados permitem afirmar que, se o poder público optasse pelo reflorestamento do espigão Guaratinguetá-Piagui, essa ação, ao longo do tempo, por si só proporcionaria maior equilíbrio ao ciclo hidrológico local e melhores condições de escoamento superficial, diminuindo assim o alagamento do bairro Beira Rio I durante os meses úmidos, pois a variação do escoamento superficial chega a diminuir na média para todos os períodos de retorno, aproximadamente 50% da situação atual para uma situação de reflorestamento do espigão. Por outro lado, também na média para todos os tempos de retorno, a impermeabilização total do espigão Guaratinguetá-Piagui poderia causar aumento de 190% no escoamento superficial, em relação à situação atual, que é de 340% para a situação de reflorestamento.

Apesar da existência de todos os elementos de drenagem sugeridos por Tucci (2002), eles se mostram ineficientes frente às chuvas torrenciais de verão, que provocam alagamentos na região central do bairro, rotatórias, e em suas laterais, principalmente após a criação de novas vias de acesso ao bairro que facilitaram a entrada do escoamento superficial dos bairros vizinhos e de sedimentos provenientes do espigão Guaratinguetá-Piagui.

Além de uma constante manutenção, o sistema de drenagem urbana do bairro Beira Rio I poderia ser adaptado para o emprego do modelo LID ("Low Impact Development" - Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto), que foi desenvolvido por agências do Departamento de Defesa Americano (USDD, 2004) e que consiste em uma estratégia de gerenciamento da água da chuva com a finalidade de manter ou restaurar o ciclo hidrológico natural. Esse sistema sugere que haja um planejamento urbano que considere o ambiente natural, evitando ao máximo a movimentação de terras e respeitando as condições das calhas de drenagem natural, de modo a integrar a ocupação urbana ao meio natural (Souza e Tucci, 2005).

Algumas dessas técnicas poderiam facilmente ser aplicadas ao parque residencial Beira Rio I, promovendo melhoramento na qualidade do escoamento superficial local e diminuindo os impactos por ele causados, por exemplo: 1) repovoamento florestal do espigão Guaratinguetá - Piagui e vedação dos tubos de drenagem ao lado da encosta; 2) direcionamento de fluxos de áreas pavimentadas para áreas vegetadas estabilizadas e de baixo potencial erosivo; 3) estímulo ao escoamento raso em áreas vegetadas; 4) maximização do uso de sistemas de canais abertos (valas de infiltração); 5) aumento e melhoria da vegetação do local e dos lotes; 6) criação de jardins de biodetenção.

4. CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o sistema de drenagem do bairro Beira Rio I, em Guaratinguetá, apresenta todas as condições e características que viabilizam a aplicação de um sistema de drenagem urbana com baixo impacto. O repovoamento florestal do Espigão Guaratinguetá-Piagui pode reduzir em 50% o escoamento superficial na bacia e minimizar os problemas de inundação naquele bairro.

5. REFERÊNCIAS

- BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. **Conservação do solo**. 1. ed. Piracicaba: Livroceres, 1985. 392p.
- BRANDÃO, R. S.; FISCH, G. F. A Zona de Convergência do Atlântico Sul e seus impactos nas enchentes em áreas de risco em Guaratinguetá-SP. **Revista Biociências**, v. 14, n. 2, p. 95-103, 2009.
- CÂMARA, G.; SOUZA, R. C. M.; FREITAS, U. M.; GARRIDO, J. SPRING: integrating remote sensing and GIS by object-oriented data modelling **Computers & Graphics**, v. 20, n. 3, p. 395-403, May-Jun 1996. [http://dx.doi.org/10.1016/0097-8493\(96\)00008-8](http://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(96)00008-8).
- CARDOSO NETO, A. **Sistemas urbanos de drenagem**. Florianópolis: Laboratório de Drenagem do Departamento de Engenharia Sanitária da Universidade Federal de Santa Catarina, 1998. 19 p.
- COLTRINARI, L. Z. **Contribuição à geomorfologia da região de Guaratinguetá – Aparecida**. 1974. Tese (Doutorado em Geografia Física) – Universidade de São Paulo, 1975.

- FISCH, G. Distribuição da precipitação em Taubaté, Vale do Paraíba (SP). **Revista Biociências**, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 7-12, 1999.
- FUNCATE. Fotos aerofotogramétricas do município de Guaratinguetá N° 40, 41, 55 e 56. [S.l.], 2005.
- GUARATINGUETÁ. Secretaria de Planejamento. **Carta Municipal 1:10.000**. Guaratinguetá, 2006.
- HAESTAD METHODS. **Computer applications hydraulic engineering**: connecting theory to practice. 6th. Waterbury: Haestad Press, 2004. 375p.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Carta do município de Guaratinguetá. Escala 1:50000. Rio de Janeiro, 1974. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 mar. 2010.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Estatcart 2000**: dados censitários do município de Guaratinguetá. Rio de Janeiro, 2000. 1 CD-ROM.
- INTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. **Dados de chuvas**. 2008. Disponível em: <http://satelite.cptec.inpe.br/PCD>. Acesso em: mar. 2010.
- KIRPICH, P. Z. Time of concentration of small agricultural watershed. **Civil Engineering**, n. 10, p. 362, 1940.
- NATIONAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE – NRCS (United States). Estimation of Direct Runoff from Storm Rainfall. In:_____. **Hydrology**. National Engineering Handbooks. Washington: USDA, 1997. Part 630. Cap. 10. 79p. Disponível em: www.ftw.nrcs.usda.gov. Acesso em: 21 nov. 2012.
- OLIVEIRA, J. B; CAMARGO, M. N.; ROSSI, M.; CALDERANO, F. B. Mapa pedológico do estado de São Paulo. Legenda expandida. Campinas: IAC; EMBRAPA, 1999. 63p.
- PONTE, C. P.; BERNARDES, G. P. Análise e soluções mitigadoras das regiões afetadas pela inundação de janeiro de 2002, município de Guaratinguetá. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE IMPACTOS AMBIENTAIS URBANOS, 1., 2002, Curitiba. **Anais...** Curitiba: SENISA-URB, 2002. p. 20-23.
- REIS, B. J.; BATISTA, G. T.; TARGA, M. S.; CATELANI, C. S. Influência das cavas de extração de areia no balanço hídrico do Vale do Paraíba do Sul. **Rem: Revista Escola De Minas**, v. 59, n. 4, p. 391-396, 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672006000400007>.
- ROLIM, G. S.; SENTELHAS, P. C.; BARBIERI, V. Planilhas no ambiente EXCEL para os cálculos de balanços hídricos: normal, sequencial, de cultura e de produtividade real e potencial. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, Santa Maria, v. 6, n. 1, p. 133-137, 1998.
- SÃO PAULO (Cidade). Fundação Centro tecnológico de Hidráulica. **Diretrizes básicas para projetos de drenagem urbana no município de São Paulo**. São Paulo, 1999. 289p. Disponível em: <<http://www.fcth.br/public/cursos/canaismares/md.pdf>>. Acesso em: nov. 2012.
- SÃO PAULO (Estado). Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. **Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas para as bacias hidrográficas do Estado de São Paulo**. São Paulo, 1994. 64p.

- SÃO PAULO (Estado). Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo. **Chuva mensal de Guaratinguetá (1940 a 1965)**. São Paulo, 1999. Disponível em: <http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/bdhm.exe/plu?qwe=qwe>. Acesso em: 11 nov. 2012.
- SETZER, J.; PORTO, R. L. L. Tentativa de avaliação do escoamento superficial de acordo com o solo e seu recobrimento vegetal nas condições do Estado de São Paulo. **Boletim Técnico DAEE**, v. 2, n. 2, p. 81–104, 1979.
- SILVA, F. M.; SANCHES, F. O. Erosão dos solos e urbanização nos bairros da região nordeste de Guaratinguetá: um estudo de caso utilizando imagem Ikonos. *Revista Ciências Humanas*, Taubaté, v. 3, n. 1, 2010. Disponível em: <http://www.unitau.br/revistahumanas>. Acesso em: 21 nov. 2012.
- SILVA, J. U. L. Balanço hídrico na região de Guaratinguetá. In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA, 27., 2000, São Paulo. **Anais...** São Paulo: [s.n.], 2000.
- SILVEIRA, A. L. L. Problems of modern urban drainage in developing countries. **Water Science & Technology**, v. 45, n. 7, p. 31–40, 2002.
- SIQUEIRA, M. R. A.; BATISTA, G. T.; TARGA, M. T.; CATELANI, C. S. Mapeamento das áreas de inundações das planícies aluviais de Guaratinguetá através de técnicas de Geoprocessamento. In: SEMINÁRIO DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO PARA ESTUDOS AMBIENTAIS NO VALE DO PARAÍBA, 1., 2006, Taubaté. **Anais...** Taubaté: GEOVAP, 2006. p. 54-64.
- SOARES, P. V. **As Inter-relações de elementos do meio físico natural e modificado na definição de áreas potenciais de infiltração na porção paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul**. Tese (Doutorado em Ciências) - Departamento de Geociências. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006.
- SOUZA, C. F.; TUCCI, C. E. M. Desenvolvimento urbano de baixo impacto. In: SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO SUL RS-SC-PR, 2005, Santa Maria. **Anais...** Santa Maria: ABRH, 2005. v. 1. p. 1-19.
- TARGA, M. S. **Vazão de projeto em bacias hidrográficas rurais com áreas em declive**. Taubaté: Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade de Taubaté, 2011. p. 1-20. Disponível em: <http://www.agro.unitau.br/dspace>. Acesso em: 11 dez. 2013.
- TARGA, M. S.; BATISTA, G. T.; DINIZ, H. D.; DIAS, N. W.; MATOS, F. C. Urbanização e escoamento superficial na bacia hidrográfica do Igarapé Tucunduba, Belém, PA, Brasil. **Ambi-Agua**, Taubaté, v. 7, n. 2, p. 120-142, 2012. <http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.905>.
- TUCCI, C. E. M. **Impactos da variabilidade climática e o uso do solo sobre os recursos hídricos**. In: FÓRUM BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Câmara Temática de Recursos Hídricos. Brasília: ANA, 2002.
- TUCCI, C. E. M. Urban waters. **Revista do Instituto de Estudos Avançados**, v. 22, n. 63, p. 97-112, 2008. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000200007>.
- UNITED STATES. Department of Defense - USDD. **Unified facilities Criteria (UFC)**. Designing: low impact development manual. 2004. Disponível em: <http://www.ccb.org>. Acesso em: 10 jul. 2007.

VENDRAME, I. F.; LOPES, W. A. B. Análise do crescimento urbano e seus efeitos na mudança da dinâmica de escoamento superficial da bacia do Pararangaba. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12., 16-21 de abril de 2005, Goiânia. **Anais...** São José dos Campos: INPE, 2005. p. 2555-2562. Disponível em: <http://martem.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr>. Acesso em: 10 mar. 2013.

Caracterização do perfil e da qualidade da experiência do praticante de rafting no Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia

doi: 10.4136/ambi-agua.1257

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 22 Nov. 2013

**Ana Paula Pereira¹; Maria Dolores Alves Cocco^{1*}; Flávio José Nery Conde Malta¹;
Maria de Jesus Robim**

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPG-CA)

Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil

²Instituto Florestal, (IF)

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

*Autor correspondente: e-mail: maria.cocco@unitau.br,

pereira.paula.geografia@gmail.com, flaviomalta@terra.com.br, mjesusrobim@gmail.com

RESUMO

O presente estudo visa subsidiar ações voltadas à implementação do rafting no Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV). Teve como principal objetivo conhecer o perfil e o nível de satisfação dos praticantes de rafting no Núcleo Santa Virgínia. Para a coleta de dados foram utilizados questionários com perguntas fechadas e abertas, para identificação do perfil socioeconômico dos visitantes, informações sobre a viagem, motivações, preferências e nível de satisfação em relação às atividades desenvolvidas, bem como percepções sobre a experiência e mínimo impacto. Os dados foram analisados e tabulados e, posteriormente, realizou-se a análise de correspondência, para verificar a relação entre as variáveis ‘satisfação’ e ‘idade’, utilizando o aplicativo estatístico MINITAB. Dos 47 entrevistados, a maioria era do sexo masculino (66%), sendo 55,5% da faixa etária compreendida entre 19 e 30 anos, e 49% dos participantes do estudo possuíam nível superior completo. Em geral, os entrevistados apresentaram-se satisfeitos. Entretanto, ressaltaram alguns aspectos da gestão do rafting que poderiam ser melhorados, tais como diminuição de custos para realizar a atividade, e divulgação e melhoria da infraestrutura, principalmente, na área de desembarque no final do percurso. Conclui-se que os praticantes do rafting apresentam um perfil elitizado, com alta escolaridade, e demanda por serviços e produtos de qualidade.

Palavras-chave: rafting, unidade de conservação, satisfação do visitante, parque estadual da Serra do Mar.

Characterization of the profile of rafting practitioners in the Serra do Mar State Park, Nucleus Santa Virginia, SP

ABSTRACT

This study aimed to provide support for the implementation of rafting in the Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV) State Park based upon the profile and the level of satisfaction of the practitioners of rafting. Data was collected via questionnaires, with closed and open questions to assess the socioeconomic profile of the

practitioners, information regarding commuter trips, motivations, preferences, level of satisfaction with respect to the activities engaged in, as well as the practitioners' perceptions of the experience and minimum impact of the visits. After the data was tabulated, an Analysis of Correspondence technique was used to verify the relationship between the "satisfaction" and "age" variables using MINITAB™ statistical software. Out of 47 people interviewed, the majority were males (66%), of which 55.5% were between 19 and 30 years old and 49% of the participants had college degree. In general, participants were satisfied with the service, but made it clear that some aspects of the rafting business management could be improved upon, such as a reduction of the admission fee, use of availability announcements and improvement of the infrastructure of the landing area of the cruising. It is concluded that the rafting participants are from an elite class of society with a high level of education and a demand for a high quality of service.

Keywords: conservation, unit, radical sports, public use.

1. INTRODUÇÃO

As Unidades de Conservação são importantes estratégias para a conservação da biodiversidade dos biomas brasileiros. No Brasil, a Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000 (Brasil, 2000), regulamentou o Art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, e criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que estabeleceu critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades.

Áreas ambientalmente protegidas têm por objetivo harmonizar a relação entre os mais variados ecossistemas e as sociedades humanas, fundamentalmente desenvolvendo equilíbrio entre ambas. No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação divide o conjunto das Unidades de Conservação em dois grupos, com características específicas: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Somente naquelas de proteção integral não é permitido o uso direto dos recursos, ou seja, a ação antrópica é restrita, sendo permitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei nº. 9.985. A categoria dos parques, por exemplo, possibilita a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de ecoturismo.

Áreas ambientalmente protegidas, principalmente as de proteção integral, desempenham importante papel para a conservação da biodiversidade e do bem-estar da sociedade. No entanto, a manutenção e a ampliação dessas áreas dependem da participação pública e de instrumentos educativos que propiciem novas percepções, valores e atitudes, a favor da conservação ambiental.

Atualmente, os Parques estão recebendo um número cada vez maior de visitantes, devido à busca por atividades de recreação e turismo de aventura (Swarbrooke, 2000). Para Krippendorf (2003), a necessidade de lazer demandada pelas sociedades pós-modernas constitui uma espécie de válvula de escape, uma fuga da rotina estressante (Körössy, 2008). O aumento da visitação, nessas áreas, cria a possibilidade de novos empregos, mas também desencadeia processos de degradação ambiental, como a destruição de importantes ecossistemas naturais. Dessa forma, faz-se fundamental e indispensável o planejamento adequado para atender às necessidades dos visitantes e também para garantir a conservação e os objetivos das áreas de proteção.

Segundo o Ministério do Turismo (Brasil, 2005), no Brasil o turismo de aventura teve suas primeiras iniciativas de atividades comerciais no início da década de 90. Ainda segundo esse autor, tal modalidade de turismo tem sido usada como ferramenta na educação ambiental, principalmente quando praticada em áreas de preservação ambiental.

O mercado do turismo de aventura é promissor, mas as diversas empresas iniciam suas atividades sem qualquer controle sobre a qualidade dos serviços prestados (Schwartz e Carnicelli, 2006). O mesmo ocorre com as Unidades de Conservação que inserem o turismo de aventura nos seus atrativos e que enfrentam dificuldades, tanto pela falta de infraestrutura, quanto pela escassez de informações e pesquisas que avaliem os impactos causados pela visitação e pela qualidade da experiência do visitante.

A promoção e a afirmação dos valores e potencialidades que esses espaços encerram dependem do desenvolvimento de um processo de planejamento que concilie o uso recreativo e os objetivos de conservação dessas áreas. Os locais designados para as atividades de uso público devem ser manejados para controlar os efeitos negativos sobre o ambiente e garantir a qualidade da experiência do visitante (Frexêidas-Vieira et al., 2000).

No Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar foi definido, como parte do Programa de Uso Público da unidade, o subprograma Visitação e Turismo Sustentável, cujos objetivos principais são: ordenar e monitorar a visitação para os diferentes tipos de público, contribuindo, assim, para a valorização do patrimônio natural e cultural do Parque, bem como para a sua conservação; formar uma consciência ambientalista por meio da vivência e interpretação do ambiente; promover oportunidades para o empreendedorismo e parcerias com instituições públicas, privadas e não governamentais, visando ao desenvolvimento local (São Paulo, 2006).

Segundo Villani et al. (2009), o Núcleo Santa Virgínia, um dos oito núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar, possui belezas cênicas, rios e cachoeiras de grande atratividade aos visitantes que buscam realizar atividades de recreação, esporte e lazer ao ar livre e em contato direto com o meio ambiente preservado.

A Resolução SMA 59, de 27/08/2008, regulamenta os procedimentos administrativos de gestão e fiscalização do uso público das unidades de proteção integral do Sistema Estadual de Florestas do Estado de São Paulo – SIEFLOR e indica 10 princípios que regem o Programa nessas áreas, dentre eles: satisfação das expectativas dos visitantes no que diz respeito à qualidade e à variedade das experiências, da segurança e da necessidade de conhecimento.

De acordo com Villani et al. (2009), na proposta de regulamentação do Uso Público, a Fundação Florestal propôs ações estratégicas para regulamentar o *rafting* nas Unidades de Conservação sob sua gestão. Assim, entrou em vigor a Portaria Normativa 81/2008, de 18/12/2008, alterada pelas Portarias 150/2010, de 15/12/2010, e 153/2011, de 05/05/2011.

De outra parte, no âmbito do município de São Luís do Paraitinga, Estado de São Paulo, onde está localizada a sede do Núcleo Santa Virgínia, as atividades de *rafting* foram regulamentadas pela Lei Municipal nº. 1.136, de 18/08/2004, com específica regulamentação município (Villani et al., 2009).

O Núcleo Santa Virgínia, no Parque Estadual da Serra do Mar, foi a primeira Unidade de Conservação paulista a regulamentar a atividade de turismo de aventura no Estado de São Paulo. Várias decisões normativas foram tomadas pelo órgão gestor, dentre elas a definição de limites para o número de usuários e a periodicidade da atividade. Com base nos estudos de capacidade de carga, a atividade não deve ser realizada nos dias úteis ou em todos os finais de semana. De acordo com os estudos desenvolvidos por Raimundo e Villani (2000), estima-se que as visitas sejam esporádicas, bem espaçadas da prática dos serviços de *rafting* ou atividades turísticas nos rios encontrados no território, para evitar impactos significativos à fauna.

Dessa forma, esta pesquisa teve como principal objetivo analisar o perfil e a qualidade da experiência dos praticantes de *rafting* no Núcleo Santa Virgínia. Isso para que, dessa maneira, os resultados subsidiem a Unidade de Conservação e as operadoras de *rafting*, na implementação de suas atividades, objetivando a valorização da experiência do visitante, bem

como a criação de novos programas e atrativos, sempre pensando na conservação ambiental atrelada à recreação ao ar livre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Entrevistas com os participantes do *rafting*

Foram realizadas entrevistas todos os fins de semana, ao final de cada atividade, no período de 3 de abril de 2010 a 30 de maio de 2010, totalizando 86 usuários e 47 entrevistados, ou seja, uma amostragem de 54,5%. Os participantes foram escolhidos aleatoriamente, de ambos os sexos, com idade a partir de 19 anos e independentemente do nível socioeconômico. Após o retorno dos questionários, os dados foram analisados, codificados e tabulados.

Inicialmente, realizou-se uma contagem das respostas sobre a avaliação da infraestrutura e dos serviços oferecidos pelo PESM – NSV e operadoras de *rafting*, assim como sobre a percepção dos turistas quanto à disponibilidade e grau de satisfação em relação aos recursos oferecidos pelo Núcleo Santa Virgínia.

Ao final da classificação dos dados, foi utilizada a técnica desenvolvida pelos franceses, Análise de Correspondência, conhecida por converter uma matriz de dados não negativos em um tipo particular de gráfico em que as linhas e colunas são representadas simultaneamente em dimensão reduzida, por pontos, para verificar a equivalência entre as variáveis que, nesta pesquisa, são o grau de ‘satisfação’ e a ‘idade’ (Czermainski, 2004). Para tanto, utilizou-se o *software* estatístico MINITAB, versão 15. Para realizar essa análise pelo aplicativo, inicialmente copiaram-se os dados para o *worksheet*: uma coluna apresentava as idades, e a outra, a avaliação da satisfação. Uma terceira coluna apresentava as faixas-etárias (19 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos e mais de 51 anos) e uma quarta coluna, as categorias referentes à satisfação (ruim, aceitável, boa e excelente).

No entanto, a faixa etária com mais de 51 anos só teve um participante, e a categoria de satisfação ruim não foi selecionada por nenhum entrevistado. Tendo em vista essa inexpressividade, a faixa etária de mais de 51 anos e o nível de satisfação ruim foram retirados da Análise de Correspondência.

A coluna que continha as faixas-etárias e a coluna com as categorias referentes à satisfação foram especificadas, para que o programa pudesse realizar o cruzamento das informações. O comando que realizou a análise foi *Stat > Multivariate > Simple Correspondence Analyses*.

Feita a operação, gerou-se a tabela de contingência com I (linhas) por J (colunas), que continham as quantidades das informações. Essa tabela ofereceu uma classificação cruzada da faixa etária dos entrevistados (I = 3 categorias) e opinião dos entrevistados quanto à satisfação com a visitação (J = 3 categorias). No entanto, o principal produto gerado, com a técnica de Análise de Correspondência, foi o gráfico de ordenação da satisfação X faixa-etária, o qual contém as coordenadas dos pontos plotados e a medida da quantidade de informação (inércia) retida em cada dimensão.

Segundo Lúcio et al. (1999), a Análise de Correspondência é um método para determinação de um sistema de associação entre os elementos de dois ou mais conjuntos, buscando explicar a estrutura de associação dos fatores em questão. Dessa forma, são construídos gráficos com os componentes principais das linhas e das colunas, permitindo a visualização da relação entre os conjuntos, em que a proximidade dos pontos referentes à linha e à coluna indica associação, e o distanciamento, uma repulsão.

Para Mingoti (2005), os métodos da estatística multivariada são utilizados com o objetivo de simplificar ou facilitar a interpretação do fenômeno que está sendo estudado, por meio da

construção de índices ou variáveis alternativas que sintetizem a informação original dos dados.

Uma das grandes vantagens de se trabalhar com a Análise de Correspondência, de acordo com Czermainski (2004), é que essa técnica permite revelar relações que não teriam sido percebidas se a análise fosse feita aos pares de variáveis. Além disso, ela é altamente flexível, no tratamento dos dados, por não ser necessária a adoção de nenhum modelo teórico de distribuição de probabilidade, basta que se tenha uma matriz retangular, contendo dados não negativos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Caracterização, perfil e satisfação dos participantes do *rafting*

Primeiramente foi caracterizado o perfil socioeconômico dos turistas do *rafting* no Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia.

Dos 47 participantes entrevistados, a maioria é do sexo masculino, o equivalente a 66%, sendo 34% do sexo feminino (Tabela 1).

Tabela 1. Sexo dos participantes do *rafting* PESM – NSV.

Sexo	Quantidade
Masculino	31
Feminino	16

Na Tabela 2, fica evidente que 55,5% dos entrevistados se encontram na faixa etária de 19 a 30 anos, 32% de 31 a 40 anos, 10,5% na faixa de idade de 41 a 50 anos e apenas 2% com mais de 51 anos.

Tabela 2. Faixa etária dos participantes do *rafting* PESM – NSV.

Faixa etária	Quantidade
19 a 30 anos	26
31 a 40 anos	15
41 a 50 anos	5
>51 anos	1

A maioria dos turistas entrevistados, 47%, é da capital do Estado de São Paulo. São do vale do Paraíba, 25,5%; da região da Grande São Paulo, 15%; de outros Estados, 10,5%; e, do Litoral Norte, 2%. Outro resultado que caracteriza a população entrevistada é que 89,5% dos visitantes são residentes do Estado de São Paulo e que apenas 10,5% vivem em outros Estados, como Rio de Janeiro e Pernambuco. Esses dados estão apresentados na Tabela 3.

Não foi observado fluxo de turistas estrangeiros, no *rafting* PESM – NSV, no período da coleta de dados, o que caracteriza essa região como um destino de turismo doméstico.

Dos entrevistados, 42,5% têm nível superior incompleto, 25,5% têm pós-graduação, 23,5% têm superior completo, e 8,5%, ensino médio. Nenhum participante tem apenas o ensino fundamental. Esses dados demonstram o alto nível de escolaridade dos praticantes dessa modalidade de turismo de aventura, pois, somando os que possuem nível superior completo e os pós-graduados, tem-se 49%. (Tabela 4).

Tabela 3. Origem dos participantes do *rafting* PESM – NSV.

Cidade onde mora	Estado onde mora	Quantidade
São Paulo	SP	22
São J.dos Campos	SP	7
Rio de Janeiro	RJ	4
Taubaté	SP	2
Mogi das Cruzes	SP	2
Osasco	SP	2
Jambeiro	SP	2
São Bernardo	SP	1
Mauá	SP	1
Caçapava	SP	1
Ubatuba	SP	1
Guarulhos	SP	1
Recife	PE	1

Tabela 4. Grau de instrução dos participantes do *rafting* PESM – NSV.

Grau de instrução	Quantidade
Fundamental	0
Médio	4
Superior Incompleto	20
Superior Completo	11
Pós-graduação	12

Não houve prevalência de uma ocupação específica, sendo a mais citada a de Engenheiro (Tabela 5).

Tabela 5. Ocupação dos participantes do *rafting* PESM – NSV.

Ocupação	Quantidade
Engenheiro	12
Estudante	4
Estagiário	3
Professor	3
Técnico	3
Bancário	2
Enfermeiro	2
Eletricista	2
Representante	2
Almoxarife	1
Publicitário	1
Médico veterinário	1
Designer gráfico	1
Administrador	1
Aeroportoário	1
Comerciário	1
Empresário	1
Desenvolvedor de Sistema	1
Coordenador técnico	1
Analista de suporte	1
Musicista	1
Biólogo	1
Vendedor	1
Agente de turismo	1

Em seguida, foram levantadas as informações sobre a viagem, frequência das visitas, motivações, preferências dos usuários em relação às atividades desenvolvidas e percepções sobre mínimo impacto.

Dos turistas de aventura que participaram da pesquisa, 79% estavam visitando o PESM – NSV pela primeira vez, e os 21% restantes frequentam a Unidade de Conservação até três vezes ao ano. Essas informações são importantes para o melhor planejamento e divulgação de atividades relacionadas à conduta de mínimo impacto e de interpretação e educação ambiental que são oferecidas aos visitantes, tanto pelas operadoras de *rafting*, quanto pelo Núcleo Santa Virgínia, de forma a garantir que os praticantes da atividade de aventura não causem impactos significativos ao Parque e que tal atividade possa ser usada como ferramenta para a conservação ambiental. Observam-se esses dados na Tabela 6.

Tabela 6. Frequência de visita ao PESM – NSV.

Frequência de visita ao PESM – NSV	Quantidade
Primeira vez	37
Até 3 vezes ao ano	10
De 4 a 10 vezes ao ano	0
Mais de 10 vezes ao ano	0

Dos entrevistados, 83% visitam o PESM – NSV e realizam o *rafting* junto com os amigos, principalmente colegas de trabalho, 10,5% com companheiro (a) e uma pequena porcentagem, 6,5% com a família. (Tabela 7).

Tabela 7. Com quem visita o PESM – NSV.

Com quem visita o PESM - NSV	Quantidade
Sozinho	0
Família	3
Amigos	39
Companheiro (a)	5
Grupo de excursão	0

Na questão referente à frequência de prática do *rafting*, houve um empate nas alternativas de primeira vez e de até três vezes ao ano 44,5%. As opções de quatro a dez vezes e de mais duas vezes ao ano apresentaram 8,5% e, 5%, respectivamente (Tabela 8).

Tabela 8. Frequência com que pratica o *rafting*.

Frequência com que pratica o <i>rafting</i>	Quantidade
Primeira vez	21
Até 3 vezes ao ano	21
De 4 a 10 vezes ao ano	4
Mais de 10 vezes ao ano	1

Quando analisados os dados sobre realização do *rafting* em outras cidades, teve-se 51% de respostas positivas contra 49% negativas (Tabela 9).

Tabela 9. Realização de *rafting* pelos entrevistados que já o praticaram em outras cidades.

Realização de <i>rafting</i> em outras cidades	Quantidade
Sim	24
Não	23

Dentre os lugares mais citados de realização do *rafting* foram apontados: Socorro, Brotas, Juquitiba e Extrema, e até mesmo outros países, como Eslovênia, Panamá e Peru (Tabela 10).

Tabela 10. Cidade ou país em que os entrevistados já praticaram *rafting*.

Cidade ou país em que já realizaram <i>rafting</i>	Quantidade
Socorro	12
Brotas	8
Juquitiba	7
Extrema	2
Jalapão	1
Itajaí do Sul	1
Três Rios	1
Pelotas	1
Eslovênia	1
Panamá	1
Peru	1

Na Tabela 11, observou-se que uma parcela significativa dos entrevistados apontou como motivo para a escolha do *rafting* o lazer. Apareceram também as opções contato com a natureza e novas emoções. Nessa questão, foi permitida a escolha de mais de uma opção.

Tabela 11. Motivações para a escolha do *rafting*.

	Quantidade
Contato com a natureza	22
Já pratica esse esporte	4
Lazer	24
Novas emoções	21
Outros	4

A Tabela 12 indica que os amigos representam a principal fonte de divulgação, seguida da Internet. Verifica-se a necessidade de se incentivar outras estratégias, ou até mesmo de aperfeiçoar a ferramenta tecnológica, para possibilitar a veiculação de uma variedade de informações sobre os objetivos de conservação e as características e condutas de mínimo impacto para a realização das atividades do *rafting* no Núcleo Santa Virgínia. Também, nessa questão, foi permitido apontar mais de uma opção.

Tabela 12. Fontes de informações sobre o *rafting* PESM – NSV.

Como descobriu informações sobre o <i>rafting</i> - NSV	Quantidade
Internet	6
Amigos	36
Revistas ou manuais de turismo	0
Agências de turismo	3
Outros	3

Na questão sobre a experiência do *rafting*, foi permitida a escolha de mais de uma opção. A satisfação do turista que pratica o *rafting* no Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia, no geral é elevada, o que pode ser evidenciado pelos altos valores na classificação da experiência do *rafting*, nas alternativas: marcante, inesquecível e satisfatória (Tabela 13).

Tabela 13. Classificação da experiência do *rafting* no PESM – NSV.

O <i>rafting</i> PESM – NSV foi uma experiência	Quantidade
Comum	0
Previsível	0
Satisfatória	7
Marcante	23
Inesquecível	19

A intenção de retorno ao *rafting* no Parque Estadual da Serra do Mar foi apontada por 98% dos entrevistados (Tabela 14).

Tabela 14. Retorno ao *rafting* no PESM – NSV.

Praticaria <i>rafting</i> novamente no PESM - NSV	Quantidade
Sim	46
Não	1

A maioria dos turistas mostrou-se satisfeita em relação à infraestrutura e serviços, no PESM – NSV. Esse resultado fica evidente no alto número de respostas *boa* e *excelente* para: limpeza e estado de conservação da infraestrutura da Unidade de Conservação, 21,5% e 72,5%; segurança contra acidentes, 30% e 66%; qualidade das informações, 53% e 42,5%; quantidade das informações, 55,5% e 36%; monitores, 34% e 62%; e, recepção e atendimento, 47% e 34%. Já os itens gastos com a atividade e divulgação tiveram expressiva percentagem em respostas aceitáveis, mas sempre superada pelas respostas boas, como demonstra a Tabela 15.

Tabela 15. Avaliação de infraestrutura e serviços oferecidos pelo PESM – NSV e operadoras de *rafting*.

Características	Ruim	Aceitável	Boa	Excelente
Limpeza e estado de conservação da infraestrutura do PESM-NSV	1	2	10	34
Gastos com a atividade	2	11	27	7
Segurança contra acidentes	0	2	14	31
Qualidade das informações	1	1	25	20
Quantidade de informações	2	2	26	17
Monitores	2	0	16	29
Recepção e atendimento	3	6	22	16
Divulgação	2	12	29	4

Novamente, a maioria dos turistas mostrou-se satisfeita, ao apontar respostas excelentes e boas em relação aos recursos naturais (42,5% e 38,5%), estruturas do PESM – NSV (68% e 23%), trilha do *rafting* (53,5% e 36%), limpeza da área (74,5% e 21,5%), infraestrutura e serviços (42,5% e 42,5%), e número de visitantes (53% e 40,5%). No item sobre a influência dos recursos oferecidos pelo PESM – NSV na visita, aparecem informações contraditórias, como um alto índice nas opções nada e muito, que podem ser explicados pelo fato de muitos entrevistados entenderem que certas características, como a excelente limpeza, influenciaram muito o passeio, de maneira positiva. Tais dados estão apresentados na Tabela 16.

Tabela 16. Análise da percepção dos turistas quanto à disponibilidade e grau de satisfação dos recursos oferecidos pelo PESM – NSV.

Características	Situação que você viu		Como influenciou sua visita	
Danos aos recursos naturais	1 ruim	18 boa	14 nada	9 médio
	8 aceitável	20 excelente	9 pouco	15 muito
Danos às estruturas	0 ruim	11 boa	23 nada	9 médio
	4 aceitável	32 excelente	5 pouco	10 muito
Trilha do <i>rafting</i>	0 ruim	17 boa	18 nada	6 médio
	5 aceitável	25 excelente	6 pouco	17 muito
Limpeza	0 ruim	10 boa	18 nada	6 médio
	2 aceitável	35 excelente	2 pouco	21 muito
Infraestrutura e serviços	0 ruim	20 boa	17 nada	10 médio
	7 aceitável	20 excelente	4 pouco	16 muito
Número de visitantes	0 ruim	19 boa	20 nada	7 médio
	3 aceitável	25 excelente	3 pouco	17 muito

O grau de satisfação dos entrevistados, segundo os aspectos de infraestrutura, econômicos, administrativos e logísticos resultou na classificação de cada indivíduo (Tabela 17).

Tabela 17. Satisfação dos visitantes ao PESM – NSV.

Individuo	Faixa etária	Grau de Satisfação	Individuo	Faixa etária	Grau de Satisfação
1	19 a 30	boa	25	19 a 30	boa
2	19 a 30	boa	26	19 a 30	excelente
3	41 a 50	boa	27	19 a 30	excelente
4	31 a 40	boa	28	19 a 30	aceitável
5	19 a 30	boa	29	19 a 30	boa
6	31 a 40	excelente	30	19 a 30	boa
7	31 a 40	excelente	31	19 a 30	boa
8	19 a 30	boa	32	19 a 30	boa
9	31 a 40	excelente	33	19 a 30	aceitável
10	31 a 40	boa	34	19 a 30	excelente
11	31 a 40	excelente	35	19 a 30	boa
12	31 a 40	excelente	36	19 a 30	boa
13	31 a 40	excelente	37	19 a 30	excelente
14	31 a 40	boa	38	19 a 30	excelente
15	31 a 40	excelente	39	19 a 30	excelente
16	> 51	excelente	40	19 a 30	aceitável
17	31 a 40	excelente	41	19 a 30	excelente
18	41 a 50	excelente	42	19 a 30	boa
19	41 a 50	excelente	43	41 a 50	excelente
20	19 a 30	excelente	44	31 a 40	excelente
21	19 a 30	excelente	45	31 a 40	excelente
22	41 a 50	excelente	46	31 a 40	boa
23	19 a 30	boa	47	31 a 40	excelente
24	19 a 30	boa			

Da Tabela 17 gerou-se a tabela de contingência (Tabela 18), com a classificação cruzada da faixa etária dos entrevistados (I = 3 categorias) e a opinião deles quanto à satisfação com a visitação (J = 3 categorias).

Tabela 18. Tabela de contingência do nível de satisfação por faixa-etária.

Faixa etária	Aceitável	Boa	Excelente	Total
19 a 30	3,000	14,000	9,000	26,000
31 a 40	0,000	4,000	11,000	15,000
41 a 50	0,000	1,000	4,000	5,000
Total	3,000	19,000	24,000	46,000

A partir da tabela de contingência, foi calculado o Qui-quadrado, dado por:

$$\chi^2 = \sum_{i=1} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

em que:

E_i é a frequência esperada e $(O_i - E_i)$ é a frequência observada menos a frequência esperada. Esse procedimento avaliou a associação existente entre as variáveis satisfação e idade. As frequências esperadas são: (Tabela 19).

Tabela 19. Frequência esperada calculada a partir da frequência observada.

Faixa etária	Aceitável	Boa	Excelente
19 a 30	1,696	10,739	13,565
31 a 40	0,978	6,196	7,826
41 a 50	0,326	2,065	2,609

E as diferenças entre as frequências observadas e esperadas são: (Tabela 20)

Tabela 20. Frequência observada menos frequência esperada.

Faixa etária	Aceitável	Boa	Excelente
19 a 30	1,304	3,261	-4,565
31 a 40	-0,978	-2,196	3,174
41 a 50	-0,326	-1,065	1,391

As distâncias Qui-quadrado calculadas estão apresentadas na Tabela 21.

Tabela 21. Distância Qui-quadrado.

Faixa etária	Aceitável	Boa	Excelente	Total
19 a 30	1,003	0,990	1,536	3,530
31 a 40	0,978	0,778	1,287	3,044
41 a 50	0,326	0,549	0,742	1,618
Total	2,308	2,318	3,566	8,191

A estatística Qui-quadrado (que é dada pelo somatório) corresponde ao valor total de 8.19. Para a Análise de Correspondência entre as linhas (faixa-etária) e colunas (satisfação), avaliou-se a proporção de opinião para cada faixa-etária, que é dada pela tabela do perfil da linha (Tabela 22), e a distribuição de faixa-etária para cada opinião, verificando-se a tabela do perfil da coluna (Tabela 23).

Tabela 22. Perfil de linha: proporção de opinião por faixa-etária.

Faixa etária	Aceitável	Boa	Excelente
19 a 30	0,115	0,538	0,346
31 a 40	0,000	0,267	0,733
41 a 50	0,000	0,200	0,800
Mass	0,065	0,413	0,522

Tabela 23. Perfil de coluna: distribuição de faixa-etária por opinião.

Faixa etária	Aceitável	Boa	Excelente
19 a 30	1,000	0,737	0,375
31 a 40	0,000	0,211	0,458
41 a 50	0,000	0,053	0,167
Mass	0,065	0,413	0,522

No entanto, o principal produto da análise de correspondência foi o gráfico de ordenação, que apresenta as coordenadas dos pontos plotados e a medida da quantidade de informação (inércia) retida em cada dimensão. A figura de ordenação da satisfação X faixa-etária está apresentada na Figura 1.

Figura 1. Distribuição de pontos por satisfação: em vermelho, a indicação do grau de satisfação (do aceitável ao excelente) e em azul, o intervalo de faixa-etária.

A Figura 1 demonstra que os entrevistados na faixa-etária de 41 a 50 anos tiveram uma opinião definida sobre a prática do *rafting*, dentro do excelente e bom, conforme o indicado na cor verde.

O inverso foi observado na faixa-etária de 19 a 30 anos que, apesar de representar o maior número de praticantes da atividade de aventura, não definiu uma classe de satisfação. Já a faixa-etária intermediária (31 a 40 anos) não se mostrou satisfeita com a atividade, pois estava mais próxima do aceitável.

4. CONCLUSÃO

As áreas protegidas destinadas à conservação da biodiversidade também podem ser consideradas polos de atração regional e de desenvolvimento local, se estimuladas à visitação pública, compatibilizando, o turismo e a conservação da natureza. Assim, o turismo sustentável nessas regiões, desde que planejado adequadamente, propiciará benefícios às comunidades locais gerando novas oportunidades de negócios e emprego, tornando-se uma relevante ferramenta de educação ambiental.

Destaca-se, neste estudo, a importância de se conhecer o perfil e a percepção dos turistas que visitam o Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia para praticar o *rafting*, modalidade de turismo de aventura, de forma a propiciar maior integração desses aspectos, no planejamento da Unidade de Conservação. Consequentemente, será possível garantir uma experiência rica e agradável aos visitantes, sem que eles causem impactos significativos e para que contribuam com a proteção da área.

Sendo assim, chega-se à conclusão de que os praticantes do *rafting* apresentam um perfil elitizado, com alta escolaridade, o que gera uma demanda por serviços e produtos diferenciados.

Essa atividade tem atraído um público mais jovem, na faixa de 19 a 40 anos, que em sua maioria visita pela primeira vez o PESM – NSV. O visitante vem acompanhado de amigos.

Observa-se, também, que grande parte é do sexo masculino, que reside no Estado de São Paulo e que busca contato com a natureza e novas formas de lazer.

O resultado das análises indicou que a faixa etária de 41 a 50 anos tende a achar mais satisfatória a atividade, em comparação com visitantes de outras faixas etárias. Em geral, os entrevistados apresentaram-se satisfeitos, mas alguns aspectos podem ser melhorados para garantir satisfação plena dos turistas, tais como os gastos com a atividade, a divulgação e a infraestrutura, principalmente no final da atividade.

5. REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19985.htm>.. Acesso em: dez. 2010.
- BRASIL. Ministério do Turismo. **Regulamentação, normalização e certificação em turismo de aventura:** relatório diagnóstico. Brasília, 2005. 85p.
- CZERMAINSKI, A. B. **Análise de correspondência.** Piracicaba, [s.n.], 2004. Disponível em: <<http://ce.esalq.usp.br/tadeu/anabeatriz.pdf>>. Acesso em: set. 2011.
- FREIXÊDAS-VIEIRA, V. M.; PASSOLD, A. J.; MAGRO, T. C. Impactos do uso público: um guia de campo para utilização do Método VIM. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 2., 2000, Campo Grande. **Anais...** Campo Grande: Rede Nacional Pró Unidade de Conservação; Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, 2000. p. 296-306.
- KOROSSY, N. Do “turismo predatório” ao “turismo sustentável”: uma revisão sobre a origem e a consolidação do discurso da sustentabilidade na atividade turística. **Caderno Virtual de Turismo**, v. 8, n. 2, p. 56-68, 2008.
- KRIPPENDORF, J. **Sociologia do turismo:** para uma nova compreensão do lazer e das viagens. 3. ed. São Paulo: Aleph, 2003. 184p.
- LUCIO, P. S.; TOSCANO, E. M. M.; ABREU, M. L. Caracterização de séries climatológicas pontuais via análise canônica de correspondência - estudo de caso. **Revista Brasileira de Geofísica**, v.17, p. 41, 1999.
- MINGOTI, S. A. **Análise de dados através de métodos de estatística multivariada:** uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
- RAIMUNDO, S.; VILLANI, J. P. Estudo de capacidade de carga e proposta de regulamentação do rafting no Núcleo Santa Virgínia – Parque Estadual da Serra do Mar (SP). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 2., 2000, Campo Grande. **Anais...** Campo Grande: [s.n.], 2000. p. 232-242.
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Instituto Florestal. **Parque estadual da Serra do Mar - plano de manejo.** São Paulo, 2006 . 441p.
- SCHWARTZ, G. M.; CARNICELLI FILHO, S. (Desin)formação profissional e atividade de aventura: focando os guias de “rafting”. **Revista Brasileira Educação Física e Esporte**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 103-109, abr./jun. 2006.
- SWARBROOKE, J. **Turismo sustentável:** conceitos e impacto ambiental. São Paulo: Aleph, 2000. 410p. v.1.

VILLANI, J. P. et al. Caminos para la implementación del rafting en una unidad de conservación del bioma mata atlántica, São Paulo, Brasil. In: CONVENCION DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, 7.; CONGRESO DE AREAS PROTEGIDAS, 6., 2009, Havana. **Anais...** Havana: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, 2009. p.191-203.

Visitação em parques insulares: indicadores como ferramenta de gestão

doi: 10.4136/ambi-agua.1370

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 08 Dec. 2013

Ginessa Corrêa Lemos¹; Getulio Teixeira Batista^{2*}; Maria de Jesus Robim³

¹Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da UNITAU

²Universidade de Taubaté (UNITAU), Taubaté-SP, Brasil

³Instituto Florestal, São Paulo-SP, Brasil

*Autor correspondente: e-mail: getulio@agro.unitau.br,
ginessacl@gmail.com, mjesusrobim@gmail.com

RESUMO

A visitação em parques tem aumentado a cada ano, contudo as unidades de conservação, em sua maioria, não apresenta estrutura administrativa adequada e capacitada para fazer a gestão da visitação, especialmente quando se trata de ambientes insulares. O Parque Estadual de Ilhabela (PEIb) é um exemplo dessa situação, por isso foi selecionado para esta pesquisa, que teve por objetivo identificar indicadores para a gestão da visitação no parque. Para tanto, utilizou-se como referência a proposta de indicadores do Bountfile – Base de observação de usos náutico e terrestre em ilhas, desenvolvida por pesquisadores franceses para o Parque Nacional de Port-Cros, na França. O estudo apresenta duas etapas principais. A primeira, denominada de estudo da visitação, que buscou reunir informações e caracterizar a visitação. Já a segunda etapa foi a escolha de indicadores de gestão. Foram referências a proposta do WWF BRASIL (2004) e Tonge et al. (2005), da Austrália, que possibilitaram identificar os indicadores mais adequados e necessários a serem monitorados no PEIb. Dentre os resultados do estudo da visitação foram diagnosticados: o perfil dos visitantes, tipos de atividades realizadas, conflitos de uso e períodos de maior fluxo por atrativo oficial. Com base na análise da visitação no PEIb foram definidos 20 indicadores de gestão, a partir dos seguintes critérios: usos e usuários; condições climáticas; bem-estar dos moradores; segurança; perfil do visitante; bem-estar do visitante; comportamento do visitante; certificação; e, gestão e integração institucional. A diversidade dos critérios consistiu no principal resultado, pois dessa forma foi possível abranger os diversos aspectos necessários para a gestão da visitação em uma unidade de conservação. Os indicadores são flexíveis, podendo ser mudados a qualquer tempo, para que estejam sempre em harmonia com os objetivos de gestão e com indicações do plano de manejo. Devem ainda ser viáveis econômica, técnica e operacionalmente, e discutidos e testados com os funcionários do parque e atores locais, garantindo assim o monitoramento contínuo e a eficiência do sistema de gestão da visitação.

Palavras-chave: gestão da visitação, indicadores, Parque Estadual de Ilhabela.

Visitation in island parks: indicators as a tool for management

ABSTRACT

Park visitation has been increasing every year; however, the majority of the protected areas have no satisfactory and qualified administrative structure to control visitation, especially when island ecosystems are considered. The State Park of Ilhabela (PEIb) is a good

example of this, and was therefore selected for this study, which hoped to identify indicators for better management of park visitation. In order to select indicators to be used as a reference for this purpose, this study employed the *Bountile* – Base of observation for nautical and terrestrial purposes within islands - developed by French researchers for the National Park of Port-Cros, and complemented this with guidelines from the Brazilian Ministry of Environment and other authors. These led to the selection of the following indicators: a) opportunities of recreation for a diverse public; b) visitation security; c) satisfaction with the experience; d) minimal environmental impact; e) spinoff of socioeconomic development of the surrounding community. Based on the PEIb analyses, 20 management indicators were identified using the following criteria: uses and users; climatic conditions; well-being of the residents; security; profile of the visitor; well-being of the visitors; behavior of the visitors; certification, management, and institutional integration. The criteria of the indicators is greatly diversified, as it is believed that such diversity is essential to encompass the varied aspects that must be considered by a visitation management system in a conservation area. The indicators are flexible, and can be changed anytime, so that they will always be in harmony with the goals of the park management plan. In order to be efficient, they should be feasible economically, technically, and operationally. It is essential that indicators and protocols be discussed and tested with park workers and local actors, ensuring active management and continuous monitoring.

Keywords: visitation management, indicators, State Park of Ilhabela.

1. INTRODUÇÃO

Uma importante alternativa para a proteção das áreas naturais é a criação de unidades de conservação da natureza. Essas áreas de proteção se espalharam por todo o mundo e, devido à riqueza natural de seus espaços, passaram a atrair a atenção de visitantes, dentre eles os chamados ecoturistas.

No Brasil, o turismo nas unidades de conservação iniciou oficialmente na década de 80 do século passado, ganhando força econômica a partir de 1990. No ano 2000 foi aprovada a Lei 9.985, que instituiu o SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que visa ordenar a criação e gestão das unidades de conservação no país. É esse documento que institui a categoria de unidades de conservação, na qual se classificam os parques, que tem como objetivos a recreação, a educação ambiental e o turismo ecológico, contribuindo definitivamente para o futuro promissor do turismo nessas áreas.

Atualmente, as UCs gerenciadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estão em torno de 300, todas criadas e regidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei Federal criada em 2000 (Brasil, 2004). Das 67 unidades de conservação brasileiras que são parques nacionais, 31 estão abertas à visitação e tiveram mais de 50% de aumento no número de visitas nos últimos quatro anos (Figura 1) (Brasil, 2009).

No estado de São Paulo são 70 Unidades de Conservação da Natureza, sendo 50 gerenciadas pela Fundação Florestal, 17 gerenciadas pelo Instituto Florestal e três gerenciadas pelo Instituto de Botânica, órgãos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SMA. Dessas unidades, 33 são Parques Estaduais (São Paulo, 2012). A demanda por diversas formas de lazer e esporte em contato com a natureza tem crescido nessas UCs paulistas, com atividades terrestres, aquáticas, aéreas e em cavernas (São Paulo, 2009).

Vários fatores contribuem para o acelerado crescimento desse segmento do turismo, dentre eles o fato de o ambientalismo ter-se tornado uma tendência e até modismo, a partir da década de 80. Junto a esse fator soma-se a fuga do cotidiano estressante das sociedades urbanas, que leva os indivíduos a buscarem o contato com a natureza.

Contudo, apesar das práticas de recreação nos parques ser permitida, em alguns casos entram em conflito com os objetivos da conservação. Assim, são necessários estudos e medidas que busquem maneiras de evitá-los e resolvê-los (Kabashima e Magro, 2011). Para tanto, é preciso haver o planejamento e gestão dessas atividades, de maneira que abranjam toda a sua complexidade, minimizando os efeitos negativos e potencializando os positivos.

Para as UCs que realizam a cobrança de taxas de entrada, a renda gerada pela visitação é revertida para investimentos na própria unidade, sustentando outros setores, além do Uso Público. Além disso, Takahashi (2006) sugere que as visitas sejam estimuladas em UCs que apresentam atrativos para arrecadar recursos que poderiam ser usados em outras unidades não tão atrativas, para aumentar benefícios sociais e culturais e a permanência de visitantes na região.

Figura1. Número de visitantes nos parques nacionais brasileiros.

Fonte: Adaptado de ICMBio (2009).

Apesar das estatísticas favoráveis que enaltecem a grandiosidade do ecoturismo nas áreas protegidas e sua importância para o fomento do conceito de sustentabilidade, instrumentos de manejo e regulatórios, como o caso dos Planos de Manejo e Planos de Uso Público, são inexistentes ou desatualizados em grande parte das Unidades de Conservação abertas à visitação pública. Embora seja evidente que a visitação desordenada resulta em efeitos negativos para as áreas, muitos deles podem ser minimizados ou até evitados, se manejados adequadamente. Para Takahashi (2006), os principais envolvidos nas UCs é que estão em posição de julgar os efeitos da visitação, determinando o quanto são aceitáveis e sugerindo como pode ser feito o manejo e a gestão. Ressalte-se que encontrar o equilíbrio em “como” atender a demanda existente e crescente sem que ocorra a degradação dos ambientes representa o maior desafio dos dias atuais aos pesquisadores e administradores dessas áreas.

Stigliano e César (2008) consideram que a necessidade de desenvolvimento de modelos e instrumentos para monitorar e gerenciar a visitação em áreas naturais tem-se tornado imperiosa, enquanto a literatura sobre essas questões continua carente. Independentemente do instrumento ou método adotado pela gestão da UC, ter informações sobre o tipo de uso, quem são visitantes e quais os objetivos de manejo são pré-requisitos indispensáveis. Estudos que identifiquem a percepção do visitante em relação ao ambiente visitado, principalmente em relação às condições ecológicas, e informações sobre o ambiente visitado, também representam uma grande contribuição para subsidiar a tomada de decisão.

O Parque Estadual de Ilhabela (PEIb) é administrado pela Fundação para Conservação, e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (FF) possui 27.025 hectares e abrange 12 ilhas, dois ilhotes e duas lajes, tombados pelo CONDEPHAAT. Reconhecido pela UNESCO como Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, apresenta-se como um dos principais

atrativos de Ilhabela e é responsável pela proteção de cerca de 80% do território do município. Entretanto, por apresentar uma extensa área, falta de recursos e inexistência de plano de manejo, dentre outros fatores, não consegue direcionar e ter o controle da visitação em seus atrativos.

Assim, este trabalho tem por objetivo identificar indicadores para a gestão da visitação no Parque Estadual de Ilhabela (PEIb).

2. MATERIAL E MÉTODO

A proposta apresentada por Brigand e Le Berre (2007) para o Parque Nacional de Port-Cros (PNPC), na França, foi usada como base para a proposta de gestão da visitação no Parque Estadual de Ilhabela, devido às semelhanças entre eles. Trata-se de um sistema, composto de 04 etapas complementares, conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2. Etapas da construção do *Bountîle* no Parque Nacional de Port-Cros.

Fonte: Adaptado de Brigand e Le Berre (2007).

Na primeira etapa do estudo da visitação foram utilizadas abordagens qualitativa e quantitativa para a caracterização da visitação no parque, como mostra a Figura 3. Essa etapa foi fundamental para a seleção posterior de indicadores de gestão da visitação.

Figura 3. Estudo da visitação: princípios metodológicos.

Fonte: Adaptado de Brigand e Le Berre (2007).

Foram coletadas informações sobre fluxos de turismo em Ilhabela e no Parque, nos documentos: Plano Gestor de Turismo de Ilhabela (T4 Consultoria em Turismo, 2004), Diagnósticos e relatórios produzidos pelas contratações do Projeto de Ecoturismo na Mata Atlântica, Registros da Dersa (operadora da balsa) e arquivos da Secretaria de Turismo e Fomento de Ilhabela, e, principalmente, os arquivos de visitaço do Parque Estadual de Ilhabela, registrados pelo Programa de Uso Pblico por meio de tabelas de nmero de visitantes, fichas de controle e anlise da tabulao dos questionrios aplicados.

Na aplicao dos questionrios foram selecionados aleatoriamente 93 indivduos maiores de 18 anos, para responder a questes sobre sua visita ao parque, no momento em que saam da trilha. Os questionrios contendo 14 perguntas foram aplicados simultaneamente em 3 atrativos oficiais – Trilha da gua Branca, Trilha do Veloso e Trilha dos Trs Tombos - no perodo de 21, 22 e 23 de abril, entre 09 e 16h. Considerou-se o perodo de feriado prolongado, em que o fluxo de visitantes to alto quanto na temporada de vero. Contou-se com a colaborao dos monitores do parque e voluntrios.

Para identificao dos dados da frequentao nutica, que se refere presena de embarcaes e visitantes em reas marinhas que do acesso a rea do PEIb, foram coletadas informaes nas marinas e operadoras de mergulho.

Na segunda etapa, foram identificados e selecionados os indicadores de gesto. Para tanto, alm dos indicadores utilizados no *Bountle*, tbm foram usados como referncia alguns indicadores do Manual de Turismo Responsvel para Polticas Locais, produzido pelo WWF Brasil (2004). Nesse sentido, foram propostos indicadores para monitorar e avaliar o processo de desenvolvimento do turismo e a sustentabilidade da atividade nessas reas, com base no conceito da sustentabilidade dos chamados indicadores de gesto do turismo responsvel, classificados em indicadores de gesto, econmicos, sociais e ambientais.

3. RESULTADOS E DISCUSSO

A caracterstica mais significativa do parque o seu carter insular. Sendo um parque-arquiplago, abrange 12 ilhas, dois ilhotes e duas lajes, sendo uma rea tombada pelo CONDEPHAAT e reconhecida pela UNESCO como Ncleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlntica. Alm disso, das 18 comunidades tradicionais caiaras da ilha, cinco esto inseridas no permetro do Parque, at que alguma medida governamental regularize a ocupao, j que a categoria Parque no permite moradores em seu interior.

Atualmente o PEIb tem, dentre seus atrativos oficiais, seis trilhas - Trilha da gua Branca, Trs Tombos, Veloso, Baepi, Bonete e Gato - e a Estrada Parque dos Castelhanos. Os atrativos constituem-se em trilhas que recortam a mata atlntica e levam os visitantes a poos naturais, cachoeiras, mirantes, pico e praia. Esto espacialmente distribuídos em diferentes locais da Ilha de So Sebastio.

Estima-se que o PEIb recebe mais de 150 mil visitantes ao ano, conforme dados apresentados no Plano Gestor de Turismo de Ilhabela (T4 Consultoria em Turismo, 2004). Contudo, esse nmero vai muito alm das contagens realizadas pelo parque, que chegam a um mximo de 50 mil visitantes ao ano.

O controle e a contagem dos visitantes so grandes desafios para a gesto do programa. A dinmica descentralizada dos atrativos e a falta de recursos fsicos e de funcionrios impedem, at o momento, um controle integral e efetivo dos visitantes. Portanto, no existem dados que mostrem a plenitude da visitao aos atrativos do parque. Os arquivos disponibilizados para anlise mostraram que a contagem feita de acordo com as possibilidades do momento.

Em 2009 e 2010 e na temporada de 2010-2011, o programa de visitao j se encontrava mais bem estruturado, o que tornou possvel levantar dados sobre o nmero de visitantes em

determinados períodos desses anos. A Figura 4 mostra o número de visitantes dos anos de 2009 e 2010.

Figura 4. Número de visitantes por atrativo registrado pelo Parque Estadual de Ilhabela (PEIb) em 2009 e 2010. (Tr.=trilha).

Verifica-se, na Figura 5, que o maior fluxo de visitantes refere-se ao período da temporada de verão, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, período de maior movimento de turistas na ilha. A temporada 2009-2010 representou 54% da visitação do ano de 2010. Observa-se ainda que os meses de abril, setembro e novembro mostram valores maiores dos que os dos outros meses, supostamente devido aos feriados prolongados que marcam esses meses. Entre os meses de março a novembro, incluem-se aos números de visitantes as visitas de grupos de escolares.

Figura 5. Número de visitantes nas trilhas registrado pelo Parque Estadual de Ilhabela (PEIb), por mês, em 2009.

3.1. Visitação em áreas terrestres, costeiras e marinhas do PEIb

A dificuldade para controlar o número de visitantes é ainda maior, nos locais com acesso direto por mar, como o saco do Sombrio, praia da Figueira, ilhas da Vitória e dos

Búzios, situados na cota zero. Embora inteiramente na área do PEIb, esses locais têm seu acesso exclusivamente marítimo, em áreas da APA Marinha Litoral Norte – Setor Maembipe.

Apesar de a maioria dos usos da visitação náutica ser na área marinha, em alguns poucos casos os visitantes acessam as áreas terrestres. O Saco do Sombrio recebe turistas, devido à base do Iate Clube instalada no local, que oferece um espaço de lazer com píer e restaurante. Assim, os visitantes ficam restritos a essa estrutura disponibilizada.

A Figura 6 mostra que, segundo os registros das marinas colaboradoras, anualmente o local chega a receber mais de 1300 pessoas, sendo responsável por 85% de todo o fluxo náutico da costa oceânica da ilha. As ilhas da Vitória e dos Búzios recebem diariamente, em seu entorno, barcos de pesca, tanto amadora quanto profissional, e mergulhadores, devido aos pontos de mergulho localizados na área da APA Marinha Litoral Norte. Contudo, nesses locais os turistas não chegam a ter acesso às áreas terrestres.

Figura 6. Número de visitação náutica aos diversos locais turísticos de Ilhabela, nos anos de 2009, 2010 e 2011.

Segundo os registros, do total de saídas registradas pelas três marinas, o Bonete recebe 4% dos visitantes, e Castelhanos, 3%. Outros locais em área do PEIb foram identificados nos registros de visitação náutica como a ponta do Boi e a ilha das Cabras. De forma geral, a visitação nas áreas selecionadas caracteriza-se de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização da frequência náutica.

Onde		O que	Quando	Quem
Ilha da Vitória	APA Marinha	Mergulho	Temporada/ Fins de Semana	Operadoras Ilhabela/Ubatuba
Ilha dos Búzios	APA Marinha	Mergulho	Temporada/ Fins de Semana	Operadoras Ilhabela/Ubatuba
Praia da Figueira	PEIb	Pesca, praia	Temporada/ Fins de Semana	Poucas embarcações particulares
Saco do Sombrio	PEIb	Pesca/restaurante	Temporada/ Fins de Semana	Associações de embarcações particulares

Sabe-se que atividades de turismo nesses locais geram alguns conflitos. Além de serem áreas das comunidades tradicionais, abrangem o Parque Estadual de Ilhabela e a APA Marinha Litoral Norte, cujos usos são bastante restritos. Por isso, é extremamente importante que a atividade náutica seja incluída no estudo da visitação do PEIb. Assim, ficará possível fazer o monitoramento e estabelecer medidas de gestão que evitem conflitos sociais e ambientais e garantam a qualidade da experiência dos visitantes desse segmento.

O estudo da visitação dos usos terrestres no PEIb confirma que a variedade de atrativos e opções de recreação oferecidas pelo seu potencial natural atrai um público de perfil bastante diversificado. Tal constatação ficou evidente na análise feita por trilhas, em que foi possível identificar detalhes do perfil e práticas dos visitantes. A Tabela 2 mostra um panorama geral da visitação no PEIb.

Dos 93 visitantes entrevistados, 59% são da cidade de São Paulo, e os demais se dividem entre cidades do interior do estado, principalmente grande São Paulo e vale do Paraíba. Também foi registrada a presença de visitantes dos estados do Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Não houve registro de estrangeiros na amostragem.

Quanto à motivação das visitas, o que prevalece é o banho de cachoeira. A motivação por conhecer ou tomar banho nas cachoeiras e poços naturais confirma-se quando 81% dos visitantes entrevistados consideram as fontes hídricas como o principal atrativo da trilha.

De forma geral, pode-se notar que, apesar de existirem informações sobre a visitação no PEIb, elas são pouco utilizadas como um instrumento na gestão. As formas atuais de coletar os dados ocupam quase todo o tempo dos monitores, que teoricamente deveriam dar ênfase ao trabalho de atendimento nas trilhas. Isso os deixa retidos em escritório e dependentes da estrutura administrativa e de computadores para realizar o trabalho. As formas de manipular e arquivar os dados também dificultam sua utilização.

Na realidade, hoje a administração do PEIb carece de funcionários em número adequado, de recursos e principalmente do entendimento da importância do planejamento para as ações de visitação. Infelizmente, essa realidade também está presente em outros parques, conforme confirmam Robim et al. (2004):

No Brasil, as Unidades de Conservação sofrem com a falta de planejamento, de pessoal e de equipes qualificadas para a coordenação e implantação dos Programas de Manejo. Portanto, os estudos sobre os impactos da visitação e o manejo do Uso Público são escassos, bem como limitados principalmente, pelas dificuldades da aplicação de técnicas mais avançadas, as quais exigem informações científicas mais consistentes (Robim et al., 2004).

Nesse sentido, uma proposta simples e operacional, que visa otimizar os recursos e definir padrões de coleta de informação, apresenta-se como uma ferramenta bastante necessária à gestão.

3.2. Seleção de indicadores de gestão da visitação no PEIb

O estudo da visitação é um diagnóstico essencial à compreensão da dinâmica, de seus fluxos, características e, principalmente, dos conflitos que a presença de visitantes impõe em uma área protegida e insular. Essa etapa também é fundamental para a seleção de indicadores de gestão, pois para que sejam viáveis e eficazes devem ser consideradas as condições e os recursos espaciais, humanos, administrativos, técnicos e financeiros da instituição. Somente assim poderão identificar que condições serão monitoradas e quais meios deverão ser utilizados.

Os indicadores propostos para o PEIb foram baseados nas três importantes referências: o *Bountile* adaptado para a Ilha de Port-Cros e Ilha de Porquerolles (Brigande Le Berre, 2007);

os indicadores propostos pelo Manual de Turismo Responsável para Políticas Locais (WWF Brasil, 2004); e, o documento “Desenvolvendo indicadores para o manejo sustentável no uso de áreas protegidas por visitantes na Austrália” (Tongue et al., 2005).

Tabela 2. Panorama geral da visitação no Parque Estadual de Ilhabela (PEIb). (Tr. = trilha)

Onde	Quanto	Quando	Quem	O Que	Como
Estrada dos Castelhanos	16.379 17.226	2010 2009	Turistas; veranistas; comunidade tradicional, residentes, esportistas	Off Road, pedestres, ciclistas, cavalo, corrida de aventura,	71% agências 68% agências Clubes de off road Particulares
Tr. Água Branca	18.591 7.972	2010 2009	89% adultos 43% 21 a 30 anos 69% turistas - navios 18% veranistas 13% residentes	98% Lazer Educação ambiental; Cultos Religiosos; Bird watching	55% Família 88% Autoguiados
Tr. Gato	40%- 60% do Fluxo da Estrada dos Castelhanos		Comunidade tradicional, turistas, grupos	Captação de água; lazer; treinamentos de técnica vertical.	20% Agências, 80% Autoguiados
Tr. Baepi	146 98	2010 2009	48% turistas 35% veranistas, adultos, jovens 17% moradores	86% Lazer – Caminhada; Caça; 14% Trabalho/Estudo	50% Amigos 10% Sozinhos 59% Autoguiados 87% particulares
Tr. Três Tombos	3.535 2.684	2010 2009	10% crianças 19% 41 a 60 - navios 63% 21 a 40 51% turistas 40% veranistas	98% Lazer;	51% Família 37% Amigos 92% Autoguiados
Tr. Veloso	330 563	2010 2009	63% turistas; 25 veranistas; 12% moradores; Adultos: 1% crianças 54% turistas; 43% Veranistas; 3% moradores.	100% Lazer; rapel 92% Lazer;	100% Autoguiados
Tr. Bonete	1.939	2010	Comunidade tradicional Jovens e adultos	Acesso à comunidade; pedestres, motos.	59% Amigos 8% Companheiro 98% Autoguiados

A abordagem de multi-indicadores provê dados mais quantitativos para atributos específicos, refletindo as condições de um local utilizado para recreação (Leung e Marion, 1998). O monitoramento desses indicadores pressupõe a elaboração de protocolos de coleta de dados, os quais devem indicar: o tipo e período (dia/mês e horário) da coleta, quem irá realizá-la, como será (questionários, contagem, contato com outra instituição) e qual será o local. A construção dos protocolos, além de facilitar a padronização da coleta de informações, possibilitará a organização do trabalho em campo, estabelecendo escalas de trabalho, saídas a campo, material necessário, previsão de gastos, entre outros (Brigand e Le Berre, 2007), sendo um instrumento importante para a administração geral do parque.

Para a construção dos indicadores da gestão da visitação do PEIb apresentados no Quadro 1, foram utilizados os seguintes critérios: usos e usuários, condições climáticas, bem-estar dos moradores, segurança, perfil dos visitantes, bem-estar do visitante, comportamento do visitante, certificação e gestão institucional.

Quadro 1. Protocolo de monitoramento dos indicadores de gestão da visitação no Parque Estadual de Ilhabela.

Indicador	Parâmetro	Protocolo de coleta
Visitação nas trilhas	Número de visitantes nas trilhas e Centro de Visitantes	Dado de coleta: número de visitantes; Modo: contagem do número de pessoas no retorno do passeio*;

		<p>Local: entrada dos atrativos terrestres oficiais, incluindo Centro de Visitantes;</p> <p>Frequência**: finais de semana de Natal e Ano Novo; no Feriado de Carnaval; em um fim de semana comum entre abril e junho e agosto e novembro. Em um feriado prolongado (setembro, abril, novembro); em dois dias seguidos de semana, entre abril e junho e agosto e novembro. Em um final de semana da Semana de Vela. No horário entre 8h e 18h.</p>
Visitação Náutica	Número de embarcações/ pessoas	<p>Dado de coleta: número de embarcações e pessoas;</p> <p>Modo: Contagem <i>in loco</i> das embarcações/pessoas; coleta dos registros das marinas e operadoras de mergulho***.</p> <p>Local: saco do Sombrio, praia da Figueira, ilhas da Vitória e dos Búzios; marinas colaboradoras e operadoras de mergulho.</p> <p>Frequência: sempre que houver saída de barco**** por algum programa do PEIb; mensalmente.</p>
Desembarques na Ilha	Número de passageiros que desembarcaram na balsa	<p>Dado de coleta: número de pessoas;</p> <p>Modo: Contagem por meio dos registros da Dersa.</p> <p>Frequência: mensalmente.</p>
Incidência solar e temperatura	Nº de dias de sol	<p>Dado de coleta: número dias sem chuva;</p> <p>Modo: análise dos dados.</p> <p>Local: http://tempo.cptec.inpe.br/</p> <p>Frequência: mensalmente</p>
	Nº de dias de chuva	<p>Dado de coleta: número dias com chuva;</p> <p>Modo: análise dos dados.</p> <p>Local: http://tempo.cptec.inpe.br/</p> <p>Frequência: mensalmente</p>
	Índice pluviométrico	<p>Dado de coleta: Índice pluviométrico;</p> <p>Modo: análise dos dados.</p> <p>Local: http://tempo.cptec.inpe.br/</p> <p>Frequência: mensalmente</p>
Força e direção dos ventos	Nº de ventos fortes	<p>Dado de coleta: força e direção dos ventos;</p> <p>Modo: análise dos dados.</p> <p>Local: http://tempo.cptec.inpe.br/</p> <p>Frequência: mensalmente</p>
Nível de envolvimento da população local	% moradores satisfeitos com a visitação nas áreas do PEIb	<p>Dado de coleta: nível de satisfação. Ex: Satisfeito/Insatisfeito/Indiferente</p> <p>Modo: aplicação de 150 questionários de perfil do visitante no retorno do passeio *****.</p> <p>Local: Bonete, Castelhanos, População em geral (atores CTs).</p> <p>Frequência: uma vez ao ano</p>
	% de população local nos atrativos e eventos	<p>Dado de coleta: porcentagem de residentes nos atrativos e eventos do PEIb;</p> <p>Modo: análise dos dados de contagem de visitantes (terrestre e náutica)</p> <p>Frequência: a mesma da contagem.</p>
Nível de participação da população local no comércio	Nº de operadoras (receptivos) locais que operam no parque, comparado ao número total.	<p>Dado de coleta: número de operadoras locais que operam no parque</p> <p>Modo: análise das fichas de controle da Estrada dos Castelhanos</p> <p>Frequência: anualmente</p>
	Nº de Ilhabelenses/residentes há mais de 10 anos, que trabalham com turismo nessas operadoras comparado ao número total	<p>Dado de coleta: número de ilhabelenses /residentes há mais de 10 anos que trabalham com turismo nessas operadoras.</p> <p>Modo: cadastro das Agências no PEIb / Entrevistas.</p> <p>Frequência: anualmente</p>
	Nº de operadoras de mergulho local que operam no parque comparado ao total.	<p>Dado de coleta: número de operadoras locais que operam nas áreas de APA Marinha, entorno marítimo do PEIb.</p> <p>Modo: entrevista com representante das operadoras/ Abordagem dos funcionários do PEIb, nas saídas de barco.</p> <p>Frequência: anualmente</p>
Relevância das ocorrências	Nº de ocorrências de resgates e acidentes	<p>Dado de coleta: Nº de ocorrências de resgates e acidentes</p> <p>Modo: contagem por meio de livro de ocorrências a ser implantado</p> <p>Frequência: mensalmente</p>
	Natureza dos resgates e acidentes	<p>Dado de coleta: tipos de acidentes e resgates</p> <p>Modo: análise do livro de ocorrências</p> <p>Frequência: anualmente</p>

Características do visitante	Faixa etária Gênero Origem	<p>Dado de coleta: faixa etária/ gênero/origem dos visitantes;</p> <p>Modo: aplicação de 150 questionários de perfil do visitante no retorno do passeio; durante o passeio para os visitantes de atrativos náuticos no próprio local ou em marinas;</p> <p>Local: entrada dos atrativos terrestres oficiais, incluindo Centro de Visitantes</p> <p>Frequência**: fins de semana de Natal e Ano Novo; no Feriado de Carnaval; em um final de semana comum entre abril e junho e agosto e novembro. Em um feriado prolongado (setembro, abril, novembro); em dois dias seguidos de semana, entre abril e junho e agosto e novembro. Em um fim de semana da Semana de Vela. No horário entre 8h e 18h.</p>
Atividades realizadas	Tipo de atividade /local	<p>Dado de coleta: atividades realizadas pelos usuários durante as visitas nas trilhas/ náuticas.</p> <p>Modo: aplicação de 150 questionários de perfil do visitante no retorno do passeio; durante o passeio para os visitantes de atrativos náuticos no próprio local ou em marinas;</p> <p>Local: entrada dos atrativos terrestres oficiais, incluindo Centro de Visitantes</p> <p>Frequência**: fins de semana de Natal e Ano Novo; no Feriado de Carnaval; em um final de semana comum entre abril e junho e agosto e novembro. Em um feriado prolongado (setembro, abril, novembro); em dois dias seguidos de semana, entre abril e junho e agosto e novembro. Em um fim de semana da Semana de Vela. No horário entre 8h e 18h.</p>
	Modo	<p>Dado de coleta: modo como realizou a visita (Autônomo /operadora)</p> <p>Modo: aplicação de 150 questionários de perfil do visitante no retorno do passeio</p> <p>Local: entrada dos atrativos terrestres oficiais, incluindo Centro de Visitantes</p> <p>Frequência**: fins de semana de Natal e Ano Novo; no Feriado de Carnaval; em um final de semana comum entre abril e junho e agosto e novembro. Em um feriado prolongado (setembro, abril, novembro); em dois dias seguidos de semana, entre abril e junho e agosto e novembro. Em um fim de semana da Semana de Vela. No horário entre 8h e 18h.</p>
Percepção da visita	Satisfação dos visitantes (terrestre) sobre a sua visita	<p>Dado de coleta: nível de satisfação. Ex: Satisfeito/Insatisfeito/Indiferente.</p> <p>Modo: aplicação de 150 questionários de perfil do visitante, no retorno do passeio</p> <p>Local: entrada dos atrativos terrestres oficiais, incluindo Centro de Visitantes</p> <p>Frequência**: fins de semana de Natal e Ano Novo; no Feriado de Carnaval; em um fim de semana comum entre abril e junho e agosto e novembro. Em um feriado prolongado (setembro, abril, novembro); em dois dias seguidos de semana, entre abril e junho e agosto e novembro. Em um final de semana da Semana de Vela. No horário entre 8h e 18h.</p>
Percepção do nível de visitação	Satisfação sobre o número de usuários do local visitado	<p>Item avaliado, atualmente, no monitoramento de impactos. Sugestão: integrar em um único modo de coleta</p>
Comportamento do visitante	Relato do comportamento indesejável de outros visitantes	<p>Dado de coleta: relato do comportamento indesejável de outros visitantes</p> <p>Modo: aplicação de 150 questionários de perfil do visitante no retorno do passeio / Registros de reclamações (por email, livro de visitantes ou relato de funcionários)</p> <p>Local: entrada dos atrativos terrestres oficiais, incluindo Centro de Visitantes</p> <p>Frequência: fins de semana de Natal e Ano Novo; no Feriado de Carnaval; em um fim de semana comum entre abril e junho e agosto e novembro. em um feriado prolongado (setembro, abril, novembro); em dois dias seguidos de semana, entre abril e junho e agosto e novembro. Em um final de semana da Semana de vela. No horário entre 8h e 18h / mensalmente</p>
	Nível de conhecimento das regras de visitação do parque pelos visitantes	<p>Dado de coleta: nível de conhecimento das regras de visitação do parque pelos visitantes</p> <p>Modo: aplicação de 150 questionários de perfil do visitante no</p>

		<p>retorno do passeio / Registros de reclamações (por email, livro de visitantes ou relato de funcionários)</p> <p>Local: entrada dos atrativos terrestres oficiais, incluindo Centro de Visitantes;</p> <p>Frequência: fins de semana de Natal e Ano Novo; no Feriado de Carnaval; em um final de semana comum entre abril e junho e agosto e novembro. Em um feriado prolongado (setembro, abril, novembro); em dois dias seguidos de semana, entre abril e junho e agosto e novembro. Em um fim de semana da Semana de Vela. No horário entre 8h e 18h / mensalmente</p>
	Relatório das infrações	<p>Dado de coleta: número de ocorrências de infrações relacionada à visitação</p> <p>Modo: contagem por meio de livro de ocorrências a ser implantado; Relato de funcionários</p> <p>Frequência: mensalmente</p>
Responsabilidade socioambiental	Nº de empresas certificadas ou em processo de certificação	<p>Dado de coleta: número de empresas que operam comercialmente no PEIb certificada ou em algum processo de certificação (Cadastur, ABNT, certificação municipal, caso haja)</p> <p>Modo: contagem por meios indiretos. Ex: site cadasturAnálise do cadastro no PEIb; Entrevista com as empresas</p> <p>Frequência: anualmente</p>
	Códigos empresariais voluntários de responsabilidade socioambiental	<p>Dado de coleta: existência de códigos empresariais voluntários de responsabilidade socioambiental; (Ex: termos de conduta, carta parque)</p> <p>Modo: averiguação</p> <p>Frequência: anualmente</p>
Participação na gestão	Porcentagem de entidades interessadas em assuntos de turismo participando da gestão e dos conselhos Implantados;	<p>Dado de coleta: porcentagem de entidades interessadas em assuntos de turismo participando da gestão.</p> <p>Modo: contagem de membros titulares e suplentes.</p> <p>Local: câmaras Técnicas de Ecoturismo e Estrada dos Castelhanos; Conselho Municipal de Turismo; GG65</p> <p>Frequência: anualmente</p>
	Porcentagem da presença em reuniões das entidades participantes perante o total;	<p>Dado de coleta: porcentagem da presença em reuniões das entidades participantes perante o total;</p> <p>Modo: contagem de presenças por meio das listas de presenças dos fóruns</p> <p>Local: Câmaras Técnicas de Ecoturismo e Estrada dos Castelhanos; Conselho Municipal de Turismo; GG65</p> <p>Frequência: anualmente</p>
Regulamentação	Porcentagem de normas e deliberações de interesse aprovadas nos conselhos e no legislativo frente ao total proposto;	<p>Dado de coleta: porcentagem de normas e deliberações de interesse aprovadas nos conselhos e no legislativo frente ao total proposto</p> <p>Modo: contagem</p> <p>Local: ata das reuniões</p> <p>Frequência: anualmente</p>
Parcerias e Convênios	Número de parcerias formalizadas entre o parque e atores locais;	<p>Dado de coleta: número de parcerias formalizadas entre o parque e atores locais</p> <p>Modo: averiguação</p> <p>Frequência: anualmente</p>
	Número de convênios/parcerias firmados com universidades e ONGs;	<p>Dado de coleta: número de convênios/parcerias firmados com universidades e ONGs</p> <p>Modo: averiguação</p> <p>Frequência: anualmente</p>
Planejamento	Número de propostas estabelecidas no Plano de Manejo e outros; e alcançadas no prazo;	<p>Dado de coleta: número de propostas estabelecidas no Plano de Manejo e outros instrumentos, alcançadas; e alcançadas no prazo</p> <p>Modo: contagem</p> <p>Frequência: anualmente</p>
	Número de projetos previstos e em andamento de modo satisfatório.	<p>Dado de coleta: número de projetos previstos e em andamento de modo satisfatório</p> <p>Modo: contagem</p> <p>Frequência: anualmente</p>

*O ideal é que o controle seja feito integralmente, como na Estrada dos Castelhanos. Como não é possível, devido à falta de estrutura e recursos, sugere-se fazer por amostragem, em períodos de maior e menor fluxo. O método Bountifile utiliza aparelhos chamados *Éco-compteurs*, instalados na entrada das trilhas do Parque Nacional de Port-

Cros, para fazer a contagem de visitantes. De tempos em tempos os agentes do parque, equipados com um aparelho portátil, recolhem as informações por meio da transferência de dados. Em um primeiro momento pode ser um investimento alto, mas em longo prazo seu custo x benefício pode ser bastante recompensador.

** A frequência sugerida, assim como os outros itens, devem ser flexíveis e alterados de acordo com as possibilidades de monitorá-los.

*** O ideal é que todas as marinas e operadoras de mergulho sejam envolvidas no processo, possivelmente em forma de parcerias. Caso não seja possível, sugere-se manter as parcerias com aquelas que colaboraram com este estudo;

**** Em 2010 o PEIb adquiriu uma embarcação. Geralmente é utilizada pelos programas de Proteção e Interação Socioambiental, mediante calendário programado ou emergências. Desde que planejado, é possível conciliar as contagens e entrevistas náutica durante essas saídas.

*****O número de questionários pode ser alterado de acordo com as necessidades e possibilidades de aplicação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho indicou que, em grande parte, os estudos sobre a visitação em espaços protegidos ficam restritos à mensuração dos impactos gerados e à proposição de medidas de manejo. Poucos são os que propõem ferramentas de gestão da visitação a partir de um sistema que compreenda a gama de variáveis que a prática em uma área protegida requer. O planejamento e a gestão das atividades recreativas, adequados à realidade e características do parque, além de estritamente necessários, precisam ser apropriados, não só pelos funcionários do programa de uso público, mas por todos, principalmente pelos responsáveis pela gestão da unidade.

A participação da população local nesses processos é fundamental para que se evitem e se resolvam os conflitos entre os diferentes interesses de uso das áreas e seu objetivo de conservação. Acredita-se que o uso de indicadores voltados à gestão da visitação pode ser uma ferramenta prática e eficiente a ser incorporada nos planos de manejo, iniciando-se com o estudo da visitação e indicando diretrizes de monitoramento e avaliação para curto, médio e longo prazos. Para tanto, é fundamental que sejam testados em diferentes locais e que seus resultados sejam publicados, fomentando o debate na comunidade científica, mas principalmente que esses resultados cheguem aos responsáveis pela gestão dessas áreas como propostas executáveis.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. **Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002**. 5. ed. Brasília, 2004.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. **Unidades de Conservação**. Brasília, 2009. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/portal>>. Acesso em: 20 fev. 2010.

BRIGAND, L.; LE BERRE, S. Joint construction and appropriation of indicators by users, managers and scientists: the case study of Port-Cros and Porquerolles tourist frequentation observatory. **Journal of Sustainable Development**, v. 10, n. 1/2, p.139-160, 2007.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio. **Número de visitantes em parques nacionais**. 2009. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br>. Acesso em: 22 set. 2009.

- KABASHIMA, Y.; MAGRO, T. C. Caracterização atual do monitoramento de impactos de visitação em Parques do Estado de São Paulo. **Olam: Ciência & Tecnologia**, v. 11, p. 107-123, 2011.
- LEUNG, Y.; MARION, J. L. **Survey of whitewater recreation impacts along five West Virginia Rivers**. Final Report. Blacksburg: U. S. Department of the Interior; U.S. Geological Survey; Virginia Tech Cooperative Park Studies Unit, 1998. 98 p.
- ROBIM, M. J.; FONTES, M. A.; CAVALHEIRO, F. Determinação da capacidade de carga da trilha da Praia do Sul no Parque Estadual da Ilha Anchieta: uma aplicação do método de Cinfuentes. In: SANTOS, J. E. dos; CAVALHEIRO, F.; RODRIGUES PIRES, J. S.; OLIVEIRA, C. H.; RODRIGUES PIRES, A. M. Z. C. (Org.). **Faces da polissemia da paisagem: ecologia, planejamento e percepção**. São Carlos: RiMa, 2004. 408p.
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Unidade de Conservação da Natureza/Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Fundação Florestal. In: OLIVEIRA, L. R (Org.); NEVES, A. S. et al. (Textos), **Unidades de conservação da natureza**. São Paulo, 2009. 103p. (Cadernos de Educação Ambiental)
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. **Plano de fiscalização integrada nas áreas protegidas do Estado de São Paulo**. São Paulo, 2012. 26p.
- STIGLIANO, B.V.; CÉSAR, P. A. B. Capacidade de carga, VAMP, LAC e outros métodos de gerenciamento da visitação: reflexões sobre a aplicação do VAMP no turismo. In: COSTA, CASTILHO, N. M.; NEIMAN, Z.; COSTA, V. C. (Org.). **Pelas trilhas do ecoturismo**. São Carlos: [s.n.], 2008.
- T4 CONSULTORIA EM TURISMO LTDA. **Plano gestor de turismo de Ilhabela**. 2004. Disponível em: <http://www.t4.tur.br/ilhabela/>. Acesso em: 22 set. 2009.
- TAKAHASHI, L. Y. Monitoramento de indicadores de impactos nas trilhas e percepção dos visitantes em Unidades de Conservação. In: CONGRESSO NACIONAL DE PLANEJAMENTO E MANEJO DE TRILHAS, 1., 2006, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: [s.n.], 2006. 1 CD-ROM.
- TONGE, J.; MOORE, S.; HOCKINGS, M.; WORBOYS, G.; BRIDLE, K. Developing indicators for the sustainable management of visitor use of protected areas in Australia. **CRC for Sustainable Tourism**. Gold Coast, 2005. 39p. Disponível em: <http://researchrepository.murdoch.edu.au/1945/1/developing_indicators.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2011.
- WWF BRASIL. **Turismo responsável: manual para políticas públicas**. Brasília, 2004. 220p.

Avaliação da toxicidade dos extratos do Araribá (*Centrolobium tomentosum*) com utilização do bioensaio com *Artemia salina*

doi: 10.4136/ambi-agua.1374

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 18 Nov. 2013

Roberto Carlos de Sá Silva^{1*}; Júlio César Raposo de Almeida¹; Ana Aparecida da Silva Almeida¹; Gokithi Akisue²; Matheus Diniz Gonçalves Coelho²

¹Universidade de Taubaté (UNITAU), SP

Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais

²Faculdade de Pindamonhangaba (FAP), SP

*Autor correspondente: e-mail: robertcss@hotmail.com,

jcraposo@uol.com.br, anasilva@unitau.br, eakisue@ajato.com.br, matheusdgc@yahoo.com.br

RESUMO

Desde os primórdios da medicina o homem tem utilizado produtos naturais para o tratamento de doenças. Atualmente tem havido maior interesse no estudo com plantas de uso popular, em várias partes do mundo, visando a suas características terapêuticas. Nesse contexto, a espécie *Centrolobium tomentosum*, Fabaceae, conhecida popularmente como Araribá ou Araruva, tem sido empregada na medicina popular brasileira como adstringente, para o tratamento de feridas e contusões, devido à grande quantidade de taninos presentes na casca. Este trabalho teve como objetivo principal realizar ensaios de toxicidade para avaliar a atividade biológica dos extratos etanólicos de *C. tomentosum* e, como objetivos específicos, obter extratos concentrados de folhas, casca e lenho dessa espécie, além de determinar os teores de fenóis e taninos totais dos extratos obtidos. Amostras dos constituintes do araribá foram coletadas para obtenção de extratos etanólicos pelo processo de percolação. Em seguida foi realizada a identificação química qualitativa dos taninos hidrolisáveis e dos taninos condensados. Foi utilizado o método de Folin-Ciocalteu na quantificação do teor de fenóis e o método de precipitação com caseína na determinação dos taninos totais. Os extratos foram submetidos à avaliação de toxicidade com a utilização do bioensaio com *Artemia salina* e, o extrato etanólico da casca de *C. tomentosum* apresentou moderada toxicidade, com valor estimado de $CL_{50} = 416 \mu\text{g.mL}^{-1}$, enquanto os extratos de folhas e lenho dessa espécie apresentaram baixa toxicidade, com $CL_{50} = 537 \mu\text{g.mL}^{-1}$ e $826 \mu\text{g.mL}^{-1}$, respectivamente.

Palavras-chave: medicamentos, fitoterápicos, taninos, camarão de salina.

Evaluation of the toxicity of Araribá (*Centrolobium tomentosum*) using brine Shrimp test

ABSTRACT

Since the dawn of medicine, man has used natural products for the treatment of disease. There has been a recent increase in studies of the therapeutic characteristics plants in popular use in many places of the world. In this context, the species *Centrolobium tomentosum*, Fabaceae, known popularly as Araribá or Araruva, is used in Brazilian folk medicine as an

astringent for wound treatment and bruises due to the large amount of tannins contained in the bark. This work used toxicity tests to assess the biological activity of ethanolic extracts from *C. tomentosum* with the specific objectives of obtaining concentrated extracts from the bark and wood of this species and determining the total phenols and tannins present in these extracts. We collected araribá samples in order to obtain ethanolic extracts through the percolation process. We then made a qualitative chemical identification of hydrolysable tannins and condensed tannins. We used the Folin-Ciocalteu method for the phenols quantification and the casein precipitation method for the tannins determination. The toxicity of extracts was evaluated using the brine shrimp bioassay (*Artemia salina*), in which the *C. tomentosum* bark extract showed moderate toxicity, with estimated $LC_{50} = 416 \mu\text{g.ml}^{-1}$, whereas the leaves and wood extracts of this species showed low toxicity with $LC_{50} = 537 \mu\text{g.ml}^{-1}$ and $826 \mu\text{g.ml}^{-1}$, respectively.

Keywords: phytotherapeutic, drugs, tannins, brine shrimp.

1. INTRODUÇÃO

O homem tem utilizado produtos naturais para tratamento de doenças desde os primórdios da medicina. Os indígenas, curandeiros e líderes religiosos, obtiveram conhecimento sobre as plantas medicinais, que era a única opção terapêutica em diversas comunidades e grupos étnicos (Elisabetsky e Souza, 2003; Lopez, 2006; Chew et al., 2012; Dalarmi, 2012).

Nas últimas décadas, em várias partes do mundo, tem havido um maior interesse no estudo de plantas de uso popular, pelo seu valor terapêutico. As propriedades medicinais das plantas têm sido pesquisadas devido ao seu potencial farmacológico, baixa toxicidade e viabilidade econômica (Prashant et al., 2008).

A fitoterapia, recurso terapêutico caracterizado pelo uso de plantas medicinais em diferentes apresentações farmacêuticas, apresenta adesão de grande parte da população mundial. Diversos estudos relatam a importância da divulgação dessa terapêutica complementar para a saúde pública, destacando a importância dos países em desenvolvimento, com sua rica biodiversidade (Brasil, 2006; Mossi et al., 2009).

Empregada na medicina popular brasileira, a espécie *Centrolobium tomentosum* Guilhemini ex Benth., Fabaceae, conhecida popularmente como araribá ou araruva, nativa do Brasil e pertencente ao bioma da mata atlântica, é utilizada como adstringente, no tratamento de feridas e contusões, devido à grande quantidade de taninos presentes em seus constituintes (Correa, 1926; Diaz, 1992).

Essa espécie apresenta 28% a 43% de tanino na casca e entre 142 plantas tanantes conhecidas no mundo, apresentou uma das maiores concentrações de tanino na casca, superada apenas pelo quebracho (*Schinopsis balansae* Engl.) (Bastos, 1952 apud Carvalho, 2005).

Os taninos, macromoléculas presentes em várias espécies vegetais, são classificados como hidrolisáveis ou condensados de acordo com sua estrutura química. Os taninos hidrolisáveis são constituídos por monômeros de ácido gálico ou elágico, enquanto os taninos condensados são formados por meio de polimerização de unidades catequínicas. Os compostos tânicos são produtos com amplo uso na indústria de curtimento de couro, além de outras aplicações industriais e farmacológicas. Os taninos condensados também podem ser utilizados na produção de adesivos destinados à colagem de diferentes produtos de madeira, com destaque para os taninos da casca da acácia negra, que são os mais utilizados para essa finalidade (Gonçalves et al., 2010; Paiva et al., 2002; Tostes et al., 2005).

Os taninos ocorrem naturalmente em plantas e devido à presença de estruturas aromáticas em sua molécula são denominados polifenóis. Substâncias tanantes são comuns em frutas, em chás, chocolate, em gramíneas, como sorgo e milho, em arbustos e árvores leguminosas, como na *Acacia spp* e *Centrolobium tomentosum*. Os compostos tânico são localizados principalmente no interior de vacúolos ou próximos da superfície absorvente, entretanto, nesses locais eles não interferem no metabolismo da planta. Somente após rompimento das células eles passam a atuar no metabolismo vegetal. O metabolismo microbiano e a digestão gástrica transformam esses taninos em metabólitos de peso molecular baixo. Alguns desses metabólitos apresentam toxicidade e estão associados a hemorragias gastrointestinais e necrose hepática ou renal, principalmente em monogástricos (Cannas, 2001; Monteiro et al., 2005; Fonseca e Librandi, 2008).

Os prováveis efeitos tóxicos que as plantas podem apresentar, quando usadas inadequadamente, ainda são desconhecidos ou, muitas vezes, ignorados, apesar da eficácia terapêutica apresentada por muitas espécies. Portanto, a investigação do potencial tóxico de plantas medicinais pode esclarecer importantes aspectos farmacológicos de seus constituintes, propiciando uma utilização segura, se respeitados seus possíveis riscos toxicológicos (Amaral e Silva, 2008).

Considerando a eventual toxicidade de produtos naturais, ensaios podem ser realizados para avaliação da segurança no tratamento com fitoterápicos. A necessidade de realizar ensaios com técnicas simples e rápidas levou à busca por novos testes. A letalidade de organismos simples tem sido utilizada para um monitoramento rápido e relativamente simples da resposta biológica onde exista apenas um parâmetro envolvido: morte ou vida. Portanto os resultados podem ser tratados estatisticamente com maior facilidade. O ensaio de letalidade permite a avaliação da toxicidade geral, sendo considerado essencial como bioensaio preliminar no estudo de compostos com potencial atividade biológica (Rodriguez et al., 2009).

Dentre os animais utilizados neste bioensaio destaca-se *Artemia salina* Leach, uma espécie de microcrustáceo marinho. Este ensaio determina a concentração letal média para 50% dos indivíduos (CL_{50}) em $\mu\text{g.mL}^{-1}$ de compostos ou extratos de plantas, como observado em várias substâncias ativas conhecidas que apresentaram toxicidade neste ensaio (Cavalcante, 2000; Subhan et al., 2008; Rehman et al., 2009).

Os cistos de *Artemia salina*, além de permanecerem viáveis por longos períodos no estado seco, são encontrados facilmente no comércio a baixo custo. Essas características contribuíram para a popularização deste teste, sobretudo a partir da década de 90 (Meyer et al., 1982; Igarashi, 2008).

O objetivo principal deste trabalho foi realizar testes toxicológicos com extratos concentrados de araribá frente à *Artemia salina* e determinar os fenóis e taninos totais dos extratos das folhas, casca e lenho do araribá.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta de material vegetal

Amostras de cascas, folhas e lenho da espécie arbórea *Centrolobium tomentosum*, popularmente conhecido como araribá, foram coletadas no mês de maio de 2012. Os componentes vegetais (folhas, cascas e lenho) foram colhidos de plantas adultas de araribá encontradas no campus do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté, situado entre as coordenadas 23°00' S e 41°35' W, na cidade de Taubaté, no Estado de São Paulo, Brasil.

A identificação do material coletado seguiu os padrões de taxonomia clássica, feita com base em caracteres morfológicos florais (Erbano, 2010).

2.2. Obtenção dos extratos concentrados

As amostras coletadas foram secas em estufa com circulação forçada de ar a 50°C por 48 horas, no Laboratório de Solos da UNITAU. Depois as amostras foram enviadas ao Laboratório de Farmacognosia onde foram picadas, trituradas e em seguida pulverizadas em moinho. Após pesagem obtiveram-se 718 g das folhas, 541 g das cascas e 771 g do lenho. O método de extração foi a percolação, utilizando etanol a 70% v/v como líquido extrator (Farmacopéia Brasileira, 1959).

O processo foi conduzido até o momento em que o líquido percolado não apresentou coloração e o teste qualitativo para taninos hidrolisáveis e taninos condensados passaram a apresentar resultados negativos. Utilizou-se como metodologia para identificação química de taninos gálicos (hidrolisáveis) a reação com solução aquosa de acetato de chumbo e ácido acético glacial. Para pesquisa de taninos condensados (catequínicos) foi empregado o reativo de Wasicki (Akisue, 2002).

Os extratos fluidos foram colocados no roto-vapor para concentração. Em seguida os extratos concentrados foram colocados em estufa a 60°C até apresentarem peso constante. Foram obtidos 233 g do extrato concentrado das folhas, 55 g do extrato da casca e 57 g do extrato do lenho.

2.3. Determinação de extrativos

Foi utilizado o método de Folin-Ciocalteu para a determinação do teor e a atividade biológica dos taninos. O método baseia-se na reação de oxirredução entre compostos fenólicos e íons metálicos, produzindo pigmentos de cor azul. É indicado somente para a quantificação de fenóis totais, porque não diferencia os taninos dos outros fenóis. Contudo, a quantificação dos taninos totais é possível graças à propriedade que eles possuem de se ligarem às proteínas formando complexos, da maneira como ocorre no método da caseína (Folin e Ciocalteu, 1927; Monteiro et al., 2005; Kuskoski et al., 2006; Simões et al., 2010).

A curva padrão para fenóis e taninos foi realizada empregando-se uma solução aquosa padrão de ácido tânico a 0,1 mg.dL⁻¹.

2.4. Determinação dos fenóis totais

Os extratos concentrados foram diluídos a 0,5 g.dL⁻¹ com etanol a 95% PA. Foi utilizado o método de Folin-Ciocalteu para a quantificação dos fenóis totais e o método da precipitação da caseína para a determinação dos taninos totais.

O teor de fenóis totais foi calculado em equivalente de ácido tânico, de acordo com a curva de calibração, considerando-se a média das leituras, e o resultado foi expresso em mg.g⁻¹ de extrato concentrado.

2.5. Determinação dos taninos totais

Utilizou-se como metodologia a precipitação pela caseína, modificada, para a determinação dos taninos totais. O teor de taninos totais correspondeu à diferença entre o valor encontrado nessa dosagem e o obtido na determinação dos fenóis totais.

2.6. Teste de toxicidade com *Artemia salina*

O ensaio com o microcrustáceo *Artemia salina* é sugerido como um método simples que pode ser aplicado na pesquisa de fitoterápicos devido à boa correlação com testes *in vivo* (Meyer et al., 1982; Mayorga et al., 2010).

Os cistos de *A. salina* (15 mg) foram eclodidos entre 23 – 28°C em salina artificial (23 g de sal marinho e 0,7 g.l⁻¹ de bicarbonato de sódio em água destilada, acertando o pH entre 8 e 9), com iluminação artificial e aeração constantes por 48 horas. Após esse período foi desligado o compressor por 10 minutos para que os cistos viáveis fossem para o fundo do

aquário e as cascas subissem à superfície. Devido ao fototropismo positivo, os náuplios foram atraídos por uma pequena fonte de luz artificial colocada no meio do aquário, na parte externa, em ambiente com pouca iluminação e aspirados por uma pipeta de Pasteur, em quantidade necessária para o experimento (Figura 1).

Figura 1. Náuplios de *Artemia salina*, (A) aumento de 40X; (B) aumento de 100X.

Os extratos etanólicos de araribá foram diluídos em salina artificial nas concentrações: 500, 1000, 1500, 2500, 5000 e 7500 $\mu\text{g}.\text{ml}^{-1}$. Como controle positivo foi utilizado o dicromato de potássio 0,55N diluído em salina na concentração de 500 $\mu\text{g}.\text{ml}^{-1}$. Como controle negativo foi utilizado etanol 70% diluído em salina na concentração 1000 $\mu\text{g}.\text{ml}^{-1}$. Foram transferidos 10 náuplios de *Artemia salina* para essas soluções. O delineamento experimental foi feito ao acaso com 8 tratamentos (6 concentrações, 1 controle negativo, 1 controle positivo) e com 3 repetições. A contagem de náuplios mortos foi efetuada após 24 h. A curva de sobrevivência foi traçada e após regressão exponencial foi estimada a Concentração Letal para 50% dos indivíduos (CL_{50}).

Dentre os animais utilizados neste bioensaio destaca-se *Artemia salina* Leach, uma espécie de microcrustáceo marinho. Este ensaio determina a concentração letal média para 50% dos indivíduos (CL_{50}) em $\mu\text{g}.\text{ml}^{-1}$ de compostos ou extratos de plantas, como observado em várias substâncias ativas conhecidas que apresentam toxicidade (Cavalcante et al., 2000; Subhan et al., 2008).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Estimativa dos taninos e fenóis totais

Os teores de fenóis totais variaram de 3,4 a 8,2 $\text{mg}.\text{g}^{-1}$ e os taninos totais variaram de 1,6 a 4,4 $\text{mg}.\text{g}^{-1}$, sendo a folha o constituinte com os valores mais altos (Tabela 1). Os teores encontrados foram inferiores aos detectados em vegetal do mesmo gênero (Pinzon-Torres et al., 2009).

Tabela 1. Rendimento dos extratos com análise do teor de fenóis e taninos totais obtidos dos constituintes da *Centrolobium tomentosum*.

	Folha	Casca	Lenho
Extrato concentrado ($\text{g}.\text{kg}^{-1}$ da amostra seca)	324,5	101,7	73,9
Fenóis totais ($\text{mg}.\text{g}^{-1}$ do extrato concentrado)	8,2	5,5	3,4
Taninos totais ($\text{mg}.\text{g}^{-1}$ do extrato concentrado)	4,4	3,1	1,6
Fenóis totais ($\text{g}.\text{kg}^{-1}$ de amostra seca)	5,9	3,0	2,6
Taninos totais ($\text{g}.\text{kg}^{-1}$ de amostra seca)	3,2	1,7	1,3

Foi obtido um melhor rendimento do extrato concentrado das folhas do araribá e também um maior teor de fenóis e taninos totais, em comparação com os valores obtidos da casca e do lenho, diferente de resultados observados por outros pesquisadores, em cujos estudos o teor de taninos determinados na casca foi maior (Bastos, 1952 apud Carvalho, 2005).

A diferença nos teores de substâncias tanantes entre os experimentos deve-se, provavelmente, ao fato de que o rendimento de tanino depende da interação de diversos fatores como características genéticas, climáticas, pedológicas, manejo utilizado nos povoamentos e técnicas silviculturais. O crescimento, a qualidade e quantidade dos produtos obtidos são determinados pela interação entre esses fatores (Martinez, 2006).

3.2. Toxicidade dos extratos de araribá sobre *Artemia salina*

Foram estimados os valores da Concentração Letal 50% (CL_{50}) para os extratos etanólicos do araribá, por meio do teste de toxicidade com *Artemia salina* (Figura 2), utilizando-se o programa estatístico BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007).

Figura 2. Percentual de náuplios sobreviventes de *Artemia salina* expostos à concentrações crescentes de extratos etanólicos do araribá (folhas, casca e lenho).

Após a regressão dos resultados do ensaio de toxicidade dos extratos do araribá sobre *Artemia salina*, utilizando-se a análise de variância e, a posteriori, o teste de Tukey ao nível de significância de 1%, pôde-se concluir que o aumento da concentração dos extratos do araribá (casca, folhas e lenho) diminuiu a taxa de sobrevivência dos náuplios. Portanto, a análise dos resultados indicou toxicidade moderada do extrato etanólico da casca e toxicidade baixa dos extratos das folhas e do lenho do araribá, considerando forte toxicidade para valores de CL_{50} até 100 µg.ml⁻¹, moderada toxicidade para CL_{50} entre 100 e 500 µg.ml⁻¹, baixa toxicidade para CL_{50} entre 500 µg.ml⁻¹ e 1000 µg.ml⁻¹, e não tóxico acima de 1000 µg.ml⁻¹ (Nguta et al., 2011).

Estudos têm sido conduzidos com extratos de plantas ricas em substâncias aromáticas, como taninos e flavonoides, para avaliação da toxicidade por meio do ensaio com *A. salina*. No trabalho em que foram testados extratos de *Anadenanthera falcata*, *Kilmeyera coreacea*, *Myracrodruon urundeuva* e *Pyrostegia venusta*, por meio do ensaio com *A. salina*, os pesquisadores observaram, como efeito significativo, a toxicidade dos extratos de *Pyrostegia venusta* e *Anadenanthera falcata*, e não toxicidade dos extratos de *Kilmeyera coreacea* e *Myracrodruon urundeuva* (Amaral e Silva, 2008).

Outro estudo com extrato etanólico obtido das folhas de Arruda (*Montrichardia linifera*) resultou em baixa toxicidade para *Artemia salina* (Costa et al., 2009).

Vários extratos do cipó-cravo (*Tynnanthus fasciculatus* MIERS) também passaram por ensaios fitoquímicos e toxicológicos, com utilização de *A. salina* como bioindicador. A

prospecção fitoquímica indicou a presença de taninos, flavonoides e heterosídeos cardiotônicos para o extrato aquoso, etanólico e em diclorometano. O extrato aquoso do cipó-cravo apresentou $DL_{50}=43,4 \text{ mg l}^{-1}$, o que indica alta toxicidade em comparação com dados da literatura (Carvalho et al., 2009).

4. CONCLUSÃO

Até onde se conhece, este é o primeiro trabalho que realizou a extração e quantificação das substâncias tanantes do araribá e, *a posteriori*, conduziu ensaios de toxicidade dos extratos obtidos frente ao microcrustáceo *Artemia salina*.

A espécie *Centrolobium tomentosum*, Fabaceae, tem potencial para a extração de taninos, apresentando, neste estudo, maior rendimento de compostos tânicos obtidos das folhas em comparação com os compostos obtidos da casca e do lenho.

Os extratos etanólicos do araribá apresentaram atividade biológica frente à *A. salina*, o que ficou demonstrado nos ensaios toxicológicos, nos quais o extrato da casca apresentou moderada toxicidade, enquanto os extratos das folhas e do lenho apresentaram baixa toxicidade.

A moderada toxicidade do extrato da casca do araribá tem potencial a ser explorado em pesquisas futuras, quando o efeito citotóxico se fizer necessário, como nos estudos sobre o tratamento de neoplasias. De outro modo, a baixa toxicidade dos extratos do lenho e das folhas do araribá poderá ser útil nas pesquisas com substâncias tanantes e adstringentes, após purificação de compostos e determinação de outras atividades biológicas e farmacológicas.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem:

À Universidade de Taubaté (UNITAU) e à Universidade de Pindamonhangaba (FAPI) que disponibilizaram seus laboratórios.

Ao Prof. Dr. João Luiz Gadioli e seus Colaboradores, Maurício, Erlandsen e Jorge, do Laboratório de Solos da UNITAU.

Às estagiárias da FAPI, Mariana, Fábiana e Fabiana, que colaboraram com dedicação.

6. REFERÊNCIAS

- AKISUE, G. **Farmacognosia:** curso de identificação de drogas vegetais. São Paulo: Pharmakon, 2002.
- AMARAL, E. A.; SILVA, R. M. G. Avaliação da toxidade aguda de angico (*Anadenanthera falcata*), Pau-Santo (*Kilmeyera coreacea*), Aroeira (*Myracrodruon urundeuva*) e Cipó-De-São-João (*Pyrostegia venusta*), por meio do bioensaio com *Artemia salina*. **Perquirêre**, Patos de Minas, v. 5, n. 5., p. 16, 2008.
- AYRES, M.; AYRES JR., M.; AYRES, D. L.; SANTOS, A. A. S. **BioEstat 5.0:** aplicações estatísticas nas áreas das ciências biomédicas. Belém: Sociedade Civil Mamirauá; Imprensa Oficial do Estado do Pará, 2007. 323 p.
- BRASIL. **Portaria n. 971, de 03 de maio de 2006.** Dispõe e aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html. Acesso em: 18 jul. 2013.

- CANNAS, A. **Tannins**: fascinating but sometimes dangerous molecules. 17 Sep. 2001. Cornell University. Disponível em; <<http://www.ansci.cornell.edu/plants/toxicagents/tannin.html>>. Acesso em: 2 fev. 2014.
- CARVALHO, C. A.; MATTA, S. L. P.; MELO, F. C. S. A.; ANDRADE D. C. F.; CARVALHO L. M.; NASCIMENTO P. C. et al. Cipó-Cravo (*Tynanthus fasciculatus* miers – Bignoniaceae): estudo fitoquímico e toxicológico envolvendo *Artemia salina*. **Revista eletrônica de Farmácia**, Bagé, v. 6, n. 1, p. 51-57, 2009.
- CARVALHO, P. E. R. **Araruva**. Colombo: Embrapa florestas, 2005. 11 p.
- CAVALCANTE, M. F.; OLIVEIRA, M. C. C.; VELANDIA, J. R.; ECHEVARRIA, A. Síntese de 1,3,5-triazinas substituídas e avaliação da toxicidade frente à *Artemia salina* leach. **Química Nova**, Seropédica, v. 23, n. 1, p. 20-22, 2000. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422000000100005>
- CHEW, A. L.; JESSICA, J. J. A.; SASIDHARAN, S. Antioxidant and antibacterial activity of different parts of *Leucas aspera*. **Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine**, v. 2, n. 3, p. 176-180, 2012. [http://dx.doi.org/10.1016%2FS2221-1691\(12\)60037-9](http://dx.doi.org/10.1016%2FS2221-1691(12)60037-9)
- CORREA, M. P. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas. **Serviço de Informação Agrícola**, v. 6, n. 1, p. 777, 1926.
- COSTA, E. S. S.; DOLABELA, M. F.; PÓVOA, M. M.; OLIVEIRA, D. J.; MÜLLER A. H. **Revista brasileira de Farmacognosia**, v. 19, n. 4, p. 834 - 838, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2009000600006>
- DALARMI, L. **Estudo fitoquímico e avaliação das atividades biológicas da *Dalbergia brasiliensis*, Vogel**. 2012. 109f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.
- DIAZ, P. Araribá (*Centrolobium tomentosum* Guillem. Ex Benth - Fabaceae): revisão bibliográfica de essência nativa de grande potencial silvicultural. **Revista do Instituto Florestal**, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 430 - 434, 1992.
- ELISABETSKY, E.; SOUZA, G. C. Etnofarmacologia como ferramenta na busca de substâncias ativas. In: SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. (Orgs.). **Farmacognosia**: da planta ao medicamento. 5. ed. Porto Alegre: Editora da UFSC; Editora da UFRGS, 2003. p. 107-122.
- ERBANO, M. **Morfoanatomia de folha e caule das espécies *Centrolobium tomentosum* Guillem. ex Benth (Fabaceae), *Genipa americana* L. e *Randia armata* (SW.) DC. (Rubiaceae)**. 2010. 82f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - - Área de insumos, Medicamentos e Correlatos, Setor de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.
- FARMACOPÉIA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. 2. ed. São Paulo: Indústria Gráfica Siqueira, 1959. 1265 p.
- FOLIN, O.; CIOCALTEAU, V. On tyrosine and tryptophane determinations in proteins. **Journal of biology and chemistry**, v. 73, p. 424-427, 1927.

- FONSECA, P.; LIBRANDI, A. P. L. Avaliação das características físico-químicas e fitoquímicas de diferentes tinturas de barbatimão (*Stryphnodendron barbatiman*). **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**, São Paulo, v. 44, n. 2, p. 271-277, 2008.
- GONÇALVES, C. A.; LELIS, R. C. C.; ABREU, H. S. Caracterização Físico-Química da Madeira de Sabiá (*Mimosa caesal-piniaefolia* Benth.). **Revista Caatinga**, Mossoró, v. 23, n. 1, p. 54-62, jan./mar., 2010.
- IGARASHI, M. A. Potencial econômico das Artemias produzidas em regiões salineiras do Rio Grande do Norte. **Pubvet**, v. 2, n. 31, 2008.
- KUSKOSKI, E. M.; ASUERO, A. G.; MORALES, M.T.; FETT R. Frutos tropicais silvestres e polpas de frutas congeladas: atividade antioxidante, polifenóis e antocianinas. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 36, n. 4, p. 1283-1287, jul./ago., 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782006000400037>
- LÓPEZ, C. A. A. Considerações gerais sobre plantas medicinais. *Ambiente: Gestão e Desenvolvimento*, v. 1, n. 1, p. 19-27, 2006.
- MARTINEZ, D. T. **Seleção genética de *acacia mearnsii* de wild. (acácia-negra) visando o aumento da qualidade e produtividade de madeira e tanino no rio grande do sul.** 2006. 100f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Área de Ciências Florestais, Setor Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006.
- MAYORGA, P.; PÉREZ, K. R.; CRUZ, S. M.; CÁCERES, A. Comparison of bioassays using the anostracan crustaceans *Artemia salina* and *Thamnocephalus platyurus* for plant extract toxicity screening. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 20, n. 6, p. 897-903, 2010. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2010005000029>
- MEYER, B. N.; FERRIGNI, N. R.; PUTNAN, J. E.; JACOBSEN, L. B.; NICHOLS, D. E.; MCL. AUGHLIN, J. **Journal of Medical Plant Research**, v. 45, n. 1, p. 31-34, 1982. <http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-971236>
- MONTEIRO, J. M.; ALBUQUERQUE, U. P.; ARAUJO, E. L.; CAVALCANTI DE AMORIM, E. L. Taninos: uma abordagem de química à ecologia. **Química Nova**, v. 28, p. 892-896, 2005. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422005000500029>
- MOSSI, A. J.; MAZUTTI, M.; PAROUL, N.; CORAZZA, M. L.; DARIVA, C.; CANSIAN, R. L. et al. Chemical variation of tannins and triterpenes in Brazilian populations of *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reiss. **Brazil Journal of Biology**, v. 69, n. 2, p. 339-345, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S1519-69842009000200015>
- NGUTA, J. M.; MBARIA, J. M.; GAKUYA, D. W.; GATHUMBI, P. K.; KABASA, J. D.; KIAMA, S. G. Biological screening of Kenyan medicinal plants using *Artemia Salina* L. (Artemiidae). **Pharmacologyonline** 2, p. 458-478, 2011. Disponível em: <http://www.unisa.it/uploads/4941/045.nguta.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2014.
- PRASHANT, K. R.; DOLLY, J.; SINGH, K. R.; GUPTA, K. R.; WATAL, G. Glycemic properties of *Trichosanthes dioica* leaves. **Pharmaceutical Biology**, v. 46, n. 12, p. 894-899, 2008.
- PAIVA S. R.; HERINGER A. P.; FIGUEREDO, M. R.; KAPLAN M. A. C. Taninos condensados de espécies de Plumbaginaceae. **Floresta e Ambiente**, v. 9, p. 153-157, 2002.

- PINZON-TORRES, J. A.; SANTOS, V. R.; SCHIAVINATO, M. A.; MALDONADO S. Biochemical, histochemical and ultrastructural characterization of *Centrolobium robustum* (Fabaceae) seeds. **Hoehnea**, v. 36, n. 1. p. 149-160, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S2236-89062009000100009>
- REHMAN A. U.; MANNAN A.; INAYATULLAH, S.; AKHTAR, M. Z.; QAYYUM, M.; MIRZA, B. Biological evaluation of wild thyme (*Tymus serpyllum*). **Pharmaceutical Biology**, v. 47, suppl. 8, p. 628-633, 2009.
- RODRIGUEZ, A. G.; TEIXEIRA, O. M.; SALLES, F. G.; VITAL, J. P.; PEIXOTO, D. S. Bioensaio com *Artemia salina* para detecção de toxinas em alimentos vegetais. **Estudos**, Goiânia, v. 36, n. 5/6, p. 795-808, 2009.
- SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELLO, J. C. P de V. M.; AULER, L.; PETROVICK, P. R. **Farmacognosia: da planta ao medicamento**. 6. ed. Porto Alegre: Ed. da UFRGS; Florianópolis: Ed. da UFSC, 2010.
- SUBHAN, N.; ALAM, M. A.; AHMED, F.; SHAHID, I. J.; NAHAR, L.; SARKER, S. D. Bioactivity of *Excoecaria agallocha*. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 18, n. 4, p. 521-526, 2008. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2008000400004>
- TOSTES, A. S.; LELIS, R. C. C.; PEREIRA, K. R. M.; BRITO, E. O. Efeito da adição de tanino da casca de *Eucalyptus pellita* F. Muell ao adesivo Fenol-Formaldeído (FF) em chapas de partículas. Floresta e Ambiente. **Seropédica**, v. 12, n. 2, p. 50-56, 2005.

Bioindicador *Ceriodaphnia dubia* aplicado na avaliação ecotoxicológica da água da bacia hidrográfica do rio Una

doi: 10.4136/ambi-agua.1371

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 22 Nov. 2013

Tatiane Alves^{1*}; Valter José Cobo¹

¹Universidade de Taubaté (UNITAU), SP

Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais

*Autor correspondente: e-mail: tatianealves_2004@yahoo.com.br,

vjcobo@gmail.com

RESUMO

A bacia do Una está localizada em sua maior parte no município de Taubaté, SP, contribuindo para o abastecimento de água do município. O objetivo da presente investigação foi caracterizar a qualidade da água do rio Una por meio do microcrustáceo *Ceriodaphnia dubia* como bioindicador para ensaios de toxicidade aguda e crônica. Foram coletadas duas amostras mensais de águas superficiais em cada um dos pontos amostrais, no período de março a outubro de 2011, em seis pontos distintos da bacia do Una. Foram mensurados pH, condutividade elétrica, dureza, oxigênio dissolvido e precipitação que foram correlacionados com a taxa de natalidade do organismo-teste. Não foram observadas correlações significativas para a condutividade e a precipitação em nenhuma das amostras, enquanto na sub-bacia Sete Voltas e Antas verificou-se correlação negativa para a dureza, e, para a sub-bacia Rocinha, correlação negativa para o pH. Para o oxigênio dissolvido registrou-se correlação positiva nas sub-bacias Sete Voltas e Médio Una. Não foi detectada toxicidade aguda em nenhuma das amostras, e para todos os pontos amostrais foi verificada toxicidade crônica em algumas das análises. As análises sugerem boa qualidade das águas da sub-bacia Itaim, que apresentou toxicidade em apenas uma das análises. Para as sub-bacias Rocinha, Sete Voltas, Antas, Médio e Baixo Una foi verificada toxicidade crônica em várias amostras. O organismo-teste *C. dubia* mostrou eficiência como bioindicador para qualidade da água, fornecendo resultados confiáveis durante a execução dos testes.

Palavras-chave: toxicidade, cladócero, bacia do rio Una.

Ecotoxicological evaluation of water of the hydrographic Basin of the Una River using the bioindicator *Ceriodaphnia dubia*

ABSTRACT

The majority of the Una River Basin is located in Taubaté County and contributes significantly to its water supply. The main goal of this research was to evaluate the water quality of the Una River using the microcrustacean *C. dubia* as bioindicator for tests of chronic and acute toxicity. Bimonthly water samples were obtained from each of six localities throughout the Una Basin, from March to October, 2011. Physical-chemical water parameters such as pH, electrical conductivity, hardness, dissolved oxygen and precipitation were measured and correlated to the *C. dubia* reproductive rates. No significant relationships were found between the water's electrical conductivity and precipitation with respect to

bioindicator reproductive rates. However, at the Sete Voltas, Antas and Rocinha Sub-Basins, significant interactions were detected between some water parameters and reproductive rates, suggesting that water may constrain the reproduction of *C. dubia*. Acute toxicity was not detected in any of the six sites, while chronic toxicity was recorded at Rocinha, Sete Voltas, Antas, Médio and Baixo Una Sub-Basins. In general, the water quality of the Una Basin, as indicated by the absence of acute toxicity, still remains in an acceptable conservation condition. Caution is needed, however, since slight pollution sources are causing chronic toxicity in some localities. In addition, as the microcrustacean *C. dubia*, appeared to be a reliable bioindicator in this investigation, we suggest that it be used for continuous water quality monitoring programs.

Keywords: toxicity, cladoceran, river Una basin.

1. INTRODUÇÃO

Os recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Una são utilizados para abastecimento público e industrial, e para irrigação, muito embora esta esteja diminuindo devido à substituição da agricultura pela criação de gado (Silva, 2008). Sua relevância ambiental e econômica está ligada ao fato de o rio Una ser um importante afluente do rio Paraíba do Sul e fonte de captação de pelo menos 20% de água para o abastecimento do município de Taubaté (Oliveira et al., 2006). A importância da bacia foi destacada pelo Comitê das Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul (CBH-PS), que estabeleceu uma ordem de priorização das bacias afluentes para ações de recuperação. A bacia do Una aparece na quarta posição de prioridade para ações de recuperação pelo referido comitê (Targa, 2009).

Sendo assim, o desenvolvimento e estabelecimento de um sistema de monitoramento ou sistema de informações sobre a qualidade da água, são necessários para efeito de tomada de decisões.

A partir de 1975, foram desenvolvidos e adaptados vários métodos de ensaios de toxicidade crônica e aguda, de curta duração, utilizando alguns grupos e espécies de organismos, entre os quais se destacam as algas unicelulares, microcrustáceos e peixes de águas continentais e marinhas (Magalhães e Ferrão-Filho, 2008),

O uso de espécies de pequeno porte e ciclo de vida não muito longo mostra-se adequado aos estudos ecotoxicológicos, e inclui-se nesse contexto o cladóceros *Ceriodaphnia*, cujo cultivo em laboratório está bem estabelecido (Zagatto e Bertoletti, 2011). A vantagem da utilização de organismos vivos para detectar a toxicidade, baseia-se nas respostas dos organismos em relação ao meio em que vivem, pois os efeitos são realmente aqueles provocados pelas substâncias biodisponíveis (Laitano e Matias, 2006; Bastos et al., 2006).

No Brasil os ensaios ecotoxicológicos com microcrustáceos foram padronizados inicialmente com espécies exóticas, como *Daphnia similis* Claus, 1876 e *Ceriodaphnia dubia* Richard, 1894.

Os microcrustáceos *Ceriodaphnia* sp são mais representativos de águas continentais, no território brasileiro, quando comparados à *Daphnia* sp, que é utilizada em testes de toxicidade aguda. Os testes com *Ceriodaphnia dubia* permitem duas leituras de resultado, toxicidade aguda e crônica, sendo utilizados em avaliações da qualidade de águas superficiais e efluentes (CETESB, 2009; Rodgher e Espíndola, 2008; Portella et al., 2006).

Os testes de toxicidade com *Ceriodaphnia* são empregados internacionalmente pelas agências ambientais, especialmente da Comunidade Européia, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, para o controle das inúmeras descargas de efluentes líquidos industriais e municipais em ambiente aquático (Moreira et al., 2010).

Avaliações mais detalhadas acerca das características da água consideram a realização de análises químicas, as quais identificam e quantificam as concentrações das substâncias

tóxicas, enquanto os testes de toxicidade avaliam os efeitos dessas substâncias sobre os sistemas biológicos. Assim, as análises químicas, somadas aos testes de toxicidade na bacia do rio Una, complementam-se no objetivo de caracterizar os níveis de ecotoxicidade, por meio do bioindicador *Ceriodaphnia dubia*, de modo a sugerir um diagnóstico de áreas prioritárias para o controle da poluição da água, nos trechos da bacia onde a qualidade da água estiver mais afetada, subsidiando políticas públicas de manejo e gestão da bacia do rio Una.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Localização da área de estudo

A bacia hidrográfica do rio Una é formada pela união do ribeirão das Almas com o rio da Rocinha e seus afluentes, Itaim, ribeirão das Pedras ou Ipiranga, ribeirão das Sete Voltas, rio das Antas, ribeirão do Registro, e demais tributários da bacia, perfazendo uma área de 477 km² (Figura 1) (Batista, 2005).

Foram tomadas amostras em seis localidades ao longo da bacia, denominadas sub-bacias, a saber: sub-bacia Rocinha (ponto 1 – P1) apresentando assoreamento, atividades agropastoris, mau uso do solo e a expansão de áreas urbanas; sub-bacia ribeirão das Sete Voltas (ponto 2– P2) presença de movimento de massas e atividades agropastoris; sub-bacia Antas (ponto 3 – P3) que pode ser caracterizada por eventos de assoreamento, atividades agropastoris, mau uso do solo e a expansão de áreas urbanas; sub-bacia Médio Una (ponto 4 – P4), caracterizada por atividades agropastoris, industriais e expansão de áreas urbanas; sub-bacia Baixo Una (ponto 5 – P5), em que se verificam atividades agropastoris e expansão de áreas urbanas e, sub-bacia Itaim (ponto 6 – P6), caracterizada por erosão, atividades agropastoris e lançamento de esgoto in natura diretamente no rio.

Figura 1. Localização dos pontos de coleta de água na Bacia Hidrográfica do rio Una, Taubaté, estado de São Paulo, 2011.

Fonte: Adaptado de Batista (2005).

2.2. Método de coleta de água

Foram realizadas coletas bimensais de amostras de água em cada uma das localidades, de março a outubro de 2011. As amostras foram acondicionadas em frascos de polipropileno esterilizáveis e mantidas resfriadas em caixas térmicas ao abrigo de luz, para manutenção de suas características. Os ensaios laboratoriais foram iniciados em menos de três horas após cada coleta. As amostras de água utilizadas na manutenção das culturas do bioindicador foram mantidas congeladas até o momento de sua utilização também com o intuito de manter suas propriedades, sendo descongeladas em temperatura ambiente.

2.3. Manutenção do microcrustáceo *Ceriodaphnia dubia* em laboratório

Os indivíduos de *C. dubia* foram cultivados e mantidos no Setor de Ecotoxicologia do Laboratório de Processos Biológicos Aplicados ao Meio Ambiente (LPBAMA), do Programa de Pós graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté.

As culturas foram iniciadas com indivíduos com idade entre 6 e 24 horas, individualmente, em frascos de 60 mL preenchidos com 15 mL de água reconstituída, que é caracterizada por valores entre 7,0 e 7,6 de pH, condutividade de até 210 $\mu\text{C}/\text{s}$, oxigênio dissolvido maior que 5 mg/L e dureza entre 40 mg a 48 mg CaCO_3/L . A água reconstituída para as análises foi captada da rede de distribuição (SABESP) do município de Taubaté. Em cada cultura havia 40 indivíduos que foram alimentados diariamente, com alga e ração, com fotoperíodo de 16 horas de luz, e mantidos em temperatura de $25^\circ \pm 2^\circ\text{C}$ por um período de 14 dias, de acordo com as recomendações sugeridas por ABNT (2010), USEPA (2002) e CETESB (2004).

2.4. Ensaio ecotoxicológico

O ensaio foi constituído de 10 repetições para cada amostra de água de cada localidade amostral selecionada para este trabalho, cada uma com 15 mL de água e um indivíduo de *C. dubia* de 6 a 24 horas de idade, mantendo-se a temperatura ambiente de $25 \pm 2^\circ\text{C}$ e fotoperíodo de 16 horas de luz, alimentado diariamente com alga e ração, conforme normas da ABNT (2010), USEPA (2002) e CETESB (2004).

As amostras de água, de cada localidade amostral, foram renovadas duas vezes durante o teste, no terceiro e no quinto dia de ensaios quando foi verificada a taxa de sobrevivência das fêmeas e de natalidade do bioindicador. A água para a renovação dos ensaios foi mantida congelada até a substituição nas culturas, e submetidas ao descongelamento à temperatura ambiente. Os ensaios tiveram duração de sete dias. Após o término do teste, foi calculado o número médio de jovens produzidos por fêmea adulta e avaliado para verificação do efeito tóxico na sobrevivência e na reprodução, conforme ABNT (2010), USEPA (2002) e CETESB (2004).

O teste controle foi feito em 10 réplicas, com água de manutenção e um indivíduo de *C. dubia*, com 6 a 24 horas de idade, em cada amostra, mantendo-se rigorosamente as mesmas condições do teste toxicológico.

2.4.1. Toxicidade aguda

A verificação de toxicidade aguda foi acessada pela comparação da sobrevivência de *C. dubia*, após 48 horas de ensaio com a sobrevivência do organismo do teste controle, considerando-se a contagem dos organismos imóveis e/ou mortos, para a avaliação da taxa de sobrevivência, na qual se considera toxicidade aguda quando a sobrevivência apresenta taxas menores que 50% em relação ao grupo controle, de acordo com o sugerido pela ABNT (2010).

2.4.2. Toxicidade crônica

A toxicidade crônica foi estimada pela avaliação da taxa de natalidade de *C. dubia* durante sete dias de ensaio. Durante o teste, a cada 48 horas, as amostras de água das localidades selecionadas foram renovadas, ocasião em que foi feita a contagem dos neonatos. A toxicidade foi expressa como crônica quando houve diferença menor que 79% entre as taxas de natalidade do ensaio e do controle (Zagatto e Bertoletti, 2011).

2.5. Análises das variáveis físico-químicas da água coletada

Os parâmetros físico-químicos como dureza, pH, condutividade elétrica, pluviosidade e oxigênio dissolvido foram mensurados para verificar se esses não influenciaram no comportamento dos organismos-teste interferindo nos resultados de toxicidade, pois conforme ABNT 13373 (2010) existe um limite para esses parâmetros que são ideais para a sobrevivência dos organismos-teste.

A relação de causa e efeito entre as variáveis físico-químicas mensuradas e a taxa de natalidade do bioindicador foi estimada por meio de correlação de Spearman ($\alpha = 5\%$) (ZAR, 1999).

3. RESULTADOS

3.1. Toxicologia Aguda

Durante o período analisado não foi detectada toxicidade aguda para as amostras de água dos pontos de coleta, sendo registrada mortalidade inferior a 50% dos bioindicadores nos testes com água dos seis pontos de coleta (Figura 2).

3.2. Toxicidade Crônica

A toxicidade crônica foi registrada nos testes com água nos seis pontos de coleta de água, como mostra a Figura 3.

Figura 2. Taxa de sobrevivência da *Ceriodaphnia dubia* no período de março a outubro de 2011 na água de cada um dos seis pontos de coleta de água do rio Una, Taubaté, SP.

Dados dos Ensaios

Figura 3. Taxa da natalidade da *Ceriodaphnia dubia* no período de março a outubro de 2011 na água de cada um dos seis pontos de coleta de água do rio Una, Taubaté, SP.

3.3. Análises Físico-química da água

3.3.1. Dureza

No ponto 1 foi verificada a maior dureza da água que foi de 67,3 mgCaCO₃/L e no ponto 6 a menor dureza da água que foi de 27 mgCaCO₃/L (Tabela 1). Segundo a norma da ABNT 13373 (2010) a dureza ideal para o microcrustáceo varia entre 40 mg e 47 mgCaCO₃/L. No entanto, durante o período amostral apenas os pontos 2 e 3 apresentaram correlações negativas com a natalidade de *C. dubia* (Tabela 2).

Tabela 1. Valores de dureza em todos os pontos amostrais, média e desvio padrão.

Amostras	Dureza													Média ± desv pad
	26/mar	16/abr	27/abr	25/mai	08/jun	22/jun	01/jul	20/jul	05/ago	22/ago	07/set	22/set	14/out	
P1	63.8	55.2	51.3	39.2	46.25	60.45	46.25	67.26	46.62	51.66	44.28	45.78	43.02	50.85±2.36
P2	47.56	52.9	43.32	58.24	47.5	49.95	47.5	45.6	34.41	44.28	41.04	41.42	43.2	45.92±1.63
P3	41.76	63.2	41.01	38.08	37.5	44.55	37.5	38.76	32.19	36.9	31.32	32.7	32.4	39.07±2.30
P4	46.4	51.75	35.34	44.04	40	47.25	40	45.6	35.52	43.05	36.72	43.7	37.8	42.09±1.39
P5	46.4	65.55	43.32	49.28	41.25	44.55	41.25	41.04	42.18	36.9	35.64	33.49	43.2	43.39±2.20
P6		33.35	31.92	35.84	30	40.5	30	31.92	31.08	44.28	27	28.37	28.1	32.7±1.44

Tabela 1. Valores dos coeficientes de correlação linear de Spearman efetuados entre a dureza e a taxa de natalidade do organismo-teste *Ceriodaphnia dubia*.

Pontos de Coleta	Dureza		
	Correlação de Spearman		
	Coef. de Spearman	t	p
p1	-0.0853	-0.2839	0.7818
p2	-0.6212	-2.6292	0.0234*
p3	-0.5934	-2.4451	0.0325*
p4	-0.2300	-0.7839	0.4496
p5	-0.0496	-0.1647	0.8722
p6	-0.1404	-0.4483	0.6635

3.3.2. Potencial Hidrognênico (pH)

Os valores do pH encontrados foram similares entre os seis pontos analisados (tabela 3), todos dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357 (Brasil, 2005), que para rios de classe dois, classificação do Una, estão entre 6 e 9. Para o organismo estudado o pH ideal que está entre 7,0 e 7,6 (ABNT, 2010).

Apenas para o ponto 1 foi verificada correlação negativa com a natalidade de *C. dubia* (Tabela 4).

Tabela 3. Valores do pH em todos os pontos amostrais, média e desvio padrão.

Amostras	pH													Média ± desv pad
	26/mar	08/abr	27/abr	25/mai	08/jun	22/jun	01/jul	20/jul	05/ago	22/ago	07/set	23/set	14/out	
P1	6.96	6.91	7.12	6.6	6.36	6.29	6.15	6.39	6.08	6.2	6.39	6.33	6.2	6.46±0.09
P2	6.98	7.02	7.06	6.7	6.53	6.45	6.36	6.55	6.24	6.44	6.68	6.53	6.44	6.61±0.07
P3	6.94	7.12	6.66	6.8	6.62	6.54	6.46	6.59	6.29	6.57	6.78	6.63	6.53	6.65±0.06
P4	6.86	7.06	6.43	6.8	6.6	6.56	6.49	6.67	6.38	6.65	6.83	6.69	6.54	6.66±0.05
P5	6.93	7.15	7.15	6.8	6.7	6.69	6.56	6.72	6.4	6.71	6.93	6.77	6.57	6.77±0.06
P6	6.9	7.18	6.87	6.9	6.74	6.72	6.63	6.81	6.49	6.72	7.05	6.82	6.65	6.81±0.05

Tabela 4. Valores dos coeficientes de correlação linear de Spearman efetuados entre o pH e a taxa de natalidade do organismo-teste, *Ceriodaphnia dubia*.

Pontos de Coleta	pH		
	Correlação de Spearman		
	Coef. de Spearman	t	p
p1	-0.5572	-2.2258	0.048*
p2	-0.4207	-1.5380	0.1522
p3	-0.2363	-0.8064	0.4371
p4	-0.1871	-0.6316	0.5405
p5	0.0400	0.1328	0.8968
p6	0.3526	1.2498	0.2372

3.3.3. Condutividade elétrica

Todas as amostras apresentaram resultados dentro do limite ideal da condutividade elétrica para *C. dubia* entre 72 a 212 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Zagatto e Bertoletti, 2011; ABNT, 2010),

variando entre 81,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ no ponto 2 e 112,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ no ponto 1 (Tabela 5), para os quais não foi verificada correlação significativa com a reprodução (Tabela 6).

Tabela 5. Valores da condutividade elétrica em todos os pontos amostrais, média e desvio padrão.

Amostras	Condutividade elétrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$)													Média $\pm$ desv pad
	26/mar	08/abr	27/abr	25/mai	08/jun	22/jun	01/jul	20/jul	05/ago	22/ago	07/set	22/set	14/out	
P1	109.3	112.9	101.4	105.8	102	109	105	109.6	108	105.6	107.5	108.8	108.7	107.2 $\pm$ 0.88
P2	88.8	96.2	81.7	81.1	92.9	84.4	82.1	88.5	87	84.9	93.4	89.5	97.6	88.32 $\pm$ 1.52
P3	90.5	96.6	87	84.4	84.7	84.5	83.7	85	84.3	83.1	84.6	85.6	89.3	86.41 $\pm$ 1.04
P4	89.4	93.9	83.4	84.2	82.8	85.2	86.6	87.2	85.3	89.2	92.2	94	94.3	88.28 $\pm$ 1.16
P5	88.8	97.5	83.8	82.2	86.3	88.4	83.7	85.2	81.3	86	89.9	88.8	106.9	88.37 $\pm$ 1.93
P6	81.1	77.9	79	81.8	77.9	85.9	86.1	81.7	85.8	86.6	86	88.1	93	83.92 $\pm$ 1.23

Tabela 6. Valores dos coeficientes de correlação linear de Spearman efetuados entre a condutividade elétrica e a taxa de natalidade do organismo-teste *Ceriodaphnia dubia*.

Pontos de Coleta	Condutividade		
	Correlação de Spearman		
	Coef. de Spearman	t	P
p1	0.3384	1.1926	0.2580
p2	0.3191	1.1168	0.2878
p3	0.1758	0.5924	0.5656
p4	-0.2861	-0.9903	0.3433
p5	0.1240	0.4143	0.6866
p6	-0.1265	-0.4231	0.6804

3.3.4. Oxigênio Dissolvido

O teor de oxigênio dissolvido variou entre 5 mg/L e 13 mg/L, nos pontos 4 e 6 respectivamente, portanto dentro do limite recomendado pela ABNT 13373 (2010) (tabela 7). O teor de OD estabelecido pelo CONAMA 357 (Brasil, 2005) para rios de classe dois, classificação do Una, é maior que 5 mg/L. Porém, para o organismo teste, teores acima de 3 mg/L mostram-se adequados para sua sobrevivência (ABNT, 2010). Esses valores podem explicar o fato de haver correlações positivas entre o teor de oxigênio e a natalidade de *C. dubia* para dois pontos (2 e 4) (Tabela 8).

Tabela 7. Valores do teor de oxigênio dissolvido em todos os pontos amostrais, média e desvio padrão.

Amostras	Oxigênio Dissolvido											Média $\pm$ desv pad
	26/mar	25/mai	08/jun	22/jun	01/jul	20/jul	05/ago	22/ago	07/set	22/set	14/out	
P1	7.1	7.2	8.8	7.7	9.3	7.8	9.8	10.4	8.6	6.1	7.5	8.21 $\pm$ 0.36
P2	6.9	6.6	7.9	6.1	7.3	8.9	10.8	9.6	8.5	6.4	7.3	7.85 $\pm$ 0.41
P3	7.1	7.9	10.5	5.5	7.7	8.4	8.6	13.2	9.7	6	7.5	8.37 $\pm$ 0.60
P4	6.4	7.2	8.3	5.5	6.3	8.1	7.7	9.3	8.4	5.9	4.7	7.07 $\pm$ 0.39
P5	7	6.4	9.7	6.3	7.1	8.7	6.6	10.9	5.6	7.1	7.1	7.50 $\pm$ 0.44
P6	6.6	6.7	9.4	6.9	7.9	7.5	7	9.9	5.4	7.1	6	7.31 $\pm$ 0.37

Tabela 8. Valores dos coeficientes de correlação linear de Spearman efetuados entre o oxigênio dissolvido e a taxa de natalidade do organismo-teste *Ceriodaphnia dubia*.

Pontos de Coleta	Oxigênio Dissolvido		
	Correlação de Spearman		
	Coef. De Spearman	t	P
p1	0.4055	1.3307	0.2159
p2	0.6461	2.5397	0.0317*
p3	0.0545	0.1639	0.8734
p4	0.697	2.9164	0.0171*
p5	0.2294	0.7069	0.4975
p6	-0.2091	-0.6415	0.5372

3.3.5. Precipitação

A precipitação no município de Taubaté, durante o período amostral, variou de 1,2 mm a 206,8 mm, em julho e março respectivamente (Figura 4), não sendo detectada correlação significativa com a natalidade de *C. dubia*, para nenhum dos pontos amostrais (Tabela 9).

Figura 4. Média Mensal da Precipitação no município de Taubaté, estado de São Paulo, de março a outubro de 2011. Estação de Meteorologia UNITAU, Departamento de Agronomia.

Tabela 9. Valores dos coeficientes de correlação linear de Spearman para a pluviosidade e a taxa de natalidade do organismo-teste *Ceriodaphnia dubia*.

Pontos de Coleta	Pluviosidade		
	Correlação de Spearman		
	Coef. de Spearman	t	P
p1	0.2121	0.7198	0.4867
p2	-0.026	-0.0864	0.9327
p3	0.2006	0.6793	0.511
p4	0.16	0.5375	0.6016
p5	0.0949	0.3161	0.7578
p6	-0.2712	-0.9346	0.37

4. DISCUSSÃO

Na presente investigação os ensaios não revelaram toxicidade aguda, considerando os índices de mortalidade inferiores a 50% dos organismos bioindicadores para todos os pontos de coleta. Os resultados de toxicidade aguda desta investigação permitiram verificar que trechos das sub-bacias do Una, ainda não se encontram contaminados em níveis tais que possam causar efeitos deletérios agudos à biota. Corroborando com o resultado desta pesquisa Deus (2003), não constatou toxicidade aguda no Ribeirão Itaim, sub-bacia do Una, em ensaios com o mesmo bioindicador. Oliveira (2006), também não encontrou toxicidade aguda em nenhum dos pontos amostrais nas águas do Ribeirão Sete Voltas, sub-bacia do Una, no qual foram realizados testes de toxicidade com o mesmo bioindicador.

A área analisada possui atividades agropastoris e a expansão da área urbana, porém não é um local de despejos industriais e Oliveira-Filho et al. (2011), afirma que a presença de produtos químicos na água é o principal fator para a ocorrência de efeitos tóxicos em *C. dubia* e *Danio rerio*. Hu et al. (2012) conclui que a sinergia das substâncias químicas pode trazer um efeito tóxico para espécies aquosas, como *C. dubia*, através da captação de partículas.

Com relação a toxicidade crônica, quando a reprodução é inferior a 79% em relação ao controle (100%), foi detectada em todos os pontos amostrados, em pelo menos uma das análises, indicando que o agente tóxico foi liberado em eventos periódicos e em concentrações subletais, durante um prolongado período, esporádicos ou não.

As sub-bacias Rocinha, Ribeirão Sete Voltas, Antas, Médio e Baixo Una, são circundadas por propriedades agrícolas e de pastagem, o que sugere o efeito de defensivos agrícolas e veterinários, os quais podem, ao longo do tempo, ter influenciado na toxicidade encontrada, em alguns dos ensaios, nestas áreas. O mesmo foi descrito por Barbosa (2010), que identificou toxicidade em nascentes da bacia do rio Mogi-Guaçu, município de Bom Repouso, sul de Minas Gerais, e descreve que dois pontos, dos três avaliados, para os quais foram registradas toxicidade crônica, estão próximos a áreas agrícolas e pastagem.

O rio Rocinha, um dos formadores o rio Una, foi o que mais apresentou toxicidade crônica, mesmo não observando ao longo da bacia um gradiente decrescente de toxicidade, no sentido da nascente à foz, é possível que os poluentes descartados próximos a nascente, possam, ao longo do rio, ser retidos por sólidos em suspensão presentes na água. Contribuindo com o exposto, Rodgher et al. (2005), concluíram que os descartes de poluentes próximo a nascente do rio Tietê, por serem retidos por sólidos em suspensão, diminuíram a toxicidade ao longo do corpo hídrico.

Os resultados obtidos para o rio Itaim foi a constatação da toxicidade crônica em apenas uma das análises, e nas proximidades desse rio se encontra despejo de esgoto doméstico. O que pode caracterizar um aumento na fecundidade dos cladóceros pela disponibilidade de alimento na água. Resultado esse comprovado por Takenaka et al. (2006) que analisaram as águas dos reservatórios de Anhumas e Cruzes, no município de Araraquara, e observaram que as amostras de água além de não causarem toxicidade ao organismo-teste promoveram um aumento na taxa de natalidade e, atribuíram esse fato a maior disponibilidade de alimento no corpo hídrico. Oliveira-filho et al. (2011) também atribuiu a ausência de toxicidade, na maioria dos ensaios, com o microcrustáceo *C. dubia*, ao efluente doméstico, pois os efluentes são extremamente variáveis em sua composição e afirma que o monitoramento completo deve continuar, em relação as constantes mudanças em geral encontrado na composição de esgoto.

Durante o período amostral as sub-bacias Ribeirão Sete Voltas e Antas apresentaram correlação negativa entre a dureza e a natalidade de *C. dubia*, sendo que para os demais pontos amostrais a dureza parece não ter interferido no processo reprodutivo. Parâmetro importante a ser analisado, pois de acordo com Magalhães (2003), a dureza é influenciada

prioritariamente por cálcio e magnésio, e a ocorrência excessiva do cálcio retira o oxigênio da água, podendo ter efeito letal para o organismo-teste.

Os resultados de pH indicam que os rios não sofreram impactos com substâncias ácidas ou básicas capazes de alterar de modo significativo o rio analisado no período estudado. De acordo com Tavares e Rocha (2001), águas ligeiramente ácidas a alcalinas são ideais para o desenvolvimento e reprodução dos cladóceros, o que esclarece os resultados desta pesquisa.

O parâmetro da condutividade elétrica não influenciou de maneira significativa o organismo teste, e segundo Saraiva et al. (2009), valores de condutividade acima do limite estabelecido pela ABNT 13373 (2010) indicam ambientes impactados, o que pode esclarecer o fato deste parâmetro não ter influenciado nos testes do presente estudo. Os mesmos resultados foram obtidos por Santos (2009) e Rodrigues (2009) também em pontos amostrais da bacia hidrográfica do rio Una.

Os valores de oxigênio dissolvido obtiveram correlação positiva com a natalidade de *C. dubia* nas sub-bacias Ribeirão Sete Voltas e Médio Una, e em todas as análises o teor de oxigênio dissolvido esteve dentro das normas estabelecidas pela ABNT (2010), favorecendo a sobrevivência e natalidade do organismo teste. O Relatório da CETESB (2009) afirma que águas limpas ocorrem maiores concentrações de oxigênio dissolvido na água, o que comprova os achados nesta pesquisa.

Não foi observada correlação significativa entre a pluviosidade e a reprodução, e este fato pode ter ocorrido devido ao baixo índice pluviométrico no período das amostras, que foram coletadas no outono, inverno e primavera. Segundo Folhes e Fisch (2006), para a região de Taubaté, se observam redução da precipitação em abril (outono), enquanto os meses de inverno apresentam um total de chuvas muito pequeno, e o aumento da precipitação só se inicia em novembro (primavera). Silva (2008) afirma que o baixo índice pluviométrico também contribuiu para a redução da taxa de coliformes totais na bacia hidrográfica do Una.

Carvalho et al. (2000) avaliaram a água de dois ribeirões, do Onça e do Feijão, em São Carlos - SP, e observaram que a correlação da pluviosidade com alguns parâmetros físico-químicos, não foi significativa para as coletas realizadas no inverno, e significativas quando realizadas no verão, os autores caracterizam a água desses dois ribeirões como “melhor” no inverno do que no verão, e atribuem este efeito à precipitação, que ao contrário de diluir a concentração de resíduos, aumentaria o escoamento superficial do solo, resultando em um Índice de Qualidade de Água (IQA) menor e diminuindo a qualidade da água, o que corrobora com os resultados encontrados na presente pesquisa.

Botelho et al. (2012) que analisaram o córrego Piracicamirim, a montante e a jusante de uma indústria de açúcar e etanol através de testes de toxicidade, e afirmaram que não houve efeito tóxico da água para *D. magna*, *C. dubia* e *C. silvestrii*, mostrando que as três espécies apresentaram sensibilidades semelhantes em relação à água dos pontos de amostragem. Muitos autores declaram a eficiência deste microcrustáceo também para detectar a toxicidade em ambientes com despejos de indústrias químicas (e.g.: Gómez et al., 2008; Arimoto, 2009; Radic et al., 2010).

O microcrustáceo *C. dubia* se mostrou um organismo sensível a possíveis impactos ambientais, demonstrando-se um bioindicador confiável para os ensaios ecotoxicológicos o que corrobora com diversos autores (e.g.: Portela, 2002; Portela et al., 2006; ABNT, 2010; CETESB, 2009).

5. CONCLUSÃO

Durante o período amostrado a bacia do Rio Una não apresentou sinais de toxicidade aguda em nenhuma das localidades amostradas. Por outro lado, registros de toxicidade aguda foram feitos em todas as sub bacias avaliadas, em pelo menos uma das amostras, o que sugere

a necessidade de programas de gerenciamento ambiental que possam detectar com antecedência a ocorrência de situações mais sérias de poluição da água.

O organismo-teste *C. dubia* mostrou eficácia com bioindicador para qualidade da água, fornecendo resultados confiáveis durante a execução dos testes desta investigação, o que permite sugerir a sua utilização em programas de monitoramento ambiental em sistemas aquáticos dulcícolas.

6. REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 13373**. Ecotoxicologia aquática- Toxicidade crônica- Métodos de ensaio com *Ceriodaphnia spp.* (Crustacea, Cladóceras). Rio de Janeiro, 2010.
- ARIMOTO, F. O. Impact of rubber effluent discharges on the water quality and macroinvertebrate community assemblages in a forest stream in the Niger Delta. **Chemosphere**, v. 77, n. 3, p. 440–449, 2009. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.06.031>
- BARBOSA, D. S. **Avaliação e Identificação de Toxicidade (Fase I) em nascentes da bacia do rio Mogi-Guaçu município de Bom Repouso – MG**. 2010. 105f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010.
- BASTOS, I. C. O.; LOVO, I. V.; ESTANISLAU, C. A. M.; SCOSS, L. M. Utilização de bioindicadores em diferentes hidrossistemas de uma indústria de papéis reciclados em Governador Valadares-MG. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 11, n. 3, p. 203-211, 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-41522006000300003>
- BATISTA, G. T. **Base de dados ambientais na Bacia do Rio Una**. 2005. Disponível em: http://www.agro.unitau.br/una/una_bacia_rio.html. Acesso em: 15 abr. 2010.
- BOTELHO, R. G.; MACHADO NETO, L.; OLINDA, R. A.; DIAS, C. T.; TORNISIELO, V. L. Water quality assessment in piracicamirim creek upstream and downstream a sugar and ethanol industry through toxicity tests with cladocerans. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 55, n. 4, p. 631-636, 2012. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132012000400020>
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. **Resolução nº357 de 17 de março de 2005**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2011.
- CARVALHO, A. R.; SCHLITTLER, F. H. M.; TORNISIELO, V. L. Relações da Atividade Agropecuária com Parâmetros Físicos Químicos da Água. **Química Nova**, v. 23, n. 5, p. 618-622, 2000. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422000000500009>
- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB. **Métodos de avaliação de poluentes a organismos aquáticos**. São Paulo, 2004. (Cursos e Treinamentos).
- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB. **Significado ambiental e sanitário das variáveis de qualidade das águas e dos sedimentos e metodologias analíticas e de amostragem**. São Paulo, 2009. (Série Relatórios).

- DEUS, L. B. F. **Avaliação da toxicidade no ribeirão Itaim, Taubaté-SP, por meio do bioindicador *Ceriodaphnia dubia* Richard 1894 (Crustácea-Cladocera).** 2003. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Biologia) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 2003.
- FOLHES, M. T.; FISCH, G. Caracterização climática e estudo de tendências nas séries temporais de temperatura do ar e precipitação em Taubaté (SP). **Revista Ambi-Água**, Taubaté, v. 1, n.1, p. 61-71, 2006. <http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.6>
- GÓMEZ, N.; SIERRA, M. V.; CORTELEZZI, A.; RODRIGUES CAPÍTULO, A. Effects of discharges from the textile industry on the biotic integrity of benthic assemblages. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 69, n. 3, p. 472-479, 2008. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2007.03.007>
- HU, J.; WANG, D.; WANG, J.; WANG, J. Toxicity of lead on *Ceriodaphnia dubia* in the presence of nano-CeO₂ and nano-TiO₂. **Chemosphere**, v. 89, p. 536-541, 2012. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.05.045>
- LAITANO, K. S.; MATIAS, W. G. Testes de toxicidade com *Daphnia magna*: Uma ferramenta para avaliação de um reator Experimental UASB. **Journal of the Brazilian Society of Ecotoxicology**, v. 1, n. 1, p. 43-47, 2006.
- MAGALHÃES, N. P. **Teste de toxicidade com organismos aquáticos, *Daphnia similis*:** uma ferramenta para avaliação do impacto ambiental, dos afluentes nas águas do rio Paraíba do Sul. 2003. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 2003.
- MAGALHÃES, D. P.; FERRÃO-FILHO, A. S. A ecotoxicologia como ferramenta no biomonitoramento de ecossistemas aquáticos. **Oecologia Brasiliensis**, v. 12, n. 3, p. 355-381, 2008.
- MOREIRA, L. E. B.; LOMBARDI, J. V.; MERCANTE, C. T. J.; BAZANTE-YAMAGUISHI, R. Análise ecotoxicológica em viveiro de carcinicultura de água doce, utilizando o cladóceros *Ceriodaphnia dubia* como organismo-teste. **Boletim do Instituto de Pesca**, v. 36, n.1, p. 25-38, 2010.
- OLIVEIRA, E. S.; BATISTA, G. T.; DIAS, N. W. Análise Físico-Ambiental da Bacia do Una: Suporte de Análise Físico-Químico da Água- SP. In: SEMINÁRIO DE SENSORIAMENTO REMOTO DE GEOPROCESSAMENTO DO VALE DO PARAÍBA, 1., 7 de dez. 2006. **Anais...** Taubaté, 2006.
- OLIVEIRA-FILHO, E. C.; RAMOS, M. G.; FREIRE, I. S.; MUNIZ, D. H. F. Comparison between the efficiency of two bioindicators for determining surface water quality in an urban environment. **Acta Scientiarum. Biological Sciences**, v. 33, n. 3, p. 311-317, 2011.
- OLIVEIRA, L. H. **Avaliação da Toxicidade Aguda com organismo Aquático *Daphnia Similis* e *Ceriodaphnia Dubia* (Crustácea, Cladocera), em águas dos Afluentes do Ribeirão das Sete Voltas, Bacia Hidrográfica do Rio Una No Município de Taubaté - SP.** 2006. 57 f. Monografia (Graduação) - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila, Lorena, 2006.

- PORTELA, C. M. S. **Avaliação ecotoxicológica do Arroio Sapucaia – RS, com a utilização de diferentes metodologias em água superficial e sedimento**. 2009. 105f. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.
- PORTELA, C. M. S.; ARENZON, A.; RAYA-RODRIGUES, M. T. Avaliação ecotoxicológica do sedimento do Arroio Sapucaia – RS, Brasil, através de ensaios de toxicidade utilizando diferentes amostradores e organismos-teste. **Journal of the Brazilian Society of Ecotoxicology**, v. 1, n. 2, p. 119-122, 2006.
- RADIC, S.; STIPANICEV, D.; CVJETKO, P.; MIKELIC'I, L.; RAJCIC'M, M.; SIRAC, S. et al. Ecotoxicological assessment of industrial effluent using duckweed (*Lemna minor L.*) as a test organism. **Ecotoxicology**, v. 19, n. 1, p. 216–222, 2010. <http://dx.doi.org/10.1007/s10646-009-0408-0>
- RODGHER, S.; ESPÍNDOLA, E. L. G. The influence of algal densities on the toxicity of chromium for *Ceriodaphnia dubia* Richard (Cladocera, Crustacea). **Brazilian Journal of Biology**, v. 68, n. 2, p. 341-348, 2008. <http://dx.doi.org/10.1590/S1519-69842008000200015>
- RODGHER, S.; ESPÍNDOLA, E. L. G.; ROCHA, O.; FRACÁCIO, R.; PEREIRA, R. H. G.; RODRIGUES, M. H. S. Limnological and ecotoxicological studies in the cascade of reservoirs in the Tietê river (São Paulo, Brasil). **Brazilian Journal of Biology**, v. 65, n. 4, p. 697-710, 2005. <http://dx.doi.org/10.1590/S1519-69842005000400017>
- RODRIGUES, C. R. F. **Avaliação do grau de toxicidade das águas superficiais e bruta captada no rio Paraíba do Sul no trecho do município de Jacareí-SP, utilizando como ferramenta o microcrustáceo *Ceriodaphnia dubia***. 2009. 25f. Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 2009.
- SANTOS, S. A. **Aplicação do teste de toxicidade aguda, utilizando o organismo aquático *Ceriodaphnia* Richar, 1984 (Crustacea-Cladocera) na água do Ribeirão Galega, município de Pindamonhangaba-SP**. 2009. 38f. Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 2009.
- SARAIVA, V. K.; NASCIMENTO, M. R. L.; PALMIERI, H. E.; JACOMINO, V. M. F. Avaliação da qualidade de sedimentos - estudo de caso: sub-bacia do ribeirão Espírito Santo, afluente do rio São Francisco. **Química Nova**, v. 32, n. 8, p. 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000800003>
- SILVA, A. B. A. Qualidade sanitária das águas do Rio Una, São Paulo, Brasil, no período de chuvas. **Revista Biociências**, Taubaté, v. 14, n. 1, 2008.
- TAKENAKA, R. A.; SOTERO-SANTOS, R. B.; ROCHA, O. Water quality assessment by ecotoxicological and limnological methods in water supplies, Southeast Brasil. **Ecotoxicology**, v. 15, p. 73-82, 2006. <http://dx.doi.org/10.1007/s10646-005-0048-y>
- TARGA, M. S. **Estudo hidrológico da Bacia do Rio Una: subsídios para estabelecimento de planos de macrodrenagem no Vale do Paraíba do Sul-SP**. Taubaté: Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, UNITAU, 2009. p. 1-14.
- TAVARES, L. H. S.; ROCHA, O. **Produção de plâncton (Fitoplâncton e Zooplâncton) para alimentação de organismos aquáticos**. São Carlos: RIMA, 2001. p. 106.
- UNITED STATES. Environmental Protection Agency - USEPA. **Methods for measuring the acute toxicity of effluents and receiving waters to freshwater and marine organisms**. EPA-821-R-02-012. Washington, DC., 2002. 8p.

ZAGATTO, P. A.; BERTOLETTI, E. **Ecotoxicologia aquática**: princípios e aplicações. 2. ed. São Carlos, RIMA, 2011.

ZAR, J. H. **Biostatistical analysis**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1999. 663 p.

Poluição atmosférica veicular e o direito tributário ambiental no Brasil: proposta de reestruturação tributária para o desenvolvimento sustentável

doi: 10.4136/ambi-agua.1373

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 02 Dec. 2013

**Pedro Monteiro Machado de Almeida Penna^{1*};
Luiz Fernando Costa Nascimento¹; Cyro de Barros Rezende Filho¹ (*in memoriam*)**

¹Universidade de Taubaté (UNITAU), SP

Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté

*Autor correspondente: e-mail: pedroap@ig.com.br,
luiz.nascimento@unitau.br, ambiente@unitau.br

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a reestruturação dos tributos no setor automotivo no Brasil, visando ao desenvolvimento sustentável. Os veículos automotores, de passeio, caminhão ou ônibus, emitem gases que contribuem para o aquecimento global e que causam problemas à saúde humana. No Brasil existem políticas públicas para redução da emissão de poluentes atmosféricos por veículos, no entanto nenhuma delas é eficiente para punir o proprietário de veículo poluidor. Além disso, não é realizada a compensação dos danos ambientais. O Direito Tributário, com auxílio do Princípio Constitucional do Poluidor Pagador, é um eficiente instrumento de intervenção na Economia pelo Estado. Realizou-se no trabalho o comparativo ambiental e econômico de combustíveis e meios de transporte individual e coletivo. Estimaram-se os benefícios ambientais da reciclagem de veículos com mais de 10 anos de uso, considerando os poluentes na fabricação de um veículo novo. Por fim, foi proposta a unificação de tributos no Brasil, na aquisição de veículos, a extinção do IPVA e do ICMS e PIS/COFINS sobre combustíveis, concentrando-se a cobrança de tributos sobre combustíveis na CIDE-combustíveis, sem afetar a arrecadação do governo brasileiro, bem como vinculando parte das receitas desse tributo sobre combustível para a finalidade da reparação dos danos ambientais. Foram apresentadas sugestões para aprimoramento de políticas públicas que combatem a emissão de poluentes atmosféricas por veículos.

Palavras-chave: veículos automotores, combustíveis, sustentabilidade.

Vehicular air pollution and environmental tax law in Brazil: proposed tax restructuring for sustainable development

ABSTRACT

This work presents a restructuring of taxes in the automotive sector in Brazil in order to foster sustainable development. Personal vehicles, trucks or buses emit gases that contribute to global warming and cause human health problems. There are policies in Brazil to reduce the emission of air pollutants from vehicles; however, these neither punish the polluter nor

provide for damage compensation. The Tax Law, with the Constitutional Polluter Pays Principle, is an efficient instrument for State intervention in the economy. The work compared environmental and economic views regarding fuel and both personal and public vehicles. We estimated the environmental benefits of recycling vehicles in use more than 10 years, taking into consideration pollution engendered in the manufacture of a new vehicle. Finally, we propose to unify vehicular taxation when the vehicle is acquired, by ending the ICMS and PIS / COFINS taxes on fuels and instead taxing CIDE-fuels, without reducing overall collection by the Brazilian government. The ensuing revenue would be used for repairing environmental damages. We have also made suggestions for the improvement of public policies to control emissions of atmospheric pollutants.

Keywords: vehicles, fuels, sustainability.

1. INTRODUÇÃO

Os veículos automotores emitem diversos gases poluentes. Esses gases incluem-se dentre aqueles do efeito estufa, que estão contribuindo para o aquecimento global e que causam problemas à saúde humana. No Brasil, o transporte rodoviário é responsável por 82,35% de emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor de transportes.

Existem políticas públicas de redução da poluição atmosférica veicular: o PROCONVE, a Inspeção Veicular, Etiquetagem de veículos do INMETRO, Nota Verde do IBAMA, Política Estadual Paulista de Mudanças Climáticas, Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, Reciclagem de Caminhões em São Paulo e Incentivos ao uso da bicicleta. As atuais políticas públicas brasileiras não são eficientes na prevenção e punição financeira dos agentes causadores de poluição atmosférica veicular e no incentivo a novas tecnologias mitigadoras de poluentes atmosféricos e recuperação de danos ambientais.

Como no Brasil existem muitos tributos sobre aquisição e uso de veículos e aquisição de combustíveis, a relevância do tema deste trabalho é a utilização do Direito Tributário como eficiente ferramenta social de proteção ao meio ambiente.

O objetivo central é a propositura de uma revisão da estrutura tributária sobre a produção e uso de veículos automotores, de passeio, caminhões e ônibus, e sobre a aquisição de combustíveis pelos usuários desses veículos. Propõe-se também que a receita financeira dos tributos seja vinculada a atividade governamental de fiscalização e reparação do meio ambiente degradado.

Como objetivo secundário foi realizado comparativo ambiental e financeiro entre os principais combustíveis utilizados por veículos em transporte individual (etanol, gasolina, diesel, GNV e eletricidade) e em transporte coletivo, por ônibus e metrô (diesel e eletricidade). Outro objetivo secundário foi a avaliação dos benefícios ambientais na reciclagem de veículos e na renovação da frota, comparando-se a emissão de gases poluentes da fabricação de veículo novo com a emissão de um veículo de 10 anos de fabricação, considerando a emissão de GEE na fabricação de um veículo novo.

Os resultados foram baseados em diversos documentos, principalmente mediante emissões atmosféricas estipuladas pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, instituída pela Fundação Getúlio Vargas. A arrecadação total tributária do setor automotiva é elevada. Foi mantida integralmente, mas aprimorada na unificação de tributos e na vinculação de parte das receitas para a reparação ambiental das emissões atmosféricas. Dessa forma, em grande parte os objetivos foram alcançados.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Poluição Atmosférica Veicular

2.1.1. Ética Ambiental. Sustentabilidade e Veículos

A preocupação com o meio ambiente é recente na história do ser humano. Em 1972, na Conferência da ONU em Estocolmo, conhecida como a Declaração de Estocolmo, apresentou-se a preocupação de preservação ambiental. Em 1992 foi editada a Declaração do Rio de Janeiro, que estabeleceu princípios de desenvolvimento sustentável, princípio da precaução, educação ambiental, capacitação técnica e científica, poluidor pagador e internalização de custos ambientais. Em 1997 foi celebrado o Protocolo de Quioto, que estabeleceu metas de redução de 5% das emissões de GEE, tendo como base o ano de 1990, para 37 países (Brasil, 2011).

A Conferência Rio + 20, realizada em 2012, no Rio de Janeiro, apresentou um documento final com muitos princípios e reafirmação de tratados anteriores. O mais significativo foi a inclusão do combate à pobreza como condição para o desenvolvimento sustentável. Não foi estabelecida nenhuma regra obrigatória quanto ao clima (ONU, 2012).

No século 21, a ética empresarial da sustentabilidade consolidou-se com 3 dimensões, com base no denominado “*Triple Bottom Line*”: econômica, relacionada ao lucro; social, relacionada à educação, cultura, lazer e justiça; e, a sustentabilidade ecológica (Vellani e Ribeiro, 2006, p. 3). Segundo a OICA (Organização Mundial de Fabricantes de Veículos) a sustentabilidade deve ser alcançada por meio do “*integrated approach*”, representado pelos seguintes fatores: tecnologia veicular, combustíveis alternativos, direção ecológica, infraestrutura de transporte, tributos ambientais sobre emissão de dióxido de carbono (OICA, 2011).

2.1.2. Veículos Automotores no Brasil e no Mundo

Considerando o ano de 2010, os Estados Unidos têm a maior frota de veículos do mundo, 239 milhões de veículos, com a proporção de 1,30 habitantes por veículo. A China tem a 2ª maior frota, com 78 milhões de veículos, com a proporção de 17,1 habitantes por veículo. O Brasil é a nona maior frota do mundo, com 32 milhões de veículos e proporção de 6 habitantes por veículo (SINDIPEÇAS, 2012).

No Brasil o setor automotivo, no ano de 2011, considerando as montadoras e autopeças, oferece 375 mil empregos, com um faturamento de R\$ 105 bilhões ano, com participação de 18,20% na indústria brasileira. Em tributos, considerando fabricação, uso e combustíveis, são R\$ 205 bilhões arrecadados (ANFAVEA, 2012a ; SINDIPEÇAS, 2012).

Com o aumento de renda e aumento de população economicamente ativa, se o Brasil chegar aos níveis econômicos de países desenvolvidos, a frota de veículos poderá quadruplicar. Considerando o crescimento populacional gradual e o crescimento de veículos em 7% ao ano, teríamos 2 pessoas por veículo no Brasil, no ano de 2030, com uma frota de 123 milhões de veículos.

2.1.3. Catalisadores, Combustíveis e Novas Tecnologias

O catalisador automotivo tem por função a redução de gases poluentes. Os catalisadores tornaram-se obrigatórios no Brasil a partir de 1992. O catalisador denominado de três vias controla a emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio (Garcia, 2003). Os catalisadores com tempo de uso perdem sua eficiência em média em 3 vezes (MELO et al., 2009).

O Brasil produz e consome combustíveis fósseis para o transporte (diesel, gasolina e GNV) e os biocombustíveis (etanol e óleos) são utilizados isoladamente ou na mistura com

combustíveis fósseis. O diesel é utilizado principalmente para transporte de carga e de passageiros, e os veículos leves utilizam principalmente etanol, gasolina e GNV.

O etanol pode ser dividido em etanol hidratado (E100), misturado com água (0,4% a 4,9%), conforme a Resolução ANP 23/2010, destinado à venda diretamente ao consumidor, e etanol anidro, destinado a mistura com a gasolina A (pura), transformando-se na gasolina C, na proporção de 20% (BRASIL, 2010). A partir de 2010, tornou-se obrigatória a mistura de 5% de biodiesel na composição do diesel (D5), conforme Resolução 6/2009, do CNPE (Brasil, 2009b).

O diesel passou por redução de enxofre de 500 ppm para 10 ppm, em 2013, nas regiões metropolitanas (BRASIL, 2011). Os caminhões a Diesel, fabricados a partir de 2012, na fase P7 do PROCONVE, emitem menos poluente, com redução de 60% da emissão do NOx e 80% do MP, em relação à fase P5 (ANFAVEA, 2012b).

As vantagens dos veículos elétricos são as baixas emissões de poluentes, e as desvantagens são a baixa autonomia, em média de 50 a 200 km (um veículo convencional tem autonomia de aproximadamente 500 km), o elevado preço das baterias, horas de abastecimento e reduzido número de postos de abastecimento (SMITH, 2010). Os veículos movidos a eletricidade emitem GEE indiretamente, em razão da emissão de GEE na geração da energia elétrica (BRASIL, 2012b).

As tecnologias automotivas podem reduzir a poluição veicular e o consumo de combustível. A perda de energia em um veículo inicia-se na combustão, quando se perde cerca de 2/3 de energia química do combustível. É possível reduzir em 30% o consumo de combustíveis e a emissão de poluentes, com veículos híbridos e reduções de 10% a 20% com aprimoramento em motor, injeção direta, redução de massa do veículo e partida integrada (SMITH, 2010).

2.1.4. Atmosfera e padrões de qualidade do ar

A atmosfera é um sistema termodinâmico que tem como principal fonte de calor a radiação solar, mantendo o equilíbrio térmico do Planeta, num ambiente ideal (Vianello, 1991).

A poluição atmosférica pode ser conceituada pela presença de contaminantes em quantidade e duração que sejam prejudiciais ao ser humano, fauna e flora, de acordo com a Resolução CONAMA 03/90 (Brasil, 1990). O comparativo de padrões de qualificação do AR são bem inferiores para o CONAMA; por exemplo, o padrão de qualidade para Material Particulado da OMS é 3 vezes inferior ao padrão do CONAMA.

De 2008 a 2011, em São José dos Campos foram ultrapassados os limites de qualidade do ar para Material Particulado e, mais gravemente, para Ozônio, que teve 37 dias com condição inadequada/má. Nos mesmos anos, no município de São Paulo, na região de Congonhas, e para o Ozônio na região do Ibirapuera, foram ultrapassados os limites de qualidade do AR para Materiais Particulados e, mais gravemente, para Dióxido de Nitrogênio e Ozônio (CETESB, 2012c).

2.1.5. Poluição Veicular Atmosférica e Consequências à Saúde Humana

Durante o processo de queima de combustíveis ocorre liberação de CO₂ (Dióxido de Carbono). Outra parte menor de carbono é liberada na forma de CO (Monóxido de Carbono), CH₄ (Metano) e VOC (Compostos Orgânicos Voláteis), que se oxidam na atmosfera, formando o CO₂. (Dióxido de Carbono) e que, como efeito secundário, geram os poluentes N₂O (Óxido Nitroso) e NOx (Óxidos de Nitrogênio) (CESTEB, 2011). Os veículos automotores emitem também HC (hidrocarbonetos totais), RCHO (aldeídos), Sox (óxidos de enxofre), MP (partículas inaláveis) e hidrocarbonetos não queimados (CETESB, 2010).

O dióxido de carbono tem por origem o processo de combustão. Não é um gás tóxico, mas seu excesso causa o aquecimento global. O monóxido de carbono é um gás tóxico, causa redução de oxigenação, dores de cabeça, dificuldade visual, dores abdominais e cansaço, dentre outros problemas (Olmo, 2010). O aumento de 1 ppm de CO acarretou o aumento de internações de idosos em 2,4% para doenças respiratórias, 4,9% para DPOC e 3,9% para pneumonia (Gouveia et al., 2006). O metano, que tem potencial de aquecimento global, é 26 vezes mais em relação ao CO₂ (Observatório do Clima, 2012). O dióxido de nitrogênio, que juntamente com os hidrocarbonetos emitidos pelos veículos, forma os gases precursores dos nevoeiros fotoquímicos, ou *smog*, é tóxico e irritativo (Olmo, 2010). Os aldeídos são provenientes especialmente do álcool, e há pequena literatura médica sobre suas consequências ao ser humano (Saldiva et al., 2011). O dióxido de enxofre, um gás irritante, forma as chuvas ácidas, que causa danos à vegetação e à colheita (CETESB, 2011). O material particulado causa alteração da função ciliar de remoção, aumento das infecções respiratórias, decréscimo da função pulmonar, aumento de hospitalizações (Olmo, 2010), aumenta as chances de 12% de internação por acidente vasculoencefálico (Nascimento e Moreira, 2006), está associado ao aumento de 2,4% de internações de crianças menores de 5 anos devido a doenças respiratórias, 2,1% por pneumonia e 4,6% por asma (Gouveia et al., 2006), e agrava a apneia do sono (Zanobetti et al., 2010). O ozônio, no nível do solo, provoca problemas respiratórios, como o aumento de reatividade das vias aéreas e inflamação pulmonar (Olmo, 2010), e pode causar câncer de pele (Pavão e Nomura, 2009).

2.1.6. Aquecimento Global

O efeito estufa é fundamental à vida no planeta. Sem ele, a temperatura da Terra ficaria próxima a -20°C Segundo alguns estudos, os níveis de CO₂ cresceram 36% em relação aos níveis encontrados no século XVIII, antes da Revolução Industrial, principalmente em razão do uso de combustíveis fósseis (National Geographic, 2012). O metano (CH₄) tem a capacidade de absorver calor 26 vezes mais em relação ao CO₂, e seu potencial de aquecimento global em 20 anos é de 72 vezes mais em relação ao CO₂. O óxido nitroso (N₂O) tem a capacidade de absorver calor 216 vezes mais em relação ao CO₂, e seu potencial de aquecimento global em 20 anos é de 289 vezes maior em relação ao CO₂. O tempo de duração do CH₄ na atmosfera é de 12 anos, o do N₂O é de 114 anos e o do CO₂, séculos, como consta na Tabela 2.1.4 do IPCC 4º Grupo (IPCC, 2012).

A maior fonte de emissões nacionais de GEE é o uso da terra e de florestas (desmatamento), que representam, em nível nacional, 60,6% de emissões de GEE, considerando-se o ano de 2005. As emissões de GEE do Estado de São Paulo representam 6,5% de emissões de GEE nacional (CETESB, 2011).

2.1.7. Custos da Poluição Atmosférica para a Saúde Pública e para o Sequestro de Carbono

Segundo Saldiva et al. (2011) a morte causa impacto à economia de U\$ 179.308 por pessoa, e uma internação hospitalar, de U\$ 2.472,76. Em 01/01/2011, a cotação do dólar estava em R\$ 1,65 (Banco Central, 2013).

Uma das formas de sequestro de carbono é o reflorestamento. Os custos para o reflorestamento, desconsiderando os custos da terra, por tonelada de CO₂ sequestrado em projeto de reflorestamento, variam de R\$ 62,50 a R\$ 87,53 (Hassan, 2009).

A floresta tropical representa um sumidouro de CO₂ na proporção de 1 a 7 toneladas de carbono por hectare ano (Nobre e Nobre, 2002).

O reflorestamento energético, no qual a celulose será utilizada para indústria siderúrgica no Brasil, tem o custo de U\$ 14 a U\$ 32 t/CO₂ sequestradas (Solari Puentes, 2010). O

sequestro geológico de carbono custa 52,3 U\$/tCO₂ (Costa, 2009). Em 01/01/2009, a cotação do dólar estava em R\$ 2,33 (Banco Central, 2013).

2.1.8. Reduções de Gases do Efeito Estufa

A renovação total da frota de veículos com mais de 10 anos por veículos novos reduziria 69% das emissões atmosféricas veiculares (Penna e Rezende Filho, 2012).

No Japão 3,6 milhões de veículos são reciclados anualmente, o que representa aproximadamente um montante de 5% dos veículos da frota daquele país. O usuário paga uma taxa de reciclagem juntamente com a inspeção periódica do veículo (Streit, 2012). É também proibido o estacionamento de veículos em ruas e a aquisição de veículos sem a prova da propriedade de vaga de estacionamento (MIE, 2012). No Brasil não existem dados oficiais sobre reciclagem de veículos, e é permitido livremente o estacionamento em vias públicas, exceto em alguns municípios que regulamentaram zonas de estacionamento com cobrança de taxas. A taxa de inspeção veicular no Brasil não é utilizada para fins de reciclagem de veículo, mas apenas para cobrir custos do serviço de inspeção.

Existem outras formas de redução de GEE decorrentes do uso de veículos. São medidas que incentivam o uso de meios de transporte público, uso de meios de transporte não poluentes, taxa de congestionamento, também conhecida como pedágio urbano, rodízio de veículos, taxação da quilometragem e desestímulo ao estacionamento.

2.1.9. Políticas Públicas no Brasil

O PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar Por Veículos Automotores) foi criado pela Resolução CONAMA 18/1986 (Brasil, 1986), ele obriga as montadoras de veículos à redução gradual da poluição atmosférica, estabelecendo parâmetros máximos de emissão de gases. O PROMOT (Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares) foi criado pela Resolução CONAMA 297/02 (Brasil, 2002). De 1989 a 2009 o PROCONVE obteve a redução de 98% a emissão de gases poluentes (CETESB, 2010). O PROCONVE é eficiente para redução de emissões de poluentes atmosféricos em veículos novos, no entanto, não soluciona as emissões de poluentes atmosféricos em veículos já produzidos, desregulados. A Resolução CONAMA n. 418/09 (Brasil, 2009d) estabeleceu a obrigatoriedade de os estados instituírem Plano de Controle de Poluição Veicular (PCPV), e a mesma obrigatoriedade aplica-se aos municípios com mais de 3 milhões de veículos. Em São Paulo foram inspecionados 3.063.482 veículos, e 117.854 foram reprovados. Houve também uma evasão de 51,16% de veículos. Os resultados são significativos, com redução de mais de 50% de emissão de CO e quase 50% de emissão de HC, pelos carros. Nos veículos a Diesel houve redução de 13,8% de emissão de poluentes (CONTROLAR, 2011).

O programa de Etiquetagem Nacional de Conservação de Energia de Veículos compara o consumo de combustível e emissão de dióxido de carbono de veículos, classificando os veículos em uma escala de “A” a “E”. Na tabela apresentada em 17 de janeiro de 2013, o veículo nacional mais econômico foi o Renault Clio, com consumo de 10,7 km/l de etanol e 15,8 km/l de gasolina, em estrada, e com emissões de 87 gCO₂ por km, quando abastecido com gasolina. Os três veículos mais eficientes são todos importados e híbridos: Ford Fusion, Toyota Prius e Lexus CT200h (INMETRO, 2013). O novo regime automotivo obrigou as montadoras a inscreverem-se nesse programa.

A Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), criada pela Lei Estadual de São Paulo n. 13.798, de 9 de novembro de 2009 e regulamentada pelo Decreto 55.947/2010 (São Paulo, 2010), tem por finalidade estabelecer política de mitigações dos efeitos de mudanças climáticas e redução de emissões de gases do efeito estufa, utilizando como instrumentos o registro público de emissões, fomento a atividades não poluentes, transporte sustentável e meios financeiros (São Paulo, 2012). O Plano de Transportes (PA) buscou condições para

cumprimento da meta paulista de redução de 20% de emissão de GEE no setor de transportes, até 2020, tendo com base o ano de 2005. O incentivo para alteração do modal rodoviário para ferroviário, hidroviário e dutoviário, e incentivos ao transporte individual não motorizado mitigaria 12% da meta, que seria 5,4 MtCO₂. O uso de combustíveis renováveis em veículos e transporte de passageiros e de carga poderiam promover uma redução em até 25 MtCO₂. Essas ações poderiam ser responsáveis por atingir quase 70% da meta.

O Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, criado pela Lei Federal n. 12.144, de 9 de dezembro de 2009 (Brasil, 2009a), tem por finalidade o financiamento de projetos de mitigações de mudanças climáticas, mediante apoio financeiro reembolsável, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e apoio financeiro não reembolsável, administrado pelo Ministério do Meio Ambiente. O Fundo disponibilizou, em 2011, o valor de R\$ 30 milhões em apoio não reembolsado e R\$ 200 milhões em apoio reembolsável. Em 2012, havia a previsão de obtenção de R\$ 389 milhões.

O estado de São Paulo, no Decreto Estadual n. 58.093/2012, estabeleceu incentivos financeiros para a reciclagem de caminhões com mais de 30 anos de uso, podendo se habilitar ao programa pessoas físicas e pessoas jurídicas, como microempreendedores individuais. No programa serão financiados caminhões novos fabricados no Brasil, sem juros e mediante comprovação de reciclagem dos caminhões antigos. Os recursos para o programa são de R\$ 45 milhões. Estima-se retirar de circulação 1.000 caminhões antigos, em Santos, com redução de 8.025 toneladas ano de emissão de GEE (CETESB, 2012a).

No Brasil e no mundo existe um movimento de incentivos ao uso da bicicleta, como lazer e como meio de transporte para o trabalho. As cidades amigas da bicicleta são: Amsterdan, Copenhagem, Barcelona, Tokyo, Berlin, Munich e Paris. Rio de Janeiro fica no 18º lugar (COPEHAGENIZE, 2011). Em Copenhagem, há 350 km de ciclovias, e 50% da população utilizam a bicicleta diariamente. Em Paris são 20 mil bicicletas de aluguel, 1.500 estações e 371 km de ciclovias. O Rio de Janeiro tem 140 km de ciclovias (Mendes Jr., 2008). Em São Paulo existem 57,5 km de ciclovias (CET, 2012).

No município de São Paulo, a Lei Municipal 12.266/2007 estabelece o Sistema Cicloviário Municipal, que trata de estacionamento de bicicletas, de ciclovias (exclusivas para bicicletas) e de ciclofaixas (faixas de veículos utilizadas para bicicletas), dentre outros. A Lei Municipal 15.649/2012 (São Paulo, 2012) tornou obrigatório, em todos os estacionamentos, o percentual de 5 a 10% de vagas para bicicletas. O metrô de São Paulo aceita bicicletas todos os dias, a partir das 20h30, e nos sábados, a partir das 14h. Aos domingos e feriados, durante todo o dia, mas sempre no último vagão, com no máximo 4 bicicletas por vagão. As bicicletas dobráveis podem ser transportadas em qualquer horário (METRO, 2013).

2.2. Tributos Sobre o Setor Automotivo no Brasil

2.2.1. Direito Tributário no Brasil

O Direito é o instrumento de ação do Estado, e sua função primordial é conferir as relações sociais (Becker, 1972). O Direito é uma técnica específica de organização social coercitiva. A ordem social tem por finalidade motivar condutas, de fazer algo ou de abster-se de fazer algo. As formas utilizadas para essas condutas são a vantagem prometida ou o medo da ameaça da desvantagem (Kelsen, 2000). O Direito Tributário é a fonte de receitas necessárias à existência e ao funcionamento do Estado.

As espécies tributárias no Brasil são: imposto, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais, contribuição para o custeio de iluminação pública, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório e pedágio. A receita dos impostos não tem destinação vinculada a um determinado gasto estatal, ao passo que as demais espécies têm destinação a determinada despesa governamental.

Os princípios de Direito Tributário são garantias do cidadão contra os atos arbitrários do Estado. São os principais: Princípio da Legalidade, Igualdade, Irretroatividade, Anterioridade, Vedação ao Confisco, Liberdade de Tráfego e Capacidade Contributiva.

2.2.2. Direito Ambiental no Brasil

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um capítulo para a proteção do Meio Ambiente, outorgando direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225), bem como a defesa do meio ambiente, mediante tratamento diferenciado, conforme impacto ambiental no capítulo de ordem econômica (artigo 170). A proteção ambiental, o combate à poluição e a preservação de florestas, fauna e flora constituem competência comum dos entes federativos, Município, Estado e União (artigo 23, VI). Não existe um Código Ambiental, mas diversas leis esparsas (Brasil, 1988).

A degradação do Meio Ambiente, em desconformidade com a legislação ambiental, enseja, segundo o art. 225, §3º, da Constituição Federal (Brasil, 1988), às pessoas naturais e jurídicas, sanções penais e sanções administrativas, e obrigação de reparar os danos causados. Os crimes e sanções encontram-se previstos na Lei Federal n. 9.605/98 (Brasil, 1988)..

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, independentemente de culpa, ou seja, haverá punição somente se for comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou a omissão do poluidor e o dano ambiental causado. Os valores arrecadados pelas multas ambientais são revertidos aos Fundos de Meio Ambiente estabelecidos pelo órgão arrecadador (Milaré, 2001). Os princípios fundamentais do Meio Ambiente são delimitados por Milaré (2001): meio ambiente ecologicamente equilibrado; natureza pública da proteção ambiental; participação comunitária; poluidor-pagador; prevenção; função socioambiental da propriedade; direito ao desenvolvimento sustentável; cooperação entre os povos.

2.2.3. Direito Ambiental Tributário

A solução para o conflito entre os Princípios de Poluidor Pagador e da Capacidade Contributiva é o sacrifício do Princípio da Capacidade Contributiva em favor do Princípio da Proteção ao Meio Ambiente, defendido por Taboada (2005) e Pinto (2012), mediante utilização do Princípio interpretativo da Ponderação e Proporcionalidade utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (Brasil, 2004). Outros autores brasileiros, como Saliba (2005) e Souza (2009), afirmam que o princípio tributário da capacidade contributiva e o princípio ambiental do poluidor-pagador devem coexistir, e a degradação ambiental decorrente de um processo produtivo pode confirmar manifestação de riqueza a ser tributada.

O Tribunal Constitucional espanhol estabeleceu requisitos de validade dos tributos ambientais: i) a medida de desestímulo fiscal deve ter relação lógica com a atividade contaminante; ii) a base de cálculo desse tributo deve ter relação com a quantidade de contaminação do meio ambiente (Gonzales, 2005).

Os tributos ambientais não podem ser cobrados como punição, porque o tributo não pode ser decorrente de ato ilícito. O tributo ambiental não pode ser visto como uma permissão para poluir, mas sim como um incentivo à redução da poluição mediante o uso do efeito econômico sobre o poluidor. O tributo deve ser mais um elemento de internalização de custos ambientais no preço de produtos e serviços com origem poluidora. O consumidor deve pagar pela reparação ambiental decorrente da fabricação de produtos adquiridos e serviços utilizados.

Os tributos (impostos, taxas e CIDE) podem ser utilizados para a proteção do Meio Ambiente mediante a concessão de benefícios fiscais e cobrança de tributos elevados sobre atividades poluentes, com o objetivo de desestimular as atividades poluentes e arrecadar fundos para recuperação do meio ambiente degradado pelo poluidor. Cada espécie de tributo terá suas características preservadas.

2.2.4. Tributos sobre o setor automotivo

Os tributos sobre a produção de veículos são: ICMS, PIS/COFINS, IPI e II. Sobre o lucro das empresas incide o IRPJ/CSLL. Os tributos sobre os combustíveis são: ICMS, PIS/COFINS e CIDE. Os tributos sobre o uso de veículos são: IPVA, DPVAT, taxas e pedágio. Outras receitas governamentais são multas de trânsito e leilão de veículos.

O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação de Transporte Interestadual e Intermunicipal) tem como características principais: não cumulatividade parcial e seletividade; a arrecadação é do Estado, e 25% são repartidos com os municípios, sendo 18,75% (3/4) repartidos na proporção do valor adicionado nas operações realizadas no território dos municípios e 6,25% (1/4) repartidos conforme determinado pelos estados.

O PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos de competência da União Federal. O PIS/COFINS é um tributo não cumulativo parcial. O PIS tem por finalidade custeio do seguro-desemprego e abono anual aos empregados com média de até 2 salários mínimos de remuneração mensal. O COFINS tem arrecadação destinada à Previdência Social, com despesas com saúde, previdência e assistência social.

O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é um tributo federal sobre produtos industrializados. O IPI é um tributo monofásico, não cumulativo, parcial e seletivo. Apesar de incidência monofásica, se houver sucessivas industrializações haverá sucessivas incidências. O Governo Federal estabeleceu o programa Inovar-Auto, por meio do Decreto Federal nº. 7.819/2012 (Brasil, 2012a), com os seguintes objetivos: fomentar inovação, desenvolvimento tecnológico, segurança, proteção ao meio ambiente, eficiência energética e qualidade dos veículos e autopeças. A Receita do IPI é repartida pela União da seguinte forma: i) 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; ii) 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios; iii) 3% para programas de financiamento ao setor produtivo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; iv) 10% aos Estados e Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das exportações de produtos industrializados. A União Federal fica com 43% do valor arrecadado.

O Imposto de Importação é um tributo federal que estabelece normas e procedimentos de declaração e valor aduaneiro (Paulsen e Melo, 2007). A Receita desse tributo não é repartida, fica exclusivamente com a União Federal. Não se aplica o Imposto de Importação aos veículos fabricados nos países do Mercosul. Há também um acordo com veículos provenientes do México, que têm uma cota de importação até o ano de 2015.

A CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) é um tributo sobre a importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e etanol. A destinação da CIDE – combustíveis será: i) subsídios para o preço do combustível; ii) financiamento de projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo e gás; iii) financiamento de infraestrutura de transportes. Considerando os anos de 2002 a 2008, foram destinados ao transporte R\$ 28,8 bilhões e, para o Meio Ambiente, no mesmo período, R\$ 95 milhões de reais, que correspondem a apenas 2,79% dos recursos (Dantas, 2009). A receita da CIDE Combustíveis é repartida da seguinte forma: 29%, para Estados e Distrito Federal; os municípios ficam com 25% do valor distribuído aos Estados; e, a União fica com os 71% restantes do valor arrecadado.

As empresas, no Brasil, pagam o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A destinação da receita do IRPJ é idêntica à do IPI. A destinação da receita da CSLL é a seguridade social.

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor) é um imposto de competência dos Estados. Cada estado estabelece a legislação sobre esse tributo, e 20% da receita são direcionados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O restante, 50%, fica com o município onde o veículo está registrado.

O seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de via Terrestre ou por sua carga a Pessoas Transportadas ou não), denominado de seguro-obrigatório, tem por finalidade indenizar, em casos de acidente de trânsito, em caso de morte e invalidez permanente, ou reembolsar a vítima por despesas médicas. Da arrecadação do DPVAT, 50% são repassados ao Ministério da Saúde, 45% ficam com a Seguradora Líder, para pagamento de indenizações, e 5% são direcionados ao DENATRAN, para custeio de programas de prevenção de acidentes de trânsito (DPVAT, 2012).

Os veículos automotores pagam a taxa de registro de veículo, transferência, taxa de emplacamento e lacração, licenciamento anual e inspeção veicular. O Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo indica que há desproporção entre as receitas das taxas e o custo dos serviços prestados pelo DETRAN SP. No ano de 2011 as receitas das taxas de serviços do DETRAN foram de R\$ 2,4 bilhões, e as despesas totais do DETRAN foram de R\$ 347 milhões, ou seja, as despesas são 14,46% da arrecadação (TCE, 2011). Uma notória inconstitucionalidade.

O pedágio encontra-se previsto no artigo 150, V, da Constituição Federal (Brasil, 1988). Quanto à análise de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, no RE 181.475-6 entendeu que o pedágio é uma taxa, sendo uma contraprestação pela utilização de rodovia pública (Brasil, 2009c). O Supremo Tribunal Federal, no Ag.REG, no AI 531.529, tem considerado a natureza jurídica do pedágio de acordo com o uso facultativo ou obrigatório da rodovia para deslocamento, ou seja, se o usuário não tem alternativa para deslocamento o pedágio é considerado uma taxa, porque obrigatório, sendo vinculado a necessidade de Lei para o instituir, ao passo que, se há rotas alternativas, o pedágio é considerado uma tarifa, não submetida ao Princípio da Legalidade.

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide sobre operações de seguro, inclusive de veículos. O IOF sobre seguros não é repartido, ficando a receita de sua arrecadação exclusivamente para a União Federal.

As multas de trânsito não são tributos, mas uma fonte de receita que deveria ser destinada exclusivamente a gastos com sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O percentual de 5% das multas é destinado ao DENATRAN, para programa de segurança e educação no trânsito, denominado de FUNSET. A arrecadação com multas, em 2011, foi de R\$ 6 bilhões.

Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e não reclamados no prazo de 90 (noventa) dias devem ser leiloados. O montante do leilão deverá ser utilizado para pagamento de tributos, despesas de remoção e estadia e multas de trânsito. O saldo, se houver, deve ser depositado ao proprietário do veículo, conforme artigo 14 da Resolução CONTRAN 331/09 (Brasil, 2009c). Em 2010 e 2011 houve um saldo em conta governamental de R\$ 15 milhões, saldo este que deveria ser devolvido aos proprietários (TCE, 2012).

A carga tributária na fabricação de veículos no ano de 2011 foi de 30,6% para um veículo popular, de 48,6% para um veículo mais luxuoso e de 18,02% para caminhões e ônibus. Os veículos importados são acrescidos de 35% de Imposto de Importação. Uma moto com menos de 250cc fabricada na Zona Franca de Manaus tem 21,65% de tributos; com mais de 250cc, tem 28,5% de carga tributária. Uma moto com mais de 250cc fabricada fora da Zona Franca de Manaus tem uma carga tributária de 69,25%. Às motos importadas são acrescidos 20% de imposto de Importação.

Quanto aos combustíveis, há uma carga tributária de 34% para gasolina, 22% para o etanol e 21% para o diesel.

A carga tributária anual sobre uso de um veículo popular zero km, no valor de R\$ 22.000,00, em São Paulo, equivale a 5,28%, anual, incluindo-se o IPVA, DPVAT, taxa de

licenciamento, inspeção veicular, IOF sobre o seguro, no valor total de R\$ 1.162,02. Considerando todos os gastos anuais com o uso do veículo, com tributos e despesas, o valor anual do total de despesas de um veículo popular é de R\$ 6.312,02, que corresponde a 28,69% do valor do veículo.

2.2.5. Custo das obrigações acessórias e a carga tributária

O cumprimento das obrigações acessórias fiscais, com pagamentos de softwares, mão de obra, especialistas tributários e advogados, custa aproximadamente 2,6% do preço dos produtos no Brasil (FIESP, 2011). Segundo o Banco Mundial (2012), o Brasil é o país com maior burocracia fiscal do mundo, com necessidade de 2.600 horas de trabalho/ano para apuração e pagamento de tributos. A média de países desenvolvidos, como Alemanha, Canadá, Chile, França, Espanha, Japão, Itália e Suíça, é de 200 horas ano.

A carga tributária brasileira total, no ano de 2010, foi de 35,13% do PIB (Produto Interno Bruto), superior à carga de países desenvolvidos, como Japão (26,9%), Suíça (29,8%), Canadá (31%), Estados Unidos (24,80%), e inferior a outros países, como França (43,15%), Dinamarca (44,06%), Noruega (42,80%); no entanto, o retorno dos tributos ao cidadão é o mais baixo, considerando 30 países com maior tributação no mundo (IBPT, 2012).

No ano de 2011, a carga tributária na fabricação de veículos foi de R\$ 76 bilhões; no uso dos veículos, de R\$ 65 bilhões; na aquisição de combustíveis, de R\$ 67,9 bilhões.

2.2.6. Totais de Receitas e Despesas do Governo Brasileiro

As receitas governamentais brasileiras consolidadas, do ano de 2011, são de R\$ 2,5 trilhões de reais. As principais fontes de receitas são 26,87% de impostos, 21,67% de contribuições sociais e 26,80% de receitas de capitais. As despesas governamentais brasileiras consolidadas, do ano de 2011, são de R\$ 2,5 trilhões de reais. As principais despesas são com educação (8,6%), saúde (7,87%), administração (3,15%), segurança pública (2,13%) e transporte (2,05%). Meio Ambiente recebeu apenas 0,37% (Tesouro Nacional, 2012).

3. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi descritiva e realizada de maio de 2012 a janeiro de 2013.. As fontes gerais de documentos foram documentos do governo brasileiro, publicações técnicas do meio automotivo e documentos científicos: artigos, teses, dissertações e livros.

Na primeira etapa realizou-se um comparativo ambiental e econômico de combustíveis (etanol, gasolina, diesel, GNV, eletricidade) e meios de transporte (individual ou coletivo).

A emissão de GEE foi calculada com utilização da planilha eletrônica GHG Protocol (FGV, 2012), para inventário de emissões, desconsiderando o CO₂ produzido de biomassa, com base no consumo de combustível de cada um dos tipos de transporte. Quanto ao metrô de São Paulo, foram utilizados dados de GEE por km do inventário de emissões (METRO, 2011). Para calcular o GEE dos meios de transporte foi utilizada a média nacional de 44 km diários. Para ônibus foram considerados 40 passageiros, porque sua finalidade é o transporte coletivo, ao passo que, no transporte individual, de carro ou moto, haverá no mínimo um passageiro. Para emissão de GEE de veículo elétrico foram utilizados dados do Sistema Elétrico Nacional para 2011 - 0,02912 tCO₂/mwh (Brasil, 2012b).

Na segunda etapa os dados de emissões atmosféricas médias de veículos leves fabricados nos anos de 2003 (CETESB, 2011) e 2013 (INMETRO, 2013), para veículos a gasolina foram compilados. Para veículo movido a etanol, para o ano de 2013 foram utilizadas as emissões obtidas no Programa GHG Protocol (FGV, 2012), e, para o ano de 2003, utilizou-se o redutor de 32% no consumo. Os dados de CO₂ na fabricação são da Ford (FORD, 2012) e de fabricante de veículos na Inglaterra (SMMT, 2012).

Na terceira e última etapa foi feita a proposta de reestruturação da tributação sobre veículos e combustíveis, no Brasil, para o desenvolvimento sustentável. A proposta de reestruturação tributária obedeceu aos seguintes critérios: i) não reduzir a receita governamental da União Federal, Estados e Municípios e não aumentar a carga tributária brasileira; ii) classificar os veículos por combustíveis e tecnologias automotivas de redução de emissões atmosféricas; iii) aplicar a receita dos tributos utilizadas para reparação da poluição atmosférica veicular, com fiscalização, compensação ambiental e reparação de custos de saúde gerados pela poluição; iv) reduzir a quantidade de tributos, se possível, unificando-os; v) promover alterações em políticas públicas, que devem atuar em conjunto com a tributação, para aumentar sua eficiência.

4. RESULTADOS

O primeiro resultado do comparativo ambiental e econômico indica, para fins econômicos, o transporte de metrô e ônibus como mais eficiente; no entanto, para fins ambientais de emissão de CO₂, o veículo com menor emissão por quilômetro é uma moto popular 150 cilindradas, quando movida a etanol, ficando em segundo o veículo individual movido a etanol e em terceiro o transporte de metrô. Os resultados estão na Tabela 1.

Tabela 1. Resultado do comparativo ambiental e econômico de combustíveis – CO₂ por usuário.

comparativo de eficiência energética e emissão de gases										
veículo	combustível	emissão de GEE		16.091 km/ano - 44 km/dia - GHC Protocol - por usuário					fator	
		consumo (km/l)	gCO ₂ /km	litros	CO ₂ e (kg)	Combustível – R\$	Despesas – R\$	Total/desp – R\$	econômico	ecológico
Fiat Siena Tetra-fuel	gasolina C	17,80	98,42	903,99	1.583,72	2.467,89	3.392,02	5.859,91	2,68	203,04
	etanol	12,20	1,09	1.318,93	17,61	2.637,87	3.392,02	6.029,89	2,75	2,26
	GNV	22,40	93,95	718,35	1.511,73	1.149,36	3.392,02	4.541,38	2,07	193,81
Estimado	diesel	15,79	161,42	1.018,80	2.597,46	2.068,16	3.392,02	5.460,18	2,49	333,01
LEAF - Nissan	eletricidade	5 kwh	5,82	3.218,20	93,65	1.222,92	3.172,02	4.394,94	2,01	12,01
Honda CG MIX 150	gasolina	41,20	42,52	390,56	684,23	1.066,22	1.820,61	2.886,83	1,32	87,72
Flex	etanol	27,55	0,48	584,07	7,80	1.168,13	1.820,61	2.988,74	1,36	1,00
metro SP			2,00		32,18		2.190,00	2.190,00	1,00	4,13
ônibus / 40 passageiros	diesel	3,00	21,25	134,09	341,87		2.190,00	2.190,00	1,00	43,83

O segundo resultado trata da reciclagem da frota, medindo as diferenças de emissões entre um veículo fabricado no ano de 2003 e um veículo novo, fabricado no ano de 2013, considerando o CO₂ emitido na fabricação de um veículo (0,805 tCO₂ por veículo). O resultado para o veículo leve movido a gasolina indica a viabilidade da reciclagem da frota, compensando ambientalmente, no prazo de 1,25 a 0,47 ano, e reduzindo a emissão de mais de 1 tCO₂/ano. Para o veículo leve movido a etanol, em razão da baixa emissão de CO₂ a troca compensaria apenas em 95 anos, com redução de apenas 8 kg CO₂/ano, conforme demonstra a Tabela 2.

Tabela 2. Resultado da redução de CO₂ na aquisição de veículo novo – anos para troca.

veículo	fonte	gCO ₂ /km	16.091 km / ano gCO ₂	redução CO ₂	Anos – troca novo
veículo 2003 - etanol	estimado	1,61	25.958		
veículo 2013 - etanol	GHC Protocol	1,09	17.539	8.418,81	95,62
veículo 2003 - gasolina	CETESB - média	194,00	3.121.654		
veículo 2013 - gasolina	INMETRO - média	131,42	2.114.679	1.006.974,78	1,25
veículo 2013 - baixa emissão	INMETRO - Clio	87,00	1.399.917	1.721.737,00	0,47

O resultado indica ser favorável a reciclagem de veículos quando se utiliza o combustível gasolina. Se o consumo é de etanol, não se indica a reciclagem de veículos.

Para o resultado pretendido, de reestruturação tributária no setor automotivo, após análise da arrecadação e despesas do governo brasileiro são realizadas as seguintes considerações:

- i) Unificação do ICMS, PIS/COFINS e IPI, criando-se o IVA (imposto sobre valor agregado) federal automotivo. A arrecadação poderá ser centralizada na União Federal. Não haveria nenhuma perda tributária aos entes federativos, com a distribuição para: Previdência (23%), União (6%), Estados (52%), Municípios (19%). Na distribuição entre estados e municípios seria aplicado o critério de população. Benefícios de redução de custos de apuração de impostos a empresas e redução de custos governamentais de fiscalização, sem qualquer perda de arrecadação.
- ii) Unificar o Imposto de Renda para Pessoa Jurídica com a Contribuição Social sobre o Lucro, de forma que as empresas paguem apenas um tributo e apurem apenas um tributo sobre o lucro. A divisão da receita da previdência e da União, estados e municípios seria feita pela Receita Federal. Benefícios são redução de custos de apuração e redução de tempo de fiscalização.
- iii) Extinção do IPVA e incorporação da arrecadação na CIDE-combustível.
- iv) Extinção do ICMS e PIS/COFINS sobre combustíveis. Inclui-se na arrecadação da CIDE-combustível o valor que seria arrecadado com o IPVA e o ICMS e PIS/COFINS sobre combustíveis. Aumenta-se a carga tributária da gasolina de 45% para 56%, conforme Tabela 3. A vinculação da CIDE Combustíveis de 40% à área de meio ambiente, para fiscalização, manutenção de parques e reflorestamento, possibilitaria aumentar o empenho ao Meio Ambiente, de R\$ 9,2 bilhões anuais para R\$ 30,65 bilhões, atividades estas que sequestram GEE. O restante arrecadado seria assim destinado: 20% para a educação, 20% para a saúde e 20% para transportes. A cobrança deveria ser por substituição tributária, nas usinas de combustíveis. A distribuição da receita seria: Previdência (17%), União (8%), Estados (50%), Municípios (25%). A divisão das receitas entre Estados e Municípios seguiria a regra de 75% da população e 25% pelo tamanho do território, porque a finalidade desse tributo é compensar pela poluição gerada pelo uso do combustível e promover a preservação ambiental nos estados e municípios com grande território.

Tabela 3. Proposta de CIDE-combustíveis arrecadação.

combustível	consumo Brasil mil l (GNV m³)	preço 2011 - R\$	combustível is - R\$ bi	tributos - R\$ bi atual	carga atual	arrecadação proposta - R\$ bi	carga proposta	preço combustível	aumento - R\$
gasolina C	30.760.000	2,73	83,97	37,90	45%	58,64	56%	3,40	0,67
etanol	14.906.000	2	29,81	4,50	15%	6,33	20%	2,12	0,12
GNV	1.972.095	1,6	3,16	0,50	16%	0,75	22%	1,73	0,13
diesel	52.264.000	2,03	106,10	25,00	24%	27,03	25%	2,07	0,04
total			223,04	67,90		92,75			

- v) Caso parte da receita da área de meio ambiente, R\$ 1 bilhão, por exemplo, fosse investida em manutenção de florestas, poderiam ser sequestrados 41.666 tCO₂/ano, e caso outra parte fosse investida em reflorestamento, sem contar os custos de aquisição da terra, com mais R\$ 1 bilhão seria possível sequestrar 11.424.654 tCO₂.
- vi) As multas de trânsito deveriam ser aplicadas integralmente em segurança viária, conforme determina a legislação. O administrador público que não o fizesse deveria ser condenado por crime de responsabilidade.
- vii) As taxas cobradas pelos estados, para registro, emplacamento e licenciamento devem ser necessárias para a realização dos serviços. As taxas cobradas que excedem desproporcionalmente ao custo dos serviços são inconstitucionais.
- viii) As alterações propostas dependem de emenda constitucional. Essas mudanças seriam aplicadas somente aos tributos sobre o setor automotivo, e, se bem aplicadas, poderiam ser estendidas a todos os demais setores econômicos.
- ix) Inspeção veicular deveria ser obrigatória para todo o Brasil, em razão de sua eficiência na redução de emissões atmosféricas por veículos usados, e a cobrança deveria ser junto ao licenciamento anual.
- x) Devem ser unificados os Programas Nota Verde do IBAMA com o Etiquetagem Veicular do INMETRO, para que o consumidor possa comparar os veículos e a emissão de todos os gases poluentes, como HC, CO e NO_x, além do CO₂, que já consta na etiquetagem veicular do INMETRO. Deve ser feita uma lista única com todos os dados, a ser divulgada semestral ou anualmente.

5. CONCLUSÕES

Os resultados de comparativo de combustíveis demonstraram que uma moto e um veículo movidos a etanol emitem menos GEE, em comparação com a emissão de um veículo elétrico e com a do metrô de São Paulo. O veículo movido a gasolina, diesel e GNV emitem mais GEE que os veículos movidos a etanol/eletricidade. Para fins ambientais, os melhores meios de transporte são a moto e o veículo movidos a etanol/eletricidade e o uso do metrô em São Paulo. Um ônibus com 40 passageiros movido a diesel emite 22% de GEE, em relação a 40 veículos movidos a gasolina. Um ônibus com 40 passageiros movido a diesel emite 19 vezes mais GEE, em relação a 40 veículos movidos a etanol. Para fins econômicos, o transporte coletivo em ônibus e metrô mostrou-se mais econômico, em razão das despesas e tributos do transporte individual. Deve ser incentivado o uso do etanol/eletricidade e desestimulado o uso da gasolina, GNV e diesel, para o transporte individual ou coletivo.

Os resultados da pesquisa para reciclagem da frota demonstraram que a troca e reciclagem de um veículo com 10 anos de uso por um veículo novo, considerando-se o uso da gasolina para um veículo de baixa emissão, como é o caso do Renault Clio, compensaria os

GEE emitidos durante a fabricação do veículo no período de apenas 6 meses. Já a troca de veículo movido a etanol de mais de 10 anos por um novo compensaria o GEE emitido na fabricação do veículo em 95 anos de uso.

Foi demonstrada a possibilidade de unificação dos tributos ICMS PIS/COFINS e IPI, na aquisição dos veículos, não havendo qualquer impacto de aumento ou redução da carga tributária, no entanto reduzindo os custos das empresas na apuração destes tributos e facilitando a arrecadação tributária.

Foi proposta a extinção do IPVA e a extinção do PIS/COFINS e ICMS sobre combustíveis, mantendo-se apenas a CIDE-Combustíveis, que pode vincular suas receitas a atividades de saúde, educação, transporte e meio ambiente. Não haverá perdas aos entes públicos, porque será incorporada a divisão de receitas do IPVA, PIS/COFINS e ICMS sobre combustíveis. A área de Meio Ambiente no Brasil passaria a receber adicionalmente R\$ 21 bilhões de reais por ano, com a finalidade de aumentar a fiscalização, preservação de florestas e projetos de reflorestamento, o que compensaria em parte a emissão dos poluentes atmosféricos dos veículos, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros.

Foi proposto também que as empresas continuem a emitir Nota Fiscal Eletrônica e que, com base nesses dados, a União federal apure os tributos. Com isso, reduz-se o custo da apuração dos tributos, tornando o produto brasileiro mais barato e facilitando a concorrência com produtos importados.

Quanto aos programas públicos de emissões atmosféricas veiculares, o PROCONVE é eficiente, e a inspeção veicular eficiente deve ser obrigatória em todo o Brasil. Os programas Nota Verde do IBAMA e Etiquetagem do INMETRO devem ser totalmente unificados. As políticas estaduais e federais de mudanças climáticas precisam ser aplicadas. A Reciclagem de caminhões é uma excelente ferramenta, em São Paulo, para redução de emissões. O incentivo ao uso da bicicleta é um importante instrumento para redução de emissões de poluentes atmosféricas e de trânsito.

Por fim, os objetivos do presente trabalho foram alcançados com comparativo de emissões dos combustíveis, proposta de programa de reciclagem de veículos, proposta de reestruturação tributária no setor automotivo e sugestões para aprimoramento das políticas públicas de redução de emissões de poluentes atmosféricos automotivos. As propostas estão em conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável, porque estimulam a economia com a produção de veículos, visam à manutenção de empregos ou o oferecimento de novos empregos e a redução de emissões de poluentes atmosféricos.

Concentraram-se os estudos na extinção do IPVA e na extinção do ICMS/PIS/COFINS sobre combustíveis e sua incorporação à CIDE combustíveis, de forma que não foi alcançado o objetivo de diferenciar a tributação (alíquotas e benefícios fiscais) de veículos com novas tecnologias, que dependem de outro estudo, no qual se compare cientificamente a redução de emissões atmosféricas para cada uma das novas tecnologias.

6. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (Brasil). **Resoluções ANP**. 2010. Disponível em: www.anp.gov.br. Acesso em: 26 jan. 2013.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ANFAVEA. **Anuário da indústria automobilística** – 2012a. Disponível em: <http://www.anfavea.com.br>. Acesso em: 29 set. 12.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ANFAVEA. **Diesel e emissões:** a nova legislação 2012b. Disponível em: <http://www.anfavea.com.br/documentos/CARTILHAproconveSPREAD.pdf>. Acesso em: 23 out. 2012.

BANCO CENTRAL (Brasil). Taxas de câmbio. Disponível em <http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/PtaxRPesq.asp?idpai=TXCOTACAO>. Acesso em: 01 maio 2013.

BECKER, A. A. **Teoria geral do direito tributário**. São Paulo: Saraiva, 1972.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 7.819 de 03 de outubro de 2012a. Regulamenta os arts. 40 a 44 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO, e os arts. 5º e 6º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, na hipótese que especifica. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, 03 de out. 2012, Seção I, p. 1.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 12.114 de 09 de dezembro de 2009a. Cria o Fundo Nacional sobre mudança do clima, altera os arts. 6º e 50 da lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, 10 de dez. 2009, Seção I, p. 9.

BRASIL. Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. **Resolução CNPE nº 6, de 16.9.2009b**. Estabelece em cinco por cento, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, de acordo com o disposto no art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005. Disponível em: http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/folder_resolucoes/resolucoes_cnpe/2009/rcnpe%206%20-%202009.xml. Acesso em: 2 fev. 2014.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. **Resolução CONAMA nº 331 de 14 de agosto de 2009c**. Dispõe sobre uniformização do procedimento para realização de hasta pública dos veículos retidos, removidos e apreendidos, a qualquer título, por Órgãos e Entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, conforme o disposto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Disponível em: http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_331_09.pdf. Acesso em: 2 fev 2014.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 18 de 06 de maio de 1986**. Dispõe sobre a criação do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=41>. Acesso em: 2 fev. 2014.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990**. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100>. Acesso em: 2 fev 2014.

- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 297, de 26 de fevereiro de 2002**. Estabelece os limites para emissões de gases poluentes por ciclomotores, motocicletas e veículos similares novos. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=294>. Acesso em: 2 fev 2014.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 418, de 25 de novembro de 2009d**. Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=618>. Acesso em: 2 fev 2014.
- BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 ago. 2011.
- BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Sistema Interligado Nacional – SIN. **Fator de utilização em inventário privados. 2012b**. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/321144.html>. Acesso em: 10 out. 2012.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Mudanças climáticas**. Brasília, 2011.
- COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET (São Paulo). **Bicicleta**: um meio de transporte. 2012a. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/um-novo-meio-de-transporte-a-bicicleta.aspx>>. Acesso em: 30 dez. 2012.
- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB. **Governo lança linha de crédito para a troca de caminhões poluentes**. 31 maio 2012b. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/noticia/399,Noticia>. Acesso em: 10 out 2012.
- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB. **Inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do estado de São Paulo**. 2011. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/geesp/file/docs/publicacao/inventario_estadual/sao_paulo/inventario_sp/Primeiro_Inventario_GEE_WEB_Segunda-Edicao-v1.pdf. Acesso em: 28 maio 2012.
- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB. **Qualar**. 2012c. Disponível em: <<http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/qualidade-do-ar/32-qualar>>. Acesso em: 30 dez. 2012.
- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB. **Relatório de qualidade do ar no estado de São Paulo – 2009**. São Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/publicacoes.asp>. Acesso em: 28 maio 2011.
- COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO. **Bicicleta no Metro**. 2012. Disponível em: < <http://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/bicicletas/bicicleta-metro.aspx>>. Acesso em: 30 dez. 2012.

- COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO. **Inventário de emissões de gases do efeito estufa – 2010**. 2011. Disponível em: www.metro.sp.gov.br. Acesso em: 10 ago. 2012.
- CONTROLAR. Inspeção ambiental veicular: relatório anual 2010. São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.controlar.com.br/pdf/relatorio_anual_2010_final.pdf. Acesso em: 10 nov. 2012.
- COPEHAGENIZE. Bicycle friendly cities, 2011. Disponível em: <http://www.copenhagenize.eu/index/index.html>. Acesso em: 23 out. 2012.
- COSTA, I. V. L. da. Análise do potencial técnico do sequestro geológico de CO₂ no setor petróleo no Brasil. 2009. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
- DANTAS, K. E. G. A vinculação de receitas pós-constituição federal de 1988: rigidez ou flexibilidade da política fiscal? O caso da CIDE-Combustíveis. In: BRASIL. Ministério da Fazenda. Tesouro Nacional. **IX Prêmio Tesouro Nacional**. 2009. Disponível em: http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/XIVPremio/qualidade/3qualidadeXIVPTN/Monografia_Tema4_Karlo_Eric.pdf. Acesso em: 30 dez. 2012.
- DPVAT. **Pagamento anual do seguro: informe-se**, 2012. Disponível em <http://www.dpvatsegurodotransito.com.br/pagamento-anual-do-seguro.aspx>. Acesso em: 01 dez. 2012.
- FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – FIESP. **Carga extra na indústria brasileira: parte 1 : custos do sistema tributário**. Setembro de 2011. Disponível em: www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=1863. Acesso em: 31 dez. 2012.
- FORD MOTOR COMPANY. **Operational energy use and CO₂ emissions**. 2012. Disponível em: <http://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2011-12/environment-data-energy>. Acesso em: 14 out. 2010.
- FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **GHG Protocol**. Metodologia – planilha Excel. 2012. Disponível em: <http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/index.php?r=site/CapaSecao&id=1>. Acesso em: 10 out. 2012.
- GARCIA, J. de S. Perovskitas preparadas pelo método do citrato como catalisadores para reação de redução de NO com CO. 2003. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75131/tde-25082009-092347/pt-br.php>. Acesso em: 03 jan. 2013.
- GONZALES, L. M. A. Los impuestos ambientales en España. in: TORRES, HELENA TAVEIRA (Org.). **Direito tributário ambiental**. São Paulo: Malheiros, 2005.
- GOUVEIA, N.; FREITAS, C U.; MARTINS, L. C., MARCILIO, I. O. Hospitalizações por causas respiratórias e cardiovasculares associadas à contaminação atmosférica no Município de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 2669-2677, dez. 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2006001200016>

- GRUPO BANCO MUNDIAL. International Finance Corporation. Doing Business. Pagamento de impostos. 2012. Disponível em: <http://portugues.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes>. Acesso em: 31 dez. 2012.
- HASSAN, A. B. R. da S. **Reservas legais e projetos de neutralização de emissões de carbono: uma estratégia para auxiliar a implementação de áreas protegidas na mata atlântica**. 2009. 192 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO - IBPT. **Estudo sobre Carga Tributária X IDH**. 2012. Disponível em: <http://www.ibpt.com.br/noticia/64/Retorno-de-impostos-no-Brasil-e-pior-que-no-Uruguai>. Acesso em: 30 dez. 2012.
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO. **Programa de etiquetagem veicular**. 2013. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_2013.pdf. Acesso em: 27 jan. 2013.
- INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGES – IPCC. **Changes in atmospheric constituents and in radiative forcing - 4º**. Grupo - tabela 2.14. Disponível em: <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2012.
- KELSEN, H. **Teoria geral do direito e do Estado**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- MELO, T. C. C.; CARVALHO, R. N.; SÁ, R. A. B.; CARDOSO, M. J. B. Manutenção e combustível adequados – garantia da durabilidade de emissões. 2009. Disponível em: <http://www.aea.org.br/aea2009/downloads/simea09/pap/PAP0070.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2013.
- MENDES JR., L. O jeito é pedalar. **Planeta Sustentável**. 2008. Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/conteudo_407301.shtml. Acesso em: 23 out. 2012.
- MIE. Prefectural Police Headquarters. **Regras básicas para se viver no Japão**. 2012. Disponível em: < <http://www.police.pref.mie.jp/portugues/> >. Acesso em: 30 dez. 2012.
- MILARÉ, É. **Direito ambiental: doutrina, prática, jurisprudência e glossário**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
- NASCIMENTO, L. F. C.; MOREIRA, D. Os poluentes ambientais são fatores de risco para o baixo peso ao nascer? **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 8, p. 1791-1796, ago. 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009000800015>
- NATIONAL GEOGRAPHIC. **Mudanças climáticas – mudança no Jogo**. São Paulo: Abril, 2012.
- NOBRE, C. A.; NOBRE, A. D. O balanço de carbono da Amazônia brasileira. **Estudos Avançados**, v. 16, n. 45, 2002. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142002000200006>
- OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Causas da mudança do clima. 2012. Disponível em: http://www.oc.org.br/index.php?page=Conteudo&id=5&idm=7&mp=3&expanddiv=menu_1. Acesso em: 10 out. 2012.

- ORGANISATION INTERNATIONALE DES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES – OICA. **Integrated approach**. Disponível em: <http://oica.net/category/climate-change-and-co2/>. Acesso em: 26 maio 2011.
- ORGANISATION INTERNATIONALE DES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES – OICA. **Production statistics** — 2011. Disponível em: <http://oica.net/category/production-statistics/>. Acesso em: 31 jul. 2011.
- OLMO, N. R. S. **Poluição atmosférica e exposição humana: a evolução científica epidemiológica e sua correção com o ordenamento jurídico**. 2011. Tese (Doutorado em Patologia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.teses.usp/disponiveis/.../NeideReginaSimoisOlmo.pdf>. Acesso em: 31 dez. 2012.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. **El futuro que queremos**. 2012. Documento final da Rio+20. Disponível em: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.../a-conf.216-l-1_spanish.pdf. Acesso em: 10 out. 2012.
- PAULSEN, L.; MELO, J. S. de M. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 3. ed. São Paulo: Livraria do Advogado, 2007.
- PAVAO, H. G.; NOMURA, D. M. **O ozônio da superfície e sua correlação das queimadas**. 2009. Disponível em: <http://www.propp.ufms.br/gestor/titan.php?target=openFile&fileId=452>. Acesso em: 30 dez. 2012.
- PENNA, M. M. de A. P.; REZENDE FILHO, C. de B. **Benefícios fiscais a veículos poluidores**. Disponível em: <http://www.agro.unitau.br:8080/dspace/>. Acesso em: 10 out. 2012.
- PINTO, K. A. V. S. **Introdução ao direito ambiental tributário**. Campinas: Alínea, 2012.
- SALDIVA, P. H. N.; ANDRADE, M. F.; MIRAGLIA, S. G. E. K.; ANDRÉ, P. A. **Etanol e saúde humana: uma abordagem a partir das emissões atmosféricas**. 2011. Disponível em: www.unica.com.br/downloads/.../pdf/Matriz_Saúde_Saldiva4.pdf. Acesso em: 05 ago. 2011.
- SALIBA, R. B. **Fundamentos do direito tributário ambiental**. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- SÃO PAULO (Estado). Decreto 55.947 de 24 de junho de 2010. Regulamente a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças climáticas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, Poder Executivo, São Paulo, 21 jan. 2012, Seção I, p. 34.
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente - SMA. **Política estadual de mudanças climáticas**. 2012. Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/o-que-fazemos/politicas/pemc-politica-es....> Acesso em: 20 nov. 2012.
- SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - SINDIPEÇAS. **Desempenho do setor de autopeças 2012**. Disponível em: <http://www.sindipecas.org.br>. Acesso em: 02 set. 2012.
- SMITH, C. B. **Análise da difusão de novas tecnologias automotivas em prol da eficiência energética nos veículos leves no Brasil**. 2010. 277f. Tese (Doutorado em Planejamento Energético) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

- SOCIETY OF MOTOR MANUFACTURERS AND TRADERS - SMMT. **Automotive sustainability report**. 13th Edition. 2012. Disponível em: <<https://www.smmmt.co.uk/reports-publications/#>>. Acesso em: 13 out. 2012.
- SOLARI PUENTES, R. S. E. **Expansão das florestas plantadas com fins energéticos no Brasil e sua influência nas emissões dos gases de efeito estufa - GEE: análise de dois cenários futuros**. 2010. 135f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010.
- SOUZA, J. H. de O. **Tributação e meio ambiente**. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.
- STREIT, R. Japão recupera 95% dos componentes de veículos reciclados. Agência CNT de notícias, 15 mar. 2012. Disponível em: http://www.cnt.org.br/Paginas/Agencia_Noticia.aspx?n=8111. Acesso em: 10 out. 2012.
- TABOADA, C. P. **El Principio “Quien Contamina Paga” y el Principio de Capacidad Económica in Direito Tributário Ambiental**. São Paulo: Malheiros, 2005.
- TESOURO NACIONAL (Brasil). **Balanço do setor público nacional**. 2012. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 31 dez. 2012.
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (São Paulo) – TCE. **Relatório de fiscalização de natureza operacional sobre a proposta de um novo Detran**. 2011. Disponível em: <http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/relatorio-detran.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2012.
- VELLANI, C. L.; RIBEIRO, M. de S. Sustentabilidade e contabilidade. In: SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS - SIMPOI, 9., 2006, São Paulo. **Anais eletrônicos...** São Paulo: FGV, 2006.
- VIANELLO, R. L. **Meteorologia básica e aplicações**. Viçosa, MG: UFV, 1991.
- ZANOBBETTI, A.; REDLINE, S.; SCHWARTZ, J.; ROSEN, D.; PATEL, S.; O'CONNOR, G. T. et al. Associations of PM10 with Sleep and Sleep-disordered Breathing in Adults from Seven U.S. Urban Areas. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, v. 182, n. 16, p. 819-825, 2010. <http://dx.doi.org/10.1164%2Fajrccm.200912-1797OC>

Caracterização e modelagem de indicadores de qualidade ambiental urbana integrada e aplicação à Vila Habitacional União, bairro da Terra Firme, Belém, Pará

doi: 10.4136/ambi-agua.1372

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 08 Dec. 2013

Francisco de Assis Cruz Melo^{1,2*}; Mariko Ueno¹

¹Universidade de Taubaté (UNITAU), SP

Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais

²Secretaria Municipal de Educação, Belém, PA

*Autor correspondente: e-mail: ssaisemelo@yahoo.com.br,
maritieue@gmail.com

RESUMO

O espaço urbano de Belém, Pará, apresenta problemas ambientais que impõem, à grande parte da população, uma qualidade ambiental urbana crítica. O presente estudo objetivou avaliar a qualidade ambiental urbana da vila habitacional União, bairro da Terra Firme, Belém, Pará. A metodologia estruturou o índice de qualidade ambiental urbana integrada, a partir da modelagem de indicadores de qualidade ambiental urbana, habitabilidade urbana e qualidade da água tratada. Esses três índices quantificaram as variáveis de abastecimento de água, coleta de lixo, cobertura vegetal, esgotamento sanitário, pavimentação de vias, condições de infraestrutura dos domicílios, existência de equipamentos urbanos de uso comum, transporte coletivo, acessibilidade, renda familiar, condições empregatícias, escolaridade e qualidade da água tratada. Delimitou-se a zona de habitabilidade urbana para a espacialização das variáveis utilizadas. Os resultados dos indicadores são: índice de qualidade ambiental urbana, 50 pontos, nível regular de qualidade ambiental; índice de habitabilidade urbana, 48,6 pontos, nível regular de habitabilidade e índice de qualidade da água tratada, 98,13 pontos, nível ótimo de qualidade da água. A média aritmética dos três índices gerou o índice de qualidade ambiental urbana integrada, 65,57 pontos, nível bom de qualidade ambiental da vila habitacional União. A interpretação deste índice integrado reflete os indicadores mensurados em cada índice. Conclui-se que a modelagem de indicadores de qualidade ambiental urbana representa a possibilidade do uso de uma importante ferramenta nas análises da qualidade ambiental urbana, em micro ou em macro escala, propondo-se relações de gestão e reestruturação mais eficientes do ambiente urbano, principalmente nas periferias urbanas.

Palavras-chave: vila habitacional, qualidade ambiental urbana, indicadores ambientais.

Characterization and modeling of urban environmental quality indicators

ABSTRACT

Environmental problems in the urban area of Belém, Pará, Brazil, deny a large portion of the population critical environmental quality. The present study evaluated the environmental quality of the urban village of União, in a neighborhood called Terra Firme, Belém, Pará. An

integrated urban environmental quality index was proposed, based on the modeling of indicators of urban environmental quality, urban livability and quality of treated water. These three indices encompass the variables of water supply, garbage collection, vegetation, sewage, road paving, infrastructure condition of households, the existence of urban equipment for common use, public transport, accessibility, family income, employment conditions, education and quality of treated water. The results of the indicators are: urban environmental quality index, 50.0 points (indicating a regular level of environmental quality); urban livability index, 48.6 points (representing moderate level of livability); and quality index of the treated water, 98.1 points (which is an optimal level of water quality). The arithmetic average of the three indices generated an integrated urban environmental quality of 65.6 points, a good environmental quality level of the urban village housing in União. The interpretation of this integrated index reflects the indicators measured in each index. We conclude that the modeling of urban environmental quality indicators was an important tool for the analysis of urban environmental quality in micro or macro scales, and this allowed us to propose more efficient management and restructuring of the urban environment.

Keywords: village housing, environmental indicators, urban settlement.

1. INTRODUÇÃO

O bairro da Terra Firme, Belém, Pará, na condição de periferia, constitui uma face contraditória do espaço intraurbano de Belém, e sua dinâmica define-se pela manifestação de impactos socioespaciais e ambientais que se refletem nas tipologias de ocupação urbana, entre elas, a vila habitacional, configurando-se como assentamento urbano que se proliferou nas cidades brasileiras, apresentando dinâmica e características expressas na forma de organização socioespacial intraurbana da população de baixa renda, que encontra, como alternativa ao déficit habitacional, moradias que atendem às suas necessidades mínimas de habitação (Kohara, 2009).

O quadro atual das grandes cidades brasileiras é composto por partes radicalmente heterogêneas e constituídas por conjuntos de segmentos sociais distintos, onde os ricos vivem isolados por imensos muros, grades e segurança própria, enquanto os pobres vivem segregados e marginalizados, sobretudo ocupando áreas sem infraestrutura e longe do alcance dos equipamentos urbanos e comunitários, ou seja, em áreas precárias, que contradizem o desenvolvimento urbano, despertando conflitos de ordem urbana, social, gerencial e estética, aspectos estes que são sinônimos de exclusão, degradação, segregação e marginalidade socioespacial (Polli, 2006).

Assim, qualidade ambiental nos estudos sobre as cidades analisa a ocupação desordenada dos assentamentos urbanos, a instalação exponencial da atividade industrial, o adensamento da frota automotiva, a ampliação dos rejeitos sólidos e líquidos e a redução das áreas verdes, fatores que aprofundam ainda mais as desigualdades (Minaki e Amorim, 2007).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área de estudo

O estudo foi realizado na vila habitacional União, bairro da Terra Firme, localizado na zona sul de Belém (Figura 1), no período de janeiro a julho de 2012.

Figura 1. Localização da vila habitacional União, Bairro da Terra Firme, Belém, Pará.

Fonte: IBGE (2008).

2.2. Procedimento metodológico

O estudo baseou-se no índice de qualidade ambiental urbana (Dias, 2011), no índice de habitabilidade urbana (Florianópolis, 2007) e no índice de qualidade da água tratada (Brasil, 2006). A integração desses índices considerou os estudos de Nahas (2000), Moraes; Santos; Sampaio (2006), Rocha (2008) e Dias (2011), para estabelecimento do índice de qualidade ambiental urbana integrada (IQAUI), conforme Tabela 1.

Tabela 1. Descritor do índice de qualidade ambiental urbana integrada (IQAUI).

Índice de Qualidade Ambiental Urbana Integrada			
Índices	Cálculos dos Índices	Composição dos Índices	IQAUI
Índice de Qualidade Ambiental Urbana	$IQAUI = IaPa + IbPb + IcPc + IdPd + IePe$	$\left(\frac{IQAUI + IHU + IQAT}{3} \right)$	100
Índice de Habitabilidade Urbana	$\frac{ICM + IQEU + ISEC}{3}$		
Índice de Qualidade da Água Tratada	$\left(\frac{IC + IB + IFQ}{3} \right)$		

O sistema de pontuação do índice de qualidade ambiental urbana integrada (IQAUI) é especificado no Quadro 1.

Quadro 1. Pontuação do índice de qualidade ambiental urbana integrada.

Classe de IQAUI	Valor do IQAUI	Nível de qualidade
A	85 – 100	Ótimo
B	65 – 85	Bom
C	50 – 65	Intermediário (Regular)
D	25 – 50	Ruim
E	0 – 25	Péssimo

Fonte: Adaptado de Dias (2011).

2.2.1. Descrição do Índice de Qualidade Ambiental Urbana

O IQAU (Dias, 2011) é especificado no Quadro 2. Para o cálculo dos indicadores, empregou-se ZHU: zona de habitabilidade urbana; P: peso do respectivo índice parcial; *pn*: fator de peso atribuído para o tipo de disposição do esgoto (Quadro 3). Os índices parciais expressam o estado do indicador avaliado. O indicador cujo índice obtido é zero corresponde à pior avaliação, enquanto o índice 1 é aplicado à melhor avaliação.

O índice de qualidade ambiental urbana (IQAU) resulta da soma dos indicadores parciais correspondentes multiplicados pelo seu respectivo peso. Já o índice de esgotamento sanitário resulta do somatório das médias ponderadas para cada tipo de disposição.

Quadro 2. Descritor do índice de qualidade ambiental urbana.

Índice de Qualidade Ambiental Urbana					
Indicadores	Cálculos dos Indicadores	Índices parciais	Peso	Composição dos Indicadores	IQAU
Abastecimento de água (<i>Iabs</i>)	$Iabs = \left(\frac{\text{Domicílios ligados a rede}}{\text{total de domicílios}} \right)$	0 – 1	15	$IQAU = \frac{IaPa + IbPb + IcPc + IdPd + IePe}{e}$	100
Cobertura Vegetal (<i>Icv</i>)	$Icv = \left(\frac{\text{Área veg. na ZHU}}{\text{Área total ZHU}} \right)$	0 – 1	15		
Esgotamento sanitário (<i>Ies</i>)	$Ies = \frac{p1t1 + p2t2 + \dots + pntn}{p1 + p2 + \dots + pn}$	0 – 1	35		
Limpeza pública urbana (<i>Ilpu</i>)	$Ilpu = \left(\frac{\text{Domicílios atendidos pela coleta de lixo}}{\text{total de domicílios}} \right)$	0 – 1	20		
Pavimentação das ruas (<i>Ipav</i>)	$Ipav = \left(\frac{\text{Extensão das vias pav.}}{\text{Total de vias}} \right)$	0 – 1	15		

Fonte: Adaptado de Dias (2011).

Quadro 3. Formas de disposição/afastamento dos esgotos e o respectivo peso de cada uma na avaliação da qualidade ambiental.

Forma de disposição/afastamento dos esgotos	Peso
Rede de esgoto com tratamento posterior	1,0
Rede de esgotos ou drenagem sem tratamento posterior	0,5
Fossa séptica com sumidouro ou ligada à drenagem	0,4
Fossa rudimentar	0,2
Vala de infiltração ou outro escoadouro	0,1
Sem dispositivo de afastamento	0,0

Fonte: Dias (2011).

O sistema de pontuação do índice de qualidade ambiental é ilustrado no Quadro 4.

Quadro 4. Pontuação do Índice de qualidade ambiental urbana.

Classe de IQAU	Valor do IQAU	Nível de qualidade
A	85 – 100	Ótimo
B	65 – 85	Bom
C	50 – 65	Intermediário (Regular)
D	25 – 50	Ruim
E	0 – 25	Péssimo

Fonte: DIAS (2011).

2.2.2. Descrição do Índice de Habitabilidade Urbana

O Índice de Habitabilidade urbana (IHU) é dado pela média aritmética de 3 indicadores: indicador de condições de moradia (ICM), indicador de qualidade dos espaços urbanos (IQEU) e indicador socioeconômico-cultural (ISEC), conforme Quadro 5.

Quadro 5. Síntese do índice de habitabilidade urbana.

Índice de Habitabilidade Urbana						
Indicadores		Variáveis	Cálculos		Composição dos Indicadores	Pontuação de IHU
			Variáveis	Indicadores		
Indicador de condição de moradia (ICM)	Indicador de Qualidade Arquitetônica (IQAr)	Adequação projetual	$\frac{Ap + Ag + Do}{3}$	$\frac{IQAr + IQT}{2}$	$\frac{ICM + IQEU + ISEC}{3}$	100
		Aglomeração				
		Densidade ocupacional				
	Indicador de Qualidade Técnica (IQT)	Material adequado	$\frac{Ma + Hu}{2}$			
		Presença de sinais de umidade				
Indicador de qualidade dos espaços urbanos (IQEU)	Indicador de equipamentos urbanos (IEC)	Existência de equipamentos de uso comum	$\frac{Eqc + Ml}{2}$	$\frac{IEC + IDC + IMUAF}{3}$		
		Manutenção e limpeza dos espaços e equipamentos de uso comum				
	Indicador de defesa civil (IDC)	Unidades sem acesso a serviços de utilidade pública	$\frac{Aup + Rf}{2}$			
		Unidades em áreas de risco				
	Indicador de mobilidade urbana e acessibilidade física (IMUAF)	Existência de rebaixamento das guias de calçadas em travessias.	$\frac{Er + Tc}{2}$			
		Localidade atendida pelo transporte coletivo				
	Indicador Socioeconômico-cultural (ISEC)	Indicador de Educação (IE)	Acesso de jovens de 7 a 14 anos a educação básica			
Acesso de jovens de 15 a 17 anos a programas de profissionalização						
Escolaridade do chefe de família						
Indicador de Esporte Lazer (IEL)		—	—			
Indicador de Emprego e Renda (IER)		Domicílios com mulher chefe de família	$\frac{Mc + Sc}{2}$			
		Situação empregatícia da família				
Indicador de Saúde (IS)		—	—			

Fonte: Adaptado de Florianópolis (2007).

No Quadro 6 descreve-se o sistema de pontuação do índice de habitabilidade urbana.

Quadro 6. Pontuação do índice de habitabilidade urbana.

Pontuação IHU	Situação de Habitabilidade Urbana	Características
0 a 30	Habitabilidade Crítica	Apresenta sinais negativos preponderantes em relação ao atendimento da manutenção das condições internas e externas a capacidade de ser habitado.
31 a 50	Habitabilidade Regular	Condições existentes chegam a atender a maioria dos itens mínimos para a sustentabilidade dos fatores descritos.
51 a 70	Habitabilidade Boa	Poucos aspectos a serem melhorados
71 a 100	Habitabilidade Ótima	Condições adequadas internas e externas ao domicílio, eficiência nos serviços de infraestrutura, equipamentos e programas sociais e demais condições que afetam as condições de sustentabilidade socioeconômica cultural de proteção e preservação ambiental, associado a dispositivos legais que asseguram a regularização da propriedade do domicílio.

Fonte: Florianópolis (2007).

2.2.3. Descrição do Índice de Qualidade da Água Tratada (IQAT)

O IQAT é calculado pela média aritmética de 3 outros indicadores (Brasil, 2006) (Quadro 7).

Quadro 7. Descritor do índice de qualidade da água tratada (IQAT).

Índice de Qualidade da Água Tratada			
Indicadores	Composição dos indicadores	Indicadores parciais	IQAT
Índice de Coleta (IC)	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de amostras coletadas na rede de distribuição}}{N^{\circ} \text{ de amostras a coletar segundo a legislação vigente}} \right) \times 100$		
Índice Bacteriológico (IB)	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de amostras com ausência de coliformes totais ou termotolerantes}}{N^{\circ} \text{ de amostras coletadas}} \right) \times 100$	$\left(\frac{IC + IB + IFQ}{3} \right)$	100
Índice Físico-químico (IFQ)	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de amostras com valores iguais ou inferiores ao VMP para cada parâmetro}}{N^{\circ} \text{ total de amostras coletadas}} \right) \times 1$		

Fonte: Brasil (2006).

No Quadro 8 verifica-se o sistema de pontuação para a avaliação da qualidade da água tratada.

Quadro 8. Pontuação do índice de qualidade da água tratada.

Classe	Valor	Características	Nível de qualidade
A	80 – 100	Condições adequadas de potabilidade da água seguindo integralmente os padrões estabelecidos pelo MS e MMA em suas resoluções e portarias.	Ótima
B	52 – 79	Poucos aspectos a serem melhorados quanto aos parâmetros estabelecidos pelo MS e MMA.	Boa
C	37 – 51	Condições existentes chegam a atender a maioria dos itens mínimos para potabilidade da água fornecida.	Intermediária (Regular)
D	20 – 36	Apresenta sinais negativos preponderantes em relação ao atendimento e manutenção da qualidade da água segundo os parâmetros aferidos pelo MS e MMA.	Ruim
E	0 – 19	Não atende aos parâmetros de qualidade da água aferidos pelo MS e MMA	Péssima

Fonte: Adaptado de Rocha (2008) e de ANA (2012).

2.3. Caracterização da amostra

Para atender aos objetivos propostos, obtiveram-se os dados da seguinte forma: a) relatório técnico e plano de amostragem da água tratada, fornecido pela Companhia de Saneamento do Pará; b) a observação participante determinou os dados de escolaridade, renda familiar, faixa etária, ocupação empregatícia, profissão, quantitativo populacional; c) a observação sistemática determinou os dados das medidas espaciais e da infraestrutura das moradias (área dos domicílios, condições de habitação, estado de conservação das moradias, tipo de material construtivo, quantidade de BWC - banheiros com lavabo -, destinação dos rejeitos dos esgotos domiciliares) e da zona de habitabilidade urbana, com verificação direta da ocorrência de espaços públicos, disposição/afastamento dos esgotos. Nessa etapa, utilizou-se uma trena convencional da marca Irwin com extensor de 30 metros, para dimensionar a área construída de cada moradia da vila habitacional União; d) utilizou-se a ferramenta digital Google Maps (2012), para dimensionar a extensão das vias de acesso localizadas na zona de habitabilidade urbana; e) cartografou-se a área de estudo elaborando-se mapas do bairro Terra Firme, em escalas de 1: 3 000 e 1: 5 000, indicando o recorte espacial da área de estudo e a zona de habitabilidade urbana, utilizando-se programas gráficos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O índice de qualidade ambiental urbana foi obtido com base em indicadores os quais podem ser observados na Tabela 2.

Tabela 2. Produtórios parciais e produtório final do índice de qualidade ambiental urbana.

Índice de Qualidade Ambiental Urbana						
Índices	Composição dos Indicadores	Produtório do <i>Iabs</i>	Peso do indicador	Indicador x Peso	Pontuação	Nível
Índice de abastecimento de água	$Iabs = \left(\frac{26}{26}\right)$	1	15	15	50	Regular
Índice de cobertura vegetal	$Icv = \left(\frac{0,81}{50}\right)$	0,0162	15	0,243		
Índice de esgotamento sanitário	$Ies = \left(\frac{0 + 0 + 0,13 + 0,1 + 0,19 + 0}{1 + 0,5 + 0,4 + 0,2 + 0,1 + 0}\right)$	0,067	35	2,34		
Índice de limpeza pública	$Ilpu = \left(\frac{26}{26}\right)$	1	20	20		
Índice de pavimentação das vias	$Ipav = \left(\frac{12350}{14875}\right)$	0,83	15	12,45		

O índice de habitabilidade urbana foi definido com base na Tabela 3.

Tabela 3. Produtórios parciais dos indicadores e produtório final do índice de habitabilidade urbana da vila habitacional União.

Índice de habitabilidade urbana										
Indicadores		Variáveis	Cálculo	Pontuação	Pontuação dos indicadores	Composição dos Indicadores	Condições de habitabilidade	Composição dos Índices	Pontuação	Nível
Indicador de condições de moradia	Indicador de Qualidade Arquitetônica	Ap	$\left(\frac{13}{26}\right) \times 100$	50	83,33	61,66	Habitabilidade Boa	$\frac{61,66 + 36,66 + 47,5}{3}$	48,6	Regular
		Ag	$\frac{85}{41}$	100						
		Do	$\frac{1428}{85}$	100						
	Indicador de qualidade Técnica	Ma	Verificou-se o maior percentual	50	40					
		Hu	Verificou-se o maior percentual	30						
Indicador de qualidade dos espaços urbanos	Indicador de equipamentos urbanos	Eqc	Sem espaço de uso comum	30	30	36,66	Habitabilidade Regular			
		Ml	$\frac{0}{0}$	30						
	Indicador de defesa civil	Aup	$\left(\frac{26}{26}\right) \times 100$	30	30					
		Rf	$\left(\frac{26}{26}\right) \times 100$	30						
	Indicador de mobilidade urbana e acessibilidade física	Er	$\left(\frac{0}{145}\right) \times 100$	70	50					
		Tc	Observação direta	30						
Indicador socioeconômico-cultural	Indicador de Educação	Ac	$\left(\frac{9}{9}\right) \times 100$	100	60	47,5	Habitabilidade Regular			
		Cp	$\left(\frac{0}{9}\right) \times 100$	30						
		Ec	Verificou-se o maior percentual	50						
	Indicador de esporte lazer	—	Inexistência de áreas de esporte e lazer	30	30					
	Indicador de emprego e renda	Mc	$\left(\frac{6}{26}\right) \times 100$	50	50					
		Sc	$\left(\frac{23}{59}\right) \times 100$	50						
	Indicador de Saúde	—	Equipamento de saúde básico	50	50					

O índice de qualidade da água tratada foi estabelecido com base nos dados de controle físico-químico e bacteriológico fornecidos pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), no Relatório Anual 2012, referente ao ano de 2011 (Quadro 9), que informa e esclarece as condições de tratamento da água fornecida para 767.339 pessoas, entre elas, os moradores do bairro da Terra Firme. Há, também, a demonstração dos parâmetros de qualidade desse produto, que atende às normas do artigo 9º da Portaria 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde (Quadro 11). Com esse relatório, definiu-se o índice bacteriológico e o índice físico-químico da água tratada (Tabela 4).

Quadro 9. Painel de amostras físico-químicas e bacteriológicas da água tratada pela COSANPA/2011.

Bacteriológica				Físico-Química							
Mês	Nº de análises	Coliform e Total (ausência em 95%)	Escherichia (ausência)	Cor (uH)		Turbidez (UT)		CRL (mg/L)		Flúor (mg/L)	
				Máx. Permitido: 5,0		Máx. Permitido: 5,0		02 a 2,0		Máx. Permitido: 1,5	
		Nº de análises em conformidade	Nº de análises em conformidade	Nº de análises	Nº de análises em conformidade	Nº de análises	Nº de análises em conformidade	Nº de análises	Nº de análises em conformidade	Nº de análises	Nº de análises em conformidade
Jan	65	63	65	65	61	65	64	65	57	31	31
Fev	32	31	32	32	31	32	31	32	30	13	13
Mar	29	28	29	29	27	29	29	29	29	15	15
Abr	105	102	105	105	99	105	103	105	94	47	47
Mai	53	51	53	52	51	52	53	53	49	13	13
Jun	61	60	61	61	55	61	60	61	56	12	12
Jul	78	77	78	78	76	78	77	78	77	6	6
Ago	77	75	77	77	77	77	77	77	71	28	28
Set	75	73	75	75	73	75	75	75	70	13	13
Out	85	82	85	85	83	85	84	85	80	38	38
Nov	79	79	79	79	77	79	77	79	73	35	35
Dez	110	110	110	110	108	110	108	110	106	50	50
Total	849	831	849	848	817	848	837	849	792	301	301

Fonte: COSANPA (2012).

O plano de amostragens da água definido pela empresa de abastecimento de água de Belém, (Quadro 10), e o plano de amostras determinado pela Portaria do Ministério da Saúde (2004), (Quadro 11) foram relacionados para determinar o Índice de Coleta da água (Tabela 4).

Quadro 10. Plano de Amostragem conforme Portaria do MS no 518/2004 aplicado pela COSANPA.

Parâmetro	Saída do Tratamento		Rede de distribuição	
Nº de amostras	Nº de amostras	Frequência	Nº de amostras	Frequência
Cor, turbidez, pH	360	Mensal	71	Mensal
Cloro residual	360	Mensal	258	Mensal
Flúor	360	Mensal	35	Mensal
Coliformes totais	8	Mensal	258	Mensal
Demais parâmetros	1	Semestral	1	Semestral

Fonte: COSANPA (2012).

Quadro 11. Número mínimo de amostras para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento segundo Portaria do MS/2004.

Tipo de Manancial	Parâmetro	Legislação Vigente (Portaria Nº 518/GM em 25 de março de 2004)			
		Sistema de Distribuição (Pop. > 250.000 hab.)			
		Reservatórios e Rede		Saída do Tratamento	
		Nº de amostras	Frequência	Nº de amostras	Frequência
Superficial	Cor, Turbidez, pH	71	Mensal	360	Mensal
	Coliformes totais	258	Mensal	8	Mensal
	CRL	258	Mensal	360	Mensal
	Flúor	35	Mensal	360	Mensal
	Demais Parâmetros	1	Semestral	1	Semestral

Fonte: Ministério da Saúde (Brasil, 2004).

Tabela 4. Produtório parcial dos indicadores e produtório do índice de qualidade da água tratada pela COSANPA.

Índice de qualidade da água tratada					
Indicadores	Equação dos indicadores	Produtório dos indicadores	Composição dos Indicadores	IQAT	
				Valor	Nível
Índice de Coleta	$\left(\frac{623}{623}\right) \times 100$	100		98,13	Ótimo
Índice Bacteriológico	$\left(\frac{831}{849}\right) \times 100$	97,87	$\left(\frac{100 + 97,87 + 96,52}{3}\right)$		
Índice Físico-químico	$\left(\frac{817 + 837 + 792 + 301}{848 + 848 + 849 + 301}\right) \times 100$	96,52			

Na Tabela 5 observa-se a composição dos 3 índices macros do índice de qualidade ambiental urbana integrada (IQAUI).

Tabela 5. Produtório do índice qualidade ambiental urbana integrada da vila habitacional União.

Índice de qualidade ambiental urbana integrada					
Índices	Nível	Pontuação	Composição dos Índices	IQAUI	
				Pontuação	Nível
Índice de qualidade ambiental urbana	Regular	50		65,57	Bom
Índice de habitabilidade urbana	Regular	48,6	$\left(\frac{50 + 48,6 + 98,13}{3}\right)$		
Índice de qualidade da água tratada	Ótimo	98,13			

O índice de qualidade ambiental urbana integrada atingiu 65,57 na escala de avaliação, caracterizando padrão bom. Essa padronização aponta para a relativa qualidade ambiental urbana da vila habitacional União, revelando sensível melhoria na qualidade de vida da população residente nessa unidade socioterritorial.

O esgotamento sanitário indicou nível crítico, e a deficiência nesse serviço implica prejuízos ao ambiente, à saúde e ao bem-estar da população (Dias, 2011). A inexistência desta infraestrutura urbana, por sua vez, contribui para o aumento da degradação dos mananciais de água (superficiais e subterrâneos) e, conseqüentemente, compromete a saúde da população

(Soares et al., 2005). Esse ditame negativo na qualidade ambiental urbana impõe, à população da periferia, a construção de alternativas sanitárias para despejo de seus efluentes domésticos, valendo-se de fossas rudimentares, valas, rios ou outro mecanismo ejedor de rejeitos domésticos.

A baixa incidência de arborização impõe péssimas condições térmicas à zona de habitabilidade urbana, pois a temperatura à sombra reduz poucos graus em relação à condição de se estar recebendo radiação direta do sol, mas sente-se conforto, por não se receber radiação direta. Deve-se entender que a própria arborização de vias pode abrandar o processo de aquecimento, em virtude da capacidade que a vegetação tem de interceptar a radiação solar (Schuc, 2006). Para amenizar esse cenário arbóreo deficitário da zona de habitabilidade urbana, os moradores plantam árvores no quintal ou na frente da casa, produzindo um sistema arbóreo inconsistente, disperso e quase que ineficaz para a manutenção do bioclima da zona de habitabilidade urbana.

A pavimentação das vias de acesso à vila habitacional União representa avanço na qualidade de vida da população, que trafega a pé ou em veículo, por um ambiente com melhor mobilidade urbana, particularmente porque há alguns anos se caminhava por pontes que eram as únicas vias de acesso a outras unidades da cidade.

Na habitabilidade urbana os indicadores mais críticos foram os aspectos técnicos da moradia, conservação do imóvel, integração dos banheiros aos imóveis e a acessibilidade, que determinam a baixa habitabilidade urbana da vila habitacional União. Os indicadores socioeconômicos mostraram-se melhores, quanto à educação, renda, empregabilidade e mobilidade, apontando um grau de habitabilidade urbana maior.

A avaliação boa do IQAUI, aplicada à vila habitacional União, corresponde às múltiplas ações do poder público nos últimos anos na Terra Firme, com pavimentação, retificação de canais, iluminação pública, saneamento básico, implantação de postos de saúde. No entanto, essa ação não é suficiente, se não acompanhada por políticas de estruturação social que suplantem a identidade físico-social da favela, especificada pelo grande contingente populacional pauperizado, moradias precárias ou inadequadas, déficit habitacional, baixa remuneração do trabalhador, baixos índices de escolaridade.

Os três índices integrados possibilitaram investigar mais detalhadamente a unidade socioterritorial intraurbana denominada de vila habitacional União, como representante de uma realidade mais ampla da cidade. Assim, essa modelagem de indicadores representa a possibilidade do uso de uma importante ferramenta nas análises da qualidade ambiental urbana, em micro ou em macro escala.

Os indicadores, quando aplicados isoladamente, podem superdimensionar um problema, como a qualidade técnica das moradias, que se demonstrou em nível crítico, ou superestimar a qualidade dos serviços ou dos equipamentos urbanos, como o transporte coletivo, que apresentou nível bom. Sendo assim, recomenda-se não analisar os indicadores de qualidade ambiental urbana integrada isoladamente (Santos e Martins, 2002).

A modelagem de indicadores de qualidade ambiental urbana mostrou-se vantajosa no que se refere a sua variedade e amplitude de análises do espaço intraurbano em microescala de forma integrada, podendo-se propor mais eficientes relações de gestão ambiental e reestruturação do ambiente das cidades, principalmente nas periferias (Borja, 1998).

3.1. Simulação e formulação de cenário de qualidade ambiental urbana integrada: abordagem dos problemas socioambientais

Na Tabela 6, foram considerados apenas os indicadores que apresentaram avaliação regular e crítica/péssima, para definir um parâmetro de qualidade ambiental da vila habitacional União, simulando um cenário ambiental que reflita a necessidade de melhorias dos problemas mais agudos desse micro-espço urbano.

Tabela 6. Simulação do índice de qualidade ambiental urbana integrada.

Índice de Qualidade Ambiental Urbana Integrada								
Indicadores				Produtórios	Nível/Condição do Indicador	Pontuação	Pontuação Integrada	Nível Integrado
IQAUI	Índice de cobertura vegetal			0,243	Péssima/Crítica	5,166	26,34	Ruim
	Índice esgotamento sanitário			2,34				
IHU	Indicador de Condições de Moradia	Indicador de Qualidade Arquitetônica	Adequação projetual	50	Regular	50		
		Indicador de qualidade Técnica	Material adequado	89,74% de madeira	Regular	50		
			Presença de sinais de umidade e/ou rachaduras	Excesso de sinais de umidade	Crítica	30		
	Indicador de qualidade dos espaços urbanos	Indicador de equipamentos urbanos	Equipamentos de uso comum (Centro comunitário)	0	Crítica	0		
			Manutenção e limpeza dos espaços e equipamentos de uso comum	0	Crítica	0		
		Indicador de defesa civil	Unidades sem acesso a serviços de utilidade pública	100	Crítica	30		
			Unidades em área de risco	100	Crítica	30		
		Indicador de mobilidade urbana e acessibilidade física	Existência de rebaixamento das guias de calçadas em travessias	0	Crítica	0		
	Indicador Socioeconômico-cultural	Indicador de Educação	Acesso de jovens de 15 a 17 anos a programas de profissionalização	0	Crítica	0		
			Escolaridade do chefe de família	57% ens. médio completo	Regular	50		
		Indicador de esporte lazer	—	0	Crítica	0		
		Indicador de emprego e renda	Domicílios com mulher chefe de família	23	Regular	50		
Situação empregatícia da família			38,98	Regular	50			
Indicador de Saúde		—	1	Regular	50			

O produtório crítico/péssimo do indicador de arborização, 0.243, indica um gradiente de desequilíbrio térmico na zona de habitabilidade urbana da vila habitacional União, configurando baixa volatilidade das massas de ar que amenizam a sensação térmica, além da filtração dos gradientes de dióxido de carbono, o que melhoraria a qualidade do ar. A baixa incidência arbórea impede que haja um bom desempenho nas várias funções que a vegetação urbana apresenta para a melhoria da qualidade ambiental adequada e agradável à convivência humana (Resende e Souza, 2009).

Essa dimensão ambiental da zona de habitabilidade urbana, arborização, confronta-se com a faixa percentual recomendável em arborização nas cidades, para o adequado balanço térmico nas áreas urbanas, que está em torno de 30% e, em áreas onde o índice de arborização é inferior, 5%, as características climáticas assemelham-se às de regiões desérticas (Rodrigues e Luz, 2007).

O indicador de esgotamento sanitário atingiu escala de 2.34. Esse padrão avaliativo determina que a qualidade de vida da população da vila habitacional União apresenta declínio, por não terem acesso ao sistema de esgotos sanitários, de forma a garantir a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada e sanitariamente segura dos efluentes domésticos. Assim, os moradores estão expostos a potenciais doenças relacionadas à carga poluidora dos esgotos sanitários (Brasília, 2004).

Os sistemas de saneamento são também diretamente relacionados com a proteção do meio ambiente e com o desenvolvimento urbano (Soares et al., 2005). A zona de habitabilidade urbana da vila habitacional União está entre os microambientes intraurbanos de baixo desenvolvimento, contribuindo para o aumento da degradação dos mananciais de água e, conseqüentemente, para a elevação dos custos com o tratamento da água, em Belém.

A adequação projetual dos domicílios da vila habitacional União apresentou escala regular, destacando-se que, na metade dos domicílios, os banheiros não estão integrados. Isso representa potenciais riscos à saúde dos moradores, que podem contrair doenças diarreio-gênicas ou de outra natureza infecciosa.

A presença de sinais de umidade mostrou-se crítica, potencializando a formação de mofo no interior da habitação, em paredes, teto, tapetes, sujeitando os residentes, especialmente as crianças, ao desenvolvimento de doenças respiratórias (Fiório, 2009).

A não existência de equipamentos de uso comum no Centro Comunitário limita as ações desse grupo populacional, pois se acredita que essa forma de organização social molda uma estrutura onde se desenvolvem ações tão diversificadas quanto as necessidades sentidas pela população, configurando uma modalidade social integrada e global de responder aos problemas das pessoas e das famílias (Bonfim et al., 2000).

A condição crítica do acesso a serviços de utilidade pública dos moradores da vila habitacional União constitui um sério obstáculo ao desenvolvimento humano desses moradores, haja vista ser fundamental para se levar uma vida digna, bem como o acesso eficaz aos serviços de utilidade pública, fator que constitui exigência para uma qualidade de vida satisfatória (Hailu e Hunt, 2008).

A vila habitacional União encontra-se em área de risco de alagamentos, definindo indicador com avaliação crítica, visto que moradias em áreas de riscos de inundação provocam impactos sociais relevantes. Os principais impactos sobre a população são: prejuízos de perdas materiais e humanas; interrupção da atividade econômica das áreas atingidas, gerando ônus para a região; e contaminação por doenças de veiculação hídrica (Barbosa, 2006).

O indicador de acessibilidade revelou avaliação crítica, constituindo-se como mais um fator limitador da qualidade ambiental urbana da zona de habitabilidade da vila habitacional União, tendo em vista que a acessibilidade nas estruturas das cidades passa a ser um insumo indispensável para o planejamento das políticas públicas, como qualidade adicional do

entorno urbano, vista e sentida de forma conjunta na globalidade do ambiente e suas inter-relações. São necessários espaços, produtos bens de serviços, objetos e instrumentos, dispositivos ou ferramentas, para utilização por todas as pessoas (Fonseca, 2009).

O indicador crítico do acesso de jovens a cursos profissionalizantes impõe maior fragilidade desse grupo populacional à formação técnica profissionalizante, compondo mais um fator negativo na busca de capacitação profissional dos jovens, constituindo um futuro óbice para absorção mais qualificada para o mercado de trabalho e para o potencial desenvolvimento socioeconômico (Cruz, 1999).

A baixa avaliação dos indicadores de qualidade ambiental urbana da vila habitacional União expressa as deficiências e desequilíbrios apontados nas variáveis analisadas, os quais indicam forte pressão sobre a qualidade de vida da população residente nessa unidade socioterritorial, que está exposta a condições socioambientais negativas, mensuradas neste trabalho pelo índice de qualidade ambiental urbana integrada.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que a modelagem de indicadores de qualidade ambiental urbana integrada representa a possibilidade do uso de uma importante ferramenta nas análises da qualidade ambiental urbana, em micro ou em macro escala, propondo-se relações de gestão e reestruturação mais eficientes do ambiente urbano, principalmente nas periferias.

As limitações na abordagem metodológica encontram-se no quadro da escala de avaliação. No caso do índice de habitabilidade urbana, há fragilidade no campo mensurador do nível crítico pois, mesmo que um indicador apresente resultado zero, sua pontuação se manterá na linha numérica de 30 pontos. Há, assim, um mascaramento das condições críticas dos indicadores interferindo na precisão do produtório final do índice de qualidade ambiental urbana integrada. Por isso, houve a proposição de uma simulação da qualidade ambiental da vila habitacional União.

Os indicadores de qualidade ambiental urbana apontaram componentes críticos, como a arborização, o esgotamento sanitário, os equipamentos urbanos, o esporte e lazer, a qualidade arquitetônica, os equipamentos urbanos, o acesso de jovens a programas de profissionalização. No entanto, ao serem agregados aos indicadores com avaliação elevada, como limpeza pública, pavimentação de vias, abastecimento de água, bem como a integração ao macro índice de qualidade da água tratada, com avaliação ótima, resultaram no índice de qualidade ambiental urbana integrada da vila habitacional União com nível bom, expondo relativa melhoria na qualidade de vida dos moradores da vila habitacional União, seja pela oferta de bons serviços públicos, seja pelo crescimento em seu quadro socioeconômico.

5. REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS – ANA (Brasil). Portal da Qualidade das Águas. **Índice de qualidade das águas.** Disponível em: <<http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndexQA.aspx>>. Acesso em: 04 jun. 2012.
- BARBOSA, F. de A. dos R. **Medidas de proteção e controle de inundações urbanas na bacia do rio Mamanguape/PR.** 2006. 113f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/media/diss_franciscobarbosa.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2013.
- BONFIM, C. de J. et al. **Centro comunitário.** Lisboa: Núcleo de Documentação Técnica e Documentação, 2000. Disponível em: <http://www4.seg-social.pt/documents/10152/13331/Centro_comunitario>. Acesso em: 11 abr. 2013.

- BORJA, P. C. Metodologia para a avaliação da qualidade ambiental urbana em nível local. Artigo. In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 26., 1998, Lima. **Anais eletrônicos...** Disponível em: <<http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/impactos/peru/braiaa222.pdf>>. Acesso em: 01 abr. 2012.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Diretriz nacional do plano de amostragem da vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde.** – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 60 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos).
- BRASIL. Secretaria de Assuntos Estratégicos. **Comissão para definição da classe média no Brasil.** Brasília, 2012. Disponível em: <<http://www.sae.gov.br/site/wp-content/uploads/Relat%C3%B3rio-Defini%C3%A7%C3%A3o-da-Classe-M%C3%A9dia-no-Brasil.pdf>>. Acesso em: 14 set. 2012.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 518/GM em 25 de março de 2004.** Disponível em: <<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/GM/GM-518.htm>>. Acesso em: 19 ago. 2012.
- BRASIL. Ministério da Integração Nacional. BRASÍLIA. **Projeto de gerenciamento integrado das atividades desenvolvidas em terra na bacia do São Francisco ANA/GEF/PNUMA/OEA.** Estudo Técnico de Apoio ao PBHSF - Nº 03. Brasília, 2004. Disponível em: <www.mi.gov.br/download/download.asp?endereco=/...12...>. Acesso em: 01 jul. 2012.
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA. **Relatório anual de amostras físico-químicas e bacteriológicas da água tratada.** Belém, 2012.
- CRUZ, P. N. da. A importância do papel do ensino profissionalizante face ao processo de industrialização de Juiz de Fora. **Caderno de Pesquisa em Administração**, São Paulo, v. 1, n. 8, 1º trim. 1999. Disponível em: <<http://www.ead.fea.usp.br/cad-pesq/arquivos/c8-Art4.pdf>>. Acesso em: 11 abr. 2013.
- DIAS, F. de A. **Caracterização e análise da qualidade ambiental urbana da bacia do Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT.** 2011. 132 f. Dissertação (Mestrado em Eng. De Edificações e Ambiental) - Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2011. Disponível em: <<http://pt.scribd.com/doc/86894066/Avaliacao-da-Qualidade-ambiental-urbana-da-bacia-do-Ribeirao-do-Lipa>>. Acesso em: 25 abr. 2012.
- FIÓRIO, C. E. **Mofo nos domicílios dos recém-nascidos de uma coorte da cidade de São Paulo, Brasil — Projeto Chiado.** 2009. 101f. Dissertação (Mestrado em Saúde pública) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6132/tde.../CleitonFiorio.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2013.
- FLORIANÓPOLIS. Prefeitura Municipal. **Monitoramento das ações da política habitacional de Florianópolis.** Relatório Final. Produto 4. Florianópolis, 2007. Disponível em: <http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/18_06_2010_15.57.20.b9133eaa67ddce377186208e1acc33e5.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2012.
- FONSECA, L. A. de M. **Acessibilidade, um problema nas grandes cidades.** Manaus, 2009. Disponível em: <http://www.seplan.am.gov.br/arquivos/download/arqeditor/artigo_06.pdf>. Acesso em: 11 abr 2013.

- HAILU, D.; HUNT, P. **Fornecimento de serviços de utilidade pública: desenho dos contratos, no interesse dos pobres**. Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo. nº 10. Dez/2008. Disponível em: <<http://www.ipc-undp.org/pub/port/IPCPolicyResearchBrief10.pdf>>. Acesso em: 11 abr. 2013.
- KOHARA, L. T. **Relação entre as condições da moradia e o desempenho escolar: estudo com crianças residentes em cortiços**. 2009. 297f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <<http://www.gaspargarcia.org.br/Administrativo/secure/arquivos/publicacoes/193201210320363.pdf>>. Acesso em: 09 maio 2012.
- MINAKI, C.; AMORIM, M. C. de C. T. Espaços urbanos e qualidade ambiental – um enfoque da paisagem. **Revista Formação**, v. 1, n. 14, p. 67-82, 2007. Disponível em: <<http://www4.fct.unesp.br/pos/geo/revista/artigos/Minaki.pdf>>. Acesso em: 05 jan. 2012.
- MORAES, L. R. S.; SANTOS, M. E. P. dos; SAMPAIO, R. M. Indicadores da qualidade ambiental urbana: a experiência do Dique de Campinas em Salvador, Bahia. **Revista de Urbanismo e Arquitetura**, v. 7, n. 1, 2006. Disponível em: <LRS Moraes, MEP Santos... - Revista de Urbanismo e ..., 2008 - portalseer.ufba.br>. Acesso em: 10 set. 2012.
- MORATO, R. G. **Análise da qualidade de vida urbana no município de Embu/SP**. 2004. 117f. Dissertação (Mestrado em Geografia Física) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: <<http://dspace.universia.net/bitstream/2024/101/1/mestrado-rubia.PDF>>. Acesso em: 02 maio 2012.
- NAHAS, M. I. P. Metodologia de construção de índices e indicadores sociais, como instrumentos balizadores da gestão municipal da qualidade de vida urbana: uma síntese da experiência de Belo Horizonte. Anais. In: SEMINÁRIO SOBRE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE. PRONEX-NEPO/UNICAMP, 2000, Campinas. Disponível em: <www.nepo.unicamp.br/...>
- POLLI, S. A. **Curitiba, metrópole corporativa: fronteiras da desigualdade**. 2006. 178f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: <http://teses.ufrj.br/IPPUR_M/SimoneAparecidaPolli.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2012.
- RESENDE, W. X.; SOUZA, H. T. R. de. Índices de áreas verdes públicas: uma avaliação fitogeográfica da qualidade ambiental em Aracaju. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 13., 2009, Viçosa. **Anais...** Disponível em: <www.geo.ufv.br/simposio/simposio/trabalhos/trabalhos.../025.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2012.
- ROCHA, J. L. S. **Indicador integrado de qualidade ambiental, aplicado à gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Jiquiriçá – BA**. 2008. 99f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2008. Disponível em: <http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/mdrma/teses/dissertacao_jadson_luiz.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2012.

- RODRIGUES, J. E. C.; LUZ, L. M. da. **Mapeamento da cobertura vegetal da área central do município de Belém PA, através de sensores remotos de base orbital (sensor TM, LANDSAT 5 e sensor CCD, CBERS 2).** In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13., 21-26 abril 2007, Florianópolis. **Anais...** São José dos Campos: INPE, 2007. p. 1063-1070. Disponível em: <martem.dpi.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2006/.../1063-1070.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2012.
- SANTOS, L. D.; MARTINS, I. **A qualidade de vida urbana: o caso da cidade do Porto.** WorkingPapers da FEP. Investigação - Trabalhos em curso - nº 116, Maio de 2002. Disponível em: <<http://wps.fep.up.pt/wps/wp116.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2012.
- SCHUCH, M. I. S. **Arborização urbana: uma contribuição a qualidade de vida com uso de geotecnologias.** 2006. 102f. Dissertação (Mestrado em Geomática) -Universidade de Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006. Disponível em: <http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_arquivos/21/TDE-2007-08-21T144753Z-769/Publico/Mara%20Ione.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2012.
- SOARES, J. M. et al. **Alternativas de traçado da rede coletora de esgoto sanitário e custos de construção.** In: CONGRESO REGIONAL IV REGIÓN, 5., 23-25 Mayo 2005, Asunción, Disponível em: <<http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/paraguay5/IIAS14.pdf>>. Acesso em: 01 ago. 2012.
- SOARES FILHO, B. S. **Análise de paisagem: fragmentação e mudanças.** Belo Horizonte: UFMG, 1998. Disponível em: <<http://www.csr.ufmg.br/csr/publicacoes/apostila.pdf>>. Acesso em: 06 ago. 1998.

Association between concentrations of air pollutants and mean time of hospitalization due to pneumonia in children

doi: 10.4136/ambi-agua.1400

Received: 16 Aug. 2013; Accepted 08 Dec. 2013

Luiz Fernando C. Nascimento^{1*}; Paloma Maria S. R. Rizol²; Andréa Paula Peneluppi de Medeiros¹; Iolanda Graepp Fontoura³

¹Universidade de Taubaté (UNITAU), SP

Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté

²Universidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento de Engenharia Elétrica

³Universidade Federal do Maranhão (UFMA), MA

* Autor correspondente: e-mail: luiz.nascimento@pq.cnpq.br,
paloma@feg.unesp.br, apeneluppi@uol.com.br, iolandagraepp@hotmail.com

ABSTRACT

A time-series ecological study was developed to estimate the role of air pollutants in the mean daily duration of hospitalization for pneumonia in children under one year old and living in São José dos Campos, SP, between January 1, 2009 and December 31, 2009. Air pollutants PM₁₀, SO₂ and O₃, and climatic variables were measured by the Environmental Company of the State of São Paulo (Cetesb). The duration of each hospitalization was obtained from the Datasus site. The values of air pollutants and climatic variables were analyzed using multiple linear regression in lags of zero to five days; the dependent variable was the mean duration of hospitalization and the independent variables were the pollutants. We obtained R² and alpha = 0.05 was the significance level of the model. There were 559 children under one year of age admitted during the study period; the mean hospital stay was 3.81 days (SD = 4.06). The PM₁₀ was associated with length of stay in concurrent days and lags four and five (P < 0.001, R² = 0.08); a 15 µg.m⁻³ increase in concentration of this pollutant implies an increase of approximately one day of mean time of hospitalization for lags of 0, 4 and 5 days. It was therefore possible to identify the role of particulate matter in the duration of pneumonia hospitalizations in children.

Keywords: particulate matter, pneumonia, air pollution, air pollutants, child health, public health.

Associação entre concentrações de poluentes do ar e tempo médio de internação por pneumonia em crianças

RESUMO

Foi desenvolvido um estudo ecológico de series temporais sobre internações por pneumonia em crianças com até um ano de idade residentes em São José dos Campos, SP, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2009, para estimar o papel de poluentes do ar na duração da internação hospitalar. Os dados dos poluentes analisados PM₁₀, SO₂ e O₃ e variáveis climáticas foram obtidos da CETESB. Os dados sobre internação foram obtidos do DATASUS. A análise estatística utilizou a regressão linear múltipla e defasagens de zero a cinco dias; a variável dependente foi o tempo médio de internação e as variáveis

independentes foram as concentrações dos poluentes do ar ajustadas pela temperatura e umidade. Foi calculado R^2 e a significância estatística adotada foi $\alpha = 0.05$. Foram internadas 559 crianças no período de estudo com duração média de internação de 3,81 dias ($dp = 4,06$). PM_{10} esteve associado com a duração da internação no mesmo dia da exposição e quarto e quinto dias após a exposição ($P < 0.001$, $R^2 = 0.08$); com aumento de $15 \mu g.m^{-3}$ na concentração de PM_{10} , houve aumento médio de um dia na duração da internação no mesmo dia da exposição e também quatro e cinco dias após a exposição. Assim foi possível mostrar o papel de poluentes do ar na duração da internação por pneumonia em crianças com até um ano de idade.

Palavras-chave: material particulado, pneumonia, poluição do ar, poluentes do ar, saúde da criança, saúde pública.

1. INTRODUCTION

Pneumonia is a multifactorial disease; cited among these factors are a lack of breastfeeding, the presence of smokers in the home, low birth weight, and low socioeconomic status (Nascimento et al., 2004; Nascimento-Carvalho et al., 2002)

As it is known that the components of anthropogenic air pollution predominantly affect the body via inhalation, it is expected that its main effects manifest themselves in the respiratory tract. (American Thoracic Society, 1996) Thus, exposure to air pollutants is recognized as an important risk factor for the occurrence of hospitalizations in children (Amâncio e Nascimento, 2012; Nascimento et al., 2006) school absenteeism (Park et al., 2002), and also for low birth weight (Nascimento e Moreira, 2009)

Among the pollutants associated with these outcomes, we highlight sulfur dioxide (SO_2), ozone (O_3) and particulate matter with an aerodynamic diameter less than 10 micra (PM_{10}). Sulfur dioxide is a known respiratory irritant absorbed in the upper airway and deposited in the inferior airway and in the lung parenchyma (American Thoracic Society, 1996). Industries that use coal and oil products and motor vehicles that use fossil fuels are the main sources of this pollutant.,. Ozone near the Earth's surface is the result of photochemical reactions of pollutants with solar radiation. Ozone reaches the deepest portions of the lungs and can cause inflammation and decreased lung function (American Thoracic Society, 1996). Particulate matter, originating mainly from burning fossil fuels, may have a half-life of a few days to years. It is associated with increased symptoms and respiratory diseases in children and an increase and worsening of asthma symptoms (Amâncio e Nascimento, 2012; Nascimento et al., 2006; Moura et al., 2009; Jasinski et al., 2011).

Several studies assessing air pollution and respiratory diseases were conducted in large urban centers in Brazil (Bakonyi et al., 2004; Braga et al., 2001; Castro et al., 2009; Moura et al., 2008); few studies have been conducted in medium-sized cities (4.5) and, in general, these studies employ Poisson regression models, where the dependent variable is the number of daily hospitalizations. Is there an association between levels of air pollutants, especially particulate matter, and the average daily hospitalization? The objective of this work is to investigate the association between exposure to air pollutants and childhood respiratory morbidity, represented by the average length of hospitalization for pneumonia.

2. METHODS

The study was conducted in São José dos Campos, a medium-sized city; this city has intense industrial activity and is crossed by the Via Dutra, the most important Brazilian highway with an impressive traffic flow (about 130 thousand per day, mainly heavy vehicles and buses). It is located in southeastern Brazil (latitude $23^\circ 11' S$ and longitude $45^\circ 53' W$),

about 80 km from São Paulo, and has a population of approximately 650,000, occupying an area of 1,142 km² (urban area approximate 360 km²).

A time-series ecological study was developed to estimate the role of air pollutants in the mean daily duration of hospitalization for pneumonia in children under one year old (ICD-10: J12-J18) and living in São José dos Campos, SP, between January 1, 2009 and December 31, 2009. These data were obtained from the Department of Informatics of Health System (Datusus). For the consolidation of hospitalization data, the first three months of 2010 were reviewed in order to obtain any information regarding admissions through December 31, 2009. These data were analyzed in relation to exposure to air pollutants that were measured by the Environmental Company of the State of São Paulo (Cetesb), which has a metering station in São José dos Campos. Particulate matter, SO₂ and O₃ were the estimated pollutants, beyond the climatic variables of relative humidity and minimum temperature. The duration of each hospitalization, in days, was obtained from the Datusus.

The values of air pollutants and climatic variables were analyzed continuously and formed the block of independent variables; the dependent variable was the mean duration of hospital admissions in days considered; so if the day included three hospitalizations lasting 4, 5 and 9 days each, the average length of hospital stay was (4 + 5 + 9) / 3, i.e. 6 days.

Models were built using multiple linear regression, with the average daily duration of hospitalization for pneumonia associated with exposure to PM₁₀, according lags (lags) of zero to five days, controlled by other air pollutants and the climatic variables.

To identify the robustness of the models, we used the methods of Durbin-Watson reports on the independence of errors and the inflation factor to identify collinearity among the variables; we obtained the values of R² and significance of the final model (p-value). Descriptive analyzes were performed for all variables and the correlations between those of interest were estimated by means of Pearson correlation coefficients.

Figure was built with the length of hospitalization considering an increase in PM₁₀ concentration of 15 µg m⁻³, with confidence intervals of 95% for lags 0-5 days.

3. RESULTS

559 children under one year of age were admitted during the study period; the daily average values of hospitalization and length of hospital stay and their standard deviations were 1.53 cases (sd = 1.67) and 3.81 days (sd = 4.06). Mean values, standard deviations, minimum and maximum of the variables are shown in Table 1. A large number of hospital stays of significant duration can be observed.

Table 1. Mean, minimum and maximum (Min – Max) values, and standard deviation (sd) of the study variables, São José dos Campos, Brazil, 2009.

	Mean (sd)	Min-Max
hospitalization	1,53 (1,67)	0 – 8
Average hospitalization time (days)	3,81 (4,06)	0 – 30,0
PM ₁₀ (µg/m ³)	20,77 (8,65)	7 – 57
SO ₂ (µg/m ³)	2,68 (1,76)	0,8 – 15,0
O ₃ (µg/m ³)	83,17 (31,58)	16 – 196
Relative humidity (%)	87,04 (6,92)	62,9 – 100,0
temperatue (°C)	16,42 (7,58)	7,58 – 20,96

The Pearson correlation coefficients for the variables are shown in Table 2. A significant correlation can be observed between the mean duration of hospitalization and PM₁₀ and SO₂, as well as minimum temperature.

Table 2. Matrix of the Pearson correlation coefficients of the study variables, São José dos Campos, Brazil, 2009.

	AHT [@]	PM ₁₀ (µg m ⁻³)	SO ₂ (µg m ⁻³)	O ₃ (µg m ⁻³)	RH [*] (%)	Temp ^{**} (°C)
AHT [@]	1					
PM ₁₀ (µg m ⁻³)	0,20 [#]	1				
SO ₂ (µg m ⁻³)	0,17 [#]	0,47 [#]	1			
O ₃ (µg m ⁻³)	-0,63	0,31 [#]	0,17 [#]	1		
RH [*] (%)	-0,08	-0,37 [#]	-0,15 [#]	-0,35 [#]	1	
Temp ^{**} (°C)	-0,23 [#]	-0,37 [#]	-0,47 [#]	0,14 [#]	0,21 [#]	1

* Relative Humidity

** temperature

[@] Average hospitalization time[#] p<0,05

The coefficients obtained by linear regression for each pollutant-adjusted minimum temperature and humidity, and according lags 0-5 days, are shown in Table 3. The only pollutant that proved significant was the competitor and PM₁₀ on lags of four and five days before admission.

Table 3. Coefficients of pollutants with the respective standard deviation (sd) obtained by linear regression, values from the Durbin-Watson test and value of inflation, according to the lags 0-5 days, São José dos Campos, Brazil, 2009.

	PM ₁₀	SO ₂	O ₃	D-W [#]	VIF [@]
	Coefficient (sd)	Coefficient (sd)	Coefficient (sd)		
LAG 0	0,069 (0,030)*	0,171 (0,149)	-0,014 (0,008)	1,96	1,51
LAG 1	0,061 (0,032)	0,247 (0,159)	-0,008 (0,008)	1,93	1,51
LAG 2	0,040 (0,033)	0,112 (0,161)	0,005 (0,008)	2,03	1,54
LAG 3	0,019 (0,033)	0,215 (0,160)	0,007 (0,008)	2,02	1,53
LAG 4	0,079 (0,033)*	0,184 (0,162)	-0,011 (0,009)	2,04	1,52
LAG 5	0,078 (0,033)*	0,131 (0,161)	-0,014 (0,008)	2,05	1,51

Durbin-Watson test for the model

[@] value of inflation in respect to PM₁₀

*the values in bold have P < 0.05

The resulting F test F = 5.13 (p < 0.001) and the coefficient of determination R² was equal to 0.08.

The results of the Durbin-Watson analysis are close to the value 2 showing independence of errors and the amount of inflation (VIF) is close to the unit value and does not show collinearity.

The coefficients for the particulate material can be used to estimate that with the increase in concentration of 15 µg m⁻³ of this pollutant, the average time of hospitalization is increased by approximately a day for lags 0, 4, and 5 days (Figure 1).

Figure 1. Increase in the length of hospitalization in days, due to the increase in the concentration of $15 \mu\text{g m}^{-3}$ of PM_{10} in lags 0-5 days, São José dos Campos, Brazil, 2009.

4. DISCUSSION

This is the first study, to our knowledge, that examines the role of concentrations of pollutants in the length of hospitalization for respiratory disease in children.

The concentrations of pollutants are lower than those found in national studies conducted in large centers (Bakonyi et al., 2004; Braga et al., 2001; Castro et al., 2009; Moura et al., 2008), and this situation can be explained by the fact that this study was performed in a medium-sized city (650,000 inhabitants with a vehicle fleet of approximately 300 000 vehicles).

Even so, a positive association between exposure to particulate matter and length of hospitalization can be demonstrated; exposure to this pollutant is associated with hospitalization for pneumonia in children under 10 years of age, in a previous study (Nascimento et al., 2006).

In a study conducted in the Brazilian Amazon, exposure to particulate matter less than 2.5 microns in aerodynamic diameter ($\text{PM}_{2.5}$), generated by biomass burning, was strongly associated with hospitalization for respiratory illness in children aged less than 5 years (Ignotti et al., 2010). Moreover, Moura et al. (2008) found no association between levels of PM_{10} and acute respiratory disorders in children in a study conducted in Rio de Janeiro. In a study conducted in medium-sized city, exposure to PM_{10} was associated with hospitalizations for asthma on same day of exposure and with lags of two and three days of exposure (Amâncio e Nascimento, 2012).

Even within acceptable levels for most of the period, air pollution, especially PM_{10} and NO_2 , was associated with decreased lung function in children living in Rio de Janeiro (Castro et al., 2009). In a study conducted in Ribeirão Preto, exposure to PM_{10} was associated with greater number of inhalation and nebulization procedures, but the authors point out that these findings should be treated with caution in view of possible confounding factors (Carneseca et al., 2012). In Cubatão, with average values of PM_{10} in the order of $64 \mu\text{g m}^{-3}$, increases in the concentration of $50 \mu\text{g m}^{-3}$ had a risk of hospitalization by nearly 10%. (Moura et al., 2009).

Hansen et al. (2012) identified an association between PM_{10} and admissions for respiratory diseases in Australia, even with relatively low average concentrations ($20 \mu\text{g m}^{-3}$), this study used a case-crossover analysis.

A recent study published in Brazil draws attention to the role of particulate matter in the genesis of respiratory diseases (Arbex et al., 2012).

The comparison of our results with those of other studies is difficult, because the approach of the mean length of stay is not a usual way to analyze the effects of exposure to air pollutants and pneumonia in children.

It should be considered that the findings of this study suggest an association between exposure to PM₁₀ and admissions, but not necessarily a causal effect. Another point to consider is that other pollutants, also important, such as nitrogen oxides, volatile organic compounds and CO are not estimated by station São José dos Campos. It is important to remember the possibility of errors in coding of diagnoses and that hospitalizations might not be counted for those who used private health plans and health insurance. The source of the data analyzed in this study, Datasus, is an official source, having been used in other national studies mentioned before, despite this source have important accounting purposes.

Anyway, even with concentrations of PM₁₀ at levels lower than those found in other studies, it was possible to identify its association with the length of hospitalizations in children under one year of age, in a medium-sized city. These results can be extended to other cities with similar characteristics to those of São José dos Campos, such as a major industrial park, a considerable vehicular fleet, and transected by roads with heavy traffic such as trucks and buses.

5. ACKNOWLEDGEMENT

This research had financial support from FAPESP grant 11/06647-0.

6. REFERENCES

- AMANCIO, C. T.; NASCIMENTO, L. F. C. Asthma and ambient pollutants: a time series study. **Revista da Associação Médica Brasileira**, São Paulo, v. 58, n. 3, p. 302-307, 2012. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-42302012000300009>
- AMERICAN THORACIC SOCIETY. Committee of the Environmental and Occupational Health Assembly. Health effects of outdoor air pollution. **American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine**, New York, v. 153, n. 1, p. 3-50, 1996. <http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm.153.2.8564086>
- ARBEX, M. A.; SANTOS, U. P.; MARTINS, L. C.; SALDIVA, P. H. N.; PEREIRA, L. A. A.; BRAGA, A. L. F. A poluição do ar e o sistema respiratório. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, Brasília, v. 38, n. 5, p. 643-645, 2012. <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132012000500015>
- BAKONYI, S. M. C.; DANNI-OLIVEIRA, I. M.; MARTINS, L. C.; BRAGA, A. L. F. Poluição atmosférica e doenças respiratórias em crianças na cidade de Curitiba, PR. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 38, n. 5, p. 695-700, 2004. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102004000500012>
- BRAGA, A. L. F.; SALDIVA, P. H. N.; PEREIRA, L. A. A.; MENEZES, J. J. C.; CONCEIÇÃO, G. M. S.; LIN, C. A. et al. Health effects of air pollution exposure on children and adolescents in São Paulo, Brazil. **Pediatric Pulmonology**, Durham, v. 31, n. 2, p. 106-113, 2001. [http://dx.doi.org/10.1002/1099-0496\(200102\)31:2<106::AID-PPUL1017>3.0.CO;2-M](http://dx.doi.org/10.1002/1099-0496(200102)31:2<106::AID-PPUL1017>3.0.CO;2-M)
- CARNESECA, E. C.; ACHCAR, J. A.; MARTINEZ, E. Z. Association between particulate matter air pollution and monthly inhalation and nebulization procedures in Ribeirão Preto, São Paulo State, Brazil. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v.28, n.8, p.1591-1598, 2012. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000800017>

- CASTRO, H. A.; CUNHA, M. F.; MENDONÇA, G. A. S.; JUNGER, W. L.; CUNHA-CRUZ, J.; PONCE DE LEON, A. Efeitos da poluição do ar na função respiratória de escolares, Rio de Janeiro, RJ. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 26-34, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102009000100004>
- HANSEN, A.; BI, P.; NITSCHKE, M.; PISANELLO, D.; RYAN, P.; SULLIVAN, T. et al. Particulate air pollution and cardiorespiratory hospital admissions in a temperate Australian city: a case-crossover analysis. **Science of the Total Environment**, Barcelona, v. 416, n. 1, p. 48-52, 2012. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.09.027>
- IGNOTTI, E.; VALENTE, J. G.; LONGO, K. M.; FREITAS, S. R.; HACON, S. S.; ARTAXO, P. Impact on human health of particulate matter emitted from burning in the Brazilian Amazon region. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 121-130, 2010. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102010000100013>
- JASINSKI, R.; PEREIRA, L. A. A.; BRAGA, A. L. F. Poluição atmosférica e internações hospitalares por doenças respiratórias em crianças e adolescentes em Cubatão, São Paulo, Brasil, entre 1997 e 2004. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 11, p. 2242-2252, 2011. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2011001100017>
- MOURA, M.; JUNGER, W. L.; MENDONÇA, G. A. S.; PONCE DE LEON, A. Qualidade do ar e transtornos respiratórios agudos em crianças. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 42, n. 3, p. 503-511, 2008. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102008005000016>
- MOURA, M.; JUNGER, W. L.; MENDONÇA, G. A. S.; PONCE DE LEON, A. Qualidade do ar e atendimentos pediátricos de emergência por sintomas de obstrução brônquica categorizados por faixas etárias no Rio de Janeiro, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 635-644, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009000300018>
- NASCIMENTO, L. F. C.; MARCITELLI, R.; AGOSTINHO, F. S.; GIMENES, C. S. Análise hierarquizada dos fatores de risco para pneumonia em crianças. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, Brasília, v. 30, n. 5, p. 445-451, 2004. <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132004000500008>
- NASCIMENTO, L. F. C.; PEREIRA, L. A. A.; BRAGA, A. L. F.; MÓDOLO, M. C. C.; CARVALHO JR., J. A. Effects of air pollution on children's health in a city in Southeastern Brazil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 40, n. 1, p. 77-82, 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102006000100013>
- NASCIMENTO, L. F. C.; MOREIRA, D. A. Are environmental pollutants risk factors for low birth weight? **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, p. 1791-1796, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009000800015>
- NASCIMENTO-CARVALHO, C. M.; ROCHA, H.; BENGUIGUI, Y. Effects of socioeconomic status on presentation with acute lower respiratory tract disease in children in Salvador, Northeast Brazil. **Pediatric Pulmonology**, Durham, v. 33, n. 2, p. 244-248, 2002. <http://dx.doi.org/10.1002/ppul.10078>
- PARK, H.; LEE, B.; HA, E. H.; LEE, J. T.; KIM, H.; HONG, Y. C. Association of air pollution with school absenteeism due to illness. **Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine**, Michigan, v. 156, n. 12, p. 1235-1239, 2002. <http://dx.doi.org/10.1001/archpedi.156.12.1235>

Material particulado e internações por doenças isquêmicas do coração em Sorocaba, SP

doi: 10.4136/ambi-agua.1418

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 02 Dec. 2013

Samara da Silva Gavinier¹; Luiz Fernando C. Nascimento^{1, 2*}

¹Departamento de Medicina. Universidade de Taubaté (UNITAU), Taubaté, SP

²Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais. Universidade de Taubaté (UNITAU), Taubaté, SP

*Autor correspondente: e-mail: luiz.nascimento@pq.cnpq.br,
sagavinier@yahoo.com.br

RESUMO

Há evidências de que a poluição atmosférica age como fator de risco em doenças isquêmicas do coração. O objetivo deste trabalho foi estimar a associação entre a exposição ao material particulado inalável (PM₁₀) e as internações hospitalares por doenças isquêmicas do coração. Realizou-se estudo ecológico de séries temporais em indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 50 anos, residentes em Sorocaba, São Paulo. Os dados de internações foram obtidos do portal DATASUS, CID-10 (I20 a I22 e I24 a I25), referentes ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010. As concentrações dos poluentes (material particulado, ozônio, dióxido de nitrogênio, óxido de nitrogênio e óxidos de nitrogênio), temperatura e umidade relativa do ar média foram fornecidas pela Agência Sanitária do Estado de São Paulo. Foi utilizado o modelo aditivo generalizado da regressão de Poisson com defasagens de até quatro dias. Houve 1804 internações no período. A exposição ao PM₁₀ esteve associada com hospitalização por doenças isquêmicas do coração dois e quatro dias após esta exposição com RR= 1,006, IC 95% 1,001–1,012; um incremento de 21 µg m⁻³ nas concentrações de PM₁₀ esteve associado a um aumento de 13 pontos percentuais no risco de internação para o segundo dia, e de 14, para o quarto dia após a exposição. Assim, foi possível identificar associação à exposição do PM₁₀ nas internações por doenças isquêmicas cardíacas em indivíduos de uma cidade de médio porte de São Paulo.

Palavras-chave: doença isquêmica do coração, séries temporais, material particulado, poluentes do ar, poluição do ar.

Particulate matter and hospital admissions due to ischemic heart disease in Sorocaba, SP

ABSTRACT

There is evidence that air pollution is a risk factor for ischemic heart diseases (IHD). The objective of this study was to estimate the association between exposure to particulate matter (PM₁₀) and hospital admissions due to ischemic heart diseases. It was a time-series ecological study with individuals of both genders, 50 or more years old, and residents of Sorocaba, São Paulo. The admission data was obtained from the DATASUS site according to ICD-10 (I20 to I22 and I24 to I25.0), for the period from January 1st 2007 to December 31st 2010. The

concentrations of air pollutants (particulate matter, ozone, nitrogen dioxide, nitrogen oxide and oxides of nitrogen), temperature and mean relative humidity were provided by the São Paulo State Environmental Agency. The generalized additive model Poisson regression with lags of up to four days was used. There were 1804 admissions during the period. Exposure to PM₁₀ was significantly associated with hospitalization for IHD two and four days after exposure with RR = 1.006, 95% CI 1.001-1.012 and an increment of 21 µg m⁻³ was associated with an increase of 13% in risk of hospitalization two days after exposure and 14% after four days. It was therefore possible to identify an association with exposure to PM₁₀ in hospitalizations due to ischemic heart diseases in individuals from a medium-sized city of São Paulo.

Keywords: cardiovascular disease, time series studies, particulate matter, air pollutants, air pollution.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a incidência de doenças cardiovasculares (DC) tem merecido importância, devido ao seu aumento, tornando-se a principal causa de mortalidade no Brasil (Mansur et al., 2009).

Dentre as DC, destacam-se as doenças isquêmicas do coração (DIC). De acordo com o DATASUS, apenas no período de 2009 elas totalizaram aproximadamente 210 mil hospitalizações no Brasil, com um custo em torno de 700 milhões de reais. Em São Paulo, no mesmo período, os números de hospitalizações corresponderam a cerca de 30% da ocorrência da doença em todo o país (Brasil, 2011).

É de interesse da Saúde Pública investigar e controlar os prováveis fatores de riscos adicionais às DIC. Vários estudos têm demonstrado a importância de se incluir a influência dos fatores ambientais sobre as DIC, como: as variações de temperatura (Sharovsky et al., 2004), o desenvolvimento socioeconômico (Godoy et al., 2007), e, em destaque, a poluição atmosférica (Pope et al., 2004; Gouveia et al., 2006; Martins et al., 2006; Cendon et al., 2006; Braga et al., 2007; Nascimento, 2011).

Apesar de a relação fisiopatogênica ter sido pouco explorada, alguns estudos sugerem dois mecanismos, os quais podem originar os problemas cardiovasculares, devido aos parâmetros elevados de poluentes, principalmente o material particulado com menos de 10µm de diâmetro aerodinâmico (PM₁₀) (Pope et al., 2004).

Uma hipótese envolve uma inflamação sistêmica após a inalação, promovendo mudanças na coagulabilidade, aumento da viscosidade do sangue e progressão da aterosclerose (Pope et al., 2004; Brook et al., 2002). Outra hipótese envolve alteração da função autonômica cardíaca, responsável pela redução da variabilidade da frequência cardíaca, indicando maior risco de desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, vasoconstricção e aumento da pressão arterial (Pope et al., 2004).

Santos et al. (2004) revelaram aumento da pressão sanguínea e redução da variabilidade da frequência cardíaca nos trabalhadores de tráfego em São Paulo, durante os períodos mais poluídos

A exposição aos poluentes do ar nos grandes centros urbanos deve-se ao aglomerado de veículos e de indústrias sem controle de qualidade nas emissões de poluentes como PM₁₀, ozônio e óxidos de nitrogênio, dentre outros (Cançado et al., 2006). Entretanto, não se compreende ainda se esses poluentes teriam semelhante impacto no surgimento das DIC em uma cidade de médio porte.

O presente estudo tem por objetivo estimar a associação entre concentrações do PM₁₀ e hospitalizações por DIC em Sorocaba, São Paulo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010. Foram utilizados dados de internações para diagnósticos de DIC (CID-10 Diagnósticos: I20 a I22 e I24 a I25.0), obtidos no portal DATASUS, pelo Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde reduzida. A análise incluiu indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 50 anos.

O estudo foi conduzido no município de Sorocaba, que se localiza na região sudoeste do Estado de São Paulo, a 96 km de São Paulo, na latitude 23,5° sul e na longitude 47,45° oeste. Sua população é constituída de aproximadamente 600 mil habitantes, conta com um polo industrial com pouco mais de 1700 indústrias instaladas e com uma frota de veículos com cerca de 200 mil automóveis.

Informações dos valores diários dos poluentes, temperatura e umidade relativa do ar média foram fornecidas pela Agência Sanitária do Estado de São Paulo (CETESB) em Sorocaba, onde a estação de monitoramento está localizada na região central do município. Os poluentes estimados por essa estação são o PM_{10} , o ozônio (O_3), o dióxido de nitrogênio (NO_2), o óxido de nitrogênio (NO) e os óxidos de nitrogênios (NO_x). O sistema utilizou, para PM_{10} , temperatura e umidade relativa do ar, o cálculo da média diária. Já para O_3 , NO , NO_2 e NO_x , utilizou o valor máximo em 24 horas.

Inicialmente, procedeu-se a uma análise descritiva de cada variável em termos de valores de média, mínimo, máximo, desvio padrão e diferença interquartil (DIQ.). Para representar a relação existente entre os diversos poluentes e o desfecho, e entre esses e os fatores climáticos, foram calculados coeficientes de correlação de Pearson.

O número diário de internações por DIC foi considerada como variável dependente, os níveis de PM_{10} , O_3 , NO , NO_2 , quantificados em $\mu g/m^3$, e NO_x , em ppb, como variáveis independentes ajustados sempre por parâmetros meteorológicos, como temperatura média e umidade relativa do ar diária.

O modelo aditivo generalizado (GAM) da regressão de Poisson foi utilizado para fins de análise. O GAM é uma alternativa para modelagem de relações não lineares e necessita de um menor número de variáveis explicativas, o que justifica o fato de detectar um maior número de associações (Conceição et al., 2001).

A morbidade das DIC pode ser distribuída ao longo do tempo, aparentemente, por uma defasagem em relação à exposição do indivíduo às concentrações dos poluentes. As internações observadas em um dia específico podem ser devido à exposição aos agentes poluidores, não apenas nesse dia, mas ao longo de dias anteriores. No entanto, não há consenso na literatura quanto a um limite das variações dos dias de defasagem. Portanto, optou-se por investigar este padrão incluindo as concentrações diárias dos poluentes PM_{10} , O_3 , NO , NO_2 e NO_x , que vão desde o dia atual até quatro dias antes das hospitalizações.

Os coeficientes obtidos no GAM em regressão de Poisson foram transformados, por exponenciação, em riscos relativos (RR) de internações.

Os riscos de hospitalizações e do aumento percentual desses riscos foram estimados de acordo com o incremento observado na diferença interquartil de cada poluente. Segue a expressão: Aumento % = $[(RR-1) \times 100]$, onde RR é definido como $[\exp(\beta * coef \text{ DIQ})]$, onde *coef* é o coeficiente obtido pela regressão de Poisson.

As análises foram realizadas com o programa Statistica versão 7 e o SPSS versão 17.

3. RESULTADOS

Durante o período de estudo, 1461 dias, foram registrados 1804 admissões por cardiopatias isquêmicas. A média, os valores mínimos e máximos, os respectivos desvios padrão e a diferença interquartil estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Análise descritiva do nível dos poluentes do ar em estudo, variáveis climáticas e admissões hospitalares por DIC. Sorocaba, SP, Brasil - 2007 a 2010.

	Dias avaliados	Média (DP)	Mínimo	Máximo	DIQ
Internações	1461	1.23 (1.11)	0	6	2
PM ₁₀ (µg/m ³)	1355	32.20 (16.86)	6	98	21
O ₃ (µg/m ³)	1364	80.61 (30.82)	4	199	44
NO (µg/m ³)	1342	47.43 (55.29)	0	333	57
NO ₂ (µg/m ³)	1341	44.79 (27.25)	6	158	35.5
NO _x (ppb)	1342	57.63 (52.34)	4	305	58
Umidade relativa (%)	1305	46.32 (18.53)	10	99	23
Temperatura (°C)	1384	26.87 (4.05)	14.3	36.1	5.5

DP = desvio padrão; DIQ = diferença interquartil

As informações de todas as internações por dia estavam disponíveis. Para o PM₁₀ houve falta de dados em 7,25% do total de dias do estudo. Já para O₃, NO, NO₂, NO_x, umidade relativa e temperatura houve falta dos dados variando entre 5,3% a 10,6%. Porém, os dados em falta foram distribuídos aleatoriamente ao longo do período do estudo.

A distribuição dos níveis diários de poluentes, em µg/m³ e ppb, estão representados na Figura 1.

Figura 1. Concentrações diárias de material particulado, ozônio, óxido nítrico, dióxido de nitrogênio e óxido de nitrogênio em Sorocaba, SP, Brasil, 2007 a 2010.

Em todo o período, o material particulado não apresentou ultrapassagem em sua concentração, considerado o nível limite diário até 150 µg/m³, pelo Conselho Nacional do

Meio Ambiente (CONAMA) (Brasil, 1990). As concentrações dos poluentes PM_{10} , NO, NO_2 e NO_x apresentaram um padrão sazonal de maneira expressiva, com elevação de seus níveis nos meses de inverno.

A Tabela 2 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre os poluentes, em relação às variáveis meteorológicas e às internações. Pode-se observar que todos os poluentes e as variáveis climáticas apresentam correlações significativas entre si ($p < 0,01$), exceto a temperatura média e NO e NO_x . As internações apresentam correlações significativas com NO, NO_2 , NO_x e o inverso da umidade relativa. Observa-se também que a umidade relativa do ar demonstra correlações inversas com todos os poluentes e com a temperatura. Nota-se que uma das maiores correlações é entre PM_{10} e NO_2 .

A Tabela 3 mostra os coeficientes de PM_{10} e seus respectivos desvios padrão em cada defasagem, obtidos por meio do modelo aditivo generalizado. Observou-se associação a internações por DIC quando houve exposição ao material particulado inalável apenas com defasagens de dois e quatro dias.

Tabela 2. Coeficientes de correlação de Pearson entre os agentes poluidores atmosféricos, as variáveis meteorológicas e as hospitalizações por DIC. Sorocaba, SP, Brasil - 2007 a 2010.

	PM_{10}	O_3	NO	NO_2	NO_x	U	T	Inter
PM_{10}	1,00							
O_3	0.47*	1.00						
NO	0.70*	0.16*	1.00					
NO_2	0.81*	0.37*	0.75*	1.00				
NO_x	0.76*	0.21*	0.98*	0.83*	1.00			
U	-0.54*	-0.64*	-0.32*	-0.42*	-0.36	1.00		
T	0.31*	0.67*	-0.11	0.14*	0.25	-0.56*	1.00	
Inter	0.03	0.01	0.06*	0.05**	0.06**	-0.06**	-0.004	1.00

U= umidade relativa; T= temperatura; Inter= internações.

* $p < 0.01$ ** $p < 0.05$.

Tabela 3. Coeficientes de regressão do PM_{10} ajustados pelo O_3 , NO_x , temperatura e umidade relativa média e o desvio padrão de acordo com as defasagens de 0 a 4 dias para internação por DIC. Sorocaba, SP, Brasil - 2007 a 2010.

	Coeficientes (dp)
Lag 0	0.001792 (0.0028)
Lag 1	-0.002143 (0.0029)
Lag 2	0.005927 (0.0029)
Lag 3	0.003007 (0.0029)
Lag 4	0.006363 (0.0028)

O valor em negrito indica associação significativa ($p < 0.05$).

Na Figura 2, observa-se que, quanto ao risco relativo para um incremento da DIQ, o material particulado apresentou resultados mais significantes positivamente para as hospitalizações por DIC com defasagens de dois e quatro dias.

Figura 2. Risco relativo para o incremento da DIQ e intervalo de confiança de 95% nas hospitalizações por doenças isquêmicas do coração à exposição de PM_{10} ajustados pelo O_3 , NO_x , temperatura e umidade relativa média no município de Sorocaba, SP, Brasil, e com análise de estrutura de defasagem - 2007 a 2010.

O RR para as admissões não foi alto, e para o PM_{10} , após dois dias e quatro dias, atingiu 0,6%. Entretanto, o risco de internação aumenta até 13 pontos percentuais para defasagem de dois dias ao PM_{10} e até 14 pontos percentuais para quatro dias, quando se estima o risco de acordo com o aumento observado na DIQ.

4. DISCUSSÃO

Na literatura há poucos estudos sobre os efeitos dos agentes poluidores do ar nas internações por doenças isquêmicas cardíacas, realizados fora das grandes cidades.

A exposição a partículas foi identificada como um fator associado para internações por DIC em Sorocaba, cidade de médio porte do estado de São Paulo. O risco relativo sobre o material particulado inalável, neste estudo, foi de pequena magnitude ($RR = 1,006$), para defasagem de dois e quatro dias. No entanto, o RR aumentou para 1,13, para defasagem de dois dias, e para 1,14, para defasagem de quatro dias, quando considerado um incremento de $21 \mu g/m^3$ na concentração desse poluente.

Em estudo semelhante realizado em São José dos Campos, uma cidade também de médio porte de São Paulo, com características semelhantes às de Sorocaba, foi identificada uma associação entre a exposição do PM_{10} e hospitalizações por DIC no terceiro dia após a exposição. O risco estimado foi igual ao encontrado no presente estudo ($RR = 1,006$). Entretanto, considerou um incremento de $16 \mu g/m^3$, resultando em um aumento de aproximadamente 10% no risco de hospitalização (Nascimento, 2011).

A associação da exposição do PM_{10} com DIC também foi identificada por Gouveia et al. (2006), em um estudo de série temporal por quatro anos realizado no município de São Paulo. A defasagem mais significativa para DIC foi a média de dois dias. Um aumento de $10 \mu g/m^3$ nos níveis de PM_{10} esteve associado a um incremento de 1,5%, nas admissões hospitalares em idosos. É importante ressaltar que as concentrações médias de PM_{10} no estudo citado foram de $54,5 \mu g/m^3$, enquanto neste estudo foram de $32,2 \mu g/m^3$.

A correlação entre material particulado e as internações por DIC foram significantes apenas após o segundo e o quarto dia de exposição. Esses dados são diferentes dos encontrados por Cedon et al. (2006), cujo estudo, realizado em 112 hospitais vinculados ao

Sistema Único de Saúde, no município de São Paulo, nos anos de 1998 e 1999, demonstrou que, no mesmo dia de exposição, houve uma associação entre o PM_{10} e as hospitalizações por infarto do miocárdio. O valor médio foi de $48,34 \mu g/m^3$ e, para um aumento de $22,5 \mu g/m^3$, o risco estimado para internação foi um pouco menos de 5%.

O uso do modelo aditivo generalizado, em vez do modelo linear generalizado, é justificado como uma alternativa para modelagem de relações não especificadas e mostra que essa classe de modelos constitui uma boa opção para representar, tanto a sazonalidade, quanto a relação entre o desfecho e as variáveis meteorológicas (Conceição et al., 2001). Além disso, o viés identificado é de pequena magnitude e nem sempre ocorre. Assim, as estimativas apresentadas podem ser vistas como uma boa aproximação do efeito negativo da poluição nas internações por DIC, em Sorocaba.

Apesar da pequena magnitude dos RR encontrados aqui ($RR = 1,006$), o impacto da poluição do ar sobre a saúde da população deve ser substancial, considerando o grande número de indivíduos expostos. Os resultados apresentados representam uma aproximação quantitativa do impacto dos agentes poluidores sobre a saúde. É importante ressaltar que o desfecho analisado nesse estudo, a hospitalização, é apenas um dos muitos efeitos negativos causados pela poluição do ar. Os dados obtidos pelo DATASUS não possibilitam avaliar outras co-morbidades como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, sedentarismo, tabagismo e outros efeitos menos graves. Contudo, são de extrema importância para a saúde pública, dada a frequência elevada com que ocorrem e seu impacto negativo na qualidade de vida.

O presente estudo utilizou dados secundários para o cálculo dos coeficientes e dos riscos relativos, os quais são provenientes de fontes estáveis e confiáveis (Veras e Martins, 1994), utilizados em vários trabalhos técnicos e científicos. Deve-se salientar que os registros são referentes às internações ocorridas na rede pública de saúde. Desse modo, os resultados refletem os efeitos da poluição atmosférica na porção da população que utiliza esse serviço, ou seja, a maior parte da população brasileira.

Entretanto, as informações do Sistema de Informações Hospitalares do SUS utilizadas neste estudo são produzidas com objetivos contábeis, e não apenas para estudos epidemiológicos, podendo, portanto, proporcionar algum grau de imprecisão. Além disso, pode ter havido algum grau de subestimação da frequência de determinadas queixas, considerando-se o perfil tecnológico da rede de assistência. Outro problema pode ser a contagem dupla de um mesmo paciente, uma vez que o sistema não identifica como reinternações. E, ainda, a possibilidade dos erros na codificação dos diagnósticos. No entanto, atualmente a confirmação diagnóstica de hospitalizações é realizada *a posteriori*, com objetivo de reduzir os erros de diagnóstico.

Por um lado, em estudos ecológicos de séries temporais de base diária, fatores cuja distribuição não varia diariamente não atuam como possíveis variáveis de confusão. Por outro lado, trata-se de um estudo ecológico em que não se dispõem de informações individuais sobre exposição e doença. Por exemplo, não se pode afirmar que aqueles indivíduos que foram internados eram realmente mais expostos aos níveis de poluição do ar. Portanto, estima-se que a exposição foi homogênea em todo o município (pela média dos níveis da poluição do ar) e que os indivíduos foram expostos de forma semelhante, caso contrário o problema seria insolúvel.

O planejamento e a implementação de ações visando a um ambiente mais saudável será possível a partir de uma estimativa do risco para a saúde da população em relação à poluição atmosférica. Para isso, é necessária uma produção de dados tecnicamente fundamentados para a formulação de políticas públicas capazes de promover o desenvolvimento socioeconômico, respeitando questões ambientais e a qualidade de vida das pessoas. Além disso, espera-se que

os resultados aqui encontrados funcionem como instrumentos para melhor entendimento do impacto da poluição do ar na saúde humana.

Conclusões: deve-se ressaltar, também, a importância de investigar e estipular um possível padrão novo da qualidade do ar para o nível limite diário de PM_{10} . Isso porque, apesar de as concentrações diárias de PM_{10} terem sido inferiores a $100 \mu g/m^3$ em todo o período do estudo, e observando o CONAMA (Brasil, 1990) considera um limite de até $150 \mu g/m^3$, foi possível determinar que a exposição do material particulado agiu como fator de risco para doenças isquêmicas do coração no segundo e no quarto dia de defasagem, em Sorocaba, São Paulo.

5. REFERÊNCIAS

- BRAGA, A. L. F.; PEREIRA, L. A. A.; PROCÓPIO, M.; ANDRÉ, P. A.; SALDIVA, P. H. N. Association between air pollution and respiratory and cardiovascular diseases in Itabira, Minas Gerais State, Brazil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 23, supl. 4, p. S570-578, 2007. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2007001600017>
- BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde. Datasus. Informações de Saúde. **Epidemiológicas e morbidade**. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defctohtm.exe?sih/cnv/niuf.def>>. Acesso em: 9 jan. 2011.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Resolução Conama nº 03 de 23 de junho de 1990**. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=3&numero=03&ano=1990&exto=>>. Acesso em: 20 out. 2011.
- BROOK, R. D.; BROOK, J. R.; URCH, B.; VINCENT, R.; RAJAGOPALAN, S.; SILVERMAN, F. Inhalation of fine particulate air pollution and ozone causes acute arterial vasoconstriction in healthy adults. **Circulation**, Dallas, v. 105, p. 1534-1536, 2002. <http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.0000013838.94747.64>
- CANÇADO, J. E. D.; BRAGA, A.; PEREIRA, L. A. A.; ARBEX, M. A.; SALDIVA, P. H. N.; SANTOS, U. P. et al. Repercussões clínicas da exposição à poluição atmosférica. **Jornal brasileiro de Pneumologia**, São Paulo, v. 32, supl. 2, p. 5-11, maio 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132006000800003>
- CENDON, S.; PEREIRA, L. A. A.; BRAGA, A. L. F.; CONCEIÇÃO, G. M. S.; CURY JR, A.; ROMALDINI, H. et al. Air pollution effects on myocardial infarction. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 414-419, 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102006000300008>
- CONCEIÇÃO, G. M. S.; SALDIVA, P. H. N.; SINGER, J. M. Modelos MLG e MAG para análise da associação entre poluição atmosférica e marcadores de morbi-mortalidade: uma introdução baseada em dados da cidade de São Paulo. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 4, n.3, p. 206-219, 2001. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-790X2001000300007>
- GODOY, M. F.; LUCENA, J. M.; MIQUELIN, A. R.; PAIVA, F. F.; OLIVEIRA, D. L. Q.; AUGUSTIN JR, J. L. et al. Mortalidade por doenças cardiovasculares e níveis socioeconômicos na população de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, Brasil. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, Rio de Janeiro, v. 88, n. 2, p. 200-206, 2007. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-790X2001000300007>

- GOUVEIA, N.; FREITAS, C. U.; MARTINS, L. C.; MARCILIO, I. O. Hospitalizações por causas respiratórias e cardiovasculares associadas à contaminação atmosférica no Município de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 12, p. 2669-2677, 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2006001200016>
- MANSUR, A. P.; LOPES, A. I. A.; FAVARATO, D.; AVAKIANN, S. D.; CÉSAR, L. U. M.; RAMIRES, A. F. Transição epidemiológica da mortalidade por doenças circulatórias no Brasil. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, Rio de Janeiro, v. 93, n. 5, p. 506-510, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2009001100011>
- MARTINS, L. C.; PEREIRA, L. A. A.; LIN, C. A.; SANTOS, U. P.; PRIOLI, G.; LUIZ, O. C.; SALDIVA, P. H. N.; BRAGA, A. L. F. The effects of air pollution on cardiovascular diseases: lag structures. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 40, n. 4, p. 677-683, 2006. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102006000500018>
- NASCIMENTO, L. F. C. Air pollution and cardiovascular hospital admissions in a medium-sized city in São Paulo State, Brazil. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, Ribeirão Preto, v. 44, n. 7, p. 720-724, 2011. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-879X2011007500079>
- POPE, C. A.; BURNETT, R. T.; THURSTON, G. D.; THUN, M. J.; CALLE, E. E.; KREWSKI, D. et al. Cardiovascular mortality and long-term exposure to particulate air pollution: epidemiological evidence of general pathophysiological pathways of disease. **Circulation**, Dallas, v. 109, n. 1, p. 71-77, 2004. <http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.0000108927.80044.7F>
- SANTOS, U. P.; BRAGA, A. L. F.; GIORGI, D. M. A.; PEREIRA, L. A. A.; GRUPI, C. J.; LIN, C. A. et al. Effects of air pollution on blood pressure and heart rate variability: a panel study of vehicular traffic controllers in the city of São Paulo, Brazil. **European Heart Journal**, v. 26, n. 2, p. 193-200, 2004. <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehi035>
- SHAROVSKY, R.; CÉSAR, L. A. M.; RAMIRES, J. A. F. Temperature, air pollution, and mortality from myocardial infarction in São Paulo, Brazil. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, Ribeirão Preto, v. 37, n. 11, p. 1651-1657, 2004. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-879X2004001100009>
- VERAS, C. M. T.; MARTINS, M. S. A confiabilidade dos dados nos formulários de autorização de internação hospitalar, Rio de Janeiro, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 339-355, 1994. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X1994000300014>

Avaliação do comportamento da umidade do solo em áreas de eucalipto e de floresta nativa

doi: 10.4136/ambi-agua.1419

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 09 Dec. 2013

Geberson Ricardo de Paula^{1*}; Getulio Teixeira Batista¹; Marcelo dos Santos Targa¹; Claudinei Fonseca Souza²; Nelson Wellausen Dias³; José Geanini Peres²

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - Universidade de Taubaté –UNITAU, SP

²Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental - Universidade Federal de São Carlos – UFScar, Araras, SP

³Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE, Aracaju, SE

*Autor correspondente: e-mail: geberslp@gmail.com, gtbatista@gmail.com, targa.marcelo@gmail.com, claudinei.souza@gmail.com, nwdias@gmail.com, jopepe@cca.ufscar.br

RESUMO

Áreas ocupadas com pastagem vêm sendo substituídas por plantações de eucalipto, o que modifica a paisagem, a economia regional, e a dinâmica da água nos solos. Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento da água em Latossolo Vermelho-Amarelo em duas coberturas vegetais, uma plantação de eucalipto, de seis anos de idade, e uma floresta nativa, em processo de regeneração há vinte anos. O estudo foi desenvolvido na bacia hidrográfica do rio Una, no período de junho de 2009 a abril de 2011. Foram instalados 96 sensores de umidade (WatermarkTM), nas profundidades de 20, 60, e 120 cm. Foi observado que, quando da ocorrência de precipitação pluvial, as camadas superficial e intermediária tiveram a umidade aumentada, o mesmo não ocorrendo na camada mais profunda. Verificou-se que houve diferença entre a umidade do solo medida nas áreas de eucalipto e de floresta nativa e que em todo o período estudado a umidade se manteve entre a Capacidade de Campo e o Ponto de Murchamento Permanente, não havendo restrição de água. A temperatura da copa do eucalipto se manteve mais baixa, indicando que nele a taxa de evapotranspiração foi maior. As diferenças na umidade podem ser explicadas pela diferença entre as propriedades físicas dos solos nas áreas estudadas, pois embora elas tenham a mesma inclinação, recebam mesma insolação e estejam próximas uma da outra, o solo coberto com eucalipto apresentou uma Capacidade de Armazenamento de Água 63% superior à área com floresta nativa. Foi também observado que toda precipitação pluvial que atingiu a superfície do solo, nele infiltrou, não tendo ocorrido escoamento superficial em nenhuma das duas áreas estudadas. Concluiu-se que os resultados desta pesquisa fornecem indícios importantes sobre diferenças no comportamento da água no solo em áreas cobertas com floresta nativa e Eucalyptus e por essa razão, sugerem-se novos estudos com maior abrangência geográfica, em áreas pareadas com diferentes declividades, faceamentos e tipos de solo.

Palavras-chave: Una, sensor de umidade, infiltração, escoamento superficial.

Evaluation of the behavior of water in soil under eucalypto and native forest covers

ABSTRACT

Areas occupied by grasslands have been replaced by eucalyptus plantations, which modifies the landscape, the regional economy, and water dynamics in soils. Thus, this study aimed to evaluate the behavior of water in Oxisol in two vegetation land covers, a six years old eucalyptus plantation, and a native forest in regeneration process for twenty years. The study was developed in the Una River Basin from June 2009 to April 2011. Ninety six moisture sensors were installed (Watermark™) at depths of 20, 60, and 120 cm. It was observed that, upon the occurrence of rainfall, the superficial and intermediate layers had increased humidity, which did not occur in the deepest layer. It was found that there were differences in soil moisture measured in the areas of eucalyptus and native forest and throughout the study period humidity was maintained between field capacity and permanent wilting point, with no water restriction. Canopy temperature of the eucalyptus plantation remained lower, indicating that its evapotranspiration was higher than in the forest area. The differences in moisture can be explained by the difference between the physical properties of soils in the study areas, because although they have the same slope, receive the same insolation and are close to each other, soil covered by eucalyptus presented a water storage capacity 63% above the area with native forest. It was also observed that all rainfall reaching the soil surface infiltrated and there was no runoff in the two areas studied. It was concluded that the results of this research provide important insights about differences in the behavior of water in the soil when covered by eucalyptus or native forest. For this reason, we suggest further studies with greater geographic reach in paired areas with different slopes, aspects and soil types.

Keywords: Una, humidity sensor, infiltration, runoff.

1. INTRODUÇÃO

A região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, possui potencial para a expansão do cultivo do eucalipto em função do seu clima e da disponibilidade de grandes áreas ocupadas por pastagens degradadas. Esta alteração na cobertura vegetal da região de pastagem para eucalipto poderá ocasionar impacto na paisagem, na economia regional e na dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera (Lima, 1996).

A água é extremamente importante na produção vegetal e seu manejo racional, como forma de evitar a sua falta ou excesso, é decisivo para o pleno desenvolvimento das plantas e para a preservação do meio ambiente. Por ser o solo, um reservatório aberto para a atmosfera e para os horizontes ou camadas mais profundas, torna-se importante a quantificação de elementos da fase terrestre do ciclo hidrológico, tais como a capacidade de armazenamento, os fluxos que ocorrem tanto na superfície como a infiltração e a evaporação, quanto nas camadas mais profundas do solo.

É fundamental se analisar o comportamento da água no solo com cobertura de eucalipto e outras coberturas vegetais, especialmente de floresta nativa, pois existe uma grande discussão na relação da disponibilidade hídrica em bacias hidrográficas com extensas áreas plantadas com eucalipto.

Este trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição e o armazenamento de água no solo, nas profundidades de 20, 60 e 120 cm, em áreas plantadas com eucalipto, em fase de crescimento, e em área de floresta nativa, em fase de regeneração, por meio do monitoramento da umidade do solo e temperatura das folhas e da superfície.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área de estudo

O presente estudo foi desenvolvido na Fazenda Una, localizada na bacia hidrográfica do rio Una (BHRU), a qual corresponde a mais de 80% da área territorial do município de Taubaté, e o restante distribuído entre os municípios de Pindamonhangaba, Tremembé e Redenção da Serra (Figura 1).

A BHRU está situada na margem direita do rio Paraíba do Sul, localizando-se entre as coordenadas 23° 14' 00" S e 22° 58' 00" S e 45° 37' 00" W e 45° 17' 00" W. Ela é formada pela união do ribeirão das Almas com o rio da Rocinha e seus afluentes, perfazendo uma área total de 476 km². Ela dista 115 km de São Paulo-SP e 350 km da cidade do Rio de Janeiro-RJ (Batista et al., 2005).

De acordo com Plano das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul (CPTI, 2004), as altitudes da BHRU oscilam entre 500 e 1.000 metros, com limite a nordeste pela Serra do Quebra Cangalha e a sudeste pela Serra do Jambeiro.

Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do rio Una (BHRU), mostrada pelo mosaico de fotografias aéreas ortorretificadas de 2003 (Batista et al., 2005).

O clima da parte paulista da bacia do Paraíba do Sul, segundo Lemos (2000), é do tipo mesotérmico úmido com seca nos meses de junho a agosto e chuva nos meses de novembro a fevereiro. As características topográficas da região influenciam na distribuição pluviométrica e na temperatura locais. Nas regiões serranas as temperaturas de inverno são frequentemente abaixo de zero com geadas assíduas enquanto que, nas partes baixas da bacia, ao nível da calha do rio, podem ocorrer médias do mês de janeiro da ordem de 32°C. A precipitação média anual (entre os anos de 1941 e 1970) variou de 1200 mm na região de Jacareí até 2000 mm nas regiões altas das Serra da Mantiqueira e do Mar. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), durante o verão, tem um papel importante na região causando muita nebulosidade com dias chuvosos e precipitações esparsas, resultado de sistemas frontais semi-estacionários sobre a região Sudeste do país.

A Fazenda Una, pertencente à empresa Fibria S.A., localiza-se dentro da BHRU, na estrada municipal do Taboão, no Bairro do Taboão, no município de Taubaté, SP situa a uma altitude média de 728 m e suas coordenadas geográficas são as seguintes: 23° 05' 32" S, 45° 28' 14" W.

A variedade de eucalipto plantada na propriedade é a *Eucalyptus urograndis*, em espaçamento de 3 x 2 m e a floresta nativa se encontra em fase de regeneração por mais de 20 anos.

2.2. Caracterização físico-química dos solos

As análises físicas e químicas do solo foram realizadas no Laboratório de Solos do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. Para a determinação da massa específica do solo e para o levantamento da curva de retenção da água no solo foram utilizadas amostras de solo indeformadas, coletadas nas profundidades de 20, 60 e 120 cm por meio de anéis metálicos com 50 cm³ de volume.

A análise granulométrica foi realizada pelo método da pipeta (Gee e Bauder, 1986; Kiehl, 1979), utilizando como dispersante químico o hidróxido de sódio (NaOH; 1N). Para a dispersão mecânica da amostra foi utilizado um agitador rotativo de baixa velocidade (35 RPM), com tempo de agitação das amostras de solo de 16 horas.

As massas específicas do solo (ρ_s) e das partículas (ρ_p) foram determinadas pelos métodos do anel volumétrico e do álcool anidro, respectivamente, de acordo com as recomendações de Ferreira et al. (1990). A porosidade total do solo (α) foi obtida a partir das massas específicas do solo e das partículas, de acordo com Reichardt e Timm (2004).

As curvas de retenção de água no solo que relacionam o potencial matricial da água do solo (Ψ_m) com a sua umidade volumétrica (θ) foram determinadas no Laboratório de Física de Solo do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, localizado em Araras, SP. Nessa determinação as amostras de solo indeformadas foram saturadas com água destilada e desaerada e então submetidas nos extratores de umidade de Richards (Klute, 1986) a pressões de -0,01, -0,02, -0,03, -0,05, -0,1, -0,5, -1 e -1,5 MPa.

A umidade do solo no campo foi determinada de forma indireta utilizando-se sensores WatermarkTM (Figura 2) que medem o potencial matricial da água no solo ou tensão (kPa), o qual é convertido em umidade volumétrica (m³/m³) por meio de uma curva de retenção da água do solo (TRACOM, 2004).

O sensor Watermark (Figura 2a) consiste em um sistema de medição de umidade do solo do tipo resistência elétrica, composto por dois eletrodos concêntricos, inseridos em gesso encaixado em material de matriz granular. Esses eletrodos são ligados à fiação externa que em função da umidade do solo são conectados a um leitor que transforma essa leitura de resistência elétrica em potencial de água no solo. Para facilitar o manuseio do equipamento, foram construídos tensiômetros com tubos de PVC de 3/4" nos comprimentos 30, 70 e 130 cm (Figura 2b). Os sensores foram colocados na ponta inferior dos tubos e a fiação dos sensores foram conduzidas pela parte interna dos tubos de PVC e posicionados na extremidade superior, onde podem ser conectados ao medidor de tensão de água no solo.

Figura 2. (a) Sensor umidade do solo WatermarkTM e (b) sensor preparado para introdução em diferentes profundidades do solo.

Os tensiômetros para monitoramento da umidade foram instalados no solo nas profundidades de 20, 60 e 120 cm por meio de um trado, utilizado para perfurar o solo, e distribuídos igualmente em 16 pontos, nas profundidades de 20, 60 e 120 cm, totalizando 48

sensores em cada uma das áreas conforme Figura 3 e Figura 4a no eucalipto e Figura 4b na floresta nativa.

Figura 3. Modelo de distribuição dos sensores no solo nas profundidades de 20 cm (A), 60 cm (B) e 120 cm (C).

As análises químicas do solo nas profundidades de 20, 60 e 120 cm incluíram teores de Matéria Orgânica, Carbono, Nitrogênio, Potencial Hidrogeniônico, Potássio, Cálcio, Magnésio, Hidrogênio, Alumínio, Fósforo, porcentagem de Saturação de Bases, soma de bases, capacidade de troca catiônica de acordo com a metodologia do Instituto Agrônomo de Campinas (Ferreira et al., 1990).

Figura 4. Detalhe dos sensores de umidade nas parcelas de eucalipto (a) e floresta nativa (b).

A infiltração de água no solo foi determinada pelo método do infiltrômetro de anéis concêntricos - IANC, segundo Aguiar (2006), como mostrado na Figura 5. Os valores médios de Infiltração Acumulada (Iac) em mm e Velocidade de infiltração instantânea (VI) em mm/h foram obtidos a partir de três testes de campo em cada tipo de vegetação.

Foi coletada a temperatura radiométrica do solo e da copa das árvores da área experimental de Eucalipto e de floresta nativa por meio de um termômetro digital de infravermelho (modelo TD-971). As medidas foram realizadas semanalmente, entre 11h e 12h, que consistiram em apontar o sensor de radiação infravermelha para o solo de cada uma das áreas e para a copa das árvores, sem incluir o fundo do céu e anotar o valor disposto no display.

Figura 5. Testes de infiltração na área experimental com o Infiltrômetro de Anéis Concêntricos – IANC.

2.3. Balanço hídrico climatológico

O Balanço Hídrico Climatológico foi realizado segundo a metodologia de Thornthwaite e Mather (1955), a partir da planilha eletrônica Balanço Hídrico GD V.3.2-2002 (D'Angiolella e Vasconcellos, 2002), que utiliza informações de temperatura média, precipitação e a capacidade de água disponível no solo (CAD) que serve a uma grande variedade de culturas e diversas aplicações hidrológicas.

A capacidade de água disponível (CAD) utilizada para o balanço hídrico climatológico, segundo Thornthwaite e Mather (1955), independentemente do tipo de solo, adotada para espécies florestais varia entre 150 e 300 mm (Pereira et al., 2002). Dessa forma, utilizou-se no cálculo do balanço hídrico climatológico 150 mm de CAD.

Os dados meteorológicos de precipitação (mm) e temperatura do ar (°C) foram coletados na Estação Meteorológica Automática - A740, operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2009), localizada no município de São Luiz do Paraitinga, a 20 km da área experimental, em altitude de 870 m e nas coordenadas 23° 13' 67" S e 45° 25' 00" W. Os dados de evapotranspiração de referência foram calculados pelo modelo de Penman-Monteith, seguindo os procedimentos propostos por Smith (1991) e Allen et al. (1998).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Características do solo da Fazenda Una

O solo predominante nas áreas de eucalipto e de floresta nativa na área experimental é um Latossolo Vermelho-Amarelo (EMBRAPA, 1999). Segundo suas frações texturais obtidas pela análise granulométrica (Tabela 1) ele é classificado como de textura argilosa.

Tabela 1. Frações texturais do solo nas áreas de floresta nativa e eucalipto.

Área	Frações texturais do solo (%)		
	Argila	Areia	Silte
Floresta nativa	65	29	6
Eucalipto	58	30	12

Os valores determinados para a massa específica do solo (ρ_s), das partículas (ρ_p) e de sua porosidade total (α) nas áreas de eucalipto e de floresta nativa nas profundidades de 20, 60 e 120 cm, são apresentados na Tabela 2, em que se verifica que ambas as áreas têm características semelhantes em termos desses parâmetros. Contudo, destaca-se que a área de eucalipto possui maiores percentuais de silte e de areia (Tabela 1) o que parece estar

associado com os valores menores de porosidade total, principalmente na camada superficial, quando comparadas com aqueles do solo da área de floresta nativa (Tabela 2).

Tabela 2. Massas específicas do solo e das partículas e porosidade total do solo nas áreas de floresta nativa e eucalipto.

Profundidade (cm)	floresta nativa			eucalipto		
	ρ_s	ρ_p	α	ρ_s	ρ_p	α
20	1,16	2,47	52,8	1,24	2,37	47,9
60	1,27	2,42	47,7	1,29	2,48	47,9
120	1,14	2,54	55,2	1,12	2,52	55,7
Média	1,19	2,48	51,9	1,22	2,46	50,5

Curvas de retenção de água no solo para as áreas de eucalipto e de floresta nativa na camada de 0 a 120 cm estão apresentadas nas Figuras 6a e 6b, respectivamente. As equações de regressão, do tipo potencial, entre a umidade volumétrica (θ) em $\text{m}^3.\text{m}^{-3}$ e o potencial mátrico da água no solo (T) em kPa para a área de floresta nativa (Equação 1) e de eucalipto (Equação 2), mostram um bom ajustamento aos valores medidos e apresentaram coeficiente de determinação (R^2) próximo de 0,95.

(a) Eucalipto

(b) Floresta Nativa

Figura 6. Curvas de retenção da água no solo em parcelas de eucalipto (a) e floresta nativa (b). Qualidade inaceitável, trocar para melhor resolução.

$$\text{Floresta nativa} \quad \theta = 0,377 * T^{-0,09} \quad (1)$$

$$\text{Eucalipto} \quad \theta = 0,566 * T^{-0,11} \quad (2)$$

em que θ é a umidade volumétrica em $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$ e T o potencial mátrico da água no solo em kPa.

A Capacidade de Água Disponível (CAD) no solo para a profundidade (z) até 120 cm para as duas áreas foram calculadas pela Equação 3.

$$\text{CAD} = (\theta_{\text{CC}} - \theta_{\text{PMP}}) * z \quad (3)$$

Os valores da umidade na Capacidade de Campo (θ_{CC}) e no Ponto de Murchamento Permanente (θ_{PMP}), para as duas áreas de cobertura vegetal foram obtidas a partir das Equações 1 e 2.

Os valores determinados para os principais parâmetros químicos do solo das duas áreas estudadas são apresentados na Tabela 3, em que se verifica que as duas áreas estudadas apresentam acidez classificada como muito alta (pH até 4,3, segundo Van Raij et al., 1985). Em geral, as duas áreas são semelhantes em termos de características químicas, o que pode ser explicado pelo acúmulo de material vegetal na superfície e ciclagem de nutrientes.

Tabela 3. Características químicas do solo das áreas estudadas.

Amostra	pH CaCl ₂	MO Materia Orgânica g/dm ³	P Fósforo mg/dm ³	K Potássio mg/dm ³	Ca Cálcio mmol/dm ³	Mg Magnésio mmol/dm ³	H+Al Hidrogênio + Alumínio mmol/dm ³	SB Soma de Bases mmol/dm ³	CTC Cap. Troc. Cat. mmol/dm ³	V Sat. por Bases %	B Boro mg/dm ³	Cu Cobre mg/dm ³	Fe Ferro mg/dm ³	Mn Manganês mg/dm ³	Zn Zinco mg/dm ³
Floresta Nativa	3,7	38	11	1,0	2	1	148	4,0	152,0	3	0,29	0,7	120	0,9	1,8
Eucalipto	3,6	29	10	0,6	2	1	133	3,6	136,6	3	0,22	0,5	125	0,1	0,5

3.2. Balanço hídrico

Na Figura 7 estão apresentados os dados de precipitação pluvial (mm) e temperatura do ar (°C) medidos na área experimental, bem como de evapotranspiração de referência (mm) no período de maio de 2009 a Fevereiro de 2011.

A precipitação total no período foi de 3.115,2 mm, devendo ser destacado que somente no mês de dezembro de 2009 choveu 412,2 mm (13,2%) do total do período. As temperaturas médias mensal máxima ocorreram em fevereiro de 2010 (23,1°C) e janeiro de 2011 (22,2°C) e as médias mensal mínima em julho de 2009 (13,9°C) e junho de 2010 (13,3°C). Por outro lado, a evapotranspiração acumulada no período foi de 1792,3 mm, (57,5%) da precipitação total no mesmo período, mas como se pode observar a Evapotranspiração não apresentou grandes variações no período.

A Figura 8a mostra o balanço hídrico climatológico para o período de maio de 2009 a abril de 2010. Observa-se que no mês de maio de 2009, o balanço hídrico estava negativo, porém a partir de junho de 2009, começa a reposição da água no solo. Os sensores foram instalados em julho de 2009. Nesse período, as espécies florestais absorvem água de camadas mais profundas. Embora tenha ocorrido uma reposição de água no solo no mês de julho, a maior parte dessa reposição ocorre de outubro de 2009 a janeiro de 2010. O balanço hídrico climatológico no período indicou um acúmulo de 258,7 mm, evidenciando o excesso hídrico no período de novembro de 2009 até a segunda quinzena de março de 2010.

A Figura 8b apresenta o balanço hídrico climatológico para o período de maio de 2010 a abril de 2011. Observa-se que o balanço hídrico climatológico a partir da segunda quinzena de abril de 2010 até novembro de 2010 ficou negativo, acontecendo à reposição e o excesso a partir de novembro até março de 2011.

Figura 7. Valores de precipitação pluvial (mm.mês^{-1}), temperatura do ar ($^{\circ}\text{C}$) e evapotranspiração de referência (mm.mês^{-1}) na área experimental.

Figura 8. Balanço hídrico climatológico 2009 a 2010 (a) e 2010 a 2011 (b).

3.3. Capacidade de infiltração da água no solo

Os testes de infiltração foram realizados no mês de junho, quando o solo apresentava-se com déficit de água no solo, conforme pode ser observado na Figura 8. Na Figura 9 estão apresentadas as curvas da infiltração acumulada e velocidade de infiltração instantânea, respectivamente, para os solos da área de eucalipto (A1 e B1) e floresta nativa (C1 e D1) em que se pode observar que as duas áreas apresentam ampla capacidade de infiltração, sendo a Velocidade de infiltração básica (VIB) para a área de eucalipto (1600 mm.h^{-1}) e para a floresta nativa (1100 mm.h^{-1}), os quais indicam que é praticamente impossível ocorrer escoamento superficial em qualquer uma das áreas estudadas e por outro lado, os solos dessas áreas são capazes de acumular grandes quantidades de água, pois mesmo com valores excessivos de precipitação em novembro de 2009 (412 mm), em dezembro de 2010 (311 mm) e fevereiro de 2011 (333 mm), as áreas de eucalipto e floresta nativa não apresentaram sinais de erosão.

Figura 9. Curvas de Infiltração acumulada (IAC) e Velocidade de Infiltração instantânea (VI) para os solos das parcelas de eucalipto (A₁ e B₁) e floresta nativa (C₁ e D₁).

As médias de temperatura do solo, da copa e do ar estão dispostas na Figura 10. Em condições de estresse hídrico, a cultura do eucalipto perde menos água por evapotranspiração, pois seus estômatos fecham e ocorre uma economia de água, conforme já observaram Pereira et al. (2006). Contudo, na área estudada, observa-se que a temperatura média na superfície do solo (Figura 10) com *eucalipto* é maior ($T_{\max} = 37^{\circ}\text{C}$) que a do solo coberto por floresta nativa ($T_{\max} = 28,4^{\circ}\text{C}$). De outro modo a temperatura média da copa das árvores foi menor no eucalipto ($T_{\max} = 28,4^{\circ}\text{C}$) do que na floresta nativa ($T_{\max} = 29,6^{\circ}\text{C}$), indicando que o eucalipto evapotranspira mais que a floresta nativa e assim, tem maior troca de calor e apresentou copa com menor temperatura. Por outro lado observou-se também que a floresta nativa apresenta uma temperatura mais constante para solo ($T_{\text{med}} = 21,9^{\circ}\text{C}$) e para copa ($T_{\text{med}} = 22,8^{\circ}\text{C}$), do que o eucalipto que apresentou ($T_{\text{med}} = 27,5^{\circ}\text{C}$) para o solo e ($T_{\max} = 22,0^{\circ}\text{C}$) para a copa. Dessa forma, ocorreu maior perda de água na área de eucalipto em comparação com a área de floresta nativa.

Figura 10. Temperatura média do solo, ar e copa das árvores de floresta nativa e eucalipto.

3.4. Variação da umidade do solo

A Figura 11 apresenta os valores da umidade medida no solo nas profundidades de 20, 60 e 120 cm nas áreas de floresta nativa e de eucalipto. Pode-se observar que houve diferença na umidade do solo para os dois grupos vegetais durante o período de estudo. Em geral, as variações acompanharam o regime de chuvas indicando que a água penetrou e se armazenou no solo. Essas mudanças na umidade ao longo do tempo foram mais pronunciadas na cultura de eucalipto do que na floresta nativa. A profundidade até 20 cm foi a que apresentou maior alteração no padrão de umidade, seguida pela camada até 60 cm e por último a camada até 120 cm, que manteve a umidade mais constante ao longo do tempo. As variações de umidade na camada até 20 cm e de 20 a 60 cm na cultura do eucalipto podem ser devido ao fato de o sistema radicular composto por raízes finas (< 2 mm) se concentrar até 50 cm de profundidade, com predominância de quase 58% dessas raízes até a profundidade de 20 cm (Witschoreck et al., 2003) e também, devido a camada de 0 a 20 cm se constituir a interface solo- ar.

Figura 11. Umidade média mensal para as camadas de 20, 60 e 120 cm no solo com floresta nativa e eucalipto.

Por outro lado, a menor variação de umidade na floresta nativa se deve ao fato desta possuir espécies vegetais diversificadas com diferentes sistemas radiculares e, por conseguinte com necessidades variadas de água e menor variação de temperatura.

Os valores da umidade na Capacidade de Campo (θ_{CC}) e no Ponto de Murchamento Permanente (θ_{PMP}), para as duas áreas foram respectivamente:

Floresta nativa: $\theta_{CC} = 0,304 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$; $\theta_{PMP} = 0,190 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$;
 Eucalipto: $\theta_{CC} = 0,439 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$; $\theta_{PMP} = 0,253 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$.

Dessa forma, a CAD no solo até a profundidade de 120 cm é de 137 mm para o solo da área com floresta nativa e de 223 mm para área com eucalipto. Embora as duas áreas apresentem características físicas de solo argiloso semelhantes, a CAD na área de eucalipto é cerca de 63% superior àquela da Mata Nativa.

Na Figura 12 estão apresentados os valores médios mensais de umidade do solo nas áreas de floresta nativa e eucalipto nas profundidades de 20, 60 e 120 cm, comparados com valores da umidade na CC e no PMP. Observa-se que os valores mensais médios de umidade em cada uma das profundidades estudadas não variaram muito entre si. A umidade do solo na profundidade de 120 cm no período mais chuvoso (novembro/2009 a fevereiro/2010) ficou com as médias de umidade mais baixa, fato que indica que a água infiltrada no solo, nesse período, ainda não havia alcançado essa profundidade. Outra observação a ser feita é o fato que em nenhum momento a Capacidade de Campo e o Ponto de Murchamento Permanente foram atingidos.

Figura 12. Valores de umidade média mensal do solo nas profundidades de 20, 60 e 120 cm nas áreas de floresta nativa e eucalipto comparados aos valores de umidade na capacidade de campo e no ponto de murchamento permanente.

4. CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar a distribuição e o armazenamento de água no perfil do solo, em áreas pareadas plantadas com *Eucalyptus* em fase de crescimento (6 anos) e vegetação natural em fase de regeneração (mais de 20 anos), foi atingido com auxílio das metodologias adotadas de mensuração da umidade do solo e de análise comparativa com dados meteorológicos obtidos no mesmo período e resultados das análises de solo.

As áreas pareadas, apesar de próximas e de possuírem a mesma declividade e faceamento (ou aspecto), apresentaram características físicas do solo diferentes, principalmente com relação à capacidade de armazenamento de água. Essas características podem ser responsáveis, total ou parcialmente, pelas diferenças de comportamento da água no solo apresentadas nos resultados desta pesquisa.

Outro aspecto importante para explicar essas diferenças é a disposição das copas das árvores, que no caso da floresta nativa se mostra mais densa e fechada permitindo maior interceptação da precipitação e uma infiltração mais lenta da água no solo, uma menor variação de temperatura entre solo e copa das árvores. Já a cobertura de *Eucalyptus* se mostra mais espaçada e menos densa, mas sobre um solo que possui características físicas que permitem maior infiltração e armazenamento de água e embora tenha uma maior variação de temperatura entre o solo e copa das árvores, a maior disponibilidade de água promoveu maior evapotranspiração no eucalipto, diminuindo a temperatura da copa das árvores. Essa combinação de fatores pode explicar o fato de não ter sido observada a ocorrência de erosão por escoamento superficial, nas duas áreas, já que toda a água precipitada infiltrou e armazenou no solo.

O uso de sensores de umidade se mostrou eficiente para a mensuração em diferentes profundidades de forma prática e rápida refletindo a entrada e a saída de água do solo em momentos de precipitação e de seca.

Os resultados desta pesquisa fornecem indícios importantes sobre diferenças no comportamento da água no solo em áreas cobertas com floresta nativa e *Eucalyptus*. Por essa razão sugere-se que novos estudos com maior abrangência geográfica e utilizando diferentes combinações de áreas pareadas, em que estejam incluídas diferentes declividades, faceamentos e tipos de solo, devam ser realizados para aumentar o conhecimento sobre as diferenças observadas.

5. AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pelo apoio ao projeto Comportamento da Água no Solo sob Cobertura Vegetal de Eucalipto e de Essências Florestais Nativas, Processo Nº 480990/2007-7. À empresa Fibria S.A. pelo acesso à área de estudo, Fazenda Una.

6. REFERÊNCIAS

- AGUIAR, L. S. G. **Estimativa do escoamento superficial a partir de testes de infiltração na bacia hidrográfica do Ribeirão Itaim**. 2006. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 2006.
- ALLEN, R. G.; PEREIRA, L. S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration. Guidelines for predicting crop water requirements**. Rome: FAO, 1998. 300p. (FAO: Irrigation and Drainage Paper, 56).

- BATISTA, G. T.; TARGA, M. S.; DIAS, N. W.; CATELANI, C. S. Modelo de banco de dados ambientais georreferenciados voltado à recuperação e preservação de recursos hídricos de uma bacia de médio porte, o modelo da bacia do rio Una, Paraíba do Sul, SP. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 16., 2005, João Pessoa. **Anais...** Rio de Janeiro: ABRH, 2005. Vol. 1. p. 1-16. Disponível em: <http://www.agro.unitau.br:8080/dspace/bitstream/2315/63/1/Una_SBRH_dspace.pdf>. Acesso em: dez. 2013.
- COOPERATIVA DE SERVIÇOS, PESQUISAS TECNOLÓGICAS E INDUSTRIAIS – CPTI. **Plano das Bacias hidrográficas do rio Paraíba do Sul**. 2004. Disponível em: <<http://www.comiteps.sp.gov.br>>. Acesso em: 10 maio 2007.
- D'ANGIOLELLA, G. L. B.; VASCONCELLOS, V. L. D. Cálculo do balanço hídrico climatológico com diferentes métodos para estimativa da evapotranspiração potencial, em planilhas ExcelTM. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 12., 2002, Foz do Iguaçu. **Anais...** Foz do Iguaçu: SBMET, 2002. 1 CD-Rom.
- EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solo. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. Rio de Janeiro, 1999. 412p.
- FERREIRA, M. E.; CRUZ, M. C. P.; FERREIRA JR., M. E. Avaliação da fertilidade empregando o sistema IAC de análise de Solo. Jaboticabal: UNESP/FCAV, 1990. (Boletim Técnico)
- GEE, G. W.; BAUDER, J. W. Particle-size analysis. In: KLUTE, A. (Ed.). **Methods of soil analysis**. Part 1. Physical and mineralogical methods. Madison: American Society of Agronomy, 1986. p. 383-411.
- INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET. **Dados meteorológicos**. Plataforma de coleta de dados A740. 2009. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br>>. Acesso em: mar. 2011.
- KIEHL, E. J. **Manual de edafologia**: relações solo-planta. São Paulo: Ceres, 1979. 264p.
- KLUTE, A. (Ed.). **Methods of soil analysis**. Part 1. Physical and mineralogical methods. Madison: American Society of Agronomy, 1986. p. 1188.
- LEMONS, C. F. **Caracterização e variabilidade climática do Vale do Paraíba – SP**. 2000. 120f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 2000.
- LIMA, W. P. **Impacto ambiental do eucalipto**. 2. ed. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1996. 301 p.
- PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. **Agrometeorologia**: fundamentos e aplicações práticas. Guaíba: Agropecuária, 2002.
- PEREIRA, M. R. R.; KLAR, A. E.; SILVA, M. R.; SOUZA, R. A.; FONSECA, N. R. Comportamento fisiológico e morfológico de clones de *Eucalyptus urograndis* submetidos a diferentes níveis de água no solo. **Irriga**, Botucatu, v. 11, n. 4, p. 518-531, out./dez. 2006.
- REICHARDT, K.; TIMM, L. C. **Solo, planta e atmosfera**: conceitos, processos e aplicações. 2. ed. Barueri: Manole, 2004. 478 p.

- SMITH, M. **Report on the expert consultation on procedures for revision of FAO guidelines for predictions of crop water requirements**. Rome: FAO, 1991. 45p.
- THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. **The water balance**: publications in climatology. New Jersey: Drexel/Institute of Technology, 1955. 104 p.
- TRACOM IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. **Watermark sensores para monitoramento da umidade do solo**. 2004. Disponível em: <<http://www.tracom.com.br/Irrrometer/pdf/watermark.pdf>>. Acesso em: 21 maio 2009.
- VAN RAIJ, B.; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A.; FURLANI, A. M. C. **Recomendação de adubação e calagem para o estado de São Paulo**. Campinas: Instituto Agrônomo de Campinas, 1985. (Boletim Técnico, 100).
- WITSCHORECK, R.; SCHUMACHER, M. V.; CALDEIRA, M. V. W. Estimativa da biomassa e do comprimento de raízes finas em *Eucalyptus urophylla* S.T. Blake no município de Santa Maria-RS. **Revista Árvore**, v. 27, n. 2, p. 177-183, 2003. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622003000200008>

Análise do comportamento da precipitação em Taubaté - SP na escala de tempo diária em comparação com os eventos de El Niño e La Niña

doi: 10.4136/ambi-agua.1421

Received: 16 Aug. 2013; Accepted: 02 Dec. 2013

Claudio Miro Maurício da Silva^{1*}; Gilberto Fernando Fisch^{1,2}

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - Universidade de Taubaté –UNITAU, SP

²Instituto de Aeronáutica e Espaço, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (IAE/DCTA), São José dos Campos, SP

*Autor correspondente: e-mail: claudomiro.silva@hotmail.com,
fisch.gilberto@gmail.com

RESUMO

A precipitação é um elemento climático de fundamental importância no âmbito das ciências ambientais. Seu estudo é necessário, principalmente devido ao advento do tema “aquecimento global” e do alerta de muitos pesquisadores quanto ao aumento da temperatura e, conseqüentemente, da precipitação. Este trabalho teve por objetivo utilizar a técnica de análise de agrupamento, uma ferramenta da análise multivariada para agrupar a série temporal de precipitação de 1983 a 2010 (28 anos) em grupos homogêneos internamente. Foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson, como função de agrupamento, e o método de Ward como método de agrupamento e análise do comportamento do nível de fusão, para determinar o número final de grupos. A análise de agrupamento foi aplicada na série completa, e para isso os dados foram organizados por dia em forma de matrizes. Os grupos formados foram comparados com grupos de anos em que aconteceram os eventos de El Niño e La Niña, para observar se houve alguma influência desses eventos na climatologia de Taubaté e Região. A formação dos grupos revelou que não há evidências de que esses eventos influenciem no comportamento do clima de Taubaté e Região.

Palavras-chave: precipitação, análise de agrupamento, climatologia, El Niño-La Niña.

Analysis of the behavior of precipitation in Taubaté - SP in the daily time scale compared to El Niño and La Niña events

ABSTRACT

Rainfall is a fundamentally important climatic element in the environmental sciences. It is therefore necessary to study and understand it, especially with the advent of "Global Warming," in which many researchers warn of increasing temperature and as a consequence of precipitation. This study used the technique of cluster analysis, a tool for multivariate analysis, to identify internally homogeneous groups in the precipitation time series from 1983 to 2010 (28 years). We used the Pearson correlation coefficient as a clustering function, and Ward's method to group and analyze the level of fusion to determine the final number of groups. Cluster analysis was applied to the entire series, and for this, the data were organized by days in matrices. The groups formed were compared with groups of years that the events

of El Niño and La Niña occurred to see if these events had any influence on the climatology of the Taubaté region. The analysis of the groups revealed no evidence that the events of El Niño and La Niña influence the climate of Taubaté region.

Keywords: precipitation, cluster analysis, climatology, El Niño-La Niña.

1. INTRODUÇÃO

A precipitação, quando em excesso e em alto índice de intensidade, torna-se um elemento climático que pode trazer sérias consequências para a sociedade, visto que causa inundações e deslizamento de massas, em decorrência da formação de tempestades.

Nas últimas décadas tem-se presenciado um aumento considerável, não só na frequência e intensidade, mas também nos danos e prejuízos causados pelos desastres naturais. Alguns estudos indicam que esse aumento pode estar diretamente vinculado às mudanças climáticas globais. Segundo Horikoshi e Fisch (2007), estudos de simulação climática sobre os possíveis cenários futuros (2010-2099) mostram um aumento na precipitação devido ao aumento na temperatura, e total anual mais elevado, com diminuição durante o verão e leve aumento no inverno. Salienta-se de que esse estudo foi realizado com simulações climáticas efetuadas com um modelo climático global (Hadley Center) com resolução horizontal da ordem de 250 x 250 km.

O relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas) de fevereiro de 2007 indica aumento da precipitação nas regiões Sul e Sudeste e secas mais intensas no norte e nordeste brasileiro para o final do século XXI. Sendo assim, é preciso estar atento quanto ao monitoramento do comportamento do clima em geral.

Segundo Ayres (2010), o início do século XXI tem sido marcado por intensas discussões a respeito das mudanças climáticas. Desde o século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, muitas são as evidências, inclusive científicas, que cogitam a possibilidade de o planeta Terra estar em alteração climática.

Muito se tem discutido sobre essas mudanças climáticas e suas consequências, que afetarão bilhões de pessoas no mundo. Essas consequências serão das mais diversas, como: alterações no comportamento do regime de chuva, destruição de florestas, desertificação, aumento do nível do mar, aumento da poluição atmosférica, enchentes, secas, mudanças nos padrões de distribuição de doenças infecto-contagiosas, derretimento das calotas polares, entre outras.

Associada à questão do balanço de energia modificado pela variação da composição química da atmosfera, a questão do ciclo hidrológico também é importante e poderá ter modificações substanciais, em um futuro próximo.

A precipitação atmosférica constitui o ramo descendente do ciclo hidrológico, cujo regime é determinado por suas características físicas, topográficas e geológicas, que contribuem diretamente no balanço hídrico. A precipitação pluviométrica é importante devido ao fato de apresentar uma distribuição espacial e temporal com influência na evaporação, a qual reduz o escoamento superficial, retirando grande quantidade de água das superfícies líquidas, incorporando-a novamente à atmosfera (Amorim et al., 2002).

Dessa maneira, Fisch e Valério (2005) reiteram a importância do estudo do ciclo hidrológico na atualidade, podendo-se citar aplicações imediatas nas áreas agrícolas, de produção de energia elétrica e de gerenciamento hídrico para o consumo humano, e também para práticas de lazer e entretenimento.

Segundo Nunes e Calbete (2000), para um aprofundamento do estudo da variabilidade climática do vale do Paraíba paulista é interessante analisar os totais diários de chuva, para

observar qual se coloca como o nível escalar mais adequado para a análise de problemas ambientais.

De acordo com Oliveira (2010), o evento ENOS traz bastantes consequências para o Brasil, principalmente nos setores de agricultura e geração de energia, pois afetam diretamente os índices pluviométricos. Ainda segundo Oliveira (2010), o evento ENOS é um fenômeno oceano-atmosférico interanual que afeta o tempo e o clima em diversos locais do planeta, incluindo o Brasil. É caracterizado pelo Índice de Oscilação Sul (IOS), que é baseado na diferença mensal ou sazonal da pressão ao nível do mar (PNM) entre o Pacífico Central (Tahiti) e o Pacífico Oeste (Darwin/Austrália). A componente oceânica utilizada para o cálculo desse índice é representada pelo evento El Niño (La Niña), fase quente (fria) do fenômeno.

Fisch e Valério (2005), em estudo da variabilidade da precipitação em Taubaté associada aos eventos de El Niño e La Niña, concluíram que não há correspondência direta de eventos de El Niño com um aumento da precipitação e casos de La Niña com a redução.

Para mostrar os acontecimentos dos eventos de El Niño e La Niña, foram extraídas da página da internet do INPE/CPTEC as datas dos eventos e suas intensidades, organizando-as, conforme Figura 1. O que se observa é que ocorrem mais eventos de El Niño do que eventos de La Niña e que não existe regra definida para o revezamento entre eles.

Figura 1. Eventos de El Niño e La Niña entre o período de 1983 e 2010.

(Intensidade 0: Não houve evento 1: Fraco 2: Moderado 3: Forte).

Fonte: Adaptado de: http://enos.cptec.inpe.br/tab_elnino.shtml e http://enos.cptec.inpe.br/tab_lanina.shtml

De acordo com Moita Neto (2004), necessita-se de ferramentas estatísticas que apresentem uma visão mais global do fenômeno que aquela possível numa abordagem univariada. A denominação "Análise Multivariada" corresponde a um grande número de métodos e técnicas que utilizam simultaneamente todas as variáveis na interpretação teórica do conjunto de dados obtidos.

Moita Neto (2004) afirma ainda que a realidade é complexa e multivariada, necessitando de uma abordagem estatística adequada. A estatística multivariada permite uma visão global das variáveis e amostras analisadas, sendo um instrumento valioso, numa pesquisa complexa.

Mingoti (2007) define a estatística multivariada como um conjunto de métodos estatísticos utilizados em situações nas quais várias variáveis são medidas simultaneamente

em cada elemento amostral, em geral correlacionadas entre si. Quanto maior o número de variáveis, mais complexa será a análise por métodos comuns de estatística univariada.

Vários trabalhos utilizaram os métodos multivariados.

Braga et al. (1998) dividiram o estado da Bahia em 9 regiões pluviometricamente homogêneas, aplicando a técnica de análise de agrupamento e o método de Ward, e utilizando a distância euclidiana como função de agrupamento para medir a proximidade entre as estações. Para isso, utilizaram dados de 140 estações meteorológicas com 30 anos de observações, sendo feitos totais decendiais da precipitação em que cada mês foi dividido em três decêndios.

Fechine e Galvêncio (2008) determinaram as regiões pluviometricamente homogêneas no âmbito da bacia hidrográfica do rio Brígida-PE, utilizando dados de precipitação mensal de seis estações meteorológicas, de 1965 a 1985. A pesquisa consistiu em determinar o grau de aglomeração entre os dados de precipitação dos municípios daquela bacia. Para tanto, utilizaram a análise de correlações, calculando a distância euclidiana para determinar o nível de agrupamento existente entre as variáveis.

André et al. (2008), por meio da análise hierárquica de agrupamento, a orografia e a proximidade do mar, mostraram que o estado do Rio de Janeiro pode ser dividido, quanto à precipitação, em seis regiões pluviometricamente homogêneas. Para isso, utilizaram médias mensais da precipitação de 48 estações meteorológicas, em um período de 30 anos (1971-2000).

Macedo et al. (2010) utilizaram a análise de agrupamento para estudar a seca no estado da Paraíba, tendo como objetivo subdividir o estado em três subregiões pluviometricamente homogêneas.

Segundo Mingoti (2007), a técnica da análise multivariada teve o seu uso historicamente relacionado com trabalhos na Psicologia, nas Ciências Sociais e nas Ciências Biológicas, mas recentemente tem sido aplicada em um grande universo de áreas diferentes.

Para obter um resultado mais profundo na análise do comportamento da precipitação em Taubaté/SP na escala de tempo diária, neste estudo será feita a utilização do método de “Análise de agrupamento”, uma das técnicas da análise multivariada.

A análise de agrupamento, segundo Mingoti (2007), também conhecida como análise de conglomerados, classificação ou cluster, tem como objetivo dividir os elementos da amostra ou população em grupos, de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam similares entre si com respeito às variáveis (características) que neles forem medidas, e de forma que os elementos em grupos diferentes sejam heterogêneos em relação a essas mesmas características.

A análise de agrupamento, devido ao avanço da informática, encontra-se implementada em diversos softwares estatísticos, como SAS, STATISTICA, SPSS, MINITAB, R e IDRISI ANDES, entre muitos outros.

Uma base de dados é formada pelo conjunto de variáveis que são divididas em dois tipos: Quantitativas (Métricas) e Qualitativas (Não Métricas).

Uma variável é quantitativa quando seus valores são expressos em números, ou seja, os indivíduos podem ser identificados como diferenciados em quantia e grau, e pode ser classificada em discreta ou contínua. A variável quantitativa discreta é uma representação numérica cujo valor está contido em um intervalo razoável e pequeno. A variável quantitativa contínua pode assumir magnitudes diferentes em escalas contínuas de medidas, por exemplo, altura e peso. Já uma variável qualitativa é aquela resultante das classificações não quantitativas das observações, podendo ser feitas nas escalas nominal ou ordinal. São atributos, características ou propriedades categóricas que identificam ou descrevem um objeto. A escala nominal fornece o número de ocorrências em cada classe ou categoria da variável em estudo. Logo, os números ou símbolos designados aos objetos não têm

significado quantitativo, como exemplo, o tipo de religião ou partido político de um indivíduo. A escala ordinal refere-se ao próximo nível de precisão em medida. As variáveis podem ser ordenadas com escalas ordinais em relação à quantia do atributo possuída. As subclasses podem ser comparadas com outras em termos de uma relação como “maior que” ou “menor que”. Por exemplo, o nível de satisfação de um consumidor em relação a diversos produtos (Alves, 2007).

Neste trabalho os dados são exclusivamente quantitativos (métricos), tratando de medidas de precipitação expressas em mm (milímetros).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo e dados

O local da coleta de dados deste estudo foi o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté, que está situado na parte sudeste do município de Taubaté, SP, entre as confluências do rio Una e um dos seus afluentes, o ribeirão Itaim. O rio Una é um dos principais afluentes da margem direita do rio Paraíba do Sul, no Estado de São Paulo. Ocorre, na área do Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU, relevo colinoso desenvolvido sobre os sedimentos terciários da Bacia Sedimentar de Taubaté. Os solos são constituídos por espessos latossolos vermelho-amarelos (LVA40), em relevo suavemente ondulado (Oliveira et al., 1999 apud Diniz, 2008).

As coordenadas geográficas do posto meteorológico do Departamento de Ciências Agrárias são 23° 02' S, 45° 30' W e 577 m, localizado na Fazenda Piloto, na estrada municipal Dr. José Luiz Cembranelli, 5000, na zona rural do município.

Todos os dados foram formatados por dia, da seguinte forma: precipitação das 12 horas, como sendo a precipitação ocorrida das 00h01 até às 12h; precipitação das 24 horas, sendo a precipitação ocorrida das 12h01 até 00h e, precipitação total, sendo a soma da precipitação das 24 horas do dia anterior com a precipitação das 12 horas do dia, para compor a precipitação de 1 (um) dia.

A precipitação diária i será considerada como a chuva que ocorre entre 12h do dia i e 12h do dia $i + 1$. As leituras diárias foram efetuadas nos horários preconizados pela OMM (Organização Mundial de Meteorologia), nesse caso, às 9h, 15h e 21h, até o ano de 2008. A partir de 2009 o horário das 15h foi interrompido, por falta de pessoal (observador meteorológico).

Antes de serem submetidos à análise de agrupamento, os dados originais, coletados por meio do pluviômetro convencional Ville de Paris (VP), sofreram correções de +26,8%, em decorrência de subestimação em relação ao pluviômetro automático Tipping Bucket Rain Gauge (TBR), em estudo que contou com a comparação dos dados de precipitação do pluviômetro convencional VP e o automático TBR, no período de novembro de 2009 a fevereiro de 2011.

2.2. Aplicação da técnica de análise de agrupamento na série temporal de dados

A proposta deste estudo vem da necessidade de se conhecer o comportamento da chuva na região, utilizando métodos que levem a utilizar o tratamento da precipitação no menor nível possível de chuva acumulada, nesse caso a chuva acumulada no período de um (1) dia.

Dessa forma, a preparação dos dados de precipitação se deu em forma de matriz em que os dias (1 a 365) representaram as linhas e os anos (1983 a 2010) representaram as colunas. Para os anos bissextos, os valores do dia 29 de fevereiro foram divididos ao meio, e metade foi somada ao dia 28 de fevereiro e a outra metade somada ao dia 01 de março, obtendo-se dessa forma a matriz completa $A_{365 \times 28}$ com toda a série temporal de precipitação.

Os métodos utilizados para o tratamento dos dados utilizando a abordagem da Análise de Agrupamento foram baseados em Mingoti (2007), que propõe uma abordagem clara e prática sobre esse assunto.

Suponha-se que se tenha disponível um conjunto de dados constituídos de n elementos amostrais, tendo-se medidos p variáveis aleatórias em cada um deles. O objetivo é agrupar esses elementos em g grupos. Para cada elemento amostral j , tem-se, portanto, o vetor de medidas X_j definido por:

$$X_j = [X_{1j} \ X_{2j} \ \dots \ X_{pj}]', \quad j = 1, 2, \dots, n$$

em que: X_{ij} representa o valor observado da variável i medida no elemento j .

Uma questão importante refere-se ao critério a ser utilizado para se decidir até que ponto dois elementos do conjunto de dados podem ser considerados como semelhantes ou não. Para isso é necessário considerar medidas que descrevam a similaridade entre elementos amostrais de acordo com as características que neles foram medidas. Segundo Mingoti (2007), considerando-se que para cada elemento amostral têm-se informações de p variáveis armazenadas em um vetor, a comparação de diferentes elementos amostrais poderá ser feita por meio de medidas matemáticas (métricas) que possibilitem a comparação de vetores, como as medidas de distância. Assim, podem-se calcular as distâncias entre os vetores de observações dos elementos amostrais e agrupar aqueles de menor distância.

Dessa forma, o conjunto de dados de precipitação é composto pelos elementos amostrais (dias) e variáveis (anos).

De acordo com Alves (2007), existem várias medidas apropriadas para variáveis quantitativas, como: Distância Euclidiana, Distância Generalizada ou Ponderada, Distância de Minkowsky, Coeficiente de Concordância Simples, Coeficiente de concordância Positiva, Coeficiente de Concordância de Jaccard e Distância Euclidiana Média.

De acordo com Naldi (2011), é possível também utilizar o Coeficiente de Correlação de Pearson, o qual será utilizado neste trabalho. Segundo Naldi (2011), para essa medida os objetos são considerados vetores espaciais ou sequências temporais com n_a componentes. O cálculo é feito a partir da média do vetor, dado pela seguinte equação:

$$\bar{X}_i = \frac{1}{n_a} \sum_{z=1}^{n_a} X_i(z)$$

O coeficiente é calculado pela seguinte equação:

$$r_p = \frac{\sum_{m=1}^d (x_{im} - \bar{x}_i) - (x_{ij} - \bar{x}_j)}{\left(\sum_{m=1}^d (x_{im} - \bar{x}_i)^2 \sum_{l=1}^d (x_{jl} - \bar{x}_j)^2 \right)^{\frac{1}{2}}}$$

A distância de Pearson é dada por $S_{ij} = 1 - r_p$, o que faz com que S_{ij} assumam valores entre 0 e 2.

Dessa maneira, os dois elementos amostrais são comparados em cada variável pertencente ao vetor de observações.

O método hierárquico parte do princípio de observar cada elemento do conjunto de dados como um conglomerado isolado, até o ponto de todos serem considerados num único grupo. No estágio inicial, tem-se a partição com a menor dispersão interna (variância igual a zero), e no final ela atinge sua maior dispersão interna, dado que nesse estágio estão contidos todos os

elementos amostrais. Os passos principais para a aplicação da técnica são resumidos por Mingoti (2007). O primeiro passo relata que cada elemento constitui um cluster tamanho “um”. Logo, existem n clusters. No próximo passo, indica-se que apenas um novo conglomerado pode ser formado em cada passo, e que seu tamanho é diminuído a cada um deles. O terceiro é que, se em algum estágio do processo dois elementos amostrais aparecem juntos num cluster, eles aparecerão juntos em todos outros subsequentes (propriedade de hierarquia). O último passo consiste na possibilidade de construir, devido à propriedade de hierarquia (Timm, 2002 apud Mingoti, 2007), um gráfico conhecido como dendrograma, em forma de árvore, no qual o nível de similaridade (ou dissimilaridade) é indicado na escala vertical. No eixo horizontal são apresentados os elementos amostrais na ordem conveniente relacionada à história de agrupamento. As linhas verticais, partindo dos elementos amostrais agrupados, têm altura correspondente ao nível em que os elementos foram considerados semelhantes, isto é, a distância do agrupamento ou o nível de similaridade.

Existem vários métodos de agrupamentos hierárquicos, e a maioria deles está disponível na maioria dos softwares estatísticos, como: Método de Ligação Simples (Single Linkage), Método de Ligação Completa (Complete Linkage), Método da Média das Distâncias (Average Linkage), Método do Centróide (Centroid Method) e Método de Ward. O objetivo é obter grupos heterogêneos com elementos homogêneos entre si.

O método utilizado nesse estudo é o de Ward. Braga et al. (1998), André et al. (2008) e Fachine e Galvíncio (2008) optaram por esse método pela razão de haver apresentado melhores resultados. Alves (2007) acrescenta que esse método é apropriado para variáveis quantitativas, e Mingoti (2007) acrescenta que, para usá-lo, basta que as p variáveis sejam quantitativas e passíveis, portanto, do cálculo da média.

2.3. O Método de Ward

Em 1963, Ward propôs um método de agrupamento fundamentado nos princípios da “Mudança de Variação” entre os grupos e dentro dos grupos que se formam em cada passo do agrupamento. Conforme Naldi (2011), o algoritmo de agrupamento de variância mínima de Ward é um dos métodos de agrupamento hierárquicos mais conhecidos. Assim como outros algoritmos, tem como principal objetivo a redução da variância dos grupos formados. Por ser aglomerativo, o algoritmo é iniciado com grupos de um único objeto e termina com um único grupo contendo todo o conjunto de dados. A cada passo, ele aglomera a dupla de grupos que resultará no menor incremento da variância dos grupos, ou seja, o menor aumento na soma das dissimilaridades entre os objetos do grupo e seu centróide. Esse índice também é minimizado pelo algoritmo K-médias e é dado pela seguinte equação:

$$\min_{c_1, \dots, c_k} obj = \sum_{i=1}^k \sum_{x_j \in C_i} d(X_j, C_i)$$

Para escolher qual dupla será aglomerada, o algoritmo tentará todas as aglomerações de duplas possíveis, calculará o valor da variância para cada aglomeração e selecionará o menor. O processo é repetido até que um único grupo seja formado.

2.4. A escolha do número ideal de grupos

De acordo com Mingoti (2007), uma questão importante é como se deve proceder para escolher o número final de g grupos que define a partição do conjunto de dados analisado, ou, de outra forma, em qual passo k o algoritmo de agrupamento deve ser interrompido. Não existe uma resposta exata, entretanto existem alguns critérios que podem auxiliar na decisão final, como: Análise do comportamento do nível de fusão (distância), Análise do

comportamento do nível de similaridade, Análise da soma de quadrados entre grupos (coeficiente R^2), Estatística Pseudo F, Correlação semiparcial (Método de Ward), Estatística Pseudo T^2 e Estatística CCC (Cubic Clustering Criterium).

Mingoti (2007) ressalta que se for feito o agrupamento dos dados amostrais pelo método de Ward, o critério do coeficiente de Correlação Semiparcial para a escolha do número de grupos será equivalente à aplicação do critério de Análise de Agrupamento do Nível de Fusão (Distância).

Assim sendo, será adotado neste trabalho o critério de Análise do Comportamento do Nível de Fusão (distância) para a escolha do número de grupos.

Então, o critério de Análise do Comportamento do Nível de Fusão se dá da seguinte maneira: à medida que se avança no algoritmo de agrupamento, ou seja, que se passa do estágio k para o estágio $k+1$, a similaridade entre os conglomerados que estão sendo combinados nos respectivos passos vai decrescendo. Consequentemente, a distância entre eles vai aumentando. Desse modo, se for feito um gráfico do passo (ou números de grupos) versus o nível de distância (nível de fusão) do agrupamento de cada estágio do processo, será possível visualizar se há “pontos de salto” relativamente grandes em relação aos demais valores de distância. Esses pontos indicam o momento ideal de parada do algoritmo, isto é, o número de conglomerados final g e a composição final dos grupos. Logo, se a função apresentar vários “pontos de salto”, pode-se delimitar uma região de prováveis valores do número de grupos g que deveriam ser mais bem investigados por algum outro procedimento. Quando n não for muito grande, o dendrograma também poderá ser utilizado como uma ferramenta para a visualização dos pontos de salto das distâncias, ou da perda acentuada de similaridade e dos grupos formados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Aplicação da técnica de “análise de agrupamento”

O software utilizado foi o MINITAB versão 1.4. O método de agrupamento adotado foi de Ward, e o critério para escolha do número final de grupos foi o de Análise do comportamento do Nível de Fusão, sugerido por Mingoti (2007), e a medida adotada para o cálculo da distância, o Coeficiente de correlação de Pearson.

A análise utilizou a série temporal completa representada pela matriz $C_{365 \times 28}$.

Os grupos formados foram comparados aos anos em que aconteceram os eventos de El Niño e La Niña, como forma de observar a influência desses eventos na formação dos diversos grupos.

3.2. Critério para a divisão dos grupos

A Tabela 1 mostra os passos, os números de grupos no determinado passo, o nível de similaridade e o nível de distância entre os grupos em cada passo.

Tabela 1. Resultado da aplicação do método de Ward de agrupamento na série temporal de 1983 a 2010.

Passos	Número de	Nível	Nível	Grupos	Novo	Número de
	Grupos	Similaridade	Distância	Unidos	Grupo	No novo Grupo
1	27	66,4187	0,67163	18 24	18	2
2	26	62,4847	0,75031	4 9	4	2
3	25	61,2978	0,77404	5 22	5	2
4	24	61,2834	0,77433	11 27	11	2
5	23	60,8301	0,7834	20 26	20	2
6	22	60,0774	0,79845	6 14	6	2
7	21	59,7664	0,80467	18 28	18	3
8	20	59,2026	0,81595	13 16	13	2
9	19	58,9262	0,82148	3 23	3	2
10	18	57,8793	0,84241	12 15	12	2
11	17	57,199	0,85602	4 17	4	3
12	16	56,4655	0,87069	7 11	7	3
13	15	55,3758	0,89248	8 19	8	2
14	14	54,8169	0,90366	3 25	3	3
15	13	53,6339	0,92732	12 21	12	3
16	12	53,3364	0,93327	2 20	2	3
17	11	52,2429	0,95514	1 6	1	3
18	10	51,9034	0,96193	5 12	5	5
19	9	51,7015	0,96597	8 10	8	3
20	8	47,9145	1,04171	13 18	13	5
21	7	46,9251	1,0615	2 5	2	8
22	6	45,9113	1,08177	1 3	1	6
23	5	43,8462	1,12308	4 8	4	6
24	4	41,4741	1,17052	1 13	1	11
25	3	41,1772	1,17646	4 7	4	9
26	2	34,5166	1,30967	1 2	1	19
27	1	32,9107	1,34179	1 4	1	28

Ao final de todos os estágios do algoritmo restará somente um grupo. Nesse momento interrompe-se o processo, gerando assim o número de grupos de seu interesse.

A Figura 2 mostra a formação dos grupos ao final de todos os estágios do algoritmo. É difícil perceber o momento de interromper o algoritmo para a geração de uma quantidade de grupos que seja o mais ideal.

Figura 2. Dendrograma do agrupamento da série temporal de 1983 a 2010.

Utilizando a análise do comportamento do nível de fusão (distância) como critério para a escolha dos grupos, observa-se, na Figura 3, um pequeno salto no passo 19 e um salto maior no passo 25. Tem-se, então uma forte indicação para agrupar os dados da série temporal completa em nove grupos (passo 19) ou em três grupos (passo 25), observando-se a Tabela 1.

Figura 3. Pontos de salto, passos X nível de fusão aplicado na série temporal de 1983 a 2010.

3.3. Divisão da série temporal completa em grupos

Seguindo a indicação do método, pode-se observar, na Figura 4, a formação dos nove grupos e, na Figura 5, a formação dos três, para a série temporal.

Figura 4. Dendrograma do agrupamento da série temporal de 1983 a 2010, em nove grupos.

Figura 5. Dendrograma do agrupamento da série temporal de 1983 a 2010, em três grupos.

3.4. Análise da formação dos grupos

Procurou-se, neste estudo, uma resposta para a formação dos diversos grupos após aplicação da análise de agrupamento nos dados da série completa de 1983 a 2010. Tem-se

falado muito, atualmente, sobre os eventos El Niño e La Niña e tem-se procurado observar as relações desses eventos com o comportamento do clima em diversas regiões.

Fisch e Valério (2005), utilizando dados acumulados por mês, fizeram um estudo relacionado com esse tema e não encontraram evidências de que esses eventos influenciassem o comportamento da precipitação em Taubaté e na região do vale do Paraíba.

Com os dados de precipitação no nível inferior de dados acumulados, nesse caso em um dia, é feito neste estudo uma comparação com esses eventos, podendo dessa maneira observar, com essa técnica utilizada, se há evidências da influência dos eventos de El Niño e La Niña no comportamento da precipitação em Taubaté e região.

A Tabela 2 mostra os anos em que ocorreram os eventos de El Niño e os anos em que ocorreram eventos de La Niña. Alguns anos ocorreram ambos os eventos, como no caso de 1983, 1988, 1995, 1998 e 2007. Na Tabela 5 pode-se observar a formação dos três grupos da série temporal completa, e na Tabela 6 observa-se o percentual do quanto cada grupo foi influenciado pelos eventos de El Niño ou La Niña.

Para obter um resultado favorável à influência do evento na formação do grupo, o ideal é que cada grupo seja responsável por pelo menos um acontecimento de 100% no evento El Niño ou no evento La Niña, em sua formação.

Para efeito de exemplo, observe-se, na Tabela 3 e na Tabela 4, o efeito da influência desses eventos na formação dos grupos ideais. Os percentuais na formação do grupo são obtidos com a divisão da quantidade de elementos encontrados de cada evento pela quantidade de elementos do grupo.

Conforme a Tabela 3, observam-se: a quantidade do grupo 01($Qg01$)= 5, a quantidade do grupo 02 ($Qg02$)= 8 e a quantidade do grupo 03($Qg03$)=15. Tem-se também: Elementos do grupo 01 pertencentes a El Niño ($G01elniño$) = 5, Elementos do grupo 01 pertencentes a La Niña ($G01laniña$) = 5, Elementos do grupo 02 pertencentes a El Niño ($G02elniño$)=0, Elementos do grupo 02 pertencentes a La Niña ($G02laniña$)=8, Elementos do grupo 03 pertencentes a El Niño ($G03elniño$)=15 e Elementos do grupo 03 pertencentes a La Niña ($G03laniña$)=0.

Na Tabela 4 observam-se os grupos formados em relação ao evento de El Niño e La Niña: Grupo 01 (El Niño) = $G01elniño/Qg01$, Grupo 01 (La Niña) = $G01laniña/Qg01$, Grupo 02 (El Niño) = $G02elniño/Qg02$, Grupo 02 (La Niña) = $G02laniña/Qg02$, Grupo 03 (El Niño) = $G03elniño/Qg03$ e Grupo 03 (La Niña) = $G03laniña/Qg03$.

Entretanto, é preciso que se obtenha um número máximo de contribuições de 100% de eventos El Niño ou de eventos La Niña na formação dos grupos, para assumir que o grupo sofreu influência desses eventos em sua formação.

Tabela 2. Eventos de El Niño e La Niña no período de 1983 a 2010.

El Niño	La Niña
1983, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010	1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2007, 2008

Tabela 3. Exemplo da Formação Ideal de grupos sob influência dos eventos de El Niño e La Niña.

Grupo 01	Grupo 02	Grupo 03
1983, 1988, 1995, 1998, 2007	1984, 1985, 1989, 1996, 1999, 2000, 2001, 2008	1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010

Tabela 4. Exemplo do Percentual da Contribuição dos eventos de El Niño e La Niña na formação dos grupos ideais.

	El Niño	La Niña
Grupo 01	100,0%	100,0%
Grupo 02	0,0%	100,0%
Grupo 03	100,0%	0,0%
Geral	100,0%	

Dessa forma, observando-se a Tabela 5, têm-se os anos que formaram os três respectivos grupos da série temporal, de 1983 a 2010.

Observando-se a Tabela 6, verifica-se que o percentual de 72,7% na contribuição da formação do grupo 01 corresponde a 8 elementos de cada grupo, pertencendo tanto ao grupo dos eventos de El Niño (1983, 1988, 1995, 1998, 2005, 2006, 2007 e 2010) quanto ao grupo dos eventos de La Niña (1983, 1985, 1988, 1995, 1996, 1998, 2000 e 2007).

Dessa forma, observa-se que não se conseguiu em nenhuma formação a participação de 100% na contribuição, tanto do evento de El Niño, quanto no evento de La Niña, na formação dos grupos, considerando-se que os anos em que ocorreram ambos os eventos (1983, 1988, 1995, 1998 e 2007), 100% estão presentes no grupo 01.

Da mesma forma, na formação do grupo 02 os 75% de contribuição dos eventos de El Niño se deu pelo fato de 6 dos 8 elementos do grupo 02 (1987, 1994, 1997, 2002, 2003 e 2004) estarem contidos nos anos dos eventos de El Niño e, por outro lado, somente 2 elementos (anos) do grupo 02 (1984 e 2008) estão contidos nos anos dos eventos de La Niña.

Na formação do Grupo 03, dos 9 elementos do grupo 6 pertencem aos anos de El Niño (1986, 1990, 1991, 1992, 1993 e 2009), e 3, aos anos de La Niña (1989, 1999 e 2001).

No geral, calculando a média dos percentuais da contribuição dos eventos na formação dos grupos em relação ao número de grupos, obtém-se a média de 71,5%, demonstrando-se assim o percentual da influência dos eventos de El Niño e La Niña na formação dos três grupos da série temporal completa de 1983 a 2010.

Essa média de 71,5% foi obtida dividindo-se a soma dos maiores percentuais encontrados em cada grupo por 300, que é a soma máxima dos percentuais dos 3 grupos ($((72,7+75+66,7)/300=71,5)$).

Tabela 5. Formação conforme a sugestão dos três grupos para a série temporal de 1983 a 2010.

Grupo 01	Grupo 02	Grupo 03
1983, 1985, 1988, 1995, 1996, 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010	1984, 1987, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2008	1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1999, 2001, 2009

Tabela 6. Contribuição dos eventos de El Niño e La Niña na formação dos três Grupos da série temporal de 1983 a 2010.

	El Niño	La Niña
Grupo 01	72,7%	72,7%
Grupo 02	75,0%	25,0%
Grupo 03	66,7%	33,3%
Geral	71,5%	

Como o modelo sugeriu também uma divisão da série temporal completa em nove grupos, pode-se observar, na Tabela 7, a formação desses nove grupos e, na Tabela 8, o

percentual de contribuição dos eventos de El Niño e La Niña na formação desses grupos, de acordo com o mesmo critério adotado para a formação dos três grupos.

Observando-se a Tabela 8, não se pode afirmar com convicção que houve influência dos eventos de El Niño e La Niña na formação dos nove grupos (em 100%), mas ocorreu na formação de três grupos (Grupo 01, Grupo 05 e Grupo 08). Os outros seis grupos ficaram com índices de 66,7%, suficientes para aumentar o índice geral. Assim, calculando-se a média dos percentuais da contribuição dos eventos na formação dos grupos em relação ao número de grupos, obtém-se a média de 77,8%. Esses seis grupos são compostos por 3 elementos (anos) cada, e o modelo conseguiu agrupar 2 elementos (anos), ora sendo de El Niño, ora sendo de La Niña, em um mesmo grupo. O ideal seria se o modelo separasse exatamente anos de El Niño e anos de La Niña em cada grupo, portanto essa média geral de 77,8% demonstra também uma influência pequena dos eventos de El Niño e La Niña na formação dos nove grupos da série temporal completa de 1983 a 2010.

Tabela 7. Formação conforme a sugestão dos nove grupos para a série temporal de 1983 a 2010.

Grupo 01	Grupo 02	Grupo 03	Grupo 04	Grupo 05	Grupo 06	Grupo 07	Grupo 08	Grupo 09
1983	1984	1985	1986	1987	1989	1990	1995	2000
1988	2002	2005	1991	1994	1993	1992	1998	2006
1996	2008	2007	1999	1997	2009	2001		2010
				2003				
				2004				

Tabela 8. Contribuição dos eventos de El Niño e La Niña na formação dos nove Grupos para a série temporal de 1983 a 2010.

	El Niño	La Niña
Grupo 01	66,7%	100,0%
Grupo 02	33,3%	66,7%
Grupo 03	66,7%	66,7%
Grupo 04	66,7%	33,3%
Grupo 05	100,0%	0,0%
Grupo 06	66,7%	33,3%
Grupo 07	66,7%	33,3%
Grupo 08	100,0%	100,0%
Grupo 09	66,7%	33,3%
Geral	77,8%	

Mesmo com menos elementos em cada grupo, não foi possível encontrar uma quantidade maior de grupos com a participação de 100% dos eventos em suas formações.

Dessa maneira, fica claro que o regime de precipitação em Taubaté e região tem sua própria característica e que, portanto, não sofre influência dos eventos de El Niño ou dos eventos de La Niña, concordando-se com Fisch e Valério (2005) que concluíram o mesmo usando apenas os totais mensais de precipitação, além de uma série temporal menor.

Grim e Ferraz (1998 apud Fisch e Valério, 2005) já alertavam para o fato de que a resposta dos eventos El Niño e La Niña na região Sudeste podem não ser tão lineares quanto nos extremos Sul e Norte do Brasil, pois a região Sudeste tem alta correlação com as anomalias de temperatura da água do mar do Atlântico Sul.

4. CONCLUSÃO

As divisões dos vários grupos propostos pela técnica de Análise de Agrupamento para a série temporal completa mostram como o valor da precipitação de cada dia tem sua importância própria, quando observada no plano cartesiano.

Os índices percentuais da participação dos eventos de El Niño e La Niña na formação dos grupos, utilizando a Análise de Agrupamento com o método de agrupamento de Ward, a medida de distância, o Coeficiente de Correlação de Pearson e o critério de agrupamento, e a Análise do Comportamento do Nível de Fusão (Distância), não revelaram influência desses eventos na formação dos diversos grupos.

Dessa forma, os diversos grupos gerados representam uma dinâmica própria da climatologia de Taubaté e da região do vale do Paraíba.

Sabendo-se que, quanto ao uso da água, 70% são destinados à agricultura, 20% à indústria e 10% ao uso doméstico, o vale do Paraíba assume importante posição no que se refere ao uso e distribuição da água, uma vez que nessa região ocorrem todas essas situações.

O controle do comportamento da precipitação, principalmente pelo Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU – Universidade de Taubaté torna-se mais importante ainda, caso no futuro se concretize, como divulgado pela imprensa, a transposição da água da bacia do Rio Paraíba do Sul para a capital São Paulo.

5. REFERÊNCIAS

- ALVES, L. B. **Tratamentos de dados multivariados por análise de correspondência em dados de idosos de São José dos Campos**. 2007. 116f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Mecânica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2007.
- AMORIM, R. C. F.; RICIERI, R. P.; FILHO, J. S. V.; JÚNIOR, R. S. S.; GNOATO, E. Determinação do período de retorno da precipitação pluviométrica por meio da distribuição de Gumbel para a região de Cascavel/PR. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 12., 2002, Foz do Iguaçu. **Anais...** Foz do Iguaçu: SBMET, 2002.
- ANDRÉ, R. G. B.; MARQUES, V. S.; PINHEIRO, F. M. A.; FERRAUDO, A. S. Identificação de regiões pluviometricamente homogêneas no Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se valores mensais. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 23, n. 4, p. 501-509, 2008. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-77862008000400009>
- AYRES, A. C. **Variabilidade e desastres naturais da região do Vale do Paraíba/SP: Passado e Futuro**. 2010. 89f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Universidade de Taubaté, Taubaté, 2010.
- BRAGA, C. C.; MELO, M. L. D.; MELO, E. C. S. Análise de agrupamento aplicada a distribuição da precipitação no Estado da Bahia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 10., 1998, Brasília. **Anais...** Brasília: SBMET, 1998. p. 1857-1862.
- DINIZ, H. N. Interferência entre poços tubulares profundos na bacia do rio Una, município de Taubaté. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 15., 2008, Natal. **Anais...** Natal: ABAS, 2008.

- FECHINE, J. A. L.; GALVÍNCIO, J. D. Agrupamento da precipitação mensal da bacia hidrográfica do Rio Brígida-PE, através da multivariada. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 01, n. 01, p. 39-46, 2008.
- FISCH, G.; VALÉRIO, M. C. Variabilidade intra e interanual da precipitação em Taubaté - SP associado aos eventos El Niño e La Niña. **Revista Biociências**, Taubaté, v. 11, n. 1/2, p. 19-29, 2005.
- HORIKOSHI, A. S.; FISCH, G. Balanço hídrico atual e simulações para cenários climáticos futuros no Município de Taubaté, SP, Brasil. **Revista Ambiente & Água**, Taubaté, v. 2, n. 2, p. 33-46, 2007. <http://dx.doi.org/10.4136/ami-agua.25>
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC. **Ocorrências de El Niño**. 2011. Disponível em: <http://enos.cptec.inpe.br/tab_elnino.shtml> Acesso em: 05 abr. 2011.
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC. **Ocorrências de La Niña**. 2011. Disponível em: <http://enos.cptec.inpe.br/tab_lanina.shtml> Acesso em: 05 abr. 2011.
- INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. **Climate Change 2007: the physical science basis**. IPCC: Genebra, 2007. Disponível em: <http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html>. Acesso em: 02 dez. 2009.
- MACEDO, M. J. H.; GUEDES, R. V. S.; SOUZA, F. A. S.; DANTAS, F. R. C. Análise do índice padronizado de precipitação para o estado da Paraíba, Brasil. **Revista Ambiente e Água**, v. 5, n. 1, p. 204-214, 2010. <http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.130>
- MINGOTI, S. A. **Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma abordagem aplicada**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 297 p.
- MOITA NETO, J. M. Estatística multivariada: uma visão didática-metodológica. **Crítica Revista de Filosofia**, maio 2004. Disponível em: <http://criticanarede.com/cien_estatistica.html>. Acesso em: 20 abr. 2011.
- NALDI, M. C. **Técnicas de combinação para agrupamento centralizado e distribuído de dados**. 2011. 245p. Tese (Doutorado em Ciências - Ciências de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemática e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.
- NUNES, L. H.; CALBET, N. O. Variabilidade pluviométrica no Vale do Paraíba Paulista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 11., 2000, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2000. 1 CD-ROM.
- OLIVEIRA, V. **Influência do Oceano Atlântico Sul na precipitação do Brasil com ênfase sobre o Rio Grande do Sul**. 2010. 104f. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) - Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2010.