AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DO SOLO EM ÁREA IRRIGADA COM EFLUENTE DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO

Microbiological Evaluation Of The Soil In Irrigated Area With Effluent Pond Stabilization

Rodrigo C. BURBARELLI

Biólogo, Mestre em Engenharia Civil FEC/UNICAMP (in memorian)

Marta S. Guilherme PIRES

Bióloga, Doutora em Engenharia Civil – Faculdade de Tecnologia/UNICAMP

Bruno CORAUCCI FILHO*

Engenheiro Civil, Doutor em Engenharia Civil – Faculdade de Engenharia Civil/UNICAMP

Antonio Roberto SIVIERO

Biólogo, Doutor em Microbiologia – Colégio Técnico de Limeira/UNICAMP

José Roberto GUIMARÃES

Químico, Doutor em Química – Faculdade de Engenharia Civil/UNICAMP

*Endereço: * Faculdade de Engenharia Civil Unicamp Departamento de Saneamento e Ambiente - Av. Albert Einstein, 951 - Caixa Postal: 6021 - CEP: 13083-852 - Campinas - SP*

RESUMO

O presente trabalho avaliou a influência da aplicação de efluente de lagoa de estabilização anaeróbia no solo e as alterações em sua flora microbiana. Foram realizadas análises de indicadores microbiológicos de poluição e alguns parâmetros físico-químicos solo. O efluente foi aplicado no solo de duas formas, diretamente da lagoa de estabilização e também após receber aplicação de cloro para a remoção de microrganismos. A técnica de aplicação utilizada foi a de sulcos rasos, como forma de pós-tratamento do efluente e teve como objetivo o reuso agrícola do efluente, ou seja, a utilização da água para irrigação e dos nutrientes presentes nesse efluente, principalmente nitrogênio e fósforo, pela cultura de milho (*Zea mays*). Os parâmetros microbiológicos monitorados no solo foram fungos totais e bactérias heterotróficas ou totais e os parâmetros físico-químicos foram pH no início e final do experimento e umidade do solo coletado. Os dados colhidos durante o desenvolvimento do projeto foram comparados com os índices estabelecidos pela legislação vigente e aspectos de saúde. Os resultados desta pesquisa recomendam a desinfecção dos efluentes para uso na forma de irrigação ou reuso.

Palavras - Chave: lagoa anaeróbia; pós-tratamento de efluentes; reuso de efluentes

ABSTRACT

This study evaluated the influence of application of pond effluent anaerobic stabilization in the soil and changes in its microbial flora.

Analysis were performed microbiological indicators of pollution and some physico-chemical soil. The effluent of stabilization pond was applied to the soil in two ways, directly and also after receiving the application of chlorine for the removal of microorganisms. The application technique used was a shallow grooves, as a form of post-treatment of effluent. Aimed to the agricultural reuse of effluent, the use of irrigation water and nutrients present in the effluent, mainly nitrogen and phosphorus by maize (*Zea mays*). The microbiological parameters were monitored in soil fungi and total heterotrophic bacteria or total and physical-chemical parameters were pH at the beginning and end of the experiment and soil moisture collected. The data collected during the development of the project were compared with the rates established by law and health aspects. The results of this study recommend the disinfection of effluent for use as irrigation or reuse.

Key words: anaerobic pond; post-treatment effluent; effluent reuse.

INTRODUÇÃO

A água residuária tratada pode ser utilizada de uma maneira planejada para diversas finalidades e essas práticas vêm crescendo ultimamente, principalmente devido à escassez dos recursos hídricos. Uma das maneiras de fazer o reuso das águas residuárias é sua utilização na agricultura, aproveitando também os nutrientes presentes nesse efluente.

No entanto, esse reuso de efluente pode ter como consequência sua a percolação para as camadas mais profundas do solo, podendo ocorrer a contaminação das águas subterrâneas e do solo por substâncias químicas, como também por microrganismos presentes no efluente, sendo necessária, portanto, uma investigação e monitoração destes parâmetros. A avaliação de características microbiológicas é de uso recente, envolvendo principalmente a presença ou ausência de coliformes fecais (THORN, 1992).

A aplicação de efluente oriundo de lagoa de estabilização utilizado no tratamento de esgoto doméstico no solo como forma de fertilização é interessante devido à presença de nutrientes indispensáveis para as plantas, como nitrogênio e fósforo. Por outro lado há também nesse tipo de efluente grande quantidade de microrganismos, muitos deles patogênicos, podendo estes contaminar o solo pois sabe-se que os sistemas de lagoas anaeróbias também possuem uma baixa remoção de patógenos (VON SPERLING, 1996).

Nesse trabalho foi feito um monitoramento do solo que recebeu aplicação de efluente da lagoa de estabilização. Os parâmetros microbiológicos monitorados no solo foram fungos totais e bactérias heterotróficas ou totais e os parâmetros físico-químicos foram pH no início e final do experimento e umidade do solo coletado.

MÉTODOS

A área onde se desenvolveu o experimento desse projeto localiza-se no município de Limeira, o qual está situado a 154 km da capital, na região sudeste do estado de São Paulo, a 22°33'45'' de latitude Sul e 44°24'09'' de latitude Oeste. O terreno utilizado para a realização do experimento possui uma área de 7978,07 m², fazendo divisa com a Estação de Tratamento de Esgotos Graminha (ETE Graminha), operada pela empresa Águas de Limeira, situado no bairro Graminha.

O experimento utilizou o efluente da lagoa de estabilização para irrigação por sulcos rasos de cultura de milho (*Zea mays*). O experimento foi conduzido em três safras, duas em período de seca e outra no período das chuvas. Na primeira safra foram aplicados no solo adubo e água tratada, e separadamente efluente de lagoa de estabilização anaeróbia, seguida por duas lagoas de maturação.

Durante a segunda safra que foi cultivada no período de chuvas também foi aplicado efluente da lagoa desinfetado pelo método de cloração, que foi monitorado da mesma forma que foi realizado durante a primeira safra.

A construção da área experimental obedeceu a critérios de projeto como taxas de aplicação, monitoramento e operação. As taxas de aplicação foram calculadas com base na caracterização do solo, para volumes de água suficientes para infiltrar no solo a profundidades de 0,20; 0,40 e 0,60 m, em parcelas destinadas a receber adubação e água, e efluente da lagoa anaeróbia (Figura 1). Na segunda e terceira safras, mais três parcelas foram preparadas, uma para cada taxa de aplicação, que recebeu o efluente tratado por cloração.

Figura 1 – Vista dos sulcos de irrigação
Em relação ao presente projeto, o milho utilizado para o plantio referente às três safras foi a variedade AG-405, Agrocere, de crescimento rápido, com ciclo de 120 dias.

COLETAS E PREPARO DAS AMOSTRAS DE SOLO

As coletas das amostras de solo foram realizadas na área superficial, através de amostras compostas de cinco pontos, coletadas a 15 cm de profundidade, de dentro de um dos sulcos de cada parcela. Concomitantemente com as coletas de água dos

poços de monitoração.

As amostras de solo foram retiradas com auxílio de um trado, que foi desinfetado no campo com álcool 70% e água destilada, e armazenadas em sacos plásticos esterilizados, apropriados para coleta de solo. Posteriormente, em laboratório, essas amostras foram dispostas em bandejas de polipropileno devidamente esterilizadas e os solos cuidadosamente homogeneizados com espátula esterilizada, e dispostas para a secagem em capela de fluxo laminar (SIVIERO,1995). Das porções de solo de cada parcela foram retiradas 10 g para teste de umidade e 10 g para as análises microbiológicas. A umidade do solo foi determinada pelo método gravimétrico de VIEIRA, (1983), citado por SIVIERO (1995).

Técnica de contagem de microrganismos em placas “pour plate”

Esta técnica consiste da inoculação de 1mL da amostra na diluição desejada, seguida da aplicação do meio de cultura específico. Ela será utilizada nas análises de quantificação das bactérias heterotróficas do solo com o uso do meio de cultura Plate count Agar (PCA) bem como na quantificação de bolores totais do solo, utilizando-se o meio de cultura Sabouraud dextrose agar. (CETESB L5.201, 1986)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados correspondem ao período de coletas realizadas a partir de junho a julho do ano seguinte. O presente trabalho foi realizado através da análise de amostras do solo da área experimental durante três safras de milho, cada uma abrangendo um período de 120 dias. Duas delas durante a estação seca e uma durante a estação chuvosa. Também foi considerado o índice pluviométrico durante as três safras.

A avaliação da influência das aplicações do efluente da lagoa anaeróbia, água e efluente desinfetado o solo, com relação a alguns parâmetros físico-químicos e principalmente microbiológicos, foi aplicado um tratamento estatístico nos dados utilizando-se o método da comparação de médias de duas amostras. Para o solo foi comparada cada parcela de cada tipo de tratamento, ou cenário, com sua respectiva em paralelo.

Bactérias heterotróficas e Fungos totais do solo

A aplicação de efluente no solo não mostrou diferenças significativas entre as parcelas água e efluente nem no período de seca e nem no chuvoso. Como foi citado anteriormente, a introdução de uma comunidade microbiana alóctone, em um ambiente onde já existe outra estabelecida, acarreta na eliminação dos microrganismos introduzidos. Isso ocorre devido às características ambientais às quais a comunidade autóctone já está adaptada. Os resultados obtidos para bactérias heterotróficas e fungos totais estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.

A comunidade introduzida não chega a crescer, permanecendo em estado latente, e termina por ser eliminada pela ação predatória de protozoários e também por relações ecológicas de antagonismo, parasitismo e competição por nutrientes (ALEXANDER, 1977).

Tabela 1 Resultados de Bactérias Heterotróficas do solo UFC/ g

DATA DE COLETA	A 20	A 40	A 60	E 20	E 40	E 60	D 20	D 40	D 60
12/06/03	> 10 ⁶	> 10 ⁶	1,00x10 ⁶	> 10 ⁶	3,50x10 ⁶	> 10 ⁶			
17/07/03	< 10 ⁶	1,00x10 ⁶	< 10 ⁶	1,00x10 ⁶	1,00x10 ⁶	1,00x10 ⁶			
29/07/03	1,00x10 ⁶	< 10 ⁶	< 10 ⁶	1,00x10 ⁶	1,00x10 ⁶	< 10 ⁶			
27/08/03	< 10 ⁶	5,00x10 ⁵	5,00x10 ⁵	5,00x10 ⁵	3,50x10 ⁶	1,00x10 ⁶			
29/09/03	2,00x10 ⁴	< 10 ⁴	8,00x10 ⁴	1,50x10 ⁴	8,00x10 ⁴	7,00x10 ⁴			
21/01/04	6,50x10 ⁴	4,50x10 ⁴	8,00x10 ⁴	5,50x10 ⁴	4,00x10 ⁴	7,00x10 ⁴	6,00x10 ⁴	5,50x10 ⁴	6,50x10 ⁴
11/02/04	1,10x10 ⁵	8,00x10 ⁴	2,10x10 ⁵	1,30x10 ⁵	4,10x10 ⁵	4,60x10 ⁵	6,1x10 ⁴	3,80x10 ⁴	5,00x10 ⁴
17/02/04	2,10x10 ⁵	1,20x10 ⁵	3,30x10 ⁵	1,00x10 ⁵	5,20x10 ⁶	5,60x10 ⁵	7,20x10 ⁴	2,20x10 ⁵	3,20x10 ⁵
03/05/04	6,00x10 ⁴	6,00x10 ⁴	7,50x10 ⁴	2,45x10 ⁵	9,00x10 ⁴	1,00x10 ⁵	7,00x10 ⁴	7,50x10 ⁴	1,90x10 ⁵
14/07/04	3,00x10 ⁵	1,00x10 ⁵	2,00x10 ⁵	5,50x10 ⁵	3,00x10 ⁵	8,50x10 ⁵	2,50x10 ⁵	4,00x10 ⁵	6,50x10 ⁵

As parcelas foram comparadas em paralelo, onde A2, D2 e E2 representam as parcelas de aplicação de água, efluente, e efluente desinfetado com taxa de 0,2 m, respectivamente. O mesmo para as taxas de aplicação de 0,40 m e 0,60 m

A comparação estatística das médias das amostras mostrou diferenças significativas entre as parcelas de efluente desinfetado com relação às parcelas E2 e D2, E4 e D4 e também A2 e D2 (Tabela 3)

Essa diferença com relação ao efluente desinfetado pode estar relacionada à presença de cloro residual, visto que o número de bactérias heterotróficas por grama de solo nas parcelas de efluente desinfetado foi menor do que nas demais parcelas.

Tabela 3 Comparação entre as parcelas de aplicação nos três cenários para o parâmetro bactérias heterotróficas.

BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS DO SOLO- UFC/g									
	A2-E2	A4-E4	A6-E6	E2-D2	E4-D4	E6-D6	A2-D2	A4-D4	A6-D6
Total	N	N	N	D	D	N	D	N	N
Seca	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Chuva	N	N	N	N	N	D	N	N	N

Obs: N: os resultados não diferem com nível de significância com P = 0,05

D: os resultados diferem com nível de significância com P = 0,05

Com relação aos fungos totais, não houve diferença significativa na análise estatística das médias dos valores obtidos (Tabela 4). Estes valores estiveram entre 103 e 106, normalmente encontrados utilizando-se a técnica de contagem de microrganismos do solo em placas (SIVIERO, 1995).

Tabela .4 Comparação entre as parcelas de aplicação nos três cenários para o parâmetro fungos totais.

FUNGOS TOTAIS DO SOLO - UFC/g									
	A2-E2	A4-E4	A6-E6	E2-D2	E4-D4	E6-D6	A2-D2	A4-D4	A6-D6
Total	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Seca	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Chuva	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Obs: N: os resultados não diferem com nível de significância com P = 0,05

D: os resultados diferem com nível de significância com P = 0,05

Tabela 2

Resultados de Fungos totais (UFC/g) das amostras de solo.

DATA DA COLETA	A 20	A 40	A 60	E 20	E 40	E 60	D 20	D 40	D 60
12/06/03	1,03x10 ⁴	4,30x10 ³	1,63x10 ⁴	< 10 ³	1,35x10 ⁴	8,5x10 ³			
17/07/03	4,50x10 ³	2,00x10 ³	3,50x10 ³	3,00x10 ³	< 10 ³	5,00x10 ³			
29/07/03	1,65x10 ⁵	4,50x10 ⁴	5,50x10 ⁴	1,10x10 ⁵	2,30x10 ⁵	2,50x10 ⁴			
27/08/03	2,00x10 ⁴	4,00x10 ⁴	1,50x10 ⁴	2,50x10 ⁴	1,00x10 ⁵	3,50x10 ⁴			
29/09/03	5,00x10 ⁴	8,00x10 ⁴	4,50x10 ⁴	3,00x10 ⁴	1,00x10 ⁵	4,80x10 ⁵			
21/01/04	5,80x10 ⁴	1,25x10 ⁵	1,35x10 ⁵	9,20x10 ⁵	6,50x10 ⁵	5,50x10 ⁵	7,20x10 ⁵	8,80x10 ⁵	4,50x10 ⁵
11/02/04	1,40x10 ⁵	4,70x10 ⁵	4,20x10 ⁵	8,60x10 ⁴	1,00x10 ⁵	6,10x10 ⁴	6,10x10 ⁴	3,80x10 ⁴	5,00x10 ⁴
17/02/04	3,80x10 ⁴	1,50x10 ⁴	4,00x10 ⁴	1,60x10 ⁴	3,10x10 ⁴	1,50x10 ⁴	1,60x10 ⁴	6,20x10 ⁴	3,10x10 ⁴
03/05/04	2,70x10 ⁴	2,00x10 ⁴	1,70x10 ⁴	1,90x10 ⁴	6,50x10 ³	4,50x10 ⁴	2,10x10 ⁴	1,90x10 ⁴	1,20x10 ⁴
14/07/04	1,30x10 ⁶	4,00x10 ⁵	7,50x10 ⁵	1,45x10 ⁶	1,35x10 ⁶	1,00x10 ⁶	1,10x10 ⁶	1,65x10 ⁶	2,05x10 ⁶

As Figuras 2 a 5 representam os valores dos três tipos de trat Os microrganismos do solo analisados no presente trabalho, bactérias heterotróficas e fungos totais, não demonstraram sofrer influência significativa em decorrência da aplicação de efluente no solo, onde provavelmente atuaram eliminando a microflora introduzida e convertendo a matéria orgânica presente no efluente para formas acessíveis ao milho.

Figura 2 Parcelas de solo do cenário água comparadas às parcelas do cenário efluente para o parâmetro bactérias heterotróficas. **Figura 3 Parcelas de solo do cenário água comparadas às parcelas do cenário efluente para o parâmetro fungos totais.**

Figura 4 - Parcelas de solo do cenário água comparadas às parcelas do cenário efluente desinfetado para o parâmetro fungos totais.

Figura 5 Parcelas de solo do cenário água comparadas às parcelas do cenário efluente desinfetado para o parâmetro fungos totais.

Os microrganismos do solo analisados no presente trabalho, bactérias heterotróficas e fungos totais, não demonstraram sofrer influência significativa em decorrência da aplicação de efluente no solo, onde provavelmente atuaram eliminando a microflora introduzida e convertendo a matéria orgânica presente no efluente para formas acessíveis ao milho.

Os parâmetros físico-químicos analisados, como pH umidade do solo, não apresentaram diferenças significativas ou influência direta sobre os microrganismos analisados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDER, M., Introduction to soil microbiology, 2ª ed. New York, 1977, 467p
 CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – NT 08 – Análises microbiológicas de águas, L5.201 – Bacté-

rias Heterotróficas. Contagem em placas, Normalização Técnica Saneamento Ambiental, São Paulo, 1986.

SIVIERO, A.R., Influência da aplicação no solo do resíduo da indústria cítrica sobre fungos e bactérias e avaliação da sua toxicidade sobre *Daphnia similis*, Universidade Estadual de São Paulo, Tese de Doutorado em microbiologia, Rio Claro, 1995, 112p.

THORN, R.H., COXON, C.E., Hydrogeological aspects of bacterial contamination of some western Ireland karstic limestone aquifers, Environmental Geological Water Science, vol 20, n° 1, 65-72 pp, 1992.

VON SPERLING, M. Lagoas de estabilização, Departamento de engenharia sanitária e ambiental, UFMG, vol 3, Belo Horizonte, 1996, 136 p.

REVISTA DAE ONLINE

O PERIÓDICO PODE SER BAIXADO NA INTERNET

A Revista DAE, uma publicação científica da Sabesp voltada para a área de saneamento e meio ambiente, voltou a circular no mês de agosto de 2007 através de distribuição gratuita encaminhada exclusivamente para pessoas jurídicas, ONG's, universidades, institutos de pesquisas, enfim, para toda entidade e grupo representativo da área de saneamento e meio ambiente.

Temos uma tiragem limitada e, portanto, não podemos encaminhá-las para pessoas físicas. Mas todo o conteúdo da revista está disponível no nosso site www.revistadae.com.br. Há, inclusive, a possibilidade de impressão. O site da DAE foi remodelado para se tornar uma central de informações voltada para a área de saneamento e meio ambiente. Além das revistas, também disponibilizamos a leitura de todos os resumos dos artigos técnicos publicados desde a primeira edição da DAE, em 1936. Para ter acesso ao artigo completo basta fazer uma solicitação no próprio site que o texto completo é encaminhado. Temos muitas novidades para você. Faça-nos uma visita. Será um prazer recebê-lo (a).

Assine gratuitamente
o boletim eletrônico.
É só se cadastrar.

www.revistadae.com.br