SOCAR Proceedings

Reservoir and Petroleum Engineering

journal home page: <http://proceedings.socar.az>

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕНОК НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

А.Н.Попов, Р.А.Исмаков, А.Р.Яхин, И.Д.Мухаметгалиев

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Some Issues of Ensuring the Stability of the Walls of Directional Wells and Preventing the Absorption of Process Fluids

A.N.Popov, R.A.Ismakov, A.R.Yakhin, I.D.Mukhametgaliev

Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russia

Abstract

Most of the main types of complications in the process of drilling wells, such as collapses, taluses, collapses of the walls, the formation of caverns, etc., are associated with external mechanical and hydrodynamic effects on the walls of the wellbore. Therefore, ensuring the stability of the borehole walls is one of the urgent and difficult technological formation fluid pressure on mechanical processes in rocks when they are opened with a directional well, especially of horizontal wells. This article provides solutions to problems associated with hydraulic fracturing of a well and the condition of its prevention, calculation of generalized stresses in the rock formation for inclined well. As a result of this calculations, the necessary data are obtained for making a decision on the density of the drilling fluid to drilling the considered interval of rocks, as well as for making other technological decisions. The given calculation formulas make it possible to fully evaluate the effect of the formation fluid pressure on the mechanical processes in the rocks when they are opened by a horizontal well.

Keywords:

Hydraulic fracturing;
Blade bit;
Steel ball-shaped toothed bit;
Polycrystalline diamond bit;
Laser drilling;
Impact rope drilling;
Rotary drilling.

© 2021 «OilGasScientificResearchProject» Institute. All rights reserved.

Введение

Поглощение промывочной жидкости и цементного раствора при бурении и заканчивании скважин является одним из основных осложнений, которое существенно снижает производительность труда, повышает стоимость скважины и ухудшает её качество. Одной из основных причин поглощения является гидроразрыв скважины. К настоящему времени выполнен большой объем исследований в этой области, но полученные при этом решения носят частный характер. Эти расчеты позволяют найти только средние значения давлений по месторождению, тогда как задача о предупреждении поглощений требует решения по определению нижней границы давления гидроразрыва с заданной вероятностью [1-6].

Гидроразрыв скважины и условие его предупреждения

В бурении для прогнозирования давления гидроразрыва широко применяется формула Итона [7], учитывающая только средние значе-

ния бокового и пластового давлений:

$$p_{гр} = \lambda p_t + (1 - \lambda) p_n \quad (1)$$

где $p_{гр}$ - давление открытия поглощения (давление гидроразрыва);

λ - коэффициент бокового распора;

p_t и p_n - геостатическое и пластовое давления соответственно.

Из формулы (1) видно, что она не учитывает пористость горных пород, а также статистические характеристики свойств пород.

Рассмотрим метод расчета давления гидроразрыва скважины из условия его предупреждения на основании дырчатой модели пористой горной породы и статистических характеристик её пористости и коэффициента бокового распора. В качестве основного условия предупреждения гидроразрыва принято требование, чтобы в стенках скважины не возникали растягивающие напряжения [8, 9]. Применительно к предупреждению гидроразрыва в процессе бурения это условие имеет вид:

$$\sigma_t \leq 0 \quad (2)$$

где σ_t — тангенциальные напряжения в скелете породы стенки скважины.

*E-mail: 9406622@mail.ru

<http://dx.doi.org/10.5510/OGP2021SI100510>

Рис.1. График изменения давления в скважине при гидроразрыве (по Ю.П.Желтову) (а) и схема образования трещины гидроразрыва (б)

Внешне в процессе бурения гидроразрыв проявляется как резкое увеличение поглощения промывочной жидкости скважиной при достижении давления в скважине некоторого предельного давления. На рисунке 1а приведен характерный график изменения давления на устье скважины при проведении экспериментального гидроразрыва нагнетанием жидкости в скважину с постоянным расходом [10]. Вначале давление растет до величины $p_{гp}$, называемого давлением гидроразрыва, затем снижается до величины p_n , называемой давлением нагнетания, и далее остается постоянным.

Внешне в процессе бурения гидроразрыв скважины проявляется как резкое увеличение поглощения бурового раствора пластом при превышении определенного давления, называемого давлением открытия поглощения. При этом в стенках скважины имеют место растягивающие напряжения, приводящие к разрушению отрывом с образованием открытой трещины гидроразрыва. Схема образования трещины при $\sigma_t > 0$, приведена на рисунке 1б.

В плотных горных породах максимальное давление в вертикальной скважине $p_{сmax}$ не приводящее к гидроразрыву, получается путем решения системы уравнений

$$\begin{cases} \sigma_t = 0 \\ \sigma_r = 2p_6 - p_{сmax} \\ p_{сmax} = p_{гp} \end{cases} \quad (3)$$

где $p_{гp}$ - давление гидроразрыва скважины. Тогда

$$p_{сmax} \leq p_{гp} = 2p_6 \quad (4)$$

В пористых горных породах давление гидроразрыва существенно зависит от пластового давления и от проницаемости стенок скважины. Отсюда следуют две задачи по определению давления гидроразрыва:

1. стенка скважины закольматирована и непроницаема, а давление в порах горной породы вокруг скважины постоянное и равно пластовому;

2. стенка скважины проницаема, а вокруг скважины формируется переходная зона, в порах которой давление по мере удаления от стенки изменяется от давления, равного давлению в скважине, до пластового давления.

Решение первой задачи получается из системы уравнений:

$$\begin{cases} \sigma_t = 0 \\ \sigma_r = 2\sigma_1 - \sigma_{гp} \\ \sigma_R = 2p_n + (p_{сmax} - p_n)/c \\ p_{сmax} = p_{гp} \end{cases} \quad (5)$$

Тогда для предупреждения гидроразрыва необходимо, чтобы

$$p_{сmax} \leq p_{гp} = 2c_H \sigma_{1H} + p_n (1 - c_H) \quad (6)$$

При решении второй задачи сделано допущение, что давление флюидов в открытых порах стенки скважины равно давлению в скважине, а так как $p_{сmax} > p_n$ то компоненты напряжений, определяемые по формулам (5) уменьшены на величину:

$$\Delta\sigma = (p_{сmax} - p_n) (1 - c)/c$$

Тогда с учетом необходимых преобразований

$$p_{гp} = [(2c\sigma_{1H} + p_n)(1 - c)]/(2 - c) \quad (7)$$

где c - доля скелета, определяемая по формуле $c = \exp(-19.16 m^2)$ с подстановкой верхних значений m полной пористости горной породы.

Формулы (6) и (7) удовлетворяют граничным условиям, а именно:

$$\text{если } c = 1, \text{ то } p_{гp} = 2\lambda;$$

$$\text{если } c = 0, \text{ то } p_{гp} = p_n.$$

Нетрудно видеть, что формулы для расчета давления гидроразрыва из условия его предупреждения сводятся к общему виду

$$p_{гp} = Ap_1 + Bp_n \quad (8)$$

где A и B - коэффициенты пропорциональности, определяемые расчетным или экспериментальным методами.

Приведенные выше данные показали, что с точки зрения профилактики поглощения необ-

Рис.2. Зависимости относительного давления гидроразрыва пласта Шебелинского месторождения от относительного пластового давления
1 - средние значения; 2 - нижняя граница с заданной вероятностью;
3 - расчетная зависимость по формуле Итона

ходимо рассчитывать не средние значения давления гидроразрыва, а их нижние значения с заданной вероятностью. При расчете по средним значениям вероятность риска составляет 50%, что очень много. При расчете с надежностью 0.95 вероятность риска снижается до 2.5%, что в бурении считается нормальным.

Из формул (6) и (7) следует, что с увеличением коэффициента бокового распора давление гидроразрыва растет, а с увеличением пористости – снижается. Поэтому в расчетные формулы следует подставлять нижнее значение коэффициента бокового распора и верхнее значение пористости.

На рисунке 2 приведен пример зависимостей давления гидроразрыва от пластового давления в относительных величинах, т.е. все давления приведены к безразмерному виду путем деления их на давление столба воды на той же глубине.

Из рисунка 2 видно, что по мере уменьшения пластового давления снижается и давления гидроразрыва, т.е. параметр B уравнения (8) отрицательный.

Предупреждение притока пластовых флюидов в скважину

При бурении скважины присутствуют две текущие среды: буровой раствор в скважине и пластовый флюид во вскрываемых скважиной горных породах. Для обеспечения нормальных условий бурения каждая из сред должна находиться на своем месте: скважинная жидкость в скважине и циркуляционной системе буровой, а пластовая – в пласте.

В соответствии с «Едиными техническими правилами ведения работ при строительстве скважин» для предупреждения притока флюидов в скважину необходимо, чтобы $p_c > p_n$, а именно:

1. До глубины 1200 м статическое давление жидкости в скважине p_{cc} должно быть больше

пластового p_n на 10%, но не более, чем на 1.5 МПа. Это условие имеет вид:

$$p_{cc} = 1.15 p_n \quad (9)$$

Если $p_{cc} - p_n > 1.5$ МПа, то принять $p_{cc} = 1.5 + p_n$ МПа.

2. В интервале глубин более 1200 м должно быть больше на 5 %, но не более, чем на 2.5...3.0 МПа.

Результатом расчета является величина p_{cc} , называемая нормальным противодействием бурового раствора по отношению к пластовым флюидам. В реальных условиях бурения возможны ситуации, когда необходимо бурить при равенстве давления бурового раствора в скважине и пластового давления (бурение на равновесии), и при превышении пластового давления над давлением в скважине (бурение на депрессии). Это специальные виды бурения, которые требуют специального оборудования устья скважины.

Расчет обобщенных напряжений в скелете горной породы, слагающей стенки наклонной скважины

Расчетная схема для наклонной скважины приведена на рисунке 3 [11]. Скважина рассматривается в цилиндрической системе координат (z, R) и характеризуется дополнительным параметром – углом искривления α . Вертикальная скважина ($\alpha = 0$) и горизонтальная скважина ($\alpha = 90^\circ$) являются частными случаями наклонной скважины.

При управлении величиной максимальных касательных напряжений путем регулирования давления бурового раствора в скважине – расчет сводится к определению нижнего p_{SH} и p_{SB} верхнего предельных давлений в скважине [12-14].

Поскольку соотношение компонент напряжений до расчета неизвестно, то расчеты необходимо выполнить для трех возможных напряженных состояний, как и в случае вертикальной скважины:

- 1) если $|\sigma_z| > |\sigma_t| > |\sigma_R|$, то $\tau_{\max} = (\sigma_z - \sigma_R)/2$; $\sigma_{cp} = (\sigma_z + \sigma_R)/2$;
- 2) если $|\sigma_t| > |\sigma_z| > |\sigma_R|$, то $\tau_{\max} = (\sigma_t - \sigma_R)/2$; $\sigma_{cp} = (\sigma_t + \sigma_R)/2$;
- 3) если $|\sigma_z| > |\sigma_R| > |\sigma_t|$, то $\tau_{\max} = (\sigma_z - \sigma_t)/2$; $\sigma_{cp} = (\sigma_z + \sigma_t)/2$.

Величины $\tau_{\max}$ и σ_{cp} далее рассматриваем как обобщенные характеристики напряженного состояния стенки скважины.

Особенностями расчета $\tau_{\max}$ и σ_{cp} является то, что касательные напряжения в стенке наклонной скважины принимают экстремальные значения в точках А и В (рис.3), поэтому число расчетов увеличивается до шести.

В [15] показано, что компоненты напряжений σ_z и σ_{tr} в стенке наклонной скважины можно искать в виде:

$$\sigma_z = \sigma_{zB} \cdot \cos^2 \alpha + \sigma_{zr} \cdot \sin^2 \alpha \quad (10)$$

$$\sigma_{tr} = \sigma_{trB} \cdot \cos^2 \alpha + \sigma_{trr} \cdot \sin^2 \alpha - \sigma_R \quad (11)$$

где σ_{zB} , σ_{zr} , σ_{trB} и σ_{trr} – компоненты напряжений, рассчитанные по формулам для вертикальной и горизонтальной скважин соответственно.

Тогда формулы для расчета обобщенных характеристик напряженного состояния $\tau_{\max}$ и σ_{cp} стенки наклонной скважины в т. А принимают вид:

первый случай напряженного состояния ($\sigma_z \geq \sigma_t \geq \sigma_R$),

Рис.3. Схема к расчету напряжений в стенке наклонной скважины

$$\tau_{\max} = 0.5[\sigma_3 \cos^2 \alpha + \sigma_1 \sin^2 \alpha + 2\mu(\sigma_3 - \sigma_1) \sin^2 \alpha - \sigma_R] \quad (12)$$

$$\sigma_{cp} = 0.5[\sigma_3 \cos^2 \alpha + \sigma_1 \sin^2 \alpha + 2\mu(\sigma_3 - \sigma_1) \sin^2 \alpha - \sigma_R] \quad (13)$$

второй случай напряженного состояния ($\sigma_z \geq \sigma_R \geq \sigma_1$),

$$\tau_{\max} = 0.5[(3\sigma_3 - \sigma_1) \sin^2 \alpha + 2\sigma_1 \cos^2 \alpha - 2\sigma_R] \quad (14)$$

$$\sigma_{cp} = 0.5[(3\sigma_3 - \sigma_1) \sin^2 \alpha + 2\sigma_1 \cos^2 \alpha] \quad (15)$$

третий случай напряженного состояния ($\sigma_z \geq \sigma_R \geq \sigma_1$),

$$\tau_{\max} = 0.5[\sigma_3(4\sin^2 \alpha - 1) + 2\sigma_1(1 - 2\sin^2 \alpha) - 2\mu(\sigma_3 - \sigma_1) \sin^2 \alpha - \sigma_R] \quad (16)$$

$$\sigma_{cp} = 0.5[\sigma_3(2\sin^2 \alpha - 1) + 2\sigma_1 \cos^2 \alpha + 2\mu(\sigma_3 - \sigma_1) \sin^2 \alpha - \sigma_R] \quad (17)$$

Соответственно формулы для расчета обобщенных характеристик напряженного состояния в т. В, принимают вид:

первый случай напряженного состояния ($\sigma_z \geq \sigma_R \geq \sigma_1$),

$$\tau_{\max} = 0.5[\sigma_3 \cos^2 \alpha + \sigma_1 \sin^2 \alpha - 2\mu(\sigma_3 - \sigma_1) \sin^2 \alpha - \sigma_R] \quad (18)$$

$$\sigma_{cp} = 0.5[\sigma_3 \cos^2 \alpha + \sigma_1 \sin^2 \alpha - 2\mu(\sigma_3 - \sigma_1) \sin^2 \alpha + \sigma_R] \quad (19)$$

второй случай напряженного состояния ($\sigma_z \geq \sigma_R \geq \sigma_1$),

$$\tau_{\max} = 0.5[(2\cos^2 \alpha + 3\sin^2 \alpha) - \sigma_3 \sin^2 \alpha - 2\sigma_R] \quad (20)$$

$$\sigma_{cp} = 0.5[\sigma_1(2\cos^2 \alpha + 3\sin^2 \alpha) - \sigma_3 \sin^2 \alpha] \quad (21)$$

третий случай напряженного состояния ($\sigma_z \geq \sigma_R \geq \sigma_1$),

$$\tau_{\max} = 0.5[2\sigma_1 - \sigma_3 + 2\mu(\sigma_3 - \sigma_1) \sin^2 \alpha - \sigma_R] \quad (22)$$

$$\sigma_{cp} = 0.5[2\sigma_1(1 + \sin^2 \alpha) + \sigma_3(1 - 2\sin^2 \alpha) - 2\mu(\sigma_1 - \sigma_3) \sin^2 \alpha - \sigma_R] \quad (23)$$

Величины $\tau_{\max}$ и σ_{cp} зависят от значительного числа факторов, а поэтому для удобства принятия решения предлагается рассчитывать запас прочности n в рассматриваемой точке стенки скважины [16, 17] по формуле:

$$n = \tau_{sc} / \tau_{\max} \quad (24)$$

Упругому состоянию горной породы в стенке скважины с учетом длительной прочности соответствует условие:

$$k_{DL} n \geq 1, \quad (25)$$

где k_{DL} - коэффициент длительной прочности горной породы, который изменяется от $k_{DL} = 1$ в момент вскрытия скважиной до $k_{DL} = k_{\infty}$ при неограниченном времени пребывания ствола скважины не обсаженным.

Поскольку напряжения в горной породе и давления рассчитываются в безразмерном виде, а прочностные характеристики породы размерные, то соответственно была преобразована формула (24). С учетом k_{DL} и необходимых преобразований окончательная формула для расчета запаса прочности стенки скважины приняла вид:

$$n = \frac{k_{DL} (A \sigma_{cp} p_B + \tau_{0c})}{p_B \tau_{\max}} \quad (26)$$

Расчет компонент напряженного состояния и запаса прочности n удобно выполнить, используя прикладную программу Microsoft Excel. Для этого вводятся исходные данные в безразмерном виде. Исключения составляют только глубина скважины и прочностные характеристики горной породы. Далее рассчитываются параметры, не зависящие от давления бурового раствора в скважине. Затем табличным способом рассчитываются все величины, зависящие от давления бурового раствора в скважине, и задается построение графиков зависимостей запаса прочности от давления бурового раствора в скважине. Изменение любой величины исходных данных приводит к автоматическому изменению всех расчетных величин и графиков.

На рисунке 4 приведены результаты расчетов запаса прочности песчаника ($m = 0.215$), слагающего стенки наклонной скважины при моделируемой глубине 10000 м и относительном пластовом давлении $p_n = 1$. Расчеты выполнены для угла искривления 30° при коэффициенте длительной прочности равном единице. Пересечение зависимости n от p_c с ординатой $n = 1$ соответствует критическому давлению в скважине для рассматриваемого напряженного состояния горной породы. Обозначение зависимостей n от p_c следующее:

Рис.4. Зависимости запаса прочности стенки наклонной скважины от относительного давления в ней бурового раствора

цифры 1, 2, 3 - случаи напряженного состояния; буквы A и B - рассматриваемые точки на стенке скважины (рис.3). Из рисунка 4 видно, что при $p_c < p_{cH}$ запас n_1 меньше единицы и стенка скважины не может находиться в упругом состоянии. В диапазоне $p_{cH} < p_c < p_{cB}$ все зависимости n от p_c расположены выше ординаты $n = 1$. Зависимость n от p_c соответствующая первому случаю напряженного состояния в т. A, определяет нижнее предельное давление в скважине p_{cH} . Верхнее значение предельного давления в скважине p_{cB} соответствует третьему случаю напряженного состояния в т. B.

Принятие решения о необходимой плотности бурового раствора

Выполненные расчеты предельных давлений бурового раствора в скважине дали четыре значения, существенно отличающихся по величине. Они могут быть представлены в виде двух неравенств:

$$p_{cH} < p_c < p_{cB} \quad (27)$$

$$p_{cc} < p_c < p_{cp} \quad (28)$$

Первое неравенство отражает механический аспект задачи, а второй - гидравлический. Если второе неравенство «вкладывается» в первое, как показано на рисунке 5, то имеют место нормальные условия бурения и решение о допустимых давлениях в скважине полностью подчинено второму неравенству.

В реальных ситуациях возможно смещение неравенств друг относительно друга, а также пересечение зависимостей p_c от k_{DL} . В этих случаях имеют место осложненные условия бурения скважин.

Регулирование давления бурового раствора в скважине осуществляется за счет изменения его плотности, за счет изменения гидравлических сопротивлений в затрубном пространстве и за счет давления на устье скважины, которое непосредственно прибавляется к статическому давлению в скважине, создаваемому весом столба бурового раствора. Для решения вопроса о выборе плотности бурового раствора удобно все давления привести к статическому безразмерному виду путем деления всех давлений на давление столба воды p_B на рассматриваемой глубине.

Целесообразность такого приема следует из того, что при отсутствии давления на устье относительное (безразмерное) статическое давление в скважине численно равно относительной плотности бурового раствора, так как

$$\frac{p_{cc}}{p_B} = \frac{\rho_1 g h}{\rho_B g h} = \frac{p_1}{p_B} = \rho_0 \quad (29)$$

где ρ_1 - плотность бурового раствора;

ρ_0 - относительная плотность бурового раствора.

При приведении давлений к статическому безразмерному виду необходимо ввести поправку на максимальные колебания гидродинамического давления в скважине относительно статического при различных технологических операциях. Условно принимаем эти колебания симметричными, т.е. равными $\pm \Delta p$.

Из предельных величин, ограничивающих

Рис.5. Зависимости предельных давлений в скважине от коэффициента длительной прочности горной породы при нормальных условиях бурения

давление в скважине сверху, величина Δp вычитается, а к предельным давлениям, ограничивающему давление в скважине снизу, прибавляется:

$$\rho_{0B} = (p_{cB} - \Delta p) / p_B \quad (30)$$

$$\rho_{0H} = (p_{cH} - \Delta p) / p_B \quad (31)$$

$$\rho_{0cp} = (p_{cp} - \Delta p) / p_B \quad (32)$$

$$\rho_{0c} = p_{cc} / p_B \quad (33)$$

Неравенства (37) и (38) в этом случае можно переписать в виде:

$$\rho_{0H} < \rho_0 < \rho_{0B} \quad (34)$$

$$\rho_{0c} < \rho_0 < \rho_{0cp} \quad (35)$$

Пример результатов расчета приведен на рисунке 6, из которого видно, что в момент вскрытия пласта скважиной ($k_{DL} = 1$) условия бурения нормальные и плотность бурового раствора может быть выбрана в соответствии с неравенством (35), т.е. $1.14 < \rho_0 < 1.481$. Следует подчеркнуть, что при отсутствии дополнительных ограничений выбирается минимально возможная плотность бурового раствора, т.е. для рассматриваемого примера $\rho_0 = 1.14$.

При $k_{DL} = 0.97$ зависимости ρ_{0B} и ρ_{0cp} от k_{DL} (прямые 2 и 4) пересекаются и при дальнейшем увеличении верхняя граница плотности бурового раствора будет определяться прямой 4, т.е. диапазон допустимых плотностей жидкости будет сужаться. При $k_{DL} = 0.82$ зависимость ρ_{0B} от k_{DL} (прямая 4) пересекает прямую ρ_{0c} от k_{DL} (прямую 1) и условия бурения при дальнейшем снижении k_{DL} становятся осложненными, так как условие сохранения стенок скважины в упругом состоянии требует дальнейшего снижения плотности бурового раствора.

Но если уменьшить плотность бурового раствора ниже ρ_{0c} (прямой 1), то нарушается условие предупреждения притока пластовых флюидов. Таким образом, величина $k_{DL} = 0.82$ в рассматриваемом примере является минимально допустимой, обеспечивающей нормальные условия бурения.

При $k_{DL} = 0.68$ пересекаются зависимости ρ_{0B} и ρ_{0H} от k_{DL} (прямые 3 и 4) и упругое состояние стенок скважины становится невозможным при любых значениях ρ_0 .

На рисунке 7 приведены другие типичные ситуации осложненных условий бурения, не рассмотренные выше.

В ситуации, соответствующей рисунку 7а, выбор плотности бурового раствора подчинен неравенству $\rho_{oH} < \rho_0 < \rho_{oTP}$. При этом будут иметь место повышенные потери бурового раствора и потребуются разработка и реализация соответствующих мероприятий по их предупреждению. При $k_{DL} < [k_{DL}]$ будет наблюдаться пластическое деформирование или даже разрушение стенок скважины, и дальнейшее бурение сильно осложнится.

На рисунке 7б показан случай, характерный для пластичных горных пород, которые в естественных условиях находятся в напряженном состоянии, близком к предельному. Незначительное снижение приведет к нарушению неравенства (27) и переходу горной породы в пластическое состояние. В этом случае расчет необходимо провести не только относительно плотности бурового раствора, но и величины деформации ствола скважины из условия, чтобы уменьшение диаметра скважины не превысило допустимое значение.

Ситуация, показанная на рисунке 7в, соответствует случаю, когда нарушается неравенство (28) и необходимо применение технологии бурения на равновесии. Для этого необходимо дополнительное оборудование для герметизации устья скважины и регулирования давления бурового раствора на выходе из скважины. В этом случае противодействие на пласт создается не только весом столба бурового раствора, но и давлением на устье p_y и гидравлическими потерями в кольцевом зазоре скважины.

При этом гидравлические потери Δp могут быть как положительными (при работе насосов и спуске бурового инструмента), так и отрицательными (при подъеме бурового инструмента из скважины), а устьевое давление должно быть только положительным. В этих случаях рекомендуется определять плотность бурового раствора по формуле:

$$\rho_0 = (p_n - \Delta p) / p_b$$

Недостающая величина противодействия на пласты создается на устье скважины регулированием устьевого давления.

Рассмотренные ситуации не охватывают всего многообразия случаев, возможных при бурении скважин, так как возможны их комбинации.

Заключение

Предполагаемая модель напряжений в скелете горной породы, слагающей стенки наклонной скважины, и расчетные формулы позволяют полнее оценить влияние давления пластового флюида на механические процессы в горных породах при вскрытии их скважиной, а также предупредить поглощения технологических жидкостей. В дальнейшем эти расчеты могут стать основой для решения не только качественных, но и количественных задач технологии бурения скважин.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-15-2020-900 в рамках программы развития НЦМУ.

Литература

1. Ипполитов, К. В., Штурн, Д. В., Каменский, Л. А. (2016). Современные тенденции строительства скважин в сложнопостроенных участках недр и инновационные технологии в бурении. *Наука и техника в газовой промышленности*, 4(68), 98-101.
2. Юсупов, Я. И., Калмыков, Г. А. (2020). Применение геомеханической модели для прогноза устойчивости скважин и оптимизации параметров дизайна гидравлического разрыва пласта на примере красноленинскосводского (Западная Сибирь). *Бурение и нефть*, 9, 51-56.
3. Пятахин, М. В., Пятахина, Ю. М. (2017). Новый подход к геомеханическому моделированию для оптимизации разработки, бурения скважин, проведения гидроразрыва пласта. *Научно-технический сборник «Вести газовой науки»*, 1(29), 259-266.
4. Алимжанов, М. Т. (1982). Устойчивость равновесия тел и задачи механики горных пород. *Алма-Ата: Наука*.
5. Шакурова, Ал. Ф., Шакурова, Ай. Ф. (2014). Моделирование гидравлического разрыва пласта. *Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»*, 2, 33-47.
6. Турчанинов, И. А., Иофис, М. А., Каспарян, Э. В. (1977). Основы механики горных пород. *Москва: Недра*.
7. Eaton, B. A. (1969). Fracture gradient friction and its application in oil field operations. *Journal of Petroleum Technology*, 21(10), 1353-1360.
8. Попов, А. Н., Головкина, Н. Н. (2001). Прочностные расчеты стенок скважины в пористых горных породах. *Уфа: УГНТУ*.
9. Исмаков, Р. А., Попов, А. Н., Головкина, Н. Н. (2004). Определение приведенного предела текучести горной породы по штампу с учетом масштабного эффекта. *Известия вузов. Горный журнал. Уральское горное обозрение*, 4, 127-131.
10. Желтов, Ю. П. (1966). Деформации горных пород. *Москва: Недра*.
11. Исмаков, Р. А., Попов, А. Н., Валитов, Р. А. (2003). Обоснование прочностных расчетов стенок наклонной скважины. *Нефтегазовое дело*, 1, 105-109.
12. Баклашов, И. В., Картозия, Б. А. (1975). Механика горных пород. *Москва: Недра*.
13. Алексеев, Ю. Ф. (1968). Использование данных по механическим и абразивным свойствам горных пород при бурении скважин. *Москва: Недра*.
14. Яхин, А. Р. (2015). Улучшение триботехнических свойств буровых промывочных жидкостей применением добавок комплексного действия. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. *Уфа: УГНТУ*.
15. Сельващук, А. П., Бондаренко, А. П., Ульянов, М. Г. (1981). прогнозирование градиента давления открытия поглощений при бурении скважин на месторождениях Восточной Украины. Обзор информации. Серия «Бурение газовых и газоконденсатных скважин». *Москва: ВНИИГазпром*.
16. Исмаков, Р. А., Попов, А. Н. (2003). Обобщенные характеристики напряженного состояния горных пород стенки наклонной скважины. *Известия вузов. «Нефть и газ»*, 5, 18-23.
17. Овчинников, В. П. (2017). Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебник для студентов вузов. Т. 1. Тюмень: ТюмГНГУ.

References

1. Ippolitov, K. V., Shturn, D. V., Kamenskii, L. A. (2016). Sovremennyye tendentsii stroitel'stva skvazhin v slozhnopostroennykh uchastkakh neдр i innovatsionnyye tekhnologii v burenii. *Nauka i tekhnika v gazovoi promyshlennosti*, 4(68), 98-101.
2. Jusupov, Ya. I., Kalmykov, G. A. (2020). Geomechanical modelling for well stability prediction and optimizing parameters for hydraulic fracturing design (Krasnoleninsky Arch, Western Siberia). *Burenie i neft*, 9, 51-56.
3. Pyatakhin, M. V., Pyatakhina, Yu. M. (2017). A new approach in geomechanical modelling to optimize reservoir production, drilling and hydraulic fracturing. *Gas Science Bulletin*, 1(29), 259-266.
4. Alimzhanov, M. T. (1982). Ustoi'chivost' ravnovesiia tel i zadachi mehaniki gornyykh porod. *Alma-Ata: Nauka*.
5. Shakurova, Al. F., Shakurova, Ai. F. (2014). Modeling of a formation hydraulic fracture. *The online edition «Oil and Gas Business»*, 2, 33-47.
6. Turchaninov, I. A., Iofis, M. A., Casparian, E. V. (1977). Osnovy mehaniki gornyykh porod. *Moskva: Nedra*.
7. Eaton, B. A. (1969). Fracture gradient friction and its application in oil field operations. *Journal of Petroleum Technology*, 21(10), 1353-1360.
8. Popov, A. N., Golovkina, N. N. (2001). Prochnostnyye raschety stenok skvazhiny v poristykh gornyykh porodakh. *Ufa: UGNTU*.
9. Ismakov, R. A., Popov, A. N., Golovkina, N. N. (2004). Opredelenie privedennogo predela tekuchesti gornoi porody po shtampu s uchetom masshtabnogo efekta. *Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal. Ural'skoe gornoe obozrenie*, 4, 127-131.
10. Zheltov, Yu. P. (1966). Deformatcii gornyykh porod. *Moskva: Nedra*.
11. Ismakov, R. A., Popov, A. N., Valitov, R. A. (2003). Obosnovanie prochnostnykh raschetov stenok naclonnoi skvazhiny. *Neftgazovoe delo*, 1, 105-109.
12. Baclashov, I. V., Kartozia, B. A. (1975). Mehanika gornyykh porod. *Moskva: Nedra*.
13. Alekseev, Yu. F. (1968). Ispolzovanie dannykh po mehanicheskim i abrazivny'm svoystvam gornyykh porod pri burenii skvazhin. *Moskva: Nedra*.
14. Iahin, A. R. (2015). Uluchsheniye tribotekhnicheskikh svoystv burovykh promyvochnykh zhidkostey primeneniem dobavok kompleksnogo deystviya. Dissertatsiya na soiskanie uchyonoi stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk. *Ufa: UGNTU*.
15. Sel'vashchuk, A. P., Bondarenko, A. P., Ul'ianov, M. G. (1981). Prognozirovaniye gradiyenta davleniya otkry'tiya pogloshchenii pri burenii skvazhin na mestorozhdeniia Vostochnoi Ukrainy. Obzor informatsiya. *Seiya «Burenie gazovykh i gazokondensatnykh skvazhin»*. *Moskva: VNIIE gazprom*.
16. Ismakov, R. A., Popov, A. N. (2003). Obobshchennyye harakteristiki napriazhennogo sostoyaniya gornyykh porod stenki naclonnoi skvazhiny. *Izvestiya vuzov «Neft i gaz»*, 5, 18-23.
17. Ovchinnikov, V. P. (2017). Tekhnologiya bureniya neftnykh i gazovykh skvazhin: uchebnyk dlia studentov vuzov. T. 1. *Tiumen: TiumGNGU*.

Некоторые вопросы обеспечения устойчивости стенок наклонно-направленных скважин и предупреждения поглощений технологических жидкостей

А.Н.Попов, Р.А.Исмаков, А.Р.Яхин, И.Д.Мухаметгалиев
Уфимский государственный нефтяной технический
университет, Уфа, Россия

Реферат

Большинство основных видов осложнений в процессе бурения скважин, такие как обрушения, осыпи, обвалы стенок, образование каверн и др., связаны с внешними механическими и гидродинамическими воздействиями на стенки ствола скважины. Поэтому обеспечение устойчивости стенок скважины является одной из актуальных и непростых технологических задач, возникающих в процессе строительства, особенно наклонно-направленных и горизонтальных скважин. В статье приведены решения задач связанных с гидроразрывом скважины и условием его предупреждения, расчетом обобщенных напряжений в скелете горной породы наклонной скважины. В результате расчетов получают необходимые данные для принятия решения о плотности бурового раствора для бурения рассматриваемого интервала горных пород, также для принятия других технологических решений. Приведенные расчетные формулы позволяют полнее оценить влияние давления пластового флюида на механические процессы в горных породах при вскрытии их наклонно-направленной скважиной.

Ключевые слова: устойчивость стенок скважины; прогнозирование гидроразрыва; геомеханика; прочностной расчет стенок; бурение без осложнений.

Maili-istiqamətli quyuların divarlarının dayanıqlığının təmin edilməsi və texnoloji mayelərin udulmasının qarşısının alınması məsələləri

A.N.Popov, R.A.İsmakov, A.R.Yaxin, İ.D.Muxametqaliyev
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Quyu qazıması prosesində divarların çökməsi, ovulması, dağılması, kaverna əmələ gəlməsi və s. kimi əsas mürəkkəbləşmələrin əksəriyyəti quyu lüləsinin divarlarına xarici mexaniki və hidrodinamiki təsirlərlə bağlıdır. Bu səbəbdən də quyu divarlarının dayanıqlığının təmin edilməsi tikinti prosesləri, xüsusən də maili-istiqamətli və horizontal quyuların tikintisi zamanı ortaya çıxan aktual və çətin texnoloji məsələlərdən biridir. Məqalədə quyuların hidravlik yarılməsi və onun qarşısının alınması şərtləri, maili quyunun süxurlarının skeletindəki ümumiləşdirilmiş gərginliklərin hesablanması ilə bağlı məsələlərin həlli verilmişdir. Hesablamalar nəticəsində, süxurların baxılan intervalının qazılması üçün qazıma məhlulunun sıxlığı barədə qərarın qəbul edilməsi və digər texnoloji qərarların verilməsi üçün zəruri məlumatlar alınır. Verilən hesablama düsturları dağ-mədən süxurlarının maili-istiqamətli quyularla açıldığı zaman lay flüidləri təzyiqinin mexaniki proseslərə təsirini daha dolğun qiymətləndirməyə imkan verir.

Açar sözlər: quyu divarının dayanıqlığı; hidravlik yarılmanın proqnozlaşdırılması; geomexanika; divarların davamlılıq hesablaması; mürəkkəbləşmələrsiz qazıma.