PROCESSOS QUÍMICOS E BIOTECNOLÓGICOS

2

volume

Editora Poisson

Editora Poisson

Processos Químicos e Biotecnológicos

Volume 2

1ª Edição

Belo Horizonte

Poisson

2019

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais
Msc. Davilson Eduardo Andrade
Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas
Msc. Fabiane dos Santos Toledo
Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia
Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC
Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy
Ms. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P963

**Processos Químicos e Biotecnológicos –
Volume 2: Editora Poisson – Belo
Horizonte – MG:Poisson, 2019**

Formato: PDF

ISBN: 978-85-7042-130-2

DOI: 10.5935/978-85-7042-130-2

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

**1. Química 2. Biotecnologia 3. Engenharia
I. Título**

CDD-660

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Aprendizagem cooperativo-colaborativo aplicada ao ensino de cinética química 07
Tássila Pereira Neves, Alisson Castro do Nascimento, Cristiano Quintino Furtado, Luís Gonzaga Sales Vasconcelos

Capítulo 2: Atividades experimentais como ferramenta didática no ensino de Engenharia Química: Construção de equipamentos com materiais de baixo custo e do cotidiano 15
Livia Mara Ribeiro Gaspar, Mariana Ramos Barreto, Michel Hotz Braga, Priscila Martins Barros Camara

Capítulo 3: Rota conceitual e avaliação econômica preliminar de uma planta de cogeração/trigeração de energia a partir de cavaco de madeira e caroço de açaí..... 21
Roberto Bentes de Carvalho, Francynne Helena de Souza, Rachel Dantas Miranda

Capítulo 4: Estudo comparativo de correlações para determinação do gradiente de pressão no escoamento multifásico do petróleo e a influência na produtividade 32
André Luís Novais Mota, Glacilene Pires de Sousa Damásio

Capítulo 5: Bioadsorção de cromo (VI) utilizando biochar para tratamento de efluente. 39
José Geraldo Ribeiro, José Manuel de Souza, Janaína dos Santos Ferreira, Eliana Setsuko Kamimura, Rafael Resende Maldonado

Capítulo 6: Aplicação do planejamento fatorial 32 no desenvolvimento de microesferas de dióxido de titânio para tratamento fotocatalítico 48
Suélen Maria de Amorim, Jaqueline Suave, Luísa Manuela Madureira Andrade Silva, Adélio Miguel Magalhães Mendes, Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira

Capítulo 7: Estudo comparativo de métodos de dopagem para obtenção de carvão55
Maria Veronilda Macedo Souto, Maria José Santos Lima, Camila Pacelly Brandão de Araújo, Cleonilson Mafra Barbosa, Uilame Umbelino Gomes, Carlson Pereira de Souza

Capítulo 8: Despolimerização de PMMA via pirólise em escala de bancada a partir de resíduos de próteses dentárias 62
Lilian Favacho Rodrigues, Haroldo Jorge da Silva Ribeiro, Marcelo Costa Santos, Douglas Alberto Rocha de Castro, Lauro Henrique Hamoy Guerreiro, Nélito Teixeira Machado

SUMÁRIO

Capítulo 9: Preparação de nanocompósitos de dióxido de titânio com prata (Ag/TiO₂) para aplicação em fotodegradação e uso do catalisador para o dimensionamento de um reator batelada..... 72

Caique Prado Machado de Oliveira, Mayra do Carmo Siqueira, Yasmim Arantes da Fonseca, Marcelo Machado Viana, Leonardo Mitre

Capítulo 10: Aplicação do método de análise e solução de problemas (MASP) em uma indústria de laticínio..... 85

Thaíris Karoline Silva Laurintino, Thuany Naiara Silva Laurintino, Thibério Pinho Costa Souza, Gerla Castello Branco Chinellate

Capítulo 11: Síntese e otimização de sistemas de cogeração por meio de programação matemática 89

Alex Vazzoler, Roger Josef Zemp

Capítulo 12: Emprego do software Hysys dinâmico como gerador de dados para construção de um soft-sensor baseado em rede neural artificial em coluna de destilação 97

Leandro Osmar Werle, Raquel Manozzo Galante, Ricardo Antonio Francisco Machado

Capítulo 13: Modelagem e simulação de uma unidade de produção de biodiesel a partir do óleo de macaúba 105

Gisele Cristina Rabelo Silva, Maria Helena Caño de Andrade

Capítulo 14: Dispositivo de baixo custo para medição de vazão de fluidos de alta viscosidade 112

Nelize Maria de Almeida Coelho, Bruno de Freitas Gomes, Marlene Silva de Moraes, Aldo Ramos Santos, José Luís de Paiva, Deovaldo de Moraes Júnior

Capítulo 15: Caleação de caldo na fabricação de sacarose..... 117

Warlei Carvalho Pinheiro, José Roberto Delalibera Finzer

Capítulo 16: Otimização da composição de solventes para extrair polifenóis dos resíduos da vinificação utilizando o planejamento de misturas 125

Alexandre Diorio, Fernanda Naiara Campos de Almeida, Fernanda Liu, Nehemias Curvelo Pereira

SUMÁRIO

Capítulo 17: Características operacionais de um modelo de bancada de uma torre de saturação induzida com estágios	129
--	-----

Leonardo Bandeira dos Santos, Valdemir Alexandre dos Santos, Leonie Asfora Sarubbo, Rita de Cássia Freire Soares da Silva, Mohand Benachour, Rodrigo Dias Baldo

Capítulo 18: Fotocatalisadores de dióxido de titânio dopado com cério no tratamento de efluentes carregados de corante: Uso e reuso do catalisador	133
---	-----

Eduarda Cristina Caixeta Dias, Kleper de Oliveira Rocha

Capítulo 19: Resinas sulfonadas de estireno / dimetacrilato: Síntese e aplicação em catálise heterogênea.....	140
--	-----

Júlia Lucatto Penariol, Thiago Romanelli Theodoro, Joslaine Rocha Dias, Leandro Gonçalves de Aguiar

Capítulo 20: Aspectos da combustão de partículas de xisto da formação Irati.....	144
---	-----

Juliana Pereira Barbosa, Antônio Carlos Luz Lisboa, Filipe Alves Coelho

Autores:	151
-----------------------	-----

Capítulo 1

Aprendizagem cooperativo-colaborativo aplicada ao ensino de cinética química

Tássila Pereira Neves

Alisson Castro do Nascimento

Cristiano Quintino Furtado

Luís Gonzaga Sales Vasconcelos

Resumo: Tradicionalmente, as instituições de Ensino Superior utilizam o modelo de aula expositivo-dialogada, no qual o discente assume o papel de sujeito passivo no processo de ensino-aprendizagem. Por sua vez, as aulas práticas, quando ocorrem, endossam o tradicionalismo, cuja essência encontra-se baseada em receitas. Este trabalho, utilizando-se de uma pedagogia diferenciada, visa contribuir com o processo de aprendizagem, tornando a docência universitária um objeto de reflexões e análises, bem como apresentar a metodologia cooperativo-colaborativa como uma alternativa aceitável para o ensino nas universidades. Essa metodologia baseia-se em princípios que valorizam as habilidades sociais, sendo uma didática que destoa do rotineiro. Além disso, tem impacto determinante na construção do conhecimento, envolvendo níveis de cognição mais elaborados do que os envolvidos na ação individual de aprendizagem. Cerca de 80%, concorda que as atividades e práticas docentes facilitou a aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

O modelo educacional brasileiro, fruto do nosso processo de colonização, trazido pelos jesuítas que utilizavam métodos pedagógicos europeus, eram centralizados no professor e no autoritarismo metodológico. Na concepção tradicional de educação, a metodologia de ensino é entendida, em síntese, como um conjunto padronizado de procedimentos destinados a transmitir todo e qualquer conhecimento universal e sistematizado. É nessa vertente que caminha o ensino superior brasileiro atual, onde a grande preocupação no ensino superior é com o próprio ensino (MASETTO, 2003; MANFREDI, 1993).

É fato que o processo de aprendizagem, fenômeno natural do ser humano, envolve uma série de fatores entre aspectos cognitivos, emocionais e psicossociais, sejam eles adquiridos através de relacionamentos interpessoais entre professor-aluno, aluno-aluno ou aluno e demais membros do corpo educacional. Essas relações abrangem desde a compreensão até a interpretação da informação de determinados assuntos, ou melhor, permite trocas ativas de ideias entre os pares. Nesse aspecto, o que realmente interessa é o aluno conseguir construir um conhecimento sólido a partir de coordenadas e condições apropriadas orientadas pelo professor (MASETTO, 1994).

A aprendizagem cooperativo-colaborativa é um método cuja base está fixada em uma interação de indivíduos, onde um depende positivamente do outro e onde todos estão envolvidos na resolução e entendimento dos exercícios-problema. Além disso, tem impacto determinante na construção do conhecimento, visto que envolve níveis de cognição mais elaborados do que os envolvidos na ação individual de aprendizagem.

É nessa perspectiva que a aprendizagem cooperativo-colaborativa apresenta-se com uma opção que vai à contramão do tradicionalismo, proporcionando ao aluno mecanismos que possam desenvolver habilidades cognitivas, centralizando a aula no discente.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A aprendizagem cooperativo-colaborativa baseia-se na interação social, consiste na estruturação dos objetivos de modo que a organização da aula crie pautas de socialização positivas frente às pautas clássicas do tipo competitivas (AGUADO, 2000). Modelo tal que permite a interação do aluno com seus demais, bem como do aluno com o professor, assimilando conceitos e informações, construindo o conhecimento. Quando bem estruturado, possui características que proporcionam aos estudantes oportunidades de preencher lacunas deixadas pela falta de participação dos discentes na abordagem tradicional, posicionando-os como protagonistas no processo de ensino-aprendizagem (NIQUINI, 2006).

Segundo Maset (2003), esse modo apoia-se em dois pilares essenciais: aprendizagem, a qual requer a participação efetiva dos discentes, ajuda mútua/cooperação, que viabilizam o alcance de níveis mais altos de aprendizagem e de melhor qualidade, onde todos os sujeitos possam contribuir para o processo de ensino-aprendizagem.

A Figura 01 mostra como todos os mecanismos estão ligados de um modo não hierárquico concentrado em relações de participação, confiança e coerência entre os indivíduos envolvidos no processo, criando oportunidades para a valorização do “aprender para a vida” e minimizando as preocupações do “aprender para a prova”.

Figura 01 – Ilustração de funcionamento da metodologia colaborativo-cooperativa.

O veículo de desenvolvimento da aprendizagem começa no exterior do sujeito até seu interior, o processo funciona como uma internalização do que se desenvolve em sala de aula, ou seja, as ações externas sociais em ações internas psicológicas, sendo a aquisição do conhecimento sempre objeto de mudança social.

Nessa concepção, o aluno é o centro do processo de aprendizagem, mas é o professor que estabelece os critérios de como se desenvolverá esse processo. Caberá a ele um planejamento detalhado das atividades que serão desenvolvidas, a definição dos objetivos que são pretendidos, os recursos que serão utilizados e/ou estarão disponíveis para desempenhos das atividades propostas, os prazos para a execução e a avaliação do processo de aprendizagem, organizados de tal forma que os alunos possam trabalhar juntos a fim de alcançar os objetivos partilhados de aprendizagem.

Na aprendizagem cooperativo-colaborativa estão envolvidos e interligados os seguintes fatores: interdependência positiva, quando um depende do outro para a execução de uma tarefa; a interação face a face, com a existência de confrontos e o consenso de opiniões; o processamento grupal, permitindo o trabalho em equipe; as habilidades sociais, propiciando a coexistência das diferentes personalidades, e a responsabilidade individual, enfatizando a importância do indivíduo no processo global.

2.1 A DOCÊNCIA NA UNIVERSIDADE

Pesquisadores e estudiosos há muitos anos dedicam-se a estudar as práticas educativas existentes e aplicáveis às instituições de ensino, buscando encontrar soluções para os problemas intrínsecos ao processo ensino-aprendizagem. José Duarte (2005) afirma que a apresentação ao aluno de novos conceitos e a demonstração de competências têm sido e continuarão sendo tarefas centrais do professor universitário, uma vez que esse fator é próprio da natureza da universidade como centro de investigação e capitalização do saber.

Em contrapartida, faz-se necessário repensar a aula universitária, que requer muito mais do que chegar a classe e ministrar um conteúdo, é necessário criar situações que estimulem os estudantes, sejam com atividades de descoberta ou problemas de pesquisa. Assim sendo, faz necessário compreender de que forma tem sido pensada a docência nas universidades e de que modo ela pode ser melhorada. Problematicar a docência universitária em nosso contexto significa defrontar-se com uma das principais atividades que identifica a Universidade (FÁVERO E MARQUES, 2012).

De acordo com Gil (2012) a maioria dos professores universitários reconhece a importância do planejamento do ensino, mas nem todos planejam seus cursos de maneira criativa e muitos simplesmente seguem os capítulos dos livros-textos.

No ensino de Química não é diferente, este é habitualmente voltado para memorização de fórmulas, cálculos e nomenclatura de compostos, além disso, observa-se a ausência quase total de aulas experimentais e quando são realizadas, normalmente seguem um roteiro, no qual o aluno é convidado a segui-lo como em uma receita de bolo, não sendo necessária nenhuma participação ativa, investigações ou questionamentos. Lima et al (2000) diz que a não contextualização da química pode ser responsável pelo alto nível de rejeição do estudo dessa ciência, dificultando o processo de ensino-aprendizagem.

Considerando especificamente o ensino de Cinética Química, também é possível observar que as atividades didáticas desenvolvidas em sala de aula, em sua maioria são baseadas em aulas expositivas-dialogada que não levam em consideração os conhecimentos prévios nem o cotidiano dos alunos, tornando o ensino deste tópico desmotivantes (Lima et al, 2000).

3. METODOLOGIA

Realizou-se uma intervenção pedagógica na disciplina de Cinética Química numa Turma de 5º Período do Curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, para aplicação do formato de aula cooperativo-colaborativo.

Posteriormente, estabeleceu-se que os conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula seriam *Os fatores que afetam a velocidade das reações químicas*. Em seguida, determinaram-se os experimentos que seriam realizados, as atividades relacionadas, o material e tempo necessário para a execução.

O Quadro 01 apresenta os cinco experimentos selecionados e que foram aplicados na turma. Cada experimento aborda um tipo de fator que influencia comumente as reações químicas.

Quadro 01 – Experimentos sobre fatores que afetam a velocidade de uma reação.

Experimento 1 Grupo 01	Temperatura: Em três beakers identificados por <i>quente, ambiente e frio</i> , colocar 50 mL de água. No 1º beaker, colocar água quente; no 2º beaker, água a temperatura ambiente e no 3º beaker água gelada. Adicionar simultaneamente aos três beakers, um comprimido efervescente. Observar o experimento e anotar os resultados.
Experimento 2 Grupo 02	Superfície de Contato: Em dois beakers identificados por <i>inteiro e triturado</i> , colocar 50mL de água. Adicionar, simultaneamente, 1 comprimido de efervescente inteiro no beaker <i>inteiro</i> e 1 comprimido triturado ao beaker <i>triturado</i> . Observar o experimento e anotar os resultados.
Experimento 3 Grupo 03	Concentração: Em dois Erlenmeyers identificados por <i>20% e 50%</i> , colocar água oxigenada (H ₂ O ₂) até a marca de 40mL. No primeiro, colocar água oxigenada cremosa a 20% e, no segundo, colocar água oxigenada cremosa a 50%. Acoplar as bolas de assopro cuidadosamente aos recipientes, nelas estará contido iodeto de potássio (KI) granulado. Virar simultaneamente o conteúdo das bolas de assopro. Observar o experimento e anotar os resultados.
Experimento 4 Grupo 04	Inibidor: Identificar os dois vidros de relógios com os nomes <i>Com Inibidor e Sem Inibidor</i> . Cortar duas fatias do meio da berinjela e coloca-las sobre os vidros de relógios. Na fatia identificada como <i>Com Inibidor</i> , espalhar o conteúdo de uma cápsula de vitamina C. Observar o experimento e anotar os resultados.
Experimento 5 Grupo 05	Catalisador: Identificar dois Erlenmeyers com os nomes <i>Com Catalisador e Sem Catalisador</i> . Colocar 50mL de água oxigenada em cada um. No Erlenmeyers identificado por <i>Com Catalisador</i> , colocar pedaços de batata inglesa. Acoplar as bolas de assopro nos recipientes. Observar o experimento e anotar os resultados.

Inicialmente, foi aplicada a Avaliação Diagnóstica, cuja finalidade era identificar os alunos mediante a desenvoltura apresentada nas respostas do questionário utilizando como critério do número de acertos. O intuito dessa avaliação era assegurar uma distribuição uniforme dos alunos nos grupos, sendo assim, o grupo seria composto tanto por alunos com alto índice de acerto como por alunos com baixo índice de acerto. Desse modo, os alunos foram distribuídos de forma aleatória em grupos de igual número de integrantes e permaneceram nesta formação até o final das atividades.

Em seguida, foram apresentados os conceitos, a estrutura e o funcionamento de uma aula cooperativa para toda a turma. Segundo Pinho et al (2013) essa é uma etapa crucial para o processo, pois é ela que vai garantir o entendimento e a participação dos alunos, assegurando o bom desempenho das atividades e os resultados esperados.

A Figura 02 sintetiza as etapas planejadas e desenvolvidas durante o momento de intervenção. Vale ressaltar que esse processo ocorreu em oito horas aulas, distribuídos em dias letivos distintos e com participação plena dos discentes.

Figura 02 – Fluxograma resumo das atividades realizadas.

A problematização foi planejada para ser desenvolvida em três etapas distintas, apresentadas na Figura 03, onde nelas foram realizadas atividades que contemplassem os preceitos de uma aula cooperativa-colaborativa, abordando os aspectos das interações individuais e em grupo.

Figura 03 – Detalhamento das etapas desenvolvidas na problematização.

Na Etapa 01, cada grupo é responsável pela execução e entendimento de um experimento distinto. Em seguida, devem estudar a melhor forma de transmitir as informações sobre o desenvolvimento e resultados obtidos com a realização do mesmo. Finalizam essa etapa com a elaboração de um relatório abrangendo todos os cinco experimentos estudados, contendo as informações e observações realizadas.

A Etapa 02 iniciasse com um exercício-problema relacionado ao experimento executado em sala de aula. A equipe busca a solução do questionamento e apresenta seus resultados em forma de plenária para toda a turma. Finalizamos essa fase com a resolução de uma lista de exercício, baseada no conteúdo discutido em sala de aula (experimentos, questionamentos e apresentações) até o momento.

A Etapa 03 é composta de uma atividade individual, que busca acompanhar o desenvolvimento individual dos alunos, e um inquérito, elaborado para mensurar a percepção e a aceitação do método na visão dos estudantes.

Cada etapa foi trabalhada levando em consideração os aspectos de interação comportamental (individual e em grupo), a escrita, a oralidade, a responsabilidade individual e a interdependência positiva.

4. RESULTADOS

O trabalho em grupo é uma atividade bastante utilizada em sala de aula. Quando o professor sugere o uso desse tipo de ferramenta para sua turma e não estabelece critérios para a formação dessas equipes, logo se observa a ocorrência de um fator ainda mais corriqueiro, grupos constituídos a partir de uma afinidade existente entre aqueles alunos.

Quando estabelecido o critério da aleatoriedade na formação dos grupos para o início da aplicação da metodologia cooperativa-colaborativo, observou-se certo desconforto por parte dos alunos, uma vez que não caberia a eles a escolha dos demais membros, desfazendo assim as relações amigáveis e afinidades pré-definidas. No entanto, vale ressaltar que, a utilização desse critério, garantiu a heterogeneidade dos grupos, colocando pessoas com pensamentos, opiniões e níveis de conhecimento diferentes em uma mesma equipe.

Segundo GOMIDE e NICOLIELO (2013) o trabalho em equipe é a oportunidade de construir coletivamente o conhecimento. Dessa forma o estudante, além de estudar o conteúdo, ele aprende a escolher, avaliar e a decidir, treina a capacidade de ouvir e respeitar opiniões diferentes, além de desenvolver habilidades para argumentar e dividir atividades.

O Gráfico 01 expressa a percepção dos alunos quando questionados sobre a aula cooperativo-colaborativa. Nele é possível perceber a boa aceitação da prática dessa metodologia em sala de aula, uma vez que 86% dos discentes concordaram que as aulas nesse formato tornaram-se menos cansativas e mais divertidas.

Gráfico 01- Percepção dos alunos sobre a aula cooperativo-colaborativa

No Gráfico 02, é possível observar que pouco mais de 60% dos alunos demonstraram interesse em participar novamente de aulas com o formato cooperativo-colaborativo. Cerca de 30% disseram ser indiferentes ao método ou não desejam participar novamente desse tipo de aula. O que segundo FATARELI et al (2010), é explicável tendo em vista as dificuldades iniciais de alguns em arcar com as responsabilidades individuais, essenciais no trabalho em grupo, uma vez que estão habituados a uma situação em que são meros receptores de informações passadas pelo professor.

Gráfico 02- Opinião dos alunos sobre a metodologia cooperativo-colaborativa.

Quando perguntados especificadamente sobre a aula cooperativa-colaborativa, mais de 70% dos alunos afirmaram compreender o formato e a proposta do método cooperativo-colaborativo e alegaram não ser difícil trabalhar e se organizarem para a realização de atividades em grupo (Gráfico 02).

Dentre as perguntas do Inquérito, havia um bloco intitulado de Auto Avaliação e outro bloco designado de Análise de Rendimento, aonde o aluno iria avaliar o método e o processo mediante os critérios estabelecidos. Na Auto Avaliação seria utilizados os critérios *concordo*, *concordo moderadamente* e *discordo*, e na Análise de Rendimento os parâmetros seriam dados através de notas que iam de 0 a 10 (zero a dez). Tal estrutura foi formulada, a fim de avaliarmos se a denominação dos critérios influenciaria nos julgamentos dos alunos.

Gráfico 03 – Percepção dos discentes em relação ao método cooperativo-colaborativo.

O Gráfico 03 evidencia que o sistema de avaliação por meio de notas tende a influenciar não apenas nas disputas individualistas em sala de aula por notas mais altas, que “garantem” o conceito de excelência, como também delimitaram as respostas dos alunos em relação ao modo como eles avaliaram o método.

5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos sugerem que a metodologia cooperativo-colaborativa pode ser uma alternativa viável à prática da docência universitária, pois obteve um bom desempenho, atingindo as metas pré-estabelecidas além de ter tido uma boa aceitação por parte dos alunos. Logicamente, nesse método, entre professor e aluno, é necessária a inteira definição de papéis, não se pode somente um ser expositivo enquanto o outro assume uma posição passiva, respectivamente.

REFERÊNCIAS

- [1] Aguado, Díaz, M.J. - *A Educação Intercultural e Aprendizagem Cooperativa*. Porto Editora, 2000.
- [2] Duarte, José. *Participação ou tédio na universidade: um modelo crítico versus um modelo dogmático*. In: Teodoro, Antônio; Vasconcelos, Maria Lucia (orgs.). *Ensinar e aprender no ensino superior: por uma epistemologia da curiosidade na formação universitária*. 2 ed. São Paulo: Cortez/Mackenzie, 2005, pp.109.
- [3] Fatareli, E. F.; Ferreira, L. N. de A.; Ferreira, J. Q. e Queiroz, S. L.. *Método Cooperativo de Aprendizagem Jigsaw no Ensino de Cinética Química*. Revista Química Nova na Escola, vol. 32, nº 3, agosto de 2010.
- [4] Fávero, A. A. e Marques, M.; *Aprender e Ensinar na Universidade: a Docência na perspectiva da epistemologia da aprendizagem*. IX Anpedsul – Seminário em Pesquisa da Região Sul, 2012.
- [5] Gil, A. C. – *Como planejar o ensino*. In Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2012, p.94-108.
- [6] Gomide, C. e Nicolielo, B. *10 razões para apostar em trabalhos em grupo*. Revista Educar para Crescer. Editora Abril, 2013. Versão Online: <<http://educarparacrescer.abril.com.br/>>. Acessado em 27/04/2014.
- [7] Lima, J.de F.L, Pina, M. do S.L, Barbosa, R.M.N. e Jofili, Z.M.S – *A Contextualização no Ensino de Cinética Química*, Revista Química Nova na Escola, nº 11, maio de 2000.
- [8] Manfredi, S. M.; *Metodologia do Ensino - diferentes concepções*. Versão preliminar. UNICAMP, Campinas, 1993.

- [9] Maset, P.P.; *La Escuela Inclusiva y el Aprendizaje Cooperativo*, 2003. Disponível em <http://www.deciencias.net/convivir/1.documentacion/D.cooperativo/Escuelainclusiva_ACooperativo_Pujolas_17p.pdf> Acessado em 17 de junho de 2014.
- [10] Masetto, Marcos Tarciso. *Didática: a aula como centro*. São Paulo: FTD, 1994.
- [11] Masetto, Marcos T. Docência universitária: repensando a aula. In: Teodoro, Antônio. *Ensinar e aprender no ensino superior: por uma epistemologia pela curiosidade da formação universitária*. Ed. Cortez: Mackenzie, 2003.
- [12] Niquini, D. P. O Grupo Cooperativo: uma metodologia de ensino. 3. ed. Brasília: Universa, 2006.
- [13] Pinho, E. M.de; Ferreira, C. A. e Lopes, J. P.; *As opiniões de professores sobre a aprendizagem cooperativa*. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v.13, n40, p913-937, set/dez. 2013.

Capítulo 2

Atividades experimentais como ferramenta didática no ensino de Engenharia Química: Construção de equipamentos com materiais de baixo custo e do cotidiano

Lívia Mara Ribeiro Gaspar

Mariana Ramos Barreto

Michel Hotz Braga

Priscila Martins Barros Camara

Resumo: Como ferramenta didática para melhor entendimento dos alunos no ensino de Engenharia Química na Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora-Macaé/RJ, foi proposto o desenvolvimento de um projeto visando a construção de equipamentos em pequena escala e de roteiros de aulas práticas a serem desenvolvidas no curso de Engenharia Química. A instituição dispõe de um laboratório que ainda está sendo equipado visando atividades experimentais na área, sendo assim o projeto propôs o desenvolvimento de aulas e construção de equipamentos com materiais de baixo custo e do cotidiano relacionados aos conteúdos teóricos. Ao final do projeto e com a aplicação das aulas práticas paralelo à sala de aula, uma pesquisa demonstrou que os alunos apresentaram uma maior facilidade de aprendizagem e um maior interesse pelo conteúdo. Os equipamentos construídos, agora pertencem ao laboratório de Engenharia Química da instituição e estão sendo utilizados em aulas da disciplina de laboratório de Engenharia Química.

1. INTRODUÇÃO

O Curso de Graduação em Engenharia Química da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora- Macaé/RJ (FSMA) busca atender à demanda de formação superior em Macaé e sua microrregião, cuja vocação está edificada nas atividades de exploração do setor do petróleo e gás. De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Química da FSMA, agregando experiência prática e aperfeiçoamentos, os egressos deverão estar capacitados a assumir funções em diferentes níveis dentro das organizações, seja de execução, gerenciamento ou de direção.

Procurando seguir esta vertente de atuação, pautada no desenvolvimento do programa do Curso de Engenharia Química na FSMA, foi desenvolvido um projeto de Iniciação Científica, com duração de um ano, visando estreitar os laços entre docente, discente e instituição ao empregar as atividades experimentais como ferramenta didática no ensino de Engenharia Química, com ênfase em experimentos com materiais de baixo custo, do cotidiano e tecnologia em microescala.

As atividades experimentais são um recurso importante no desenvolvimento de saberes conceituais, procedimentais e atitudinais (Guimaraes, 2009). Segundo Izquierdo *et al.* (1999), a experimentação na escola pode ter diversas funções como a de ilustrar um princípio, desenvolver atividades práticas, testar hipóteses e incentivar procedimentos investigativos.

A experimentação no ensino de Engenharia Química pode auxiliar na compreensão de conceitos dos fenômenos e de processos envolvidos. Neste sentido, deve-se destacar a importância de que se reveste o caráter experimental dos temas estudados em engenharia, envolvendo os fenômenos de transferência de calor, massa e movimento. Os materiais de baixo custo e do cotidiano são uma alternativa frente ao investimento de capital necessário para equipar um laboratório de engenharia, que normalmente inclui uma série de equipamentos e aparatos. Outra alternativa é adaptar materiais já existentes na instituição, como os do laboratório de química, abordando a temas referentes a engenharia

Durante o curso de Engenharia Química, o aluno estuda os fenômenos de transporte, processos químicos e operações unitárias de grande importância, em decorrência do seu caráter prático e de aplicação na indústria química. No entanto, raramente os alunos têm a oportunidade de visualizar no decorrer das disciplinas teóricas. Sendo assim, é importante promover ao aluno a visualização, compreensão, estudo e análise que certamente farão parte da sua vida profissional no futuro.

Espera-se que a maior vivência experimental do aluno durante a graduação, muito mais do que sedimentar conceitos teóricos aliados à verificação prática, permita-lhe infundir uma maturidade profissional, vinculada a uma metodologia de trabalho, na qual criatividade, iniciativa, independência, organização e cumprimento de um cronograma adequado sejam aspectos essenciais para o bom desenvolvimento do trabalho.

Diante desse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar a importância de aulas experimentais como ferramenta didática para o entendimento e interesse dos alunos. Para isso, foi proposta a montagem de roteiros de aulas e a construção de aparatos experimentais utilizando materiais de baixo custo e do cotidiano, de forma que o valor agregado seja significativamente inferior aos aparatos encontrados para compra no mercado. Essas aulas foram aplicadas na disciplina de laboratório de engenharia química e uma avaliação por pesquisa de opinião foi feita com os alunos que cursaram a disciplina.

2. METODOLOGIA

O projeto desenvolvido consiste de um projeto extra-classe desenvolvido pelo professor da disciplina de laboratório de Engenharia Química. Três alunos de graduação estavam envolvidos no projeto, sendo que esses alunos cursavam o oitavo período do curso.

2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Com o objetivo de recuperar o conhecimento científico prévio sobre o assunto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre as principais atividades experimentais realizadas em instituições que sejam referência no ensino de Engenharia Química no país bem como em bibliografia básica usada nas disciplinas do curso. Embora muitas atividades experimentais sejam de extremo interesse, foi realizada uma seleção daquelas em que houvesse a possibilidade de realizar na instituição, sendo com os equipamentos disponíveis ou a montagem de algum equipamento de fácil aquisição, ou mesmo com os materiais disponíveis no laboratório de química da instituição.

As aulas selecionadas foram consideradas de baixo custo pois utilizaram materiais do cotidiano ou materiais que já havia na própria instituição. Já os equipamentos construídos, além de utilizar materiais de baixo custo e também materiais resgatados na instituição sem nenhuma utilização, o total de recursos financeiros investidos para a compra de algum material foi significativamente pequeno quando comparado aos equipamentos didáticos disponíveis para venda no mercado.

A seleção das aulas e a montagem dos equipamentos foram realizadas pelo docente responsável juntamente com os alunos envolvidos no projeto.

2.2. SELEÇÃO DAS AULAS EXPERIMENTAIS

A seleção das aulas foi feita através da verificação dos materiais disponíveis e recursos financeiros disponibilizados para o desenvolvimento do projeto.

A seguir serão apresentados alguns temas de aulas propostos utilizando materiais de baixo custo, materiais disponíveis na instituição e alguns equipamentos construídos, com um valor final mais acessível que os encontrados no mercado. O projeto de iniciação científica teve duração de um ano, mas vale destacar que além desses roteiros e equipamentos selecionados no projeto e mencionados abaixo, a instituição também já adquiriu outros equipamentos no mercado para serem utilizados em aulas experimentais. Sendo assim, outras aulas experimentais também são desenvolvidas além das selecionadas abaixo.

Caracterização de Partículas: essa aula é voltada para processos envolvendo sistemas particulados. Consiste na caracterização de uma amostra de partículas de arroz utilizando um picnômetro. Utilizando o método de Arquimedes (Cremasco, 2012), é possível caracterizar quanto ao volume da amostra, volume de cada partícula, massa específica, esfericidade da partícula, porosidade do leito formado pelas partículas.

Sedimentação: essa aula é voltada para processos envolvendo sistemas particulados, separação sólido-líquido. O ensaio da proveta pode ser realizado com a utilização de uma proveta e uma suspensão de carbonato de cálcio ou outro material de fácil sedimentação. Pela variação da interface das partículas é possível a construção da curva de Z (altura da interface de particulados) em função do tempo. Esse ensaio e a obtenção da curva são dados preliminares para projetos de sedimentadores (Cremasco, 2012).

Psicrometria: essa aula envolve conhecimentos de sistemas que envolvem gás e vapor, equilíbrio e transferência de massa. Uma aula envolvendo conceitos psicrométricos pode ser realizada utilizando dois termômetros, sendo um embebido em um tecido ou algodão encharcado com água e o outro não. Pela determinação das temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido e utilizando a carta psicrométrica é possível determinar outros parâmetros psicrométricos apenas utilizando a carta, tais como umidade absoluta, umidade de saturação, umidade percentual, umidade relativa, ponto de orvalho, dentre outros (Araujo, 2013).

Determinação de Vazão e Velocidade por de Placa de Orifício: essa aula envolve conhecimentos relativos à mecânica dos fluidos. Ela tem como objetivo a determinação da vazão e velocidade do fluido (ar) pela utilização de uma placa de orifício e aplicação da equação de Bernoulli (Çengel e Cimbala, 2006; Fox *et al.* 2006). A tubulação de PVC utilizada foi acoplada a um manômetro de tubo U contendo água, ambos construídos dentro da instituição pelos alunos envolvidos no projeto. A Figura 1 apresenta o aparato experimental dessa aula.

Escoamento em Meios Porosos: essa aula envolve conhecimentos relativos à mecânica dos fluidos e pode ser relacionada a muitas operações unitárias que envolvem escoamento em leito fixo. A aula tem como objetivo determinar a constante de permeabilidade de diferentes meios porosos pela coleta de dados de queda de pressão ao variar a vazão de escoamento, aplicando os dados experimentais à equação de Darcy (Cremasco, 2012). O aparato experimental utilizado é a mesma tubulação utilizada na aula anterior acoplada ao manômetro de tubo U (Figura 1). Como meios porosos, podem ser utilizados materiais do cotidiano, tais como tecido, esponja, filtro.

Experimento de Reynolds: essa aula envolve conhecimentos relativos à mecânica dos fluidos, e tem como objetivo a determinação dos regimes de escoamento (laminar, transição e turbulento) através da visualização desses regimes e comparação com os valores obtidos pela determinação do número de Reynolds (Çengel e Cimbala, 2006; Fox *et al.* 2006). O aparato experimental foi construído durante o andamento do projeto, utilizando materiais e acessórios resgatados na instituição. O único material adquirido com recursos financeiros foi a tubulação de vidro. A Figura 2 apresenta o aparato experimental construído.

Figura 1: Aparato experimental construído para utilização nas aulas experimentais: Determinação de Vazão e Velocidade por de Placa de Orifício e Escoamento em meios porosos

Figura 2: Aparato experimental construído para a aula: Experimento de Reynolds

2.3. PESQUISA DE OPINIÃO

Uma pesquisa de opinião foi realizada entre alunos do nono e décimo período do curso de Engenharia Química da FSMA como uma forma de avaliar a opinião deles sobre a importância das atividades experimentais tanto no decorrer do curso como também na vida profissional. A pesquisa foi respondida por 40 alunos que já cumpriram a disciplina de laboratório de engenharia química, portanto já desenvolveram as aulas que foram propostas nesse projeto.

O questionário apresentado aos alunos apresentava cinco perguntas de múltipla escolha e também foi aberto um espaço para possíveis sugestões. As perguntas apresentadas foram as listadas abaixo:

- 1) Como as atividades experimentais influenciam no entendimento teórico?
- 2) Você acredita que as atividades experimentais despertam o interesse dos alunos pelo conhecimento?
- 3) Você acredita que as atividades experimentais auxiliam a aprimorar o senso crítico do aluno?
- 4) As aulas desenvolvidas com os equipamentos de baixo custo foram satisfatórias comparadas às aulas desenvolvidas com equipamentos sofisticados?
- 5) Você acredita que, com aulas práticas, o aluno estará mais preparado para a vida profissional?

Analizando os resultados dessa pesquisa feita com os alunos foi possível avaliar a real contribuição que as aulas experimentais tiveram na sua vivência como aluno e como podem influenciar na futura vida profissional.

3. RESULTADOS

A aplicação das aulas propostas neste trabalho foi de grande relevância com relação à execução, com resultados muito satisfatórios. Os equipamentos construídos funcionaram adequadamente de acordo com cada objetivo proposto.

Com relação aos custos, o valor gasto ficou muito abaixo do valor cotado para a compra desses equipamentos no mercado. O valor total de investimentos para a construção dos aparatos ficou em torno de quinhentos reais, que não chega a 10% do valor que seria investido na compra.

A seguir, os resultados apresentados estão baseados na pesquisa de opinião realizada. Através dela pode-se tirar alguma conclusão da verdadeira influência das aulas experimentais no curso de Engenharia Química.

Ao avaliar a influência das aulas experimentais no entendimento teórico, todos os alunos entrevistados destacaram uma alta influência. De acordo com eles, a prática possibilita visualizar e aplicar a teoria e isso é ainda mais válido e enriquecedor quando é possível imaginar sua aplicação na vida profissional.

A segunda questão abordada avaliou a questão do interesse dos alunos. Todos os alunos avaliados destacaram que o interesse pelo conteúdo teórico aumenta com a aplicação de aulas experimentais. E isso ocorre pelo fato do aluno ver acontecer e realmente confirmar que a teoria tem fundamento. Geralmente, a falta de interesse se dá na maioria das vezes pela falta de compreensão do conteúdo e dificuldade de assimilar o conteúdo com a prática ou até na vida profissional.

De acordo com os alunos, o senso crítico também é um fator que leva muitas vantagens com o desenvolvimento de aulas experimentais, conforme abordado na terceira questão do questionário. E uma justificativa para esse fato é que quando eles realmente entendem as aplicações eles se tornam capazes de pesquisar, buscar justificativas, questionar e refletir sobre o assunto, se tornando capaz de buscar alternativas. E isso é de extrema importância na vida de um profissional de engenharia, buscar alternativas.

Ao se perguntar sobre as aulas realizadas com materiais mais alternativos e com os equipamentos construídos, foi notado que não houve interferência no aprendizado quando relacionado aos equipamentos comprados no mercado. Cada experimento tem suas peculiaridades, uns são mais simples e podem ser realizados com materiais mais simples, já outros mais sofisticados não têm essa possibilidade, então há a necessidade de adquirir de outras fontes. O que não quer dizer que os experimentos mais simples são menos importantes, todos os processos e operações realizados tem sua devida importância no ensino de Engenharia Química.

Com relação à vida profissional, como abordado na última questão, e também como destacado nas questões anteriores, os alunos avaliam de extrema importância a vivência experimental durante o curso superior, independente da carreira a ser seguida. De acordo com a pesquisa, os alunos se tornam mais preparados para a atuação profissional após melhorar o entendimento, interesse e o senso crítico. Todos esses fatores juntos são primordiais.

Considera-se, com a pesquisa, que foi de grande relevância a execução do projeto, construções de equipamentos, montagem de aulas e roteiros.

4. CONCLUSÃO

Considera-se que o projeto proposto obteve sucesso. Os equipamentos tiveram um bom funcionamento e um bom resultado durante as aulas, além de um custo significativamente baixo.

Através da pesquisa de opinião, verificou-se que as aulas propostas e os equipamentos construídos, quando aplicados às aulas experimentais foram importantes ferramentas didáticas de ensino.

Diante do exposto acima, não se tem dúvidas sobre a relevância da prática experimental aliada ao conteúdo teórico. Sendo assim, professores e instituições devem cada vez mais aplicar esse tipo de aula paralelo à teoria.

Não se pode deixar de destacar que muitas vezes os professores enfrentam dificuldades quanto à aplicação de aulas experimentais, seja por falta de iniciativa ou por falta de investimento para equipar um laboratório de engenharia. Embora o investimento deva partir da instituição, buscar alternativas mais baratas como a proposta nesse projeto é uma saída para uma equipagem mais rápida do laboratório. Os equipamentos prontos para compra possuem um valor agregado extremamente alto.

O projeto aplicado e os resultados obtidos pela pesquisa comprovaram que instrumentos de grande aplicação em engenharia podem ser construídos em menor escala com materiais simples, de fácil obtenção e com preços acessíveis.

A proposta de envolver alunos de graduação na execução do projeto foi uma forma de incentivar a criatividade deles. Portanto, vale destacar a grande importância do professor nesse processo. Ele deve possuir habilidades para envolver o aluno e despertar a curiosidade dele. Imaginação, criatividade e iniciativa também são qualidades fundamentais desse profissional para o sucesso desse tipo de projeto e de aulas experimentais dentro de uma instituição de ensino.

5. NOMENCLATURA

FSMA – Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora

REFERÊNCIAS

- [1] Araujo, E. C. C. Operações Unitárias envolvendo transmissão de calor. Edufscar. São Carlos, 2013.
- [2] Çengel, Y.A; Cimbala, J. M. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications. Editora McGraw-Hill, 6ª Ed. 2006.
- [3] Cremasco, M. A. Operações Unitárias em Sistemas Particulados e Fluidomecânicos. Editora Edgard Blücher Ltda., 1ª Ed, 2012.
- [4] Guimarães, C. C. Experimentação no ensino de química: caminhos e descaminhos rumo à aprendizagem significativa. Química Nova na Escola, 31 (3), 198-202, 2009.
- [5] Izquierdo, M; Sanmartí, N; Espinet, M. Fundamentación y diseño de las prácticas escolares de ciencias experimentales. Enseñanza de las Ciencias, 17 (1), 45-60, 1999.
- [6] Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora. Projeto pedagógico de Curso - Engenharia Química. 2013.
- [7] Fox, R. W; Macdonald, A. T; Pritchard, P. J. Introdução à Mecânica dos Fluidos. Editora LTC, 6ª Ed. 2006.

Capítulo 3

Rota conceitual e avaliação econômica preliminar de uma planta de cogeração/trigeração de energia a partir de cavaco de madeira e caroço de açaí.

Roberto Bentes de Carvalho

Francyne Helena de Souza

Rachel Dantas Miranda

Resumo: O mundo enfrenta grandes impactos ambientais atualmente e as previsões ainda são negativas para as próximas gerações. Na contramão desses resultados, surgem estudos a fim de reverter estes problemas. O campo das energias renováveis tem apresentado soluções limpas e ambientalmente corretas, além de serem, em muitos casos, economicamente favoráveis. Neste sentido, surge a Cogeração/Trigeração com o intuito de reaproveitar energia térmica, ampliando a utilização dos processos de geração de energia. O conceito de Cogeração consiste na produção concomitante de energia elétrica ou mecânica e energia térmica (*Combined Heat and Power – CHP*) e permite economizar cerca de 15 a 30% da energia primária necessária para produzir calor e eletricidade. Na expansão deste processo, com a finalidade de produzir como utilidade vapor frio, agrega-se a tecnologia de Trigeração (*Combined Heat, Cooling and Power – CHCP*) em que a energia térmica oriunda da Cogeração é utilizada para produzir calor frio. Avaliando esta problemática, este trabalho buscou desenvolver uma rota conceitual de cogeração/trigeração de energia a partir de caroço de açaí, oriundo dos rejeitos uma planta de polpa desta fruta, e cavaco de madeira, com base nos conceitos da metodologia de projetos (*FEL*). A partir dos documentos de engenharia gerados, foi realizada a estimativa de investimento fixo inicial necessário (*CAPEX*) para implementação da rota, utilizando o método do fator de extrapolação da capacidade. Para análise econômica foram determinados: preço de venda da energia elétrica e todos os parâmetros relativos aos custos operacionais da planta, as informações contábeis e os impostos. Com isso determinou-se: Demonstrativo de Resultado do Exercício (*DRE*) e o Fluxo de Caixa (*FC*), considerando um horizonte de 15 anos de operação. Os indicadores econômicos Valor Presente Líquido (*VPL*); Taxa Interna de Retorno (*TIR*); Payback descontado (*PBD*) foram determinados a fim de confirmar a viabilidade econômica da rota. Por fim, foi realizada uma análise de sensibilidade sobre o VPL das principais variáveis do estudo econômico.

Palavras-Chave: Cogeração/Trigeração; Metodologia FEL; Biomassa; Energia Renovável; Análise Econômica Preliminar.

1. INTRODUÇÃO

A produção de energia para a indústria envolve aspectos financeiros e ambientais bastante delicados, pois a energia desempenha um papel muito importante para a produtividade, no crescimento e o resultado financeiro do setor. Na contramão deste crescimento, existe a utilização de combustíveis fósseis como principal fonte de energia e todos os problemas ambientais por ele gerados, por exemplo, a emissão de gases causadores do efeito estufa. Sendo assim, a Cogeração/Trigeração de energia a partir de biomassa, resíduos sólidos diversos que possuem poder calorífico elevado, vem se apresentando como uma solução assertiva nestes dois aspectos, pois, além de minimizar os custos da compra de energia da concessionária de energia, o uso mais consciente dos combustíveis fósseis resulta em uma diminuição significativa dos gases poluentes. Adicionalmente, a Cogeração/Trigeração pode ainda trazer ganhos financeiros, com a venda do excedente de energia produzida.

A Cogeração (*CHP*) pode ser definida como um processo de produção e exploração simultânea de energia térmica ou mecânica e energia elétrica, utilizando um sistema onde a mesma fonte de energia, por exemplo a biomassa, é utilizada de maneira otimizada. Esta tecnologia apesar de classificada como alternativa, não é uma tecnologia nova. Thomas Edison já pensou o modelo em 1822, com a construção da central *Pearl Street Station*, a primeira central elétrica comercial do mundo, onde era produzida energia térmica e energia elétrica, utilizando calor de resíduos para aquecer edifícios vizinhos. A *CHP* ainda foi muito utilizada até meados do século XX, perdendo espaço para as grandes centrais geradoras, então ficou limitada a operar em sistemas isolados e indústrias, utilizando lixo combustíveis. Ainda sobre a cogeração é possível citar algumas vantagens (CARVALHO, 2016; EDUCOGEN, 2001): elevada eficiência dos sistemas de conversão e geração de energia, possibilidade de utilização de várias fontes combustíveis, sendo elas: óleo combustível, gás natural, gás propano, resíduos florestais, resíduos sólidos, industriais, dentre outros, possibilidade de venda do excedente de energia à concessionárias de energia, a redução dos impactos ambientais associados a produção de energia elétrica.

Por Trigeração entende-se o processo de produção de calor, frio e energia elétrica ou mecânica a partir de uma mesma fonte combustível. O calor proveniente do processo de Cogeração é utilizado na produção de frio, através de um ciclo de absorção, ou seja, é basicamente uma expansão do processo de Cogeração, tecnologia *CHCP* (*Combined Heat, Cooling and Power*). Ao longo do tempo a Trigeração foi ganhando espaço nos diversos setores da indústria como indústria química, de alimentos, bebidas, dentre outras, o que também contribuiu para que o setor terciário apostasse nesta tecnologia de produção, com isso a Trigeração também tem espaço em hotéis, shopping centers, hospitais e restaurantes. Por ser uma expansão do processo de Cogeração, ficam subentendidas para a Trigeração os mesmos aspectos de vantagens e desvantagens.

Na Figura 1 é apresentada uma representação esquemática das diferentes formas de energias presentes no Sistema de Trigeração, bem como as eficiências típicas do processo. Como pode ser observado, 30% da capacidade calorífica do combustível utilizado é transformado em energia elétrica. O processo de Trigeração possibilita recuperar em torno de 25% da capacidade calorífica do combustível na forma de calor frio (CARVALHO, 2016).

Figura 1: Representação esquemática das diferentes formas de energias presentes no Sistema de Trigeração e as eficiências envolvidas (CARVALHO, 2016).

2.OBJETIVOS

O principal objetivo do presente trabalho é desenvolver, com base na metodologia *FEL* de Projeto de Engenharia, a rota conceitual de uma planta de Cogeração/Trigeração de energia a partir de caroço de açaí e cavaco de madeira. Construir documentos de engenharia como: diagrama de blocos; fluxograma de processo; memória de cálculo de balanço de massa e energia; memórias de cálculo de tanques, bombas, compressores e tecnologias; listas de documentos; e memorial descritivo de processo.

Com base nos dados obtidos no Projeto Conceitual desenvolvido, objetiva-se ainda realizar uma análise econômica preliminar, determinando: o valor do investimento necessário para implementação da planta; a necessidade de capital de giro; os custos de operação e manutenção presentes; o uso de uma depreciação adequada; a consideração dos impostos e encargos envolvidos. A determinação dos indicadores de viabilidade financeira do projeto é feita com a montagem dos fluxos de caixas e demonstrativos de resultados de exercício (DRE) para um determinado horizonte de projeto, considerando os custos de oportunidade esperados para o investidor e uma correção da inflação, ano a ano.

3.METODOLOGIA

A metodologia utilizada para elaboração da rota conceitual foi a metodologia Front End Loading (FEL). É uma metodologia de desenvolvimento de projetos fundada pelo Independent Project Analysis (IPA), cujo objetivo principal é garantir um planejamento ótimo de projeto ou rota química. Seu desenvolvimento é dado a partir de três estágios básicos, chamados de FEL 1, FEL 2 e FEL 3. Estas fases são consideradas etapas de definição de projeto, uma vez que devem apresentar todo o planejamento e nestas fases, são desenvolvidos documentos a fim de conhecer, definir e projetar as rotas tecnológicas a serem implementadas, sendo eles: memorial descritivo de processo; diagrama de blocos; fluxograma de processo; memória de cálculo dos balanços de massa e energia; lista de documentos e lista de equipamentos. A seguir são apresentadas a Figura 2, que ilustra o sequenciamento de informações de um projeto seguindo a metodologia FEL e a Tabela 1 que detalha de forma simples a função de cada documento de projeto desenvolvido.

Figura 2: Sequência de projeto seguindo a metodologia FEL (BARBOSA, 2013).

Tabela 1: Documentos gerados a partir da metodologia FEL.

DOCUMENTOS	OBJETIVOS	ENTRADAS	SAÍDAS
MEMORIAL DESCRITIVO	Explicitar as informações mais relevantes do projeto; Descrever detalhadamente o escopo do projeto ou de uma unidade.	DB ou PFD ou Fluxograma de Engenharia.	Conceitos a serem utilizados definidos; Normas e premissas adotadas.
DIAGRAMA DE BLOCOS (DB)	Visão macroscópica do processo; Identificar principais fluidos e tecnologias presentes no processo; Ser referência para construção do PFD.	Ideia Inicial; Conhecimento prévio em Engenharia de Processos.	Sequência dos Processos e suas correntes principais.
FLUXOGRAMA DE PROCESSOS (PFD)	Estabelecer a sequência de operações unitárias; Identificar as correntes principais do processo; Descrever o balanço de massa e energia; Servir de referência para a elaboração de toda a documentação de projeto; Identificar as malhas de controle principais.	DB.	Operações Unitárias Balanço de Massa e Energia; Principais correntes.
MEMÓRIAS DE CÁLCULO	Apresentar os cálculos de dimensionamento de equipamentos; linhas; balanço de massa e energia; tecnologias; etc.	PFD; Fluxograma de Engenharia; Handbooks; Estudo Literatura; Pesquisas.	Cálculos; Dimensões e especificações dos Equipamentos.
LISTAS	Listar componentes específicos a fim de resumir as informações contidas nos fluxogramas e nas folhas de dados. Exemplos: Lista de equipamentos.	Fluxograma de Engenharia; Diagramas; Desenhos de encaminhamento.	Análise de consistência.

Fonte: CARVALHO, 2016

Dentro de um projeto de engenharia, o papel da avaliação econômica preliminar é determinar a viabilidade do projeto através do estudo integral do CAPEX; custos fixos e variáveis; impostos; lucro; receitas; dentre outras informações. Para tal, têm-se como informações precursoras as especificações obtidas na construção do projeto, como: rota química e tecnológica; dimensionamento de equipamentos; e balanço de massa e energia.

O CAPEX foi determinado pelo método de fator de extrapolação de capacidade, que leva em consideração o investimento de uma planta utilizando processo idêntico, mas possuindo capacidades diferentes e que são relacionados pela equação 1 (equação da regra de Williams para estimativa de custos).

$$I_2/I_1 = (C_2/C_1)^f$$

Equação (1)

Onde: I_1 e I_2 são os investimentos de duas unidades montadas, C_1 e C_2 são as capacidades nominais dessas unidades e f é o expoente de extrapolação, conhecido como fator de extrapolação.

Como limitações do método do fator de extrapolação podemos citar: relação entre a capacidade da planta em análise e da planta de referência deve ser de 50% (menor ou maior), a concepção do processo deve ser idêntica, a capacidade da planta em análise não pode introduzir descontinuidades, por exemplo, requerer dois reatores ao invés de um de maior capacidade. Os valores de investimentos são atualizados a partir do emprego dos fatores de atualização como CE Index, publicado pela revista Chemical Engineering, ou ainda pelo PEP Cost Index, publicado pelo Stanford Research Institute – SRI e IC Cost Index (Intratec), sendo o CE Index (CEPCI) o mais difundido por publicar não só os índices gerais para a atualização, como também índices específicos de custos de equipamentos. Os cálculos para o fator de atualização são vistos a seguir na equação 2:

$$I_y = I_x * (A_y/A_x)$$

Equação (2)

Onde A_x e A_y são os índices nos anos X e Y, respectivamente e I_x e I_y são os investimentos nos mesmos anos.

A capacidade da planta foi definida em 7MWh, considerando 24 horas de operação. O preço de venda da energia elétrica foi fixado em 300 R\$/MWh. Esses dados foram determinados com base em estudos anteriores e com referência a uma planta de cogeração instalada no sul do Brasil, empregada também na

determinação do CAPEX. A análise econômica foi assim desenvolvida, construindo: o DRE e FC do projeto, considerando um horizonte de 15 anos de operação e custos de oportunidade típicos de projetos de energia (12% a.a.). Dessa forma, puderam ser determinados os índices que compõem a análise econômica: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback Descontado (PBD).

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

A primeira etapa do trabalho foi um levantamento dos dados do processo através de buscas em literaturas científica e industrial. Com as informações obtidas, realizou-se a confecção do diagrama de blocos, o primeiro desenho do projeto de engenharia, que possibilita identificar a sequência da rota de processo; os fluídos de entrada, saída e intermediários; as correntes de diferentes etapas do processo. Tais documentos iniciais auxiliaram a confecção dos fluxogramas de processos.

As Figuras 3 e 4 apresentam as Áreas Gráficas do Fluxograma de Processo (PFD) de cogeração/trigeração. Neste desenho de engenharia, as operações unitárias foram mais explicitadas e os equipamentos foram apresentados através das suas respectivas figuras pictóricas, representando a sequência das etapas do processo. As correntes principais do processo são conhecidas e numeradas, servindo de base para construção da tabela de balanço de massa e energia, onde as características dos diferentes fluídos foram determinadas. Além disso, há também a representação simplificada das malhas de controle principais que compõem o processo.

No processo, as matérias primas úmidas são secas inicialmente, em secadores, com uso de ar aquecido na própria planta. O cavaco de madeira e o caroço de açaí secos são em seguida misturados em proporções pré-estabelecidas, por um misturador de sólidos contendo um sistema de parafuso giratório. A caldeira, tipo grelha, é então alimentada com a mistura de biomassa seca obtida, aquecendo de forma indireta a água para geração de vapor. Considerou-se na caldeira um lavador de gases para tratamento do gás de exaustão, evitando poluição atmosférica com particulados. O vapor gerado é utilizado para geração de energia em um sistema operado por turbina. Outra parte do vapor é utilizado para disponibilidade de troca térmica na planta industrial.

Adicionalmente, o vapor é utilizado também para geração de calor frio em uma planta de trigeração operada com *chiller* de absorção contendo brometo de lítio.

Figura 3: Área Gráfica do Fluxogramas de Processo de Cogeração/Trigeração de energia através do caroço de açaí e cavaco de madeira da etapa de combustão da biomassa.

Figura 4: Área Gráfica do Fluxograma de Processo de Cogeração/Trigeração de energia através do caroço de açaí e cavaco de madeira da etapa de Cogeração e Trigeração.

Algumas malhas de controles presentes nos Fluxogramas de Processo obtidos: controle de temperatura, vazão e pressão via válvula de controle; controle de vazão e pressão por inversor de frequência da bomba ou compressor; e controle de rotação de motor de esteira e agitador por inversor de frequência. No PFD não se especificam ainda as malhas de intertravamento de níveis em tanques ou vasos.

Na Memória de Cálculo de Balanço de Massa e Energia foram calculadas as propriedades (vazão, pressão e temperatura) e as composições de todas as diferentes correntes de processos, numeradas nas áreas gráficas dos PFDs. Foi definida como premissa uma planta com capacidade de produção de 7,0 MW. Essa capacidade foi escolhida em função de uma planta típica que demanda calor quente e frio. Os cálculos foram realizados a partir das premissas de projeto e todo equacionamento que abarca o tema de Cogeração/Trigeração de energia. A Tabela 2 apresenta as características das 4 correntes principais, utilizadas como exemplos dos resultados obtidos, dentre as 74 correntes existentes no processo. Observa-se as vazões mássicas e volumétrica, bem como pressão, temperatura e densidade, das entradas de cavaco de madeira e caroço de açaí úmidos. Apresenta-se também os valores das correntes de saída de vapor e de calor frio produzidos.

Tabela 2: Correntes principais de entrada e saída do processo de cogeração/trigeração.

CORRENTE	UNIDADE	11	14	8	21
Nome da corrente	-	Entrada do Cavaco de Madeira Úmido	Entrada Caroço de Açaí Úmido	Saída TR-101	Saída EVP-101
Fluido	-	Cavaco de Madeira Úmido	Caroço de Açaí Úmido	Vapor	Utilidade Fria
Vazão mássica	Kg/h	1.263,8	1.263,8	974,5	4.643,4
Vazão volumétrica	L/h	4.513,5	1.011,0	1.017,3	4.657,4
Pressão	Bar	1,0	1,0	1,0	0,0085
Temperatura	K	298,1	298,1	333,1	279,8
Densidade	Kg/L	0,3	1,2	0,9	0,9

Com base no preço de uma planta similar instalada no sul do país em 2016 e considerando 15% de capital de giro para operação da planta, foi possível determinar o CAPEX para implementação da planta a partir do método de estimativa de extrapolação da capacidade, obtendo um valor de investimento de R\$ 60.488.683,77. Os cálculos das despesas e custos associados para operação da planta foram realizados a partir das premissas de projeto apresentadas nas Tabela 3 e 4.

Tabela 3: Premissas relativas a capacidade da planta instalada no projeto.

Parâmetros	Capacidade	Unidade
Energia elétrica	7,0	Mw/h
Calor quente	1,2	M³/h
Calor frio	2,0	Ton/h
Horas de operação por dia	24,0	H
Dias de operação por mês	30,0	Dias
Meses de operação por ano	12,0	Meses
Capacidade instalada energia	60.480,0	Mw/h.ano
Capacidade instalada vapor quente	10.368,0	M³/ano
Capacidade instalada de vapor frio	17.712,0	Ton/ano

Tabela 4: Premissas relativas aos índices financeiros do projeto.

Índice	Premissa
Depreciação linear sem valor residual	10 anos
Taxa de ocupação	90%
Vendas	100% mi
Preço energia elétrica	R\$ 300,00 mw/h
Preço vapor	40,00 r\$/ton
Alíquota ir	25%
Horizonte do projeto	15 anos
Custo do capital próprio	12% a.a.

Outra premissa adotada foi a não realização de um financiamento para investimento no projeto, sendo considerado apenas uso de capital próprio para a realização da análise econômica. Para os gastos com os colaboradores para operação da planta foi considerado um dissídio anual de 7% e os cálculos de custos com pessoal são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5: Custos associados aos pagamentos dos colaboradores.

Cargo	Salário	Encargos	Férias	13º salário	Qt.	Custos anuais
Gestor da planta	R\$ 10.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 5.666,67	R\$ 17.000,00	1	R\$ 226.666,67
Engenheiro	R\$ 7.000,00	R\$ 11.900,00	R\$ 3.966,67	R\$ 11.900,00	3	R\$ 476.000,00
Operador	R\$ 3.500,00	R\$ 5.950,00	R\$ 1.983,33	R\$ 5.950,00	6	R\$ 476.000,00
Assistentes	R\$ 2.000,00	R\$ 3.400,00	R\$ 1.133,33	R\$ 3.400,00	6	R\$ 272.000,00
Total						R\$ 1.450.666,67

Foram calculados também os custos fixos e variáveis para o projeto, com base nos memórias de cálculo desenvolvidos no projeto de engenharia, os quais são apresentados nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. Também foi estabelecido um fundo de manutenção dos equipamentos de 3% do valor do investimento inicial com correção de inflação de 7%.

Tabela 6: Custos fixos do projeto.

Fixos	Despesas mensais	Despesas no ano 1
Telefone/ serviço de internet	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
P&d	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Despesas gerais	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Serviço de contabilidade	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
Total	R\$ 11.300,00	R\$ 126.000,00

Tabela 7: Custos variáveis do projeto.

TIPO	GASTO MENSAL	PREÇO	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Água	10080	1 R\$/ m3	R\$ 10.080,00	R\$ 120.960,00
Brometo de lítio	6000	3,50 R\$/g	R\$ 21.000,00	R\$ 252.000,00
Cavaco de madeira	3240	38 R\$/ m3	R\$ 123.120,00	R\$ 1.477.440,00
Caroço de açaí*	727,2	11 R\$/ m3	R\$ 8.290,08	R\$ 99.480,96
Total	-	-	R\$ 154.200,00	R\$ 1.949.880,96

*O insumo de caroço de açaí é um subproduto da planta de polpa, ou seja, gera custo apenas de transporte, considerado 30% do valor do custo do cavaco de madeira.

Como toda nossa produção está sendo destinada a uma planta do mesmo grupo, na montagem do fluxo de caixa foram desconsideradas deduções feitas sobre vendas, impostos tais como: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Para calcular as receitas do projeto, foi adotado o valor de R\$ 300,00/ MWh, preço médio praticado de energia no Sul do Brasil.

Outro insumo que entrou no cálculo das receitas do projeto foi o vapor frio produzido. Foi considerado um preço de R\$ 40,00/ton, baseado em um relatório da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural que estabelece o custo do vapor, gerado a partir de biomassa de eucalipto, para diferentes cenários econômicos da agroindústria. O cenário considerado para este preço corresponde a um cenário onde ocorre um mix de fontes energéticas padrão na safra e entre safra e rendimento térmico médio para a caldeira com 80% de eficiência.

A finalidade do Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) é avaliar o resultado operacional anual, lucro ou prejuízo, ao longo do período estabelecido como horizonte do projeto, confrontando: receitas; custos; impostos; e despesas. No caso da planta de cogeração/trigeração, a receita está relacionada à economia que será feita por não comprar energia elétrica e utilidades frias de companhias de distribuição. Foi adotado um horizonte de projeto de 15 anos, após a partida da planta, com correção anual junto com a possível inflação de 7% a.a. A Figura 5 ilustra, de maneira geral, como se estrutura um DRE.

Na Figura 6 são apresentados os resultados operacionais extraídos do DRE, dentro do horizonte do projeto, após o desconto dos impostos de renda, considerando todos os dados financeiros mostrados anteriormente. Como pode ser observado, em todos os anos de operação da planta existe uma projeção de resultado positivo, possibilitando a recuperação gradual do investimento inicial realizado.

A Figura 7 mostra os resultados do Fluxo de Caixa Descontado. Foi obtido um VPL de R\$ 200.974.382,31, que demonstra a viabilidade do processo de cogeração/trigeração a partir do cavaco de madeira e caroço de açaí. Outros índices considerados na avaliação econômica deste projeto foram a TIR, que é calculada quando VPL é igual a zero e o Payback descontado, que expressa o prazo de retorno do investimento inicial. Para a TIR foi encontrado um valor de 24,6%, confirmando que o investimento supera o custo de oportunidade, sendo uma boa opção de investimento. O Payback estimado para a planta de foi de 4 anos, 11 meses e 19 dias, o que confirma que apesar do elevado investimento inicial, é possível, em um tempo curto, recuperar o investimento.

Figura 5: Estrutura para montagem de um DRE.

Receita Bruta de Vendas ou Serviços
(-) Impostos sobre Vendas
(-) Abatimentos, Devoluções de Vendas
= Receita Líquida de Vendas ou Serviços
(-) Custos
= Resultado Bruto
(-) Despesas Operacionais
Administrativas
Comerciais
Outros Resultados Operacionais
= Resultado Operacional antes de Juros (LAJIR)
(+/-) Resultado Financeiro
= Resultado antes do IR (LAIR)
(-) Despesa com Imposto de Renda
= Resultado Líquido

Figura 6: Resultados operacionais anuais, extraídos do DRE, após desconto do imposto de renda, ao longo do período de operação da planta de cogeração/trigeração.

Figura 7: Fluxo de Caixa Livre Descontado do projeto ao longo do período de operação da planta de cogeração/trigeração.

Para determinar as variáveis de projeto que mais afetam os indicadores de viabilidade econômica, foi realizada uma análise de sensibilidade sobre seis variáveis. Nessa análise, determina-se o percentual da variação de cada variável que promove a obtenção de VPL igual a zero, mantendo as demais variáveis constantes. A Figura 8 apresenta as variáveis estudadas e os resultados obtidos. Percentuais positivos mostram que o valor da variável aumenta para que o VPL seja zerado e os percentuais negativos mostram uma queda no valor da variável para zerar o valor presente líquido. As variáveis que apresentaram maior sensibilidade para zerar o valor do VPL, mantendo as demais variáveis fixas, foram a capacidade ocupada da planta (47,21%) e o custo de energia (-54,85%).

Figura 8: Análise de sensibilidade das principais variáveis do fluxo de caixa do projeto.

5.CONCLUSÕES

A partir da aplicação da metodologia FEL de Projeto de Engenharia foi possível desenvolver a Rota Conceitual e a análise de viabilidade econômica de uma planta de Cogeração/Trigeração de energia, utilizando como matéria prima a biomassa de caroço de açaí e cavaco de madeira. Nesse sentido, a metodologia apresentou-se eficiente na elaboração dos documentos que compõem um Projeto de Engenharia. Além disso, foi possível realizar uma avaliação econômica financeira preliminar, onde os valores de CAPEX, VPL, Payback, TIR e análise de sensibilidade foram encontrados garantindo a viabilidade do projeto.

A partir do estudo realizado pode-se destacar nas linhas de pesquisa para trabalhos futuros de Cogeração/Trigeração de energia a partir de biomassa: testar outras fontes alternativas de biomassa, como por exemplo: casca de arroz; investigar a influência do processo de pirólise do caroço de açaí na geração de bio-óleo e no aumento do poder calorífico do carvão obtido, em comparação ao do caroço *in-natura*; estudar a capacidade calorífica do caroço de açaí em outras alternativas tecnológicas de combustão; realizar um Projeto Básico e de Detalhamento da planta de Cogeração/Trigeração de energia, utilizando este trabalho como fonte de dados e desenvolver o Fluxograma de Engenharia (P&ID), memória de cálculos de linhas de processo, descritivo de controle e lista de IO, folha de dados dos equipamentos, componentes e instrumentos; e realizar um Projeto de Detalhamento utilizando os dados obtidos no presente projeto e no Projeto Básico, com foco em desenvolver a maquete eletrônica da planta de Cogeração/Trigeração.

REFERÊNCIAS

- [1] Aneel. Atlas de energia elétrica. Capítulo 5: Biomassa, 2005.
- [2] Azevedo, J. Apontamentos sobre Cogeração. Departamento de Engenharia Mecânica. Instituto Superior Técnico. Lisboa, 2001.
- [3] Barbosa, P.T.; Pinheiro, N. P. M; Junior W.L.P. Metodologia Fel: Sua importância na avaliação de riscos e redução de impactos em escopo, tempo e custo de projetos de engenharia, 2013.
- [4] Bezerra, Valéria Saldanha (Ed.). Coleção agroindústria familiar: Açaí congelado. Brasília, Embrapa Informação Tecnológica, 2007.
- [5] Borges, Ane Caroline Pereira. Caracterização energética do cavaco de Eucalyptus grandis “in natura” e torrefeito. 81. Dissertação – Engenharia Industrial, UFBA, 2015.
- [6] Brandão, S.S.. Cogeração, Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Universidade de Coimbra, Portugal, 2004.
- [7] Cardoso, Bruno Monteiro. Uso da biomassa como alternativa energética. 112. Monografia – Engenharia Elétrica, UFRJ, 2012.
- [8] Carvalho, R.B. Relatório técnico - Unidade de Indústria de Cogeração de Energia – Estado da arte da Cogeração de energia. Relatório técnico, 2016.
- [9] Delgado, Rafael Filipe Lourenço. Estudo e Implementação de um Sistema de Cogeração. Dissertação – Engenharia Mecânica, Feup, 2016.

- [10] Educogen, Educogen – The European Educational Tool on Cogeneration, 2001.
- [11] Ferreira, M.C. Márcia; Rambo, K.D. Magale; QUEIROZ, B. Marcos. Correlação entre poder calorífico e a composição química de biomassas lignocelulósicas. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 37., 2014. Natal/RN.
- [12] Freitas, M. R. – Avaliação do potencial energético dos resíduos sólidos dos Lagares do Alentejo. Tese de mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Agronomia. 2007.
- [13] Goldenberg, J. Atualidade e perspectivas no uso de biomassa para geração de energia. Revista virtual de química, v. 9, n. 1, nov., 2016.
- [14] Ineti/ITE. Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial e Instituto de Tecnologias Energéticas. Tecnologias de Combustão – Cogeração. Lisboa, 2002.
- [15] Innocente, A. F. Cogeração a partir da biomassa residual de cana-de-açúcar: estudo de caso. 124f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Ciências Agrônômicas Campus de Botucatu, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu, 2011.
- [16] Júnior, Silvio Vaz; SOARES, Itânia Pinheiro. Análise química da biomassa – Uma revisão das técnicas e aplicações. Brasília, 2014.
- [17] Kinnunen, Lauri,. “Better energy, self-sufficiency, lower emissions” in Energy in Finland 2003, Allpress Oy, Helsinki, 2003.
- [18] Oddone, D.C. – Cogeração: uma alternativa para produção de eletricidade. Tese de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2001.
- [19] Silva, C. Solange L. e J. P. L. Mendonça. Produção e distribuição centralizada de energia térmica e Cogeração. Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, 2003.
- [20] SIMS, Ralph; Gigler, Jorg.. The brilliance of bionergy: Small projects using biomass in renewable energy world, James & James, Londres, Janeiro/Fevereiro 2002, pp. 56-63.

Capítulo 4

Estudo comparativo de correlações para determinação do gradiente de pressão no escoamento multifásico do petróleo e a influência na produtividade

André Luís Novais Mota

Glacilene Pires de Sousa Damásio

Resumo: O índice de produtividade em poços de petróleo é um fator de muita interferência nas decisões operacionais. Um dos indicadores que interferem na produtividade do poço é o gradiente de pressão ao longo do tubo de produção e cabeça do poço. O trabalho consiste em diagnosticar o quanto o potencial de produção é afetado à medida em que: a razão gás-líquido e o diâmetro do tubo de produção variam isoladamente. Para o estudo, foi feita uma avaliação de um poço real, utilizando-se os métodos e correlações de Beggs e Brill, Mukherjee e Brill e Aziz et. al. para o cálculo do gradiente de pressão para um escoamento multifásico, além da determinação do padrão de fluxo para condição avaliada. O índice de produtividade do poço (IP) foi estimado e corroborou com a atual situação produtiva do poço, que se encontra fora de atividade produtiva por apresentar valores de IP baixos. O estudo comparativo das correlações, mostrou que todos os métodos satisfazem a estimativa de produtividade do poço.

1. INTRODUÇÃO

Os poços de petróleo na unidade de produção próximo ao município de Areia Branca-RN são essencialmente de campos maduro. Em sua maioria, decorre um modelo de declínio de produção. Por essa condição, demandam a necessidade de métodos de elevação, como, por exemplo, o bombeio mecânico e bombeio por cavidade progressiva, para aumentar o fator de recuperação de óleo e/ou gás, e um monitoramento acurado em seu gradiente de pressão no tubo de produção e na cabeça do poço, correlacionando os padrões de fluxo de escoamento do fluido para entender o comportamento do poço.

Sabe-se que o gasto operacional com métodos de recuperação desses poços influência na decisão de continuidade de vida de produção do poço ou seu fechamento. Portanto, a avaliação de produtividade do poço é essencial para a decisão de continuidade de exploração comercial.

Para um melhor entendimento da relação dos padrões de fluxo que o poço em produção pode apresentar ao longo da vida produtiva, faz-se necessário um acompanhamento do gradiente de pressão.

Consoante Duarte *et al* (2009), os campos maduros apresentam baixas vazões de óleo e altas vazões de gás. Os poços, então, apresentam, frequentemente, fluxo multifásico em tubulações. Por conta da complexidade conferida a este tipo, foram desenvolvidas diversas correlações empíricas para prever o perfil de pressão nos poços e dutos, tipificando o padrão de fluxo (bolha, golfada, transição ou nevoeiro). Essas correlações dependem de variáveis como, a razão gás-óleo (RGL) e diâmetro da tubulação.

Em observância aos pontos expostos, o foco é, então, comparar os valores relativos às correlações empíricas de Aziz *et al* (Aziz *et al*, 1972), Beggs e Brill (Beggs e Brill, 1973), e Mukherjee e Brill (Mukherjee e Brill, 1985) em suas variações de diâmetro e RGL na obtenção da perda de carga (Equação 1) e obter valores de Índice de Produtividade satisfatórios.

$$\left(\frac{dP}{dz}\right)_{total} = \left(\frac{dP}{dz}\right)_f + \left(\frac{dP}{dz}\right)_{el} + \left(\frac{dP}{dz}\right)_{acc} \quad (1)$$

A perda de carga (Equação 1) por comprimento da seção da tubulação, então, é dada pela somatória de perdas de carga de atrito (f), elevação (el) e aceleração (acc). A componente elevação é praticamente estável entre as correlações, sendo calculado através de:

$$\left(\frac{dP}{dz}\right)_{el} = \rho_s \cdot g \quad (2)$$

Onde, ρ_s é a massa específica da mistura gás-líquido para um escoamento onde há escorregamento (velocidades diferentes) entre as fases, expressa pela contribuição das massas específicas do gás e do líquido em relação à fração volumétrica de líquido ou *holdup* do líquido (H_l) na seção do tubo avaliada:

$$\rho_s = \rho_l \cdot H_l + \rho_g \cdot (1 - H_l) \quad (3)$$

A parcela de aceleração pode ser desprezada, por ser pouco significativa. Já o termo referencial ao atrito, pode ser calculado de maneiras diversas, a depender do método e o fluxo encontrado pelo método. De forma geral, apresenta-se para escoamento monofásico como mostra a equação 4.

$$\left(\frac{dP}{dz}\right)_f = \frac{f \cdot \rho \cdot v^2}{2d} \quad (4)$$

Onde, f é o fator de atrito, v a velocidade de escoamento, d o diâmetro do tubo e ρ é a massa específica da mistura.

Neste trabalho, comparar-se-á as correlações que determinam o gradiente de pressão para efeito da estimativa do Índice de Produtividade (IP) de um poço real.

2. METODOLOGIA

Foram obtidos dados reais de um poço, localizado nas proximidades do município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, relativos ao fluido e à tubulação, como observado a seguir nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1- Dados coletados relativos ao poço.

Fluidos		
$\rho_g =$	0,984189	Kg/m ³
$\rho_o =$	813,4	Kg/m ³
$\rho_w =$	990,00	Kg/m ³
$\rho_L =$	852,807	Kg/m ³
$\mu_o =$	0,97	Cp
$\mu_g =$	0,01029	Cp
$\mu_w =$	0,732	Cp
$\mu_L =$	0,92	Cp
$Q_o =$	0,188	m ³ /h
$Q_g =$	114,72	m ³ /h
$Q_w =$	0,054	m ³ /h
$Q_L =$	0,242	m ³ /h
RGL=	468,0	
BSW=	22,10	%

Tabela 2 – dados da tubulação

Trecho do tubo de produção		
d =	17,8	cm
L =	609	m
$\theta =$	90	°
e =	0,00183	cm

Com as equações específicas para cada correlação empírica que determina a perda de carga ao longo da tubulação, foi feita uma modelagem matemática para cada correlação e os resultados foram convertidos graficamente para a análise de suas características equacionadas, através de linha de tendência em cada gráfico, a fim de proporcionar uma maior similaridade com as curvas plotadas e entender o comportamento das curvas perante as mudanças de diâmetro e RGL.

Ao final, foi correlacionado um gráfico API para o gradiente encontrado por cada método para a condição atual do poço, objetivando uma possível estimativa para produção do poço.

3. RESULTADOS

Foi percebida uma constância nas equações das linhas de tendência para cada curva inerente às variações. Por exemplo, ao variar o diâmetro, o gradiente de pressão mostrou uma tendência a aumentar ao passo que o diâmetro também aumentou, de uma forma polinomial com grau crescente. As equações de ajuste de tendência para Aziz *et al*, Beggs e Brill e Mukherjee e Brill, são, respectivamente:

$$y = 2485,3x^4 - 1933,7x^3 - 5692,5x^2 + 7803,5x - 267,93 \quad (5)$$

$$y = 6151,3x^5 - 19036x^4 + 22362x^3 - 12588x^2 + 4034,1x - 97,441 \quad (6)$$

$$y = 16064x^6 - 54011x^5 + 71318x^4 - 46853x^3 + 15712x^2 - 1957,6x + 126,39 \quad (7)$$

A parcela do gradiente relativo à elevação foi a dominante e as demais se mostraram desprezíveis com a variação do diâmetro maior que o atual do poço. O que de fato era esperado, pois o diâmetro é uma variável geométrica inversamente proporcional ao aumento de gradiente de pressão devido ao atrito e diretamente proporcional ao gradiente relativo à elevação, por conta da variável do fator de escorregamento. Como o fator varia de forma direta com a oscilação de diâmetro, isso implica em valores de *holdup* do líquido maiores, influenciando a parcela de elevação, através da densidade da mistura, a aumentar.

A correlação de Aziz *et al*, exige uma menor especificidade, pois não admite outra angulação (que não 90°) do tubo de produção e fluxo a não ser a vertical ascendente. Já a Beggs e Brill e Mukherjee e Brill se assemelham em suas curvas pois admitem outras angulações no tubo de produção do poço, aumentando a entrada de variáveis nos cálculos.

Na figura 01, percebe-se os pontos em vermelho sendo a condição original do poço, diâmetro de 17,8 cm. E os pontos denominados de A até D, são os momentos de transição de padrão de fluxo. Os polinômios encontrados são curvas de tendência ajustadas.

Figura 01 – Curvas extraídas da variação do diâmetro do poço em relação ao gradiente de pressão para as correlações avaliadas e pontos de variação de padrão de fluxo correlatos.

Já para o gráfico relativo a variação de RGL, foi percebido que a perda de carga é potencialmente inversa a RGL. Ou seja, possuem uma taxa específica de diminuição de gradiente de pressão quando a RGL aumenta. Também foi notada uma maior similaridade gráfica entre as curvas de Beggs e Brill e Mukherjee e Brill, de fato por haver a condicionante de entradas a mais de variáveis nos cálculos de perda de carga.

Já o comportamento parcial do cálculo de gradiente de pressão se firmou com o aumento da parcela de gradiente de atrito aumentando e o de elevação diminuindo com o acréscimo de gás. Mesmo com o aumento de gradiente de atrito contribuindo para o aumento total, a curva se mostrou em decréscimo de valor de perda de carga em relação ao aumento do RGL.

A parcela de gradiente de elevação tendeu a diminuir por efeito da densidade da mistura. Os resultados se atrelam ao fato de o termo de elevação ser diretamente afetado pela densidade da mistura, como mostra a equação 3. Sendo assim, aumentando-se a RGL, diminui-se a densidade da mistura, ocasionando a diminuição de perda de carga por elevação. Assim, para o gradiente de pressão relativo à elevação, a perda de carga é menor, já que o fluido se torna menos denso com o aumento de RGL.

O supracitado nos dois parágrafos é conferível com a premissa no trabalho de Brill e Mukherjee (1999), onde é afirmado que ao variar a vazão do gás, a parcela relativa ao atrito, que se configura entre as próprias partículas e estas com a parede da tubulação, o regime de fluxo se torna mais caótico, provocando maior agitação entre as moléculas, consequentemente maior atrito, ou seja, aumentando-se a vazão da

fase gasosa a perda de carga sofrerá influência direta sobre as componentes de aceleração e atrito sendo mais expressivo sobre a segunda.

Figura 02 – Curvas extraídas da variação da RGL em relação ao gradiente de pressão para as correlações avaliadas.

Os padrões dominantes, durante as variações, não coincidiram de modo geral entre as correlações, mas intrinsicamente sim, como relata a tabela 03.

Tabela 03 - Padrões dominantes nas variações de diâmetro e RGL do poço.

Correlação	Diâmetro (m)	RGL
Aziz et al	Golfada	Golfada
Beggs e Brill	Segregado	Segregado
Mukherjee e Brill	Bolha	Bolha

O gradiente de pressão achado para o tubo de produção em condições iniciais, também demonstrou uma afinidade ao padrão dominante para cada correlação, como mostra a tabela 4.

Tabela 04 –Condição encontrada de gradiente de pressão na tubulação do poço

Correlação	DP (Pa/m)	Padrão
Aziz et al	917,00308	Golfada
Beggs e Brill	330,94848	Segregado
Mukherjee e Brill	75,84236	Bolha

A descontinuidade nas curvas plotadas por conta da mudança de padrão foi observada como o esperado, como Nascimento (2013) comenta em seu trabalho.

Após os cálculos dos gradientes de perda de carga para os métodos, calculou-se o Índice de Produtividade do poço (IP), através de dados de relatórios de testes: Potencial do poço (Q_L), Pressão na cabeça do poço (P_{tf}) e Pressão estática (P_e)

Tabela 05 – Dados oriundos de testes de superfície e subsuperfície.

Parâmetro		
$Q_L=$	5,79	m ³ /d
$P_{tf}=$	2,66	kgf/cm ²
$P_e=$	155	kgf/cm ²

Com o gradiente total de pressão na seção total tubo e a pressão estática, encontra-se a pressão de fundo do poço. Logo, considerando a P_{wf} (Pressão de fundo do poço) maior que a pressão de saturação e um IP constante, pode-se aplicar a equação linear para cálculo de IP.

$$IP = \frac{Q_L}{P_e - P_{wf}} \quad (8)$$

Percebe-se na tabela 06, pelos valores de IP, uma apresentação de forma aproximada, então o método escolhido para o cálculo não influenciou de forma significativa numa variação ampla de valores de IP.

Tabela 06 – Valores calculados para obtenção do IP relativo às correlações. (*Unidades requisitadas pela equação)

Correlação	DP_{total} (*kgf/cm ²)	P_{wf} (*kgf/cm ²)	IP
<i>Aziz et Al</i>	18,79	21,45	0,04335
Beggs e Brill	6,75	9,41	0,03977
Mukherjee e Brill	1,61	4,27	0,03841

4. CONCLUSÕES

O comportamento do gradiente de pressão em função do diâmetro para os métodos de Beggs e Brill e Mukherjee e Brill foram similares entre si, com o método de Aziz apresentando uma certa discrepância entre os mesmos. Já o comportamento do gradiente de pressão em relação à RGL foi semelhante para os três métodos, apesar do método de Aziz apresentar valores um pouco discrepantes em relação aos outros métodos analisados.

O IP se mostrou de maneira esperada, apresentando valores muito baixos, para todas as correlações, já que a coleta dos dados para este estudo se deu em seu último dia ativo de produção. O poço, desde meados de 2015, condiciona-se fora de operação, para estudos de intervenção de recuperação de produção.

Portanto, a escolha de correlação para o gradiente de pressão ao longo da tubulação do poço, não intervém de maneira significativa para o resultado estimado do índice de produtividade, mesmo cada método apresentando padrões de fluxo distintos.

REFERÊNCIAS

- [1] Aziz, K.; et al. Pressure Drop in Wells Producing Oil and Gas. J. Cdn. Pet. Tech, 1972
- [2] Beggs, H.D.; Brill, J.P. A Study of Two-Phase Flow in Inclined Pipes. JPT, 1973.
- [3] Brill, J. P.; Mukherjee, H. Multiphase Flow in Wells. Society of petroleum Engineers Inc. Richardson, Texas, 1999.
- [4] Mukherjee, H.; Brill, J. P. Pressure Drop Correlations for Inclined Two-Phase Flow. J. Energy Res. Tech., 1985.
- [5] Duarte, L. M. N de G., *et al.* Análise multifásico de escoamento de petróleo em linhas de produção em campos maduros. In: Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo e Gás, 5, Fortaleza: 2009.
- [6] Nascimento, J. C. S. Simulador de escoamento multifásico em poços de petróleo (SEMPP). 2013. 134 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 2013.
- [7] Thomas, José Eduardo. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio De Janeiro: Interciência, 2001

Capítulo 5

Bioadsorção de crômio (VI) utilizando biochar para tratamento de efluente.

José Geraldo Ribeiro

José Manuel de Souza

Janaína dos Santos Ferreira

Eliana Setsuko Kamimura

Rafael Resende Maldonado

Resumo: A presença de metais pesados em efluentes industriais pode causar danos à saúde humana e problemas ambientais, por esse motivo é importante o estudo de processos que permitam a remoção desses materiais de forma eficiente dos efluentes. Uma alternativa para remoção de metais pesados é a adsorção utilizando diferentes tipos de carvões. O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de adsorção, utilizando um biochar que foi doado pela empresa SPPT/Mogi Mirim, para remoção de crômio (VI) em uma solução modelo. Foram avaliadas o efeito das variáveis independentes pH, concentração de biochar e concentração de crômio (VI), em temperatura ambiente e agitação magnética, sobre as respostas concentração final de crômio (VI), taxa de adsorção e percentual de remoção em função do tempo de contato. O estudo foi realizado por delineamento fatorial e análise de superfície de resposta. Os resultados obtidos indicaram que o biochar utilizado foi capaz de realizar a adsorção de crômio (VI) e as condições ótimas obtidas foram pH = 2,0, concentração de biochar de 0,6 g/100 mL e concentração inicial de crômio (VI) de 150 mg/L que resultaram em concentração residual de crômio (VI) de (34 ± 2) mg/L, taxa de adsorção de $(18,8 \pm 0,5)$ mg Cr(VI)/g biochar e remoção de (77 ± 2) % após 30 minutos de contato em temperatura ambiente sob agitação magnética.

Palavras Chave: Biochar, Adsorção, Crômio.

1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento do setor industrial houve também um aumento de metais pesados descartados no meio ambiente por efluentes industriais não tratados ou tratados de forma inadequada ocasionado contaminações frequentes do ambiente, especialmente do ambiente aquático. Os metais pesados fazem parte de um grupo de 40 elementos que apresentam número atômico maior que 20 ou apresenta densidade maior ou igual $5,0 \text{ g/cm}^3$ (JORDÃO et al 1999; CINTRA; MATOS; MALDONADO, 2014).

Devido ao aumento de metais pesados nos cursos hídricos, há uma preocupação por causa da toxicidade e de baixa biodegradabilidade desses materiais. A presença de metais tóxicos em ambiente aquático pode ocasionar danos aos humanos, sendo os principais, doenças renais, cerebrais, doenças do fígado, lesões nos ossos, câncer de pulmão, desconfortos e fraqueza, dores de cabeça, problemas respiratórios e tonturas (FLECK; TAVARES; EYNG, 2013).

A legislação cada vez mais impõe restrições em relação aos padrões de descarte de efluentes gerado pelas indústrias, forçando as empresas a desenvolver e otimizar as formas de tratar seus resíduos, para reduzir as contaminações do ambiente aquático, por matéria tóxicas, tanto inorgânico como orgânico, se destacando as espécies inorgânicas especificadamente os metálicos (SILVA; CAPRI NETO; CAPRI, 2015).

As espécies inorgânicas metálicas são retiradas dos efluentes por precipitação, em geral, na forma de hidróxido, mas a estabilização do precipitado obtido, a fim de evitar a lixiviação dos íons durante a sua disposição, pode elevar significativamente os custos envolvidos neste processo. As características físico-químicas, o comportamento anfótero de vários elementos metálicos e o pH não adequado de precipitação de um determinado íon metálico pode implicar na solubilização de alguns desses elementos. A presença de agentes complexantes nos efluentes é outro fator que pode contribuir para a solubilização de certas espécies, dificultando a precipitação. A dificuldade mais comum no tratamento de efluentes é a utilização da precipitação na forma de hidróxido, a qual consiste em alcançar concentrações de íons metálicos baixas o suficiente para atender aos padrões de descarte (SILVA; CAPRI NETO; CAPRI, 2015).

Dentre os metais pesados destaca-se o cromo, que tem diversas aplicações industriais, com sua vasta utilização de seus compostos em diferentes indústrias (acabamento de metais, siderúrgica, química inorgânica, refino de petróleo, curtimento de couro, galvanoplastia, pigmentação, catálise para inibidores de corrosão, conservantes de madeira, etc) que acaba por gerar grandes quantidades de efluentes. Os íons metálicos do cromo podem ser encontrados de diferentes formas de estado de oxidação (trivalente e a hexavalente) sendo as mais encontradas em efluentes. O cromo hexavalente possui alta toxicidade devido sua ação de carcinogênica, não podendo ser despejado diretamente em mananciais aquáticos ou rede de esgoto doméstico. A contaminação do ambiente aquático por esse tipo de íon é um problema ambiental, pois ele se acumula ao longo da cadeia alimentar, ampliando seu potencial tóxico. De acordo com as diretrizes de água potável da Organização Mundial da Saúde, o limite máximo permitido para cromo total, incluindo Cr (III), Cr (VI) e outras formas do cromo é de $0,05 \text{ mg/L}$, sendo essencial a remoção do Cr (VI) e Cr (III) das águas residuais antes de devolvê-la para o meio aquático. As tecnologias tradicionais de remoção de cromo incluem a troca iônica, a redução química, precipitação, a separação membrana e a adsorção (GUPTA; RASTOGI, 2009; FONSECA; FONSECA; PEREIRA, 2016).

O principal método para remoção de cromo de efluentes é a redução-precipitação, que para implantação em escala industrial necessita de grandes quantidades de produtos químicos, grande área de terra para implantação de instalações de desaguamento de lamas e operadores qualificados. Além disso, o processo de redução-precipitação tem um custo elevado e não remove completamente Cr (VI). Assim, esta metodologia é técnica e economicamente pouco eficaz para a remoção de cromo (GHOLAMREZA; BEHNAM, 2010).

Existem vários tratamentos convencionais de efluentes para a remoção de metais pesados, como oxidação, precipitação ou redução, troca iônica, filtração, processos eletroquímicos, sendo todos físicos ou químicos, muitas vezes alguns tratamentos são inviáveis por seu alto custo, principalmente quando os metais estão dissolvidos em grande volume de efluente ou água com concentração relativamente baixa (RODRIGUES et al, 2006).

Os processos químicos são muito variados e dependem das características do efluente a ser tratado. Sua principal desvantagem é a utilização de reagentes químicos que podem formar outras espécies tóxicas no efluente tratado, tendo um custo muito elevado ao processo. Procedimentos mais utilizados são; cloração, neutralização, ácido-base, complexação com agentes quelantes, precipitação química, eletrolise e métodos oxidativos com ozônio e oxigênio (VAGHETTI et al, 2007).

Os processos físicos normalmente são procedimentos mais simples, utilizam uma operação singular, como separação de fases ou por densidade para a remoção de materiais sólidos, pode ser por decantação, filtração, sedimentação e flotação; ou por operações de uma transição de uma forma física a outra, evaporação, destilação, cristalização e precipitação física. Pode se utilizar osmose reversa e diálise, extração em fase sólida, membranas seletivas para as espécies tóxicas, hiperfiltração ou adsorventes seletivos para espécies de maior toxicidade. Esses processos são utilizados normalmente no final do tratamento de efluentes industriais, resultando numa diminuição no valor das espécies tóxicas presentes nos efluentes com valores mínimos. Alguns processos envolvem a simples passagem de um efluente por um filtro de areia, carvão ativado e por meio granulado que podem reter espécies tóxicas por fisiosorção ou por adsorventes sintéticos, como resinas poliméricas de troca iônica (VAGHETTI et al, 2007).

Com as limitações encontradas no processo de precipitação química empregada no tratamento de efluente, estão sendo impulsionadas técnicas e aplicações alternativas. Inclusive, em vários processos, essas novas técnicas têm trabalhado em conjunto com a própria precipitação, sendo que várias delas são a osmose reversa, a troca iônica e a biossorção. Esta última técnica consiste na retenção de poluentes em solução, tanto orgânicos como inorgânicos, por biomassa tanto vegetal quanto animal. Os mecanismos que podem estar envolvidos são adsorção, absorção, complexação superficial, troca iônica e precipitação (CAPRI; CAPRI NETO; SILVA, 2015).

O biochar é um tipo de biocarvão produzido de uma biomassa carbonizada sendo definido como carvão vegetal, tendo algumas propriedades como a capacidade de adsorção, dependendo da sua composição, que ocorre devido a presença de diversos grupos funcionais tais como polioses, celuloses, proteínas e lignina. A adsorção resulta na interação eletrostática, na formação de complexos entre íons metálicos e os grupos funcionais na superfície das células quando existem algumas afinidades químicas pelo metal. A adsorção é um método mais eficaz para a recuperação de metais tóxicos em solução aquosa, pela flexibilidade de sua operação. A maior eficiência é observada em concentrações de até 100 ppm, sendo considerado um método bastante eficiente de remoção de metais tóxicos (FLECK; TAVARES; EYNG, 2013).

O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de um biochar na adsorção de cromo (VI) a partir de uma solução modelo de dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$). Foram avaliadas as variáveis independentes pH, concentração de biochar e concentração de Cr (VI) sobre a adsorção do cromo (VI) em biochar utilizando a metodologia de delineamento fatorial e análise de superfície de resposta.

2. METODOLOGIA

2.1. PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DO ADSORVENTE

A absorção de cromo (VI) foi realizada em biochar para verificar a viabilidade deste material como adsorvente. Primeiramente, foi feita a redução de tamanho do biochar por trituração manual em almofariz para obtenção de um pó, seguido de classificação do material pulverizado em um conjunto de peneiras vibratórias. Foi selecionado o material que atravessou a peneira de abertura de 75 # (mesh) e o material retido era novamente triturado para a obtenção de um pó homogêneo.

2.1. ENSAIOS DE ADSORÇÃO

Após a obtenção do biochar em pó, foram realizados os experimentos de adsorção. Foram realizados ensaios de adsorção em um sistema de agitação magnética no qual eram misturados a solução de $K_2Cr_2O_7$ e o biochar em pó. O sistema era mantido em agitação e amostras coletadas nos tempos de 30, 60 e 90 min. Os ensaios realizados seguiram as condições descritas na tabela 1, de acordo com um delineamento fatorial completo 2^3 pontos fatoriais + 6 pontos axiais + 3 pontos centrais com as variáveis independentes pH (2,0 a 8,0), concentração de biochar (0,2 a 1,0 % m/v) e concentração de $K_2Cr_2O_7$ (100 a 200 mg/L), totalizando 17 ensaios, as condições utilizadas foram baseadas em estudo anterior (CARVALHO et al, 2016)

Para cada tempo foi coletada uma amostra, que em seguida foi filtrada para remoção das partículas suspensas de biochar. O filtrado obtido foi utilizado para leitura de absorbância a 440 nm (comprimento de onda ideal para absorção de radiação pelo cromo (VI) na região do visível). Para cada ensaio também foi realizado um ensaio “branco” (sem a utilização de $K_2Cr_2O_7$) para descontar possível interferência de pigmentos solúveis do biochar na leitura da absorbância.

A partir dos ensaios realizados foram analisadas as respostas concentração de cromo (VI), a taxa de adsorção (mg Cr (VI)/g carvão) e a remoção (%). A melhor condição obtida foi avaliada em triplicata para validação dos resultados e avaliação da cinética de adsorção em tempos inferiores a 30 minutos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. DETERMINAÇÃO DA FAIXA DE CONCENTRAÇÃO PARA O BIOCHAR

A figura 1 apresenta a curva padrão obtida da concentração de Cr(VI) em função da absorbância da solução. É possível perceber que houve uma relação linear entre a concentração e absorbância com R^2 próximo a 1, na faixa de concentração entre 50 e 300 mg/L de Cr(VI) e, portanto, essa faixa foi selecionada para fazer o estudo de remoção de cromo com biochar.

Figura 1. Curva padrão para medida para concentração de Cr^{6+} em solução aquosa em função da absorbância a 440 nm.

3.2. RESULTADOS DO DELINEAMENTO FATORIAL (ENSAIOS)

Os resultados obtidos para o delineamento fatorial realizado estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Delineamento fatorial completo 2^3 pontos fatoriais + 6 pontos axiais + 3 pontos centrais para adsorção de cromo (VI) em biochar.

Ensaio	pH	Biochar(g/100 mL)	Cr (VI)(mg/L)	Cr (VI)(mg/L)	t = 30 min Adsorção(mg Cr VI/g biochar)	Remoção (%)
1	3,2 (-1)	0,36 (-1)	120 (-1)	81,15	10,36	31,49
2	6,8 (+1)	0,36 (-1)	120 (-1)	85,48	8,59	26,57
3	3,2 (-1)	0,84 (+1)	120 (-1)	85,70	3,90	27,65
4	6,8 (+1)	0,84 (+1)	120 (-1)	80,02	4,33	31,26
5	3,2 (-1)	0,36 (-1)	180 (+1)	123,68	14,66	29,90
6	6,8 (+1)	0,36 (-1)	180 (+1)	128,91	13,01	26,65
7	3,2 (-1)	0,84 (+1)	180 (+1)	110,04	7,91	37,64
8	6,8 (+1)	0,84 (+1)	180 (+1)	106,40	8,26	39,46
9	2,0 (-1,68)	0,60 (0)	150 (0)	36,35	18,50	75,32
10	8,0 (+1,68)	0,60 (0)	150 (0)	108,22	7,47	29,28
11	5,0 (0)	0,20 (-1,68)	150 (0)	135,05	7,96	10,54
12	5,0 (0)	1,00 (+1,68)	150 (0)	125,27	2,57	17,02
13	5,0 (0)	0,60 (0)	100 (-1,68)	61,37	5,84	36,33
14	5,0 (0)	0,60 (0)	200 (+1,68)	128,46	10,73	33,38
15	5,0 (0)	0,60 (0)	150 (0)	117,77	5,53	21,99
16	5,0 (0)	0,60 (0)	150 (0)	120,95	4,70	18,91
17	5,0 (0)	0,60 (0)	150 (0)	118,68	5,08	20,43

A tabela 1 apresenta apenas os dados após 30 minutos de contato, pois não houve praticamente nenhuma variação no processo após 60 e 90 minutos. As respostas obtidas foram avaliadas por análise de variância (ANOVA) com nível de confiança de 90% ($p = 0,10$).

Para concentração de Cr (VI) após 30 minutos de contato, obteve-se modelo de 2ª. ordem, codificado, estatisticamente significativo com $p = 0,06$, $R^2 = 0,82$ e $R^2_{ajustado} = 0,75$ conforme mostrado na equação 1.

$$C_{30} = 124,6 + 8,9 \text{ pH} - 17,38 \text{ pH}^2 + 18,3 C_0 - 9,4 C_0^2 \quad (\text{equação 1})$$

Onde C_{30} = concentração de Cr (VI) após 30 minutos e C_0 = concentração Cr (VI) inicial.

A equação 1 demonstra que há um aumento da concentração residual Cr (VI) com o aumento do pH e da concentração inicial de Cr (VI), conforme pode ser visualizado também na figura 1. Como o objetivo é reduzir a concentração de crômio (VI) no efluente, os melhores resultados são aqueles que se afastam da região de máximo na figura 1, ou seja, os pontos que se afastam da região mostrada em preto. A figura 1 deste modo indica que redução do pH e da concentração inicial de Cr (VI) favorecem a eficiência do processo de adsorção.

Figura 2. Curva de contorno para concentração de Cr(VI) após 30 minutos de adsorção em função do pH e da concentração inicial de Cr (VI) (com concentração de biochar no nível 0)

Para taxa de adsorção (mg Cr (VI)/ g biochar) após 30 minutos de contato, obteve-se modelo de 2ª. ordem, codificado, estatisticamente significativo com $p = 0,07$, $R^2 = 0,87$ e $R^2_{ajustado} = 0,81$ conforme mostrado na equação 2.

$$\text{Ads} = 5,13 - 1,55 \text{ pH} + 2,74 \text{ pH}^2 - 2,29 B + 1,82 C_0 + 1,08 C_0^2 \quad (\text{equação 2})$$

Onde Ads = taxa de adsorção (mg Cr VI/ g biochar), B = concentração de biochar e C_0 = concentração Cr (VI) inicial.

O modelo representado pela equação 2 indica um aumento da adsorção com redução do pH, diminuição da concentração de biochar e aumento da concentração inicial de Cr (VI). Verifica-se que a adsorção é maior com o aumento de biochar, mas o aumento da adsorção não é diretamente proporcional ao aumento da

quantidade de biochar, o que resulta em uma melhor eficiência de adsorção quando se utiliza concentrações mais baixas do adsorvente (figura 3). Do ponto de vista de uma futura ampliação de escala isso é um fator interessante, pois seria possível utilizar um sistema de múltiplos estágios com concentrações mais baixas de adsorvente em lugar de um sistema único com concentração mais elevada, com intuito de se maximizar a remoção do Cr (VI).

Por fim, para a resposta porcentagem de remoção de crômio VI não foi possível obter um modelo que fosse estatisticamente significativo e preditivo no nível de confiança desejado (90%). A análise dos dados demonstrou que apenas o pH teve um efeito estatisticamente significativo e negativo sobre a porcentagem de remoção, o que significa que a diminuição do pH contribuiu para aumentar a porcentagem de crômio (VI) removido (Figura 3).

Ao se observar os dados experimentais mostrados na tabela 1 é possível notar que o ensaio 9 (pH = 2,0; concentração de biochar = 0,6 g/100 mL e concentração de crômio VI = 150 mg/L) apresentou um elevado percentual de remoção (75%), baixa concentração residual (36 mg/L) e menor taxa de adsorção (18,5 mg Cr (VI)/g biochar), destacando-se bastante dos demais ensaios.

Souza et al, 2009 já haviam verificado um aumento da taxa de adsorção de crômio (VI) em pH mais ácidos em carvão ativado granular devido ao aumento dos grupos carboxílicos na superfície do carvão. Esses autores conseguiram concentrações residuais de crômio (VI) entre 5 e 20 mg/L, maiores que no presente estudo. Entretanto tais autores utilizaram quantidade bem maior de carvão (6,0 g), o que resultou em taxas de adsorção entre 0,06 e 0,22 mg Cr(VI)/g de carvão. Isto significa que a melhor condição obtida com o biochar (18,5 mg/g) é cerca de 84 vezes maior do que relatado no trabalho citado.

Em comparação com o trabalho de Carvalho et al, 2016 verifica-se que esses autores obtiveram maior taxa de adsorção (128 mg Cr (VI)/ g adsorvente) ao realizar a remoção de Cr (VI) utilizando casca de banana em pó como adsorvente em pH = 6,8, valor cerca 7 vezes maior do que o obtido com o biochar. Entretanto, tais autores trabalharam com concentrações bem mais altas de crômio (VI) (3,0 a 7,0 g/L), o que resultou em porcentagens de remoção de até 10%.

Para validação da melhor condição obtida no delineamento fatorial o ensaio 9 foi realizado novamente em triplicata (R1, R2 e R3, três ensaios), para os tempos de 30, 60 e 90 minutos. Os resultados podem ser visualizados na figura 4.

Figura 3 .Curvas de contorno para taxa de adsorção (mg Cr VI/ g biochar) em função das variáveis (a) pH e concentração de biochar, (b) pH e concentração inicial de Cr (VI) e (c) concentração de biochar e concentração de Cr (VI) com a terceira variável no nível zero em cada caso, após 30 minutos de contato.

Figura 4. Cinética de adsorção de Cr (VI) em biochar (a) concentração residual de Cr (VI), (b) taxa de adsorção e (c) porcentagem de remoção nas condições de pH = 2,0, concentração de biochar de 0,60 g/100 mL e concentração inicial de Cr (VI) de 150 mg/L em temperatura ambiente.

A figura 4 mostra que houve uma boa reprodutibilidade dos resultados obtidos na condição do ensaio 9. Os valores médios obtidos foram de $C_{30} = (34 \pm 3)$ mg/L; $Ads = (18,8 \pm 0,5)$ mg Cr(VI)/g biochar e $R = (77 \pm 2)$ %. A cinética de adsorção no ensaio 9 foi repetida com intervalos de tempos menores 10, 20 e 30 minutos, para verificar o tempo necessário para o sistema atingir o equilíbrio. Os resultados obtidos podem ser visualizados na figura 5. Através da figura 5 é possível verificar que realmente após 30 minutos de contato o sistema tende ao equilíbrio e adsorção de crômio (VI) praticamente não ocorre mais.

Figura 5. Cinética de adsorção de crômio (VI) em biochar nas condições de pH = 2, concentração de biochar = 0,6 g/ 100 mL e concentração inicial de crômio (VI) = 150 mg/L realizada em temperatura ambiente.

4. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos foi possível verificar que o processo de adsorção de crômio (VI) em biochar é eficiente e que as melhores condições para a realização da adsorção foram com pH = 2,0, concentração de biochar = 0,6 g/100 mL, concentração inicial de crômio = 150 mg/L, temperatura ambiente e tempo de contato de 30 minutos, que resultou em valores médios de $C_{30} = (34 \pm 3)$ mg/L; $Ads = (18,8 \pm 0,5)$ mg Cr(VI)/g biochar e $R = (77 \pm 2)$ %. O pH foi a variável mais significativa no processo e o sistema demonstrou que pH bastante ácido melhora significativamente a eficiência de remoção. As taxas de adsorção aumentam com o aumento da concentração do biochar, mas não de forma diretamente proporcional, o que indica que sistemas de múltiplos estágios com menores concentrações de biochar podem ser mais eficientes para remoção de crômio (VI) dentro das condições avaliadas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a empresa SSPT/Mogi Mirim pela doação do biochar utilizado neste estudo e as Faculdades Integradas Maria Imaculada pelo suporte técnico para realização do projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] Carvalho, L.R.; Aguiar-Oliveira, E.; kamimura, E.S.; Maldonado, R.R. (2016). Bioadsorção de crômio (VI) em casca de banana nanica (*Musa paradisíaca* L.) em pó em frascos agitados e em leito fixo. Fortaleza, CE, Brasil, set. 2016. In Caderno de Resumo do XXI COBEQ. Disponível em: <www.researchgate.net/publication/309458437_BIOADSORCAO_DE_CROMIO_VI_Em_Casca_de_Banana_Nanica_Musa_paradisica_L_em_po_em_Frascos_Agitados_e_Em_Leito_Fixo>. Acesso em: 14 out. 2017.
- [2] Rodrigues, R. F.; et al Adsorção de metais pesados em serragem de madeira tratada com ácido cítrico. Engenharia Sanitária Ambiental, Fortaleza, CE, v.11, n. 1, p. 21-26 2006. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/esa/v11n1/29134.pdf>>. Acesso em 02 mar. 2017.
- [3] Fleck, L.; Tavares, M. H. F.; EYNG, E. Adsorventes naturais como controladores de poluentes aquáticos. Revista Eixo, Brasília, DF, v. 2, n. 1, p. 39-52, jun. 2013. Disponível em

<http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/Revista_Eixo/article/view/105>. Acesso em 02 mar. 2017.

- [4] Devens, K. U. Estudo cinético da remoção de zinco de água residuária de suinocultura utilizando biochar: 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo Mourão, 2015. Disponível em <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bit0stream/1/4976/1/CM_COEAM_2015_2_16.pdf>. Acesso em 04 mar. 2017.
- [5] Fonseca, H. C; Fonseca, S. C; Pereira, C. A. F. Uso da cinza da casca de arroz na adsorção de cromo hexavalente. Caderno de Ciências Agrárias, Campus Montes Claros, MG, v. 8, n. 1, p. 16-21, 2016. Disponível em <https://seer.ufmg.br/index.php/ccaufmg/article/viewFile/1094/1362>>. Acesso em 06 mar. 2017.
- [6] Souza, R. S.; et al Adsorção de cromo (VI) por carvão ativado granular de soluções diluídas utilizando um sistema batelada sob pH controlado. Acta, Amazonica, AM, v. 39, n. 3, p. 661-668, 2009. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/aa/v39n3/v39n3a22.pdf>> Acesso em 15 out. 2017.
- [7] Vaghetti, J. C. P.; Royer, B.; Jorge, L.; Santos Junior, A. A.; Simon, N. M.; Pavan, F. A.; Dias, S. L. P.; Lima, E. C. Planejamento estatístico de experimento como uma ferramenta para otimização das condições de bioadsorção de Cu(II) em bateladas utilizando-se casca de nozes peça para bioadsorvente. Quim. Nova, Porto Alegre, RS, v. 30, n. 3, p. 548-553, 2007. Disponível em <http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/Vol30No3_548_07-AR06053.pdf>. Acesso em 02 mar. 2017.
- [8] Gupta, V. K.; Rastogi, A.; Bioadsorção de crômio hexavalente por alga verde crua e tratada com ácido ededônio hatei de soluções aquosas. Jornal de Materiais Perigosos. Roorkee, Índia, v. 163, n. 1, p.396-402, 2009. Disponível em <http://www.academia.edu/23862956/Biosorption_of_hexavalent_chromium_by_raw_and_acid-treated_green_alga_Oedogonium_hatei_from_aqueous_solutions>. Acesso em 04 abr. 2017.
- [9] Moussavi, G.; Barikbin, B. Bioadsorção de crômio (VI) de águas residuais industriais para biomassa de resíduos de casca de pistache. Jornal de Engenharia Química. Teerã, Iran, v. 162, n. 3, p. 893-900, 2010. Disponível em <http://docslide.net/documents/biosorption-of-chromiumvi-from-industrial-wastewater-onto-pistachio-hull.html>>. Acesso em 02 abr. 2017.
- [10] Silva, G. S.; Capri Neto. Â.; Capri, M. R. Bioadsorção de Cr(VI) pele casca de banana nanica no tratamento de efluente. Interfaces Científicas Saúde e Ambiente, Aracaju, SE, v. 5, n.1, Edição Especial, p. 153 – 162, 2015. Disponível em <<http://www.resag.org.br/downloads/16-3734-10750-1-142.pdf>>. Acesso em 03 abr. 2017.
- [11] Cintra, B. M. S.; Matos, J. S.; Maldonado, R. R. Estudo da bioadsorção de crômio (VI) em casca de banana nanica (musa paradisíaca L.) em pó: 2014.17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Química Industrial) - Faculdade Integrada Maria Imaculada, Mogi Guaçu, São Paulo. 2014.
- [12] Jordão, C. P.; Silva, A. C.; Pereira, J. L.; Brune, W. Contaminação por crômio de água de rios proveniente de curtumes em Minas Gerais, Química Nova, Viçosa, MG, v. 22, n. 1, 1999. Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40421999000100010>. Acesso em 05 mar. 2017.

Capítulo 6

Aplicação do planejamento fatorial 3^2 no desenvolvimento de microesferas de dióxido de titânio para tratamento fotocatalítico

Suélen Maria de Amorim

Jaqueline Suave

Luísa Manuela Madureira Andrade Silva

Adélio Miguel Magalhães Mendes

Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira

Resumo: Microesferas de dióxido de titânio têm atraído muita atenção devido a maior absorção de luz e a facilidade de separação a partir do meio reacional para reutilização em aplicações fotocatalíticas. Embora existam metodologias eficientes de síntese, ainda não existe consenso sobre os efeitos das condições operacionais no tamanho e na atividade fotocatalítica desses materiais. Este trabalho tem como objetivo sintetizar esferas de TiO_2 no tamanho micrométrico para a degradação de azul de metileno na presença de luz UV. O TiO_2 foi preparado através da combinação do método sol-gel com um tratamento solvotérmico e posterior calcinação. No tratamento solvotérmico, foi utilizado um planejamento fatorial 3^2 para otimizar os parâmetros de tempo e temperatura envolvidos nessa etapa. De acordo com o planejamento, o TiO_2 com maior atividade fotocatalítica foi aquele submetido a temperatura de 130°C e tempo de 16 h. Por fim, o fotocatalisador obtido foi caracterizado através de microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de refletância difusa, difração de raios X e análises térmicas (TGA/DSC) para confirmar a formação das microesferas de dióxido de titânio cristalinas e termicamente estáveis.

1. INTRODUÇÃO

Estudos recentes têm demonstrado que a atividade fotocatalítica do dióxido de titânio é fortemente dependente do seu tamanho e morfologia (Zhang *et al.*, 2015). Entre as várias morfologias de TiO_2 relatadas, as microesferas de TiO_2 permitem uma maior absorção de luz, além de serem mais facilmente recuperadas do meio reacional para posterior reutilização o que as torna promissoras para aplicações nas áreas de energia e meio ambiente (Chen *et al.*, 2010; Wang *et al.*, 2015; Yang *et al.*, 2015). Consequentemente, um grande esforço tem sido dedicado na exploração de métodos de síntese mais eficazes para a obtenção de TiO_2 na forma de microesferas que possam ser empregadas no tratamento fotocatalítico de águas e efluentes.

Wang *et al.* (2014) prepararam microesferas de TiO_2 pela técnica sol-gel seguida de secagem por aspersão. Essas microesferas apresentam uma forte habilidade de adsorção que significativamente contribuiu para a taxa de degradação fotocatalítica de substratos orgânicos como fenol, ácido sulfossalicílico e ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Wang *et al.* (2015) sintetizaram microesferas de TiO_2 reduzido apresentando coloração preta através da técnica de pulverização à chama. As microesferas com 20 a 30 μm de diâmetro exibiram um estreito *band gap* de 2,32 eV e excelentes propriedades ópticas e térmicas. Yang *et al.* (2015) demonstraram que microesferas mesoporosas de TiO_2 decoradas com prata sintetizadas através do método hidrotérmico assistido por micro-ondas apresentaram excelente atividade fotocatalítica na degradação do corante orgânico alaranjado de metila, além de serem facilmente recuperadas e regeneradas.

Neste trabalho é descrita a síntese de microesferas de TiO_2 pelo método sol-gel combinado com um tratamento solvotérmico, utilizando hexadecilamina como agente direcionador de estrutura. O método sol-gel produz partículas amorfas e, portanto faz-se necessária a realização de um tratamento solvotérmico que juntamente com a etapa de calcinação tornam o sólido cristalino. Um planejamento fatorial 3^2 foi empregado para avaliar os efeitos das condições operacionais de tempo e temperatura da etapa de tratamento solvotérmico na atividade fotocatalítica das microesferas produzidas. Os ensaios de degradação fotocatalítica foram realizados em meio aquoso contendo o composto azul de metileno.

2. METODOLOGIA

2.1. SÍNTESE DAS MICROESFERAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO

Inicialmente, misturou-se 3,9 g de hexadecilamina (HDA, 90%, Sigma-Aldrich) em 400 mL de etanol (99,5%, Aga) e 1,6 mL de solução 0,1 M de KCl (P.A., Merck). Em seguida, adicionou-se gota a gota, sob agitação intensa e atmosfera inerte, 9 mL de isopropóxido de titânio (TIP, 97%, Sigma-Aldrich). A suspensão obtida foi mantida em repouso por 24 horas. O precipitado foi filtrado e lavado com etanol, obtendo-se assim, as microesferas de TiO_2 amorfas. Subsequentemente, foi realizado o tratamento solvotérmico, adicionando-se 10 mL de água destilada e 20 mL de etanol a 1,6 g de microesferas de dióxido de titânio amorfo. O conteúdo foi transferido para uma autoclave revestida internamente com Teflon® com capacidade de 45 mL e mantida por tempos e temperaturas diferentes, segundo o planejamento fatorial aplicado. Posteriormente, as microesferas foram filtradas e lavadas com etanol e, por último, calcinadas a 500°C durante 2 horas em atmosfera oxidante (fluxo de ar de aproximadamente 50 mL min⁻¹) com uma taxa de aquecimento de 2°C min⁻¹. Esta metodologia está de acordo com o trabalho desenvolvido por Chen *et al.* (2010).

2.2. PLANEJAMENTO FATORIAL 3^2

Aplicou-se um planejamento fatorial 3^2 para estudar o efeito do tempo e da temperatura relacionados com a etapa de tratamento solvotérmico. Cada uma dessas variáveis foi estudada em 3 níveis, conforme está indicado na Tabela 1 e os valores adotados no nível intermediário foram aqueles fixados por Chen *et al.* (2010). Todos os experimentos foram realizados de forma aleatória e em duplicata.

Tabela 1 – Fatores e níveis de estudo do planejamento fatorial 3^2 .

Fatores	Níveis		
	(-1)	0	(+1)
Tempo (h)	8	16	24
Temperatura (°C)	130	160	190

A variável resposta escolhida foi a constante de velocidade de reação calculada através do ajuste do modelo cinético de pseudo-primeira ordem (Equação 1) aos dados experimentais.

$$\ln(C_0/C) = kt \quad (1)$$

sendo C_0 a concentração de azul de metileno no tempo inicial, C a concentração de azul de metileno no tempo t , k a constante de velocidade de reação e t o tempo de reação.

Para a avaliação dos resultados utilizou-se o *software* Statistica 8.0, considerando um nível de significância de 5%.

2.3. ENSAIOS FOTOCATALÍTICOS

Os ensaios fotocatalíticos para a determinação das constantes da velocidade de reação foram realizados com 50 mg de fotocatalisador e 100 mL de solução de azul de metileno (10 mg L^{-1}), mantendo-se a suspensão, inicialmente, sob agitação durante 30 minutos no escuro. Após esse tempo, a suspensão foi irradiada por luz UV com máxima emissão no comprimento de onda de 365 nm e intensidade de irradiação de 10 W m^{-2} . A cada 30 minutos uma alíquota foi recolhida, centrifugada e a absorbância medida (664 nm), utilizando um espectrofotômetro UV 3600 (Shimadzu).

2.4. CARACTERIZAÇÃO DAS MICROESFERAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO

Análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas no Centro de Materiais da Universidade do Porto, utilizando um microscópio eletrônico de varredura FEI Quanta 400FEG-E SEM/EDAX Genesis X4M. As análises de difração de raios X (DRX) foram conduzidas em um difratômetro MiniFlex II (Rigaku) com *scan* de $0,058^\circ \text{ s}^{-1}$ e radiação de Cu, no Laboratório de Análises REQUIMTE da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. A partir dos dados coletados na faixa de $20\text{-}80^\circ$ (2θ) e utilizando como referência os arquivos de difração de pó padrões do JCPDS (*Joint Committee Powder Diffraction Standard*) foi possível identificar a fase cristalina do sólido. Análises de termogravimetria (TGA) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram realizadas de forma simultânea em um analisador STA449F3 Jupiter (Netzsch). De modo geral, a análise consistiu em um aquecimento ($10^\circ\text{C min}^{-1}$) da temperatura ambiente até 850°C em atmosfera oxidante. A energia de *band gap* foi determinada através da análise de espectroscopia de refletância difusa (ERD) realizada em um espectrofotômetro UV 3600 (Shimadzu) equipado com uma esfera de integração de 150 mm de diâmetro. A absorção óptica foi medida na faixa de 200 a 800 nm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. PLANEJAMENTO FATORIAL 3²

As constantes de velocidade de reação fotocatalítica obtidas para cada ensaio do planejamento fatorial são apresentadas na Tabela 2. O gráfico de Pareto dos efeitos padronizados ao nível de significância de 5% ($p = 0,05$) de cada uma das variáveis principais, bem como de suas interações é mostrado na Figura 1. Esse gráfico apresenta os efeitos em ordem decrescente de magnitude.

Tabela 2 – Constantes de velocidade de reação obtidas com o planejamento fatorial 3².

Experimento	Tempo	Temperatura	k (min^{-1})
1	-1	-1	$0,0122 \pm 0,0006$
2	-1	0	$0,0128 \pm 0,0004$
3	-1	+1	$0,0084 \pm 0,0012$
4	0	-1	$0,0204 \pm 0,0013$
5	0	0	$0,0108 \pm 0,0005$
6	0	+1	$0,0121 \pm 0,0008$
7	+1	-1	$0,0134 \pm 0,0015$
8	+1	0	$0,0084 \pm 0,0003$
9	+1	+1	$0,0061 \pm 0,0005$

Figura 1 – Gráfico de Pareto dos efeitos das variáveis tempo (t) e temperatura (T) na constante de velocidade de reação.

O planejamento fatorial 3^2 envolve o ajuste de um modelo de segunda ordem para a variável resposta. O gráfico de Pareto indica que o efeito linear de temperatura e o efeito quadrático de tempo, além da interação entre os efeitos quadráticos de tempo e temperatura são os mais significativos estatisticamente na etapa de tratamento solvotérmico para a atividade fotocatalítica. Infere-se ainda que o aumento da temperatura apresenta um efeito negativo na constante de velocidade de reação, assim como a interação entre o tempo e a temperatura. Entretanto, o aumento isolado do tempo produz um efeito benéfico para a obtenção de microesferas com atividade fotocatalítica melhorada. Além disso, o coeficiente de determinação (R^2) obtido foi de 0,951 indicando que o modelo adotado é bastante satisfatório para explicar a variabilidade na resposta analisada.

O gráfico de superfície de resposta é apresentado na Figura 2. Esse gráfico permite avaliar as variáveis tempo e temperatura concomitantemente e dessa forma prever a região do ponto ótimo. A constante de velocidade de reação determinada experimentalmente apresentou o maior valor ($> 0,02 \text{ min}^{-1}$) com o nível inferior de temperatura (130°C) e intermediário de tempo (16 horas). As zonas em vermelho abaixo deste ponto predizem regiões com constantes de velocidade superiores, sugerindo que o tempo de tratamento solvotérmico deve ser mantido a 130°C , entretanto, temperaturas ligeiramente menores poderiam ser usadas.

Figura 2 – Superfície de resposta para a constante de velocidade de reação.

3.2. CARACTERIZAÇÃO DAS MICROESFERAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO

Na Figura 3 são apresentadas as imagens de MEV das microesferas de TiO_2 produzidas nas melhores condições de tratamento solvotérmico (130°C , 16 h). Observa-se que as microesferas formadas não apresentam um tamanho uniforme e os diâmetros variam entre 0,6 a $2,5\ \mu\text{m}$.

Figura 3 – Imagem de MEV das microesferas de TiO_2 sintetizadas nas melhores condições de tratamento solvotérmico (130°C , 16 h).

Os resultados das análises de TGA e DSC em cada etapa de síntese (sol-gel, tratamento solvotérmico e calcinação) são mostrados na Figura 4. O TiO_2 amorfo teve uma perda de massa total de 55%, sendo 10% em massa até a temperatura de 200°C , 35% em massa até 450°C e os outros 10% em massa até 600°C . A perda que ocorreu inicialmente pode ser atribuída à eliminação de água e etanol, e ainda na mesma faixa de temperatura pode-se observar um pequeno pico endotérmico na curva de DSC relacionado com o fenômeno de ebulição. Acima de 200°C as perdas provavelmente estão relacionadas à eliminação de compostos orgânicos como a hexadecilamina que foi adicionada inicialmente como agente direcionador na formação das microesferas de TiO_2 durante a síntese sol-gel. Os picos exotérmicos observados durante a perda da hexadecilamina representam a oxidação desse composto. No entanto, ao atingir uma temperatura próxima de 330°C , temperatura de ebulição da hexadecilamina, a curva de DSC que formava um pico exotérmico passa a diminuir indicando a ocorrência de uma reação endotérmica associada à ebulição deste sólido. Acima de 450°C verifica-se a formação de um pico exotérmico relacionado com a cristalização do dióxido de titânio, essa mudança de fase transforma o sólido amorfo em uma estrutura cristalina organizada.

Após o tratamento solvotérmico, verifica-se que a perda de massa total da amostra passa a ser de 45%. Neste caso, é possível afirmar que parte da hexadecilamina foi liberada durante o tratamento solvotérmico. Os 5% da massa perdida até 200°C podem ser atribuídos à eliminação de água e, ao mesmo tempo, observa-se um pequeno pico endotérmico na curva de DSC associado a esse fenômeno. Entre 200 e 500°C a perda de 40% em massa pode ser relacionada à eliminação da hexadecilamina e outros compostos orgânicos remanescentes na amostra. O pico exotérmico nessa faixa de temperatura somente é interrompido próximo a 330°C quando a energia diminui devido ao fenômeno de ebulição da hexadecilamina. Acima de 450°C a amostra permanece estável sem nenhuma modificação relacionada à mudança de fases, o que permite concluir que o tratamento solvotérmico é responsável pela formação de uma estrutura cristalina termicamente estável nas microesferas de TiO_2 sintetizadas.

A amostra calcinada apresentou-se estável durante toda a faixa de temperatura utilizada nas análises. Dessa forma, verifica-se que o tratamento solvotérmico é responsável pela formação de uma fase cristalina estável, mas a completa remoção da hexadecilamina e de outros compostos orgânicos só ocorre após a etapa de calcinação.

Figura 4 – Análise térmica das microesferas de TiO_2 obtidas após a síntese sol-gel (—), após o tratamento solvotérmico nas melhores condições (—) e após a calcinação (—), sendo TGA representado pelas linhas cheias e DSC pelas linhas tracejadas.

Os difratogramas para as microesferas de TiO_2 em cada etapa de síntese são apresentados na Figura 5. A amostra obtida após o método sol-gel, como foi mencionado anteriormente, é amorfa, uma vez que não apresenta nenhum pico característico das fases do TiO_2 . As outras duas amostras apresentam picos característicos da fase anatase. Portanto, o tratamento solvotérmico inicia o processo de cristalização do TiO_2 , mas somente após a etapa de calcinação realizada em 500°C a amostra torna-se cristalina.

Figura 5 – Análises de DRX das microesferas de TiO_2 após o método sol-gel (—), após o tratamento solvotérmico nas melhores condições (—) e após a calcinação (—).

A energia de *band gap* das microesferas de TiO_2 sintetizadas foi estimada através do gráfico de Tauc, que é função de Kubelka-Munk modificada ($(\text{KM}h\nu)^{1/2}$) versus a energia de *band gap* (Figura 6). O valor do *band gap* para amostra de microesferas sintetizadas segundo as melhores condições de tempo (16 horas) e temperatura (130°C) de tratamento solvotérmico foi aproximadamente 3,2 eV, valor idêntico ao relacionado para a fase cristalina anatase.

Figura 6 – Gráfico de Tauc para a estimação do *band gap* das microesferas de TiO₂ sintetizadas nas melhores condições de tratamento solvotérmico.

4. CONCLUSÕES

O planejamento fatorial 3² utilizado para investigar as condições operacionais da etapa de tratamento solvotérmico indicou que as microesferas de TiO₂ com melhor atividade fotocatalítica para a remoção de azul de metileno foram aquelas submetidas à temperatura de 130°C e tempo de 16 horas. Conclui-se também que o aumento do tempo e da temperatura concomitantemente são prejudiciais para a produção de microesferas de TiO₂ com atividade fotocatalítica satisfatória. A caracterização térmica das microesferas sintetizadas mostrou que este sólido é estável na faixa de temperatura de 30-850°C. A determinação da energia de *band gap* e a análise de DRX permitiram concluir que a fase cristalina predominante nas microesferas de dióxido de titânio é a anatase.

REFERÊNCIAS

- [1] Chen, D.; Cao, L.; Huang, F.; Imperia, P.; Cheng, Y.-B.; Caruso, R. A. Synthesis of monodisperse mesoporous titania beads with controllable diameter, high surface areas, and variable pore diameters (14-23 nm). *J. Am. Chem. Soc.*, v. 132, p. 4438-4444, 2010.
- [2] Wang, C.; Liu, H.; Liu, Y.; He, G.; Jiang, C. Comparative activity of TiO₂ microspheres and P25 powder for organic degradation: Implicative importance of structural defects and organic adsorption. *Appl. Surf. Sci.*, v. 319, p. 2-7, 2014.
- [3] Wang, F.; Qian, X.; Li, X.; Ye, J.; Han, Z.; Chen, Y.; Liu, G.; Li, J. Optical-thermal properties of reduced TiO₂ microspheres prepared by flame spraying. *Mater. Lett.*, v. 151, p. 82-84, 2015.
- [4] yang, Y.; wang, G.; Liang, Y.; Yuan, C.; yu, T.; Li, Q.; Li, Q.; Enhanced photocatalytic performance of Ag decorated hierarchical micro/nanostructured TiO₂ microspheres. *J. Alloys Compd.*, v. 652, p. 386-392, 2015.
- [5] Zhang, H.; Song, Y.; Sheng, Y.; Li, H.; Shi, Z.; Xu, X.; Zou, H. Edta-assisted fabrication of TiO₂ core-shell microspheres with improved photocatalytic performance. *Ceram. Int.*, v. 41, p. 247-252, 2015.

Capítulo 7

Estudo comparativo de métodos de dopagem para obtenção de carбето

Maria Veronilda Macedo Souto

Maria José Santos Lima

Camila Pacelly Brandão de Araújo

Cleonilson Mafra Barbosa

Uilame Umbelino Gomes

Carlson Pereira de Souza

Resumo: A utilização de materiais contendo nióbio vem ganhando destaque, nas últimas décadas, devido suas mais variadas aplicações, as quais vão desde a utilização na metalurgia, em ferramentas de corte, até a área catalítica. Quando utilizados para este fim, apresentam maior atividade catalítica, seletividade e estabilidade química. A dopagem com cobre pode aumentar a reatividade química promovendo sua atividade catalítica, bem como sua capacidade eletromagnética. Neste trabalho foram avaliadas dois métodos de dopagem, via sólida que consiste na mistura física dos materiais e via úmida, mistura sólido- líquido, para obtenção do Cu-NbC. Os precursores foram avaliados por DRX, FRX, FFT-IR e MEV. Os produtos finais da carbonetação desses precursores obtidos em leito fixo com atmosfera de CH_4 e H_2 foram caracterizados por DRX e estimado o tamanho de cristalito. A metodologia de dopagem por via úmida obteve precursores com menores desvios composicionais, em comparação com a metodologia por via sólida, e carbetos como menores partículas.

1. INTRODUÇÃO

A produção de carbetos de metais refratários tem recebido grande atenção, especialmente o carbo de nióbio, devido suas valiosas propriedades, tais como, altas ponto de fusão (3610°C), elevada dureza (maior que 235GPa), excelente resistência a altas temperaturas, (Chen 2013; Xiang et al, 2006). Tais características conferem-lhe uma vasta aplicabilidade, que vão sendo desde a utilização como inibidor de crescimento de grãos em materiais para ferramenta de corte (Balaji et al., 2002); a obtenção de catalisadores (Grunsky et al. 2006) para reações catalíticas heterogêneas, especialmente, a hidrodessulfurização (Furimsky, 2003).

Industrialmente carbetos são produzidos aquecendo uma mistura do metal com carvão ou óxido metálico com carvão, em ambos os casos a reação de carburização acontece pela difusão em estado sólido, estes processos requerem altas temperaturas (1600°C e 1800°C) e longo tempo de reação, (Furukava, 2007). Atualmente, vem sendo desenvolvidas metodologias para a obtenção do carbo de nióbio com menores temperaturas e tempo reacional. Medeiros *et al*, 2002 e Souto, 2013 relatam um novo método de síntese de NbC por reação gás-sólido a baixas temperaturas (980°C) e curto tempo de reação (2 horas), conferindo ao carbo melhores propriedades, como redução do tamanho de grão e, conseqüentemente, aumento da área superficial.

As características aferidas a esses materiais dependem do método de síntese empregado, a reação gás-sólido vem se mostrando bastante eficaz para obtenção de carbetos, pois é possível controlar os processos envolvidos na reação, de forma a obter o produto final com as propriedades desejadas (Li et al, 1998). A dopagem de carbetos pode melhorar suas propriedades e conferir a esses materiais melhores eficiências catalíticas, porém estudos literários não apontam trabalhos de NbC dopado com Cu, sendo encontrado apenas carbetos de nióbio como reforço em processos de sinterização. Alguns autores estudaram a sinterização de carbetos de nióbio como reforço para a matriz Cu (Marques et al, 2005; Hussain et al, 2008; Long, 2010). Para esses tipos de reação o método de impregnação mais utilizado é a moagem de alta energia, não sendo encontrado análises de métodos de dopagem para reações de carbonetação.

Assim, este trabalho apresenta um estudo avaliativo das metodologias de duas dopagens, via sólida e via úmida, do precursor trioxalato oxiniobato de amônio para obtenção do carbo de nióbio e cobre por reação gás-sólido.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho foi produzido carbetos de metais refratários através de reação gás-sólido em forno tubular, utilizando como material de partida o precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado $(\text{NH}_4)_3\text{NbO}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ dopado com cobre. Para produção do precursor o óxido de nióbio comercial (Nb_2O_5 , Sigma aldrich, 94,55%) foi submetido a fusão com bissulfato de potássio (KHSO_4 , Sigma aldrich, 96,55%) em cadinho de platina, em uma proporção 1:7, em seguida, macerado e o pó obtido foi coagulado em água deionizada por 12 horas para uma melhor aglomeração das partículas. Após coagulação foi lavado com água quente, e complexado em solução aquosa de ácido oxálico ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, Sigma aldrich, 99,95%) e oxalato de amônio ($\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_4$, Sigma aldrich, 99,99%) e em seguida, a água de complexação foi totalmente evaporada (80°C) em chapa magnética e em agitação. Posteriormente o material foi seco em forno mufla (EDG Inox Line 3000, Brasil) a 80°C por 12h.

Sequencialmente, o precursor obtido foi dopado com nitrato de cobre ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, Sigma aldrich, 99,99%). O dopante foi inserido através de dois métodos, via sólido- sólido, que consiste na mistura manual, em almofariz de ágata, de forma a obter as razões molares 5%-Cu/Nb. E Pelo método via-úmida, o precursor como mesma razão molar Nb/Cu, foi adicionado a um Becker contendo água deionizada, e submetidos à agitação e aquecimento ($T=80^\circ\text{C}$) até completa evaporação. Para uma secagem mais eficaz o pó dopado foi mantido em forno mufla (EDG Inox Line 3000, Brasil) a 80°C por 12h. Posteriormente, os sólidos obtidos, pelos dois métodos, foram macerados em almofariz de ágata e secos em estufa por três horas. Esses materiais produzidos foram caracterizados por FR-X (SHIMADZU-EDX-720, atmosfera de ar), FT-IR (BRUKER- VETEX 70), DR-X (Bruker – D8 Advance, Cu-K α , 40 kV, 40mA) e MEV (QUANTA-200FEG).

Para obtenção dos produtos de carbonetação dopados, aproximadamente 2g de precursores foram adicionados a uma navícula de alumina. A navícula foi adicionada ao reator de leito fixo de alumina acoplado a forno resistivo (EDG Túnel FTHI-40, Brasil), onde foi realizada a reação gás-sólido. Após o fechamento do tubo, o mesmo foi purgado com Argônio (Linde, Brasil, 99%) alguns minutos, a fim de eliminar todo o oxigênio atmosférico presente. Em seguida foram ajustados os fluxos dos gases reagentes 5% de CH_4 , (Linde, Brasil, 99,9%) e 95% de H_2 (Linde, Brasil, 95%).

Para a determinação das etapas de reações envolvidas e propor um mecanismo reacional que represente todo o processo reacional da síntese do Cu-NbC, as reações de decomposição-redução-carbonetação foram feitas na temperatura de 980°C, tempo de isoterma de 120 minutos e taxa de aquecimento de 10°C/min. Ao final da reação de decomposição-redução-carbonetação, o fluxo de gases reagentes foi trocado por um fluxo de argônio, sendo mantido até a temperatura ambiente, quando as amostras foram retiradas, armazenadas e caracterizada por DRX.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE DOS PRECURSORES

Análise por FTIR: As figuras 1(A) é referente ao infravermelho do precursor de nióbio sem a presença do cobre precursor dopado com 5% de cobre, pelos métodos de dopagem via sólida e via úmida, respectivamente.

O espectro apresenta uma banda de absorção na região de 3539cm⁻¹, esta banda ocorre devido a presença da amônia na molécula. Na região de 3442cm⁻¹ e 3212cm⁻¹ ocorre as bandas de absorção larga e de intensidade média que estão relacionadas ao modo de estiramento $\nu(\text{OH})$ da água de cristalização. Em aproximadamente 1714cm⁻¹ a 1241cm⁻¹, as bandas referem-se aos grupos oxalatos coordenados ao nióbio, como também na região entre 793cm⁻¹ e 538cm⁻¹. Observa-se também que as bandas entre 889cm⁻¹ e 479 cm⁻¹ refere-se a ligação Nb=O, e a ligação nióbio ao oxalato (Nb-O), respectivamente. Estes resultados estão de acordo com a literatura de (Marta L. et al, 1979).

Para os precursores dopados com nitrato de cobre não foi verificado presença de picos de difratograma, pois de acordo com Ferrero e Walkwer (1965) os nitratos de metal só exibem absorções nas faixas de 350 e 250. No entanto, é perceptível que houve um ligeiro aumento na intensidade das bandas dos grupos funcionais.

Análise por DRX: A Figura1 (B) apresenta o padrão de difração dessas amostras. O difração do complexo oxálico de nióbio sem dopante apresenta picos mais intensos nos planos de $\theta=14^\circ$ e $\theta=29^\circ$, ocorrendo uma redução nestes planos para o precursor via solido, enquanto por via úmida ocorreu o aumento na intensidade no plano de $\theta=29^\circ$, relacionado a fase NbO. A partir do plano $\theta=60^\circ$, para todas as amostras, ocorreu a formação de ruídos que é atribuído a fase amorfa desse material, portanto o precursor apresenta características de duas fases morfológicas

Figura 1 –(a) Espectro de infravermelho do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado com e sem dopante. (b) Difratograma de DRX do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado com e sem dopante.

Análise composicional (FRX): O teor de Cobre no precursor, para os dois métodos de dopagem, foi determinado por fluorescência de raios-x. A Tabela 1 apresenta os dados composicionais obtidos. A concordância entre os valores verificados e pretendidos para a razão Cu/Nb verificada por essa técnica, indicou a presença efetiva do dopante no material produzido, com um maior discordância para o material obtido por dopagem sólido-sólido.

Tabela 1. Teor de Cu nos precursores pelas diferentes métodos de dopagem (FRX)

Amostra	%Cu (g/g)	%Cu/Nb (mol/mol)
5%Cu - Sólido	2,762	4,040
5% Cu- Úmida	3,157	4,612

Análise por MEV: A Figura 2 apresenta imagens de MEV para o precursor (A) e para os precursores dopados pelas vias sólida (B) e úmida (C). Dois aumentos são apresentados em cada caso. Pode-se notar, observando as imagens A-1, B-1 e C-1 com aumentos de 2.500x, que o material dopado pela via úmida se apresenta com tamanhos menores de aglomerados de partícula em relação ao precursor puro e o precursor obtido por via sólida. Estes resultados encontram-se melhores definidos na tabela 2. Em A-2 é perceptível a presença de porosidade. Esse comportamento não é observado em B-2 e C-2, ambos apresentam partículas arredondadas de tamanhos e formas variados.

Tabela 2 - Avaliação do tamanho de partícula por MEV para os precursores.

c	Tamanho de partícula (µm)
A-1	3.22
B-1	1.74
C-1	1.05

Figura 2 – Imagens de microscopia para o Precursor (A), precursor de via sólida (B) com aumentos de 2.500x e 5.000x e de via úmida (C) com aumentos de 5.000x e 10.000x.

3.2. ANÁLISE DOS CARBETOS DOPADOS

Avaliação por DR-X: Os produtos de carbonetação foram analisados por DRX, o difratograma, figura 3, indicou uma completa conversão a NbC com estrutura cúbica, conforme identificada por Medeiros (2002), Souto (2013) e Chen et al (2013). Pode ser notado que o produto obtido por via úmida obteve picos menos intensos, indicando que estes apresentam menores tamanhos de partículas. Os picos referentes ao cobre não apareceram no difratograma, sendo este fenômeno atribuído a pequena quantidade inserida desse metal durante a preparação reacional. Os ângulos de difração para o carбето puro e para os carbetos dopados com 5% de cobre estão apresentados na tabela 3. É Notório que ocorreu um desvio posicional dos picos dos carbetos dopados, sendo um indicativo da presença do dopante no carбето.

Figura 3 – (A) Padrões de DR-X para o Cu- NbC obtido por duas metodologias de dopagem e puro.

Tabela 3- Ângulos de difração o NbC puro e para os NbC dopados com 5% de Cu por ambas metodologias.

NbC	VS	VU
	θ	θ
34,73	34,70	34,70
40,31	40,29	40,29
58,33	58,30	58,30
69,72	69,66	69,66
73,31	73,25	73,25

Estimativa de tamanho de cristalito: A estimativa para o tamanho de cristalito para os produtos de carbonetação estão apresentados na Tabela 4. Os cálculos foram realizados pelo método integral de HWL utilizando os dados de DRX. Coeficientes de determinação (R^2), e a estimativas para a microdeformação (ϵ) também são apresentadas. É notório que todos os produtos de carbonetação apresentam tamanhos de cristalitos nanométricos, porém, observa-se que ocorreu uma redução para os carbetos dopados, sendo um pouco mais acentuado para aquela obtido pelo método de dopagem via úmida.

Tabela 4. Estimativas para o tamanho de cristalito dos produtos de

Amostra	HWL (nm)	ϵ	R^2
5%CuNbC -VS	25,23	0,001	0,80
5%CuNbC_VU	24,23	0,001	0,90

4. CONCLUSÃO

Em resumo, a retenção do metal Cu no precursor foi mais eficiente pelo método via úmida. Ocorreu a completa conversão a NbC e CuNbC, os quais apresentaram estrutura cúbica. O produto de carbonetação de nióbio obtido pela metodologia de dopagem via úmida apresentou melhores características físicas, quando comparado ao carbeto obtido por via sólida, pois apresentou menores tamanhos de partículas, o que foi inferido pelo DRX. Desta forma, essa metodologia se mostrou uma rota simples e eficaz para dopagem de carbetos.

REFERENCIA

- [1] Chen, Y.; Zhang, H.; Zhang, J.; Maa, J.; Wangd, L.; YE H.; Qian, G.; YI, YE. Facile synthesis, characterization and photocatalytic activity of niobium carbide. *Powder Technology*. 2013.
- [2] Xiang, H.; XU Y.; Zhang, L.; CHENG, L. Synthesis and microstructure of tantalum carbide and carbon composite by liquid precursor route. National Key Laboratory of Thermostructure Composite Materials, Department of Materials Science and Engineering. Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, PR Chin. 2006.
- [3] Balaji, T.; Govidaiah, R.; Sharma, M. K.; Purushotham, Y.; Kumar, A.; Prakash, T. L. Sintering and electrical properties of tantalum anodes for capacitor applications. *Materials Letters*, v.56, p.560-563, 2002.
- [4] Grunsky, D.; Kupich, M.; Hofferberth, B.; Schroeder, B. Investigation of the
- [5] tantalum catalyst during the hot wire chemical vapor deposition of thin silicon films. *Thin Solid Films*, v.501, p. 322 – 325, 2006.
- [6] Furukawa, F.; Sinterização de aço inoxidável reforçado com partículas nanométricas dispersas de carbeto de nióbio. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal.2007.
- [7] Medeiros, F.F.P.; Silva A.G.P.da; SOUZA C.P. de, Synthesis of niobium carbide at low temperature and its use in hardmetal, *Powder Technol.* 126 (2002) 155–160.
- [8] Souto, M.V.M. Síntese e caracterização de CuNb₂O₆ e CuNbC através de reação sólido- sólido e gás- sólido a baixa temperatura. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 2013.
- [9] Li, S.; Kim, W. B.; Lee, J. S. Effect of the reactive gas on the solid-state transformation of molybdenum trioxides to carbides and nitrides. *Chem. Mater.*, v. 10, p. 1853-1862, 1998.
- [10] Marques, M.T. ; Livramento V.; Correia, A. J. B. A.; Almeida, A. B.; Vilar, R. Production of copper–niobium carbide nanocomposite powders via mechanical alloying *Materials Science and Engineering*. p 382–386. 2005.
- [11] Hussain Z.; Othman, R.; Long, B.D.; Umemoto M. Synthesis of copper–niobium carbide composite powder by in situ processing. *Journal of Alloys and Compounds* .2008.
- [12] Long, B.D.; Othman, Umemoto, R. M.; Zuhailawati H. Spark plasma sintering of mechanically alloyed in situ copper–niobium carbide Composite. *Journal of Alloys and Compounds* p.510–515.2010.
- [13] Marta L.; Zaharescu M.; Macarovici C. Thermal and structural investigation of some oxalato-niobium complexes I potassium tris(oxalato)oxyniobate. *Revue Roumaine de chimie*, 24, 1115-1122, 1979
- [14] Ferrato, J.R e Walker, J. *Chem. Phys.* 1965.
- [15] Medeiros, F.F.P. Síntese de carbeto de tungstênio e nióbio a baixa temperatura, através de reação gás-sólido em reator de leito fixo. 2002. Universidade federal do Rio Grande do Norte.
- [16] Furimsky, E. Review: Metal carbides and nitrides as potential catalysts for hydroprocessing. *Applied Catalysis A: General*, Ottawa, v. 240, p. 1-28, 2003.

AGRADECIMENTOS

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais- PPGCEM;
 Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN;
 Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais – LMCME;
 Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos – LAMNRC;

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES;
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco-FACEPE;
Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste- CETENE.

Capítulo 8

Despolimerização de PMMA via pirólise em escala de bancada a partir de resíduos de próteses dentárias

Lilian Favacho Rodrigues

Haroldo Jorge da Silva Ribeiro

Marcelo Costa Santos

Douglas Alberto Rocha de Castro

Lauro Henrique Hamoy Guerreiro

Nélcio Teixeira Machado

Resumo: Neste trabalho investigou-se o processo de despolimerização de resíduos sólidos à base de PMMA (poli metacrilato de metila) via pirólise em escala de bancada, com o objetivo de recuperar o monômero, metacrilato de metila (MMA). Os experimentos foram realizados a 350, 400 e 450°C, 1 atm, utilizando-se um reator cilíndrico de vidro borossilicato de 100 mL, inserido em um forno cilíndrico de resistência cerâmica e controle digital de temperatura e taxa de aquecimento. A reação produziu gases não condensáveis, uma fase líquida e uma fase sólida. Nos experimentos avaliou-se a influência da temperatura de pirólise no rendimento do processo e na qualidade do produto líquido, por meio da caracterização físico química (índice de acidez, densidade, índice de refração e viscosidade) e análise composicional por FT-IR. As frações líquidas apresentaram rendimentos de 49%(w/w), 91,88% (w/w) e 95,19 % (w/w) para os experimentos a 350, 400 e 450°C, respectivamente. Os resultados mostraram que a elevação da temperatura contribuiu com o aumento de rendimento de produto líquido, entretanto, foi observado um aumento discreto na produção de gases não condensáveis. A caracterização físico química do produto líquido apresentou valores de acordo com os do MMA comercial virgem. Os resultados de caracterização físico-química mostraram que o índice de refração, densidade, viscosidade e índice de acidez das frações líquidas não apresentaram variações significativas com o aumento da temperatura do processo de despolimerização. No entanto, ao comparar essas características às do monômero comercial MMA (metacrilato de metila), constatou-se que apenas o índice de acidez apresentou diferença significativa, sendo o índice das frações líquidas maiores que os do MMA. Os espectros de FT-IR indicaram a presença de bandas características do composto semelhante as bandas apresentadas no espectro do monômero comercial virgem. Portanto, os resultados experimentais demonstraram que a pirólise em escala de bancada é um processo eficiente de reciclagem termoquímica de resíduos dentários a base de PMMA, em que é possível recuperar cerca de 90% de produto líquido com características similares às do monômero comercial MMA.

Palavras-chave: PMMA, Pirólise, Despolimerização, MMA.

1. INTRODUÇÃO

Os plásticos são materiais poliméricos, conjuntos de macromoléculas constituídas por unidades estruturais que se repetem (monômeros), utilizados em larga escala, nos mais variados setores de atividade (BRÁS, 2011), devido à sua diversidade de propriedades e à facilidade de processamento. Com o aumento da produção e do consumo de materiais plásticos verifica-se o aumento da taxa de geração de resíduos sólidos. A disposição final dos resíduos sólidos plásticos consiste em um desafio da sociedade moderna e, portanto, tópico de interesse nos campos da ciência ambiental e tecnologia (AL-SALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2009; PEIXOTO, 2007).

A utilização de plástico para produção de dentes artificiais foi iniciada em 1940 com o desenvolvimento do poli(metacrilato de metila), PMMA, que passou a substituir a porcelana odontológica, primeiro material utilizado na fabricação de próteses dentárias. Entretanto, no processo produtivo de dentes artificiais, aproximadamente 80% do polímero produzido é descartado (BRAIDO, 2014; MELLO, 2007; SILVA, 2017).

O PMMA, é o principal membro da família dos polímeros acrílicos, é um importante termoplástico opticamente transparente e de fácil coloração, apresenta boa resistência ao impacto, melhor que o vidro e poliestireno (JÚNIOR, 2006) e quando submetido ao processo de pirólise sofre despolimerização, resultando na produção do monômero inicial, o metacrilato de metila (MMA), sendo possível recuperar cerca de 97% do MMA a temperaturas entre 400 e 500°C. (ACHILIAS, 2007; BRAIDO, 2014). O monômero reciclado pode conter impurezas devido a componentes da mistura, como pigmentos e outros aditivos. Assim, para ser polimerizado novamente deve ser purificado, pelo processo de destilação, por exemplo (SZABO *et al.*, 2011).

A pirólise do PMMA é, portanto, descrita na literatura como um dos processos para reciclagem termoquímica desse polímero. Assim, consiste em uma solução para o destino final dos resíduos plásticos, além de permitir a conversão destes em matérias primas que podem ser incorporadas no processo produtivo, resultando em produtos de maior valor agregado. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo investigar o processo de despolimerização de resíduos de próteses dentárias à base de PMMA via pirólise na unidade em Escala de Bancada, visando recuperar o monômero metacrilato de metila (MMA) no produto líquido.

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA

2.1.1 APARAS DENTÁRIAS A BASE DE PMMA

As aparas de PMMA, provenientes da produção de próteses dentárias, foram fornecidas pela Dentsply Indústria e Comércio LTDA. O material, conforme mostra a Figura 1, foi triturado em moinho de facas com o objetivo de aumentar a superfície de contato para o processo de pirólise.

Figura 4 – Aparas dentárias a base de PMMA: (a) como recebidas, (b) amostra triturada no reator de pirólise.

2.1.2 INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-IR)

A análise de Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) foi aplicada para identificar os grupos funcionais presentes na matéria-prima. Os espectros foram obtidos com espectrômetro FT-IR (Shimadzu, modelo Prestige 21). As amostras sólidas foram adicionadas entre as placas de brometo de potássio (KBr), sendo montadas com uma leve pressão sobre o sólido visando garantir a uniformidade da película formada. As leituras foram realizadas na faixa de absorção número de onda de 4000 a 400 cm^{-1} .

2.2 ENSAIOS DE PIRÓLISE

2.2.1 UNIDADE DE CRAQUEAMENTO EM ESCALA DE BANCADA

O processo de pirólise foi realizado na Unidade de Craqueamento Térmico em Escala de Bancada do Laboratório de Processos de Separação Térmica da UFPA. Os experimentos foram realizados em duplicata a 1 atm, no qual os parâmetros avaliados foram as temperaturas de operação (300, 400 e 450°C). A Figura 2 ilustra a Unidade em Escala de Bancada, a qual é constituída por um reator de vidro borosilicato, com capacidade volumétrica de 100 mL e dimensões 15 cm de altura e 4,0 cm de diâmetro interno. O reator foi abastecido com 40 g de PMMA triturado e foi inserido em um forno elétrico cilíndrico de resistência cerâmica, com orifício de dimensões pouco maiores que o reator para auxiliar na distribuição do calor direcionado a este, mostrado na Figura 2 a, cuja temperatura foi medida e controlada por um termopar conectado ao controlador digital de temperatura e de taxa de aquecimento (Figura 2 b). Um tubo de ligação de vidro borosilicato no formato Y foi acoplado ao reator. A parte superior da conexão foi revestida com lã de vidro, utilizado como isolante para reduzir taxa de transferência de calor do sistema para o ambiente. Os gases formados pela reação, portanto, passavam pela parte mais alongada dessa conexão, sendo parcialmente condensados por meio da troca térmica com o ar a temperatura ambiente (28 °C). A corrente líquida foi então coletada em um balão de fundo redondo, com capacidade de 50 mL, colocado em um béquer contendo “cubos” de gelo submerso em água destilada para auxiliar no processo de condensação da fração líquida obtida. O tempo de reação foi cronometrado a partir do momento em que o sistema alcançava a temperatura de reação desejada, sendo a rampa de temperatura definida em 10°C/min, partindo da temperatura ambiente.

Figura 5 – Unidade de Craqueamento Térmico em Escala de Bancada: (a) reator inserido no forno cilíndrico, (b) controlador digital.

2.3 CÁLCULO DE RENDIMENTO

O rendimento η foi calculado pela Equação 1:

$$\eta = \frac{m}{m_T} \times 100\% \quad (1)$$

Em que m é a massa do produto craqueado e m_T é a massa inicial de PMMA colocada no reator.

2.4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO- QUÍMICA DOS PRODUTOS LÍQUIDOS

A caracterização das frações líquidas obtidas na pirólise de PMMA foi realizada de acordo com os métodos padrões estabelecidos por Normas Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou de Normas da American Society for Testing and Materials (ASTM).

2.4.1 DENSIDADE

A densidade relativa foi determinada pelo método de picnometria, conforme o método ASTM D 4052. A densidade da amostra foi determinada pela Equação 2, e foi realizada em duplicata, à temperatura ambiente de 25°C, obtendo-se uma média dos valores como resultado.

$$\rho = \frac{m_{cheio} - m_{vazio}}{v} \quad (2)$$

Em que:

ρ : densidade relativa (g/cm³);
 m_{cheio} : massa do picnômetro contendo amostra (g);
 m_{vazio} : massa do picnômetro vazio (g);
 v : volume do picnômetro (mL).

2.4.2 ÍNDICE DE REFRAÇÃO

O Índice de refração foi determinado de acordo com o método oficial AOCS Cc 7-25 (1997). O procedimento experimental consistiu em, primeiramente, ajuste do Refratômetro de ABBÉ (modelo AR 4D) com água destilada (IR a 20 °C = 1,333).

2.4.3 VISCOSIDADE CINEMÁTICA

A Viscosidade Cinemática foi determinada segundo a norma ASTM D 445 (2006), método específico para derivados do petróleo, utilizando-se um viscosímetro Cannon-Fenske, (SCHOTT GERATE, Modelo N° 52023), com tubo capilar N° 50. O viscosímetro foi programado para operar na temperatura de 40°C, e por meio da Equação 3 foi calculada a viscosidade cinemática da amostra, na unidade Centistokes, Cst (mm²/s).

$$v = K (t - e) \quad (3)$$

Em que:

v : viscosidade cinemática (mm²/s);
 K : constante característica do capilar ($K = 0,004$ para o capilar N°50);
 t : tempo de escoamento da amostra, s;
 e : correção da energia cinética para o valor de t .

2.4.4 ÍNDICE DE ACIDEZ

O Índice de Acidez (IA) foi determinado pelo método titulométrico, utilizando-se uma solução de hidróxido de potássio (KOH) metílico (0,1 N) e uma solução indicadora de fenolftaleína (1% em álcool etílico 95%). Esse método é uma adaptação do método da AOCS Cd 3d-63 (2009). O cálculo para a determinação do índice de acidez foi realizado de acordo a Equação 4.

$$IA = \frac{f_{KOH} v_{KOH} 56,11}{m_a} \quad (4)$$

Em que:

f_{KOH} : Fator de correção da solução de KOH 0,1 M
 v_{KOH} : volume de KOH gasto na titulação (mL)
 m_a : massa de amostra (g)

2.5 ANÁLISE DE COMPOSIÇÃO

2.5.1 INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-IR)

Os grupos funcionais presentes no produto líquido obtido na pirólise de resíduos dentários a base de PMMA foram caracterizados utilizando a técnica de espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR), utilizando espectrofotômetro Shimadzu, modelo Prestige 21. As leituras foram realizadas na faixa de absorção número de onda de 4000 a 600 cm^{-1} , acoplado a Refletância Total Atenuada (ATR).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA

A Figura 3 mostra a análise composicional das aparas dentárias à base de PMMA.

Figura 6 – Espectro de Infravermelho das aparas dentárias a base de PMMA.

A análise de Infravermelho por Transformada de Fourier para as aparas de PMMA mostra bandas características do grupo C=O a 1630 cm^{-1} , indicativo da presença do grupo funcional éster, representado na estreita faixa de vibração de 1850-1630 cm^{-1} (PAVIA et al, 2010), sendo esta banda característica do PMMA. O pico em 3430 cm^{-1} também foi observado por Santos (2007) que atribui à deformação axial da carbonila C=O. As bandas em 1385 cm^{-1} são atribuídas à vibração de flexão do CH_3 , também verificado por Lima (2013) ao analisar PMMA puro no modo de ATR.

3.2 ENSAIOS DE PIRÓLISE EM UNIDADE EM ESCALA DE BANCADA

Durante a pirólise em unidade de bancada observou-se que o início da condensação do material ocorreu em temperaturas próximas de 215°C, e intensificou-se a partir de 250°C. Essa faixa de temperatura está de acordo com a temperatura de degradação térmica do PMMA evidenciado por Achilias (2007). Os dados referentes aos rendimentos dos experimentos realizados em unidade de bancada estão dispostos na Figura 4.

Figura 7 – Rendimento dos experimentos de pirólise em unidade de bancada.

De acordo com os dados da Figura 4, verifica-se que o rendimento médio dos produtos líquidos obtidos nos experimentos para as temperaturas de 350, 400 e 450°C foram, respectivamente, 49%; 91,88% e 95,19%. Portanto, observa-se o aumento do rendimento das frações líquidas com o aumento de temperatura, em que destaca-se o experimento realizado na temperatura de 450°C.

Há ainda que destacar que Kaminsky e Franck (2000) avaliaram a influência da temperatura no processo de despolimerização do PMMA obtendo como resultados para a porcentagem mássica de produto gasoso: 1,37%; 2,63% e 42,46% para as temperaturas de pirólise de 450, 490 e 590 °C, respectivamente. Assim, os autores comprovaram que o aumento da temperatura de pirólise pode aumentar consideravelmente a produção de gases. Entretanto, com base na faixa de temperatura de investigação do presente trabalho não foi possível avaliar tal efeito, o qual é mais perceptível em temperaturas superiores a 500°C. Assim, ao aumentar a temperatura de 400 para 450°C a formação de produto gasoso aumentou de 2,83% para 4,11%.

3.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO- QUÍMICA DOS PRODUTOS LÍQUIDOS

Os resultados obtidos das caracterização físico-químicas das frações líquidas obtidas na pirólise em unidade de bancada são mostrados na Tabela 1, em que foram comparados com as características físico-químicas do monômero comercial virgem.

Tabela 3 – Caracterização das frações líquidas obtidas nas pirólises de bancada.

Amostra	Temperatura de Pirólise (°C)	Índice de refração	Densidade (g/cm ³)	Viscosidade Cinemática (cSt)	Índice de Acidez (mg KOH/g)
1	350	1,42	0,945	0,556	1,450
2	400	1,42	0,947	0,591	1,683
3	450	1,42	0,948	0,595	1,927
MMA	-	1,41	0,937	0,570	0,000

Ao avaliar os resultados de caracterização físico química para os produtos líquidos são verificados resultados satisfatórios, já que os parâmetros avaliados apresentam erro menor que 2 % tendo como referência os valores obtidos para o MMA.

O índice de refração das três amostras foi igual a 1,42 enquanto que o do MMA virgem é igual a 1,41. Em relação a densidade, as frações líquidas dos três experimentos resultaram em valores de densidade em torno de 0,95 g/cm³, sendo que o monômero virgem resultou em 0,94 g/cm³. Nas análises de viscosidade

cinemática as amostras 2 e 3 (temperaturas de pirólise de 400 e 450°C, respectivamente) apresentaram valores maiores que o medido para o MMA comercial. Quanto ao índice de acidez cabe destacar inicialmente que o monômero comercial apresenta valor nulo desse parâmetro devido ao fato de sua composição ser 100% de MMA. A partir dos dados da Tabela 1, verifica-se que o aumento da temperatura influenciou no aumento não significativo do valor do índice de acidez das frações líquidas. Também foi verificado que a elevação da temperatura deixou os líquidos mais escuros, em relação ao monômero virgem, que é incolor, conforme pode ser observado na Figura 5. Assim, tais resultados de caracterização físico-química podem estar associados a presença de pigmentos/aditivos adicionados nas aparas dentárias de PMMA, e/ou liberação de substâncias indesejadas durante o processo de pirólise. De acordo com Antônio (2007) os principais produtos secundários são dióxido de carbono (CO_2), monóxido de carbono (CO), metano (CH_4), metanol (CH_3OH), hidrocarbonetos de baixo peso molecular e resíduos carbonizados, sendo que a quantidade desses produtos depende da temperatura de despolimerização.

Figura 8 – MMA e frações líquidas obtidas via pirólise a 350, 400 e 450°C.

3.4 ANÁLISE DE COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS LÍQUIDOS

3.4.1 INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-IR)

A análise composicional dos produtos líquidos obtidos na despolimerização de resíduos a base de PMMA são mostrados nas Figuras 6, 7 e 8, para os experimentos a temperatura de 350, 400 e 450 °C, respectivamente. Os espectros foram comparados ao do monômero comercial, MMA, mostrado na Figura 9.

Figura 9 – Espectro FT-IR do produto líquido obtido no Exp. 1.

Figura 10 – Espectro FT-IR do produto líquido obtido no Exp. 2.

Figura 11 – Espectro FT-IR do produto líquido obtido no Exp. 3.

Figura 12 – Espectro FT-IR do monômero MMA comercial.

De acordo com Pavia *et al.* (2010) o grupo carbonila (C=O) é absorvido na região do espectro infravermelho entre $1850 - 1630 \text{ cm}^{-1}$. Assim, para o MMA comercial (Figura 20) esse grupo corresponde à forte absorção em 1748 cm^{-1} , característica de éster. A análise dos espectros dos produtos líquidos (Figuras 17 a 19) apresentam picos em torno de 1720 cm^{-1} , característico da deformação axial de carbonila de éster proveniente do monômero metacrilato de metila, indicando sua presença na composição dos produtos líquidos. A faixa de absorção de $1300 - 1000 \text{ cm}^{-1}$ é observada em todos os espectros e corresponde ao estiramento C - O, também característico de ésteres e ácidos carboxílicos. É importante destacar que tais resultados estão de acordo com os resultados da caracterização físico-química, visto que o índice de acidez das frações líquidas não foi nulo como o do monômero virgem. A região $1680 - 1600 \text{ cm}^{-1}$ refere-se a presença de um estiramento referente à deformação axial da ligação C=C, ou seja, de um alceno. A dupla ligação é identificada pelos picos $1640, 1638, 1636$ e 1639 cm^{-1} para as amostras do Exp1, Exp 2, Exp 3 e MMA virgem, respectivamente. As bandas próximas de 2953 cm^{-1} nos produtos líquidos indicam deformações axiais alifáticas das ligações C-H do grupo metileno (CH_2) e do grupo metila (CH_3) também verificadas no espectro do monômero MMA em 2998 cm^{-1} . As bandas próximas da região em 1450 e 1330 cm^{-1} são atribuídas à vibração de flexão do CH_2 e CH_3 , respectivamente. Finalmente, os picos próximos de 939 cm^{-1} e 816 cm^{-1} , observadas em todos os espectros, correspondem a bandas de deformação angular fora do plano da ligação C-H.

4.CONCLUSÃO

Os resultados mostraram uma rota alternativa de utilização dos resíduos de próteses dentárias a base de poli(metacrilato de metila) sendo possível recuperar cerca de 90% de frações líquidas contendo o monômero comercial MMA.

Primeiramente, os experimentos em unidade em escala de bancada demonstraram que o aumento da temperatura eleva o rendimento do produto líquido. No entanto, a continuidade do aumento desse parâmetro, em especial em temperaturas de operação acima de 500°C , provoca o aumento na produção de gases não condensáveis, que diminuem a quantidade de MMA recuperado no processo. Assim, de acordo com a faixa de temperatura investigada nesse trabalho, o experimento na temperatura de 450°C apresentou o maior rendimento de produto líquido.

Por meio da caracterização físico-química dos produtos líquidos foi verificado que o aumento da temperatura do processo pode influenciar em sua qualidade. Nesse contexto, destaca-se que a elevação da temperatura provocou o aumentos não significativos no valor de densidade, de viscosidade cinemática e do índice de acidez das amostras. Esse resultado pode estar associado a liberação de substâncias indesejadas durante a pirólise, impurezas, também identificada na mudança de coloração das amostras.

A análise dos espectros FT-IR dos produtos líquidos revelaram bandas características do composto próximos aos resultados obtidos para o espectro do MMA comercial virgem.

Conclui-se que a despolimerização de resíduos dentários a base de PMMA via pirólise é um processo de reciclagem termoquímica, que consiste na despolimerização do PMMA. Assim, é possível recuperar cerca de 90% de produto líquido, cujo principal componente é o monômero MMA, que, por sua vez pode ser reutilizado para novas polimerizações.

REFERÊNCIAS

- [1] achilias, D. S. Chemical recycling of poly(methyl methacrylate) by pyrolysis. Potential use of the liquid fraction as a raw material for the reproduction of the polymer. *European Polymer Journal*, v. 43, n. 6, p. 2564–2575, 2007.
- [2] Al-Salem, S. M.; Lettieri, P.; Baeyens, J. Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review. *Waste Management*, v. 29, n. 10, p. 2625–2643, 2009.
- [3] Aocs. American Oil Chemists' Society. *Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists' Society* (6 ed.). Champaign, 2009.
- [4] Astm D 4052. *Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter*. 1995. Disponível em: < http://www.twa800.com/ntsb/8-15-00/docket/Ex_8H.pdf>. Acesso em: 4 de janeiro de 2018.
- [5] Astm D 445. *Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity)*. 2006. Disponível em: < <http://www.sepehrshimi.com/ASTM/D445.pdf>>. Acesso em: 4 de janeiro de 2019.
- [6] Braido, R. S. *Pirólise de resinas dentárias à base de poli(metacrilato de metila)*. 2014. 147 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE), Universidade Federal Do Rio De Janeiro. Rio de Janeiro, 2014.
- [7] Brás, D. M. *Estudo da Pirólise de Resíduos Plásticos provenientes do Abate de Automóveis*. 2011. 144 f. Dissertação (Mestrado em Energia e Bioenergia), Faculdade de Ciência e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, 2011.
- [8] Júnior, S. V. C. *Ciência dos Polímeros: um texto básico para tecnólogos e engenheiros*. [S.l: s.n.], 2006. v. 1.
- [9] Kaminsky, W.; Franck, J. Monomer recovery by pyrolysis of poly (methyl methacrylate) (PMMA). v. 19, n. 1991, p. 311–318, 2000.
- [10] Lima, E. J. DE. *Obtenção e caracterização físico-química de blendas poliméricas, baseadas em POE e PMMA, dopadas com dióxido de titânio*. 2013. 105 f. Dissertação (Mestrado em Química), Programa de Pós Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2013.
- [11] Mello, P. C. *Avaliação da resistência à abrasão, microdureza superficial e estabilidade de cor de dentes artificiais de resina acrílica*. 2007. 109 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia), Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2007.
- [12] Peixoto, L. DE S. *Produção de partículas esféricas PVA/PVAc com morfologia casca-núcleo para uso em embolização vascular*. 2007. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia Química), Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia (COPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007.
- [13] Santos, A. B. DOS. *Compósitos de poli(metacrilato de metila)/ nanofolhas de grafite: preparação, caracterização e efeitos radiolíticos*. 2007. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências), Departamento de Energia Nuclear, Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2007.
- [14] Silva, L. G. DA. *Síntese e avaliação de partículas de vidro boro-alumínio-silicato obtidas por pirólise do aerosol gerado por ultrassom para emprego em resinas odontológicas fotocuráveis*. 2017. 115 f. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Materiais para Engenharia, Universidade Federal de Itajubá. Itajubá, 2017.
- [15] Szabo, E. *et al.* Characterization of the liquid product recovered through pyrolysis of PMMA-ABS waste. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, v. 92, n. 1, p. 19–24, 2011.

Capítulo 9

Preparação de nanocompósitos de dióxido de titânio com prata (Ag/TiO₂) para aplicação em fotodegradação e uso do catalisador para o dimensionamento de um reator batelada

Caíque Prado Machado de Oliveira

Mayra do Carmo Siqueira

Yasmim Arantes da Fonseca

Marcelo Machado Viana

Leonardo Mitre

Resumo: O avolumado crescimento populacional visualizado nos últimos anos trouxe consigo uma gama de alterações na dinâmica da produtividade global que dizem respeito ao suprimento das necessidades humanas. Nesse mesmo sentido, cresce a quantidade de rejeitos e descartes lançados diariamente nas mais diversas vias ambientais. Os Processos Oxidativos Avançados (POA's) constituem um método de tratar, atenuar e até mesmo eliminar os efeitos danosos dos efluentes dos mais diversos setores industriais que são carregados de constituintes orgânicos, por vezes tóxicos. A efetividade das nanopartículas de dióxido de titânio (TiO₂) no tratamento de efluentes da indústria têxtil foi testada neste trabalho pela degradação da molécula padrão de azul de metileno. O uso do catalisador em escala nanométrica é justificado pelo fato de que em dimensões abaixo de seu tamanho crítico este adquire propriedades distintas daquelas apresentadas pelo material “bulk”, dentre as quais acentuação de sua fotoatividade. O nanocompósito Ag/TiO₂ foi preparado através do método de hidrólise do tetracloreto de titânio (TiCl₄) com adição de ácido sulfúrico e caracterizado por meio das técnicas de difração de raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As caracterizações evidenciaram que as nanopartículas obtidas são formadas por dióxido de titânio na fase anatásio juntamente com prata acoplada, apresentando tamanho médio de cristalito situado em valores próximos a 2,4 nm. Testes para avaliar a capacidade de fotodegradação do azul de metileno pelos nanocompósitos sintetizados foram realizados sob irradiação de luz UV e solar. Os testes de degradação na luz solar demonstraram que não se pode inferir que a diminuição da concentração do corante tenha ocorrido devido a ação do nanocompósito de Ag/TiO₂. Já para a fotodegradação sob irradiação UV a equação de velocidade foi determinada experimentalmente e a constante cinética da reação obtida, permitindo o cálculo do tempo de residência necessário para remoção de 50% da concentração da solução tratada em um reator batelada.

Palavras-chave: nanotecnologia; Ag/TiO₂; fotocatalise; reatores; tratamento de efluentes.

1 INTRODUÇÃO

Nos recentes anos, o mundo experimentou um crescimento populacional nunca dantes tão expressivo. Em média, nos últimos vinte anos, a população mundial cresceu em torno de 26% (dados UNEP Geo, 2012). Em relação direta, à medida em que as sociedades têm sua evolução demográfica, o consumo de produtos, bens e serviços também se avolumam. E nesse ínterim, a demanda por matérias-primas, novos materiais e energia também é aumentada.

Todo esse consumo de suprimentos e insumos vem às custas da exploração de recursos naturais e, justamente por assim ser, a temática de preservação do meio ambiente e sustentabilidade são tônicas da contemporaneidade. Embora antes mesmo do final do século XX esses debates e preocupações já estarem em pauta, foi a partir da divulgação do relatório *“Our common future”* em 1987, que a percepção acerca do papel da natureza vem mudando de maneira mais consistente e, a premissa de um desenvolvimento que atenda às necessidades da atual geração sem comprometer que as futuras satisfaçam as suas próprias necessidades faz-se presente nos mais diversos segmentos configurando instrumento de credibilidade de gestão no setor público e privado.

Como ferramenta fundamental a toda essa dinâmica, a Química dos Materiais – e aí se insere papel importante da Engenharia Química – se mostra como expoente no suprimento de demandas quer seja por novos produtos, quer seja para a remediação de problemas decorrentes da produção e uso de diversos componentes. Toda e qualquer forma de matéria se constitui um material em potencial. Classificá-la como sendo assim, está atrelado ao uso e aplicabilidade que se dará a mesma em produtos, dispositivos, equipamentos e máquinas.

Os materiais são tão importantes e decisivos na evolução das civilizações que algumas eras são classificadas em função deles: era da pedra, era do bronze, etc. Para assegurar que um material possua as propriedades almejadas, rotas de síntese e conjugações adequadas são criteriosamente definidas com vistas à uma aplicação determinada (ZARBIN, 2007; CALLISTER, 2008).

Importante mencionar que as propriedades dos materiais tal qual são conhecidas estão condicionadas e são dependentes do tamanho de partículas. Existe um tamanho crítico, a partir do qual propriedades óticas, elétricas, catalíticas, de transporte e magnéticas se manifestam de modo diferente do sólido massivo ou “bulk” (VIANA, 2011). A alta razão superfície/volume e o fato de os portadores de carga ficarem confinados nas dimensões reduzidas dos nanomateriais são alguns dos fatores que contribuem para esse fenômeno. Estando as partículas do material em dimensões abaixo do tamanho crítico, as propriedades são diferenciadas, e aí a nanotecnologia, nanociência e os nanomateriais constituem terreno fértil para a pesquisa e desenvolvimento.

O advento da nanotecnologia teve sua gênese no encontro anual da Sociedade Americana de Física (APS) em 29 de dezembro de 1959, quando o físico norte-americano Richard Feynman palestrando no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) disse: *“O que eu quero falar é sobre o problema de manipular e controlar coisas em escala atômica”* (SCHULZ, 2013).

O que naquela ocasião constituía um desejo, hoje já é realidade e muito promissora. A manipulação de materiais na bilionésima parte do metro abre um leque de novas oportunidades possibilitando o desenvolvimento de incontáveis novos produtos, com inúmeras novas aplicações. A alta razão superfície/volume nas nanopartículas confere às mesmas características especiais e propriedades como a atividade fotocatalítica de semicondutores, dentre os quais merece destaque o dióxido de titânio (TiO₂) (CHONG, et.al, 2010).

A fotocatalise tem atraído especial interesse, pois se mostra como uma alternativa eficiente na degradação de compostos poluentes, produtos químicos e contaminantes ambientais. Dados da ONU de 2013 apontam que cada 1.000 litros de água utilizada pelos seres humanos têm o potencial de gerar 10.000 litros de água poluída. E em nosso país, mais de 90% dos esgotos domésticos e 70% dos industriais são lançados nos corpos d’água sem nenhum tratamento (SRM/MMA, 2006).

Nessa conjuntura, a indústria têxtil é uma das maiores poluidoras ambientais, com consumo estimado de 150 litros de água para produção de 1kg de tecido, sendo 88% desse volume descartado como efluente e os 12% restantes sendo perdido por evaporação. (LEÃO et al., 2002; TAHRI, et al., 2012). O lançamento desses efluentes nos corpos hídricos sem o tratamento adequado pode acarretar diminuição da transparência da água e dificuldade na penetração da radiação solar, reduzindo consequentemente a atividade fotossintética das plantas e a capacidade de regeneração dos corpos receptores (ZANONI; CARNEIRO, 2001).

Os tratamentos convencionais de efluentes líquidos das indústrias têxteis tais como coagulação, floculação, sedimentação, adsorção por carvão ativado e lodos ativados apresentam como desvantagem a necessidade de um pós-tratamento e disposição do sólido gerado, uma vez que são baseados na transferência dos contaminantes de uma fase para outra (líquido-sólido), fato que gera poluição secundária. (BERGAMINI; AZEVEDO; ARAÚJO, 2009)

Considerando as desvantagens apresentadas em relação ao tratamento tradicional dos resíduos têxteis, existe a necessidade do estudo de novas técnicas de tratamento que tem por objetivo aumentar a remoção de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e cor desses efluentes através da destruição dos compostos recalcitrantes e tóxicos presentes (LACERDA, 2010).

Segundo essa perspectiva, os processos oxidativos avançados (POA's) surgem como uma alternativa promissora para esse fim em função da sua simplicidade e eficiência, sendo o tratamento com TiO_2/UV considerado o mais apropriado para a degradação de corantes. Esse processo vale-se da combinação TiO_2/UV para geração de espécies radicalares que culminam na ocorrência de reações redox na superfície do catalisador (SAGGIORO, 2014).

Além dos motivos já mencionados, o processo com o TiO_2 vem sendo o mais estudado em razão de seu baixo custo, fotoestabilidade, insolubilidade em água, estabilidade química em uma ampla faixa de pH e não toxicidade. Ademais, o uso de TiO_2/UV é auspicioso pelo fato de dispensar a introdução de reagentes químicos durante o tratamento dos efluentes, além da não geração de resíduos pós-tratamento, visto que o catalisador pode ser reutilizado, ou seja, após cada batelada e/ou processo de uso, o mesmo não se degrada, podendo ser utilizado novamente com a mesma aplicação (LACERDA, 2010).

Na fotocatalise utilizando-se o dióxido de titânio, pares elétron-buraco são formados na superfície do semicondutor a partir da irradiação de luz. Ocorre que para o TiO_2 na fase anatásio, o *band-gap* do mesmo é de 3,2 ev. Sendo assim, faz-se necessário o fornecimento de energia em comprimentos de onda inferiores a 388 nm para a formação dos pares elétron-buraco, o que corresponde a região uv do espectro eletromagnético (krishna et.al., 2006). Pensando nisso, o presente trabalho se debruça sobre a produção de nanocompósitos de Ag/TiO_2 a fim de ampliar as dimensões de uso do dióxido de titânio com a luz visível e solar. Os nanocompósitos foram sintetizados pelo processo de hidrólise do tetracloreto de titânio (TiCl_4) com adição de ácido sulfúrico (H_2SO_4) e o potencial fotocatalítico do material foi avaliado pela degradação do corante azul de metileno. Com base nos estudos cinéticos, calculou-se o tempo de ocorrência da reação de fotodegradação para uma conversão de 50% e a partir disso, fez-se o dimensionamento de um reator batelada.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho foi metodologicamente distribuído em cinco etapas:

- A primeira delas consistiu no preparo de nanopartículas de dióxido de titânio, valendo-se do tetracloreto de titânio, ácido sulfúrico e água. Tal procedimento esteve aportado nos trabalhos de Li e Zeng (2011);
- A segunda etapa se tratou da adição da prata ao dióxido de titânio para formação dos nanocompósitos Ag/TiO_2 ;
- A etapa de caracterização sucedeu à síntese, executando-se para tanto, difração de Raios X e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV);
- A etapa subsequente tratou da execução de testes fotocatalíticos para verificação do potencial fotodegradador do compósito. Foi usada solução de azul de metileno para realização dos testes. Os sistemas foram submetidos à irradiação de luz UV-C e luz solar;
- Por fim, foi desenvolvido um estudo cinético com base nos dados obtidos dos testes fotocatalíticos e de posse da constante cinética encontrada, efetuou-se a projeção do tempo de reação para uma dada conversão num reator batelada (*batch reactor*).

2.1 SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO (TiO_2)

Tetracloreto de titânio (TiCl_4), água destilada e solução de ácido sulfúrico 10% (H_2SO_4 10% v/v) foram adicionados a um balão de fundo redondo para obtenção das nanopartículas de dióxido de titânio. O sistema foi mantido sob constante agitação magnética, imerso em banho de gelo durante 30 minutos.

Passado tal tempo, a solução precursora foi aquecida à temperatura de 80 °C por uma hora. Findado tal período, adicionou-se hidróxido de amônio (NH₄OH) gota a gota, até que um pH próximo da neutralidade (pH=7) fosse atingido. O material obtido foi lavado com água destilada e centrifugado várias vezes. Por fim, o gel lavado foi colocado em um liofilizador durante dois dias, ao fim dos quais foi obtido material particulado na forma de pó.

Após liofilizado e sob a forma de material particulado, o TiO₂ passou por um tratamento térmico, sendo submetido à calcinação na temperatura de 400 °C. Uma rampa de aquecimento à taxa de 5 °C por minuto foi desenvolvida até se alcançar a temperatura objetivada. Chegando nesta, o material foi deixado no forno por duas horas. Esse modo de tratamento térmico é chamado controlado, no qual são estabelecidos o patamar de aquecimento e a rampa de temperatura.

O tratamento térmico é de suma importância na obtenção desses materiais, haja vista a estrutura, morfologia, tamanho, fase cristalina estarem atreladas à temperatura sob a qual os materiais foram submetidos (VIANA et al., 2010; VIANA, 2011).

2.2 ADIÇÃO DA PRATA AO DIÓXIDO DE TITÂNIO PARA FORMAÇÃO DO NANOCOMPÓSITO AG/TiO₂

Após calcinação, a prata foi adicionada ao dióxido de titânio, utilizando-se nitrato de prata (AgNO₃). A proporção molar utilizada foi de 1:50 (Ag:Ti). Após a adição via solução de nitrato, o sistema foi deixado em câmara escura sob irradiação UV-C por duas horas sob constante agitação. Passado tal período, procedeu-se a um novo tratamento térmico do material, submetido à calcinação sob temperatura de 400 °C por mais duas horas. A figura que se segue consiste num fluxograma simplificado do método (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma simplificado da síntese do nanocompósito de Ag/TiO₂

2.3 CARACTERIZAÇÕES DAS NANOPARTÍCULAS OBTIDAS POR DRX E MEV/EDS

2.3.1 CARACTERIZAÇÃO POR DRX

A DRX foi realizada no difratômetro da marca Shimadzu, modelo XRD-7000 X-ray diffractometer, com utilização de tubo de cobre K α ($\lambda = 1,54056 \text{ \AA}$), tensão de 30 kV, corrente igual a 30 mA, constante de tempo igual a 1,0 s e velocidade de varredura igual a 0,05 °.s⁻¹, no Laboratório de Fluorescência e Difração de Raios X da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

2.3.2 CARACTERIZAÇÃO POR MEV/EDS

O ensaio de microscopia eletrônica de varredura foi realizado nos laboratórios do Departamento de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas, no equipamento da marca Jeol, modelo JSM-IT 300 com módulo EDS Oxford Instruments X-Max 20. Ampliações de 200 vezes, 1500 vezes e 2500 vezes foram utilizadas para a análise do material.

2.4 TESTE FOTOCATALÍTICO

Os ensaios fotocatalíticos foram realizados para avaliar a capacidade de fotodegradação do azul de metileno (Synth) pelo nanocompósito sintetizado Ag/TiO₂ sob irradiação UV-C e solar. Para ambos os ensaios, adicionou-se 30 mg de Ag/TiO₂ pulverizado à 100 mL de uma solução aquosa do corante de concentração 5 mg/L.

Os testes fotocatalíticos na luz solar foram realizados em dias distintos e no mesmo horário. A temperatura ambiente era de 17 °C no primeiro experimento (Figura 2-1) e 25 °C no segundo (Figura 2-2). O sistema foi deixado em local com alta incidência de luz solar e foram retiradas alíquotas no início do experimento e após 30, 60, 120 e 180 min. O sistema foi deixado em repouso por 1 minuto para a retirada da próxima alíquota. Essa prática teve o objetivo de decantar o pó do catalisador, evitando perda de sua massa na coleta das amostras.

Figura 2: Ensaios fotocatalíticos realizados na presença de luz solar

Para o ensaio de fotodegradação na luz UV-C, o sistema foi mantido sob agitação por uma hora no escuro em uma câmara projetada e confeccionada pelos autores. Após essa primeira hora, retirou-se a primeira alíquota da solução do corante. Posteriormente uma lâmpada germicida da marca Moran, de potência 16 W e $\lambda = 257$ nm foi ligada e a metodologia repetida tal como nos testes com luz solar. No experimento (Figura 3) a câmara foi revestida internamente com papel alumínio e a distância do sistema até a lâmpada foi de 10 cm.

Figura 3: Ensaios fotocatalíticos realizados na presença de luz UV-C

As amostras foram centrifugadas durante 5 minutos à 3000 rpm em uma centrífuga da marca Fanem Excelsa 2206 para que não houvesse interferência do material particulado disperso em solução nas leituras da concentração. Para as medidas espectrofotométricas utilizou-se um espectrofotômetro UV-3600 Shimadzu empregando cubetas de quartzo.

A fim de se analisar a degradação do azul de metileno sem a presença do nanocompósito Ag/TiO₂, os testes na presença de luz solar e luz UV-C foram repetidos na ausência do catalisador.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CARACTERIZAÇÃO POR DRX

A técnica de difração de Raios X (DRX) permitiu evidenciar que as nanopartículas obtidas são dióxido de titânio na fase anatásio juntamente com prata acoplada. Os padrões utilizados para a identificação dos picos correspondentes foram PDF nº1-562 para o TiO₂ na fase anatásio, PDF nº1-1292 para a fase rutilo, o padrão PDF nº1-1164 para a prata (Ag), e o padrão PDF nº43-1032 para o óxido de prata (AgO).

A análise mostra que foi possível obter nanopartículas na fase cristalográfica desejada o que demonstra a eficiência da rota sintética desenvolvida, apesar de ter sido encontrado um pico característico de TiO₂ na fase rutilo (TiO₂ R na Figura 4).

De acordo com a Figura 4 e comparando o espectro obtido com nanopartículas de TiO₂ de Oliveira (2016) e filmes finos de Ag/TiO₂ em Viana (2011), além dos padrões mencionados foi possível inferir que, de fato, as nanopartículas obtidas apresentam as características desejadas com relação a esta análise.

O pico em torno de 32° parece ser característico de AgO. Isso pode ser devido a presença de espécies de propriedade redox, a temperatura do tratamento e também o tempo e intensidade de radiação ultravioleta empregada, como menciona Viana (2011).

Figura 4: Difratoograma do nanocompósito Ag/TiO₂

Demais propriedades como o tamanho médio de cristalito podem ser obtidas através do difratograma por meio da equação de Scherrer, sendo que os picos obtidos no espectro estão atrelados às dimensões dos cristalitos presentes na amostra, conforme equação que se segue.

$$D = \frac{k \cdot \lambda}{\beta \cdot \cos \theta}$$

$$\beta = w_{\text{TiO}_2}^2 - w_{\text{NaCl}}^2$$

Onde:

D = diâmetro médio das partículas

k = constante de proporcionalidade dependente da forma das partículas = 0,9 = valor assumido para partículas como sendo esféricas

λ = comprimento de onda da radiação eletromagnética = 1,54 nm

β = largura na metade da altura do pico de difração

θ = ângulo de difração = $57,296^\circ = 0,227$ rad

w_{TiO_2} = alargamento devido aos cristais de TiO_2

w_{NaCl} = alargamento devido ao equipamento e ao padrão de NaCl

O tamanho médio do cristalito para a amostra dos nanocompósitos foi calculado pela equação de Scherrer tendo-se o difratograma como referência na obtenção da largura à meia altura dos picos de máximas intensidades da amostra e do padrão de NaCl com o auxílio do programa Origin® obtendo-se tais valores:

$$\beta = 0,82^2 - 0,30^2$$

$$\beta = 0,5824$$

$$D = \frac{0,9 \cdot 1,54}{0,5824 \cdot \cos 0,227}$$

$$D = 2,44 \text{ nm}$$

Por meio da equação supramencionada, o diâmetro médio calculado para o tamanho do cristalito das amostras é de aproximadamente 2,4 nm. Isso reflete dimensões de ordem nanométricas do material, o que era o almejado. Redução no tamanho de partículas de um semiconductor aumenta o valor de seu *band gap*; e a inserção da prata metálica se faz necessária justamente com a finalidade de promover a absorção de energia num comprimento de onda maior do espectro eletromagnético (visível).

3.2 CARACTERIZAÇÃO POR MEV/EDS

Conforme mencionado anteriormente, a atividade fotocatalítica do nanocompósito Ag/TiO₂ está diretamente relacionada à sua morfologia. Nesse sentido, as imagens obtidas pelo MEV evidenciam a presença de aglomerados de escala micrométrica e pequenas partículas pontuais na escala nanométrica, conforme pode ser observado na Figura 5-a. Tal ocorrência pode estar associada à natureza do material e ao tipo de secagem utilizada, como sugere Stropa et al., (2013). De acordo com as considerações de Ilyas et al., (2011) e Behnajady et al., (2008), que também sintetizaram NP's de Ag/TiO₂ e utilizaram MEV em suas análises, infere-se que os pequenos pontos esféricos isolados observados na Figura 5-b são nanopartículas de TiO₂, enquanto que as partículas em formato filamentosso correspondam à prata.

Figura 5: Micrografias MEV das nanopartículas de Ag/TiO₂ (1:50) tratadas a 400 °C a) para uma ampliação de 1500 vezes b) para uma ampliação de 2000 vezes.

As duas análises do EDS (Figura 6 e Figura 7) reafirmam a composição do nanocompósito, uma vez que titânio, oxigênio e prata estão presentes com uma porcentagem mássica coerente, tendo em vista as massas de AgNO₃ e TiO₂ utilizadas no processo de dopagem. No segundo EDS (Figura 7), observa-se a presença de Cl, C e Cu. A presença do cloro é explicada pela rota de síntese da NP que se vale do TiCl₄ e pode ter deixado algum resíduo. Já o cobre e o carbono são oriundos dos *wafers* utilizados como suporte para as amostras nas análises.

Figura 6: Análise das nanopartículas de Ag/TiO₂ pelo EDS para a região mostrada no campo A - a) Região da amostra das NP's de Ag/TiO₂ (1:50) tratadas a 400 °C utilizada no EDS b) Espectro EDS da região assinalada no item A.

Figura 7: Análise das nanopartículas de Ag/TiO₂ pelo EDS para a região mostrada no campo C - c) Região da amostra das NP's de Ag/TiO₂ (1:50) tratadas a 400 °C utilizada no EDS d) Espectro EDS da região assinalada no item C.

3.3 TESTE FOTOCATALÍTICO

O teste fotocatalítico foi executado diversas vezes. Em cada experimento fizeram-se adaptações no processo e resultados otimizados foram sendo obtidos. O teste na câmara UV-C com a melhor performance apresentou o perfil descrito na Figura 8. Nessa ocasião, a câmara estava plenamente fechada não permitindo que luz externa penetrasse na mesma, nem tampouco a luz emitida pela lâmpada escapasse da câmara. Além disso, a proximidade da amostra à lâmpada esteve em torno de 10 cm.

Figura 8: Teste fotocatalítico na câmara de fotodegradação em presença de luz UV

A literatura informa que a cinética de degradação de matéria orgânica (e o azul de metileno simula a mesma) na presença de TiO₂ segue o mecanismo Langmuir-Hinshelwood, descrito abaixo (FERREIRA, 2005):

$$r = \frac{kKC}{1 + KC}$$

Onde:

r é a taxa de oxidação fotocatalítica;

k é a constante da taxa de reação;

K é a constante de adsorção;

C é a concentração do substrato orgânico.

Para pequenas concentrações de substrato, pode-se fazer a seguinte simplificação:

$$r = kKC = K_{ap}C$$

Onde K_{ap} = constante cinética aparente de primeira ordem

Em geral, para soluções diluídas, a reação apresenta uma cinética de primeira ordem aparente e se considera diluídas aquelas com concentração de substrato inferior a 0,001 mol/L. Enquanto que para aquelas concentradas (maiores que 0,001 mol/L), a mesma é de ordem zero (HERRMANN, 2005).

A fim de se determinar a constante cinética da reação de fotodegradação, a equação de velocidade foi calculada experimentalmente. Para tanto, usou-se o método integral, fazendo-se a suposição de três ordens de reação diferentes: zero, um e dois, para verificar o melhor ajuste dentre as testadas.

Em cada uma das suposições de ordem, faz-se necessário plotar os gráficos que conciliem os parâmetros, de modo a se verificar qual dos mesmos possuirá o melhor coeficiente de correlação linear. No caso de ordem 0, plota-se C_a em função de t . No de ordem 1, plota-se $\ln C_a$ em função de t . E no de ordem 2, $\frac{1}{C_a}$ em função de t . A tabela 1 abaixo expõe tais valores que foram plotados a seguir.

Tabela 1: Parâmetros da concentração em função do tempo

Tempo (min)	Ca (mg/L)	Ln Ca	$\frac{1}{Ca}$
0	7,76	2,05	0,129
60	7,76	2,05	0,129
90	6,81	1,92	0,147
120	6,35	1,85	0,157
180	4,47	1,50	0,224
240	3,33	1,20	0,300

Figura 9: Teste para ordem zero

Figura 10: Teste para ordem um

Figura 11: Teste para ordem dois

A concentração do corante utilizada nos experimentos foi entre 5 mg/L e 8 mg/L, ou seja, $1,6 \times 10^{-5}$ mol/L e $2,5 \times 10^{-5}$ mol/L, respectivamente. Tratando-se, portanto, de solução diluída. A suposição da ordem da reação que melhor se aproximou aos dados experimentais foi a de ordem 0, com coeficiente de correlação linear igual a 0,91956. Mas, conforme mencionado anteriormente, muitos estudos são encaminhados utilizando o modelo de constante cinética aparente de primeira ordem. E por essa razão, embora o coeficiente de correlação linear tenha sido pior ao se comparado à de ordem 0, a equação de velocidade utilizada para os cálculos de dimensionamento será a desta ordem.

O valor da constante cinética encontrada pela resolução gráfica do modelo foi $k = 0,003 \text{ min}^{-1}$ e a taxa de degradação do corante sob irradiação da lâmpada UV-C na presença de catalisador foi de 57,14%.

De maneira análoga ao descrito anteriormente para os testes conduzidos sob irradiação da lâmpada UV-C, foi também testada a fotodegradação do corante azul de metileno sob incidência de luz solar. O melhor desempenho obtido está representado no gráfico que se segue (Fig. 12).

Figura 12: Teste fotocatalítico sob irradiação de luz solar

Conforme pode ser verificado na Figura 12, a degradação do corante sob irradiação da luz solar foi de 97,9%. Contudo, embora seja este um valor expressivo, tais dados não foram levados em conta para os estudos cinéticos, visto que na ausência do catalisador, o mesmo teste exprimi uma degradação de 95,5%. Ou seja, não se pode inferir que a degradação do corante tenha ocorrido devido a ação do nanocompósito de Ag/TiO₂.

3.4 DIMENSIONAMENTO DO REATOR BATELADA

De posse da equação da velocidade de degradação sob irradiação de luz UV-C e conhecendo-se o valor da constante cinética da equação faz-se possível desenvolver cálculos de dimensionamento de reatores químicos.

Os experimentos foram conduzidos em escala de bancada, no intento de que os dados ali obtidos pudessem ser extrapolados ao dimensionamento industrial. Considerando utilizar um reator batelada, com conversão igual a 50%, faz-se possível calcular o tempo necessário para tal reação ocorrer com tais especificações. Essa porcentagem de conversão foi estipulada numa redução média da carga de contaminantes.

A equação da velocidade é de primeira ordem e possui constante cinética igual à $0,003 \text{ min}^{-1}$, então, de acordo com a equação 30, tem-se que:

$$dt = C_{a,0} \frac{dxa}{0,003 \cdot C_a} \therefore dt = C_{a,0} \frac{dxa}{0,003 \cdot C_{a,0}(1-xa)} \therefore dt = \frac{dxa}{0,003 \cdot (1-xa)}$$

Integrando-se em ambos os lados, nos limites de degradação de 0 a 0,5 (50%), tem-se:

$$\int_0^t dt = \frac{1}{0,003} \int_0^{0,5} \frac{dxa}{(1-xa)} \therefore t = \frac{1}{0,003} \int_0^{0,5} \frac{dxa}{(1-xa)} \therefore u = 1 - xa \therefore \frac{du}{dxa} = -1 \therefore t = -\frac{1}{0,003} \int_1^{0,5} \frac{du}{u}$$

$$\therefore t = -\frac{1}{0,003} 0,5 - \ln \ln 1 \therefore t = -\frac{1}{0,003} (-0,69315 - 0)$$

$$t = 231 \text{ minutos}$$

4. CONCLUSÃO

O trabalho esteve segmentado em cinco etapas distintas e concatenadas que demonstraram resultados exitosos, conforme os objetivos primariamente traçados.

No que diz respeito à síntese dos nanocompósitos de Ag/TiO₂, os resultados da difração de raios X evidenciaram a formação de NP's de TiO₂ na fase cristalográfica anátasio. Ademais, por meio da equação de Scherrer foi encontrado tamanho médio de cristalito de 2,44 nm. A mesma técnica permitiu avaliar a presença da prata no nanocompósito formado, por meio da presença de picos característicos de prata. Interessante salientar que no próprio processo de dopagem com a prata, a mudança visual da amostra foi notória com um escurecimento do pó, após passagem na câmara com irradiação UV e tratamento térmico.

As imagens obtidas por MEV evidenciaram aglomerados de escala micrométrica e partículas pontuais de escala nanométrica. Estruturas filamentosas foram observadas. As mesmas são características da prata. O EDS apontou a composição dos elementos constituintes das amostras com teores condizentes de titânio e prata às concentrações utilizadas na síntese.

Os testes fotocatalíticos demonstraram o potencial de utilização do material como fotodegradador do azul metileno, o que infere a possibilidade de o mesmo possuir a mesma atividade em um efluente orgânico real. Sob irradiação de luz UV-C, a maior taxa de degradação encontrada foi de 57,14% em face da amostra submetida a mesmas condições sem catalisador não ter se degradado. E sob irradiação de luz solar natural, este valor foi de 97,9%. Contudo, os experimentos valendo-se da luz solar não trazem dados passíveis de maiores conclusões, pois as amostras submetidas a mesma condição na ausência do catalisador sofreram degradação de 95,5%.

Os dados obtidos por meio dos testes fotocatalíticos forneceram os subsídios para realização do estudo cinético da reação de fotodegradação. Seguindo o modelo mais usual da literatura para tal mecanismo, o modelo de Langmuir-Hinshelwood, encontrou-se o valor de $0,003 \text{ min}^{-1}$ para a constante cinética da reação (K). E para os cálculos do dimensionamento do reator, encontrou-se que a reação é de primeira ordem aparente em relação ao substrato, ou seja, em relação ao azul de metileno.

Os cálculos do dimensionamento do reator foram encaminhados para um reator na modalidade batelada (*batch reactor*). Por meio do dimensionamento, encontrou-se um tempo de 231 minutos para fotodegradação de 50 % de azul de metileno em um reator batelada contendo tal solução.

O estudo percorre desde a produção do material à aplicação prática e dimensionamento à escala de reatores químicos. O material apresenta eficiência na degradação do azul de metileno e, portanto, é uma

potencial ferramenta no tratamento de efluentes orgânicos. Além disso, o uso em reator, evidencia a capacidade de implementação em escala industrial no tratamento de poluentes oriundos dos processos fabris.

REFERÊNCIAS

- [1] Behnajady, Mohammad; Modirshahla, N; Shokri, Mohammad; Rad, B. (2008). Enhancement of photocatalytic activity of TiO₂ nanoparticles by Silver doping: Photodeposition versus liquid impregnation methods. *Global Nest Journal*. 10. 1-7.
- [2] Bergamini, Raphael; Azevedo, Eduardo; ARAÚJO, Lucia. Heterogeneous photocatalytic degradation of reactive dyes in aqueous TiO₂ suspensions: decolorization kinetics. *Chemical Engineering Journal*. v. 149, p. 215-220, 2009.
- [3] Callister, W. D. J. *Ciência e Engenharia de Materiais – Uma introdução*. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- [4] Chong, Lai-wan; Chien, Huei-ting; Lee, Yuh-lang. Assembly of CdSe onto mesoporous TiO₂ films induced by a self-assembled monolayer for quantum dot-sensitized solar cell applications. *Journal Of Power Sources*, [s.l.], v. 195, n. 15, p.5109-5113, ago. 2010.
- [5] Herrmann, J. -m.. Heterogeneous photocatalysis: state of the art and present applications In honor of Pr. R.L. Burwell Jr. (1912–2003), Former Head of Ipatieff Laboratories,
- [6] Krishna, Vijay et al. Enhancement of titanium dioxide photocatalysis by water-soluble fullerenes. *Journal Of Colloid And Interface Science*, [s.l.], v. 304, n. 1, p.166-171, dez. 2006. Elsevier BV.
- [7] Lacerda, Carlúcio Mendes. Avaliação da Efetividade de Remoção de Cor de Soluções Corantes e Efluentes Têxteis pelo Tratamento Fotocatalítico com Óxidos de Ferro recobertos com Dióxido de Titânio. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 2010.
- [8] Leão, M. D. et al. Controle ambiental na indústria têxtil: acabamento de malhas. 1ª edição. Projeto Minas Ambiente. Editora Segrac. Belo Horizonte, 2002.
- [9] LI W, Zeng T (2011) Preparation of TiO₂ Anatase Nanocrystals by TiCl₄ Hydrolysis with Additive H₂SO₄. *PLoS ONE*, v.6, p.1-6, 2011.
- [10] Oliveira, Caique Prado Machado. Preparação de nanopartículas de dióxido de titânio (TiO₂) modificadas com porfirinas para fotocatalise. 2016. 54f. Relatório Final (Programa FIP), Puc Minas, Belo Horizonte, 2016.
- [11] Saggiaro, Enrico Mendes. Efeito do dióxido de titânio na decomposição fotocatalítica de substâncias persistentes no ambiente: corantes têxteis e interferentes endócrinos. Tese. Escola Nacional da Saúde Pública. Rio de Janeiro, 2014.
- [12] Schulz, P.A. Nanomateriais e a interface entre nanotecnologia e ambiente. *Visa em debate*, São Paulo, p. 53-58, nov. 2013.
- [13] Srh/Mma. Secretaria de Recursos Hídricos/ Ministério do Meio Ambiente SRH/ MMA – Água: Manual de Uso. Brasília – DF, 2006.
- [14] Tahri, Nouha et. al, Coupling microfiltration and nanofiltration processes for the treatment at source of dyeing-containing effluent, *Journal of Cleaner Production*, 2012.
- [15] Unep Geo, United Nations Environment Programme. Disponível em: <<https://geodata.grid.unep.ch/>>. Acesso em 17 maio de 2017.
- [16] Viana, M. M. Estudo de filmes finos e materiais particulados de TiO₂ e Ag/TiO₂ produzidos pelo processo sol-gel. Tese (Doutorado em Química) – Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
- [17] Vianna, Vilson Bedim; Tôrres, Alexandre Rodrigues, Azevedo, Eduardo Bessa. Degradação de Corantes ácidos por processos oxidativos avançados usando um reator com disco rotatório de baixa velocidade. *Revista Química Nova*, v. 31, n. 6, p. 1353-1358, set. 2008.
- [18] Zandoni, M. V. B.; Carneiro, P. A. O descarte dos corantes têxteis. *CiênciaHoje*, v.29, n.174, p.61-64, 2001.
- [19] Zarbin, A. J. G. Química de (nano) materiais. *Química Nova* v.30, n.6, 2007.

Capítulo 10

Aplicação do método de análise e solução de problemas (MASP) em uma indústria de laticínio

Thaíris Karoline Silva Laurentino

Thuany Naiara Silva Laurentino

Thibério Pinho Costa Souza

Gerla Castello Branco Chinellate

Resumo: O MASP (método de análise e solução de problemas) se destaca por proporcionar a melhoria contínua em empresas. O trabalho objetivou implementar em uma indústria de laticínio, o método MASP, com algumas ferramentas básicas da qualidade (gráfico de estatístico, diagrama de causa e efeito, matriz GUT, 5 porquês e 5W2H). A aplicação do método MASP, foi satisfatória para a identificação detalhada dos problemas e determinação de ações para eliminar suas causas.

1. INTRODUÇÃO

Existem diversas ferramentas e metodologias voltadas para a garantia da qualidade no setor alimentício. O método mais genérico é o ciclo PDCA, onde as iniciais do seu nome, na língua inglesa, são as letras das quatro etapas: *Plan* (planejar), *Do* (executar), *Check* (checar) e *Action* (agir). Esse método apresenta uma versão mais detalhada, no qual, corresponde ao método de análise e solução de problemas (MASP), que é constituído por quatro fases do ciclo PDCA e, dependendo da fase, é composta por etapas que mostram o caminho a ser traçado, com intuito de encontrar as causas fundamentais dos problemas e eliminá-los (Silva, 2006).

Dentro deste contexto, o presente trabalho objetivou implementar em uma indústria de laticínio, através da utilização de algumas ferramentas básicas de qualidade (gráfico estatístico, diagrama de causa e efeito, matriz GUT, 5 porquês e 5W2H), inseridas pelo método MASP (método de análise e solução de problemas), para a análise de soluções de problemas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo de caso foi realizado em uma indústria de laticínio, localizada em Garanhuns-PE, durante o período de três meses (março, abril e maio) do ano de 2016, em uma linha de produção. A escolha do indicador, dentre tantos aplicados na empresa, foi baseada no que apresenta alto grau de significância. Assim, foi utilizado o tempo de parada da máquina envasadora. As ferramentas de controle utilizadas foram: gráfico estatístico, diagrama de causa e efeito, matriz GUT, 5 porquês e o plano de ação mediante a ferramenta 5W2H.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA (ETAPA 1)

No Quadro 1, comparando os três meses do ano de 2016, percebeu-se que a média da eficiência real (91,3%) superou a meta (75%) proposta pela empresa. Porém, há uma certa preocupação sobre a redução da eficiência do mês de março, comparado ao mês de abril, já que ambas apresentaram a mesma disponibilidade de linha (84%). Isso pode ser justificado, por ter ocorrido mais tempo de parada não planejada durante o mês de março do que no mês de abril.

Quadro 1 - A eficiência real e a meta de três meses na máquina de envase.

	Eficiência			Meta Acumulada	Real Acumulada	Status
	Março	Abril	Maio			
Meta	75%	75%	75%	75,0%		?
Real	89%	92%	93%		91,6%	
Disponibilidade	84%	84%	86%			

3.1.2 OBSERVAÇÃO (ETAPA 2)

Na Tabela 1, é possível identificar que as duas principais causas que contribuíram para diminuir a eficiência da máquina no mês de março foram: manutenção autônoma e limpeza,

Tabela 1 - Estratificação das causas principais do tempo de parada do mês de março.

Problema	Mês de MARÇO		
Estratificação do problema	Paradas Não Planejadas		
Tópicos de estratificação	Tempo de parada(min)	% Acumulado	% Unitário
Falta de Semi Fabricado	80	35,40%	35,40%
Qualidade de Matéria Prima	13	56,00%	20,70%
Qualidade de Material de Embalagem	136	74,50%	18,50%
Manutenção Corretiva eletro-eletrônico	295	82,00%	7,50%
Manutenção Corretiva Mecânica	730	86,30%	4,30%
Manutenção Autônoma	1398	90,20%	3,90%
Perdas por Pequenas Paradas Técnicas	8	94,00%	3,70%
Falha de Operação	156	97,40%	3,40%
Falha do Processo de Manutenção	148	99,40%	2,00%
Limpeza	817	99,80%	0,30%
Varredura	169,86	100,00%	0,20%
Retrabalho	1,86	100,00%	0,00%
Total	3.952,72		100%

3.1.3 ANÁLISE (ETAPA 3)

Em seguida, a ferramenta de causa e efeito mostrou a relação existente de cada um dos problemas (manutenção autônoma e limpeza), com as suas respectivas causas, que estão relacionadas com a mão de obra, máquina, método, material, medida e meio ambiente (Figura 2).

Figura 2 - Diagrama de causa e efeito – (A) Manutenção autônoma e (B) Limpeza.

A matriz GUT correspondeu a gravidade, urgência e tendência, com uma escala de peso para cada critério de valores 5 (alto), 3 (médio) e 1 (baixo). Os maiores valores, em destaque, são as causas que obtiveram uma maior pontuação, resultados da multiplicação dos três critérios, conforme pode ser visualizado no Quadro 2.

Quadro 2 - Matriz GUT com as causas principais na máquina de envase.

GUT CAUSA INFLUENTE	MANUTENÇÃO AUTÔNOMA/LIMPEZA			
	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA	TOTAL
M. A. Troca Camisa/Membrana Plana	5	5	5	125
M. A. Dosador Produto	5	5	5	125
M. A. Sistema de Água Gelada	3	5	3	45
M. A. Enroscamento de Poliestireno	3	5	3	45
M. A. Máquina de Caixas	1	5	3	15
M. A. Laminado/Alumínio	3	5	5	75
M. A. Datador	5	5	5	125
M. A. Prensa de Corte	3	5	3	45
M. A. Prensa de Formagem	3	5	3	45
M. A. Prensa de Solda	3	5	3	45
Limpeza Imprevista	5	5	5	125

Posteriormente, o estudo dos 5 porquês foram utilizados para determinar as causas fundamentais dos itens priorizados do método de GUT (Quadro 3).

Quadro 3 - O por que das causas de maior pontuação total.

POR QUE?				
M. A. Troca Camisa/Membrana Plana	M. A. Dosador Produto	M. A. Laminado/Alumínio	M.A Datador	Limpeza Imprevista
- Ar de pressão do dosador	- Queima na resistência	- Enroscamento no laminado	- Rolinho	- Base
- Muito forte	- Desatenção do operador	- Laminado com furos	- Quebra no disco	- Formulação errada
- Falha do operador		- Erro de fabricação	- Muito tempo sem trocar - Operador desmotivado	- Falha do operador

3.1.4 PLANO DE AÇÃO (ETAPA 4)

Foi elaborado o plano de ação mediante a ferramenta 5W2H (Quadro 4), para bloquear as causas principais que foram identificadas na fase de análise.

Quadro 4 - Plano de ação

CAUSA	O QUE	POR QUÊ	COMO	ONDE	QUEM	QUANDO	QUANTO
M. A. Troca Camisa/Membrana Plana	Acompanhar e verificar o ar de pressão do dosador	Para evitar o aumento muito forte do ar de pressão	Procedimentos operacionais	Sala de treinamento	Coord. de produção	-	-
M. A. Dosador Produto	Realizar treinamento com os operadores	Para que os funcionários sintam-se integrantes no processo produtivo e assim tenham prazer em realizar as suas tarefas	Através de mensagens que venham a mostrar a importância que cada trabalhador tem no processo	Sala de treinamento	Estagiário	-	-
M. A. Laminado/Alumínio	Inspecionar material com defeito de fabricação	Estar prejudicando na obtenção do produto final	Solicitar análise do material	Linha de produção	Setor da qualidade	-	-
M.A Datador	Realizar treinamento com os operadores	Por que não está ocorrendo a troca do disco no período certo, prejudica a não adesão da tinta no laminado	Orientar os operadores sobre a necessidade do cuidado sobre o tempo correto da troca do disco	Sala de treinamento	Coord. de produção	-	-
Limpeza Imprevista	Realizar treinamento quando a formulação do produto	Estar interferindo no funcionamento da máquina de envase	POP	Sala de treinamento	Coord. de produção	-	-

4. CONCLUSÃO

A aplicação das quatro etapas da primeira fase do MASP possibilitou ter uma percepção satisfatória do maior tempo de parada na máquina de envase. Os problemas foram identificados, detalhados, priorizados e determinadas ações para eliminar as causas que mais influenciam o controle da empresa.

REFERÊNCIA

- [1] Silva JA. Apostila de Controle da Qualidade I. Juiz de Fora: UFJF, 2006.

Capítulo 11

Síntese e otimização de sistemas de cogeração por meio de programação matemática

Alex Vazzoler

Roger Josef Zemp

Resumo: A definição de metas (targeting) para um sistema de cogeração necessita do entendimento das interações entre os vários processos de um complexo industrial (site) e os seus sistemas de utilidades. Uma ferramenta complementar a Análise Total Site, método para estimativa de metas energéticas em complexos industriais, são as estimativas das metas de trabalho de eixo para sistemas de cogeração (Shaft-Work Targeting Model). Por meio de uma abordagem baseada em programação matemática foram incorporados a estas estimativas: eficiência das turbinas a vapor, pressões de admissão e descarga e grau de superaquecimento do vapor, com objetivo de maximizar a potência gerada pelo sistema. A metodologia será ilustrada por meio de um exemplo bastante utilizado na literatura baseado nos resultados obtidos por Mavromatis e Kokossis, 1998.

1. INTRODUÇÃO

Um complexo industrial (sítio ou *site*) consiste de uma grande instalação em que diversos processos compartilham sistemas de utilidades como ar comprimido, vapor, água de resfriamento, entre outros. E sistemas de cogeração podem ser utilizados para reaproveitar o calor residual de processos ou o vapor gerado pela queima de resíduos associados ao processo (por exemplo, o bagaço de cana na indústria sucroalcooleira).

Sistemas de distribuição de vapor e geração satisfazem demandas de calor e potência de diferentes processos em um complexo industrial. Um sistema típico de geração consiste em caldeiras aquatubulares, para geração de vapor superaquecido, e turbinas a serem utilizadas para geração de potência, classificadas em turbinas de contrapressão ou de condensação.

Para a otimização dos sistemas, são utilizados métodos aproximados para os cálculos e os algoritmos fornecem valores aproximados para as grandezas estimadas, chamados de metas (targets). Para o cálculo de consumos de utilidades de processos para o complexo industrial é utilizada a abordagem proposta por Vazzoler (2018), baseado no modelo de transbordo clássico de processo proposto Cerda *et al.* (1983), e o cálculo das metas de trabalho de eixo é implementada utilizando-se um modelo adaptado daquele proposto por Mavromatis e Kokossis (1998). Os últimos, propuseram um modelo oportuno para estimativas de metas para os sistemas de cogeração assumindo-se quatro premissas:

- - As relações de Willians, termos de eficiência máxima típicos para um determinado tipo de Turbina, são baseadas nos dados de eficiência de turbinas a vapor em diversas condições como reportado por Fink e Beaty (1978).
- - Percentual fixo de perdas internas para a potência máxima nas turbinas;
- - Equivalência entre uma turbina complexa e uma cascata de turbinas;
- - Não é considerada a variação na pressão de saída no caso da turbina de extração;

Por outro lado, este modelo considera variações na pressão de saída que são negligenciadas na maior parte das abordagens utilizadas.

O potencial máximo da cogeração é obtido utilizando um algoritmo Misto Inteiro e Não Linear (*Mixed Integer Nonlinear Programming, MINLP*) para a resolução de uma superestrutura das turbinas a vapor que atenda as metas de energéticas (consumos de utilidades) dos processos associados. Esta metodologia pode ser utilizada de forma simultânea as metodologias *Pinch* e *Total Site*, ou os resultados podem ser utilizados como dados de entrada no algoritmo.

2. MODELO DE METAS PARA O CONSUMO MÍNIMO DE UTILIDADES

Baseado no modelo clássico de transbordo para integração energética proposto por Cerda *et al.*, 1983 foi estendido para todo o complexo um modelo de programação matemática (Figura 1) do tipo *MILP* com o acréscimo de um balanço adicional de energia para o headers (linhas) do sistema de distribuição de vapor conforme ilustrado pela Figura 1 (Vazzoler, 2018).

Figura 1 – Parte da superestrutura do arranjo de turbinas (Vazzoler, 2018).

A metodologia se baseia na resolução simultânea do modelo de transbordo por Cerda *et al.*, 1983 envolve Programação Mista Inteira Linear (*Mixed Integer Linear Programming, MILP*) juntamente a um balanço de energia nas linhas de distribuição de vapor (*header*) do complexo. As equações são enumeradas de 1 a 12. Vale evidenciar a introdução de dois índices adicionais em relação ao modelo de Cerca *et al.*, 1983: o primeiro é o c, e se refere a consumo de vapor nos processos, já g se refere a geração de vapor nos processos. Evidenciando que dentro do modelo matemático de cada processo, as utilidades consumidas são um subconjunto das correntes quentes ($s/S \subset i/I$) e as utilidades geradas são um subconjunto das correntes frias ($g/G \subset j/J$).

$$\min \sum_{p \in P} \sum_{m \in S} c_m q_{m,p}^S + \sum_{p \in P} \sum_{n \in W} c_n q_{n,p}^W \quad (1)$$

s. t.

$$R_{ip,k} - R_{ip,k-1} + \sum_{i \in I} q_{ipn,k} + \sum_{j \in J} q_{ipjp,k} = q_{ip,k}^H, \forall i \in I, n \in W, j \in J, p \in P, k \in TI \quad (2)$$

$$R_{mp,k} - R_{mp,k-1} + \sum_{p \in P} \sum_{j \in J} q_{mpjp,k} = q_{mp}^S, \forall m \in S, j \in J, p \in P, k \in TI \quad (3)$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{i \in I} q_{ipnp,k} + \sum_{p \in P} \sum_{j \in J} q_{ipjp,k} = q_{ip,k}^J, \forall i \in I, j \in J, n \in W, p \in P, k \in TI \quad (4)$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{i \in I} q_{ipnp,k} = q_{np}^W, \forall i \in I, n \in W, p \in P, k \in TI \quad (5)$$

$$R_{ip,0} = R_{ip,K} = 0, \forall i \in I, p \in P, k \in TI \quad (6)$$

$$R_{mp,0} = R_{mp,K} = 0, \forall m \in S, p \in P, k \in TI \quad (7)$$

$$q_{mp}^S, q_{np}^W, q_{ipnp,k}, q_{mpjp,k}, q_{ipjp,k} \geq 0, \forall i \in I, m \in S, j \in J, p \in P, k \in TI \quad (8)$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{k \in TI} q_{ipjp,k} - \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} U_{ipjp} y_{ipjp} \leq 0, \forall i \in I, j \in J, p \in P, k \in TI \quad (9)$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{n \in W} q_{ipnp,k} - \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} U_{ipnp} y_{ipnp} \leq 0, \forall i \in I, n \in W, p \in P, k \in T \quad (10)$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{m \in S} q_{mpjp,k} - \sum_{p \in P} \sum_{j \in J} U_{mpjp} y_{mpjp} \leq 0, \forall i \in I, j \in J, p \in P, k \in TI \quad (11)$$

$$y_{ij}, y_{in}, y_{mj} = \{0,1\}, \forall i \in I, j \in J, n \in W, m \in S, k \in TI \quad (12)$$

Para o complexo é necessário executar um balanço de energia nos *headers* em cada nível de pressão de vapor (s), entre o vapor que entra ($q_{s,in}$), o vapor que sai ($q_{s,out}$), o que é consumido em cada processo ($q_{s,cp}$) e o que é gerado ($q_{s,gp}$) conforme a Equação 4.13:

$$q_{s,in} + \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} q_{s,gp} - \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} q_{s,cp} - q_{s,out} = 0 \quad (13)$$

2. MODELO DE METAS PARA O TRABALHO DE EIXO

A abordagem para estimativa de metas de turbinas será descrita em mais detalhes nos próximos subitens.

2.1. EFICIÊNCIA DAS TURBINAS

O trabalho de uma turbina será menor do que o isentrópico devido a perdas inerentes. A eficiência isentrópica de uma turbina a vapor (η) como o produto da Eficiência base (f_1) e fatores de correção para pressão de descarga da turbina (f_2) e do grau de superaquecimento na alimentação de vapor (f_3) conforme a Equação 1 (Fink e beaty, 1978).

$$\eta = f_1 f_2 f_3 \quad (14)$$

Expressões analíticas para estas funções são obtidas ao utilizar-se regressões lineares múltiplas aos dados fornecidos por Fink e Beaty (1978). Expressões detalhadas para turbinas de condensação e de contrapressão são apresentadas na Tabela 1. Correlações são expressas em termos da taxa de potência de saída (E), grau de superaquecimento (ΔT), pressão de descarga (P_s), pressão de entrada (P_{en}), e razão de compressão ($r = P_s/P_{in}$) definido como o quociente entre as duas variáveis anteriores.

Tabela 1 – Correlações de Willians para estimativa de eficiência de turbinas (Fink e beaty, 1978).

Classificação	Correlações
Turbina de condensação	$\ln(f_1) = -0,0229 \ln(P_{en}) + 0,0414 \ln(E) - 0,354$
	$f_2 = 0,0357 \ln(P_s) + 1,1011$
	$f_3 = 0,0003 \Delta T + 0,956$
Turbina de contrapressão	$\ln(f_1) = -0,04 \ln(P_{en}) + 0,06 \ln(E) - 0,241$
	$f_2 = -0,005 r^2 + 0,0127r - 0,241$
	$f_3 = -5.10^{-6} \Delta T + 0,001 \Delta T + 0,95$

2.2. SUPERESTRUTURA DA REDE DE TURBINAS

A partir das correlações do tópico anterior, é possível estimar as eficiências das turbinas, e consequentemente, a potência total necessária, ou fornecida, nos processos. Uma vez que os níveis de pressão de vapor são estabelecidos é necessário definir o arranjo das turbinas que resulte no valor máximo de trabalho de eixo. Para tal, é necessário desenvolver um procedimento generalizado de otimização para este arranjo, através de Programação Mista Inteira e Não Linear (MINLP). Esta superestrutura engloba todos os arranjos possíveis de turbinas, e uma parte da superestrutura é apresentada na Figura 2. O problema de otimização é formulado de forma a maximizar a produção de potência após satisfazer as metas energéticas demandadas pelos processos e os balanços de massa e energia nos *headers* nas linhas de vapor (Fink e Beaty, 1998).

Figura 2 – Exemplificação de parte da superestrutura do arranjo de turbinas.

2.2. SUPERESTRUTURA DA REDE DAS TURBINAS

Na formulação deste modelo tomou-se como referência o modelo originalmente proposto por Mavromatis e Kokossis, 1998 e foram introduzidas duas restrições adicionais envolvendo variáveis binárias. Os níveis de vapor são denotados por i, j e k . A turbina t_{ij} conecta os níveis de vapor i e j atravessada pela vazão de vapor m_{ij} . Há no nível i de vapor, uma demanda de calor requerida pelo processo p (q_{ip}), e negativa caso o processo exporte vapor para o header. m_{bi} é a vazão de vapor fornecida pela caldeira ao nível i de vapor (cabe salientar que caldeiras aquatubulares, a priori, somente alimentam a linha de vapor superaquecido). Podem ser estabelecidos para o nível i de vapor os balanços, de massa conforme a Equação 15, de energia conforme a Equação 16. Demanda e oferta de calor para os processos (p) são expressos pelas Equações (17) e (18). A Equação (19), introduz uma restrição binária para as turbinas (*Big "M Method"*), em que E^{max} é um valor elevado arbitrário para garantir que tal restrição seja satisfeita. De forma complementar pela Equação 20, é introduzida uma restrição que limita o número de turbinas no arranjo (N_t). E por último, a função objetivo que representa a geração total de potência (E) da superestrutura (Equação 21).

$$m_{bi} + \sum_{j=1}^{i-1} m_{ji} = \sum_{k=i+1}^N m_{ik} + m_{pi} \quad (15)$$

$$m_{bi}h_{bi} + \sum_{j=1}^{i-1} m_{ji}h_{ji}^o = \sum_{k=i+1}^N m_{ik}h_i + m_{pi}h_{pi} \quad (16)$$

$$q_i^d = m_{pi}(h_{pi} - h_p^{sat}) \quad (17)$$

$$q_i^o = m_{pi}h_{pi} \quad (18)$$

$$(h_{en} - h_s)m_{ij} - y_{ij}E^{max} \leq 0 \quad (19)$$

O problema de otimização foi formulado e solucionado utilizando-se o software *GAMS*^(R). Propriedades do vapor a serem estimadas foram adaptadas de Parry *et al.*, 2014 por meio de curvas de regressão.

Neste trabalho não foi considerada a utilização de turbinas de condensação, apenas de contrapressão, e foram utilizadas as correlações da Tabela 1 para o cálculo dos rendimentos das turbinas (η_{ij}).

3. ESTUDO DE CASO

O exemplo a ser utilizado foi retirado de Mavromatis e Kokossis (1998). Consiste de um sistema de água de resfriamento e um sistema de distribuição de vapor com cinco níveis: Vapor de pressão muito alta superaquecido (VS, a 500 °C e 90 bar), vapores saturados de pressão muito alta (VHPS, a 292 °C e 75 bar), vapores saturados de pressões alta (VPS, a 46 bar ou 260 °C), média (MPS, 15,5 bar ou 200 °C), e baixa (LPS, 2,7 bar e 130 °C) respectivamente.

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos pelo modelo de transbordo proposto por Vazzoler (2018) aplicado ao estudo de caso de Mavromatis e Kokossis (1998). A primeira coluna de resultados apresenta as estimativas de consumos de utilidades dos processos (metas) e a segunda o excedente de vapor que é enviado as turbinas para geração de trabalho de eixo. Porém, é necessário evidenciar um ponto essencial, o vapor, em diferentes faixas de pressão, exportados às turbinas pelas linhas dos *headers* estão em condição de saturação. Como a principal preocupação desta abordagem é calcular as metas de trabalho de eixo para estabelecer o posicionamento das turbinas, não foram consideradas as perdas eventuais durante o superaquecimento do vapor saturado que precede a alimentação das turbinas.

Tabela 2 – Metas energéticas para o consumo de utilidades do complexo.

Classificação	Consumo de vapor (MW)	Exportação de vapor (MW)
VS	33,76	0
VHPS	10,63	3,70
HPS	6,88	0,76
MPS	16,25	0,64
LPS	0	0,55
Total	33,76	5,65

Os resultados obtidos para a solução do modelo de estimativa de metas de eixo são apresentados na Tabela 3, neste primeiro cálculo não foi incluída a restrição que define um número fixo de turbinas. Portanto, o algoritmo define o arranjo que gere as máximas metas de trabalho de eixo.

Deve-se evidenciar que o procedimento, diferentemente de outras abordagens, não estabelece uma ordem prévia para as turbinas. É assumido apenas, haver apenas uma turbina entre cada nível (não podem haver duas ou mais turbinas entre os níveis VHPS-HPS, por exemplo. Por outro lado, o nível de vapor de alta pressão (VHPS pode se ligar aos demais níveis simultaneamente).

Este arranjo consiste de três turbinas simples (Figura 3) e produz uma potência máxima total de 3,95 MW. Nota-se que das três turbinas, a turbina que conecta os níveis de vapor de pressão muito alta e de baixa pressão (VHPS-LPS) apresenta uma geração de potência de 3,00 MW (cerca de 76% do total), ou seja, poderia ser cogitado a redução no número de turbinas sem um comprometimento severo da produção de potência no sistema de cogeração.

Tabela 3 – Metas energéticas para o trabalho de eixo das turbinas utilizando o modelo proposto.

Enumeração	Turbinas	h_{en} (kJ/kg)	h_s (kJ/kg)	m (t/h)	η	E (MW)
1	$y_{VHPS-HPS}$	3386,1	3293,2	17,5	0,59	0,45
2	$y_{VHPS-MPS}$	3012,4	2867,6	12,3	0,67	0,49
3	$y_{VHPS-LPS}$	3012,4	2627,5	28,1	0,70	3,00
Total						3,95

Figura 3 – Arranjo de três turbinas e meta máxima global de trabalho de eixo.

Outro elemento pertinente da abordagem é poder definir o nível de complexidade do arranjo de turbinas. Tomando como referência o exemplo apresentado previamente, e se ao invés de utilizar três turbinas, fosse desejado um arranjo com apenas duas turbinas e as respectivas metas de trabalho de eixo para este arranjo. Tal resultado, pode ser obtido com relativa facilidade, ao introduzir-se a restrição que limita o número de turbinas (Equação 20) e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.

Nota-se que o algoritmo de otimização, em relação ao resultado da Tabela 3, forneceu um resultado (Tabela 4 e Figura 4) onde duas das três turbinas anteriores foram mantidas no cálculo e foi descartada a turbina menor que conecta as linhas de vapor de pressão muito alta e alta pressão (VHPS-HPS). Este foi um acaso, em várias situações os resultados não serão similares porque a restrição que limita o número de trocadores pode mudar profundamente o arranjo de turbinas simples.

No último caso são gerados os resultados de metas de trabalho de eixo definindo-se a utilização de apenas uma turbina (Tabela 5). Nota-se que ao utilizar uma turbina apenas, conectando os níveis de vapor de pressão muito alta e baixa pressão (VHPS-LPS), produz uma potência de 3,25 MW que corresponde a cerca de 82% do valor máximo possível de 3,96 MW obtido pelo arranjo com três turbinas simples.

Tabela 4 – Metas energéticas para o trabalho de eixo limitando-se o arranjo a duas turbinas.

Enumeração	Turbinas	h_{en} (kJ/kg)	h_s (kJ/kg)	m (t/h)	η	E (MW)
1	$y_{VHPS-MPS}$	3012,4	2867,6	15,6	0,68	0,55
2	$y_{VHPS-LPS}$	3012,4	2627,5	30,9	0,71	3,12
Total						3,67

Figura 4 – Arranjo de duas turbinas e respectivas metas de trabalho de eixo.

Tabela 5 – Metas energéticas para o trabalho de eixo com apenas uma turbina.

Enumeração	Turbinas	h_{en} (kJ/kg)	h_s (kJ/kg)	m (t/h)	η	E (MW)
1	<i>yVHPS-LPS</i>	3012,4	2627,5	34,2	0,72	3,25
Total						3,25

4. CONCLUSÕES

A abordagem proposta, apesar de suas simplificações, permite a partir das metas energéticas (utilidades) de um processo, alocar as posições das turbinas e estimar metas para geração de trabalho de eixo para turbinas. No exemplo proposto, foi verificado que o arranjo com apenas uma turbina possui cerca de 82% da máxima geração de trabalho de potência obtida com três turbinas (3,96 MW). Deve-se evidenciar um ponto importante, no modelo uma turbina complexa é aproximada como um arranjo de turbinas, então o resultado com três turbinas simples pode ser representado como uma turbina complexa, por exemplo.

REFERÊNCIAS

- [1] Cerda J, Westerberg A W, Mason D, Linnhoff B. Minimum utility usage in heat exchanger network synthesis A transportation problem. Chemical Engineering Science. V. 38 (3), pp-373–387, 1983.
- [2] Dhole V R, Linnhoff B, Total site targets for fuel, cogeneration, emissions, and cooling. Computers and Chemical Engineering. V. 17 (suplement), pp.101-109. 1993.
- [3] Mavromatis S P, Kokossis A C, Conceptual optimisation os utility networks for operational variations – I. Targets and level optimisation. Chemical Engineering Science. V 53 (8), pp-1585-1608, 1998.
- [4] Fink D G, Beaty F W, Standard handbook for eletrical engineers. New York: Mcgraw-Hill, 1978.
- [5] Parry T W, Bellows J C, Gallagher, J S, Asme International Steam Tables for Industrial Use, Third Edition. ASME publication, 2014.
- [6] Vazzoler A, Nova abordagem para estimativa de metas em complexos industriais por meio de programação matemática aliada à Análise *Total Site*. Tese de doutoramento em Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, 2018.

Capítulo 12

Emprego do software Hysys dinâmico como gerador de dados para construção de um soft-sensor baseado em rede neural artificial em coluna de destilação

Leandro Osmar Werle

Raquel Manozzo Galante

Ricardo Antonio Francisco Machado

Resumo: Redes neurais artificiais (RNA's) podem ser usadas como modelos inferenciais para medição confiável da composição dos produtos em torres de destilação. O objetivo deste trabalho é avaliar o uso do software HYSYS® para elaboração de uma planta simulada, na geração de dados dinâmicos, com o intuito de treinamento e validação de uma RNA que será empregada em um soft-sensor. Este modelo será aplicado em uma unidade piloto de destilação de 13 pratos, processando etanol-água. O aspecto inovador deste projeto é que a coluna de destilação a ser simulada apresenta controle baseado em ações distribuídas com aquecimentos em pratos intermediários, não sendo uma concepção convencional. Para validação, os resultados obtidos dos perfis de temperatura e composição simulados foram comparados com os resultados experimentais da planta piloto. Os efeitos observados foram coerentes para essa mistura, demonstrando a alta capacidade de reprodução do sistema e robustez e eficiência do software HYSYS®.

1. INTRODUÇÃO

Destilação é um dos processos mais importantes de separação física, sendo utilizada em 95% das separações de fluidos na indústria química. Na maioria das indústrias petroquímicas, 80% do custo operacional energético é devido a esta operação unitária (Ponce, 2011). Diante de sua inegável importância, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas focalizando o projeto, otimização e controle de colunas de destilação. Para isso, torna-se fundamental a determinação de um modelo matemático que descreva adequadamente o processo, possibilitando o entendimento dos fenômenos e aprofundando o conhecimento das variáveis relevantes da coluna.

A utilização de softwares comerciais, com o intuito de simular colunas de destilação, encontra-se difundida e consolidada tanto na pesquisa quanto na indústria. A simulação representa uma ferramenta poderosa e de baixo custo para criação e verificação de projetos, melhor compreensão de processos complexos e implementação e otimização de sistemas de controle. Outra vantagem do uso de simuladores comerciais é que eles possuem pacotes de modelos fluidodinâmicos especialmente adaptados, com grande confiabilidade e robustez (Al-Lagtah *et al.*, 2015).

Alguns simuladores comerciais baseiam-se na arquitetura sequencial-modular, estes possuem a vantagem de incorporar rotinas de convergência específicas com algoritmos especializados para solucionar alguns problemas, porém, estão limitados a soluções em estado estacionário. Já nos simuladores globais todas as equações são resolvidas simultaneamente (Furlan *et al.*, 2010), possuem abordagem orientada a equações, com flexibilidade maior para construir, modificar e especificar modelos, além de possuírem convergência mais fácil para problemas fortemente interligados, como é o caso de colunas de destilação (Fonseca, 2014). Atualmente, buscando conciliar as virtudes de ambas as categorias, a maioria dos simuladores seguem uma abordagem híbrida, onde o resultado da simulação estacionária é empregada para iniciar a simulação dinâmica. Dentre os simuladores comerciais híbridos mais conhecidos pode-se destacar o HYSYS® o qual apresenta uma linguagem de simulação avançada orientada a objetos.

Muitos trabalhos na literatura utilizam softwares comerciais como uma ferramenta capaz de fornecer uma visão geral do processo. Ramli *et al.* (2014) realizou uma simulação dinâmica de uma coluna de debutanizadora utilizando o simulador HYSYS® como planta de processo para obter um conjunto de dados não disponíveis em uma refinaria de petróleo. Várias plantas para produção de etanol a partir de diferentes fontes vegetais foram modeladas e simuladas em softwares comerciais. Em Vucurovic *et al.* (2012) o simulador SUPER PRO DESIGNER foi empregado para realizar análise dos custos de investimento e operação de uma usina, a partir de vários cenários simulados. Palacios-Bereche *et al.* (2013) empregaram o ASPEN PLUS® em uma análise exérgica de uma planta industrial de etanol a partir da cana-de-açúcar, através das simulações. Já Fonseca (2014) empregou o simulador EMSO na modelagem de uma destilaria na produção de etanol. Werle (2012) apresenta uma tabela com a relação dos principais softwares comerciais para simulações dinâmicas.

O principal objetivo deste trabalho foi de utilizar e avaliar o uso do software HYSYS® em seu modo dinâmico, como uma planta simulada de uma coluna de destilação. O processo que se deseja simular possui configuração diferenciada, baseada em ação distribuída de controle com aquecimentos em pontos intermediários (Marangoni e Machado, 2007). O intuito de se desenvolver um modelo simulado do processo, será para obtenção de um banco de dados dinâmicos, para implementar, posteriormente, um *soft-sensor* para inferência em linha da composição dos produtos da coluna. Este sistema será baseado em uma rede neural artificial e os dados obtidos através das simulações dinâmicas serão empregados para treinamento e validação da rede neural.

2. METODOLOGIA

2.1. UNIDADE EXPERIMENTAL

A unidade opera em regime contínuo processando uma mistura de etanol/água, para tanto, existe um tanque onde é produzida a alimentação do processo, recebendo os produtos de base e topo. Quando necessário, retira-se amostras de produto de base e topo para análise. A instrumentação foi realizada em protocolo *Fieldbus*. A unidade de destilação foi construída de forma modular (aço inox 304), cada módulo (com 0,15 m de altura e 0,20 m de diâmetro) contém um prato perfurado. A coluna é composta de 13 pratos, sendo a alimentação no prato 4 (quatro). A unidade piloto de destilação é ilustrada na Figura 1.

Figura 1 – Ilustração esquemática da unidade piloto de destilação, com diferença entre o controle convencional e o controle distribuído.

A planta possui uma resistência elétrica em cada prato para implementação do controle distribuído (diferencial da unidade) com potência de 3,5 kW. A ação distribuída de controle é caracterizada pelo controle da temperatura da base, topo e controle das temperaturas dos pratos intermediários da coluna, detalhado na Figura 1. O objetivo da inclusão destas malhas intermediárias é rejeitar mais rapidamente perturbações que afetem o equilíbrio da coluna, além da economia energética. Os experimentos foram conduzidos na unidade piloto para geração de dados experimentais, os quais foram utilizados para validação das simulações.

2.2. SIMULAÇÕES

As simulações foram realizadas com o software HYSYS® versão 7.0, tanto em modo estacionário quanto dinâmico. O modelo termodinâmico para a fase líquida escolhido foi UNIQUAC (*UNI*versal *QU*asi*C*hemical). Foram desenvolvidos 2 modelos simulados de coluna de destilação: *processo convencional* e *processo com controle distribuído, com aquecimento aplicado no prato 2*. Em cada um dos modelos foram realizadas perturbações na temperatura da corrente de alimentação da coluna (T_a). As respostas no período transiente das malhas de controle da coluna, perante a essa perturbação, serão avaliadas e comparadas com os dados experimentais na mesma situação, com o intuito de validar os modelos.

A coluna experimental piloto foi simulada utilizando-se os 13 estágios teóricos, representando os pratos de uma coluna real, e mais o condensador e o retervedor que são equivalentes a outros dois estágios. Em ambiente dinâmico, foram exploradas ferramentas gráficas do simulador usadas para interface, desenvolvendo-se telas que permitiram o monitoramento on-line das variáveis manipuladas e controladas. Na Tabela 1 são listadas alguns parâmetros operacionais utilizados na simulação. As condições de operação utilizadas nas simulações foram as mesmas empregadas nos testes experimentais. Nas simulações também foi utilizado um sistema binário, composto por água e etanol.

Tabela 1 – Parâmetros operacionais utilizados nas simulações

Variável	Valor (SI)
Prato da alimentação (a partir da base)	4,0
Fração volumétrica de etanol na alimentação	0,10
Fração volumétrica de etanol no topo	0,865
Temperatura da alimentação	90 °C
Temperatura da base	101 °C
Vazão da alimentação	300 L.h ⁻¹
Pressão na base	1,4 bar
Queda de pressão ao longo da coluna	0,3 bar
Nível de líquido da base	35%
Nível de líquido do condensador	70%

As simulações dinâmicas foram realizadas para reproduzir a operação da coluna piloto, incluindo detalhes em relação a equipamentos e malhas de controle. As simulações se justificam, pela necessidade de se obter um grande conjunto de dados, os quais não se dispunha experimentalmente, devido a dificuldade de se obter valores de composição ao longo do tempo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção foram desenvolvidas simulações buscando verificar a acurácia e o desempenho do software em reproduzir a operação da planta piloto de destilação. Na Figura 2 observa-se a comparação dos perfis simulados de temperatura da coluna *versus* os resultados experimentais com a configuração de controle distribuído. Os dados referem-se ao software em modo dinâmico, porém com a operação em regime permanente, antes da perturbação.

Figura 2 – Comparação entre os perfis de temperatura da coluna: modelo *versus* experimental, ambos para o controle distribuído, e ilustração do perfil de composição para o modelo.

No gráfico acima pode-se observar as composições volumétricas de etanol ao longo da coluna na fase líquida, para cada do prato, apenas no caso simulado. A alteração da inflexão das curvas no estágio 4, pode ser explicado pela presença da alimentação neste local, caracterizando-se pela diferenciação entre as seções de esgotamento e enriquecimento. Pela análise dos resultados da Figura 2, ao comparar os perfis obtidos experimentais e simulados observa-se concordância entre os dados, com desvios do experimental em torno de 2,5% nos pratos 1 e 2 e de 4% no sexto prato. A diferença obtida entre os perfis de temperatura é considerada pequena, reproduzindo a condição experimental.

A simulação dinâmica de um processo possibilita avaliar seu comportamento em regime transitório entre dois estados. Com a simulação ajustada em modo dinâmico, foi aplicada perturbação degrau negativo de 12°C na corrente de alimentação, ou seja, alterou-se o valor do *set point* desta corrente de 94 para 82°C (-13%), conforme mostra a Figura 3. Nas legendas das Figuras e ao longo do texto a configuração com o controle distribuído aplicado no prato 2 para o caso experimental será denominado: *experimental distribuído* e, para o caso das simulações com HYSYS®: *simulação distribuída*. Similarmente, para a configuração de controle convencional: *experimental convencional* e *simulação convencional*.

Figura 3 – Perturbações aplicadas na temperatura da alimentação: comparação entre experimental e simulação dinâmica, para os casos de controle convencional e distribuído.

Nas simulações a seguir foram obtidos os perfis das variáveis de interesse (manipuladas e controladas) nas principais malhas de controle da coluna, ao longo do tempo no regime transiente, tais como temperaturas da base, do topo e do prato 2. Vale destacar que, o objetivo maior não é avaliar o efeito causado pela perturbação nas variáveis do processo (detalhado em Marangoni e Machado, 2007), mas sim, se os modelos são capazes de reproduzi-los.

A primeira malha de controle avaliada após a perturbação é a malha de controle da temperatura da base, ilustrada na Figura 4. Observa-se que os perfis de temperatura seguem a mesma tendência, quando confronta-se os dados obtidos através da simulação com os experimentais para as duas configurações avaliadas (*controle distribuído e processo convencional*). A variável manipulada do modelo também teve um comportamento similar ao experimental, com grande reprodutibilidade, com aberturas maiores da válvula do refeedor para o caso convencional, onde o decréscimo de temperatura foi maior, em torno de 1°C. Com o uso do controle com aquecimento distribuído, tanto simulado quanto experimental, verifica-se claramente o menor impacto da perturbação, além de retornar ao valor desejado mais rapidamente, reduzindo os transientes de operação.

Figura 4 – Comportamento da malha de controle da temperatura da base, antes e depois de aplicada a perturbação na temperatura da alimentação, comparação entre experimental e simulação.

O efeito da perturbação no controle da temperatura do último estágio é mostrado na Figura 5. Observa-se claramente a diferença entre as respostas quando aplicada a configuração com o controle distribuído, pois o sistema rejeita a perturbação e retorna ao valor de referência (83°C), o que não ocorre na configuração convencional, a qual mantém um desvio permanente em torno de 1°C.

Figura 5 – Comportamento das malhas de controle da temperatura (experimental) e da fração de etanol (simulação) do topo da coluna, antes e depois de aplicada a perturbação na temperatura da alimentação, comparação entre experimental e simulação dinâmica.

Na Figura 5, a variável manipulada, tanto da malha de controle da temperatura (experimental) quanto da composição de topo (modelo) é a válvula da vazão de refluxo. Para os casos experimentais (distribuído e convencional) observa-se que, devido a diminuição da temperatura de topo, as válvulas fecham gradativamente reduzindo o refluxo. No caso das simulações, observa-se comportamento similar das variáveis manipuladas, devido à diminuição da temperatura interna, ocorre aumento da composição de etanol do produto de topo. A redução da abertura das válvulas de refluxo é menor para a configuração distribuída (experimental e simulação), pois o sistema foi menos afetado que o convencional. Neste aspecto, as simulações foram representativas e produziram o efeito que se esperava. Mesmo sendo malhas distintas, pode-se considerar a comparação válida, pois o objetivo do controle é o mesmo, apenas o experimental é realizado via inferência.

Os perfis de temperatura do prato 2 e a potência dissipada pela resistência são ilustrados na Figura 6. Observa-se que os perfis experimentais são inferiores aos perfis do modelo, estando defasados em aproximadamente 1°C. Este fato pode ser atribuído as perdas de energia para o ambiente externo que ocorrem ao longo da coluna experimental.

Figura 6 – Comportamento da malha de controle da temperatura do prato 2 com controle distribuído aplicado no prato 2 e sem ação de controle no caso convencional, para a perturbação na temperatura da alimentação, comparação entre experimental e simulação dinâmica.

Analisando-se os perfis de temperaturas do prato 2, observa-se que após a perturbação, ocorre um decréscimo da temperatura do prato para todas as situações analisadas. Porém, a configuração com controle distribuído rejeita a perturbação e retorna ao valor desejado, tanto no caso experimental quanto no modelo, sendo similar também o tempo deste retorno (± 12 min). Este fato não ocorre com a *configuração convencional* (experimental e modelo). O motivo se torna aparente ao analisar a variável manipulada do controle distribuído. Para manter o valor de referência do prato 2, a resistência dissipa calor imediatamente após a perturbação, mantendo-se com aproximadamente 70% (*experimental distribuído*) e 100% (*modelo distribuído*) de sua potência. As respostas dos modelos, tanto controle distribuído quanto convencional, foram coerentes e representaram a dinâmica do processo com grande reprodutibilidade.

4. CONCLUSÕES

Neste trabalho, o simulador HYSYS® foi utilizado como ferramenta para simulação de um processo de destilação. Quando comparadas os dados obtidos do processo simulado frente aos dados experimentais, observou-se que os mesmos reproduzem os efeitos observados experimentalmente, sendo coerentes com respostas esperadas para o processo frente as perturbações aplicadas, dando confiabilidade às simulações. Desta forma, o software pode ser considerado um simulador eficaz para modelar processos multivariáveis e altamente acoplados como é o caso de colunas de destilação. Ainda, pela análise dos resultados percebe-se a vantagem do emprego do controle distribuído sobre o convencional em relação a redução de transientes de operação. Os modelos desenvolvidos, para as duas configurações (convencional e abordagem de controle distribuída) servirão como plantas simuladas. A proposta futura é empregar o banco de dados obtidos, via software, para treinar uma RNA recorrente e desenvolver um sensor por software para controle e otimização da unidade piloto.

REFERÊNCIAS

- [1] Al-Lagtah, N.M.A; AL-Habsi, S.; Onaizi, S.A. Optimization and performance improvement of Lekhwair natural gas sweetening plant using Aspen Hysys. *J Natural Gas Sc Eng.* v.26, p.367-381, 2015
- [2] Fonseca, G. C. *Modelagem e simulação de uma destilaria autônoma de produção de etanol de primeira geração (E1G)*. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 2014.
- [3] Furlan, F. F; Gonçalves, J. A. S.; Henrique, V. M.; Secchi, A. R.; Soares, R. P.; Giordano, R. C. *Método robusto para simulação de colunas de destilação em simuladores baseados em equações: o caso da purificação de bioetanol*. Cobeq, Foz do Iguaçu: UEM, 2010.
- [4] Marangoni, C.; Machado, R. A. F. Distillation tower with distributed control strategy: Feed temperature loads. *Chem Eng Technol.* v. 30, pp.1292-1297, 2007.
- [5] Palacios-Bereche, R.; Mosqueira-Salazar, K. J.; Modesto, M.; Ensinas, A. V.; Nebra, S. A.; Serra, L. M.; Lozano, M.A. Exergetic analysis of the integrated first and second generation ethanol production from sugarcane. *Energy*, v.16, n.0, p.46-61, 2013.
- [6] Ponce, G. H. S. F. *Estudo de nova Configuração de Colunas de Destilação Aumentando Eficiência Energética*. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Campinas, 2011.
- [7] Ramli, N. M.; Hussain, M.A.; JAN, B. M.; Abdullah, B. Composition Prediction of a Debutanizer Column using Equation Based Artificial Neural Network Model. *Neurocomputing.* v.131, p. 59–76, 2014.
- [8] Vucurovic, D. G.; Dodic, S.N.; Popov, S.V.; Dodic, J.M.; Grahovac. Process model and economic analysis of ethanol production from sugar beet raw juice as part of the cleaner production concept. *Bioresource Technol.* v.104, n104, p.367-372, 2012.
- [9] Werle, L. O. *Analisadores Virtuais Baseados em Modelo Neural para Monitoramento e Controle de Colunas de Destilação com Aquecimento Distribuído*. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Florianópolis, 2012.

Capítulo 13

Modelagem e simulação de uma unidade de produção de biodiesel a partir do óleo de macaúba

Gisele Cristina Rabelo Silva

Maria Helena Caño de Andrade

Resumo: A produção de biodiesel tem sido fortemente desenvolvida como um substituto do diesel convencional. Para auxiliar a otimização da fabricação de biocombustíveis, simuladores de processos podem ser utilizados para avaliar os efeitos das condições operacionais no desempenho do processo. O objetivo deste trabalho foi propor uma metodologia para a modelagem de processos de produção de biodiesel por transesterificação metanólica e etanólica do óleo de macaúba. Para isso, foram necessários determinar as propriedades termofísicas do óleo vegetal e biocombustível por contribuição de grupos, em seguida realizou-se a inclusão da cinética da reação e dados de equilíbrio nas unidades de separação. Os resultados das simulações indicaram viabilidade técnica de se produzir biodiesel que atenda aos padrões exigidos pela regulamentação, tais como, densidade, teor de éster e número de cetano. Mostrando que a metodologia de modelagem é uma ferramenta eficiente para avaliar e otimizar o desempenho da fabricação de biodiesel.

1. INTRODUÇÃO

O custo da produção do biodiesel está vinculado, principalmente, ao valor da matéria-prima. Dessa forma, existe uma demanda por novas fontes oleaginosas de alto potencial e elevada produtividade. A Macaúba (*Acrocomia aculeata*) é uma palmeira, típica do cerrado brasileiro, que produz um fruto capaz de ser utilizado como fonte promissora de óleo vegetal. Diversos estudos têm sido realizados com esse fruto para avaliar a produção de biodiesel (Basso *et al.*, 2013).

Para o dimensionamento, controle e otimização do processo de produção do biodiesel, pode ser utilizado a técnica de simulação. Modelos das plantas de produção de biocombustíveis podem ser desenvolvidos através de equações diferenciais ordinárias derivadas de balanços de massa e energia ou através de programas específicos de simulação, como por exemplo, o Aspen Plus.

Assim, este trabalho teve por objetivo propor um modelo de simulação do processo de produção de biodiesel a partir dos triacilgliceróis do óleo da polpa da macaúba pela transesterificação metanólica e etanólica. Uma análise do rendimento da planta e uma avaliação das propriedades dos biodieseis obtidos foram realizadas.

2. METODOLOGIA

O software de simulação Aspen Plus foi utilizado para a construção do modelo de simulação de uma planta industrial de produção de biodiesel pela reação de transesterificação com capacidade de produzir, aproximadamente, 8000 toneladas/ano de biodiesel.

2.1. DEFINIÇÃO DOS COMPONENTES

Considerou-se que a matéria prima, o óleo da polpa de macaúba, encontrava-se ausente de ácidos graxos (AGs) livres e baixo teor de água, e era composto por uma mistura de triacilgliceróis (TGs). Os diacilgliceróis (DGs) e monoacilgliceróis (MGs) são os intermediários da reação. Os ésteres metílicos (FAME) e ésteres etílicos (FAEE) dos diferentes ácidos graxos, são os produtos. Todos os TGs, DGs, MGs, ácidos graxos, FAME e FAEE foram definidos pela metodologia de contribuição de grupos (Tabela 1 e Tabela 2). As informações utilizadas sobre o metanol, etanol, glicerol, hidróxido de sódio e água foram as disponíveis no banco de dados do simulador.

Tabela 1 – Métodos adotados para prever as propriedades termofísicas dos TGs, DGs, MGs e AGs.

Propriedades estimadas	Métodos adotados
T_b , ρ e capacidade calorífica	Zong <i>et al.</i> (2010a)
T_c , P_c e V_c	Constantinou e Gani (1994)
Fator acêntrico (ω)	Pitzer (1995)
Entalpia de formação (H_f) e energia de Gibbs (G_f)	Joback e Reid (1987)
P_{vap} e H_{vap}	Ceriani <i>et al.</i> (2013)

Tabela 2 – Métodos Adotados Para Prever As Propriedades Termofísicas Dos Termofísicas Dos Ésteres Metílicos E Etílicos

Propriedades estimadas para os ésteres	Métodos adotados
ρ	Ihmels e Gmehling (2003)
Viscosidade (ν)	Ceriani <i>et al.</i> (2011)
Número de cetano (CN)	Gopinath e Nagarajan (2009)
Ponto de fulgor	Stefanis <i>et al.</i> (2004)
Ponto de Névoa, fluidez e entupimento de filtro	Su <i>et al.</i> (2011)

2.2. MODELOS TERMODINÂMICOS E PARÂMETROS CINÉTICOS

O cálculo do coeficiente de atividade na simulação foi feito com o método termodinâmico UNIFAC modificado (Dortmund). As informações detalhadas sobre a cinética das reações de transesterificação metanólica e saponificação foram obtidos em Nouredini e Zhu (1997) e Eze *et al.* (2014). Enquanto que na transesterificação etanólica, os dados cinéticos foram obtidos de Reyero *et al.* (2015). Assumiu-se que a cinética de todos os TGs é a mesma descrita que a mistura, ou seja, o óleo vegetal.

2.3. ESPECIFICAÇÃO DOS MÓDULOS DE SIMULAÇÃO

O fluxograma do processo de transesterificação elaborado neste trabalho foi construído no simulador Aspen Plus, baseado no estudo de Zhang *et al.* (2003), conforme é apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Modelo de simulação do processo de transesterificação alcalina construído no Aspen Plus.

Assumiu-se que o reator de transesterificação operava a uma pressão de 400 kPa e 1% (em relação a massa de óleo) de NaOH como catalisador. Para determinar as melhores condições operacionais, avaliou-se algumas variáveis sobre o rendimento das reações. A razão molar do álcool e óleo vegetal em 2:1, 4:1, 6:1, 10:1, 15:1 e 18:1; o tempo de residência no intervalo de 0h a 1,5h e a temperatura de funcionamento do reator de 35 a 60°C.

Após a identificação das melhores condições de funcionamento do reator, estas foram adotadas para a simulação, acrescidas das informações de entrada das unidades de separação (Tabela 3). Na etapa de remoção do catalisador, o neutralizador foi especificado com 100% de conversão operando a 50°C e 1,1 bar e a coluna de purificação do glicerol a 130°C e 0,5bar.

Tabela 3 – Especificações de entrada para as unidades de separação e purificação do modelo de simulação construído no Aspen Plus

Unidade/ Especificação	Número de pratos	Estágio da alimentação	Razão de refluxo	Vazão de fundo	Pressão do topo (bar)	$\Delta p(\text{bar})$
Recuperação de metanol	7	4	2	-	0,2	0
Purificação do biodiesel	6	4	-	40	0,1	0,2
Lavagem	6	-	-	-	1	0

3. RESULTADOS

3.1. SIMULAÇÃO NO REATOR

A Figura 2 mostra o efeito do tempo da reação de transesterificação metanólica e etanólica, na concentração de ésteres na corrente de saída do reator. Para esta análise adotou-se que o reator operava a 60°C, pressão 400 kPa e a razão do álcool e óleo foi fixada em 6:1. O comportamento da reação de transesterificação observado na Figura 2 também foi obtido por Zhang *et al.* (2003). Apesar da conversão dos FAMES e FAEEs quase atingir o máximo em 1,0h, adotou-se como o tempo total de residência no reator 1,5h. Este tempo de reação também foi adotado por Bambase *et al.* (2007) e Nouredini e Zhu (1997).

Figura 2 - Efeito do tempo da reação de transesterificação do óleo da polpa de macaúba na conversão de ésteres, a temperatura de 60°C, razão molar 6:1, 1% de NaOH, como catalisador.

Figura 3- Efeito da temperatura da reação de transesterificação do óleo da polpa da macaúba na composição de ésteres, tempo de 1,5h, razão molar 6:1, 1% de NaOH, como catalisador.

A Figura 3 mostra que após 1,5h de reação, a concentração de ésteres metílicos a 35°C foi, em média, 53,79% em massa, em comparação com 55,95% a 50°C e 56,81% a 60°C. Para a transesterificação etanólica, a concentração de ésteres etílicos a 35°C foi, em média, 75,71%, 76,36% a 50°C e 76,70% a 60°C. Ainda na Figura 3, observa-se que todas as reações foram rápidas, atingindo concentrações elevadas de ésteres etílicos. A taxa de reação foi ligeiramente inferior a 35°C, mas o conteúdo de FAEE foi essencialmente o mesmo após aproximadamente 30-40 minutos para todas as temperaturas. Assim, um aumento da temperatura é indispensável se o tempo da reação é longo (CAVALCANTE *et al.*, 2010).

Portanto, este trabalho adotou como 60°C a temperatura padrão de operação do reator, apesar de não ser a temperatura em que o rendimento maior foi observado. Porém, nesta condição pode-se chegar a rendimentos altos do biocombustível pelo tempo de residência adotado.

A avaliação do efeito da razão álcool e óleo sobre a concentração de ésteres obtidos está representada na Figura 4.

Figura 4 - Efeito da razão molar álcool:óleo da polpa da macaúba no teor de ésteres na transesterificação, a temperatura de 60°C, tempo de 1,5 h e 1% de NaOH, como catalisador.

Na Figura 4 pode ser observado que a concentração máxima de ésteres metílicos é atingida, aproximadamente, quando se utiliza a razão molar de 6:1, exceto para o óleo de girassol (10:1). Isto pode estar relacionado com o alto teor de insaturações do óleo, que é o maior dentre os óleos avaliados (86,1%). Ainda na Figura 4, nota-se que o máximo rendimento de ésteres etílicos foi atingido quando se utilizou razões acima de 04:01.

Freedman e colaboradores (1984) indicaram que a proporção molar 6:1 é o valor ótimo para a metanólise do óleo de soja. Bambase *et al.* (2007) testaram as proporções molares de 10:1, 15:1, e 20:1. Em geral, os resultados indicaram que a utilização de proporções molares mais elevadas conduz a formação de ésteres metílicos mais rápida em comparação com o uso de uma razão de 6:1.

Porém, o aumento da razão molar do álcool:óleo para valores superiores a 6:1, exigiria equipamentos maiores, tanto para o reator como para a etapa de recuperação do álcool, portanto, outras medidas têm sido estudadas para reduzir o nível de DGs e MGs no biodiesel. Uma delas, que foi adotada neste trabalho, é uma etapa de destilação para a separação dos componentes que não reagiram e o seu reciclo para o início do processo. Assim, adotou-se a razão molar de 6:1.

3.2.SIMULAÇÕES DOS PROCESSOS DE TRANSESTERIFICAÇÃO DOS ÓLEOS VEGETAIS

A produção de biodiesel (corrente ESTER), quantidade de óleo e álcool reciclado (OLEO-R e ALC-REC, respectivamente) e glicerol (GLICEROL) pode ser observada na Tabela 4. Ressalta-se que a vazão de alimentação do óleo da polpa da macaúba foi de 1050 kg/h.

A etapa de recuperação do metanol foi bem representada pela coluna de destilação, sendo que esta corrente (ALC-REC) é composta por 98,2% de metanol. Também foi observado que a concentração de sabão formada é muito baixa, tanto na transesterificação metanólica como na etanólica. Assim, considerou-se que a reação de saponificação era insignificante, pois foi responsável por uma perda de apenas 3% em mol. Narváez *et al.* (2007) verificaram na metanólise do óleo de girassol a 65°C, usando 1% de hidróxido de potássio e razão molar de 6:1 de metanol: óleo, a perda de rendimento devido à reação de saponificação era de aproximadamente 3% de 0,4 mol.

Tabela 4 - Vazão mássica total das correntes principais do modelo de simulação do processo de transesterificação metanólica e etanólica para o óleo da polpa da macaúba

Vazão mássica da corrente (kg/h)	Metanólica	Etanólica
ESTER	1055,6	1016,4
OLEO-R	82,1	262,0
ALC-REC	126,2	158,2
GLICEROL	100,0	108,7

Kutkoski *et al.* (2008) obtiveram rendimentos de 98,52% para as amostras de óleo de soja bruto utilizando etanol, e 99,90% utilizando metanol. Ambas foram conduzidas em catálise homogênea com hidróxido de sódio (NaOH). Como é possível perceber, as duas reações obtiveram rendimentos próximos aos obtidos neste trabalho.

3.3 OMPOSIÇÃO DO BIODIESEL

As propriedades dos biodieseis obtidos nas simulações foram comparadas com as determinadas nas normas de especificação de qualidade internacionais, tais como ASTM D6751 e prEN 14214 e, nacionais ANP 45/2014 (Tabela 5).

Segundo Barabás e Todorut (2011) o valor ótimo do número de cetano (NC) está entre 41 e 56, mas não deve ser superior a 65. Na simulação do óleo da polpa de macaúba, no processo metanólico, obteve-se NC=66 pelo método de Gopinath e Nagarajan (2009), que está fora dos limites regulamentais. Este comportamento pode ser explicado pela composição maior de ácidos saturados desses óleos vegetais. O NC diminui com o número de ligações duplas, nas moléculas de éster do ácido graxo (grau de insaturação) e aumenta com o número de átomos de carbono (Barabás e Todorut, 2011).

O ponto de fulgor ajuda a indicar a presença de metanol ou etanol no biodiesel. Os valores dos pontos de inflamação obtidos para os biocombustíveis deste trabalho, através do método de Stefanis *et al.* (2004), atendem as exigências. A densidade afeta diretamente o desempenho do combustível. A densidade de ésteres depende da massa molar, o teor de ácido graxo livre, teor de água e a temperatura. As densidades do biodiesel proveniente de ésteres metílicos tiveram valores maiores que os ésteres etílicos, e estão dentro dos limites das especificações.

Para o biodiesel obtido na transesterificação metanólica, a viscosidade calculada encontra-se dentro das especificações (até 6,0 mm²/se a 40°C). No entanto, os valores desta propriedade na transesterificação etanólica excede o limite permitido. Esta diferença pode ser atribuída a erros do modelo de contribuição de grupos utilizado para a predição desta propriedade. O modelo adotado para a estimativa da viscosidade foi Ceriani *et al.* (2011), o qual foi postulado baseado em ésteres metílicos.

Além disso, os teores de ésteres e glicerídeos, propriedades de escoamento a frio, calculadas conforme o método de Su *et al.* (2011), encontram-se dentro das especificações dos órgãos regulamentadores do biocombustível.

Tabela 5 - Propriedades determinadas para o biodiesel obtido por transesterificação metanólica e etanólica do óleo da polpa da macaúba comparados as especificações da ANP, EN e ASTM

Característica	Unid.	Brasil	UE	EUA	Biodiesel	
		ANP	EN	ASTM	Metanólica	Etanólica
Massa específica	kg/m ³	850 a 900 a 20°C	860 a 900 a 15°C	-	876 a 20°C	870 a 20°C
Viscosidade Cinemática a 40°C	mm ² /s	3,0 a 6,0	3,5-5,0	1,9-6,0	4,9	6,2
Teor de água, máx.	mg/kg	200,0 ^a	500	500	470	439
Ponto de fulgor (mín.)	°C	100,0	120	130	135	130
Teor de éster (mín.)	% massa	96,5	96,5	-	99,9	99,9
Número Cetano	-	Anotar	51 (mín.)	47 (mín.)	55	62,2
PEFF ^e (máx.)	°C	19 ^d	Por região	-	4,3	17,0
Glicerol (máx.)	% massa	0,25	0,25	0,24	0,00	0,00
MG (máx.)	% massa	0,70	0,80	-	0,04	0,00
DG (máx.)	% massa	0,20	0,20	-	0,00	0,00
TG (máx.)	% massa	0,20	0,20	-	0,00	0,00
Álcool (máx.)	% massa	0,20	0,20	-	0,00	0,05

4. CONCLUSÃO

Avaliou-se um fluxograma de processo de produção de biodiesel, para o óleo obtido da polpa da macaúba nas rotas de transesterificação metanólica e etanólica. Os resultados das simulações indicam a viabilidade técnica de se produzir biodiesel que atenda aos padrões da Resolução ANP nº45/2004, norma europeia e americana. Mostrando que a metodologia de modelagem é uma ferramenta eficiente não só para avaliar e otimizar o desempenho da fabricação de biodiesel, mas também para desenvolvimento de novos processos.

REFERÊNCIAS

- [1] Bambase, M. E.; *et al.* Kinetics of hydroxide-catalyzed methanolysis of crude sunflower oil for the production of fuel-grade methyl esters. *J. Chem. Tec. and Biotech.*, 280, 273–280, 2007.
- [2] Barabás, I.; Todorut, I. Biodiesel Quality, Standards and Properties, Biodiesel- Quality, Emissions and By-Products, Dr. Gisela Montero (Ed.), InTech, 2011.
- [3] Basso, R. C.; *et al.* LLE experimental data, thermodynamic modeling and sensitivity analysis in the ethyl biodiesel from macauba pulp oil settling step. *Bioresource Technology* 131, 468–475, 2013.
- [4] Cavalcante; K.S.B.; *et al.* Optimization of transesterification of castor oil with ethanol using a central composite rotatable design (CCRD). *Fuel* 89, 1172–1176, 2010.
- [5] Ceriani, R.; Gani, R.; Liu, Y. A. Prediction of vapor pressure and heats of vaporization of edible oil/fat compounds by group contribution. *Fluid Phase Equilibria*, n. 337, p.53–59, 2013.
- [6] Ceriani, R.; *et al.* Prediction of viscosities of fatty compounds and biodiesel by group contribution. *Energy Fuels* 25 (8), p.3712–3717, 2011.
- [7] Constantinou, L.; Gani, R. New group contribution method for estimating properties of pure compounds. *Thermodynamics*, n. 40, p.1697–1710, 1994.
- [8] Eze, V. C., *et al.* A more robust model of the biodiesel reaction, allowing identification of process conditions for significantly enhanced rate and water tolerance. *Bioresource technology*, 156, 2014.
- [9] Freedman, B.; Pryde, E.H.; Mounts, T.L. Variables affecting the yields of fatty esters from transesterified vegetable oils. *J. Am. Oil Chem. Soc.*, n.61, p. 1638, 1984.
- [10] Gopinath, A.; Puhan, S.; Nagarajan, G. Relating the Cetane Number of Biodiesel Fuels to Their Fatty Acid Composition: a critical study. *Automobile Engineering*, 223, 565–583, 2009.
- [11] Ihmels, E. C.; Gmehling, J. Extension and Revision of the Group Contribution Method GCVOL for the Prediction of Pure Compound Liquid Densities. *Ind. Eng. Chem. Res.*, n. 42, p.408–412. 2003.
- [12] Joback, K. G.; Reid, R. C. Estimation of Pure-Component Properties from Group-Contributions. *Chem. Eng. Comm*, n. 57, p.233–243, 1987.
- [13] Kutkoski, R.F; *et al.* Produção de catalisadores heterogêneos para a transterificação de óleos vegetais e gorduras animais; *Anais do XVI Encontro de Química da Região Sul*, 2008.
- [14] Narváez, P. C.; *et al.* Kinetics of palm oil methanolysis. *J.Am. Oil Chem. Soc.*, 971–977, 2007.
- [15] Nouredini, H.; Zhu, D. Kinetics of Transesterification of Soybean Oil. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 74, 1457–1463, 1997.
- [16] Pitzer, K. S. The Volumetric and Thermodynamic Properties of Fluids. I. Theoretical Basis and Virial Coefficients. *Journal of the American Chemical Society*, n.77, p.3427–3433, 1955.
- [17] Reyero, I.; *et al.* M. Kinetics of the NaOH-catalyzed transesterification of sunflower oil with ethanol to produce biodiesel. *Fuel Processing Technology* 129, 147–155, 2015.
- [18] Stefanis, E.; *et al.* A Group-Contribution Method for Predicting Pure Component Properties of Biochemical and Safety Interest. *Ind. Eng. Chem. Res.*, n.43, p. 6253–6261, 2004.
- [19] SU, Y.-C.; *et al.* Selection of prediction methods for thermophysical properties for process modeling and product design of biodiesel manufacturing. *Ind. Eng. Chem. Res.*, n. 50, p. 6809–6836, 2011.
- [20] Zhang, Y.; Dubé, M. A.; *et al.* Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment. *Bioresource Technology*, v. 89, n. 1, p. 1–16, 2003.
- [21] Zong, L.; *et al.* Fragment-based approach for estimating thermophysical properties of fats and vegetable oils for modeling biodiesel production processes. *Ind. Eng. Chem. Res.*, n.49, 876–886, 2010.

Capítulo 14

Dispositivo de baixo custo para medição de vazão de fluidos de alta viscosidade

Nelize Maria de Almeida Coelho

Bruno de Freitas Gomes

Marlene Silva de Moraes

Aldo Ramos Santos

José Luís de Paiva

Deovaldo de Moraes Júnior

Resumo: A economia atual, sendo fundamentada na disponibilidade de petróleo, motiva a otimização de técnicas de beneficiamento, de transporte e de medição de vazão desse fluido viscoso. O uso dos medidores deprimogênicos e os de área variável, mais comumente utilizados nas indústrias, esbarra na propensão à formação de borras, na opacidade e no elevado tempo de resposta dos óleos de alta viscosidade, sendo necessário, portanto, a instalação de instrumentos de alto importe, para se obter precisão na medição. O trabalho visou desenvolver um dispositivo de baixo custo para medir a vazão de um fluido viscoso newtoniano. O medidor consistiu de uma válvula de retenção modificada com uma haste metálica acoplada à portinhola, capaz de relacionar o ângulo de sua abertura com a vazão do fluido. Foram obtidas as curvas de calibração para água e óleo (2200 cP a 25°C) e a reprodutibilidade foi significativa. Os coeficientes de correlação encontrados foram de 0,9555 e 0,9397 e os desvios médios máximos para vazão de 8% e 15% na operação com água e óleo, respectivamente, legitimando o acessório como potencial alternativa para medidores dessa relevante variável.

1. INTRODUÇÃO

O transporte de fluidos representa uma grande parcela do custo de produção, principalmente quando se deslocam fluidos com alta resistência ao escoamento, como os viscosos. A vazão é a terceira grandeza mais medida em processos industriais, perdendo apenas para pressão e temperatura. Ela pode ser quantificada através de medidores: a) lineares, b) geradores de variação de pressão ou medidores deprimogênicos, c) volumétricos e d) em canais abertos, como os vertedores e as calhas. Os principais medidores lineares são os de área variável (rotâmetro), eletromagnético, coriolis, térmico, ultrassônico e turbina. No grupo dos medidores deprimogênicos pode-se citar o venturi, a placa de orifício, o bocal e o tubo de Pitot. São considerados medidores volumétricos a palheta, o pistão oscilante, o de diafragma, o de lóbulos e o de engrenagem. (DELMÉE, 2006; BEGA, 2011; THOMAZINI E ALBUQUERQUE, 2013; MILLER, 1996 e SPITZER, 1995). Dos medidores supracitados são normalmente considerados adequados para fluidos de elevada viscosidade os de maior custo como o de efeito coriolis com considerável perda de carga e o medidor ultrassônico.

O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade da utilização de uma válvula de retenção adaptada com indicador de abertura como dispositivo para medição de vazão de fluidos, com ênfase aos viscosos, em uma unidade experimental de bancada. Este projeto visou amparar pesquisadores que necessitam de instrumentos economicamente acessíveis como opção aos disponíveis no mercado.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A unidade experimental utilizada para este estudo foi projetada e construída no Laboratório de Operações Unitárias da Universidade Santa Cecília (UNISANTA) e consistiu de um tanque de armazenamento de acrílico com dimensões 500 x 500 x 650 mm, preenchido com 112,5 L de fluido. O tanque foi acoplado a um sistema de bombeamento com, aproximadamente, 2 m de tubulação de PVC transparente de 1 in. e uma bomba centrífuga com motor de 1,5 hp, em balanço, com rotação máxima de 3500 rpm. Um inversor de frequência proporcionou a variação das rotações de trabalho. Foram utilizados nos testes dois fluidos: água destilada com densidade de 997 kg/m^3 e viscosidade de 0,89 cP e óleo lubrificante automotivo Lubrax Gear 680 de densidade 932 kg/m^3 e viscosidade de 2200 cP a 25 °C (temperatura dos ensaios). A figura 1 apresenta um esquema da bancada.

Figura 1 – Unidade Experimental. 1) Tanque de armazenamento, 2) Bomba Centrífuga com motor em balanço, 3) Válvula de retenção modificada. No detalhe, uma fotografia do dispositivo instalado na bancada de testes.

2.1. DISPOSITIVO DE BAIXO CUSTO PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO

O instrumento de medição de vazão proposto neste trabalho foi desenvolvido a partir de modificações em uma válvula de retenção de portinhola leve. Esse componente hidráulico tem como característica permitir o escoamento do fluxo em apenas uma direção e utiliza um elemento móvel, a portinhola, que, sob efeito das forças dinâmicas do fluido, desloca-se em movimento angular o qual é dependente da quantidade de líquido deslocado.

Utilizando-se de sua configuração construtiva, a modificação realizada pelos autores visou mensurar o ângulo de abertura da portinhola e relacioná-lo com a vazão de fluido bombeado. Para tal, recorreu-se a uma válvula de retenção comercial e acoplou-se ao eixo de fixação da portinhola uma haste metálica estendida. Posicionou-se um painel de leitura calibrado em graus (intervalos de 1 grau) de forma que, sob determinada pressão, o fluido fora capaz de mover a articulação e a haste metálica de transmitir externamente essa abertura para leitura. A figura 2 expõe um corte com a adaptação proposta para a válvula de retenção e seu funcionamento como medidor de vazão.

Figura 2 – A) Esquema construtivo da válvula de retenção de portinhola leve (MATHIAS, 2008). B) Posicionamento inicial da haste. C) Transmissão da abertura da portinhola para painel de leitura.

2.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Os testes iniciais foram realizados utilizando água como fluido transportado e tiveram como propósito a avaliação da funcionalidade, sensibilidade, repetibilidade e reprodutibilidade do dispositivo. Nesses ensaios, acionou-se a bomba através do inversor de frequência e permitiu-se o bombeamento de fluido por toda unidade. Já em regime permanente, foi coletada certa quantidade de massa em um intervalo de tempo medido por cronômetros em redundância. Através da densidade, transformou-se vazão mássica em volumétrica. O painel de leitura graduado forneceu o ângulo de abertura promovido pelo fluxo. O intervalo de trabalho foi fixado entre 600 e 2400 rpm e os ensaios realizados em triplicata.

Posteriormente à avaliação com água, deu-se início aos ensaios empregando óleo lubrificante de alta viscosidade como fluido de trabalho. O intervalo de trabalho foi estabelecido entre 1440 e 2400 rpm em função do limite de operação da bancada. O procedimento experimental foi realizado de forma semelhante àqueles com água, em triplicata, com as coletas de massa e leitura do ângulo de abertura da válvula.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após os ensaios, foram obtidas as curvas de calibração vazão-abertura para água, as quais têm seus resultados expressos nas Figuras 3 A e B. A Figura 3A apresenta o mapeamento inicial do dispositivo e a abertura da portinhola foi medida na forma de unidades de ângulo. Foram constatados os limites de medição da válvula de retenção para o fluido em estudo: a) Inferior a 1,0 L/s, abaixo do qual o fluido não dispunha de energia o bastante para provocar a abertura da portinhola da válvula e mantê-la estabilizada durante o fluxo; b) Superior a 2,5 L/s, acima do qual, a portinhola estava completamente aberta e, portanto, não mais sensível ao aumento de vazão.

Figura 3 – A) Mapeamento inicial da região de funcionamento (destaque) do dispositivo de medição de vazão para operação com água. B) Detalhamento do intervalo de trabalho.

A observação dos resultados demonstrados na Figura 3A levou os autores a explorarem com maior detalhamento a região entre 1 e 2,5 L/s, ou seja, a faixa de vazão em que o dispositivo se mostrou apropriado para operação com água. A Figura 3B apresenta estes resultados. Para ampliar a precisão na leitura do ângulo de abertura, o painel com graduação angular foi redividido, estabelecendo intervalos de 1 grau. A partir destes resultados, foi possível estabelecer uma equação relacionando o ângulo de abertura e a vazão de fluido, a qual apresentou excelente ajuste à uma reta com coeficiente de correlação de 0,9555. O desvio máximo encontrado para vazão foi de cerca de 8%.

Após criteriosa avaliação dos ensaios utilizando água, este fluido foi substituído por óleo e novos resultados foram obtidos, os quais estão representados nas Figuras 4 A e B.

Figura 4 – A) Mapeamento inicial da região de funcionamento (destaque) do dispositivo de medição de vazão para operação com óleo. B) Detalhamento do intervalo de trabalho.

Com base na figura 4A, pôde-se observar que os limites de funcionamento da bancada foram completamente compreendidos pela válvula medidora, de forma que o intervalo de trabalho não foi restringido pelo dispositivo e, sim, pela instalação. Essa situação difere da apresentada anteriormente na operação com água. Tal fato pode ser explicado pela baixa viscosidade da água que permite que esta chegue até o medidor com energia significativa para promover a abertura da portinhola sem grande dificuldade. Entretanto, no caso do óleo, sua alta viscosidade provoca grande perda de energia durante o transporte de forma que, para uma mesma potência da bomba, este fluido alcança o medidor com vigor substancialmente menor, provocando, conseqüentemente, aberturas discretas da portinhola e maior intervalo de medição.

A figura 4B apresenta o ajuste dos pontos experimentais ao modelo linear, o qual se mostrou, novamente, muito apropriado ao relacionar a abertura da válvula com a vazão de fluido, com coeficiente de correlação de 0,9367. O desvio máximo encontrado para vazão foi de cerca de 15%. Uma possível interpretação para o aumento do desvio padrão no bombeamento de óleo encontra-se na dificuldade em manter a temperatura deste fluido constante durante a operação. Sabe-se da baixa eficiência das bombas centrífugas para fluidos viscosos, devido a uma parte da potência motriz ser dissipada. Dessa forma, ocasiona o aquecimento do óleo, o qual tem sua viscosidade exponencialmente diminuída, gerando aumento da vazão. Assim, espera-se que quando da utilização de uma bomba de deslocamento positivo, como a de engrenagem, lóbulo ou de cavidades progressivas, modelos mais adequados aos fluidos viscosos, este desvio padrão seja atenuado.

Por fim, o dispositivo aqui proposto encontra-se em fase de desenvolvimento de automação, no qual a leitura das aberturas será feita de forma eletrônica, inferindo maior precisão na medição.

4. CONCLUSÃO

O estudo permitiu concluir que a utilização de uma válvula de retenção, com indicador de abertura da portinhola, é uma alternativa viável e de excelente custo benefício para medição de vazão de fluidos viscosos, devido à boa repetibilidade e reprodutibilidade além de não ter sido encontrado produto similar no mercado. Foi também constatado que, por se tratar de uma avaliação inicial do dispositivo, o desvio de 15% encontrado foi um resultado muito atrativo, o qual despertou interesse na continuação dos estudos para seu aperfeiçoamento, principalmente, no que tange a mecanismos de automação que confeririam maior precisão dos resultados. Dessa forma, este projeto de medidor de vazão desponta como potencial concorrente a uma linha de produtos extremamente restrita e de custo muito elevado e fomenta uma classe de usuários com poder reduzido de compra: pesquisadores, professores e educadores de engenharia.

REFERÊNCIAS

- [1] Bega, E. A. organiz. Instrumentação industrial. 3ed. Rio de Janeiro: Interciência. 2011. 694p.
- [2] Delmée, G. J. Manual de medição de vazão 3ed. São Paulo: Edgard Blucher. 2006. 346p.
- [3] Miller, R. W. Flow measurement engineering handbook. 3ed. New York: McGraw-Hill. 1996. 1120p.
- [4] Mathias, A. C. Válvulas Industriais, segurança, controle: tipos, seleção, dimensionamento. São Paulo: Artliber Editora Ltda. 2008. 463p.
- [5] Spitzer, O. W. Industrial flow measurement. North Carolina: 1995. 441p.
- [6] Thomazini, O. W; Albuquerque, P. U. B. Sensores industriais. 8ed. São Paulo. 2013. 224p.

Capítulo 15

Caleação de caldo na fabricação de sacarose

Warlei Carvalho Pinheiro

José Roberto Delalibera Finzer

Resumo: O objetivo do trabalho é tratar caldo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar cristal com a utilização de insumos para obtenção de caldos de baixa turbidez e adequação no pH. Utilizando o Controle Estatístico de Processos, que corresponde à capacidade de um dado processo fabricar produtos dentro da faixa de especificação, podem-se monitorar as características de interesse, e indicar quando devem ser tomadas ações de correção e melhorias por meio de cartas de controle. O presente trabalho indica como aplicar técnicas de controle estatístico na etapa de caleação, identificando situações que podem prejudicar na qualidade do produto final. Para a construção da carta de controle, quantificou-se a média dos valores de pH de caldo caleado em Usina Açucareira para a safra de 2015/16 (pHm= 7,28), e os limites superiores e inferiores de especificação 7,6 e 7,2. Os valores de índices superior, inferior e de capacidade foram: 0,53, 0,07 e 0,30, demonstrando que o processo se encontra incapaz de manter um controle ideal de pH na caleação levando em consideração a variação de $\pm 0,2$ do pH ideal de 7,4 para o processo em questão. Apresentando um controle de vazão, esses índices evoluíram para 1,59, 0,44 e 1,02. Identifica-se a necessidade de ações de melhoria contínua que são relatadas no estudo.

1. INTRODUÇÃO

Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos produtivos se tornam essenciais nas grandes empresas diante da necessidade de otimização de suas linhas produtivas. Produzir se assimila cada vez mais com redução de custos e melhorias dos sistemas de gestão da qualidade, concentrada em melhoramentos contínuos e seriados, atitudes que, promovidas continuamente, permitam reconhecer os problemas, priorizar ações corretivas, implantá-las e dar sequência à postura proativa agindo corretamente para resolução dos problemas (Lima et al., 2006).

A etapa de tratamento de caldo vem a ser o coração do processo de obtenção de um açúcar de baixa cor, tendo visto que, em um dinamismo característico de rotinas industriais, identificar um problema com antecedência, se torna uma grande vantagem para que se evite uma interrupção do processo de forma repentina e com isso, afetar sua produção. Com base em um controle estatístico é possível identificar a relação de causa e efeito, delimitando e expondo o problema. A utilização de métodos estatísticos não garante a solução de todos os problemas de um processo, porém é uma maneira de determinar onde eles existem, sua extensão e a forma de solucioná-los (Carvalho, Paladini, 2005).

Para produção de açúcar cristal, o caldo é clarificado, em sua grande maioria, por tratamentos físicos (peneiras e filtros) e químicos (adição de ácido sulfúrico, ácido fosfórico, cal, dióxido de enxofre e polímero de decantação) para que se produza um cristal dentro da escala de cor ideal. Cada processo contém características e operações que devem ser regularmente controladas e verificadas a fim de evitar perdas. A clarificação ocorre por meio da coagulação, floculação e precipitação com ajuda de polímero, seguindo a decantação e filtração. Geralmente se usam reagentes químicos nas etapas de sulfitação, calagem e decantação para melhorar a qualidade de produto final e aumentar a vida útil dos equipamentos. O caldo extraído pela moenda deve ser submetido a um peneiramento a fim de eliminar impurezas grosseiras. Esta etapa é importante para evitar uma sobrecarga dos decantadores e filtros (Payne, 1989).

1.1. PROCESSO DE CALEAÇÃO

O processo de caleação do caldo de cana consiste na adição de cal para reação com o ácido fosfórico e o enxofre, adicionados subsequentemente, para produção de fosfato ácido de cálcio (CaHPO_4) e sulfato de cálcio (CaSO_3) que são pouco solúveis, que ao precipitarem, arrastam consigo os compostos não açúcares presentes no caldo (Albuquerque, 2009). O caldo possui pH de aproximadamente 5,5 quando proveniente de canas maduras, sadias e de tempo de corte-extração ideal e possui sólidos dissolvidos, como os açúcares, os ácidos orgânicos, as amidas e os sais. A adição de cal é para evitar a inversão da sacarose que ocorre em regiões de pH mais ácidos (Finzer, 2007).

O processo é dependente de muitas variáveis: vazão de caldo, qualidade da cana, qualidade do leite de cal, sistema de automação e outros. O Controle Estatístico de Processos (CEP) possibilita o monitoramento das características de interesse, assegurando que elas irão se manter dentro dos limites preestabelecidos e indicar quando devem ser tomadas ações de correção e melhorias. Quanto mais rápido se identificar o problema, menos reagentes e mão de obra serão direcionados a uma produção fora dos padrões de qualidade (Ribeiro, Caten, 2012).

Capacidade se define como a aptidão de uma organização, sistema ou processo de realizar um produto, atendendo os requisitos especificados, avaliados em seu potencial (CP) e em seu real (CPK) conforme Equações 1 e 2 (Moraes et al., 2006):

$$CP = \frac{LSE - LIE}{6\sigma} \quad (1)$$

$$CPK = \text{mínimo} \left(\frac{LSE - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LIE}{3\sigma} \right) \quad (2)$$

sendo:

CP = índice de capacidade potencial (processo centrado na média das especificações);

CPK = índice de capacidade real (processo não centrado na média das especificações);

LSE = limite superior de especificação com base na variação do valor de referência adotado;

LIE = limite inferior de especificação com base na variação do valor de referência adotado;

σ = desvio-padrão do processo (população) calculado pela média dividida pela constante d2 tabelada de Shewhart (1986);

μ = média do processo.

O controle estatístico se baseou nas seguintes equações (Leite, 2013):

Limite de Controle de Amplitude (LCR):

$$LCR = \frac{\sum R}{n} (3)$$

Sendo R a amplitude e n o número de amostras.

Limite Superior de Controle da Amplitude (LSCR):

$$LSCR = D4 \cdot R \quad LSCR = D4 \cdot R \quad (4)$$

Sendo $D4$ uma constante tabelada de Shewhart (1986), e R a amplitude média.

Limite Superior de controle (LSC):

$$LSC = LC + 3\sigma (5)$$

Sendo σ o desvio padrão e LC o Limite de controle determinado pela necessidade do processo (pH de 7,4).

Limite Inferior de Controle (LIC):

$$LIC = LC - 3 \cdot \sigma \quad (6)$$

Para controlar um processo, as mudanças devem ser monitoradas para serem adequadas a necessidade de produção. Para se determinar estas ações, é frequentemente utilizado o diagrama de causa e efeito, criado por Kaoru Ishikawa, em 1943, que define as causas principais da incapacidade do processo, dividindo-as em seis variáveis (Down et al., 2005): 1) Mão de obra: Conhecimento técnico dos funcionários; 2) Medição: Formas de medição de parâmetros; 3) Meio Ambiente: Características físicas do meio de trabalho; 4) Máquina: Averigua problemas ou fatores ligados aos equipamentos; 5) Método: Rotina e métodos de operação; 6) Matéria-prima: qualidade dos insumos utilizados.

2. METODOLOGIA

Os valores de pH do caldo caleado foram obtidos com base nos dados armazenados nos boletins de análises da safra 2015/16 realizados pelo laboratório de controle de qualidade da Unidade de Processamento de cana, com auxílio de um pHmetro calibrado e uma metodologia de leitura validada, contabilizando 139 dados ao longo da safra analisada.

Os dados foram recebidos e avaliados conforme levantamento estatístico, onde se determinou o desvio padrão e média de valores para início de construção da carta de controle. Foram geradas cartas de controle (média), histograma e calculados os valores correspondentes de capacidade (capabilidade) do processo, além de ser apresentado um diagrama de causa e efeito para compreensão dos valores encontrados e suas possíveis causas.

Após definida a sua estabilidade, verificou-se a capacidade do processo em atender, ou não, com segurança as especificações, predizendo até que ponto o processo manterá as tolerâncias, planejar modificações no processo ou qualquer outra medida de diminuição da variação do processo, tendo base no levantamento citado por Montgomery (2004).

3. RESULTADOS

Os valores de pH foram dispostos na Figura 1. Para construção da carta de controle se definiu a média dos valores de pH do caldo caleado, obtendo um valor de $(\mu) X_{\text{médio}} = 7,25$, o LSE = 7,6 e o LIE = 7,2 com base na variação de $\pm 0,2$ do set point de controle (LC=7,4), o LSC = 7,91 e o LIC = 5,58 calculados com base nos valores encontrados pelo processo e utilização das Equações 5 e 6, demonstrados na Figura 1.

Usando os dados, elaborou-se o histograma do processo, Figura 2, apresentando valores recorrentes de pH na faixa de 7,12 a 7,67 informando que o processo recorre a valores de pH próximo a faixa ideal de processamento:

A fim de confrontar informações e conhecer a eficiência do pHmetro industrial utilizado para avaliação do pH do caldo caleado, uma comparação foi efetuada com os valores do pH do caldo apontado na área e de análises realizadas em laboratório, evidenciando a resposta de um pH um pouco mais alto no laboratório, devido provavelmente pela diferença entre o tempo e temperatura de análise das amostras (variação de 7 min e 5 °C), ver Figura 3.

Figura 1 – Gráfico de controle do caldo caleado safra 2015/16, pH em função de amostras.

Figura 2 – Histograma do caldo caleado.

A verificação da capacidade do processo em atender as especificações é demonstrada pelo cálculo do parâmetro CPK (CPKS e CPKI), indicando o nível de controle do processo. Se o valor de $CPK < 1$, então o processo é estatisticamente inadequado. Se $1 < CPK < 1,33$, tem-se um processo capaz, já para um CPK maior que 1,33 tem-se um processo bastante satisfatório, onde alguns autores adotam critérios mais rigorosos a fim de garantirem um processo menos variável. O CP estará satisfatório tanto para limite inferior quanto para limite superior quando não houver variação no processo e os valores de pH estiverem dentro das especificações (Lima et al., 2006).

Figura 3 – Comparativo pH Supervisório X pH laboratório.

Os valores encontrados de $CPKS = 0,53$ e $CPKI = 0,07$ com base na Equação 2, já o CP foi igual a 0,3 encontrado com base na Equação 1, demonstrando que o processo se encontra incapaz de se manter um controle ideal de pH na caleação. Verificando a constatação da incapacidade do processo em atender as expectativas de controle, evidencia-se a necessidade de um estudo das variáveis que podem atribuir esta característica ao processo objetivando identificar as causas especiais. Utilizando a representação gráfica de ordenação das informações de causas e efeitos, tem-se uma visualização mais prática de uma sequência de possíveis acontecimentos e o que os mesmos acarretam. O diagrama de Causa e efeito está representado pela Figura 4.

Figura 4 – Diagrama de causa e efeito.

Com base no levantamento de causas e efeitos, identifica-se a inconstância de vazão do caldo como um dos pontos cruciais para a variabilidade do processo de dosagem de cal através de um sistema de resposta com base na rotação do rotor da bomba de dosagem. Um controle de vazão de caldo fora adotado com base em uma retenção maior nos tanques de armazenamento (quando necessário) e uma apuração nos controladores efetuada de forma manual, avaliado seu pH em 48 análises entre os dias 15 e 22 de Novembro de 2015, apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores de pH do caldo caleado com controle de vazão.

Vazão (m ³ /h)	pH	Vazão (m ³ /h)	pH	Vazão (m ³ /h)	pH	Vazão (m ³ /h)	pH	Vazão (m ³ /h)	pH
989,35	7,37	1000,56	7,31	1080,86	7,33	961,29	7,5	979,08	7,23
993,51	7,35	969,48	7,31	1079,95	7,26	961,47	7,34	978,99	7,3
999,48	7,22	979,83	7,38	1079,7	7,25	963,66	7,14	978,2	7,31
998,68	7,12	987,44	7,37	1057,26	7,3	958,90	7,21	978,35	7,31
999,74	7,32	998,06	7,26	1049,53	7,28	961,03	7,31	974,86	7,28
998,35	7,41	998,56	7,26	1048,43	7,31	961,16	7,26	974,28	7,29
998,99	7,39	1082,31	7,11	1040,43	7,36	964,22	7,13	977,76	7,31
999,15	7,36	1081,64	7,17	1021,36	7,37	973,94	7,04	982,02	7,27
998,51	7,29	1084,14	7,36	958,74	7,44	975,06	7,12		
989,35	7,37	1083,38	7,11	960,04	7,56	977,78	7,17		

Com base nos dados, determinou-se o gráfico de controle conforme mostrado na Figura 5, nos na abscissa tem-se a identificação da análise baseando-se nas mesmas diretrizes de cálculos já citados. Para a simulação com o controle de vazão, encontrou-se um CP de 1,02 e os valores de 1,59 para o CPKS e 0,44 para o CPKI conforme Equações 1 e 2.

Figura 5 – Gráfico de controle com simulação de controle de vazão de caldo.

4. CONCLUSÃO

Devido a necessidade de entender a variabilidade do processo a fim de minimizá-la e corrigir o pH de forma a atingir os limites adotados, para evitar inversão de sacarose influenciada pelas variações de pH. Com base no diagrama de causa e efeito, se tem a premissa de possíveis interferências, tais como qualidade da matéria prima, controlador de vazão de caldo – inversor da bomba, ponto de amostragem, variação da vazão de caldo, tempo de retenção de caldo para complemento das reações, tempo de resposta do PID lento, tempo de espera no laboratório para levantamento das análises e leitura feita sem que ocorram as devidas reações com a cal e o caldo.

É interessante ressaltar a interferência do tempo de retenção para que se propicie a reação completa entre a cal e o caldo. Trabalhando em vazões mais elevadas, o tempo de retenção tende a reduzir-se, afetando o processo. Fora visto que o controle de vazão de caldo elevou o CP do processo para 1,02, conduzindo o processo a se adequar ao controle de pH quando comparado ao processo em condições comuns de operação, onde o CP era de 0,3.

Aplicar um controle de vazão de entrada de caldo no tanque de dosagem assegura que o processo seja alimentado da forma mais homogênea, facilitando o controle de dosagem de cal. Seria interessante considerar um medidor de vazão de cal mais afinado, a fim de não somente se controlar com base nas variações de pH, já que por se tratar de um material altamente incrustante, o pHmetro pode ser afetado pelo meio de trabalho em pouco tempo quando não limpo com frequência. Fornecer um leite de cal nas condições ideais e uma relação em volume de caldo com volume de cal para elevar o pH podem resolver o problema.

REFERÊNCIAS

- [1] ALBUQUERQUE, F. M. Processo de fabricação do açúcar. Editora Universitária da UFP. 275p. 2009.
- [2] CARVALHO, M. M.; PALADINI, E. P. Gestão da qualidade: teoria e casos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 355 p. 2005.
- [3] DOWN, M. H.; KERKSTRA, T.; BENHAM, D. R.; CVETKOVSKY, P. Controle Estatístico do Processo (CEP). 2.ed. Copyright. Julho. 2005.
- [4] FINZER, J. R. D. Curso de Pós-graduação “lato sensu” em Tecnologias no Setor Sucroalcooleiro – Módulo VIII. 70 p. Uberaba: FAZU, 2007.
- [5] LEITE, L. M. F. Implantação do controle estatístico no processo de caleação da fabricação de açúcar. 2013. 78 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Uniube, Uberaba, 2013.
- [6] LIMA, A. A. N.; LIMA, J. R.; SILVA, J. L.; ALENCAR, J. R. B.; SOARES-SOBRINHO, J. L.; LIMA, L. G.; ROLIM-NETO, P. J. Aplicação do controle estatístico de processo na indústria farmacêutica, Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 27, n.3, p.177-187, 2006.
- [7] MONTGOMERY, D. C. Introdução ao controle estatístico de qualidade. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC; p.220-48. 2004.

- [8] MORAES, C. F.; FERREIRA, J. R.; BALESTRASSI, P. P. Análise crítica da aplicação de métodos estatísticos em processos definidos por dados que não apresentam distribuição normal. XII SIMPEP – Simpósio de Engenharia de Produção. Recebido em: 00/00/2006 Aprovado em: 00/00/2006.
- [9] PAYNE, J. H. Operações unitárias na produção de açúcar de cana; tradução Florenal Zarpelon. São Paulo: Nobel S.A. 245 p. 1989.
- [10] RIBEIRO, J. L. D.; CATEN, C. S. T. Controle Estatístico do Processo. Porto Alegre: FEENG/UFRGS, (Série Monográfica Qualidade) 172p. Porto Alegre, 2012.
- [11] SHEWHART, W. Statistical method: from the viewpoint of quality control. Washington: Dover, 1986.

Capítulo 16

Otimização da composição de solventes para extrair polifenóis dos resíduos da vinificação utilizando o planejamento de misturas

Alexandre Diorio

Fernanda Naiara Campos de Almeida

Fernanda Liu

Nehemias Curvelo Pereira

Resumo: As sementes de uva são resíduos da indústria de processamento de uvas e, se não forem descartadas corretamente, podem causar sérios problemas ambientais. Um uso nobre deste resíduo consiste na extração do seu óleo que contém polifenóis benéficos à saúde do ser humano. O presente trabalho objetivou determinar a melhor composição de solventes (hexano, acetato de etila e etanol) capaz de extrair, com ultrassom, um óleo de sementes de uva Bordô rico em polifenóis. A melhor extração de polifenóis ocorreu utilizando 40 mL de uma mistura binária de hexano (30 %) e acetato de etila (70 %), por 30 minutos, obtendo uma concentração de 8821 mg EAG para cada 100 g semente.

1. INTRODUÇÃO

As sementes de uva são um subproduto da produção de vinho, representam cerca de 20-25 % da biomassa gerada na indústria, e geralmente são consideradas um material descartável. A reciclagem destes resíduos vem ganhando atenção, uma vez que o óleo de semente de uva oferece benefícios para a saúde humana, devido ao seu elevado teor de ácidos graxos insaturados e compostos antioxidantes (COELHO *et al.*, 2017).

O óleo de uva caracteriza-se por apresentar uma excelente concentração de polifenóis totais (13,8 %) (PEZZUTO, 2008). Os polifenóis são compostos de grande interesse para a indústria alimentícia e farmacêutica, devido aos seus potenciais antienvhecimento, anti-inflamatório, anticarcinogênico, antimutagênico e entre outros (PORTO *et al.*, 2013).

A extração assistida por ultrassom é uma técnica verde, amplamente utilizada para a extração de compostos vegetais, pois reduz o consumo de energia e permite o uso de solventes alternativos e renováveis, mantendo a segurança do processo e a qualidade do extrato (MENEZES *et al.*, 2018). A escolha do solvente adequado que permita boa transferência de massa durante todo o processo extrativo é fundamental. Além disso, deve-se empregar o solvente mais seguro (KERTON *et al.*, 2009) e que proporcione um elevado rendimento, com a finalidade de minimizar a quantidade de solvente por massa de amostra (BAJKACZ e ADAMEK, 2017).

Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi utilizar um planejamento experimental de misturas empregando três solventes de características distintas (hexano, etanol e acetato de etila), a fim de obter a mistura de solventes que maximize a concentração de compostos polifenólicos no óleo de sementes uva Bordô.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. PREPARO DAS SEMENTES

As sementes de uva Bordô foram fornecidas pela Vinícola Vinhos Randon Ltda (Prineiro Preto/SC). Previamente a extração, as sementes foram lavadas para remoção de impurezas, secas à 80 °C em secador convectivo e moídas (JOHANN *et al.*, 2016).

2.2. EXTRAÇÃO DE ÓLEO E QUANTIFICAÇÃO DE POLIFENOIS NOS EXTRATOS

O processo de extração foi realizado em banho ultrassônico *UltraCleaner-80* de 40 kHz, ao abrigo da luz. Empregou-se 10 g de sementes secas e moídas para cada extração, em duplicata. A razão dos solventes hexano, etanol e acetato de etila foi definida pelo planejamento experimental de mistura, para um volume final de 40 mL. A extração durou 30 min em temperatura ambiente. O teor de óleo foi determinado dividindo a massa de óleo extraído pela massa de sementes secas utilizada.

Para a quantificação de polifenóis nos extratos empregou-se o método colorimétrico, adaptado de Singleton e Rossi (1965). Em um tubo de ensaio, pipetou-se 50 µL do óleo diluído (1:10) completando o volume até 2,0 mL com água destilada. Adicionou-se 300 µL de solução Na₂CO₃ 1,9M e 100 µL de reagente Folin-Ciocalteu (1M). A solução permaneceu 1 h em repouso no escuro. Foi determinada a sua absorbância a 725 nm em um espectrofotômetro *Thermo Fischer Genesys 10-S*. A curva padrão para polifenóis foi realizada com equivalente de ácido gálico nas concentrações de 50, 100, 150, 250 e 500 mg/L.

2.3. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Para determinar a melhor composição de solventes capaz de fornecer a máxima concentração de polifenóis no óleo de sementes de uva Bordô foi realizado um planejamento de misturas com pontos interiores, totalizando 20 experimentos em duplicata. O modelo matemático ajustado foi o cúbico especial, expresso por meio de gráficos de superfícies resposta e de contorno. A qualidade do modelo ajustado foi avaliada por meio do coeficiente de determinação (R²), do lack of fit (erro de falta de ajuste) e da análise de variância (ANOVA), juntamente com o valor do teste-F.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A resposta para o teor de óleo (%) e a quantificação de polifenóis ($\text{mg}_{\text{EAG}}/100\text{g}_{\text{sem}}$) do planejamento experimental são apresentados na Tabela 1. Os resultados demonstraram que a condição de melhor extração de óleo ($x_{\text{hexano}} = 1$) não coincide com a obtenção da máxima concentração de polifenóis ($x_{\text{hexano}} = 0,5$, $x_{\text{acetato de etila}} = 0,5$). Isso sugere que o ambiente químico foi importante para a extração dos polifenóis da matriz vegetal (BAJKACZ e ADAMEK, 2017).

Tabela 1 – Teor de óleo (T) e concentração de polifenóis (PF) para as extrações em ultrassom

Mistura	X _{hexano}	X _{etanol}	X _{acetato etila}	Ta (%)	PF _{a,b} ($\text{mg}_{\text{EAG}}/100\text{g}_{\text{sem}}$)
1	1,0	0	0	7,35±0,05	5177±447
2	0	1,0	0	4,98±0,22	6703±81
3	0	0	1,0	4,25±0,53	7711±128
4	0,5	0,5	0	4,31±0,27	4607±333
5	0,5	0	0,5	5,44±0,17	7820±124
6	0	0,5	0,5	4,25±0,05	4469±176
7	0,667	0,167	0,167	5,09±0,66	6028±128
8	0,167	0,667	0,167	6,53±0,45	3903±238
9	0,167	0,167	0,667	3,92±0,17	6674±100
10	0,333	0,333	0,333	5,81±0,18	6570±280

^a Média seguida pelo desvio padrão; ^b Curva padrão: $\text{PF} = 1,5732 \cdot \text{Abs} + 0,0122$.

A fim de determinar a mistura ótima para extração de polifenóis das sementes de uva, o modelo cúbico foi ajustado aos dados experimentais e expresso por meio das superfícies de resposta e de contorno, apresentadas na Figura 1. O modelo apresentou coeficiente de correlação (R^2_{ajustado}) de 0,7905, considerado satisfatório. O efeito de interação tripla dos solventes não foi incluído no modelo, pois a análise de variância demonstrou p-valor acima de 5 %. Para os demais efeitos foram obtidos p-valor menores que 0,05 e o bom ajuste do modelo aos dados experimentais foram corroborados, também, pelo teste-F e *lack of fit*.

Figura 1 – Superfície de contorno (A) obtida da superfície de resposta (B) para a extração de polifenóis de óleo de semente de uva Bordô.

*Em que os índices 1, 2 e 3 representam, respectivamente, hexano, etanol e acetato de etila.

A mistura ótima de solventes, para extração de polifenóis da semente de uva Bordô, foi a composição binária de hexano (30%) e acetato de etila (70%), predizendo um valor de $8223 \text{ mg}_{\text{EAG}}/100\text{g}_{\text{sem}}$ para cada $100 \text{ g}_{\text{semente}}$. O experimento foi repetido, em triplicata, para validar o modelo. O valor médio experimental obtido foi superior ao previsto, com valor médio de $8821 \pm 203 \text{ mg}_{\text{EAG}}/100\text{g}_{\text{sem}}$. O resultado obtido é próximo ao encontrado por Porto *et al.* (2013) para sementes de uva *Vitis vinefera* que foi de $10520 \text{ mg}_{\text{EAG}}/100\text{g}_{\text{sem}}$, utilizando solvente hexano na razão de $8 \text{ mL/g}_{\text{sem}}$, o dobro do utilizado no presente trabalho ($4 \text{ mL/g}_{\text{sem}}$).

4. CONCLUSÃO

A eficácia da extração assistida por ultrassom dos compostos fenólicos presentes em sementes de uva Bordô mostrou-se dependente do tipo de solvente utilizado. O planejamento experimental de misturas provou ser uma ferramenta eficiente para a otimização da composição de solventes para a extração de polifenóis de extratos de semente de uva Bordô. A mistura binária de hexano (30%) e acetato de etila (70%) foi determinada como sendo a mistura ótima, obtendo extratos com, em média, 8821 mg_{EAG}/100g_{sem}.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro e a parceria fornecida pela CAPES e CNPQ ao projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] Bajkacz, S.; Adamek, J. "Evaluation of new natural deep eutectic solvents for the extraction of isoflavones from soy products". *Talanta*, v. 168, p. 329-335, 2017.
- [2] Coelho, J. P., Filipe, R. M., Robalo, M. P., Stateva, R. P. "Recovering value from organic waste materials: supercritical fluid extraction of oil from industrial grape seeds". *The Journal of Supercritical Fluids*, In Press, 2017.
- [3] Johann, G.; Menezes, M.L.; Pereira, N.C.; Silva, E.A. "Comparing models to Neumann and Dirichlet conditions in grape seed drying". *Applied Thermal Engineering*, v.93, p.865-871, 2016.
- [4] Kerton, F.M. *RSC Green Chemistry Book Series*. The Royal Society of Chemistry, 2009.
- [5] Menezes, M. L., Johann, G., Diório, A., Pereira, N. C., Silva, E. A. "Phenomenological determination of mass transfer parameters of oil extraction from grape biomass waste". *Journal of Cleaner Production*, 176, 130-139, 2018.
- [6] Pezzuto, J. M. "Grapes and human health: a perspective". *Journal of agricultural and food chemistry*, v. 56, n. 16, p. 6777-6784, 2008.
- [7] Porto, C. D.; Porretto, e.; Decorti, D. "Comparison of ultrasound-assisted extraction with conventional extraction methods of oil and polyphenols from grape (*Vitis vinifera* L.) seeds". *Ultrasonics Sonochemistry*, v.20, p.1076-1080, 2013.

Capítulo 17

Características operacionais de um modelo de bancada de uma torre de saturação induzida com estágios

Leonardo Bandeira dos Santos

Valdemir Alexandre dos Santos

Leonie Asfora Sarubbo

Rita de Cássia Freire Soares da Silva

Mohand Benachour

Rodrigo Dias Baldo

Resumo: Foi construído e um modelo de bancada de uma torre de saturação induzida para tratamento de águas oleosa, com base nas analogias de estágios de uma coluna de destilação, reatores de mistura em série (CSTR's) e pré-saturação induzida do efluente a ser tratado. O modelo com capacidade máxima de 33 L.h⁻¹ foi construído em acrílico, PVC, ABS e alumínio estrutural. Para identificação das características operacionais do equipamento foi aplicada, a metodologia de Análise de Componentes Principais (ACP). Confirmou-se como parâmetros relevantes do equipamento: a vazão de alimentação, a pressão na descarga da bomba de alimentação e geração de microbolhas, a vazão de ar para geração de microbolhas e a vazão de arraste da espuma oleosa. Um único componente principal (CP1) foi responsável por 95,87% da variância explicada no conjunto de dados.

1. INTRODUÇÃO

Pela sua alta eficiência de separação água-óleo a flotação por ar dissolvido (FAD) tem recebido atenção especial dos pesquisadores da área de processos de tratamento águas oleosas. Dessa forma, um processo recente de "coalescência-adsorção preferencial foi desenvolvido utilizado em uma coluna de flotação para separação óleo-água, dentro de uma estrutura única (Huang et al., 2017).

Apesar dos esforços de pesquisadores para implementarem flotadores com formatos mais eficientes, como os flotadores em coluna, estes equipamentos parecem não ter correspondido às expectativas de aumentar a eficiência de separação em relação ao espaço físico ocupado. Apesar do aumento do tempo de contato, devido ao comprimento da coluna, isto não tem sido traduzido em aumento de eficiência. No presente trabalho procurou-se identificar as variáveis operacionais relevantes como estratégia adequada para se chegar, posteriormente, às condições de eficiência máxima.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 TORRE DE SATURAÇÃO INDUZIDA COM ESTÁGIOS

Uma torre de saturação induzida com estágios tem, em princípio, a função de um flotador por ar dissolvido em coluna. Uma de suas características principais é a redução no espaço físico ocupado por câmaras de flotação convencionais, dispostas verticalmente em série. Essa disposição em estágios verticais, a exemplo de uma coluna de destilação, permite dar ao equipamento o formato de uma torre, conforme o esquema do modelo de bancada construído para estudos experimentais neste trabalho (Figura 1). O termo saturação induzida vem da saturação do efluente com microbolhas de ar, aproveitando-se a pressão negativa na sucção da bomba para induzir a entrada de ar de saturação (Henauth et al., 2016).

Figura 1 – Modelo em escala de bancada da TSI: (a) Esquema dos componentes; (b) Instalação de laboratório

O modelo teve seus estágios em forma cilíndrica, construídos para tratarem cerca de 33 L.h⁻¹ de efluente a ser tratado. Os estágios foram construídos em acrílico transparente para permitir a visualização dos fluxos de microbolhas. As tampas dos estágios, projetadas estrategicamente para facilitar o descarte da espuma oleosa, foram confeccionadas com auxílio de impressora 3D, em ABS. As tubulações responsáveis pela circulação dos fluxos de afluentes e efluentes, para e entre os estágios, foram confeccionadas em tubos de PVC de ½". A estrutura de sustentação do conjunto foi confeccionada em alumínio estrutural.

2.2 APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

As variáveis operacionais da TSI correlacionadas e respectivas faixas de valores foram: Vazão de alimentação [Q_a (7,0 a 33 L/h)]; Razão entre as vazões na tubulação de arraste da espuma oleosa (trompa) e de alimentação (Q_t/Q_a L/h); Vazão de ar de geração de microbolhas [Q_{amb} NL/h]; Pressão absoluta da bomba de geração de microbolhas (P_{gmb} bar); Eficiência de separação água-óleo (E_{CSAO}). Os dados organizados na Tabela 1 foram obtidos com auxílio da ferramenta Principal Components Analyses (PCA), com auxílio do software STATISTICA da StatSoft Versão 12.0. Para a função de dar informações sobre a correlação entre as variáveis independentes (X_i) e em relação à eficiência do equipamento, as mesmas foram normalizadas.

Tabela 1 – Parâmetros normalizados utilizados na aplicação da metodologia de ACP para identificação das características operacionais do modelo de bancada da TSI

Corrida	Vazão de alimentação Q_a	Razão entre as vazões de trompa e alimentação Q_t/Q_a	Vazão de ar de geração de microbolhas Q_{amb}	Pressão de descarga da bomba de geração de microbolhas P_{bmb}	Eficiência de separação água-óleo E_{CSAO}
1	1,0	0,10	0,30	0,61	0,69
2	0,9	0,11	0,47	0,70	0,78
3	0,7	0,14	0,67	0,77	0,84
4	0,5	0,19	0,80	0,85	0,94
5	0,4	0,28	0,93	0,92	1,00
6	0,2	0,50	1,00	1,00	0,98

Cada litro de água desmineralizada utilizada foi contaminado com 150 mg de óleo lubrificante comercial, constituindo-se no efluente sintético utilizado para os testes de eficiência de separação na TSI. O óleo lubrificante utilizado foi Shell HELIX-HX6, 15W-40, semissintético, com aplicação em motores flex.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As contribuições das 4 variáveis estudadas e as correlações entre estas mesmas variáveis e a eficiência do processo são mostradas pela Figura 2. Na Figura 2(a) um Screeplot mostra que o primeiro componente principal gerado, CP1, foi responsável por 94,96% da variância explicada no conjunto de dados (FRAGA et al., 2015). Na Figura 2(b) um Biplot da Componente Principal 1 (CP1) versus a Componente Principal 2 (CP2), mostra que todas as variáveis são significativas para a formação da CP1, uma vez que seus vetores possuem comprimentos muito próximos do raio da hipersfera, ou seja, suas projeções são muito próximas das extremidades do círculo. O mesmo não ocorre em relação à CP2, uma vez que as projeções neste sentido são mais próximas do ponto central do referido eixo.

Identificou-se ainda no gráfico da Figura 2(b) altas correlações (cluster) entre as variáveis P_{bmb} , Q_{amb} , Q_t/Q_a e E_{CSAO} , pois formaram ângulos agudos entres si. Com relação à vazão volumétrica de alimentação, Q_a , a correlação desta variável com a eficiência de separação (E_{CSAO}) deve ser analisada levando-se em conta as correlações existentes entre as variáveis do grupo que forma o cluster. Um exemplo dessa correlação pode ser observado na prática. Um aumento da pressão de recalque da bomba de microbolhas provoca uma redução da vazão de alimentação (fechamento da válvula de controle). Caso a quantidade de ar de microbolhas seja mantida, ocorre um aumento relativo desta vazão aumentando o fluxo de microbolhas e, conseqüentemente, um aumento da eficiência do processo de flotação.

Figura 2 – Gráficos utilizados na análise dos dados: (a) Screeplot; (b) Biplot CP1 × CP2

4 CONCLUSÃO

A ACP permite confirmar observações experimentais de que a eficiência de remoção de óleo numa TSI pode ter significativas dependências com a pressão de recalque da bomba de microbolhas e com a vazão de alimentação, devendo-se para isto recorrer à ACP. Dessa forma, as posições opostas destas variáveis na hipersfera do biplot gerado pela ACP, alerta quanto a necessidade de um estudo minucioso do processo, em função das posições dos parâmetros.

AGRADECIMENTOS

Os autores são gratos pelos recursos responsáveis pela realização deste trabalho, oriundos do Programa de P&D da Centrais Elétricas da Paraíba – EPASA, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (PD-07236-0006/2016).

REFERÊNCIAS

- [1] FRAGA, A.B.; SILVA, F.L.; HONGYU, K.; SANTOS, D.D.S.; MURPHY, T.W.; LOPES, F.B. Multivariate analysis to evaluate genetic groups and production traits of crossbred Holstein × Zebu cows. *Trop Anim Health Prod.* p. 16-28. 2015.
- [2] HENAUH, R.C.S., VASCONCELOS, R.S., MOURA, A.E., SARUBBO, L.A., SANTOS, V.A. Microbubbles generation with aid of a centrifugal pump, *Chemical Engineering and Technology*, p. 1-9, 2016.
- [3] HUANG, G.; XU, H.; WU, L.; LI, X.; WANG, W., Research of novel process route and scale-up based on oilwater separation flotation column, *Journal of Water Reuse and Desalination* | in press |, p. 1-12, 2017.

Capítulo 18

Fotocatalisadores de dióxido de titânio dopado com cério no tratamento de efluentes carregados de corante: Uso e reuso do catalisador

Eduarda Cristina Caixeta Dias

Kleper de Oliveira Rocha

Resumo: A presença de corantes nos corpos d'água altera a penetração da luz solar, interferindo nos ciclos biológicos do ambiente corpo aquático. A fotocatalise heterogênea, baseada na ativação de um semicondutor por luz ultravioleta para formação do radical hidroxila, é capaz de oxidar quase todos os compostos orgânicos a gás carbônico e água. Esse trabalho tem por objetivo degradar o corante Rodamina B, aplicando radiação UV na presença de fotocatalisadores e estudar a possibilidade de reuso do melhor material. Foi utilizado como fotocatalisador o dióxido de titânio sintetizado pelo método sol-gel, calcinado à 550°C. Parte da amostra foi dopada com Ce à 12% m/m, obtendo 2 catalisadores: TiO_2 e $\text{CeO}_2/\text{TiO}_2$. Os ensaios de fotocatalise mostraram suas eficiências na degradação de corantes, onde o TiO_2 conseguiu eliminar 98,7% da concentração inicial em 100 min, e o $\text{CeO}_2/\text{TiO}_2$ conseguiu eliminar 55,5% ao mesmo tempo de reação. Ensaio de reuso com o TiO_2 mostraram a viabilidade da reutilização do catalisador, que manteve atividade elevada. Testes de DRX, BET e TPR foram feitos, caracterizando a estrutura desses materiais.

Palavras-chave: Fotocatálise heterogênea; Dióxido de titânio; Degradação de corantes; Fotodegradação; Reuso de catalisador.

1. INTRODUÇÃO

O descarte de efluentes carregados com corantes é um grande problema enfrentado pelas indústrias que utilizam algum processo de coloração em suas linhas de produção. Em muitos casos esses efluentes são descarregados em corpos d'água sem nenhum tratamento, interferindo nos ciclos biológicos do ambiente aquático. Ambientalistas ressaltam que a presença de corante no leito de rios ou córregos altera a penetração da luz solar, dificultando, de forma especial, o processo de fotossíntese e de oxigenação das águas (PEREIRA; FREIRE, 2004).

Em uma busca de técnicas para tratar esse tipo de efluente, surge a fotocatalise heterogênea, baseada na ativação de um semicondutor por luz ultravioleta para formação do radical hidroxila ($\text{HO}\cdot$) e ânions superóxidos, capazes de oxidar quase todos os compostos orgânicos a gás carbônico e água, eliminando assim os contaminantes.

O dióxido de titânio é bastante usado como fotocatalisador devido a suas propriedades: alta capacidade de oxidação, fotoestabilidade, inércia química, atóxico, insolúvel em água, facilmente ativado por luz solar e se trata de um material barato.

A adição de uma terra rara sobre o material está associada ao melhoramento da estabilidade térmica do material. Os materiais dopados com cério apresentam uma alta capacidade redox a partir da mudança de CeO_2 e Ce_2O_3 . Além disso, estudos mostram que o cério possui propriedades especiais decorrentes de sua disponibilidade na superfície do material (KUZHALOSAI; SUBASH; SHANTHI, 2014).

Nesse trabalho estudou-se o uso do dióxido de titânio dopado e não dopado com óxido cério na degradação da Rodamina B através da fotocatalise heterogênea e a capacidade de reutilização do melhor fotocatalisador. Estes materiais foram ainda caracterizados estruturalmente.

2. MATERIAIS E MÉTODO

Para sua síntese do TiO_2 pelo método sol-gel foram utilizados com reagentes 103,5 mmol de tetraisopropóxido de titânio IV para cada 3,25 mol de etanol e água destilada em excesso. O material foi calcinado na temperatura de 550°C . Após a calcinação, parte da amostra foi dopada com 12% m/m Ce pelo método da impregnação à úmido utilizando um rotovapor e solução etanólica de $(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6$. Ao fim da preparação obteve-se 2 catalisadores. O dióxido de titânio puro (TiO_2) e ele dopado com cério (Ce/ TiO_2).

Para a caracterização destes materiais, foram feitas análises de difração de raio X (DRX) em um difratômetro Rigaku Multiflex com varredura de 20° a 80° , a $2^\circ/\text{min}$, utilizando radiação de cobre ($\text{CuK}\alpha$, $\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$, com filtro de níquel), Reflectância Difusa na região do UV-Vis em um equipamento Perkin-Elmer Lâmbida 1050, redução a temperatura programada (TPR) em um analisador Micromeritics AutoChem II 29 a uma taxa de aquecimento de 10°Cmin^{-1} sob fluxo gasoso de 5% H_2/N_2 até 900°C , área superficial específica (método BET).

Os testes fotocatalíticos foram feitos com solução a 2,2 mg/L de Rodamina B, sob regime batelada. Foi colocado 15 mg de catalisador para cada 150 mL de solução dentro de uma caixa fechada, na presença de 2 Lâmpadas UV-C de 9W cada e sistema de agitação constante. O teste branco foi feito em condições semelhantes, na ausência do catalisador. As alíquotas de solução foram retiradas em intervalos de 10 min, centrifugadas e a leitura da concentração de corante foi determinada através da medição de absorbância utilizando o espectrofotômetro Genesys 10S UV-Vis. Para o teste de reuso, utilizou o catalisador que apresentou melhor atividade catalítica, correndo em 4 ensaios.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

O difratogramas de raio X são apresentados na Figura 1. As amostras apresentaram picos bem definidos, indicando alta cristalinidade do material. O TiO_2 apresenta todos os picos característicos de titânia na forma cristalina anatase, com sistema cristalino tetragonal, não coexistindo as fases brookite e rutilo e tamanho aparente de cristalito (determinado pela equação de Scherrer do pico à $25,5^\circ$) de 23,15 nm. Já as amostras que foram com a adição de cério, além de apresentarem os mesmos picos característicos dessa titânia com tamanho aparente de cristalito de 29,08 nm, apresentou picos característicos de CeO_2 em forma cristalina cúbica com tamanho aparente de cristalito de 13,63 nm (AMEEN *et al.*, 2014).

O aumento do tamanho aparente de cristalino de TiO_2 para o material dopado está associado à subseqüentes calcinações sofridas, o que conduziu à uma cristalização maior.

Figura 13 – Difratomogramas de Raio X.

Figura 14 – Espectro de Refletância Difusa.

Observa-se ainda que todos os picos de difração dos óxidos isolados estão presentes, indicando a mistura de fases cristalinas entre a titânia e o cério, ou seja, não ocorreu a formação de uma fase única, mas a coexistência de duas fases. Essa coexistência de óxidos é devida ao tamanho do raio dos íons Ce^{3+} (0,103nm) e Ce^{4+} (0,092nm), que por ser aproximadamente duas vezes o tamanho do Ti^{4+} (0,065nm), torna-se difícil a entrada dos cátions Ce no retículo cristalino da titânia (CAO *et al.*, 2012; CHARANPAHARI; UMARE; SASIKALA, 2013). Os espectros de refletância difusa na região do UV-Vis são apresentados na Figura 2. Observa-se que a adição descola o valor do *band gap* do catalisador da região do ultravioleta para o violeta, ou seja, de 3,01 para 3,28 eV, o que corresponde, respectivamente, ao comprimento de onda 378,0 e 412,0 nm. O descolamento do *band gap* com a adição do Ce ao TiO_2 também foi observado por Muñoz-Batista *et al.* (2014) e foi atribuído à contribuição individual do *band gap* de cada óxido ponderado pela massa, tendo em vista que o Ce permanece fora do retículo do TiO_2 .

Os perfis de redução à temperatura programada em H_2 são apresentados na Figura 3. Para a amostra de TiO_2 nota-se a formação de um pequenas ondulações nas temperaturas de 500 e 600°C, não sendo caracterizado como um pico, indicando assim que a titânia não foi reduzida, coincidindo com os trabalhos de Zhu *et al.* (2004) e Maciel e Assaf (2010). Nas amostras contendo céria, o primeiro pico apresentado, em 348°C é atribuído à redução estequiométrica do cério ($\text{Ce}^{4+}\text{-O-Ce}^{4+}$). O segundo pico em 495°C corresponde à redução de não estequiométrica do cério ($\text{Ce}^{3+}\text{-O-Ce}^{4+}$) (INTURI *et al.*, 2014; HAMMEDI *et al.*, 2015). Outro pico de redução é apresentado a 738°C, para amostras contendo Ce/Ti, é correspondente ao bulk CeO_2 , ou seja, nesse ponto a maior parte do óxido de cério é reduzido. Segundo Hammiedi *et al.* (2015) e Kwon (2015) o bulk CeO_2 é reduzido a uma temperatura de 800°C, mas, o aumento da área superficial desse óxido reduz proporcionalmente a temperatura de redução do material. Pode-se supor portanto para catalisadores deste trabalho o CeO_2 encontra-se bem disperso na superfície do TiO_2 .

Figura 15 – H₂-TPR.

Os resultados de fisissorção de nitrogênio e a distribuição do diâmetro de poros para os catalisadores são apresentados na Figura 4 e 5 respectivamente.

Figura 4 – Isotermas de adsorção e dessorção.

Figura 4 – Isotermas de adsorção e dessorção.

Observa-se na Figura 4 que as isotermas de adsorção são do tipo H3, indicando que é um pó constituído de agregados (conjuntos soltos) de partículas na forma de placas formando poros na forma de fendas (KRUK e JARONIEC, 2001). Observa-se ainda que a adição de Ce ao catalisador provocou a diminuição do volume total adsorvido. Tendo em vista que a adição do Ce foi realizada posteriormente à preparação do TiO₂ pode supor que o CeO₂ está alojado preferencialmente na entrada dos poros, bloqueando a acesso ao interior destes. Isto pode ser confirmado pelo deslocamento do pico principal do diâmetro de poros de 100 Å para 200 Å e supressão da distribuição ao redor de 500 Å além da diminuição do volume de poros (Figura 5). Adição de Ce reduziu a área superficial de 40,1 m²/g para 14,2 m²/g.

3.2. TESTES FOTOCATALÍTICOS PARA A DEGRADAÇÃO DA RODAMINA B

Após os testes de degradação da Rodamina B, os dados coletados foram utilizados pra plotar o gráfico (Figura 6) que apresenta a concentração de corante dissolvido na água, dividido pela sua concentração inicial (C/Co) em função do tempo de reação, para cada um dos catalisadores.

Observa-se a linearidade da concentração no teste em branco, ou seja, a concentração de corante mantém praticamente constante, mostrando que a Rodamina B não se degrada de forma espontânea, nem sob a presença de luz ultravioleta, exigindo a presença de um catalisador para eliminá-la da água.

Os catalisadores de dióxido de titânio apresentaram uma inclinação decrescente, mostrando que esses são capazes de degradar o corante na presença de luz ultravioleta, mas a presença do cério como dopante

diminui a eficiência do catalisador, pois gasta-se mais tempo para degradar a mesma quantidade de matéria orgânica.

O melhor catalisador testado nesse trabalho foi o TiO_2 , pois, devido aos tratamentos aplicados constituiu-se a fase cristalina anatase, segundo Alves *et al.* (2013) é a fase atuante em fotodegradação. Esse material apresentou uma degradação de 98,7% rodamina inicial, em um tempo de 100 min, enquanto $\text{CeO}_2/\text{TiO}_2$ degradou apenas 62% da concentração inicial da rodamina no mesmo tempo. Portanto, os testes de reutilização do catalisador foram feitos com o TiO_2 devido sua alta eficiência para degradação de corantes.

Figura 6 – Degradação da Rodamina B.

Resultado similar foi observado por Gao *et al.* (2014) e foi atribuído ao fato do óxido de cério capturar dos elétrons e buracos fotogerados, fazendo com que este não difundissem pelo TiO_2 e consequentemente diminuindo a atividade catalítica.

3.3. TESTES DE REUSO DO TiO_2

A maioria dos catalisadores não mantém sua atividade nos mesmos níveis por muito tempo. Essa desativação dos sítios ativos ocorre porque com o tempo e seu uso, o fotocatalisador pode sofrer uma mudança gradual na estrutura cristalina de sua superfície, ou também pode ocorrer o depósito de material estranho nos sítios ativos do catalisador. Vendo isso foram feitos ensaios de reuso do TiO_2 , a fim de comprovar a viabilidade da reutilização desse catalisador.

Figura 7 – Reutilização do TiO_2 .

O resultado dos testes de reuso foi apresentado na Figura 7, comprovando que o catalisador a base de dióxido de titânio além de ter uma capacidade fotocatalítica muito boa, ele mantém suas propriedades em reuso, perdendo a cada utilização um percentual muito baixo da sua capacidade fotocatalisadora. Por se tratar de um processo em batelada, existe uma pequena perda de massa no processo de recuperação do catalisador, sendo assim, essa pequena variação na concentração final de corante se dá pela perda de massa de catalisador.

Essa perda muito pequena de sua propriedade fotocatalítica vem mostrar a estabilidade de sua estrutura cristalina, uma vez que as mudanças nas estruturas do catalisador com as reações são muito lentas, podendo ser consideradas inexistentes. Além disso, praticamente não existe depósito de material sobre a superfície do catalisador, concluindo assim que é um catalisador muito bom para o uso em tratamentos de efluentes industriais, uma vez que sua capacidade de reuso é alta, sem perdas nas suas propriedades.

4. CONCLUSÕES

Com a realização deste trabalho conclui-se que os dois catalisadores preparados degradaram a estrutura inicial do corante Rodamina B, onde o TiO_2 apresentou melhores resultados, degradando até 98,7% do corante inicial enquanto de o $\text{CeO}_2/\text{TiO}_2$ apresentou 62% de degradação. A estrutura anatase do TiO_2 foi mantida mesmo com a dopagem sendo que o CeO_2 encontra-se em sua maioria na superfície. O teste de reuso feito com o TiO_2 mostrou um material estável, podendo ser reutilizado várias vezes sem perda das propriedades fotocatalíticas.

AGRADECIMENTOS

Ao UNIPAM, por abrir as portas para o desenvolvimento da pesquisa de TCC, à UFSCar, na pessoa do Prof. Dr. José Mansur Assaf, pela parceria ao desenvolver análises e ao Prof. Dr. José Humberto Dias da Silva, coordenador do Lab. Multiusuário de Caracterização Óptica da FC/Bauru, por disponibilizar o equipamento para as análises de Refletância Difusa.

REFERÊNCIAS

- [1] Alves, Gislaine Cristina *et al.* Efeito da temperatura de calcinação na atividade fotocatalítica do TiO_2 na degradação do fenol. 2013. Disponível em: <http://www.aeapg.org.br/8eetcg/anais/60139_vf1.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2015.
- [2] Ameen, Sadia *et al.* Solution-processed $\text{CeO}_2/\text{TiO}_2$ nanocomposite as potent visible light photocatalyst for the degradation of bromophenol dye. *Chemical Engineering Journal*, [s.l.], v. 247, p.193-198, jul. 2014. Elsevier BV. DOI: 10.1016/j.cej.2014.02.104. Disponível em: <<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S1385894714002666?httpAccept=text/xml>>. Acesso em: 27 jan. 2016.
- [3] Cao, Xue Ping *et al.* Synthesis of visible-light responsive C, N and Ce co-doped TiO_2 mesoporous membranes via weak alkaline sol-gel process. *Journal Of Materials Chemistry*, [s.l.], v. 22, n. 30, p.15309-15315, 2012. Royal Society of Chemistry (RSC). DOI: 10.1039/c2jm31576a. Disponível em: <<http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2012/jm/c2jm31576a>>. Acesso em: 26 jan. 2016.
- [4] Charanpahari, A.; Umare, S.S.; Sasikala, R.. Effect of Ce, N and S multi-doping on the photocatalytic activity of TiO_2 . *Applied Surface Science*, [s.l.], v. 282, p.408-414, out. 2013. Elsevier BV. DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.05.144. Disponível em: <<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0169433213010842?httpAccept=text/xml>>. Acesso em: 26 jan. 2016.
- [5] Gao, H., et al. Cerium Oxide Coating of Titanium Dioxide Pigment to Decrease Its Photocatalytic Activity. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, n. 53, p. 189–197, 2014.
- [6] Hammedi, T. et al. Comparative study of textural, structural and catalytic properties of xerogels and aerogels $\text{CeO}_2\text{-TiO}_2$ mixed oxides. *Journal Of Porous Materials*, [s.l.], v. 22, n. 4, p.939-948, 28 abr. 2015. Springer Science + Business Media. DOI: 10.1007/s10934-015-9967-z.
- [7] Inturi, Siva Nagi Reddy et al. Visible-light-induced photodegradation of gas phase acetonitrile using aerosol-made transition metal (V, Cr, Fe, Co, Mn, Mo, Ni, Cu, Y, Ce, and Zr) doped TiO_2 . *Applied Catalysis B: Environmental*, [s.l.], v. 144, p.333-342, jan. 2014. Elsevier BV. DOI: 10.1016/j.apcatb.2013.07.032. Disponível em: <<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0926337313004517?httpAccept=text/xml>>. Acesso em: 01 fev. 2016.
- [8] Kuzhalosai, V.; Subash, B.; Shanthi, M.. A novel sunshine active cerium loaded zinc oxide photocatalyst for the effective degradation of AR 27 dye. *Materials Science In Semiconductor Processing*, [s.l.], v. 27, p.924-933, nov. 2014.

Elsevier BV. DOI: 10.1016/j.mssp.2014.08.046. Disponível em: <<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S1369800114004818?httpAccept=text/xml>>. Acesso em: 28 dez. 2015.

[9] Kwon, Dong Wook; HONG, Sung Chang. Promotional effect of tungsten-doped CeO₂/TiO₂ for selective catalytic reduction of NO_x with ammonia. *Applied Surface Science*, [s.l.], v. 356, p.181-190, nov. 2015. Elsevier BV. DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.08.073. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433215018863>>. Acesso em: 01 fev. 2016.

[10] Kruk, Michal; Jaroniec, Mietek. Gas Adsorption Characterization of Ordered OrganicInorganic Nanocomposite Materials. *Chem. Mater.* 13 (2001) 3169-3183.

[11] Maciel, Cristhiane Guimarães; ASSAF, José Mansur. Estudo da reação de oxidação preferencial de CO sobre o sistema CuO/CeO₂.TiO₂. *Química Nova*, São Paulo, v. 33, n. 9, p.1910-1914, set. 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pqn/v33n9/17.pdf>>. Acesso em: 03 fev. 2016.

[12] Muñoz-Batista, M. J., et al. Role of Interface Contact in CeO₂-TiO₂ Photocatalytic Composite Materials. *ACS Catalysis*, n. 4, p. 63-72, 2014.

[13] Pereira, Wellinton S.; Freire, Renato S.. Ferro Zero: Uma nova abordagem para o tratamento das águas contaminadas com compostos orgânicos poluentes. *Química Nova*, São Paulo, v. 28, n. 1, p.130-136, set. 2004.

[14] Zhu, H. Pd/CeO₂?TiO₂ catalyst for CO oxidation at low temperature: a TPR study with H₂ and CO as reducing agents. *Journal Of Catalysis*, [s.l.], v. 225, n. 2, p.267-277, jul. 2004. Elsevier BV. DOI: 10.1016/j.jcat.2004.04.006. Disponível em: <[http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0021-9517\(04\)00187-3?httpAccept=text/xml](http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0021-9517(04)00187-3?httpAccept=text/xml)>. Acesso em: 10 fev. 2016.

Capítulo 19

Resinas sulfonadas de estireno / dimetacrilato: Síntese e aplicação em catálise heterogênea

Júlia Lucatto Penariol

Thiago Romanelli Theodoro

Joslaine Rocha Dias

Leandro Gonçalves de Aguiar

Resumo: Resinas de estireno reticuladas com os dimetacrilatos de etilenoglicol (EGDMA) e de trietilenoglicol (TEGDMA) foram sintetizadas por polimerização em suspensão e sulfonadas em ácido sulfúrico concentrado. Estas resinas foram utilizadas na função de catalisadores na reação de esterificação do ácido acético com álcool isoamílico. Objetivou-se verificar as atividades catalíticas de tais catalisadores em compará-las com aquelas obtidas com a resina comercial Amberlyst 36®. A variável utilizada nesta comparação foi a conversão do álcool a qual foi obtida através da titulação do excesso de ácido acético em cada amostra utilizando NaOH 2N. Observaram-se conversões próximas do equilíbrio para a maioria dos casos estudados com as resinas sintetizadas. Verificou-se também que as conversões obtidas com as resinas de estireno/dimetacrilato foram consideravelmente maiores do que aquelas obtidas com a resina comercial.

1. INTRODUÇÃO

As resinas de troca iônica são matrizes poliméricas que possuem funcionalidade, e atualmente estão se tornando muito importantes no campo de suportes, tanto na área de pesquisa acadêmica como em escala industrial. Dentre as resinas mais importantes está a produzida por copolimerização de estireno com divinilbenzeno, que, quando modificada por sulfonação, oferece propriedades catalíticas.

Além de atuarem como ótimos catalisadores heterogêneos ácidos, de fácil reciclagem, esses polímeros permitem que reações sejam feitas em meio aquoso ou meio orgânico (COUTINHO; REZENDE, 2001). Dentre as principais aplicações desses compostos na área de catálise ácida estão as reações de esterificação e transesterificação (CORDEIRO et al., 2011; REZENDE et al., 2005).

Uma vez que as resinas comerciais são sintetizadas com divinilbenzeno, torna-se interessante a exploração de novos reticulantes como o dimetacrilato de etilenoglicol (EGDMA) e o dimetacrilato de trietilenoglicol (TEGDMA), em substituição ao divinilbenzeno. O presente trabalho visou sintetizar e sulfonar partículas de estireno-co-dimetacrilato e também avaliar sua atividade como catalisador ácido em reações orgânicas, buscando assim, uma alternativa às resinas atualmente utilizadas para tal função.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. MATERIAIS

Foram utilizados os seguintes reagentes para realizar a polimerização e sulfonação da resina: Estireno (pureza de 99%, Sigma-Aldrich), EGDMA (pureza de 98%, Sigma-Aldrich), TEGDMA (pureza de 95%, Sigma-Aldrich), Tolueno (pureza de 99,5%, Anidrol), Heptano (pureza de 99%, Lab Synth), BPO, água, álcool polivinílico (pureza de 94,5%, Dinâmica) e ácido sulfúrico (pureza de 98%, Lab Synth).

Nas reações de catálise foram utilizados os seguintes reagentes: álcool isoamílico (pureza de 98,5%, Lab Synth), ácido acético glacial (pureza de 99,7%, Lab Synth), resinas estirênicas sulfonadas, Amberlyst® 36 (volume de poros total 0,2 mL/g, Sigma-Aldrich), solução de hidróxido de sódio 2M (pureza de 97%, Lab Synth) e fenoftaleína (concentração 0,1% em etanol: água-1:1, Sigma-Aldrich).

2.2. SÍNTESE DO CATALISADOR

A reação de polimerização foi realizada em um reator batelada encamisado sob agitação de 350 rpm e a 80°C. Primeiramente o álcool polivinílico foi dissolvido em água e o volume reacional inertizado com nitrogênio gasoso por aproximadamente uma hora. Atingida a temperatura de reação, os demais reagentes foram introduzidos ao reator (RABELO; COUTINHO, 1994). Completadas 6 horas, o volume reacional foi filtrado e o polímero seco em uma estufa com temperatura de aproximadamente 60°C. Após a secagem, uma reação de sulfonação foi realizada em um reator batelada encamisado sob agitação de 175 rpm e 55,7°C por 1 hora, em uma razão de 16 g de polímero para 300 mL de ácido sulfúrico.

2.3. CATÁLISE HETEROGÊNEA

Foram realizados experimentos comparando-se as conversões obtidas por partículas polimerizadas com três diferentes reticulantes. Foram testados os catalisadores sintetizados com EGDMA e TEGDMA e também a resina Amberlyst®, a qual é reticulada com divinilbenzeno (DVB). As reações foram realizadas em um reator batelada encamisado de 1 L, sob agitação de 220 rpm. Amostras de aproximadamente 10 ml foram coletadas em intervalos de 15 minutos, até que duas horas de reação fossem completadas. Essas amostras foram filtradas e tituladas com solução de hidróxido de sódio 2 M e fenoftaleína como indicador, de modo a se obter as conversões da reação em cada intervalo de tempo (AKBAY; ALTIOKKA, 2011). Após o término da reação, o catalisador foi recuperado por filtração a vácuo, realizando-se lavagem com água destilada, de modo a retirar quaisquer resquícios de reagentes e produtos do sólido. Nos experimentos, a razão molar ácido/álcool foi mantida fixa em 1,5 enquanto variaram-se a temperatura da reação e a porcentagem em massa de catalisador utilizada, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1- Condições dos experimentos

Experimento	% Catalisador	Temperatura (°C)
Amberlyst1	0,1	70
Amberlyst2	0,1	80
Amberlyst3	0,3	70
Amberlyst4	0,3	80
EGDMA1	0,1	70
EGDMA2	0,1	80
EGDMA3	0,3	70
EGDMA4	0,3	80
TEGDMA1	0,1	70
TEGDMA2	0,1	80
TEGDMA3	0,3	70
TEGDMA4	0,3	80

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra os resultados dos experimentos relacionados na Tabela 1.

Figura 1 - Resultados experimentais de reações catalíticas com as seguintes condições: a) 0,1% de catalisador e 70°C, b) 0,1% de catalisador e 80°C, c) 0,3% de catalisador e 70°C e d) 0,3% de catalisador e 80°C.

A partir dos resultados obtidos constata-se que, para todas as condições, a resina Amberlyst 36® fornece baixas conversões (10% - 30%), enquanto a resina de Poli(estireno-co-TEGDMA) (PS-TEGDMA) gera conversões intermediárias/altas (40% - 70%) e a resina de Poli(estireno-co-EGDMA) (PS-EGDMA) fornece as maiores conversões (50% - 80%). A baixa conversão da reação catalisada pela Amberlyst 36 pode ser explicada pela diferença no intumescimento sofrido pelas partículas no meio reacional. Apesar de possuírem capacidades de troca iônica muito próximas (Amberlyst 36= 4,95 meq/g, PS-EGDMA= 3,18 meq/g e PS-TEGDMA= 3,40 meq/g) a resina Amberlyst 36 possui formato de esferas rígidas, que intumescem com maior dificuldade. Já as partículas de PS-EGDMA e PS-TEGDMA possuem uma facilidade

de intumescimento mais pronunciada, devido às características desses reticulantes, que podem contribuir com o aumento da velocidade de etapas do processo catalítico como difusão, adsorção e dessorção.

4. CONCLUSÃO

A partir dos experimentos realizados, pode-se concluir que as partículas de PS-EGDMA sulfonadas geram próximas do equilíbrio em um tempo reacional curto e com quantidades relativamente baixas de resina, mostrando-se um excelente catalisador para reações esterificação entre ácido acético e álcool isoamílico. Verificou-se também que os catalisadores à base de PS-EGDMA forneceram os melhores valores de conversão em comparação com PS-TEGDMA e PS-DVB, mostrando-se uma alternativa interessante para a catálise heterogênea de reações orgânicas.

REFERÊNCIAS

- [1] akbay, E. O.; Altioikka, M. R. Kinetics of esterification of acetic acid with n-amyl alcohol in the presence of Amberlyst-36. *Applied Catalysis A: General*, [s. l.], v. 396, n. 1-2, p. 14-19, 2011.
- [2] Cordeiro, C. S. et al. Catalisadores heterogêneos para a produção de monoésteres graxos (biodiesel). *Química Nova*, [s. l.], v. 34, n. 3, p. 477-486, 2011.
- [3] Coutinho, F. M. B.; Rezende, S. M. Catalisadores sulfônicos imobilizados em polímeros: síntese , caracterização e avaliação. *Polímeros*, [s. l.], v. 11, n. 4, p. 222-233, 2001.
- [4] Rabelo, D.; Coutinho, F. M. B. Structure and properties of styrene-divinylbenzene copolymers - I. Pure solvents as pore forming agents. *Polymer Bulletin*, [s. l.], v. 33, n. 4, p. 479-486, 1994.
- [5] Rezende, S. M. De et al. Aplicação de Resinas Sulfônicas como Catalisadores em Reações de Transesterificação de Óleos Vegetais. [s. l.], v. 15, p. 186-192, 2005.

Capítulo 20

Aspectos da combustão de partículas de xisto da formação Irati

Juliana Pereira Barbosa

Antônio Carlos Luz Lisboa

Filipe Alves Coelho

Resumo: Xisto retornado é um subproduto formado pela retortagem de xisto cru. Atualmente o destino desse subproduto é o retorno à mina para recompor a topografia local, mas esse resíduo sólido é potencialmente perigoso ao ambiente de deposição, pois pode conter componentes orgânicos tóxicos e metais pesados. Os componentes orgânicos remanescentes no xisto retornado apresentam um potencial energético que pode ser extraído através de um processo de combustão. Foi demonstrado por autores que a combustão em leito fluidizado pode ser a tecnologia que permite a utilização desse potencial energético residual. Várias pesquisas foram realizadas com a intenção de descrever os fenômenos que ocorrem na partícula e dentro do combustor. O objetivo desse trabalho foi estudar o processo de combustão de uma partícula de xisto retornado da Formação Irati e desenvolver um modelo que permita descrever o comportamento fenomenológico. O modelo sugerido ao longo do trabalho foi capaz de descrever os perfis da perda de massa de carbono, concentração de oxigênio e temperatura ao longo do tempo.

1. INTRODUÇÃO

A questão energética é um tema amplamente discutido e as preocupações sobre o futuro abastecimento de energia aumenta gradativamente a cada ano. O consumo mundial crescente e a disponibilidade limitada do petróleo têm motivado muitos países com grandes reservas de xisto a investigar tecnologias mais eficientes para produzir óleo de xisto e usá-lo como uma alternativa ao petróleo tradicional.

O xisto é uma rocha compacta de origem sedimentar, formada por componentes orgânicos complexos distribuídos numa matriz mineral. A matéria orgânica, chamada querogênio, é liberada sob aquecimento em temperaturas acima de 350 °C em reatores conhecidos como retortas, na forma de óleo e gás. O aquecimento na ausência de ar é necessário para quebrar a estrutura do querogênio e liberar o óleo; esse processo é conhecido como pirólise.

Do ponto de vista químico, a pirólise é a reação que converte o querogênio presente no xisto em óleo, gás e carbono residual. O resíduo desse processo é conhecido como xisto pirolisado ou xisto retornado. Geralmente, no processo de pirólise, a conversão do carbono não é superior a 50% devido à falta de hidrogênio (LISBÔA, 1997); isso significa que o xisto retornado ainda possui compostos orgânicos em sua estrutura. Atualmente, o destino desse sólido é o retorno a cava da mina para ser soterrado, recompondo a topografia. A Figura 1 ilustra a distribuição da matéria orgânica em uma partícula de xisto cru e em uma partícula de xisto retornado.

Figura 1 - Distribuição da matéria orgânica em uma partícula de xisto.

Devido à elevada quantidade de diferentes compostos, alguns perigosos, a deposição do xisto retornado em cavas é uma ameaça de poluição ao meio ambiente além de representar um desperdício de um subproduto potencialmente eficaz na produção de energia. Uma alternativa para essas dificuldades seria o desenvolvimento de um processo que permitisse o completo uso da parte orgânica do xisto.

Sabendo que o xisto retornado possui poder energético aproveitável (CAVALIERI E THOMSON, 1990) a combustão como forma de gerar energia através da parte orgânica desse sólido apresenta-se como uma possível solução para esse problema. A combustão é um processo de oxidação rápida dos elementos combustíveis ainda contidos no xisto. É realizada em temperaturas acima de 550 °C, podendo liberar energia sob forma de calor, suficiente para a pirólise do xisto cru (CAVALIERI E THOMSON, 1990).

A ideia de utilizar o xisto retornado em combustão não é nova. Algumas investigações em pequena escala foram realizadas; muitos desses trabalhos adotaram o leito fluidizado como regime de funcionamento do combustor (CHARLTON, 1987; CHARLTON, 1988; KUUSIK e KALJUVEE, 2004; TRIKKEL *et al*, 2008; CASAVECHIA *et al*, 1991) para a combustão do xisto retornado. É importante estudar também a combustão de uma partícula de xisto e desenvolver modelos que permitam simular esse processo. Descrever o comportamento fenomenológico no interior da partícula como, por exemplo, o gradiente de temperatura e a difusão de oxigênio pelos poros da matriz mineral do xisto retornado é de suma importância para entender o que ocorre dentro de um combustor.

Assim, neste trabalho foi desenvolvido um modelo matemático que descreve os fenômenos existentes numa partícula de xisto retornado durante o processo de combustão.

2. METODOLOGIA

O modelo matemático desenvolvido neste trabalho é aplicável a uma partícula porosa e considerou os balanços de massa e energia dentro do xisto retornado na fase gasosa e na fase sólida, semelhante ao modelo desenvolvido por Morell e Amundson (1990). Adaptações neste modelo foram necessárias para representar as características do xisto retornado da Formação Irati, como o tamanho da partícula e reações.

O processo de combustão ocorre em atmosfera oxidante a temperaturas acima de 550 °C. A reação esperada entre o carbono e o oxigênio é apresentada na Equação 1.

O sistema consiste na modelagem da exposição de uma partícula esférica de xisto retornado a um ambiente em fase gasosa com composição e temperaturas conhecidas através de equações diferenciais parciais não lineares (não lineares em função do termo de geração). As espécies químicas presentes na fase gasosa são oxigênio (20%) e nitrogênio (80%). O modelo proposto está apresentado nas Equações 2 a 12.

$$\rho_p c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k_p \left(\frac{2}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} \right) + R_r \Delta H_r \quad (2)$$

$$\frac{dT}{dr} = 0 \text{ em } r = 0 \quad (3)$$

$$-k_p \frac{dT}{dr} = h(T - T_g) \text{ em } r = r_p \quad (4)$$

$$T = T_0 \text{ em } t = 0 \quad (5)$$

$$\varepsilon \frac{\partial C_{O_2}}{\partial t} = D_e \left(\frac{2}{r} \frac{\partial C_{O_2}}{\partial r} + \frac{\partial^2 C_{O_2}}{\partial r^2} \right) + R_r \quad (6)$$

$$\frac{dC_{O_2}}{dr} = 0 \text{ em } r = 0 \quad (7)$$

$$-D_e \frac{dC_{O_2}}{dr} = k_c (C_{O_2} - C_{O_{2,g}}) \text{ em } r = r_p \quad (8)$$

$$C_{O_2} = C_{O_{20}} \text{ em } t = 0 \quad (9)$$

$$\frac{dC_C}{dt} = R_r = -k C_C C_{O_2} \quad (10)$$

$$C_C = C_{C_0} \text{ em } t = 0 \quad (11)$$

$$k = k_0 \cdot \exp\left(\frac{-E}{RT}\right) \quad (12)$$

O modelo é adequado para representar a combustão do xisto retornado com baixo teor de carbonatos, como o xisto de Irati, pois a decomposição de carbonatos não é considerada. As equações diferenciais foram discretizadas usando diferenças finitas de segunda ordem e foram implementadas em Scilab. Finalmente, o modelo foi validado através de análises termogravimétricas de pequenas partículas de xisto retornado submetidas a altas temperaturas em ambiente oxidante (LISBÔA, 1997).

3. RESULTADOS

Os parâmetros utilizados na simulação estão resumidos na Tabela 1. Inicialmente foram investigadas as interferências de alguns parâmetros no comportamento da partícula quando submetida à combustão. Posteriormente o modelo foi validado com dados experimentais oriundos de Lisboa (1997).

Tabela 1 - Parâmetros usados na simulação (LISBÔA, 1997)

$d_p = 2 \text{ m}$	$C_{C_0} = 5250 \text{ mol/m}^3$	$h = 300 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$
$\rho_p = 2100 \text{ kg/m}^3$	$C_{O_{20}} = 2,63 \text{ mol/m}^3$	$k_c = 0,87 \text{ m/s}$
$k_p = 1,25 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$	$C_{O_{2g}} = 2,63 \text{ mol/m}^3$	$D_e = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$
$c_p = 1045 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$	$T_0 = 25^\circ \text{C}$	$\Delta H_r = 3,93 \cdot 10^5 \text{ J/mol}$
$\varepsilon = 0,15$	$T_g = 650^\circ \text{C}$	$k_0 = 8 \cdot 10^{10} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
		$E = 245 \text{ kJ/mol}$

A Figura 2 apresenta os resultados da simulação do perfil de concentração de carbono em relação ao raio com diferentes difusividades. Observa-se que para uma difusividade de $10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ a partícula apresenta um perfil constante de concentração, de modo que o consumo de carbono é limitado pela reação; acima desse valor de difusividade não existe resistência significativa do transporte sobre o consumo de carbono. Como observa-se na Figura 2a, para uma difusividade 10 vezes menor, existe a formação de um gradiente de concentração de carbono e o processo de combustão passa a ser limitado pelo transporte de oxigênio. O efeito direto de difusividades mais baixas é um maior tempo de residência da partícula no combustor para alcançar a conversão desejada. Para atenuar essa condição o diâmetro da partícula deve ser o menor possível.

Figura 2 - Efeito da difusividade na distribuição de concentração de carbono na partícula: (a) $D_e = 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ e (b) $D_e = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

A Figura 3 mostra o perfil de temperatura em relação ao raio da partícula. Nota-se que a partícula aquece rapidamente devido ao pequeno diâmetro, comprovado pela comparação das Figuras 3a e 3b. Visivelmente os gradientes são mais acentuados conforme o diâmetro aumenta. Pequenos diâmetros favorecem o aumento da taxa de reação, aumentando a velocidade da combustão e liberando a energia contida nas partículas mais rapidamente.

Figura 3 - Efeito do raio no perfil de temperatura em uma partícula: (a) $d_p = 2$ mm e (b) $d_p = 4$ mm.

A validação do modelo foi feita utilizando as informações de uma análise termogravimétrica de partículas de xisto exibida na Figura 5. Apenas a área em destaque foi utilizada na validação do modelo desenvolvido nesse trabalho. A análise até 107 minutos foi realizada em atmosfera inerte; a área em destaque corresponde ao momento em que a atmosfera era oxidante. Nessa região houve uma perda de 1,7% de massa referente ao carbono fixo. Por esse motivo a concentração inicial de carbono que foi utilizada para validar o modelo é de 2975 mol/m³. A temperatura do gás foi alterada para 800 °C (temperatura do gás na região de interesse), assim como a temperatura inicial da partícula, pois, como visto na Figura 3, a partícula entra em equilíbrio rapidamente com a temperatura do combustor.

Figura 4 - Termogramas de amostras de xisto da Formação Irati e de New Brunswick (Canadá) (Lisbôa, 1997). Destaque para a região onde ocorre a combustão.

A Figura 6 compara a perda de massa da partícula de xisto obtida via simulação com os dados experimentais da região em destaque na Figura 4. A simulação da Figura 6a foi feita considerando a difusividade de $10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ enquanto a difusividade da Figura 6b foi obtida via otimização com a função *fminsearch* do Scilab, utilizando $10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ como estimativa inicial. O ajuste se mostrou muito bom, conforme Figura 5, e o valor otimizado obtido foi de $5,5 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$.

A partir do ajuste foi possível perceber que a difusividade é ainda mais baixa que a difusividade estimada. Logo, é possível afirmar que a conversão é controlada pelo processo difusivo em partículas de xisto da Formação Irati.

Nota-se ainda nas Figuras 6a e 6b que a condição inicial de massa da simulação não corresponde a nenhum ponto experimental. Isso se deve ao fato de o gás contendo oxigênio ter sido injetado no instante 107 min e os dados experimentais contemplarem apenas os tempos de 106,82 e 107,95 min. O ponto correspondente ao instante 107 min foi obtido por interpolação e foi calculado como 85,12%.

Figura 5 - Ajuste dos dados do modelo aos dados experimentais. Os dois últimos pontos são coincidentes.

Figura 6. Validação do modelo com ajuste da difusividade aos dados experimentais. (a) $D_e = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ e (b) $D_e = 5,5 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$.

4. CONCLUSÕES

O modelo desenvolvido neste trabalho mostrou-se adequado para a descrição do comportamento da combustão de uma partícula de xisto da Formação Irati. Através da otimização entre o modelo e os dados experimentais, foi possível determinar a difusividade do oxigênio na partícula e demonstrar que a conversão é controlada pelo processo difusivo. Essas informações são de grande valia para construção de modelos mais complexos envolvendo a modelagem do combustor de leito fluidizado.

5. NOMENCLATURA

C_c : concentração de carbono [mol/m ³]	E : energia de ativação [kJ/mol]
C_{C0} : concentração inicial de carbono [mol/m ³]	R : constante dos gases [J mol ⁻¹ K ⁻¹]
C_{O2} : concentração de oxigênio [mol/m ³]	r : raio [m]
C_{O2g} : concentração de oxigênio no reator	r_p : raio da partícula [m]
C_{O20} : concentração de oxigênio inicial [mol/m ³]	R_r : taxa de reação [mol m ⁻³ s ⁻¹]
c_p : calor específico [kJ kg ⁻¹ K ⁻¹]	T : temperatura [°C]
D_e : difusividade efetiva do oxigênio [m ² /s]	T_0 : temperatura inicial da partícula [°C]
d_p : diâmetro da partícula [m]	T_g : temperatura do gás [°C]
h : coeficiente de transferência de calor [W m ⁻² K ⁻¹]	t : tempo [s]
k : constante da taxa de reação [m ³ mol ⁻¹ s ⁻¹]	
k_c : coeficiente de transferência de massa [m/s]	ε : porosidade da partícula
k_p : condutividade térmica [W m ⁻¹ K ⁻¹]	ρ_p : densidade da partícula [kg/m ³]
k_0 : fator de frequência [m ³ mol ⁻¹ s ⁻¹]	ΔH_r : calor de combustão [J/mol]

REFERÊNCIAS

- [1] Casavechia L. C. *et al.* Combustão de combustíveis fosseis em leito fluidizado circulante. Enemp XVIII, Campinas, 1991.
- [2] Cavalieri, R. P.; Thomson, W. J.. Effects of oil shale mineral composition on char combustion reactions. *Fuel*, Washington, v. 69, n. 3, p.334-339, 1990.
- [3] Charlton, B. G.. Combustion kinetics of some Australian spent oil shales between 600 and 900 °C. *Fuel*, S. L., v. 67, n. 10, p.1361-1364, 1988.
- [4] Charlton, B. G.. Fluidized bed combustion kinetics of spent Nagoorin carbonaceous oil shale. *Fuel*, Sutherland,, v. 66, n. 3, p.388-391, 1987.
- [5] Lisbôa, A. C. L.. Investigations on oil shale particle reactions. 237 f. Tese (Doutorado) - Curso de Chemical Engeneering, The University Of British Columbia, Vancouver, 1997.
- [6] Morell, J. J.; Amundson, N. R.. The combustion behavior of retorted shale particles. *Chemical Engineering Science*, Houston, v. 45, n. 11, p.3247-3260, 1990.
- [7] Kuusik, R.; Kaljuvee, T. Fluidized-Bed Combustion of Oil Shale Retorting Solid Waste. *Oil Shale*, Tallinn, p.237-248, 2004.
- [8] Trikkel, A. *et al.* Utilization of Estonian oil shale semicoke. *Fuel Processing Technology*, Tallinn, v. 89, n. 8, p.756-763, 2008.

Autores

ADÉLIO MIGUEL MAGALHÃES MENDES

Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

ALDO RAMOS SANTOS

Engenheiro Químico formado pela UPUSP (1973), Engenheiro de Processamento de Petróleo pela Universidade Petrobras (1974), mestre em Engenharia Mecânica pela EFEI (2001) e doutor em Engenharia Mecânica pela UNIFEI (2007). Professor e pesquisador de Graduação e Pós-Graduação Strictu Sensu em Engenharia Mecânica, Ecologia e Auditoria Ambiental na Universidade Santa Cecília desde 2006.

ALEX VAZZOLER

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense (2010), mestrado em Engenharia Química (COPPE-UFRJ, 2013) e especialização em Engenharia de Processos Upstream (Escola de química, 2015) pela universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou na área de Catálise Heterogênea e Engenharia das Reações Químicas, com ênfase em reforma catalítica. Atualmente desenvolve trabalhos na área de otimização e eficiência energética. Na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) obteve os títulos de Especialista em Engenharia de Sistemas Químicos (2017) e Doutor em engenharia química (2018). Interesses adicionais envolvem síntese de processos, projeto de processos, integração energética, projeto de equipamentos de troca térmica, cálculo de reatores, programação matemática (otimização), simulação e modelagem.

ALEXANDRE DIORIO

Doutorando em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá (PR). Profissional com experiência em Ensino Superior e em indústrias papelreira e farmacêutica. Atualmente trabalhando com óxido de grafeno e nanotecnologia magnética para aplicação em biotecnologia, visando o barateamento e a facilitação dos processos de síntese e de purificação de ésteres. Possui certificação Black Belt Six Sigma. Bons conhecimentos de tecnologias extrativas em óleos vegetais e animais com conhecimentos, também, em processos de separação S/L, operação de secagem de materiais diversos e outros. Conhecimentos linguísticos incluem inglês, francês e alemão.

ALISSON CASTRO DO NASCIMENTO

Formado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2010) e Licenciado em Química pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (2014), possui título de mestre em Engenharia Química pela UFCG (2016) e está cursando doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco -UFPE. Trabalhou como Engenheiro de Processo da Indústria Alimentícia Cargill Agrícola.

ANDRÉ LUÍS NOVAIS MOTA

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2003), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2005) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2010). Atualmente é professor de magistério superior do curso de graduação em Engenharia de Petróleo da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Tem experiência na área de Engenharia Química e Engenharia de Petróleo. Atualmente, ministra as disciplinas de refino do petróleo, escoamento multifásico do petróleo e tratamento de resíduo na indústria do petróleo. Atua na área de pesquisa de processos oxidativos avançados, reatores fotoquímicos, adsorção e degradação de hidrocarbonetos tóxicos, equilíbrio de fases, focando, principalmente, o setor de petróleo.

ANTÔNIO CARLOS LUZ LISBÔA

Possui graduação em Engenharia Química pela Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (1978), especialização em engenharia de processamento pela Petrobras (1979), mestrado em Engenharia Química pela Coordenação de Pós Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (1987) e doutorado em Engenharia Química pela The University of British Columbia, Canada (1997). Atualmente é professor da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência com processamento de xisto e refino de petróleo.

BRUNO DE FREITAS GOMES

Engenheiro químico formado pela Universidade Santa Cecília (Unisantia) em 2015, fez estágio no Núcleo de Análise Instrumental do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo (IC-NAI), no setor de tratamento de esgoto da Companhia de Saneamento básico do Estado de São Paulo (Sabesp), estágio voluntário no laboratório de operações unitárias da universidade e foi Assessor Técnico de Gabinete da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

CAIQUE PRADO MACHADO DE OLIVEIRA

Engenheiro Químico pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2017). Técnico em Química pela Fundação de Ensino de Contagem (FUNEC - 2012). Possui experiência na síntese de nanopartículas/nanocompósitos de dióxido de titânio para aplicações em fotocatalise heterogênea no tratamento de efluentes. Atualmente é mestrando em Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais e desenvolve projetos de intensificação de processos a partir de dispositivos híbridos para tratamento de efluente de refinaria de petróleo, na conjugação de membranas e catalisadores. Conhecimento em membranas de osmose inversa recicladas, geração de água de reúso industrial e rotas de síntese mais limpas.

CAMILA PACELLY BRANDÃO DE ARAÚJO

Graduada, mestre e doutora em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2013, 2015 e 2018, respectivamente). Foi professora substituta na Universidade Federal Rural do Semi-Árido no período de 2016.1 atuando nas disciplinas de Termodinâmica, Mecânica dos fluidos e Refrigeração e Ar Condicionado para o curso de Engenharia Mecânica daquela instituição. Atuou também na Faculdade Maurício de Nassau nas áreas de Fenômenos de Transporte (Transferência de massa)

CARLSON PEREIRA DE SOUZA

Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1980), mestrado em Engenharia Mecânica com ênfase em Extração Líquido-Líquido pela UFRN (1987) e doutorado em Engenharia Química - Université Claude Bernard - Lyon 1- INSA (1992), França. Pós-Doutorado na Université de Toulon et du Var, Toulon , França (2000). Atualmente é professor Titular da UFRN, lotado no Departamento de Engenharia Química, participando como professor permanente nos programas de Pós-Graduação em Engenharia Química e Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN.

CLEONILSON MAFRA BARBOSA

Possui graduação em Química-Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Especialista em Docência no Ensino Superior pela Universidade Potiguar (UnP). Mestre e Doutor em Ciências e Engenharia de Materiais pela UFRN. Realizou o doutorado sanduíche nos Estados Unidos, com duração de 1 ano, através do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PSDE) - processo número 99999.003001/2015-06 fomentado pela CAPES - na Case Western Reserve University em Cleveland/Ohio. Desde o ano de 2010 é professor permanente de Processos Químicos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN),

CRISTIANO QUINTINO FURTADO

Possui Graduação em Tecnologia de Alimentos pela Faculdade de Tecnologia CENTEC (2010). Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG (2016). Professor EBTB efetivo do Instituto Federal de Alagoas, área Agroindústria. Tem experiência em ensino e pesquisa em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

DEOVALDO DE MORAES JÚNIOR

Engenheiro Químico formado pela UFSCar (1982), mestre em Engenharia Mecânica pela EESC-USP (1985) e doutor em Hidráulica e Saneamento pela EESC-USP/CNRS Nancy-Fr (1991). Atuou como pesquisador e assessor industrial do Instituto de Físico-Química USP-São Carlos de 1984 a 1986 e, entre 1986 e 1999, atuou como professor, pesquisador e professor orientador de Pós-Graduação na UFSCar. Desde 2000 é professor e assessor industrial da Universidade Santa Cecília, coorientador de Pós-Graduação na USP, UNICAMP e UFACB e orientador de Pós-Graduação Strictu Sensu no IPT e Unisanta.

DOUGLAS ALBERTO ROCHA DE CASTRO

Professor Substituto Auxiliar Nível I do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Amazonas (DEQ/FT/UFAM). Aluno de Doutorado (PRODERNA/ITEC/UFPA). Possui Mestrado em Engenharia Química (PPGEQ-UFPA), graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará (2011). Experiência em Engenharia de Processos de Separação, Termodinâmica de Processos de Separação, Cinética Química e Catálise, Engenharia de Biocombustíveis.

EDUARDA CRISTINA CAIXETA DIAS DE LUCA

Graduada em Engenharia Química, pelo Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) e Mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em Reatores Químicos com ênfase em Catálise Heterogênea. Atualmente é aluna de doutorado pela UFSCar, trabalha com produção de gás de síntese via tri reforma do metano.

ELIANA SETSUKO KAMIMURA

Engenheira Química (1992) pela Universidade Federal de Uberlândia e Doutora em Engenharia de Alimentos (2000) pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora Livre Docente na Universidade de São Paulo campus Pirassununga e atua principalmente com pesquisas na área de bioprocessos.

FERNANDA LIU

Aluna de graduação em Engenharia Química, na Universidade Estadual de Maringá (PR), tendo trabalhado com projetos de pesquisa a respeito de Processos de Separação (Extração), Adsorção (laboratório Petrobras) e, atualmente, realizo projeto de cultivo contínuo de *Saccharomyces cerevisiae* para produção de etanol. Durante o percurso acadêmico, conquistei 3 Menções Honrosas: na Olimpíada Paranaense de Química, na Olimpíada Brasileira de Química e outra em apresentação de trabalho em Simpósio. Realizei o curso Síntese Orgânica de Fármacos (disciplina cursada com Farmácia- 68 h/a), possuo Inglês Fluente (TOEFL iBT 91) e Mandarim Intermediário (compreensão e fala).

FERNANDA NAIARA CAMPOS DE ALMEIDA

Graduada em Química Bacharelado e Engenharia de Produção, na Universidade Estadual de Maringá. Concluiu o mestrado em Engenharia Química, na UEM no ano de 2015, desenvolvendo estudos sobre os processos de secagem e extração de óleo da semente de moringa. Atualmente, é doutoranda no programa de pós-graduação de Engenharia Química na UEM. No doutorado, atua na

área de desenvolvimento de um processo contínuo para remoção de H₂S de biogás, com linha de pesquisa voltada para processos de separação e sistemas particulados.

FILIPPE ALVES COELHO

Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Alagoas e bolsista ANP/MCT/PRH-40 desenvolvendo os trabalhos no Laboratório de Sistemas Inteligentes Aplicados (LABSIA), mestrado pela Universidade Estadual de Campinas no Departamento de Engenharia de Sistemas Químicos na área de integração energética e controle de processos e doutorado também pela Unicamp na área de verificação formal aplicada à engenharia química. Trabalha na Universidade São Francisco como professor e assessor da coordenação do curso de engenharia química. Atua principalmente nos seguintes temas: controle de processos, redes neurais, soft-sensor, modelagem matemática, otimização clássica e estocástica (enxame de partículas e algoritmo genético).

FRANCYNE HELENA DE SOUZA

Graduada em Engenharia Química pela PUC-Rio. Atuação como estagiária na área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em fertilizantes organominerais entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2015 na Embrapa Solos. Posteriormente, entre dezembro de 2015 e abril de 2017 atuei como estagiária nas áreas de qualidade, segurança de alimentos (Food Defense) e meio ambiente na Bimbo do Brasil Ltda.

GERLA CASTELLO BRANCO CHINELATE

Técnica em Laticínios (1999) pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes, possui graduação em Engenharia de Alimentos (2005), Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (2008), Doutorado em Biotecnologia (2013) pela Universidade Federal do Ceará e Pós-doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará (2015). Atuou como Técnica em Laboratório de Laticínios da Universidade Federal do Ceará (2004-2010), professora na Universidade Federal de Campina Grande (2010-2013) e atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns (2013-atual). Tem larga experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Microbiologia de Alimentos, Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados e Análise Sensorial.

GISELE CRISTINA RABELO SILVA

Graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2008) e especialista em Gestão de Empresas com ênfase em Qualidade, pela Universidade Federal de Lavras- UFLA. Mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, atuando principalmente na área de extração e simulação de óleos vegetais. Doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais na área de simulação de processos químicos e avaliação termodinâmica com destaque para produção de biocombustíveis. Pós-doutorado realizado na Universidade de Kentucky, Estados Unidos, atuando em pesquisa sobre obtenção de biocombustível através da descarboxilação/decarbonilação. Atualmente é professora nível adjunto na Universidade Federal de São João Del-Rei campus Centro Oeste Dona Lindu.

GLACILENE PIRES DE SOUSA DAMÁSIO

Possui graduação em Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2016) e graduação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2013)

HAROLDO JORGE DA SILVA RIBEIRO

Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará (2011) e mestrado em Engenharia Química no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará (2014), com

foco na área de engenharia de processos orgânicos, voltada para a produção e análises físico-químicas de biocombustíveis. Atua na obtenção de frações de destilados semelhantes a derivados de petróleo por meio do processo de Destilação fracionada de bio-óleo/produto líquido orgânico.

JANAÍNA DOS SANTOS FERREIRA

Engenharia Química (2012) pela Universidade Estadual de Maringá e Doutorado em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos (2017) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como pesquisadora na Universidade Federal de Santa Catarina com pesquisas relacionadas a tratamento de efluentes, digestão anaeróbica e produção de biogás e biocombustíveis.

JAQUELINE SUAVE

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade da Região de Joinville (2006), mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2008) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (2013). Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina (2014 e 2016) e na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (2015). Tem experiência na área de Físico-Química, com ênfase em microencapsulação de agentes ativos em polímeros biodegradáveis; na área de Materiais, com ênfase em nanocompósitos poliméricos; e na área de Tratamento e Aproveitamento de Rejeitos com ênfase em fotocatalise heterogênea e ozonização catalítica. Atualmente é professora da área de Ambiente e Saúde do Instituto Federal de Santa Catarina - câmpus Lages.

JOSÉ GERALDO RIBEIRO

Bacharel em Química Industrial (2017) pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada, Mogi Guaçu-SP.

JOSÉ LUÍS DE PAIVA

Engenheiro Químico graduado na Universidade de São Paulo (1985) e bacharel em Física também pela Universidade de São Paulo (1986), mestre em Engenharia Química (1993) e doutor em Engenharia Química (1999), ambos pela Universidade de São Paulo (1999). Atualmente é professor doutor da Escola Politécnica da USP. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química, atuando principalmente nos seguintes temas: transferência de massa, processos químicos e fenômenos de transporte.

JOSÉ MANUEL DE SOUZA

Bacharel em Química Industrial (2017) pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada, Mogi Guaçu-SP.

JOSÉ ROBERTO DELALIBERA FINZER

Possui graduação em Curso de Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia (1973), mestrado e doutorado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor do Curso de Graduação em Engenharia Química: Universidade de Uberaba-UNIUBE e Coordenador do Curso de Mestrado Profissional em Engenharia Química. Ex- Professor do: Programa de Pós-Graduação e de Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia - Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Erechim -RS). Curso de Engenharia de Alimentos das Faculdades Integradas - FAZU (Uberaba- MG). Tem experiência na área de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, com ênfase em Operações Industriais e Equipamentos para Indústrias Alimentícias e Químicas.

JOSLAINE ROCHA DIAS

Graduação em Engenharia Química pela EEL / USP

JÚLIA LUCATTO PENARIOL

Graduanda em Engenharia Química pela EEL / USP

JULIANA PEREIRA BARBOSA

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é aluna de doutorado do Programa de Pós Graduação em Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas. As principais áreas de pesquisa são síntese de catalisadores e adsorventes, voltada para a área petroquímica e biocombustíveis e combustão de material particulado. Atualmente é professora do ensino superior, lecionando disciplinas como termodinâmica, engenharia dos materiais e fenômenos de transporte.

KLEPER DE OLIVEIRA ROCHA

Graduação em Engenharia Industrial Química pela Escola de Engenharia de Lorena (2002), mestrado (2005) e doutorado (2009) em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos na área de Reatores Químicos com ênfase em Catálise Heterogênea. Como Pós-Graduando estudou a preparação de catalisadores de AuNi e Pt suportado aplicados à Reforma a Vapor e Oxidação Parcial do Metano. Especializou-se na aquisição e tratamento de dados de EXAFS tendo colaborando de diversos projetos. Atuou como bolsista CNPq RHAe Set-5b e bolsista PNPd em empresa, pesquisando principalmente sobre óxido cerâmico como sensor de umidade e de gás e obtenção de dados de EXAFS para óxidos cerâmicos. Atualmente é Professor Assistente Doutor no Departamento de Química da Unesp campus de Bauru.

LAURO HENRIQUE HAMOY GUERREIRO

Bacharel em Engenharia Química, trabalhou na pesquisa de processos de separações térmicas por 5 anos com ênfase em biocombustíveis obtidos de matéria orgânica (passivo ambiental). Atualmente atua como Analista de Asseguração da Qualidade na empresa Sampaio & Moraes - indústria de bebidas, e é mestrando na Universidade Federal do Pará na área de processos industriais.

LEANDRO GONÇALVES DE AGUIAR

Graduação em Engenharia Química pela Universidade Santa Cecília. Mestre em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP. Doutor em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP. Professor Doutor em RDIDP na EEL / USP

LEANDRO OSMAR WERLE

Possui formação em Engenharia Química pela Fundação Universidade Federal de Rio Grande - FURG. Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, na área de Controle, Automação e Instrumentação no setor de Petróleo e Gás, pelo Programa de Recursos Humanos ANP/PRH34 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Atualmente atua como professor Adjunto II Classe C da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade de Engenharia/FAEN. Possui experiência profissional como Engenheiro Químico na área de processos e Consultor na área de Sistemas de Gestão da Qualidade.

LEONARDO BANDEIRA DOS SANTOS

Doutorando em Biotecnologia - UFRPE/Renorbio. Mestre em Desenvolvimento de Processos Ambientais - UNICAP/PE. Graduado em Química Industrial pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP (2003). Atualmente colabora como pesquisador associado do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação – IATI. Experiência profissional de 12 anos em indústrias de grande porte nas áreas de qualidade (BPF, APPCC, ISO 9000) e Produção (Alimentos, bioenergia e materiais não metálicos). Foi coordenador de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na área de gesso do Instituto Tecnológico de Pernambuco – ITEP. Atuou como consultor em produção e controle de qualidade de gesso no Polo Gesseiro do Araripe - Pernambuco e no Polo Gesseiro de Grajaú - Maranhão.

LEONARDO MITRE

Possui Mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais pelo CDTN (Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear de Belo Horizonte), com ênfase em nanotecnologia aplicada. Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais (1986). Possui graduação em Técnico de Laboratório pelo Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (1975). Coordenador do curso de Engenharia Química da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais desde agosto de 2012. Desenvolve atualmente trabalhos de pesquisa nas áreas de nanocelulose, aplicação de resíduos sólidos de combustão diesel em compósitos, cultura de microalgas e suas aplicações, tratamento e purificação de gases de fermentação industrial entre outros.

LEONIE ASFORA SARUBBO

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Católica de Pernambuco (1994), mestrado em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco (1997) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, SP (2000). Atualmente é Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível ID. É participante dos Grupos de Pesquisa Biotecnologia, Biologia Celular e Molecular, Desenvolvimento de Processos e Novos Materiais e Processos Tecnológicos e Ambientais. Faz parte do banco de avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Portaria MEC nº 1.751 de 27/10/2006). É Prof Adjunto IV dos Cursos de Engenharia Química e Engenharia Ambiental da Universidade Católica de Pernambuco. Foi Assessora de Pesquisa e Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental. Participa como Prof. efetiva do Programa de Doutorado da RENORBIO, do Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais da Universidade Católica e do Mestrado em Biotecnologia Industrial da Universidade Federal de Pernambuco e como Prof. Colaboradora do Programa de Pós-graduação em Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolve pesquisa no Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Católica de Pernambuco e é pesquisador colaborador do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI). Tem experiência nas áreas de Biotecnologia e Microbiologia Industrial, com ênfase em Processos de Separação e Microbiologia Aplicada,

LILIAN FAVACHO RODRIGUES

Graduanda em Engenharia Química da Universidade Federal do Pará. Foi bolsista do Laboratório de Processos de Separação Térmica da UFPA (2015-2017), em que desenvolveu pesquisas com ênfase na produção de biocombustíveis, além de investigar o processo de despolimerização de resíduos da indústria de materiais dentários. Estagiou no Laboratório de Controle e Qualidade da Estação de Tratamento do Bolonha (2017-2018), na Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA).

LÍVIA MARA RIBEIRO GASPAR

Curso técnico profissionalizante em Logística empresarial pelo PVA (2016-2017). Graduada em Eng. Química pela Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora (2012-2016). Mestra de Eng. Ambiental, na Escola Politécnica - UFRJ (2017-2019). Pós em Engenharia de Segurança de Trabalho - UCAM (2018-2019).

LUÍS GONZAGA SALES VASCONCELOS

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba(1984), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba(1990) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas(1997). Atualmente é Professor da Universidade Federal de Campina Grande e Revisor de periódico da Chemical Engineering Research & Design (0263-8762). Tem experiência na área de Engenharia Química.

LUÍSA MANUELA MADUREIRA ANDRADE SILVA

Investigador Auxiliar do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

MARCELO COSTA SANTOS

Bacharel em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará (2008), M.Sc. em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará (2011), Doutorado em Engenharia de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Pará (2015). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA/Capanema). Área de atuação: Engenharia de Processos de Separação; Engenharia de Biocombustíveis: ênfase na rota tecnológica de Craqueamento Térmico e Catalítico de Subprodutos da Indústria de refino de óleos vegetais.

MARCELO MACHADO VIANA

Possui doutorado em Química/Físico-Química (2011), mestrado em Química/Físico-Química (2007) e graduação em Química (2005) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Desenvolveu seu 1º pós-doutoramento na UFMG (2011-2012) com financiamento da Petrobrás em projeto envolvendo o desenvolvimento de nanofluidos poliméricos contendo nanotubos de carbono e óxido de grafeno objetivando a recuperação melhorada de petróleo. Seu 2º pós-doutoramento (2012-2013) foi desenvolvido na Rice University em Houston-TX-USA e envolveu o estudo da preparação e funcionalização de óxido de grafeno. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Nanociência e Nanotecnologia (pesquisa e ensino), filmes finos e materiais particulados nanocompósitos baseados em dióxido de titânio. Atualmente é Professor Adjunto na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

MARIA HELENA CAÑO DE ANDRADE

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (1983), Mestrado (1991) e Doutorado (1997) em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP e Pós-Doutorado no Massachusetts Institute of Technology - BioMaterials Science and Engineering Laboratory, onde atuou em Projeto de Otimização de Parâmetros de Operação de Bioreatores para a Micropropagação de Células da Palma (Oil Palm). Atualmente, é Professora Titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Processos da Engenharia Química, atuando principalmente nos seguintes temas: Termodinâmica Aplicada a Análise de Processos, Termodinâmica do Equilíbrio de Fases, Desenvolvimento de Softwares de Processos de Separação, Análise, Modelagem e Simulação de Equipamentos e Processos Industriais. Atualmente, as pesquisas têm sido direcionadas para a implementação da agro-indústria da Macaúba por meio da investigação do uso do fruto da Macaúba para a obtenção de óleos de qualidade e co-produtos com ótica na produção de energia, produtos alimentícios e cosméticos. Membro da Câmara Especializada de Engenharia Modalidade Química junto ao CREA-MG, períodos 2007-2009 e 2012-2017. Coordenadora da Câmara Especializada de Engenharia Modalidade Química do CREA-MG - anos 2008-2009 e 2013. Coordenadora Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Modalidade Química do Confea anos 2009 e 2013. Chefe do Departamento de Engenharia Química da UFMG (2009-2011)

MARIA JOSÉ SANTOS LIMA

Graduada em Licenciatura Plena em Química da Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Educação e Saúde, com ingresso em 2007.02 e término em 2011.01. Mestrado em Ciências e Engenharia de Materiais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN e, com ingresso em 2011.2 e término em 2013.1. Doutorado em Ciências e Engenharia de Materiais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, com ingresso em 2013.2, término em 2017.1.

MARIA VERONILDA MACEDO SOUTO

Graduada em licenciatura em Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2011)., Nesse período adquiriu experiência com na área de eletroquímica, com também na área e biocombustíveis. Também lecionou por dois anos na escola Estadual José Vitorino de Medeiros. Em seguida, ingressou no mestrado em ciências e engenharia de matérias na Universidade Federal do Rio. Nesse período atuou como pesquisadora na área de carbeto de metais refratários dopados. Este curso foi concluído em 2013. Doutora em Ciências e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. Atualmente atua na gestão de Escola Estadual José Vitorino de Medeiros na Cidade de Sossego-PB.

MARIANA RAMOS BARRETO

Curso técnico profissionalizante em Técnico em Química pelo Instituto Nossa Senhora da Glória (2011). Graduada em Engenharia Química na Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora (2017).

MARLENE SILVA DE MORAES

Engenheira Química formada pela Unisanta (2004), mestrado em Engenharia de Minas e Petróleo pela Escola Politécnica/USP (2009) e doutorado em Sistemas de Processos Químicos e Informática pela UNICAMP (2012). Professora do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Escola SENAI Antonio Souza Noschese/Santos-SP e Escola SENAI Hessel Horácio Cherkassky/Cubatão-SP de 2004 a 2007. Pesquisadora, assessora industrial, professora de Graduação e Pós-Graduação e orientadora de Pós-Graduação Strictu Sensu na Universidade Santa Cecília desde 2005.

MAYRA DO CARMO SIQUEIRA

Engenheira Química pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2017). Técnica em Química pela Fundação de Ensino de Contagem (FUNEC) desde 2012. Experiência em manipulação de polímeros, processos de fabricação de blendas poliméricas, extrusão de polímeros, síntese de polímeros, fabricação de resinas para técnica de estereolitografia, impressão 3D (técnicas FDM e SLA), processos sol-gel. Caracterizações Reológicas e Infravermelho (FTIR). Atualmente é mestrandia em Química/Química Inorgânica pela Universidade Federal de Minas Gerais e desenvolve projetos na área de síntese de nanocompósitos com dióxido de titânio, fotocatalise e energia fotovoltaica.

MICHEL HOTZ BRAGA

Curso Técnico Profissionalizante em Técnico em Segurança do Trabalho pelo Instituto Federal Fluminense (2011). Graduado em Engenharia Química pela Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora (2016). Pós- Graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho (2018-2019).

MOHAND BENACHOUR

Pós-Doutor pela Université Henri Poincaré (Nancy, França, 1991). Doutor pelo Institut Polytechnique de Lorraine (Nancy, França, 1990). Graduado em Engenharia Química pela École Nationale Polytechnique D'Alger (Argel, Argélia, 1984). Mestre em Engenharia Biológica pela Université de Technologie de Compiègne (Compiègne, França, 1985) e Professor/Pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) desde 1991, inicialmente como Professor Visitante, depois como Professor Adjunto, Professor Associado e a partir de 2015 como Professor Titular.

Desenvolve pesquisas na área de Processos Químicos envolvendo reatores multifásicos nos temas seguintes: Tratamento de Efluentes Líquidos Orgânicos com aplicação de Processos Oxidativos Avançados e Adsorção com resíduos sólidos; Separação de misturas Água/Óleo por Flotação e Wetlands; Valorização Química da Biomassa Lignocelulósica; Conversão Catalítica do Gás Natural (GTL); e Produção de Gesso-Alfa e Gesso-Beta em escala laboratorial e semi-industrial. Orientou mais de 50 alunos de Mestrado e mais de 20 alunos de Doutorado. Publicou mais de 50 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais. Possui 2 livros e 2 capítulos de livros escritos e 4 patentes registrados no INPI. Foi Coordenador de Curso de Graduação e de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFPE.

NEHEMIAS CURVELO PEREIRA

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal de Sergipe (1970), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1972) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980). Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química, atuando principalmente nos seguintes temas: secagem, sistemas particulados, separação sólido-fluido, processos de separação com membranas, secagem industrial e transferência de massa, produção de biodiesel, separação de biodiesel e glicerol.

NÉLIO TEIXEIRA MACHADO

Licenciatura Plena em Física UFPA (1985), Bacharel em Eng^a. Química UFPA (1988), M.Sc. em Eng^a. Mecânica COPPE-UFRJ (1991), Dr.-Ing Verfahrenstechnik TUHH (Technische Universität Hamburg-Harburg) (1998). Pós-Doutor Engenharia de Bioenergia Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB) (2015-2016), Coordenador do Programa de Pós-graduação em Eng^a. Química da UFPA (2011-2014), Professor Titular da FEQ/ITEC/UFPA, Docente Permanente do Programa de Doutorado em Eng^a. de Recursos Naturais da Amazônia-UFPA, Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFPA.

NELIZE MARIA DE ALMEIDA COELHO

Engenheira Bioquímica graduada pela Escola de Engenharia de Lorena/USP (2006) e segunda graduação em Engenharia Química pela Universidade Santa Cecília (2014). Mestre em Engenharia e Tecnologia Espaciais / Ciências de Materiais e Sensores – INPE (2009) e doutora em Engenharia Química – Poli/USP (2018). Desde 2014 atua como pesquisadora, professora e assessora industrial na Universidade Santa Cecília, onde também atua como Professora Colaboradora no programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Engenharia Mecânica.

PRISCILA MARTINS BARROS CAMARA

Graduação em Química pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em processos de separação: Filtração; separação gás-sólido. Atualmente, faz parte do corpo docente da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora - Macaé.

RACHEL DANTAS MIRANDA

Graduada em Engenharia Química pela PUC-Rio. Realização de Iniciação Científica no desenvolvimento de complexos químicos fluorescentes aplicáveis a células fotovoltaicas. Atuação como estagiária na empresa Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil na área de operações - gestão da medição e comprovação metrological do Gasoduto - entre julho de 2015 e julho de 2016, e na área de Engenharia atuando em simulações numéricas termo-hidráulicas, entre julho de 2016 e julho de 2017. Posteriormente, atuação como estagiária na área de Projetos e Processos na empresa Leader de Julho de 2018 até Janeiro 2019.

RAFAEL RESENDE MALDONADO

Engenheiro de Alimentos (2005) e Doutor em Engenharia de Alimentos (2012) pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor no Colégio Técnico de Campinas no Departamento de Alimentos e no IFSP na área de Química. Atua como pesquisador com pesquisas relacionadas ao processamento de alimentos, bioprocessos e processos químicos.

RAQUEL MANOZZO GALANTE

Possui formação em Engenharia Química pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Mestrado e Doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Monitoramento e Controle da Poluição Ambiental, Processos de Extração de compostos ativos em Alimentos e Simulação de Processos. Atua como Professor Adjunto na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade de Engenharia (FAEN).

REGINA DE FÁTIMA PERALTA MUNIZ MOREIRA

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá (1982), mestrado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (1987), doutorado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (1994) e pós-doutorado na Universidade do Porto (1999). Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professora visitante na Universidade Federal de Minas Gerais (2015, 2015) e coordenadora do Comitê Assessor do CNPq da área de Engenharia Química. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Tratamentos e Aproveitamento de Rejeitos, atuando principalmente nos seguintes temas: tratamento de efluentes, adsorção, fotocatalise, processos oxidativos avançados.

RICARDO ANTONIO FRANCISCO MACHADO

Possui formação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993), mestrado em Engenharia Química - Universidade Federal de Santa Catarina (1996) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000). Pós-doutoramento industrial (2008-2010) na empresa Termotécnica Ltda. Pós-doutoramento na Universidade de Bayreuth - Alemanha (2016-2017) pelo Programa CAPES de Estágio Sênior no Exterior. Atua nas áreas de Processos Industriais da Engenharia Química, em pesquisa aplicada, desenvolvimento e ensino.

RITA DE CÁSSIA FREIRE SOARES DA SILVA

Pós-Doutoranda pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD - CAPES/FACEPE), vinculada ao Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais da UNICAP. Doutorado em Biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia - RENORBIO. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais pela Universidade Católica de Pernambuco. Graduação em Licenciatura plena em ciências biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco. Pesquisadora associada do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação - IATI, atuando em projetos de P&D. Possui experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Bioprocessos e Microbiologia Industrial, Processos fermentativos, atuando principalmente nos seguintes temas: Biossurfactantes, Bactérias, Resíduos industriais, Tratamento biológico de efluentes industriais e Indústria do Petróleo.

ROBERTO BENTES DE CARVALHO

Engenheiro Químico formado pela UFPA. Mestrado e Doutorado pelo Programa de Engenharia Química da COPPE/UFRJ. MBA Executivo pelo COPPEAD/UFRJ. Atua na área de Processos Químicos e Bioquímicos, realizando estudos de bancada; piloto; e industrial. Realiza estudo para definição de rotas de processos para produção de diferentes produtos, bem como tratamento de água e efluentes. Além de realizar análise de viabilidade econômica do processo, estuda a construção de toda a documentação de projeto de engenharia, seguindo a metodologia estabelecida. Já trabalhou com processos como: micro e ultrafiltração; nanofiltração; osmose

inversa; pervaporação; permeação de gases; biorreator com membranas; destilação; filtro prensa; peneira molecular; sedimentação; fermentação; dentre outros.

RODRIGO DIAS BALDO

Graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Mauá de Tecnologia – São Paulo. Engenheiro de Usina da Centrais Termelétrica da Paraíba S/A – EPASA -PB. Profissional com carreira desenvolvida em Termoeletrônica nas áreas de Gestão de Projetos e Engenharia Mecânica. Possui grande habilidade para implantação de projetos de melhoria, viabilizando a sinergia entre diversas áreas, visando redução de custo e tempo do projeto.

ROGER JOSEF ZEMP

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (1984) , mestrado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (1989) e doutorado em Chemical Engineering - Process Integration pela University Of Manchester Institute Of Science And Technology (1994) . Atualmente é Professor Associado da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Engenharia Química , com ênfase em Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química. Atuando principalmente nos seguintes temas: Termodinâmica, Modelagem e simulação de processos, Balanços de massa e energia.

SUÉLEN MARIA DE AMORIM

Bolsista de Pós-Doutorado PNPd/CAPES no Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), possui graduação em Engenharia Química (UFSC, 2010), graduação em Administração Pública (UAB/UFSC, 2017), mestrado em Engenharia Química (UFSC, 2013) e doutorado em Engenharia Química (UFSC, 2017) com estágio Sanduíche em Portugal na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (UP, 2013-2014). Realizou um estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (UFSC, 2018). Tem experiência na áreas de tratamento de efluentes, adsorção, processos oxidativos avançados, fotocatalise e emissão atmosférica.

TÁSSILA PEREIRA NEVES

Formada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande -UFCG(2010). Trabalhou na Indústria Alimentícia de Bebidas - AmBev como supervisora de produção. Possui o título de mestre em Engenharia Química (2018) pela UFCG e, atualmente está cursando Doutorado em Engenharia Química pela UFCG e Licenciatura em Química pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (2019).

THAÍRIS KAROLINE SILVA LAURINTINO

Bacharel em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE-UAG) (2016). Apresenta experiência em iniciação a docência, já que esta foi monitora da disciplina de química inorgânica, química analítica e análise de alimentos, como também, já participou de projeto de pesquisa e de extensão. Quanto a atuação profissional, fez estágio no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste-CETENE, voltado para o processo produtivo do biodiesel e trabalhou na empresa Dairy Partners Américas-DPA, cujo cargo foi de aprendiz de assistente administrativo. Atualmente, está participando do programa de pós-graduação em engenharia química- UFSC.

THIAGO ROMANELLI THEODORO

Graduação em Engenharia Química pela EEL / USP. Mestre em Engenharia Química pela EEL / USP

THIBÉRIO PINHO COSTA SOUZA

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2006), especialização em Engenharia de Campo, Construção e Montagem pelo Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo (2008), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2011) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2015). Tem experiência em produção, qualidade e manutenção industrial em empresas de porte internacional além conhecer as ferramentas de controle de produção. Área de atuação: Simulação de Processos Industriais. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco (DE), campus de Garanhuns onde é coordenador do laboratório de bebidas e membro de colegiado (CCD). Ministra aulas de diversas disciplinas do curso de Engenharia de Alimentos.

THUANY NAIARA SILVA LAURINTINO

Bacharela em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE/UAG). Mestre e Doutoranda em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Desenvolve pesquisa no Laboratório de Controle e Processos Poliméricos (LCP) - UFSC, na área de Extração com Fluido Supercrítico. Apresenta experiência na área de Iniciação a Docência, já que esta foi monitora das disciplinas de Cálculo III, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Durante sua graduação, participou do Programa de Educação Tutorial, PET CRIATIVIDADE, que é um projeto caracterizado por desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão. Neste projeto, os discentes foram motivados a participarem de pesquisas que envolviam a compreensão do que seria inovar em seus cursos específicos, tomando como foco a inovação tecnológica. Além disso, dentro do PET Criação, exerceu atividade de pesquisa, equivalente a Iniciação Científica, quando realizou o projeto intitulado "Produção e Caracterização de Proteases por *Aspergillus Tamaris* URM4624 por Fermentação em Estado Líquido e Sólido".

UILAME UMBELINO GOMES

Possui graduação em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974), mestrado em Física pela Universidade Estadual de Campinas (1977) e doutorado em Ciência pela Universidade Estadual de Campinas (1987). Atualmente é pesquisador-1B do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física da Matéria Condensada, atuando principalmente nos seguintes temas: Metalurgia do Pó e sinterização de metais refratários e aços especiais, caracterização de materiais particulados, moagem de alta energia, cerâmica e metal duro.

VALDEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS

Doutor em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (1996); Mestre em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela UFPE (1981); Químico Industrial pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP (1978); Consultor Científico da Padrão Gypsum; Pesquisador associado ao Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI); Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFPE; Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) da Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE e UNICAP; Professor Adjunto II da Universidade Católica de Pernambuco, com atuação nos mestrados de Engenharia Civil e de Desenvolvimento de Processos Ambientais; Líder do Grupo de Pesquisas em Desenvolvimento de Processos e Novos Materiais, atuando nas áreas de Modelagem e Simulação de Escoamento em Meios Porosos e Análise Estatística de Dados Experimentais.

WARLEI CARVALHO PINHEIRO

Engenheiro de Processos Industriais Pleno - Usina Bunge Moema. Formado em Engenharia Química pela Universidade de Uberaba, Pós Graduação em Engenharia e Gestão da Produção com foco em ferramentas da qualidade. Atuante no ramo sucroenergético desde 2015 com foco em melhoria contínua e otimização de processos.

YASMIM ARANTES DA FONSECA

Engenheira Química pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2017) e medalhista de ouro da terceira edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Atualmente, é mestranda em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e desenvolve projetos relacionados a biorrefinaria de resíduos agroindustriais. Possui conhecimentos em planejamento experimental, pré-tratamento hidrotérmico da biomassa lignocelulósica e digestão anaeróbia para obtenção de produtos de valor agregado, tais quais ácidos graxos voláteis e biogás.

Agência Brasileira do ISBN

ISBN 978-85-7042-130-2

9 788570 421302